（別　添）

令和８年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

（令和8年7月1日以降の起案によるものから適用）

三重県県土整備部

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方・・・Ⅰ

Ⅱ．施工パッケージ標準単価一覧・・・・・・・・・・Ⅱ

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

■条件区分

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

■標準単価

各条件区分に対応した、東京地区（東京 17 区）における基準年月（令和 8 年度版の基準年月は令和 7 年 4 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い、積算単価を算出します。

（注）標準単価は、毎年度更新しています。更新の際には、実際の施工状況の変動や、標準単価を構成する個々の単価（機械経費単価・労務単価・材料単価・市場単価）の物価変動等を反映させて、標準単価を設定しています。

■機労材構成比

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Z は機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S は各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率（K、R、Z）は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4 の合計が K、R、Z と一致しない場合があります。

■代表機労材規格

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

留意事項

（１）単価表には、補正に使用する機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。
これらの単価等は土木請負工事工事費積算基準の定めにより下記の通りとなります。
機械経費：損料は令和 7 年度版建設機械等損料表
労務単価：公共工事設計労務単価
材料単価：物価資料等

（２）土木工事標準積算基準書等に記載している「代表機労材規格一覧」は、機械経費、労務費、材料費、市場単価の代表的な組合せのみを記載している場合等があり、単価表の記載内容と一致しないことがあります。その場合は、単価表の記載内容を適用するものとします。

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編	章	項	施工パッケージ型積算基準	備考
001	掘削	001-1～5	Ⅰ	1	②	土工	※1
002	土砂等運搬	002-1～24	Ⅰ	1	②	土工	
003	整地	003-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
004	路体(築堤)盛土	004-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
005	路床盛土	005-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
006	押土(ルーズ)	006-1	Ⅰ	1	②	土工	
007	積込(ルーズ)	007-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
008	人力積込	008-1	Ⅰ	1	②	土工	
009	土材料	009-1	Ⅰ	1	②	土工	※3
010	残土等処分	010-1	Ⅰ	1	②	土工	※3
011	掘削(ICT)	011-1	Ⅰ	1	③	土工(ICT)	※1
012	路体(築堤)盛土(ICT)	012-1	Ⅰ	1	③	土工(ICT)	※1
013	路床盛土(ICT)	013-1	Ⅰ	1	③	土工(ICT)	※1
014	床掘り	014-1～3	Ⅰ	1	④	床掘工	
015	掘削補助機械搬入搬出	015-1	Ⅰ	1	④	床掘工	
016	基面整正	016-1	Ⅰ	1	④	床掘工	
017	舗装版破砕積込(小規模土工)	017-1	Ⅰ	1	④	床掘工	
018	床掘り(ICT)	018-1	Ⅰ	1	⑤	床掘工(ICT)	
019	埋戻し	019-1	Ⅰ	1	⑥	埋戻工	
020	タンパ締固め	020-1	Ⅰ	1	⑥	埋戻工	
021	人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	021-1	Ⅰ	1	⑦	人力運搬工	
022	人力運搬(運搬～取卸し)	022-1	Ⅰ	1	⑦	人力運搬工	
023	安定処理	023-1	Ⅰ	1	⑧	安定処理工	
024	法面整形	024-1	Ⅰ	2	①	法面整形工	
025	法面整形(ICT)	025-1	Ⅰ	2	②	法面整形工(ICT)	
026	市松芝	026-1	Ⅰ	2	③	芝付工	
027	吹付法面取壊し	027-1	Ⅰ	2	④	吹付法面とりこわし工	
028	プレキャストコンクリート板	028-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	
029	プレキャストコンクリート板(材料費)	029-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	※3
030	ジョイント処理	030-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	
031	ジョイント金物(材料費)	031-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	※3
032	人工張芝	032-1	Ⅰ	2	⑥	人工張芝工	
033	基礎砕石	033-1	Ⅰ	2	⑦	基礎・裏込砕石工	
034	裏込砕石	034-1	Ⅰ	2	⑦	基礎・裏込砕石工	
035	間知ブロック積	035-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
036	大型ブロック積	036-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
037	大型ブロック(材料費)	037-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※3
038	間知ブロック張	038-1～13	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
039	平ブロック張	039-1～8	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
040	連節ブロック張	040-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
041	緑化ブロック積	041-1～4	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
042	緑化ブロック(材料費)	042-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※3
043	天端ブロック(材料費)	043-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※3
044	胴込・裏込コンクリート	044-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
045	胴込・裏込材(砕石)	045-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
046	遮水シート張	046-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
047	吸出し防止材(全面)設置	047-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
048	植樹	048-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
049	現場打基礎コンクリート	049-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
050	現場打小口止コンクリート	050-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
051	現場打横帯(隔壁)コンクリート	051-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
052	現場打天端コンクリート	052-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
053	プレキャスト基礎ブロック	053-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
054	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	054-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※3
055	プレキャスト小口止ブロック	055-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
056	プレキャスト小口止ブロック(材料費)	056-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※3
057	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	057-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
058	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(材料費)	058-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※3
059	プレキャスト巻止ブロック	059-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
060	プレキャスト巻止ブロック(材料費)	060-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※3
061	石積(練石)(複合)	061-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	
062	石張(複合)	062-1～2	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	
063	石積(張)	063-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	
064	石積(張)(材料費)	064-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	※3
065	胴込・裏込コンクリート	065-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	
066	裏込材(クラッシャラン)	066-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	
067	平石張	067-1	Ⅰ	2	⑩	平石張工	
068	平石(材料費)	068-1	Ⅰ	2	⑩	平石張工	※3
069	小型擁壁	069-1～3	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
070	重力式擁壁	070-1～5	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
071	もたれ式擁壁	071-1～4	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
072	逆T型擁壁	072-1～3	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
073	L型擁壁	073-1～3	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
074	ペーラインコンクリート(材料費)	074-1	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※3
075	コンクリート(場所打擁壁)	075-1	Ⅰ	2	⑫	場所打擁壁工(2)	
076	プレキャスト擁壁設置	076-1	Ⅰ	2	⑬	プレキャスト擁壁工	
077	補強土壁壁面材組立・設置	077-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁)	
078	補強土壁壁面材(材料費)	078-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁)	※3
079	補強材取付(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	079-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁)	
080	補強材(材料費)(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	080-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁)	※3
081	補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	081-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁)	
082	補強材(材料費)(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	082-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁)	※3
083	まき出し・敷均し，締固め	083-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁)	
084	砕石投入	084-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁)	
085	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	085-1	Ⅰ	2	⑮	補強盛土工	
086	ジオテキスタイル壁面材(材料費)	086-1	Ⅰ	2	⑮	補強盛土工	※3
087	ジオテキスタイル敷設	087-1	Ⅰ	2	⑮	補強盛土工	
088	まき出し・敷均し，締固め	088-1	Ⅰ	2	⑮	補強盛土工	
089	ジオテキスタイル(材料費)	089-1	Ⅰ	2	⑮	補強盛土工	※3
090	ヒューム管(B形管)	090-1～8	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
091	ボックスカルバート	091-1～10	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編	章	項	施工パッケージ型積算基準	備考
092	ボックスカルバート(材料費)	092-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	※3
093	暗渠排水管	093-1～3	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
094	フィルター材	094-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
095	管(函)渠型側溝	095-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
096	プレキャスト集水桝	096-1～3	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
097	プレキャスト集水桝(材料費)	097-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	※3
098	鉄筋コンクリート台付管	098-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
099	プレキャストL形側溝(製品長　0．6m／個)	099-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
100	プレキャストマンホール	100-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
101	コルゲートパイプ	101-1～2	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
102	コルゲートフリューム	102-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
103	現場打ち水路(本体)	103-1～12	Ⅰ	2	⑰	排水構造物工(現場打ち水路(本体))	
104	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	104-1～17	Ⅰ	2	⑱	排水構造物工(現場打ち集水桝・街渠桝(本体))	
105	サンドマット	105-1	Ⅰ	2	⑲	サンドマット工	
106	削孔(アンカー)	106-1～3	Ⅰ	2	⑳	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
107	ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)	107-1～4	Ⅰ	2	⑳	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
108	グラウト注入(アンカー)	108-1	Ⅰ	2	⑳	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
109	ボーリングマシン移設(アンカー)	109-1	Ⅰ	2	⑳	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
110	足場(アンカー)	110-1	Ⅰ	2	⑳	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
111	アンカー(材料費)	111-1	Ⅰ	2	⑳	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	※3
112	コンクリートはつり	112-1	Ⅰ	2	㉑	構造物とりこわし工	
113	積込(コンクリート殻)	113-1	Ⅰ	2	㉑	構造物とりこわし工	※1
114	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	114-1	Ⅰ	2	㉒	コンクリート削孔工	
115	コンクリート削孔(さく岩機)	115-1	Ⅰ	2	㉒	コンクリート削孔工	
116	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	116-1～2	Ⅰ	2	㉒	コンクリート削孔工	
117	吸出し防止材設置	117-1	Ⅰ	2	㉓	吸出し防止材設置工	
118	目地板	118-1	Ⅰ	2	㉔	目地・止水板設置工	
119	止水板	119-1	Ⅰ	2	㉔	目地・止水板設置工	
120	シール材	120-1	Ⅰ	2	㉔	目地・止水板設置工	
121	シール材(材料費)	121-1	Ⅰ	2	㉔	目地・止水板設置工	※3
122	高欄撤去	122-1	Ⅰ	2	㉕	旧橋撤去工	
123	アスファルト舗装版破砕・積込み	123-1	Ⅰ	2	㉕	旧橋撤去工	
124	床版1次破砕・撤去	124-1	Ⅰ	2	㉕	旧橋撤去工	
125	床版1次及び2次破砕・撤去	125-1	Ⅰ	2	㉕	旧橋撤去工	
126	桁1次切断・撤去	126-1～5	Ⅰ	2	㉕	旧橋撤去工	
127	桁1次及び2次切断・撤去	127-1～5	Ⅰ	2	㉕	旧橋撤去工	
128	アスファルト塊運搬	128-1～3	Ⅰ	2	㉕	旧橋撤去工	
129	床版運搬	129-1	Ⅰ	2	㉕	旧橋撤去工	
130	じゃかご	130-1	Ⅰ	2	㉖	かご工	
131	ふとんかご	131-1	Ⅰ	2	㉖	かご工	
132	止杭打込	132-1	Ⅰ	2	㉖	かご工	
133	発泡スチロール設置	133-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
134	壁面付発泡スチロール設置	134-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
135	発泡スチロール(材料費)	135-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
136	壁面材パネル(ガイドピン有り)(材料費)	136-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
137	壁面材パネル(ガイドピン無し)(材料費)	137-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
138	ガイドピン(材料費)	138-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
139	縦目地材(材料費)	139-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
140	横目地材(材料費)	140-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
141	L形ピン(材料費)	141-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
142	I形ピン(材料費)	142-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
143	緊結金具(材料費)	143-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
144	コンクリート床版	144-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
145	支柱結合アンカー(材料費)	145-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
146	支柱設置	146-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
147	支柱(材料費)	147-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
148	壁面材設置	148-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
149	壁面材(材料費)	149-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
150	裏込砕石(軽量盛土)	150-1	Ⅰ	2	㉗	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
151	現場取卸(鋼桁，門扉)	151-1	Ⅰ	2	㉘	現場取卸工	
152	現場取卸(鋼管杭)	152-1	Ⅰ	2	㉘	現場取卸工	
153	函渠	153-1～41	Ⅰ	2	㉙	函渠工(1)	
154	コンクリート(場所打函渠)	154-1	Ⅰ	2	㉚	函渠工(2)	
155	殻運搬	155-1～10	Ⅰ	2	㉛	殻運搬	
156	コンクリート打設(深礎工)	156-1～2	Ⅰ	3	①	コンクリート工(深礎工)	
157	コンクリート	157-1～4	Ⅰ	4	①	コンクリート工	
158	モルタル練	158-1	Ⅰ	4	①	コンクリート工	
159	型枠	159-1	Ⅰ	4	②	型枠工	
160	化粧型枠	160-1	Ⅰ	4	②	型枠工	
161	化粧型枠(材料費)	161-1	Ⅰ	4	②	型枠工	※3
162	撤去しない埋設型枠(材料費)	162-1	Ⅰ	4	②	型枠工	※3
163	型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	163-1	Ⅰ	4	③	型枠工(省力化構造)	
164	消波根固めブロック製作	164-1～18	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	
165	消波根固めブロック横取り	165-1	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	
166	消波根固めブロック積込み	166-1	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	
167	消波根固めブロック荷卸	167-1	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	
168	消波根固めブロック据付け	168-1～3	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	
169	消波根固めブロック運搬	169-1～70	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	
170	根固めブロック撤去	170-1～2	Ⅰ	5	②	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)	
171	捨石投入	171-1	Ⅰ	5	③	捨石工	
172	捨石(材料費)	172-1	Ⅰ	5	③	捨石工	※3
173	表面均し	173-1	Ⅰ	5	③	捨石工	
174	除草	174-1	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
175	集草	175-1	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
176	梱包	176-1	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
177	積込・荷卸	177-1	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
178	運搬(堤防除草)	178-1～5	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
179	除草，集草(人力)，梱包，積込・荷卸(総合)	179-1～2	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
180	除草，集草(機械)，梱包，積込・荷卸(総合)	180-1	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
181	抜根	181-1	Ⅰ	6	②	堤防芝養生工	
182	施肥	182-1	Ⅰ	6	②	堤防芝養生工	

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編	章	項	施工パッケージ型積算基準	備考
183	伐木・伐竹(伐木除根)	183-1	Ⅰ	6	③	伐木除根工	
184	除根(伐木除根)	184-1	Ⅰ	6	③	伐木除根工	
185	整地(伐木除根)	185-1	Ⅰ	6	③	伐木除根工	
186	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	186-1	Ⅰ	6	③	伐木除根工	
187	集積(人力施工)(伐木除根)	187-1	Ⅰ	6	③	伐木除根工	
188	積込み(人力施工)(伐木除根)	188-1	Ⅰ	6	③	伐木除根工	
189	運搬(伐木除根)	189-1～8	Ⅰ	6	③	伐木除根工	
190	伐木・伐竹(複合)	190-1	Ⅰ	6	③	伐木除根工	
191	散在塵芥収集	191-1～9	Ⅰ	6	④	塵芥処理工	
192	堆積塵芥収集(機械処理)	192-1～20	Ⅰ	6	④	塵芥処理工	
193	堆積塵芥収集(人力処理)	193-1～20	Ⅰ	6	④	塵芥処理工	
194	河床等掘削	194-1	Ⅰ	6	⑤	機械土工(河床等掘削)	※1
195	軟弱土等運搬	195-1～2	Ⅰ	6	⑤	機械土工(河床等掘削)	
196	河床等掘削(ICT)	196-1	Ⅰ	6	⑥	機械土工(河床等掘削)(ICT)	※1
197	軟弱土等運搬(ICT)	197-1～3	Ⅰ	6	⑥	機械土工(河床等掘削)(ICT)	
198	巨石張(練)	198-1～11	Ⅰ	6	⑦	巨石積(張)工	
199	巨石張(空)	199-1	Ⅰ	6	⑦	巨石積(張)工	
200	巨石積(練)	200-1～11	Ⅰ	6	⑦	巨石積(張)工	
201	巨石採取	201-1	Ⅰ	6	⑦	巨石積(張)工	
202	巨石(材料費)	202-1	Ⅰ	6	⑦	巨石積(張)工	※3
203	木杭打	203-1	Ⅰ	6	⑧	木杭打工	
204	護岸基礎ブロック据付	204-1～3	Ⅰ	6	⑨	護岸基礎ブロック工	
205	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	205-1	Ⅰ	6	⑨	護岸基礎ブロック工	※3
206	中詰コンクリート打設	206-1	Ⅰ	6	⑨	護岸基礎ブロック工	
207	かごマット設置(スロープ型)	207-1	Ⅰ	6	⑩	かごマット工(スロープ型)	
208	袋詰玉石	208-1	Ⅰ	6	⑪	袋詰玉石工	
209	笠コンクリートブロック	209-1～13	Ⅰ	6	⑫	笠コンクリートブロック据付工	
210	笠コンクリートブロック(材料費)	210-1	Ⅰ	6	⑫	笠コンクリートブロック据付工	※3
211	沈下板設置・グラウト管設置	211-1	Ⅰ	6	⑬	グラウトホール工	
212	グラウト管(材料費)	212-1	Ⅰ	6	⑬	グラウトホール工	※3
213	均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設	213-1	Ⅰ	6	⑬	グラウトホール工	
214	掘削(光ケーブル配管工)	214-1	Ⅰ	6	⑭	光ケーブル配管工	
215	埋戻し・締固め(光ケーブル配管工)	215-1	Ⅰ	6	⑭	光ケーブル配管工	
216	敷砂，保護砂(材料費)	216-1	Ⅰ	6	⑭	光ケーブル配管工	※3
217	埋設表示シート(材料費)	217-1	Ⅰ	6	⑭	光ケーブル配管工	※3
218	配管設置(埋設部)	218-1	Ⅰ	6	⑭	光ケーブル配管工	
219	ハンドホール	219-1	Ⅰ	6	⑭	光ケーブル配管工	
220	掘削(砂防)	220-1～2	Ⅰ	7	①	土工	※1
221	土砂等運搬(砂防)	221-1～2	Ⅰ	7	①	土工	
222	積込(ルーズ)(砂防)	222-1	Ⅰ	7	①	土工	※1
223	掘削(砂防)(ICT)	223-1	Ⅰ	7	②	土工(ICT)	※1
224	粒径処理	224-1	Ⅰ	7	③	砂防ソイルセメント工	
225	撹拌混合	225-1～2	Ⅰ	7	③	砂防ソイルセメント工	
226	混合材料敷均し・締固め	226-1	Ⅰ	7	③	砂防ソイルセメント工	
227	ボーリング	227-1～3	Ⅰ	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
228	保孔管	228-1	Ⅰ	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
229	ボーリング仮設機材	229-1	Ⅰ	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
230	足場(地表)	230-1	Ⅰ	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
231	不陸整正	231-1	Ⅰ	9	①	路盤工	
232	下層路盤(車道・路肩部)	232-1	Ⅰ	9	①	路盤工	
233	下層路盤(歩道部)	233-1	Ⅰ	9	①	路盤工	
234	上層路盤(車道・路肩部)	234-1	Ⅰ	9	①	路盤工	※2
235	上層路盤(歩道部)	235-1	Ⅰ	9	①	路盤工	
236	不陸整正(ICT)	236-1	Ⅰ	9	②	路盤工(ICT)	
237	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	237-1	Ⅰ	9	②	路盤工(ICT)	
238	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	238-1	Ⅰ	9	②	路盤工(ICT)	
239	基層(車道・路肩部)	239-1～7	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	※2
240	中間層(車道・路肩部)	240-1～7	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	※2
241	表層(車道・路肩部)	241-1～7	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	※2
242	基層(歩道部)	242-1～4	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	※2
243	中間層(歩道部)	243-1～4	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	※2
244	表層(歩道部)	244-1～4	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	※2
245	アスカーブ	245-1	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	※2
246	セメントミルク浸透	246-1	Ⅰ	9	④	半たわみ性(コンポジット)舗装工	
247	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	247-1～4	Ⅰ	9	⑤	排水性アスファルト舗装工	※2
248	フィルター層	248-1	Ⅰ	9	⑥	透水性アスファルト舗装工	※2
249	透水性アスファルト舗装	249-1	Ⅰ	9	⑥	透水性アスファルト舗装工	※2
250	踏掛版設置	250-1	Ⅰ	9	⑦	踏掛版設置工	
251	基礎ブロック，鋼管基礎	251-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	
252	金網・支柱(立入防止柵)	252-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	
253	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)	253-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	※3
254	支柱(立入防止柵)	254-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	
255	支柱(立入防止柵)(材料費)	255-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	※3
256	門扉	256-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	
257	門扉(材料費)	257-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	※3
258	箱抜き	258-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	
259	車止めポスト設置	259-1	Ⅰ	10	②	車止めポスト設置工	
260	防雪柵	260-1～2	Ⅰ	10	③	防雪柵設置及び撤去工	
261	防雪柵(材料費)	261-1	Ⅰ	10	③	防雪柵設置及び撤去工	※3
262	防雪柵現地張出し・収納	262-1	Ⅰ	10	④	防雪柵現地張出し・収納工	
263	雪崩予防柵	263-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
264	雪崩予防柵(材料費)	264-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※3
265	吊柵アンカー	265-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
266	パイプアンカー(材料費)	266-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※3
267	樹脂アンカー(材料費)	267-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※3
268	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去	268-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
269	落下物等防止柵	269-1	Ⅰ	10	⑥	落下物等防止柵設置工	
270	落下物等防止柵(材料費)	270-1	Ⅰ	10	⑥	落下物等防止柵設置工	※3
271	支柱アンカー	271-1	Ⅰ	10	⑦	しゃ音壁設置工	
272	支柱アンカー(材料費)	272-1	Ⅰ	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
273	支柱建込	273-1	Ⅰ	10	⑦	しゃ音壁設置工	

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編	章	項	施工パッケージ型積算基準	備考
274	支柱（材料費）	274−1	Ⅰ	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
275	土留板取付	275−1	Ⅰ	10	⑦	しゃ音壁設置工	
276	土留板（材料費）	276−1	Ⅰ	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
277	しゃ音板・透光板取付	277−1	Ⅰ	10	⑦	しゃ音壁設置工	
278	しゃ音板・透光板（材料費）	278−1	Ⅰ	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
279	落下防止索（材料費）	279−1	Ⅰ	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
280	下段パネル（材料費）	280−1	Ⅰ	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
281	笠木取付	281−1	Ⅰ	10	⑦	しゃ音壁設置工	
282	笠木（材料費）	282−1	Ⅰ	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
283	外装板取付	283−1	Ⅰ	10	⑦	しゃ音壁設置工	
284	外装板（材料費）	284−1	Ⅰ	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
285	水切板取付	285−1	Ⅰ	10	⑦	しゃ音壁設置工	
286	水切板（材料費）	286−1	Ⅰ	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
287	歩車道境界ブロック	287−1～5	Ⅰ	10	⑧	路側工（据付け）	
288	地先境界ブロック	288−1～5	Ⅰ	10	⑧	路側工（据付け）	
289	歩車道境界ブロック撤去	289−1	Ⅰ	10	⑨	路側工（取外し）	
290	地先境界ブロック撤去	290−1	Ⅰ	10	⑨	路側工（取外し）	
291	特殊ブロック舗装	291−1	Ⅰ	10	⑩	特殊ブロック設置工	
292	排水桝	292−1	Ⅰ	10	⑪	橋梁付属施設設置工	
293	排水桝A（材料費）	293−1	Ⅰ	10	⑪	橋梁付属施設設置工	※3
294	橋名板等取付	294−1	Ⅰ	10	⑪	橋梁付属施設設置工	
295	橋梁用高欄	295−1	Ⅰ	10	⑪	橋梁付属施設設置工	
296	橋梁用高欄一体式（材料費）	296−1	Ⅰ	10	⑪	橋梁付属施設設置工	※3
297	距離標	297−1	Ⅰ	10	⑫	道路付属物設置工	
298	距離標（材料費）	298−1	Ⅰ	10	⑫	道路付属物設置工	※3
299	スノーポール設置・撤去	299−1	Ⅰ	10	⑬	スノーポール設置・撤去工	
300	スノーポール（材料費）	300−1	Ⅰ	10	⑬	スノーポール設置・撤去工	※3
301	路面切削	301−1	Ⅰ	11	①	路面切削工	
302	殻運搬（路面切削）	302−1～4	Ⅰ	11	①	路面切削工	
303	舗装版破砕	303−1～2	Ⅰ	11	②	舗装版破砕工	
304	舗装版切断	304−1	Ⅰ	11	③	舗装版切断工	
305	クラック補修	305−1	Ⅰ	11	④	舗装版クラック補修工	
306	注入材（材料費）	306−1	Ⅰ	11	④	舗装版クラック補修工	※3
307	クラック防止シート張	307−1	Ⅰ	11	④	舗装版クラック補修工	
308	クラック防止シート（材料費）	308−1	Ⅰ	11	④	舗装版クラック補修工	※3
309	素地調整	309−1	Ⅰ	11	⑤	道路付属構造物塗替工	
310	付属構造物塗替	310−1～6	Ⅰ	11	⑤	道路付属構造物塗替工	
311	張紙防止塗装	311−1	Ⅰ	11	⑥	張紙防止塗装工	
312	張紙防止塗装（材料費）	312−1	Ⅰ	11	⑥	張紙防止塗装工	※3
313	鋼板（材料費）	313−1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	※3
314	スタッドジベル（材料費）	314−1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	※3
315	鋼板巻立て	315−1～2	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	
316	シール材（材料費）	316−1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	※3
317	注入材（材料費）	317−1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	※3
318	現場溶接	318−1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	
319	フーチングアンカー削孔・定着	319−1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	
320	アンカー材（材料費）	320−1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	※3
321	アンカー注入材（材料費）	321−1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	※3
322	鋼板取付	322−1	Ⅰ	11	⑧	橋梁補強工（鋼板巻立て）（2）	
323	シール材（材料費）	323−1	Ⅰ	11	⑧	橋梁補強工（鋼板巻立て）（2）	※3
324	注入材（材料費）	324−1	Ⅰ	11	⑧	橋梁補強工（鋼板巻立て）（2）	※3
325	コンクリート削孔	325−1～2	Ⅰ	11	⑨	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（1）	
326	コンクリート巻立て	326−1～3	Ⅰ	11	⑨	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（1）	
327	足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）	327−1	Ⅰ	11	⑩	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（2）	
328	下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）	328−1	Ⅰ	11	⑩	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（2）	
329	型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）	329−1	Ⅰ	11	⑩	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（2）	
330	コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）	330−1	Ⅰ	11	⑩	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（2）	
331	とりこわし	331−1	Ⅰ	11	⑪	橋梁地覆補修工	
332	鉄筋	332−1	Ⅰ	11	⑪	橋梁地覆補修工	
333	コンクリート	333−1	Ⅰ	11	⑪	橋梁地覆補修工	
334	足場・防護	334−1～3	Ⅰ	11	⑪	橋梁地覆補修工	
335	支承取替（鋼橋）	335−1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工（支承取替工）	
336	支承取替（PC橋）	336−1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工（支承取替工）	
337	支承（材料費）	337−1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工（支承取替工）	※3
338	桁付ブラケット（材料費）	338−1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工（支承取替工）	※3
339	沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）	339−1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工（支承取替工）	
340	下部工ブラケット取付	340−1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工（支承取替工）	
341	下部工ブラケット（材料費）	341−1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工（支承取替工）	※3
342	足場	342−1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工（支承取替工）	
343	現場溶接鋼桁補強	343−1	Ⅰ	11	⑬	橋梁補修工（現場溶接鋼桁補強工）	
344	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	344−1～2	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
345	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	345−1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
346	コンクリート削孔（さく岩機[ハンドドリル（空圧式）]）	346−1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
347	アンカー	347−1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
348	アンカー材（材料費）	348−1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	※3
349	注入材（材料費）	349−1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	※3
350	充填補修	350−1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
351	補修材（材料費）	351−1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	※3
352	現場孔明（鋼構造物）	352−1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
353	除草	353−1	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
354	集草	354−1	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
355	積込運搬	355−1～2	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
356	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	356−1～3	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
357	機械除草（肩掛式）・集草	357−1	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
358	機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	358−1～2	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
359	機械除草（ハンドガイド式）・集草	359−1	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
360	路面清掃（路肩部・人力）	360−1	Ⅰ	11	⑯	路面清掃工（人力清掃工）	
361	路面清掃（歩道等・人力）	361−1	Ⅰ	11	⑯	路面清掃工（人力清掃工）	
362	側溝清掃（人力清掃工）	362−1	Ⅰ	11	⑰	側溝清掃工（人力清掃工）	
363	桝清掃（人力清掃工）	363−1	Ⅰ	11	⑱	集水桝清掃工（人力清掃工）	
364	面導水	364−1	Ⅰ	11	⑲	トンネル漏水対策工	

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編	章	項	施工パッケージ型積算基準	備考
365	面導水(材料費)	365-1	Ⅰ	11	⑲	トンネル漏水対策工	※3
366	線導水(溝切り工)	366-1	Ⅰ	11	⑲	トンネル漏水対策工	
367	線導水(溝切り工)(材料費)	367-1	Ⅰ	11	⑲	トンネル漏水対策工	※3
368	線導水(導水樋工)	368-1	Ⅰ	11	⑲	トンネル漏水対策工	
369	線導水(導水樋工)(材料費)	369-1	Ⅰ	11	⑲	トンネル漏水対策工	※3
370	チッピング(厚2cm以下)	370-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	
371	アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅)	371-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	
372	アンカー筋(コンクリート沓座拡幅)(材料費)	372-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	※3
373	注入材(材料費)	373-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	※3
374	鉄筋(沓座拡幅工)	374-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	
375	型枠(沓座拡幅工)	375-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	
376	コンクリート(沓座拡幅工)	376-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	
377	舗装版破砕積込(電線共同溝工)	377-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
378	床掘り(電線共同溝工)	378-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
379	埋戻し・締固め(電線共同溝工)	379-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
380	運搬(電線共同溝工)	380-1～2	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
381	軽量鋼矢板設置・撤去	381-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
382	覆工板設置・撤去	382-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
383	管路材設置	383-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
384	受金具(材料費)	384-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※3
385	支持金具(材料費)	385-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※3
386	管路受台(スペーサ)(材料費)	386-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※3
387	プレキャストボックスブロック設置	387-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
388	蓋設置	388-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
389	蓋(材料費)	389-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※3
390	舗装版破砕(情報ボックス工)	390-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
391	床掘り(情報ボックス工)	391-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
392	埋戻し(情報ボックス工)	392-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
393	中埋材(材料費)	393-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※3
394	埋設表示シート(材料費)	394-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※3
395	基礎材	395-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
396	埋設部管路材設置	396-1～4	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
397	露出部管路材設置	397-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
398	スリーブ(材料費)	398-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※3
399	伸縮継手(材料費)	399-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※3
400	ハンドホール	400-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
401	ハンドホール蓋(材料費)	401-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※3
402	ハンドホール固定板(材料費)	402-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※3
403	支持金具(材料費)	403-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※3
404	型枠(鋼橋床版)	404-1	Ⅰ	13	①	鋼橋床版工	
405	養生(鋼橋床版)	405-1	Ⅰ	13	①	鋼橋床版工	
406	養生マット(材料費)	406-1	Ⅰ	13	①	鋼橋床版工	※3
407	コンクリートアンカーボルト設置	407-1	Ⅰ	13	②	橋梁排水管設置工	
408	排水管設置	408-1	Ⅰ	13	②	橋梁排水管設置工	
409	排水管(材料費)	409-1	Ⅰ	13	②	橋梁排水管設置工	※3
410	現場発生品及び支給品運搬	410-1～5	Ⅰ	14	①	現場発生品及び支給品運搬	
411	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	411-1	Ⅰ	14	①	現場発生品及び支給品運搬	

※1 当該施工パッケージは、熊本地震の被災地(熊本県)、および能登半島地震の被災地(石川県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。
※2 当該施工パッケージは、能登半島地震の被災地(石川県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。
※3 物価資料等による

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	－	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	－	－	－	－	379.65	54.69	54.69	－	－	26.75	26.75	－	－	－	18.56	18.56	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	－	普通土30,000m3以上	－	－	－	－	232.35	58.46	58.46	－	－	19.95	19.95	－	－	－	21.59	21.59	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］通称32t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3未満	－	－	－	－	374.37	44.63	44.63	－	－	35.43	35.43	－	－	－	19.94	19.94	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－	－	318.43	44.63	44.63	－	－	35.43	35.43	－	－	－	19.94	19.94	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－	－	260.77	44.63	44.63	－	－	35.43	35.43	－	－	－	19.94	19.94	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	50,000m3以上	－	－	－	－	218.58	48.81	48.81	－	－	27.90	27.90	－	－	－	23.29	23.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3未満	－	－	－	－	614.48	44.63	44.63	－	－	35.43	35.43	－	－	－	19.94	19.94	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－	－	506.04	44.63	44.63	－	－	35.43	35.43	－	－	－	19.94	19.94	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－	－	409.66	44.63	44.63	－	－	35.43	35.43	－	－	－	19.94	19.94	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	50,000m3以上	－	－	－	－	342.07	48.81	48.81	－	－	27.90	27.90	－	－	－	23.29	23.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	片切掘削	－	－	－	－	－	－	－	1,405.2	10.28	10.28	－	－	84.26	74.39	9.87	－	－	5.46	5.46	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	水中掘削	－	－	－	－	－	－	－	395.33	53.30	53.30	－	－	29.70	29.70	－	－	－	17.00	17.00	－	－	－	－	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］バケット容量（平積）0.8m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	現場制約あり	－	－	－	－	－	－	－	6,968.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
土砂	上記以外（小規模）	－	－	標準	－	－	－	－	1,342.7	27.65	27.65	－	－	61.34	61.34	－	－	－	11.01	11.01	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	上記以外（小規模）	－	－	標準以外	－	－	－	－	2,870.0	21.20	21.20	－	－	70.89	70.89	－	－	－	7.91	7.91	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.13m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	－	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	－	－	－	－	599.69	54.69	54.69	－	－	26.75	26.75	－	－	－	18.56	18.56	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	－	普通土30,000m3以上	－	－	－	－	372.98	58.46	58.46	－	－	19.95	19.95	－	－	－	21.59	21.59	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］通称32t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3未満	－	－	－	－	478.50	44.63	44.63	－	－	35.43	35.43	－	－	－	19.94	19.94	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	-	409.66	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	-	344.25	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	-	266.66	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	-	782.30	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	-	661.82	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	-	574.03	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	-	420.76	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	570.92	53.30	53.30	-	-	29.70	29.70	-	-	-	17.00	17.00	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］バケット容量（平積）0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	10,720	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	無し	1,692.5	50.98	33.30	14.80	-	32.27	30.45	-	-	-	16.75	15.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3未満）	1,880.2	49.36	29.98	13.32	3.47	34.29	32.65	-	-	-	16.35	15.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3以上）	1,916.0	51.41	29.43	13.07	6.37	31.63	30.02	-	-	-	16.96	16.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,941.9	49.69	29.03	12.90	5.25	33.20	31.61	-	-	-	17.11	16.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,902.3	50.74	29.64	13.16	5.38	31.79	30.17	-	-	-	17.47	16.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	無し	無し	1,255.1	50.97	32.68	14.52	-	32.28	29.89	-	-	-	16.75	15.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3未満）	1,442.8	48.86	28.43	12.63	4.52	34.91	32.83	-	-	-	16.23	15.15	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3以上）	1,478.5	51.55	27.76	12.33	8.26	31.43	29.41	-	-	-	17.02	15.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,504.4	49.32	27.29	12.11	6.78	33.47	31.48	-	-	-	17.21	16.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3										
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	1,000m3以上3,000m3未満	－	－	有り（50,000m3以上）	無し	1,464.9	50.67	28.01	12.44	6.99	31.64	29.60	－	－	－	17.69	16.63	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	3,000m3以上5,000m3未満	－	－	無し	無し	1,018.5	50.98	32.09	14.26	－	32.27	29.34	－	－	－	16.75	15.23	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	3,000m3以上5,000m3未満	－	－	無し	有り（5,000m3未満）	1,206.2	48.47	27.11	12.04	5.41	35.41	32.94	－	－	－	16.12	14.84	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	3,000m3以上5,000m3未満	－	－	無し	有り（5,000m3以上）	1,242.0	51.65	26.34	11.69	9.83	31.28	28.88	－	－	－	17.07	15.83	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	3,000m3以上5,000m3未満	－	－	有り（50,000m3未満）	無し	1,267.9	49.01	25.79	11.45	8.05	33.69	31.34	－	－	－	17.30	16.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	3,000m3以上5,000m3未満	－	－	有り（50,000m3以上）	無し	1,228.3	50.60	26.61	11.82	8.33	31.53	29.10	－	－	－	17.87	16.61	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	－	無し	無し	1,018.5	50.98	32.09	14.26	－	32.27	29.34	－	－	－	16.75	15.23	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	－	無し	有り（5,000m3未満）	1,206.2	48.47	27.11	12.04	5.41	35.41	32.94	－	－	－	16.12	14.84	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	－	無し	有り（5,000m3以上）	1,242.0	51.65	26.34	11.69	9.83	31.28	28.88	－	－	－	17.07	15.83	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	－	有り（50,000m3未満）	無し	1,267.9	49.01	25.79	11.45	8.05	33.69	31.34	－	－	－	17.30	16.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	－	有り（50,000m3以上）	無し	1,228.3	50.60	26.61	11.82	8.33	31.53	29.10	－	－	－	17.87	16.61	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m以上	－	－	－	368.13	58.18	54.38	－	－	23.04	21.54	－	－	－	18.78	17.56	－	－	－	－	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］通称32t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	7,000m3以上	－	－	－	－	368.13	58.18	54.38	－	－	23.04	21.54	－	－	－	18.78	17.56	－	－	－	－	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］通称32t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	－	無し	無し	3,093.7	50.20	33.75	14.99	－	31.77	30.85	－	－	－	18.03	17.51	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	－	無し	有り（5,000m3未満）	3,281.3	49.31	31.82	14.14	1.98	32.96	32.09	－	－	－	17.73	17.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	－	無し	有り（5,000m3以上）	3,317.1	50.49	31.47	13.98	3.68	31.44	30.58	－	－	－	18.07	17.58	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	－	有り（50,000m3未満）	無し	3,343.0	49.50	31.23	13.87	3.05	32.35	31.50	－	－	－	18.15	17.67	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	－	有り（50,000m3以上）	無し	3,303.5	50.10	31.61	14.04	3.09	31.53	30.67	－	－	－	18.37	17.88	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
軟岩	片切掘削	－	－	－	－	－	無し	無し	4,684.1	27.99	18.28	8.13	－	64.53	31.05	16.73	13.10	－	7.48	7.06	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
軟岩	片切掘削	－	－	－	－	－	無し	有り（5,000m3未満）	4,871.7	28.24	17.57	7.82	1.33	64.08	29.87	18.11	12.59	－	7.68	7.28	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
軟岩	片切掘削	－	－	－	－	－	無し	有り（5,000m3以上）	4,907.5	29.19	17.44	7.76	2.48	62.83	29.66	17.19	12.50	－	7.98	7.58	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
軟岩	片切掘削	－	－	－	－	－	有り（50,000m3未満）	無し	4,933.4	28.63	17.35	7.72	2.06	63.28	29.50	17.88	12.44	－	8.09	7.69	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
軟岩	片切掘削	－	－	－	－	－	有り（50,000m3以上）	無し	4,893.9	28.87	17.49	7.78	2.09	62.97	29.73	17.21	12.54	－	8.16	7.76	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	不可	無し	無し	2,640.6	51.49	29.41	12.46	－	31.53	25.64	－	－	－	16.98	13.81	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	不可	無し	有り（5,000m3未満）	2,938.6	49.97	26.45	11.19	3.69	33.52	28.23	－	－	－	16.51	13.66	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	不可	無し	有り（5,000m3以上）	3,002.3	52.12	25.87	10.96	6.83	30.81	25.63	－	－	－	17.07	14.28	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	不可	有り（50,000m3未満）	無し	2,948.0	50.59	26.34	11.16	4.47	32.23	26.95	－	－	－	17.18	14.34	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	不可	有り（50,000m3以上）	無し	2,898.7	51.43	26.80	11.35	4.52	31.11	25.74	－	－	－	17.46	14.57	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	可	－	－	1,957.4	37.28	11.03	8.25	6.60	55.76	13.83	10.38	9.03	5.29	6.96	5.36	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ 通称（ドリフタ質量）150kg級	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］通称32t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	不可	無し	無し	5,109.9	51.01	32.58	13.80	－	31.25	28.41	－	－	－	17.74	16.13	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	不可	無し	有り（5,000m3未満）	5,408.0	50.22	30.80	13.04	2.00	32.34	29.66	－	－	－	17.44	15.92	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	不可	無し	有り（5,000m3以上）	5,471.6	51.40	30.44	12.89	3.74	30.87	28.22	－	－	－	17.73	16.23	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	不可	有り（50,000m3未満）	無し	5,417.3	50.57	30.75	13.02	2.43	31.63	28.96	－	－	－	17.80	16.28	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	不可	有り（50,000m3以上）	無し	5,368.0	51.01	31.02	13.14	2.44	31.03	28.33	－	－	－	17.96	16.43	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	不可	無し	無し	7,175.3	21.24	13.44	5.70	－	73.27	38.83	15.46	11.73	－	5.49	4.95	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	不可	無し	有り（5,000m3未満）	7,473.3	21.84	12.90	5.47	1.45	72.39	37.29	14.84	13.30	－	5.77	5.25	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					K （*印：賃料）			R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	不可	無し	有り（5,000m3以上）	7,537.0	22.93	12.79	5.42	2.72	71.00	36.98	14.72	12.39	－	6.07	5.56	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	不可	有り（50,000m3未満）	無し	7,482.7	22.12	12.89	5.46	1.76	71.84	37.25	14.82	12.81	－	6.04	5.52	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	不可	有り（50,000m3以上）	無し	7,433.4	22.26	12.97	5.50	1.76	71.67	37.50	14.92	12.25	－	6.07	5.55	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	可	無し	無し	5,642.6	35.24	17.34	8.98	3.80	57.38	22.99	8.69	7.83	5.22	7.38	6.31	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	可	無し	有り（5,000m3未満）	5,940.6	35.29	16.47	8.53	3.61	57.09	21.86	10.01	8.25	4.96	7.62	6.61	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	可	無し	有り（5,000m3以上）	6,004.3	36.52	16.29	8.44	3.41	55.48	21.62	8.90	8.16	4.91	8.00	7.00	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	可	有り（50,000m3未満）	無し	5,950.0	35.62	16.44	8.51	3.61	56.41	21.83	9.40	8.24	4.95	7.97	6.96	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	可	有り（50,000m3以上）	無し	5,900.7	35.91	16.58	8.58	2.22	56.06	22.01	8.66	8.31	4.99	8.03	7.01	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	395.09	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	455.87	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	516.65	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	577.44	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	668.61	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	790.18	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	911.74	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	1,094.1	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.5km以下	1,276.4	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,458.8	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	9.5km以下	1,641.1	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	11.5km以下	1,884.3	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	15.5km以下	2,309.7	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	22.5km以下	2,856.8	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	49.5km以下	3,829.3	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,713.6	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	395.09	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	455.87	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	516.65	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	577.44	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	668.61	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	790.18	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	911.74	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	1,094.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	1,276.4	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,458.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.5km以下	1,641.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	1,884.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.0km以下	2,309.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	19.5km以下	2,856.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	31.5km以下	3,829.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,713.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	軟岩	無し	0.3km以下	482.01	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	軟岩	無し	0.5km以下	556.16	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	軟岩	無し	1.0km以下	630.32	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	軟岩	無し	1.5km以下	704.47	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z					S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	無し	2.0km以下	815.70	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	無し	3.0km以下	964.01	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	無し	4.0km以下	1,112.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	無し	5.5km以下	1,334.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	無し	6.5km以下	1,557.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	無し	7.5km以下	1,779.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	無し	9.5km以下	2,002.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	無し	11.5km以下	2,298.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	無し	15.5km以下	2,817.9	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	無し	22.5km以下	3,485.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	無し	49.5km以下	4,671.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	無し	60.0km以下	6,970.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	有り	0.3km以下	482.01	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	有り	0.5km以下	556.16	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	有り	1.0km以下	630.32	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	有り	1.5km以下	704.47	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	有り	2.0km以下	815.70	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	有り	3.0km以下	964.01	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	有り	3.5km以下	1,112.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	有り	5.0km以下	1,334.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	有り	6.0km以下	1,557.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	有り	7.0km以下	1,779.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	有り	8.5km以下	2,002.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	有り	11.0km以下	2,298.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	有り	14.0km以下	2,817.9	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	有り	19.5km以下	3,485.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	有り	31.5km以下	4,671.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	軟岩	有り	60.0km以下	6,970.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	硬岩	無し	0.3km以下	559.39	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	硬岩	無し	0.5km以下	645.41	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	硬岩	無し	1.0km以下	731.42	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	硬岩	無し	1.5km以下	817.43	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	硬岩	無し	2.0km以下	946.14	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	硬岩	無し	3.0km以下	1,118.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	硬岩	無し	4.0km以下	1,290.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	硬岩	無し	5.5km以下	1,548.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	無し	6.5km以下	1,806.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	無し	7.5km以下	2,064.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	無し	9.5km以下	2,322.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	無し	11.5km以下	2,666.4	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	無し	15.5km以下	3,268.5	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	無し	22.5km以下	4,042.6	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	無し	49.5km以下	5,418.8	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	無し	60.0km以下	8,085.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	有り	0.3km以下	559.39	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	有り	0.5km以下	645.41	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	有り	1.0km以下	731.42	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	有り	1.5km以下	817.43	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	有り	2.0km以下	946.14	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	有り	3.0km以下	1,118.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	有り	3.5km以下	1,290.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	有り	5.0km以下	1,548.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	有り	6.0km以下	1,806.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	有り	7.0km以下	2,064.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	有り	8.5km以下	2,322.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	有り	11.0km以下	2,666.4	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	有り	14.0km以下	3,268.5	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	有り	19.5km以下	4,042.6	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	有り	31.5km以下	5,418.8	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	硬岩	有り	60.0km以下	8,085.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	303.91	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	364.70	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	425.48	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	486.26	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	547.04	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	607.83	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	729.39	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	790.18	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	911.74	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	1,094.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	1,276.4	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	1,458.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	1,641.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	12.5km以下	1,884.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.5km以下	2,309.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	23.5km以下	2,856.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	51.5km以下	3,829.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,713.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	303.91	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	364.70	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	425.48	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	486.26	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	547.04	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	607.83	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	729.39	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	790.18	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	911.74	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	1,094.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.5km以下	1,276.4	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	1,458.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.5km以下	1,641.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.5km以下	1,884.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	15.0km以下	2,309.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	20.5km以下	2,856.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	33.0km以下	3,829.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,713.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	0.3km以下	370.77	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	0.5km以下	444.93	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	1.0km以下	519.08	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	1.5km以下	593.24	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	2.0km以下	667.39	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	2.5km以下	741.55	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	3.0km以下	889.86	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	3.5km以下	964.01	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	4.5km以下	1,112.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	6.0km以下	1,334.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	7.0km以下	1,557.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	8.5km以下	1,779.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	10.0km以下	2,002.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	12.5km以下	2,298.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	16.5km以下	2,817.9	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	23.5km以下	3,485.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	51.5km以下	4,671.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	無し	60.0km以下	6,970.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	0.3km以下	370.77	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	0.5km以下	444.93	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	1.0km以下	519.08	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	1.5km以下	593.24	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	2.0km以下	667.39	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	2.5km以下	741.55	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	3.0km以下	889.86	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	3.5km以下	964.01	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	4.5km以下	1,112.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	5.5km以下	1,334.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	6.5km以下	1,557.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	8.0km以下	1,779.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	9.5km以下	2,002.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	11.5km以下	2,298.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	15.0km以下	2,817.9	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	20.5km以下	3,485.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	33.0km以下	4,671.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	軟岩	有り	60.0km以下	6,970.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	0.3km以下	430.06	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	0.5km以下	516.07	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	1.0km以下	602.09	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	1.5km以下	688.10	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	2.0km以下	774.11	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	2.5km以下	860.12	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	3.0km以下	1,032.1	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	3.5km以下	1,118.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	4.5km以下	1,290.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	6.0km以下	1,548.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	7.0km以下	1,806.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	8.5km以下	2,064.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	10.0km以下	2,322.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	12.5km以下	2,666.4	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	16.5km以下	3,268.5	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	23.5km以下	4,042.6	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	51.5km以下	5,418.8	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	無し	60.0km以下	8,085.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	0.3km以下	430.06	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	0.5km以下	516.07	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	1.0km以下	602.09	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	1.5km以下	688.10	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	2.0km以下	774.11	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	2.5km以下	860.12	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	3.0km以下	1,032.1	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	3.5km以下	1,118.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	4.5km以下	1,290.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	5.5km以下	1,548.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	6.5km以下	1,806.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	8.0km以下	2,064.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	9.5km以下	2,322.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	11.5km以下	2,666.4	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	15.0km以下	3,268.5	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	20.5km以下	4,042.6	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	33.0km以下	5,418.8	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	硬岩	有り	60.0km以下	8,085.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	668.61	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	729.39	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	850.96	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	972.52	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	1,094.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	1,276.4	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	1,458.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,641.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	1,884.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	13.5km以下	2,309.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	19.5km以下	2,856.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	39.0km以下	3,829.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z					S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,713.6	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	668.61	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	729.39	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	850.96	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	972.52	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	1,094.1	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.0km以下	1,276.4	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	1,458.8	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,641.1	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.0km以下	1,884.3	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	12.0km以下	2,309.7	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	17.5km以下	2,856.8	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	28.5km以下	3,829.3	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,713.6	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	無し	0.5km以下	815.70	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	無し	1.0km以下	889.86	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	無し	2.0km以下	1,038.2	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	無し	2.5km以下	1,186.5	42.89	42.89	–	–	41.78	41.78	–	–	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	無し	3.5km以下	1,334.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	無し	4.5km以下	1,557.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	無し	6.0km以下	1,779.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	無し	7.5km以下	2,002.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	無し	10.0km以下	2,298.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	無し	13.5km以下	2,817.9	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	無し	19.5km以下	3,485.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	無し	39.0km以下	4,671.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	無し	60.0km以下	6,970.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	有り	0.5km以下	815.70	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	有り	1.0km以下	889.86	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	有り	1.5km以下	1,038.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	有り	2.0km以下	1,186.5	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	有り	3.0km以下	1,334.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	有り	4.0km以下	1,557.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	有り	5.5km以下	1,779.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	有り	7.0km以下	2,002.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	軟岩	有り	9.0km以下	2,298.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	軟岩	有り	12.0km以下	2,817.9	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	軟岩	有り	17.5km以下	3,485.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	軟岩	有り	28.5km以下	4,671.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	軟岩	有り	60.0km以下	6,970.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	硬岩	無し	0.5km以下	946.14	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	硬岩	無し	1.0km以下	1,032.1	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	硬岩	無し	2.0km以下	1,204.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	硬岩	無し	2.5km以下	1,376.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	硬岩	無し	3.5km以下	1,548.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	硬岩	無し	4.5km以下	1,806.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	硬岩	無し	6.0km以下	2,064.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	硬岩	無し	7.5km以下	2,322.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	硬岩	無し	10.0km以下	2,666.4	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	硬岩	無し	13.5km以下	3,268.5	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	硬岩	無し	19.5km以下	4,042.6	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	硬岩	無し	39.0km以下	5,418.8	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	硬岩	無し	60.0km以下	8,085.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3	硬岩	有り	0.5km以下	946.14	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	硬岩	有り	1.0km以下	1,032.1	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	硬岩	有り	1.5km以下	1,204.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	硬岩	有り	2.0km以下	1,376.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	硬岩	有り	3.0km以下	1,548.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	硬岩	有り	4.0km以下	1,806.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	硬岩	有り	5.5km以下	2,064.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	硬岩	有り	7.0km以下	2,322.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	硬岩	有り	9.0km以下	2,666.4	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	硬岩	有り	12.0km以下	3,268.5	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	硬岩	有り	17.5km以下	4,042.6	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	硬岩	有り	28.5km以下	5,418.8	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	硬岩	有り	60.0km以下	8,085.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	0.5km以下	911.74	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	2.0km以下	1,094.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	2.5km以下	1,276.4	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	4.0km以下	1,458.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	5.5km以下	1,641.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	7.5km以下	1,884.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.5km以下	2,309.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.0km以下	2,856.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	30.0km以下	3,829.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,713.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	911.74	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	1,094.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	1,276.4	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	1,458.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	1,641.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,884.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	10.0km以下	2,309.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	2,856.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	24.5km以下	3,829.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,713.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	無し	0.5km以下	1,112.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	無し	2.0km以下	1,334.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	無し	2.5km以下	1,557.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	無し	4.0km以下	1,779.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	無し	5.5km以下	2,002.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	無し	7.5km以下	2,298.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	無し	10.5km以下	2,817.9	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	無し	16.0km以下	3,485.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	無し	30.0km以下	4,671.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	無し	60.0km以下	6,970.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	有り	0.5km以下	1,112.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	有り	2.0km以下	1,334.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	有り	2.5km以下	1,557.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	有り	3.5km以下	1,779.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	有り	5.0km以下	2,002.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	有り	7.0km以下	2,298.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	有り	10.0km以下	2,817.9	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	有り	14.5km以下	3,485.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	有り	24.5km以下	4,671.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	軟岩	有り	60.0km以下	6,970.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	0.5km以下	1,290.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	2.0km以下	1,548.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	2.5km以下	1,806.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	4.0km以下	2,064.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	5.5km以下	2,322.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	7.5km以下	2,666.4	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	10.5km以下	3,268.5	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	16.0km以下	4,042.6	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	30.0km以下	5,418.8	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	60.0km以下	8,085.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	0.5km以下	1,290.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	2.0km以下	1,548.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	2.5km以下	1,806.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	3.5km以下	2,064.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	5.0km以下	2,322.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	7.0km以下	2,666.4	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	10.0km以下	3,268.5	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	14.5km以下	4,042.6	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	24.5km以下	5,418.8	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	60.0km以下	8,085.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.2km以下	805.00	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	1,006.2	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	1,207.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,408.7	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	1,610.0	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	1,811.2	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.0km以下	2,012.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	2,213.7	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	2,415.0	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	3,220.0	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	13.0km以下	3,622.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	19.0km以下	4,427.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	35.0km以下	6,037.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	9,257.4	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.2km以下	805.00	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,006.2	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	1,207.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	1,408.7	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S		K （*印：貸料）				R				Z					S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	1,610.0	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	1,811.2	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	2,012.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	2,213.7	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	2,415.0	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.0km以下	3,220.0	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	12.0km以下	3,622.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	17.0km以下	4,427.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	27.0km以下	6,037.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	9,257.4	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	1,585.6	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	1,761.8	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	2,114.2	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	2,466.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	2,818.9	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	3,171.3	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	3,523.6	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	3,876.0	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	4,580.7	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	9.0km以下	5,285.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	12.0km以下	6,342.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	17.0km以下	8,104.4	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	28.5km以下	10,571	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	15,856	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,585.6	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,761.8	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	2,114.2	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	2,466.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	2,818.9	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	3,171.3	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	3,523.6	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	3,876.0	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.5km以下	4,580.7	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	5,285.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	6,342.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	15.0km以下	8,104.4	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	24.0km以下	10,571	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	15,856	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	1,761.8	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	1,938.0	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	2,114.2	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	2,466.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	2,818.9	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	3,171.3	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	3,523.6	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.0km以下	3,876.0	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.5km以下	4,580.7	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	5,285.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	11.0km以下	6,342.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.0km以下	8,104.4	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	27.5km以下	10,571	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	15,856	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,761.8	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	1,938.0	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	2,114.2	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	2,466.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	2,818.9	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	3,171.3	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	3,523.6	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	3,876.0	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	4,580.7	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	5,285.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	10.5km以下	6,342.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	8,104.4	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	23.0km以下	10,571	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	15,856	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.003【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
残土受入れ地での処理	-	-	133.07	21.44	21.44	-	-	52.73	52.73	-	-	-	25.83	25.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	10,000m3未満	無し	132.74	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	10,000m3未満	有り	149.83	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	10,000m3以上	無し	103.68	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	10,000m3以上	有り	118.49	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.004【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	－	－	7,091.8	0.63	0.63	－	－	99.14	90.71	8.43	－	－	0.23	0.23	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.8～1.1t	*	－		－	普通作業員	特殊作業員	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
2.5m以上4.0m未満	－	－	899.05	14.60	7.64	6.96	－	76.67	67.73	8.94	－	－	8.73	8.73	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	20,000m3未満	無し	257.39	16.17	10.15	6.02	－	66.69	45.87	20.82	－	－	17.14	17.14	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	20,000m3未満	有り	483.43	18.43	10.50	7.93	－	61.96	50.88	11.08	－	－	19.61	19.61	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	20,000m3以上	無し	242.82	22.80	16.42	6.38	－	58.01	35.94	22.07	－	－	19.19	19.19	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称16t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	20,000m3以上	有り	430.17	25.09	16.18	8.91	－	53.11	40.65	12.46	－	－	21.80	21.80	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称16t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.005【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）										S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	－	－	7,199.3	0.72	0.72	－	－	99.01	89.35	9.66	－	－	0.27	0.27	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.8～1.1t	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
2.5m以上4.0m未満	－	－	944.74	14.57	7.30	7.27	－	76.80	68.29	8.51	－	－	8.63	8.63	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	20,000m3未満	無し	394.89	16.67	8.90	7.77	－	65.56	45.21	20.35	－	－	17.77	17.77	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	20,000m3未満	有り	878.82	19.88	12.46	7.42	－	58.72	49.58	9.14	－	－	21.40	21.40	－	－	－	－	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	20,000m3以上	無し	367.78	22.29	13.95	8.34	－	58.20	36.34	21.86	－	－	19.51	19.51	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称16t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	20,000m3以上	有り	800.37	24.45	13.68	10.77	－	52.52	42.48	10.04	－	－	23.03	23.03	－	－	－	－	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称16t級	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.006【　押土（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質	施工数量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	5,000m3未満	187.69	34.77	34.77	－	－	52.50	52.50	－	－	－	12.73	12.73	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	5,000m3以上	223.46	54.69	54.69	－	－	26.75	26.75	－	－	－	18.56	18.56	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	5,000m3未満	290.54	34.77	34.77	－	－	52.50	52.50	－	－	－	12.73	12.73	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	5,000m3以上	345.45	54.69	54.69	－	－	26.75	26.75	－	－	－	18.56	18.56	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
破砕岩	5,000m3未満	298.05	36.42	36.42	－	－	51.17	51.17	－	－	－	12.41	12.41	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
破砕岩	5,000m3以上	361.70	56.74	56.74	－	－	25.54	25.54	－	－	－	17.72	17.72	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.007【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質	作業内容		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	土量50,000m3未満	249.36	40.95	40.95	-	-	39.50	39.50	-	-	-	19.55	19.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	土量50,000m3以上	209.83	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	344.60	31.26	31.26	-	-	55.32	55.32	-	-	-	13.42	13.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模(標準)	1,183.6	27.65	27.65	-	-	61.34	61.34	-	-	-	11.01	11.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模(標準以外)	1,957.8	21.20	21.20	-	-	70.89	70.89	-	-	-	7.91	7.91	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.13m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	297.22	40.95	40.95	-	-	39.50	39.50	-	-	-	19.55	19.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3以上	248.08	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	424.00	31.26	31.26	-	-	55.32	55.32	-	-	-	13.42	13.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3未満	307.41	42.91	42.91	-	-	38.19	38.19	-	-	-	18.90	18.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3以上	258.12	50.80	50.80	-	-	26.82	26.82	-	-	-	22.38	22.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	434.68	32.95	32.95	-	-	53.96	53.96	-	-	-	13.09	13.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.008【　人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
土質等区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	3,752.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
岩塊･玉石	5,092.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.009【　土材料　】

物価資料等による

No.010【　残土等処分　】

物価資料等による

No.011【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z				S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3未満	433.31	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3以上10,000m3未満	373.73	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	10,000m3以上50,000m3未満	309.82	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	50,000m3以上	264.32	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3未満	722.55	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3以上10,000m3未満	602.30	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	10,000m3以上50,000m3未満	471.23	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	50,000m3以上	400.81	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	片切掘削	-	-	1,480.2	15.87	11.05	4.82	-	79.14	70.64	8.50	-	-	4.99	4.99	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3未満	569.81	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3以上10,000m3未満	492.89	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	10,000m3以上50,000m3未満	400.81	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	50,000m3以上	318.48	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3未満	902.37	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3以上10,000m3未満	773.46	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	10,000m3以上50,000m3未満	636.97	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	50,000m3以上	492.89	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.012【　路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）							R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20,000m3未満	無し	262.49	54.68	34.63	14.15	5.90	32.88	32.88	－	－	－	12.44	12.44	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））| ＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	＊	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
20,000m3未満	有り	547.42	52.89	32.58	13.31	7.00	33.81	33.81	－	－	－	13.30	13.30	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））| ＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	＊	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
20,000m3以上	無し	253.32	54.35	36.64	11.60	6.11	29.61	29.61	－	－	－	16.04	16.04	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称16t級	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））| ＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	＊	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
20,000m3以上	有り	462.07	50.79	32.27	10.22	8.30	31.88	31.88	－	－	－	17.33	17.33	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称16t級	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））| ＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	＊	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.013【　路床盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20,000m3未満	無し	380.38	51.17	30.61	12.50	8.06	34.71	34.71	－	－	－	14.12	14.12	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	* ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t *	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
20,000m3未満	有り	945.65	45.44	24.04	11.58	9.82	37.70	37.70	－	－	－	16.86	16.86	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	* 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t *	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））*	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
20,000m3以上	無し	367.82	50.72	32.18	10.20	8.34	31.92	31.92	－	－	－	17.36	17.36	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称16t級	* ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t *	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
20,000m3以上	有り	857.88	43.51	23.35	12.77	7.39	36.51	36.51	－	－	－	19.98	19.98	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称16t級	* 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t *	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））*	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.014【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S		K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	標準	無し	無し	255.58	21.46	21.46	－	－	54.31	54.31	－	－	－	24.23	24.23	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	＊	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	標準	無し	有り	312.32	21.46	21.46	－	－	54.31	54.31	－	－	－	24.23	24.23	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	＊	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	標準	自立式	無し	335.98	16.32	16.32	－	－	65.25	41.33	23.92	－	－	18.43	18.43	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	標準	自立式	有り	392.72	17.06	17.06	－	－	63.67	43.20	20.47	－	－	19.27	19.27	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	443.18	12.37	12.37	－	－	73.66	42.35	31.31	－	－	13.97	13.97	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	499.92	13.40	13.40	－	－	71.46	37.54	33.92	－	－	15.14	15.14	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	標準	切梁腹起式	無し	496.78	11.04	11.04	－	－	76.49	48.56	27.93	－	－	12.47	12.47	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	標準	切梁腹起式	有り	553.52	12.11	12.11	－	－	74.22	43.59	30.63	－	－	13.67	13.67	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	無し	304.18	18.84	18.84	－	－	66.89	66.89	－	－	－	14.27	14.27	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	＊	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	456.04	18.84	18.84	－	－	66.89	66.89	－	－	－	14.27	14.27	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	＊	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	384.58	14.90	14.90	－	－	73.81	52.91	20.90	－	－	11.29	11.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	536.44	16.01	16.01	－	－	71.86	56.88	14.98	－	－	12.13	12.13	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	491.78	11.65	11.65	－	－	79.52	41.38	38.14	－	－	8.83	8.83	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	643.64	13.34	13.34	－	－	76.55	47.41	29.14	－	－	10.11	10.11	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	545.38	10.50	10.50	－	－	81.54	44.24	37.30	－	－	7.96	7.96	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	697.24	12.32	12.32	－	－	78.35	43.76	34.59	－	－	9.33	9.33	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.014【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	672.72	40.31	40.31	-	-	50.56	27.90	22.66	-	-	9.13	9.13	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）］バケット容量（平積）0.26～0.3m3	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	1,257.7	38.91	33.16	5.75	-	51.86	18.67	18.28	14.91	-	9.23	9.23	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）］バケット容量（平積）0.26～0.3m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.08m3	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	無し	726.32	37.33	37.33	-	-	54.22	33.23	20.99	-	-	8.45	8.45	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）］バケット容量（平積）0.26～0.3m3	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	有り	1,311.3	37.32	31.80	5.52	-	53.83	18.42	17.88	17.53	-	8.85	8.85	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）］バケット容量（平積）0.26～0.3m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.08m3	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	-	1,393.9	38.32	32.70	5.62	-	49.57	18.26	17.86	13.45	-	12.11	12.11	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］バケット容量（平積）0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.08m3	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ20m超	切梁腹起式	-	1,447.5	36.90	31.49	5.41	-	51.44	17.58	17.20	16.66	-	11.66	11.66	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］バケット容量（平積）0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.08m3	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	上記以外（小規模）	-	-	2,397.9	19.50	19.50	-	-	73.36	39.84	33.52	-	-	7.14	7.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	現場制約あり	-	-	11,256	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	無し	無し	351.08	21.46	21.46	-	-	54.31	54.31	-	-	-	24.23	24.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	無し	有り	431.96	21.46	21.46	-	-	54.31	54.31	-	-	-	24.23	24.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	自立式	無し	431.48	17.46	17.46	-	-	62.82	44.19	18.63	-	-	19.72	19.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	自立式	有り	512.36	18.09	18.09	-	-	61.48	45.79	15.69	-	-	20.43	20.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	538.68	13.98	13.98	-	-	70.23	35.41	34.82	-	-	15.79	15.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	619.56	14.96	14.96	-	-	68.14	37.87	30.27	-	-	16.90	16.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	無し	592.28	12.72	12.72	-	-	72.92	40.74	32.18	-	-	14.36	14.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	有り	673.16	13.77	13.77	-	-	70.68	35.84	34.84	-	-	15.55	15.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.014【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S		K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	無し	無し	414.54	18.84	18.84	－	－	66.89	66.89	－	－	－	14.27	14.27	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 *	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	651.68	18.84	18.84	－	－	66.89	66.89	－	－	－	14.27	14.27	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 *	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	494.94	15.77	15.77	－	－	72.28	56.04	16.24	－	－	11.95	11.95	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 *	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	732.08	16.77	16.77	－	－	70.52	59.54	10.98	－	－	12.71	12.71	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 *	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	602.14	12.97	12.97	－	－	77.20	46.05	31.15	－	－	9.83	9.83	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 *	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	839.28	14.62	14.62	－	－	74.30	51.95	22.35	－	－	11.08	11.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 *	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	655.74	11.91	11.91	－	－	79.07	42.29	36.78	－	－	9.02	9.02	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 *	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	892.88	13.75	13.75	－	－	75.83	48.82	27.01	－	－	10.42	10.42	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 *	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	880.35	43.99	43.99	－	－	46.05	24.75	21.30	－	－	9.96	9.96	－	－	－	－	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）］バケット容量（平積）0.26～0.3m3	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	1,733.6	40.79	34.76	6.03	－	49.54	19.56	19.16	10.82	－	9.67	9.67	－	－	－	－	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）］バケット容量（平積）0.26～0.3m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.08m3	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	無し	933.95	41.46	41.46	－	－	49.15	25.84	23.31	－	－	9.39	9.39	－	－	－	－	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）］バケット容量（平積）0.26～0.3m3	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	有り	1,787.2	39.56	33.71	5.85	－	51.06	18.99	18.58	13.49	－	9.38	9.38	－	－	－	－	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）］バケット容量（平積）0.26～0.3m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.08m3	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	－	1,796.5	39.66	33.84	5.82	－	47.81	18.88	18.49	10.44	－	12.53	12.53	－	－	－	－	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］バケット容量（平積）0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.08m3	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	掘削深さ20m超	切梁腹起式	－	1,850.1	38.51	32.86	5.65	－	49.32	18.34	17.95	13.03	－	12.17	12.17	－	－	－	－	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］バケット容量（平積）0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.08m3	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	現場制約あり	－	－	16,080	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.015【　掘削補助機械搬入搬出　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	48,000	25.25	25.25	－	－	74.75	74.75	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力16t吊	*	－		－	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.016【　基面整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3										
－	536.00	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.017【　舗装版破砕積込（小規模土工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,871.7	21.20	21.20	－	－	70.89	70.89	－	－	－	7.91	7.91	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.13m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.018【　床掘り（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																	備考
施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
標準	無し	無し	455.78	56.40	39.28	17.12	-	27.90	27.90	-	-	-	15.70	15.70	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
標準	無し	有り	557.43	56.40	39.28	17.12	-	27.90	27.90	-	-	-	15.70	15.70	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
標準	自立式	無し	536.18	47.94	33.39	14.55	-	38.71	23.72	14.99	-	-	13.35	13.35	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
標準	自立式	有り	637.83	49.30	34.34	14.96	-	36.98	24.38	12.60	-	-	13.72	13.72	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
標準	グランドアンカー式	無し	643.38	39.94	27.81	12.13	-	48.94	29.18	19.76	-	-	11.12	11.12	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
標準	グランドアンカー式	有り	745.03	42.18	29.37	12.81	-	46.07	25.20	20.87	-	-	11.75	11.75	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
標準	切梁腹起式	無し	696.98	36.87	25.67	11.20	-	52.86	34.62	18.24	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
標準	切梁腹起式	有り	798.63	39.35	27.40	11.95	-	49.69	30.22	19.47	-	-	10.96	10.96	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
平均施工幅1m以上2m未満	無し	無し	533.49	57.89	36.76	21.13	-	31.78	31.78	-	-	-	10.33	10.33	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	799.28	57.89	36.76	21.13	-	31.78	31.78	-	-	-	10.33	10.33	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	613.89	50.31	31.95	18.36	-	40.71	27.62	13.09	-	-	8.98	8.98	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	879.68	52.61	33.41	19.20	-	38.01	28.88	9.13	-	-	9.38	9.38	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
平均施工幅1m以上2m未満	グランドアンカー式	無し	721.09	42.81	27.18	15.63	-	49.55	26.04	23.51	-	-	7.64	7.64	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
平均施工幅1m以上2m未満	グランドアンカー式	有り	986.88	46.90	29.79	17.11	-	44.74	25.74	19.00	-	-	8.36	8.36	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	774.69	39.85	25.30	14.55	-	53.04	31.16	21.88	-	-	7.11	7.11	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	1,040.5	44.45	28.22	16.23	-	47.62	24.44	23.18	-	-	7.93	7.93	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.019【　埋戻し　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
施工方法	土質	締固めの有無		K				R					Z				S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
最小埋戻幅4m以上	－	－	535.07	41.51	33.20	8.31	－	40.47	40.47	－	－	－	18.02	18.02	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2014年規制）］通称15t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 ＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
最大埋戻幅4m以上	－	－	1,152.6	11.71	10.08	1.57	0.06	76.55	29.08	26.04	21.43	－	11.74	11.64	0.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 ＊	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t ＊	タンパ及びランマ 通称60～80kg級 ＊	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
最大埋戻幅1m以上4m未満	－	－	2,130.1	8.83	7.40	1.34	0.09	82.43	40.30	26.38	15.75	－	8.74	8.61	0.13	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 ＊	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t ＊	タンパ及びランマ 通称60～80kg級 ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
最大埋戻幅1m未満	－	－	3,510.6	8.51	7.96	0.55	－	87.87	53.46	25.55	8.86	－	3.62	2.78	0.84	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3	タンパ及びランマ 通称60～80kg級 ＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
上記以外(小規模)	土砂	－	4,309.4	9.23	8.67	0.56	－	86.75	49.78	19.28	17.69	－	4.02	3.17	0.85	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3	ランマ 通称60～80kg級	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
現場制約あり	土砂	有り	8,182.2	0.23	0.23	－	－	99.41	88.45	10.96	－	－	0.36	0.36	－	－	－	－	タンパ及びランマ 通称60～80kg級 ＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
現場制約あり	土砂	無し	6,432.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
現場制約あり	岩塊・玉石	有り	8,718.2	0.22	0.22	－	－	99.44	89.16	10.28	－	－	0.34	0.34	－	－	－	－	タンパ及びランマ 通称60～80kg級 ＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
現場制約あり	岩塊・玉石	無し	6,968.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.020【　タンパ締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,750.2	1.11	1.11	－	－	97.20	51.27	45.93	－	－	1.69	1.69	－	－	－	－	タンパ及びランマ 通称60～80kg級	*	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.021【　人力運搬（積込み～運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格										備考
換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	5,360.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40m以下	6,164.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
60m以下	7,236.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
80m以下	8,308.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
100m以下	9,112.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
120m以下	10,720	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
140m以下	11,524	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
160m以下	12,060	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
180m以下	13,132	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
200m以下	14,472	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.022【　人力運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格										備考
換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	1,340.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40m以下	2,412.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60m以下	3,484.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80m以下	4,288.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100m以下	5,360.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120m以下	6,164.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140m以下	7,236.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160m以下	8,308.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180m以下	9,112.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200m以下	10,184	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.023【　安定処理　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m2当り使用量	混合回数	固化材区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	－	0.6m以下	実数入力	1回	ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ	1,641.7	18.59	16.77	0.73	0.58	17.22	10.10	4.44	2.68	－	64.19	62.07	2.12	－	－	－	スタビライザ（路床改良用）［排出ガス対策型（第２次基準値）］混合幅2.0m×混合深さ0.6m	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］通称7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	－	0.6m以下	実数入力	2回	ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ	1,733.1	20.20	18.22	0.79	0.63	18.69	10.98	4.80	2.91	－	61.11	58.81	2.30	－	－	－	スタビライザ（路床改良用）［排出ガス対策型（第２次基準値）］混合幅2.0m×混合深さ0.6m	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］通称7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	－	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ	1,759.5	24.04	22.34	0.68	0.54	16.06	9.42	4.14	2.50	－	59.90	57.93	1.97	－	－	－	スタビライザ（路床改良用）［排出ガス対策型（第２次基準値）］混合幅2.0m×混合深さ1.2m	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］通称7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	－	0.6mを超え1m以下	実数入力	2回	ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ	1,868.2	25.97	24.14	0.74	0.58	17.34	10.18	4.46	2.70	－	56.69	54.56	2.13	－	－	－	スタビライザ（路床改良用）［排出ガス対策型（第２次基準値）］混合幅2.0m×混合深さ1.2m	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］通称7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	路床	1m以下	実数入力	－	ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ	2,295.5	6.85	2.85	2.28	1.72	45.44	23.43	13.72	8.29	－	47.71	44.42	3.29	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量8～20t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	構造物基礎	1m以下	実数入力	－	ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ	2,259.5	5.97	5.35	0.62	－	43.70	11.84	11.14	10.93	9.79	50.33	45.12	5.21	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式・低騒音型］運転質量0.6～0.7t	*	－		土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	構造物基礎	1mを超え2m以下	実数入力	－	ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ	3,048.3	7.25	6.49	0.76	－	53.02	14.39	13.51	13.25	11.87	39.73	33.41	6.32	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式・低騒音型］運転質量0.6～0.7t	*	－		土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2

No.024【　法面整形　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	1,664.4	0.34	0.34	－	－	99.19	69.25	15.57	14.37	－	0.47	0.47	－	－	－	－	ランマ 通称60～80kg級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－	－
盛土部	有り	無し	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	765.84	11.09	11.09	－	－	76.70	31.51	28.27	16.92	－	12.21	12.21	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油 パトロール給油	－	－	－	－	－
盛土部	無し	無し	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	475.98	11.31	11.31	－	－	76.24	33.80	28.83	13.61	－	12.45	12.45	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油 パトロール給油	－	－	－	－	－
切土部	－	有り	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	1,808.0	0.00	－	－	－	100.00	87.46	12.54	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
切土部	－	有り	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	4,231.9	0.00	－	－	－	100.00	41.18	36.03	14.54	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
切土部	－	無し	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	964.64	8.80	8.80	－	－	81.51	38.92	22.44	20.15	－	9.69	9.69	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油 パトロール給油	－	－	－	－	－
切土部	－	無し	軟岩I	1,257.0	7.90	7.90	－	－	83.41	42.66	20.62	20.13	－	8.69	8.69	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.025【　法面整形（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
整形箇所	法面締固めの有無	土質		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
盛土部	有り	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	910.00	46.18	32.16	14.02	-	41.88	21.78	10.68	9.42	-	11.94	11.94	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･ICT施工対応型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
盛土部	無し	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	574.75	46.12	32.12	14.00	-	41.95	21.75	11.19	9.01	-	11.93	11.93	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･ICT施工対応型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
切土部	-	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	906.32	46.37	32.30	14.07	-	41.64	21.87	11.79	7.98	-	11.99	11.99	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･ICT施工対応型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
切土部	-	軟岩Ⅰ	1,094.5	44.90	31.27	13.63	-	43.49	21.17	13.02	9.30	-	11.61	11.61	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･ICT施工対応型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.026【　市松芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
芝の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
野芝	1,151.8	0.00	－	－	－	73.41	62.85	8.43	－	－	26.59	25.82	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	野芝	－	－	－	－	－

No.027【　吹付法面取壊し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
集積積込の有無	工法区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	人力施工	3,302.2	1.36	1.36	－	－	97.35	50.59	18.66	17.66	3.97	1.29	1.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.5m3	*	－	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
有り	機械施工	789.37	14.64	14.64	－	－	72.19	42.91	16.97	12.31	－	13.17	13.17	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.5m3	*	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
無し	人力施工	2,884.5	0.00	－	－	－	100.00	57.91	17.97	16.72	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－	－	法面工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無し	機械施工	371.68	18.96	18.96	－	－	64.53	55.82	8.71	－	－	16.51	16.51	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.5m3	*	－	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.028【　プレキャストコンクリート板　】
＜　積算単位：枚　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
フレームタイプ	1列当り平均据付枚数		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）							R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ	20枚未満	25,728	28.12	28.12	－	－	71.88	33.09	19.98	18.81	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－		－			普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	－	－	－	－	－	－	－	
ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ	20枚以上30枚未満	23,161	28.13	28.13	－	－	71.87	33.08	19.98	18.81	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－		－			普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	－	－	－	－	－	－	－	
ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ	30枚以上	21,054	28.13	28.13	－	－	71.87	33.07	19.99	18.81	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－		－			普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	－	－	－	－	－	－	－	
ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ	20枚未満	36,019	28.13	28.13	－	－	71.87	33.08	19.98	18.81	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－		－			普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	－	－	－	－	－	－	－	
ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ	20枚以上30枚未満	32,420	28.13	28.13	－	－	71.87	33.08	19.98	18.81	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－		－			普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	－	－	－	－	－	－	－	
ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ	30枚以上	29,470	28.13	28.13	－	－	71.87	33.08	19.98	18.81	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－		－			普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	－	－	－	－	－	－	－	

No.029【　プレキャストコンクリート板（材料費）　】

物価資料等による

No.030【　ジョイント処理　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ﾓﾙﾀﾙ規格	ﾓﾙﾀﾙ使用量(m3/箇所)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
高炉B 1:3	0.016m3以下	6,439.5	0.00	-	-	-	97.66	62.44	35.22	-	-	2.34	1.59	0.75	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
高炉B 1:3	0.016m3を超え0.032m3以下	6,742.5	0.00	-	-	-	93.27	59.64	33.63	-	-	6.73	4.56	2.17	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
高炉B 1:3	0.032m3を超え0.050m3以下	7,064.4	0.00	-	-	-	89.02	56.92	32.10	-	-	10.98	7.44	3.54	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
ﾓﾙﾀﾙ不要	-	6,288.0	0.00	-	-	-	100.00	63.94	36.06	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.031【　ジョイント金物（材料費）　】

物価資料等による

No.032【　人工張芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	787.17	0.00	－	－	－	64.52	46.00	18.52	－	－	35.48	35.48	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	張芝　幅１００ｃｍ　ワラ付	－	－	－	－	－

No.033【　基礎砕石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）							R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,248.0	5.39	5.36	－	－	83.61	40.22	17.01	15.76	10.04	11.00	5.62	5.35	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
7.5cmを超え12.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,318.2	5.11	5.08	－	－	79.15	38.07	16.10	14.92	9.51	15.74	10.65	5.06	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
12.5cmを超え17.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,388.4	4.85	4.82	－	－	75.15	36.15	15.29	14.16	9.03	20.00	15.16	4.81	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
17.5cmを超え20.0cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,458.6	4.62	4.59	－	－	71.52	34.41	14.55	13.48	8.59	23.86	19.25	4.58	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
20.0cmを超え22.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,981.9	4.86	4.83	－	－	75.22	36.19	15.29	14.18	9.04	19.92	15.08	4.81	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
22.5cmを超え27.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	2,033.9	4.73	4.70	－	－	73.30	35.28	14.90	13.82	8.80	21.97	17.25	4.69	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
27.5cmを超え30.0cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	2,104.1	4.58	4.55	－	－	70.85	34.09	14.40	13.36	8.51	24.57	20.01	4.53	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	

No.034【　裏込砕石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
砕石の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	6,777.8	4.08	4.06	－	－	70.49	34.37	15.08	11.83	8.79	25.43	20.71	4.70	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.035【　間知ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
鉄筋規格	鉄筋10m2当り使用量		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
SD345 D16～D25	0.1t以下	20,413	5.90	5.90	－	－	48.28	13.49	10.50	10.45	6.34	45.82	36.25	6.72	2.85	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	－	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１６	－	－	－
SD345 D16～D25	0.1tを超え0.2t以下	21,567	5.58	5.58	－	－	45.65	12.72	9.94	9.89	6.00	48.77	34.37	8.04	6.36	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	－	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１６	軽油　パトロール給油	－	－	－
不要	－	19,831	6.07	6.07	－	－	49.71	13.88	10.81	10.76	6.53	44.22	37.31	6.91	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	－	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.036【　大型ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
大型ﾌﾞﾛｯｸの質量	水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）							R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2,000kg/個以下	有り	6,497.8	10.29	10.29	－	－	78.21	23.50	16.49	14.08	9.97	11.50	11.50	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	－		－		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
2,000kg/個以下	無し	6,174.5	10.83	10.83	－	－	77.07	24.73	17.36	14.81	10.49	12.10	12.10	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	－		－		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
2,000kg/個超え	有り	4,922.2	27.79	27.79	－	－	72.21	27.25	18.58	13.16	6.07	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	＊	－		－		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－
2,000kg/個超え	無し	4,570.0	29.93	29.93	－	－	70.07	29.34	20.02	14.17	6.54	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	＊	－		－		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－

No.037【　大型ブロック積（材料費）　　】

物価資料等による

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40	－	18-8-25(高炉)	－	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,584	4.05	4.05	－	－	31.59	12.29	7.78	5.42	3.57	64.36	28.99	19.80	10.93	1.03	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40	－	18-8-25(高炉)	－	不要	22,373	4.64	4.64	－	－	34.29	12.98	8.90	6.20	4.08	61.07	33.12	22.64	4.13	1.18	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40	－	不要	－	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,665	4.54	4.54	－	－	31.52	10.46	9.66	5.17	3.38	63.94	41.95	15.83	4.67	1.49	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40	－	不要	－	不要	14,455	5.55	5.55	－	－	35.68	11.81	11.12	6.33	4.13	58.77	51.24	5.71	1.82	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－	－
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	－	18-8-25(高炉)	－	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,095	3.75	3.75	－	－	29.29	10.83	7.50	4.51	3.79	66.96	30.77	21.02	11.60	3.57	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	軽油 パトロール給油	－	－
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	－	18-8-25(高炉)	－	不要	20,885	4.33	4.33	－	－	31.83	11.34	8.66	5.21	4.38	63.84	35.46	24.26	4.12	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	－	不要	－	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,177	4.13	4.13	－	－	28.08	9.42	8.11	5.65	2.40	67.79	45.79	17.29	4.71	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	軽油 パトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	－	不要	－	不要	12,966	5.16	5.16	－	－	31.86	11.76	8.26	7.05	2.49	62.98	57.11	5.87	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 パトロール給油	－	－	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,629	4.16	4.16	－	－	29.19	9.21	9.13	5.19	2.73	66.65	42.02	15.86	3.91	0.37	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	14,418	5.09	5.09	－	－	32.81	11.16	9.59	6.34	3.33	62.10	51.37	5.49	4.79	0.45	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 パトロール給油	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,068	4.07	4.07	－	－	29.36	9.75	8.71	4.79	3.27	66.57	38.88	14.66	8.45	0.34	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	15,858	4.90	4.90	－	－	32.71	10.47	10.20	5.76	3.94	62.39	46.72	10.16	5.10	0.41	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,508	4.00	4.00	－	－	29.53	10.21	8.35	4.46	3.74	66.47	36.14	13.63	12.35	0.32	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	17,298	4.74	4.74	－	－	32.64	10.72	9.90	5.28	4.44	62.62	42.82	14.64	4.78	0.38	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,948	3.93	3.93	－	－	29.69	10.62	8.04	4.16	4.15	66.38	33.75	15.74	12.74	0.30	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	18,737	4.60	4.60	－	－	32.56	11.15	9.41	4.88	4.86	62.84	39.55	18.43	4.51	0.35	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,388	3.87	3.87	－	－	29.81	10.97	7.76	4.51	3.91	66.32	31.68	18.71	11.96	0.28	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水シート規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	20,177	4.49	4.49	-	-	32.51	11.52	9.00	5.23	4.53	63.00	36.72	21.68	4.28	0.32	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,467	3.83	3.83	-	-	29.89	11.21	7.58	4.75	3.73	66.28	30.30	20.70	11.43	0.27	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	21,257	4.41	4.41	-	-	32.47	11.77	8.72	5.47	4.30	63.12	34.86	23.83	4.12	0.31	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,547	3.79	3.79	-	-	29.98	11.43	7.41	4.97	3.58	66.23	29.03	22.53	10.94	0.25	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	22,337	4.34	4.34	-	-	32.43	11.99	8.47	5.68	4.09	63.23	33.19	25.77	3.98	0.29	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,987	3.75	3.75	-	-	30.08	11.69	7.21	5.24	3.39	66.17	27.46	24.75	10.36	0.24	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	23,777	4.26	4.26	-	-	32.39	12.26	8.18	5.94	3.84	63.35	31.17	28.09	3.82	0.27	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	28,427	3.71	3.71	-	-	30.15	11.93	7.02	5.48	3.21	66.14	26.79	26.03	9.84	0.23	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	25,216	4.18	4.18	-	-	32.35	12.49	7.92	6.17	3.62	63.47	30.20	29.34	3.67	0.26	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,549	4.24	4.24	-	-	28.99	9.49	8.74	5.52	2.34	66.77	44.78	16.90	4.70	0.39	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	-	不要	13,338	5.26	5.26	-	-	32.89	11.77	9.04	6.85	2.80	61.85	55.53	5.83	0.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,745	4.45	4.45	-	-	31.54	10.80	9.31	4.88	3.76	64.01	39.53	14.92	3.68	1.41	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	15,534	5.37	5.37	-	-	35.41	11.48	11.24	5.89	4.54	59.22	47.68	5.40	4.44	1.70	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,184	4.34	4.34	-	-	31.56	11.20	8.91	4.53	4.20	64.10	36.72	13.85	7.98	1.31	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	16,974	5.17	5.17	-	-	35.10	11.90	10.59	5.39	5.00	59.73	43.64	9.49	5.05	1.55	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,624	4.25	4.25	-	-	31.58	11.55	8.55	4.59	4.23	64.17	34.27	12.93	11.71	1.22	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	18,414	5.00	5.00	-	-	34.83	12.25	10.04	5.39	4.96	60.17	40.24	13.75	4.75	1.43	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,064	4.17	4.17	–	–	31.58	11.85	8.24	4.92	3.96	64.25	32.15	14.97	12.12	1.14	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	19,854	4.85	4.85	–	–	34.61	12.55	9.57	5.72	4.60	60.54	37.32	17.40	4.49	1.33	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,504	4.10	4.10	–	–	31.59	12.11	7.97	5.22	3.73	64.31	30.27	17.85	11.41	1.07	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	21,293	4.72	4.72	–	–	34.42	12.81	9.17	6.00	4.29	60.86	34.80	20.55	4.27	1.24	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,584	4.05	4.05	–	–	31.59	12.29	7.78	5.42	3.57	64.36	28.99	19.80	10.93	1.03	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	22,373	4.64	4.64	–	–	34.29	12.98	8.90	6.20	4.08	61.07	33.12	22.64	4.13	1.18	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,663	4.01	4.01	–	–	31.60	12.46	7.61	5.60	3.43	64.39	27.81	21.59	10.49	0.99	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	23,453	4.56	4.56	–	–	34.19	13.14	8.66	6.37	3.90	61.25	31.58	24.55	4.00	1.12	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	28,103	3.96	3.96	–	–	31.62	12.66	7.41	5.83	3.25	64.42	26.37	23.76	9.95	0.94	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	24,893	4.47	4.47	–	–	34.03	13.32	8.36	6.58	3.67	61.50	29.77	26.83	3.84	1.06	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	29,543	3.91	3.91	–	–	31.62	12.84	7.22	6.03	3.09	64.47	25.79	25.04	9.46	0.89	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	26,333	4.39	4.39	–	–	33.91	13.49	8.10	6.76	3.47	61.70	28.90	28.10	3.70	1.00	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,665	4.54	4.54	–	–	31.52	10.46	9.66	5.17	3.38	63.94	41.95	15.83	4.67	1.49	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	–	不要	14,455	5.55	5.55	–	–	35.68	11.81	11.12	6.33	4.13	58.77	51.24	5.71	1.82	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,233	4.78	4.78	–	–	34.30	12.66	9.53	4.96	4.52	60.92	36.62	13.82	3.41	2.61	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	17,023	5.69	5.69	–	–	38.34	13.63	11.33	5.90	5.37	55.97	43.52	5.30	4.05	3.10	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 パトロール給油	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,673	4.66	4.66	–	–	34.12	12.90	9.14	5.29	4.22	61.22	34.21	12.90	7.43	2.44	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水シート規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	18,462	5.47	5.47	-	-	37.82	13.84	10.73	6.21	4.95	56.71	40.14	8.73	4.98	2.86	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,112	4.56	4.56	-	-	33.97	13.12	8.79	5.58	3.95	61.47	32.07	12.10	10.96	2.28	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	19,902	5.29	5.29	-	-	37.39	14.03	10.21	6.49	4.59	57.32	37.23	12.73	4.71	2.65	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,552	4.46	4.46	-	-	33.84	13.31	8.49	5.84	3.72	61.70	30.20	14.07	11.39	2.15	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	21,342	5.14	5.14	-	-	36.99	14.18	9.76	6.72	4.28	57.87	34.74	16.18	4.48	2.47	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,992	4.38	4.38	-	-	33.74	13.48	8.22	6.07	3.52	61.88	28.51	16.83	10.76	2.03	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	22,782	5.00	5.00	-	-	36.66	14.32	9.37	6.92	4.01	58.34	32.55	19.20	4.27	2.32	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	27,072	4.33	4.33	-	-	33.64	13.60	8.03	6.22	3.37	62.03	27.39	18.71	10.33	1.95	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	23,861	4.91	4.91	-	-	36.45	14.42	9.11	7.06	3.83	58.64	31.06	21.23	4.14	2.21	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	28,152	4.27	4.27	-	-	33.58	13.70	7.86	6.37	3.25	62.15	26.35	20.45	9.93	1.87	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	24,941	4.82	4.82	-	-	36.24	14.50	8.87	7.19	3.66	58.94	29.73	23.08	4.01	2.12	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	29,591	4.21	4.21	-	-	33.48	13.83	7.65	6.54	3.09	62.31	25.07	22.57	9.45	1.78	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	26,381	4.72	4.72	-	-	35.99	14.60	8.58	7.34	3.46	59.29	28.12	25.31	3.86	2.00	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	31,031	4.15	4.15	-	-	33.40	13.95	7.46	6.70	2.94	62.45	24.56	23.84	9.01	1.70	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	27,821	4.63	4.63	-	-	35.79	14.70	8.33	7.48	3.28	59.58	27.36	26.59	3.73	1.90	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,153	4.89	4.89	-	-	34.43	12.45	9.87	4.77	4.68	60.68	38.68	14.60	4.64	2.76	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	-	不要	15,943	5.87	5.87	-	-	38.78	13.44	11.86	5.73	5.62	55.35	46.47	5.57	3.31	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,721	5.07	5.07	－	－	36.67	14.26	9.72	6.00	4.21	58.26	34.11	12.87	3.65	3.18	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	18,511	5.95	5.95	－	－	40.81	15.43	11.41	7.04	4.94	53.24	40.01	5.22	4.28	3.73	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,161	4.94	4.94	－	－	36.36	14.39	9.34	6.24	3.95	58.70	32.00	12.07	6.96	3.42	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	19,951	5.74	5.74	－	－	40.14	15.50	10.84	7.25	4.58	54.12	37.14	8.08	4.93	3.97	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,601	4.83	4.83	－	－	36.09	14.51	9.00	6.46	3.71	59.08	30.13	11.37	10.29	3.22	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	21,390	5.55	5.55	－	－	39.58	15.56	10.36	7.43	4.27	54.87	34.65	11.84	4.68	3.70	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,040	4.72	4.72	－	－	35.84	14.61	8.70	6.65	3.51	59.44	28.49	13.26	10.74	3.04	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	22,830	5.39	5.39	－	－	39.08	15.61	9.93	7.59	4.00	55.53	32.46	15.13	4.47	3.47	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	27,480	4.63	4.63	－	－	35.63	14.70	8.44	6.83	3.32	59.74	27.00	15.92	10.17	2.88	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	24,270	5.24	5.24	－	－	38.65	15.65	9.55	7.73	3.77	56.11	30.55	18.03	4.27	3.26	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	28,560	4.57	4.57	－	－	35.50	14.77	8.25	6.95	3.20	59.93	25.95	17.74	9.79	2.77	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	25,350	5.15	5.15	－	－	38.35	15.68	9.30	7.83	3.60	56.50	29.25	19.98	4.15	3.12	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	29,640	4.51	4.51	－	－	35.35	14.82	8.08	7.06	3.08	60.14	25.03	19.42	9.43	2.67	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	26,430	5.06	5.06	－	－	38.09	15.71	9.07	7.91	3.46	56.85	28.04	21.78	4.03	3.00	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	31,080	4.44	4.44	－	－	35.19	14.90	7.87	7.19	2.94	60.37	23.85	21.49	9.00	2.55	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	27,869	4.95	4.95	－	－	37.77	15.75	8.78	8.02	3.28	57.28	26.60	23.96	3.88	2.84	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	32,519	4.37	4.37	－	－	35.04	14.96	7.69	7.31	2.81	60.59	23.43	22.75	8.60	2.43	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	29,309	4.85	4.85	–	–	37.48	15.78	8.53	8.12	3.12	57.67	25.98	25.24	3.75	2.70	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,641	5.18	5.18	–	–	36.93	14.15	10.04	5.79	4.43	57.89	35.89	13.55	4.61	3.84	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	–	不要	17,431	6.14	6.14	–	–	41.35	15.37	11.89	6.86	5.24	52.51	42.50	5.46	4.55	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
150kg/個未満 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,256	4.06	4.06	–	–	28.32	9.06	8.63	5.30	2.35	67.62	42.93	16.20	4.49	4.00	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	–	–
150kg/個未満 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	14,046	4.99	4.99	–	–	31.86	11.13	8.89	6.51	2.89	63.15	52.72	5.52	4.91	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	–	–	–
150kg/個未満 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,696	3.97	3.97	–	–	28.59	9.23	8.64	4.89	2.94	67.44	39.62	14.96	8.62	4.24	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個未満 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	15,486	4.80	4.80	–	–	31.85	10.43	9.58	5.90	3.55	63.35	47.82	10.41	5.12	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,136	3.90	3.90	–	–	28.81	9.74	8.27	4.54	3.44	67.29	36.79	13.89	12.58	4.03	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個未満 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	16,926	4.64	4.64	–	–	31.84	10.16	9.85	5.40	4.09	63.52	43.77	14.96	4.79	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,576	3.84	3.84	–	–	29.01	10.18	7.96	4.24	3.88	67.15	34.34	16.01	12.96	3.84	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個未満 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	18,365	4.51	4.51	–	–	31.83	10.65	9.35	4.98	4.55	63.66	40.34	18.81	4.51	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,015	3.79	3.79	–	–	29.18	10.57	7.69	4.26	3.97	67.03	32.19	19.01	12.15	3.68	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個未満 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	19,805	4.40	4.40	–	–	31.82	11.06	8.94	4.95	4.61	63.78	37.41	22.09	4.28	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,095	3.75	3.75	–	–	29.29	10.83	7.50	4.51	3.79	66.96	30.77	21.02	11.60	3.57	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個未満 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	20,885	4.33	4.33	–	–	31.83	11.34	8.66	5.21	4.38	63.84	35.46	24.26	4.12	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,175	3.72	3.72	–	–	29.41	11.07	7.34	4.75	3.63	66.87	29.42	22.87	11.11	3.47	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個未満 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	21,965	4.26	4.26	–	–	31.82	11.59	8.41	5.44	4.16	63.92	33.73	26.21	3.98	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,615	3.68	3.68	－	－	29.52	11.35	7.13	5.03	3.43	66.80	27.86	25.09	10.50	3.35	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	23,405	4.18	4.18	－	－	31.81	11.88	8.11	5.72	3.90	64.01	31.67	28.53	3.81	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	28,055	3.64	3.64	－	－	29.64	11.61	6.95	5.28	3.26	66.72	27.14	26.37	9.97	3.24	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	24,844	4.11	4.11	－	－	31.81	12.14	7.85	5.96	3.68	64.08	30.64	29.78	3.66	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	不要	－	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,177	4.13	4.13	－	－	28.08	9.42	8.11	5.65	2.40	67.79	45.79	17.29	4.71	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	不要	－	不要	12,966	5.16	5.16	－	－	31.86	11.76	8.26	7.05	2.49	62.98	57.11	5.87	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 バトロール給油	－	－	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,446	2.83	2.83	－	－	27.56	9.87	6.07	5.56	2.92	69.61	45.06	17.00	4.20	0.40	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	13,236	3.52	3.52	－	－	31.13	10.44	7.55	6.91	3.63	65.35	55.97	5.22	3.67	0.49	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,886	2.85	2.85	－	－	27.90	10.39	5.87	5.11	3.49	69.25	41.43	15.63	9.01	0.36	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	14,675	3.47	3.47	－	－	31.20	11.03	7.16	6.23	4.25	65.33	50.47	10.98	3.43	0.45	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,326	2.85	2.85	－	－	28.19	10.84	5.70	4.73	3.97	68.96	38.34	14.47	13.11	0.34	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	16,115	3.42	3.42	－	－	31.24	11.50	6.84	5.67	4.76	65.34	45.97	15.72	3.24	0.41	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,765	2.86	2.86	－	－	28.44	11.22	5.56	4.40	4.39	68.70	35.69	16.63	13.47	0.31	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	17,555	3.39	3.39	－	－	31.28	11.90	6.57	5.21	5.19	65.33	42.20	19.68	3.08	0.37	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,205	2.87	2.87	－	－	28.66	11.56	5.43	4.75	4.12	68.47	33.38	19.70	12.59	0.29	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	18,995	3.36	3.36	－	－	31.32	12.24	6.35	5.55	4.81	65.32	39.01	23.03	2.94	0.34	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,285	2.87	2.87	－	－	28.78	11.78	5.34	4.99	3.92	68.35	31.85	21.76	12.01	0.28	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水シート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	20,075	3.33	3.33	-	-	31.34	12.46	6.20	5.79	4.55	65.33	36.92	25.24	2.85	0.32	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,365	2.88	2.88	-	-	28.92	11.98	5.27	5.21	3.75	68.20	30.42	23.63	11.48	0.27	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	21,154	3.32	3.32	-	-	31.36	12.66	6.06	6.00	4.32	65.32	35.04	27.21	2.76	0.31	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,804	2.88	2.88	-	-	29.08	12.23	5.48	5.17	3.54	68.04	28.75	25.88	10.83	0.25	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	22,594	3.29	3.29	-	-	31.39	12.90	6.25	5.91	4.04	65.32	32.80	29.56	2.67	0.29	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	27,244	2.89	2.89	-	-	29.22	12.45	5.71	5.09	3.35	67.89	27.95	27.16	10.26	0.24	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	24,034	3.27	3.27	-	-	31.42	13.11	6.48	5.77	3.80	65.31	31.68	30.78	2.58	0.27	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,366	2.83	2.83	-	-	27.28	9.41	6.25	5.95	2.53	69.89	48.19	18.20	3.07	0.43	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	-	不要	12,156	3.57	3.57	-	-	31.08	9.92	7.90	7.52	3.07	65.35	60.92	3.89	0.54	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,562	3.23	3.23	-	-	30.20	11.53	6.47	5.21	4.01	66.57	42.18	15.92	3.93	1.50	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	14,352	3.95	3.95	-	-	34.07	12.43	7.92	6.37	4.91	61.98	51.61	4.81	3.72	1.84	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,002	3.21	3.21	-	-	30.31	11.90	6.25	4.81	4.46	66.48	38.99	14.72	8.48	1.39	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	15,792	3.86	3.86	-	-	33.86	12.79	7.52	5.79	5.37	62.28	46.92	10.20	3.49	1.67	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,442	3.19	3.19	-	-	30.41	12.21	6.06	4.85	4.47	66.40	36.25	13.68	12.39	1.29	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	17,231	3.78	3.78	-	-	33.70	13.09	7.19	5.76	5.31	62.52	42.98	14.70	3.31	1.53	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,881	3.18	3.18	-	-	30.51	12.49	5.90	5.19	4.18	66.31	33.87	15.78	12.78	1.20	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	18,671	3.72	3.72	-	-	33.53	13.34	6.91	6.08	4.90	62.75	39.69	18.50	3.15	1.41	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,321	3.16	3.16	–	–	30.58	12.73	5.76	5.48	3.92	66.26	31.78	18.76	11.99	1.13	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	20,111	3.67	3.67	–	–	33.41	13.56	6.68	6.36	4.54	62.92	36.84	21.76	3.01	1.31	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,401	3.15	3.15	–	–	30.63	12.89	5.68	5.66	3.74	66.22	30.38	20.76	11.46	1.08	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	21,191	3.63	3.63	–	–	33.31	13.70	6.54	6.52	4.31	63.06	34.99	23.91	2.92	1.24	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,481	3.15	3.15	–	–	30.68	13.04	5.86	5.57	3.59	66.17	29.10	22.59	10.97	1.03	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	22,271	3.60	3.60	–	–	33.25	13.83	6.71	6.38	4.10	63.15	33.28	25.85	2.84	1.18	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,921	3.14	3.14	–	–	30.74	13.22	6.08	5.47	3.39	66.12	27.53	24.81	10.39	0.98	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	23,710	3.56	3.56	–	–	33.16	13.99	6.91	6.21	3.85	63.28	31.26	28.17	2.74	1.11	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	28,360	3.13	3.13	–	–	30.79	13.38	6.28	5.37	3.22	66.08	26.84	26.09	9.86	0.93	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	25,150	3.53	3.53	–	–	33.07	14.12	7.08	6.06	3.63	63.40	30.27	29.42	2.66	1.05	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,482	3.24	3.24	–	–	30.09	11.21	6.66	5.55	3.62	66.67	44.94	16.97	3.16	1.60	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	–	不要	13,272	4.03	4.03	–	–	34.27	12.11	8.27	6.89	4.50	61.70	55.79	3.92	1.99	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,050	3.68	3.68	–	–	33.22	13.44	6.92	5.27	4.80	63.10	38.90	14.68	3.62	2.77	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	15,840	4.42	4.42	–	–	37.36	14.65	8.33	6.34	5.77	58.22	46.76	4.36	3.77	3.33	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,490	3.63	3.63	–	–	33.12	13.65	6.69	5.60	4.46	63.25	36.16	13.65	7.86	2.58	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	17,280	4.30	4.30	–	–	36.88	14.79	7.93	6.64	5.29	58.82	42.87	9.33	3.56	3.06	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,930	3.58	3.58	–	–	33.04	13.83	6.49	5.89	4.17	63.38	33.78	12.75	11.55	2.41	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	18,720	4.20	4.20	-	-	36.49	14.91	7.60	6.90	4.88	59.31	39.58	13.53	3.38	2.82	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,370	3.55	3.55	-	-	32.96	13.99	6.31	6.14	3.91	63.49	31.70	14.78	11.96	2.26	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	20,159	4.11	4.11	-	-	36.14	15.02	7.31	7.11	4.53	59.75	36.77	17.13	3.23	2.62	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,809	3.51	3.51	-	-	32.87	14.12	6.36	6.15	3.68	63.62	29.89	17.63	11.27	2.13	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	21,599	4.03	4.03	-	-	35.86	15.11	7.30	7.06	4.23	60.11	34.31	20.26	3.10	2.44	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,889	3.49	3.49	-	-	32.84	14.22	6.51	6.04	3.53	63.67	28.62	19.57	10.80	2.04	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	22,679	3.98	3.98	-	-	35.66	15.17	7.43	6.90	4.03	60.36	32.68	22.34	3.01	2.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,969	3.47	3.47	-	-	32.79	14.30	6.65	5.94	3.39	63.74	27.48	21.35	10.37	1.96	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	23,759	3.94	3.94	-	-	35.49	15.22	7.55	6.75	3.85	60.57	31.19	24.23	2.93	2.22	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	28,409	3.44	3.44	-	-	32.74	14.41	6.82	5.82	3.22	63.82	26.10	23.51	9.84	1.86	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	25,199	3.88	3.88	-	-	35.28	15.29	7.68	6.57	3.63	60.84	29.42	26.50	2.83	2.09	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	29,849	3.42	3.42	-	-	32.69	14.50	6.97	5.72	3.06	63.89	25.51	24.79	9.37	1.77	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	26,638	3.83	3.83	-	-	35.09	15.35	7.81	6.41	3.43	61.08	28.58	27.77	2.75	1.98	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,971	3.72	3.72	-	-	33.31	13.27	7.12	5.09	4.99	62.97	41.22	15.56	3.25	2.94	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	-	不要	14,760	4.53	4.53	-	-	37.75	14.52	8.67	6.19	6.07	57.72	50.18	3.96	3.58	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,539	4.06	4.06	-	-	35.81	15.08	7.31	6.34	4.45	60.13	36.08	13.61	3.86	3.36	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	17,328	4.81	4.81	-	-	40.06	16.48	8.67	7.52	5.28	55.13	42.77	4.57	3.98	3.81	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,978	3.99	3.99	–	–	35.54	15.16	7.07	6.58	4.16	60.47	33.73	12.72	7.33	3.60	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	18,768	4.67	4.67	–	–	39.43	16.47	8.28	7.71	4.87	55.90	39.47	8.59	4.22	3.62	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,418	3.93	3.93	–	–	35.31	15.24	6.85	6.79	3.90	60.76	31.66	11.94	10.81	3.38	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	20,208	4.55	4.55	–	–	38.88	16.47	7.94	7.87	4.52	56.57	36.67	12.53	3.92	3.45	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,858	3.87	3.87	–	–	35.10	15.30	6.97	6.66	3.68	61.03	29.83	13.89	11.25	3.19	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	21,648	4.45	4.45	–	–	38.40	16.46	8.01	7.65	4.22	57.15	34.24	15.95	3.66	3.30	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,298	3.82	3.82	–	–	34.92	15.36	7.14	6.50	3.47	61.26	28.19	16.64	10.63	3.01	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	23,087	4.35	4.35	–	–	38.00	16.46	8.13	7.40	3.96	57.65	32.10	18.95	3.43	3.17	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	27,377	3.79	3.79	–	–	34.80	15.40	7.25	6.38	3.34	61.41	27.09	18.50	10.21	2.89	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	24,167	4.29	4.29	–	–	37.71	16.45	8.21	7.23	3.78	58.00	30.67	20.96	3.28	3.09	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	28,457	3.76	3.76	–	–	34.68	15.44	7.35	6.28	3.21	61.56	26.06	20.23	9.82	2.78	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	25,247	4.24	4.24	–	–	37.46	16.45	8.29	7.07	3.62	58.30	29.35	22.80	3.14	3.01	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	29,897	3.72	3.72	–	–	34.55	15.48	7.48	6.15	3.06	61.73	24.79	22.34	9.35	2.65	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	26,687	4.17	4.17	–	–	37.15	16.44	8.38	6.89	3.42	58.68	27.78	25.02	2.97	2.91	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	31,337	3.68	3.68	–	–	34.42	15.53	7.59	6.03	2.91	61.90	24.30	23.61	8.92	2.53	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	28,127	4.11	4.11	–	–	36.88	16.44	8.46	6.72	3.25	59.01	27.06	26.30	2.83	2.82	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,459	4.12	4.12	–	–	36.03	15.01	7.52	6.14	4.70	59.85	38.08	14.37	4.07	3.33	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	－	不要	16,248	4.94	4.94	－	－	40.63	16.49	9.01	7.36	5.63	54.43	45.57	4.88	3.98	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,074	2.69	2.69	－	－	26.61	9.27	5.93	5.69	2.52	70.70	46.09	17.40	4.29	2.92	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	12,864	3.37	3.37	－	－	30.04	9.70	7.41	7.11	3.16	66.59	57.56	5.37	3.66	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,514	2.72	2.72	－	－	27.03	9.85	5.74	5.22	3.14	70.25	42.29	15.97	9.20	2.79	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	14,303	3.33	3.33	－	－	30.21	10.38	7.02	6.39	3.84	66.46	51.78	11.27	3.41	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,953	2.73	2.73	－	－	27.39	10.35	5.57	4.82	3.65	69.88	39.10	14.75	13.36	2.67	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	15,743	3.29	3.29	－	－	30.35	10.92	6.71	5.81	4.40	66.36	47.06	16.09	3.21	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,393	2.75	2.75	－	－	27.69	10.77	5.43	4.48	4.10	69.56	36.34	16.94	13.71	2.57	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	17,183	3.27	3.27	－	－	30.47	11.38	6.45	5.32	4.87	66.26	43.11	20.10	3.05	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,833	2.77	2.77	－	－	27.97	11.14	5.31	4.49	4.19	69.26	33.93	20.04	12.81	2.48	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	18,623	3.24	3.24	－	－	30.57	11.77	6.23	5.26	4.91	66.19	39.79	23.49	2.91	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,913	2.78	2.78	－	－	28.15	11.39	5.23	4.75	3.99	69.07	32.34	22.11	12.20	2.42	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	19,702	3.23	3.23	－	－	30.64	12.02	6.08	5.52	4.64	66.13	37.60	25.71	2.82	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,993	2.78	2.78	－	－	28.31	11.61	5.16	4.98	3.81	68.91	30.90	23.99	11.65	2.37	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	20,782	3.21	3.21	－	－	30.69	12.25	5.95	5.75	4.40	66.10	35.66	27.70	2.74	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,432	2.79	2.79	－	－	28.49	11.88	5.26	5.07	3.59	68.72	29.16	26.26	10.99	2.31	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 バトロール給油	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	22,222	3.20	3.20	－	－	30.75	12.51	6.02	5.80	4.11	66.05	33.36	30.05	2.64	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,872	2.80	2.80	－	－	28.67	12.12	5.51	4.99	3.40	68.53	28.35	27.53	10.40	2.25	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　パトロール給油	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	23,662	3.18	3.18	－	－	30.82	12.75	6.26	5.67	3.86	66.00	32.17	31.27	2.56	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	不要	－	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,994	2.67	2.67	－	－	26.24	8.75	6.10	6.10	2.59	71.09	49.39	18.65	3.05	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　パトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	不要	－	不要	11,784	3.40	3.40	－	－	29.88	9.09	7.76	7.76	2.74	66.72	62.84	3.88	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																				備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z					S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	13,519	2.22	2.22	-	-	28.04	14.27	4.85	3.11	2.76	69.74	37.41	20.69	6.02	0.48	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	14,644	2.05	2.05	-	-	25.88	13.17	4.47	2.87	2.55	72.07	34.54	19.10	5.55	0.45	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	15,769	1.90	1.90	-	-	24.04	12.23	4.15	2.67	2.37	74.06	32.09	17.73	5.16	0.41	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	13,144	2.29	2.29	-	-	28.85	14.68	4.98	3.20	2.84	68.86	38.45	21.28	6.19	0.50	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	12,458	2.41	2.41	-	-	28.45	13.76	5.26	3.12	3.00	69.14	40.58	22.45	2.57	0.53	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	13,583	2.21	2.21	-	-	26.09	12.62	4.82	2.86	2.75	71.70	37.23	20.59	2.36	0.48	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	14,708	2.04	2.04	-	-	24.10	11.66	4.45	2.64	2.54	73.86	34.39	19.01	2.18	0.44	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	12,083	2.49	2.49	-	-	29.33	14.19	5.42	3.21	3.09	68.18	41.84	23.15	2.65	0.54	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	10,308	2.92	2.92	-	-	32.77	16.37	6.36	3.62	3.45	64.31	49.04	7.89	3.11	0.64	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,433	2.63	2.63	-	-	29.53	14.76	5.73	3.26	3.11	67.84	44.25	7.11	2.80	0.57	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,558	2.39	2.39	-	-	26.89	13.44	5.22	2.97	2.83	70.72	40.27	6.48	2.55	0.52	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	無し	-	9,933.4	3.03	3.03	-	-	34.02	16.99	6.60	3.76	3.58	62.95	50.88	8.19	3.22	0.66	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	9,247.6	3.25	3.25	-	-	33.87	15.93	7.09	4.04	3.50	62.88	54.66	3.46	0.71	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,373	2.90	2.90	-	-	30.21	14.21	6.32	3.60	3.12	66.89	48.71	3.09	0.63	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,498	2.61	2.61	-	-	27.24	12.82	5.70	3.25	2.81	70.15	43.96	2.79	0.57	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	無し	-	8,872.6	3.39	3.39	-	-	35.31	16.61	7.39	4.21	3.65	61.30	56.95	3.61	0.74	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	14,635	2.74	2.74	-	-	31.15	15.93	5.41	4.08	2.87	66.11	34.57	19.11	5.56	1.80	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	15,760	2.54	2.54	-	-	28.94	14.79	5.03	3.79	2.67	68.52	32.11	17.74	5.16	1.67	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | |

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																				備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S								
																						K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	15,062	3.55	3.55	–	–	35.45	17.61	6.47	5.95	2.58	61.00	33.58	18.57	3.51	2.86	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	16,187	3.30	3.30	–	–	32.99	16.39	6.02	5.54	2.40	63.71	31.25	17.28	3.26	2.66	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	17,312	3.09	3.09	–	–	30.84	15.32	5.63	5.18	2.24	66.07	29.22	16.15	3.05	2.49	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	–	14,687	3.64	3.64	–	–	36.35	18.06	6.64	6.10	2.64	60.01	34.43	19.04	3.60	2.94	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	12,913	4.14	4.14	–	–	40.06	20.33	7.55	6.94	2.76	55.80	39.17	6.30	4.09	3.34	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	14,038	3.81	3.81	–	–	36.84	18.70	6.95	6.38	2.53	59.35	36.05	5.79	3.76	3.07	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	15,163	3.53	3.53	–	–	34.13	17.32	6.43	5.91	2.35	62.34	33.34	5.36	3.48	2.85	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	無し	–	12,538	4.26	4.26	–	–	41.27	20.94	7.78	7.15	2.84	54.47	40.33	6.49	4.21	3.44	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	11,852	4.51	4.51	–	–	41.58	20.35	8.23	7.56	2.73	53.91	42.65	4.46	3.64	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,977	4.12	4.12	–	–	37.97	18.58	7.52	6.91	2.49	57.91	38.96	4.07	3.33	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	14,102	3.79	3.79	–	–	34.94	17.10	6.92	6.36	2.29	61.27	35.85	3.75	3.06	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	無し	–	11,477	4.66	4.66	–	–	42.93	21.01	8.50	7.81	2.82	52.41	44.05	4.60	3.76	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	13,147	2.03	2.03	–	–	26.87	13.65	4.63	3.20	2.31	71.10	38.48	21.27	6.19	2.31	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	14,272	1.87	1.87	–	–	24.77	12.58	4.27	2.95	2.13	73.36	35.43	19.59	5.70	2.13	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	15,397	1.73	1.73	–	–	22.96	11.66	3.96	2.73	1.98	75.31	32.85	18.16	5.28	1.98	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	–	12,772	2.09	2.09	–	–	27.66	14.05	4.77	3.29	2.38	70.25	39.60	21.90	6.37	2.38	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	12,086	2.21	2.21	–	–	27.20	13.08	5.04	3.21	2.52	70.59	41.83	23.14	2.52	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	13,211	2.02	2.02	–	–	24.88	11.96	4.61	2.94	2.30	73.10	38.28	21.17	2.30	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–	–

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	14,336	1.86	1.86	-	-	22.92	11.02	4.25	2.71	2.12	75.22	35.28	19.51	2.12	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	11,711	2.28	2.28	-	-	28.08	13.50	5.20	3.32	2.60	69.64	43.16	23.88	2.60	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個以下	9,936.3	2.69	2.69	-	-	31.41	15.64	6.13	3.58	3.06	65.90	50.88	8.19	3.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／m	軽油　バトロール給油	-	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,061	2.41	2.41	-	-	28.23	14.05	5.51	3.22	2.75	69.36	45.70	7.35	2.75	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／m	軽油　バトロール給油	-	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,186	2.19	2.19	-	-	25.62	12.75	5.00	2.92	2.50	72.19	41.48	6.67	2.50	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／m	軽油　バトロール給油	-	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	無し	-	9,561.3	2.79	2.79	-	-	32.64	16.25	6.37	3.72	3.18	64.57	52.88	8.51	3.18	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／m	軽油　バトロール給油	-	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個以下	8,875.5	3.01	3.01	-	-	32.40	15.09	6.87	3.65	3.43	64.59	56.94	3.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック　厚さ１００mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,001	2.67	2.67	-	-	28.73	13.39	6.09	3.23	3.04	68.60	50.57	3.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック　厚さ１００mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,126	2.40	2.40	-	-	25.85	12.04	5.48	2.91	2.74	71.75	45.42	2.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック　厚さ１００mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	無し	-	8,500.5	3.14	3.14	-	-	33.83	15.76	7.17	3.81	3.58	63.03	59.45	3.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック　厚さ１００mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	12,123	1.37	1.37	-	-	22.13	9.28	3.47	3.08	2.89	76.50	41.71	23.07	6.71	0.54	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	13,248	1.26	1.26	-	-	20.24	8.49	3.17	2.82	2.64	78.50	38.17	21.11	6.14	0.49	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	14,373	1.16	1.16	-	-	18.67	7.83	2.93	2.60	2.44	80.17	35.17	19.46	5.66	0.45	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	11,748	1.42	1.42	-	-	22.83	9.58	3.58	3.18	2.98	75.75	43.04	23.80	6.92	0.56	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	11,063	1.51	1.51	-	-	22.01	8.23	3.51	3.37	3.17	76.48	45.71	25.28	1.52	0.59	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,188	1.37	1.37	-	-	19.98	7.47	3.19	3.06	2.87	78.65	41.48	22.95	1.38	0.54	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	13,313	1.25	1.25	-	-	18.30	6.84	2.92	2.80	2.63	80.45	37.98	21.01	1.26	0.49	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	10,688	1.56	1.56	-	-	22.79	8.52	3.63	3.49	3.28	75.65	47.30	26.17	1.57	0.61	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	8,913.1	1.87	1.87	-	-	25.47	9.92	4.19	3.99	3.93	72.66	56.71	9.13	1.88	0.74	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,038	1.66	1.66	-	-	22.62	8.81	3.72	3.55	3.49	75.72	50.36	8.10	1.67	0.65	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,163	1.49	1.49	-	-	20.33	7.92	3.34	3.19	3.14	78.18	45.29	7.29	1.50	0.59	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	無し	-	8,538.1	1.95	1.95	-	-	26.58	10.35	4.37	4.17	4.10	71.47	59.20	9.53	1.97	0.77	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	7,852.3	2.13	2.13	-	-	25.76	8.53	4.75	4.46	4.12	72.11	64.36	2.14	0.84	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,977.3	1.86	1.86	-	-	22.53	7.46	4.16	3.90	3.60	75.61	56.31	1.87	0.73	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,102	1.65	1.65	-	-	20.02	6.63	3.69	3.47	3.20	78.33	50.04	1.66	0.65	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	無し	-	7,477.3	2.23	2.23	-	-	27.06	8.96	4.99	4.69	4.33	70.71	67.58	2.25	0.88	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	13,240	2.02	2.02	-	-	26.07	11.53	4.51	3.68	3.18	71.91	38.20	21.12	6.14	1.99	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	14,365	1.86	1.86	-	-	24.03	10.63	4.16	3.39	2.93	74.11	35.20	19.47	5.66	1.84	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	15,490	1.72	1.72	-	-	22.28	9.86	3.86	3.15	2.71	76.00	32.67	18.05	5.25	1.70	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	12,865	2.08	2.08	-	-	26.83	11.87	4.64	3.79	3.27	71.09	39.31	21.74	6.32	2.05	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	12,179	2.19	2.19	-	-	26.32	10.78	4.91	4.00	3.19	71.49	41.52	22.96	2.17	1.77	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	13,304	2.01	2.01	-	-	24.09	9.87	4.49	3.66	2.92	73.90	38.01	21.02	1.98	1.62	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	14,429	1.85	1.85	-	-	22.22	9.10	4.14	3.38	2.69	75.93	35.04	19.38	1.83	1.49	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	11,804	2.26	2.26	-	-	27.15	11.12	5.06	4.13	3.29	70.59	42.83	23.69	2.24	1.83	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	10,029	2.66	2.66	-	-	30.31	12.82	5.96	4.86	3.55	67.03	50.41	8.11	2.63	2.15	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,154	2.39	2.39	-	-	27.25	11.53	5.36	4.37	3.19	70.36	45.33	7.29	2.37	1.93	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,279	2.17	2.17	-	-	24.74	10.47	4.86	3.97	2.90	73.09	41.20	6.62	2.15	1.75	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	無し	-	9,654.3	2.77	2.77	-	-	31.48	13.32	6.19	5.05	3.69	65.75	52.36	8.43	2.73	2.23	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	8,968.5	2.98	2.98	-	-	31.15	11.95	6.66	5.44	3.61	65.87	56.35	2.94	2.40	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,093	2.65	2.65	-	-	27.67	10.62	5.92	4.83	3.20	69.68	50.07	2.61	2.14	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,218	2.38	2.38	-	-	24.88	9.55	5.33	4.34	2.88	72.74	45.08	2.35	1.92	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	無し	-	8,593.5	3.11	3.11	-	-	32.49	12.47	6.95	5.67	3.77	64.40	58.82	3.07	2.51	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	14,728	2.72	2.72	-	-	30.41	14.01	6.09	4.55	2.85	66.87	34.34	18.99	5.52	3.59	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	15,853	2.53	2.53	-	-	28.24	13.01	5.65	4.23	2.65	69.23	31.91	17.64	5.13	3.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	16,978	2.36	2.36	-	-	26.37	12.15	5.28	3.95	2.48	71.27	29.80	16.47	4.79	3.11	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	14,353	2.79	2.79	-	-	31.19	14.37	6.24	4.67	2.93	66.02	35.25	19.48	5.67	3.68	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	13,667	2.93	2.93	-	-	30.96	13.53	6.56	4.90	2.84	66.11	37.01	20.46	3.86	2.04	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	14,792	2.71	2.71	-	-	28.60	12.50	6.06	4.53	2.62	68.69	34.18	18.91	3.57	1.89	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	15,917	2.52	2.52	-	-	26.57	11.61	5.63	4.21	2.44	70.91	31.78	17.57	3.32	1.75	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	13,292	3.02	3.02	-	-	31.83	13.91	6.74	5.04	2.92	65.15	38.04	21.04	3.97	2.10	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	11,518	3.48	3.48	-	-	35.29	15.82	7.78	5.82	3.09	61.23	43.91	7.06	4.59	2.42	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,643	3.17	3.17	-	-	32.15	14.41	7.09	5.30	2.81	64.68	40.00	6.43	4.18	2.21	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	13,768	2.91	2.91	-	-	29.52	13.23	6.51	4.87	2.58	67.57	36.73	5.91	3.84	2.03	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	無し	-	11,143	3.60	3.60	-	-	36.48	16.35	8.05	6.02	3.19	59.92	45.37	7.30	4.74	2.51	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	10,457	3.83	3.83	–	–	36.50	15.37	8.57	6.41	3.09	59.67	48.37	5.05	2.67	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,582	3.46	3.46	–	–	32.97	13.88	7.74	5.79	2.79	63.57	43.65	4.56	2.41	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,707	3.15	3.15	–	–	30.05	12.65	7.05	5.28	2.54	66.80	39.79	4.16	2.20	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	無し	–	10,082	3.98	3.98	–	–	37.87	15.94	8.89	6.65	3.21	58.15	50.14	5.24	2.77	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	11,751	1.13	1.13	–	–	20.64	8.43	3.58	2.59	2.59	78.23	43.03	23.80	6.92	1.29	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,876	1.03	1.03	–	–	18.84	7.70	3.27	2.36	2.36	80.13	39.27	21.72	6.32	1.18	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	14,001	0.95	0.95	–	–	17.31	7.08	3.00	2.17	2.17	81.74	36.14	19.97	5.81	1.08	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	–	11,376	1.17	1.17	–	–	21.33	8.71	3.70	2.68	2.68	77.50	44.44	24.58	7.15	1.33	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	10,691	1.25	1.25	–	–	20.38	7.26	3.63	2.85	2.85	78.37	47.29	26.16	1.42	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,816	1.13	1.13	–	–	18.45	6.57	3.29	2.58	2.58	80.42	42.77	23.67	1.29	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,941	1.03	1.03	–	–	16.83	6.00	3.00	2.35	2.35	82.14	39.08	21.61	1.17	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	–	10,316	1.29	1.29	–	–	21.11	7.53	3.76	2.95	2.95	77.60	49.02	27.11	1.47	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	不要	有り	有り	5.0個以下	8,541.1	1.56	1.56	–	–	23.59	8.78	4.17	3.57	3.57	74.85	59.15	9.53	1.78	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,666.1	1.38	1.38	–	–	20.83	7.76	3.68	3.15	3.15	77.79	52.29	8.42	1.57	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,791	1.24	1.24	–	–	18.66	6.95	3.30	2.82	2.82	80.10	46.83	7.54	1.41	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	不要	有り	無し	–	8,166.1	1.63	1.63	–	–	24.66	9.18	4.36	3.73	3.73	73.71	61.89	9.96	1.86	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	不要	無し	有り	5.0個以下	7,480.3	1.78	1.78	–	–	23.62	7.16	4.33	4.07	4.07	74.60	67.56	2.03	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,605.3	1.55	1.55	–	–	20.53	6.22	3.76	3.54	3.54	77.92	58.72	1.77	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,730.3	1.37	1.37	-	-	18.15	5.50	3.32	3.13	3.13	80.48	51.95	1.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	無し	-	7,105.3	1.88	1.88	-	-	24.87	7.54	4.55	4.29	4.29	73.25	71.11	2.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.040【　連節ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ﾌﾞﾛｯｸの質量	連結方法	連節鉄筋(鋼線)規格	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	-	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	19,496	1.37	1.37	-	-	26.52	10.95	6.46	3.82	3.12	72.11	51.34	14.34	4.17	0.70	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-
150kg/個未満	-	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	18,435	1.45	1.45	-	-	26.70	11.58	5.66	3.86	3.30	71.85	54.29	15.17	1.65	0.74	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-
150kg/個未満	-	SR235 径13mm	不要	有り	16,286	1.64	1.64	-	-	29.20	13.10	6.25	4.17	3.74	69.16	61.46	4.99	1.87	0.84	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-
150kg/個未満	-	SR235 径13mm	不要	無し	15,225	1.75	1.75	-	-	29.63	14.02	5.28	4.25	4.00	68.62	65.73	2.00	0.89	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-	-
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	18,622	1.43	1.43	-	-	23.08	6.55	5.32	4.00	3.27	75.49	53.74	15.02	4.37	0.73	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	17,562	1.52	1.52	-	-	23.06	6.94	4.42	4.05	3.47	75.42	57.00	15.92	1.73	0.77	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	不要	有り	15,412	1.73	1.73	-	-	25.20	7.91	4.86	4.41	3.95	73.07	64.94	5.28	1.97	0.88	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	不要	無し	14,351	1.86	1.86	-	-	25.35	8.50	4.51	4.25	4.16	72.79	69.72	2.12	0.95	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	ブロック工	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-	-
150kg/個以上	連結金具	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	16,967	0.78	0.78	-	-	18.07	5.39	4.26	3.52	2.48	81.15	58.99	16.48	4.79	0.89	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	-	-
150kg/個以上	連結金具	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	15,907	0.84	0.84	-	-	17.72	5.75	3.75	3.20	2.44	81.44	62.91	17.58	0.95	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	連結金具	-	不要	有り	13,757	0.97	0.97	-	-	19.29	6.65	4.34	3.50	2.59	79.74	72.73	5.91	1.10	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	連結金具	-	不要	無し	12,696	1.05	1.05	-	-	18.97	7.20	4.71	2.55	2.40	79.98	78.78	1.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t *	-	-	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.041【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	15,296	7.68	7.68	-	-	77.91	21.97	20.62	16.84	13.52	14.41	8.28	5.27	0.86	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え1.7m3以下	18,355	6.89	6.89	-	-	70.23	19.96	18.27	14.63	12.93	22.88	15.05	7.11	0.72	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.7m3以下	21,955	6.25	6.25	-	-	63.92	19.36	15.28	12.82	12.44	29.83	23.08	6.15	0.60	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	25,554	5.79	5.79	-	-	59.40	18.97	13.12	12.09	11.52	34.81	28.84	5.46	0.51	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え4.7m3以下	29,154	5.44	5.44	-	-	55.99	18.64	11.83	11.50	10.54	38.57	33.18	4.94	0.45	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え6.0m3以下	33,293	5.13	5.13	-	-	52.99	18.37	11.60	10.07	9.68	41.88	37.01	4.48	0.39	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	不要	-	14,036	8.10	8.10	-	-	82.05	23.94	21.00	18.03	13.84	9.85	8.91	0.94	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	16,784	7.79	7.79	-	-	77.13	22.04	19.98	16.44	14.10	15.08	7.92	4.80	2.36	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え1.7m3以下	19,844	7.05	7.05	-	-	70.15	21.17	16.90	14.46	13.47	22.80	13.92	6.89	1.99	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.7m3以下	23,443	6.42	6.42	-	-	64.25	20.43	14.31	12.93	12.79	29.33	21.61	6.03	1.69	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	27,042	5.96	5.96	-	-	59.94	19.92	12.53	12.40	11.56	34.10	27.25	5.39	1.46	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え4.7m3以下	30,642	5.61	5.61	-	-	56.63	19.50	12.23	10.94	10.63	37.76	31.57	4.90	1.29	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え6.0m3以下	34,781	5.30	5.30	-	-	53.67	19.12	11.96	9.79	9.64	41.03	35.42	4.47	1.14	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	軽油　パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	不要	-	15,524	8.18	8.18	-	-	80.80	22.48	21.61	17.48	14.44	11.02	8.47	2.55	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	18,272	7.89	7.89	-	-	76.46	23.17	18.36	16.10	14.59	15.65	7.63	4.41	3.61	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え1.7m3以下	21,332	7.18	7.18	-	-	70.07	22.22	15.72	14.31	13.93	22.75	12.95	6.71	3.09	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.7m3以下	24,931	6.58	6.58	-	-	64.53	21.37	13.45	13.36	12.76	28.89	20.32	5.92	2.65	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	

No.041【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	28,531	6.12	6.12	-	-	60.41	20.75	12.93	11.75	11.60	33.47	25.83	5.33	2.31	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え4.7m3以下	32,130	5.77	5.77	-	-	57.21	20.27	12.60	10.70	10.44	37.02	30.10	4.87	2.05	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え6.0m3以下	36,269	5.45	5.45	-	-	54.30	19.82	12.29	9.89	9.25	40.25	33.97	4.46	1.82	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	不要	-	17,012	8.25	8.25	-	-	79.77	23.67	19.72	17.03	14.93	11.98	8.10	3.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	14,552	7.61	7.61	-	-	78.38	23.10	19.83	17.07	13.19	14.01	8.48	5.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え1.7m3以下	17,611	6.80	6.80	-	-	70.28	19.27	19.05	14.73	12.63	22.92	15.69	7.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.7m3以下	21,211	6.15	6.15	-	-	63.76	18.81	15.81	12.84	12.17	30.09	23.88	6.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	24,810	5.69	5.69	-	-	59.12	18.45	13.52	11.85	11.50	35.19	29.70	5.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え4.7m3以下	28,409	5.35	5.35	-	-	55.65	18.19	11.80	11.61	10.50	39.00	34.05	4.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え6.0m3以下	32,549	5.04	5.04	-	-	52.63	17.97	11.40	10.30	9.62	42.33	37.85	4.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	不要	-	13,292	8.05	8.05	-	-	82.78	25.28	20.16	18.35	13.49	9.17	9.17	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	11,841	8.92	8.92	-	-	70.78	20.66	19.34	13.80	10.35	20.30	9.72	9.47	1.11	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え2.0m3以下	15,440	7.54	7.54	-	-	61.69	15.85	15.67	14.40	10.26	30.77	22.37	7.55	0.85	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	19,040	6.67	6.67	-	-	56.04	14.82	13.39	12.81	10.20	37.29	30.24	6.36	0.69	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.0m3を超え4.0m3以下	22,639	6.08	6.08	-	-	52.20	15.09	11.83	10.77	10.16	41.72	35.60	5.54	0.58	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.0m3を超え5.0m3以下	26,238	5.66	5.66	-	-	49.39	15.27	10.70	10.14	9.29	44.95	39.50	4.95	0.50	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	5.0m3を超え6.0m3以下	29,838	5.33	5.33	-	-	47.22	15.35	10.12	9.84	8.17	47.45	42.50	4.51	0.44	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	

No.041【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	不要	-	10,041	9.99	9.99	-	-	77.76	24.34	22.17	13.34	10.42	12.25	10.94	1.31	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	13,329	8.93	8.93	-	-	70.58	18.60	18.30	16.28	11.44	20.49	8.89	8.63	2.97	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油　パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え2.0m3以下	16,928	7.66	7.66	-	-	62.34	16.37	15.37	14.41	11.12	30.00	20.40	7.26	2.34	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	20,528	6.84	6.84	-	-	56.97	16.35	13.31	11.88	10.92	36.19	28.05	6.21	1.93	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.0m3を超え4.0m3以下	24,127	6.26	6.26	-	-	53.22	16.36	11.86	10.78	10.11	40.52	33.41	5.47	1.64	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.0m3を超え5.0m3以下	27,727	5.84	5.84	-	-	50.43	16.37	10.78	10.67	8.80	43.73	37.38	4.92	1.43	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	5.0m3を超え6.0m3以下	31,326	5.51	5.51	-	-	48.30	16.39	10.59	9.96	7.78	46.19	40.43	4.50	1.26	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	不要	-	11,529	9.86	9.86	-	-	76.62	21.19	20.89	16.27	11.67	13.52	10.08	3.44	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	14,817	8.94	8.94	-	-	70.41	18.31	17.93	16.46	12.30	20.65	8.42	7.77	4.46	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	軽油　パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え2.0m3以下	18,417	7.77	7.77	-	-	62.88	17.95	15.13	13.24	11.85	29.35	18.75	7.02	3.58	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	22,016	6.99	6.99	-	-	57.78	17.68	13.24	11.54	11.08	35.23	26.15	6.08	3.00	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.0m3を超え4.0m3以下	25,616	6.42	6.42	-	-	54.13	17.51	11.88	11.32	9.52	39.45	31.47	5.40	2.58	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.0m3を超え5.0m3以下	29,215	6.00	6.00	-	-	51.38	17.37	11.15	10.86	8.35	42.62	35.47	4.89	2.26	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	5.0m3を超え6.0m3以下	32,814	5.66	5.66	-	-	49.24	17.28	11.02	10.06	7.43	45.10	38.60	4.49	2.01	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	不要	-	13,018	9.76	9.76	-	-	75.76	19.97	18.74	18.52	12.63	14.48	9.41	5.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	11,097	8.92	8.92	-	-	70.90	22.03	19.82	12.31	9.70	20.18	10.37	9.81	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え2.0m3以下	14,696	7.46	7.46	-	-	61.32	16.65	15.84	13.31	9.76	31.22	23.50	7.72	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.041【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	18,296	6.58	6.58	-	-	55.51	13.96	13.43	13.33	9.80	37.91	31.47	6.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	3.0m3を超え4.0m3以下	21,895	5.98	5.98	-	-	51.62	14.37	11.81	11.14	9.83	42.40	36.81	5.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	4.0m3を超え5.0m3以下	25,494	5.56	5.56	-	-	48.82	14.65	10.65	9.85	9.57	45.62	40.65	4.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	5.0m3を超え6.0m3以下	29,094	5.24	5.24	-	-	46.67	14.83	9.86	9.78	8.38	48.09	43.58	4.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個以上	不要	-	不要	-	9,297.0	10.07	10.07	-	-	78.46	26.29	22.96	11.53	9.64	11.47	11.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.042【　緑化ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.043【　天端ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.044【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの種類	ﾌﾞﾛｯｸの質量	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	－	18-8-25(高炉)	35,994	2.97	2.97	－	－	31.77	16.38	9.96	3.59	－	65.26	64.02	1.24	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	生コンクリート 高炉 １８－８－ ２５（２０） Ｗ ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－	－
間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	－	不要	12,962	8.25	8.25	－	－	88.28	45.51	27.68	9.97	－	3.47	3.47	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油 バトロール給油	－	－	－	－	－
大型ﾌﾞﾛｯｸ	2,000kg/個以下	18-8-25(高炉)	32,822	2.85	2.85	－	－	25.67	10.93	8.98	3.77	－	71.48	70.19	1.29	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	生コンクリート 高炉 １８－８－ ２５（２０） Ｗ ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－	－
大型ﾌﾞﾛｯｸ	2,000kg/個以下	不要	9,789.4	9.56	9.56	－	－	86.11	36.69	30.11	12.64	－	4.33	4.33	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油 バトロール給油	－	－	－	－	－
大型ﾌﾞﾛｯｸ	2,000kg/個超え	18-8-25(高炉)	28,129	3.24	3.24	－	－	14.86	10.48	2.12	－	－	81.90	81.90	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t 吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	生コンクリート 高炉 １８－８－ ２５（２０） Ｗ ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－
大型ﾌﾞﾛｯｸ	2,000kg/個超え	不要	5,096.3	17.89	17.89	－	－	82.11	57.86	11.73	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t 吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.045【　胴込・裏込材（砕石）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの種類	胴込・裏込材規格		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石 RC-40	7,441.2	8.99	8.99	-	-	68.98	36.04	20.09	12.29	-	22.03	17.76	4.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	不要	6,119.1	10.93	10.93	-	-	83.87	43.81	24.43	14.95	-	5.20	5.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石 RC-40	4,059.8	6.59	6.59	-	-	57.72	33.04	14.72	9.01	-	35.69	32.56	3.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	不要	2,737.7	9.77	9.77	-	-	85.59	48.98	21.84	13.36	-	4.64	4.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.046【　遮水シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
遮水ｼｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）				R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	3,210.3	0.00	-	-	-	12.85	7.51	2.01	-	-	87.15	87.15	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	-	

No.047【　吸出し防止材（全面）設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,060.8	0.00	－	－	－	23.26	20.21	3.05	－	－	76.74	76.74	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	－	－	－	－	－

No.048【　植樹　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,342.8	0.00	－	－	－	41.61	20.28	14.05	7.28	－	58.39	58.39	－	－	－	－	－	－	－	造園工	普通作業員	土木一般世話役	－	サツキツツジ 樹高３０ｃｍ 枝張０．４ｍ	－	－	－	－	－

No.049【　現場打基礎コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	85,843	1.99	1.40	0.59	－	68.06	18.84	18.09	10.23	10.17	29.95	25.86	1.45	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
18-8-25(高炉)	有り	養生工なし	83,609	2.04	1.44	0.60	－	67.21	18.65	17.61	10.50	9.74	30.75	26.55	1.49	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	74,772	1.61	1.61	－	－	67.53	20.82	16.47	10.40	9.59	30.86	29.69	0.99	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	養生工なし	72,538	1.66	1.66	－	－	66.53	21.45	15.05	9.92	9.89	31.81	30.60	1.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	

No.050【　現場打小口止コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）							R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	一般養生	76,553	1.74	1.74	-	-	68.26	21.82	21.53	10.49	5.85	30.00	29.00	1.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	80,587	1.66	1.66	-	-	69.84	23.31	20.45	11.09	5.56	28.50	27.55	0.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	養生工なし	74,319	1.80	1.80	-	-	67.30	22.21	20.55	10.02	6.03	30.90	29.87	1.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.051【　現場打横帯（隔壁）コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）							R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	一般養生	73,361	2.00	2.00	－	－	66.59	26.40	17.24	7.33	6.97	31.41	30.26	1.15	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	－		－		型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 パトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	77,395	1.90	1.90	－	－	68.33	25.02	19.04	7.78	6.95	29.77	28.68	1.09	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 パトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	養生工なし	71,127	2.06	2.06	－	－	65.54	27.23	15.82	7.56	6.37	32.40	31.21	1.19	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	－		－		型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 パトロール給油	－	－	－	－

No.052【　現場打天端コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）							R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	一般養生	69,240	2.31	2.31	-	-	64.12	22.02	15.17	10.66	7.34	33.57	32.06	1.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	73,274	2.19	2.19	-	-	66.08	20.80	17.19	11.31	6.93	31.73	30.30	1.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	養生工なし	67,006	2.39	2.39	-	-	62.92	22.75	13.59	10.15	7.58	34.69	33.13	1.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.053【　プレキャスト基礎ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	5,256.0	10.18	10.18	－	－	78.11	25.52	23.21	17.06	12.32	11.71	11.71	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.054【　プレキャスト基礎ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.055【　プレキャスト小口止ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	7,284.5	9.18	9.18	－	－	80.56	25.77	20.93	20.52	13.34	10.26	10.26	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.056【　プレキャスト小口止ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.057【　プレキャスト横帯（隔壁）ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	7,553.9	8.85	8.85	－	－	81.65	24.87	23.74	20.18	12.86	9.50	9.50	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.058【　プレキャスト横帯（隔壁）ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.059【　プレキャスト巻止ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	5,226.4	10.24	10.24	－	－	78.55	25.66	23.34	17.16	12.39	11.21	11.21	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.060【　プレキャスト巻止ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.061【　石積（練石）（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
石の種類	直高	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
玉石	1.0m以上1.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	23,301	4.78	4.78	-	-	67.04	32.96	18.89	8.44	3.60	28.18	24.17	2.47	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
玉石	1.5mを超え2.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	23,678	4.84	4.84	-	-	67.35	33.35	19.10	8.31	3.48	27.81	23.38	2.50	1.93	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
玉石	2.0mを超え2.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	23,896	4.87	4.87	-	-	67.58	33.61	19.24	8.23	3.40	27.55	22.86	2.52	2.17	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
玉石	2.5mを超え3.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	24,112	4.89	4.89	-	-	67.67	33.76	19.32	8.16	3.36	27.44	22.56	2.53	2.35	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
玉石	3.0mを超え5.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	26,167	4.68	4.68	-	-	65.00	32.27	18.50	7.52	3.81	30.32	25.57	2.42	2.33	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
雑割石	1.0m以上1.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	27,091	4.25	4.25	-	-	66.12	34.20	16.78	8.47	3.89	29.63	26.12	2.19	1.32	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
雑割石	1.5mを超え2.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	27,503	4.30	4.30	-	-	66.36	34.51	16.98	8.34	3.79	29.34	25.46	2.22	1.66	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
雑割石	2.0mを超え2.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	27,721	4.33	4.33	-	-	66.56	34.71	17.12	8.28	3.72	29.11	25.00	2.24	1.87	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
雑割石	2.5mを超え3.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	27,902	4.36	4.36	-	-	66.69	34.86	17.22	8.22	3.67	28.95	24.67	2.25	2.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
雑割石	3.0mを超え5.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	29,956	4.21	4.21	-	-	64.43	33.49	16.65	7.66	4.04	31.36	27.15	2.18	2.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-

No.062【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K				R					Z					S		K　（ *印：貸料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
練石	25cm以上35cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	16,120	8.37	8.37	-	-	59.07	23.05	18.16	10.17	4.01	32.56	23.89	6.96	1.71	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
練石	25cm以上35cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	14,897	8.31	8.31	-	-	58.94	21.70	18.01	11.00	4.34	32.75	25.85	6.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
練石	30cm以上40cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	17,188	7.98	7.98	-	-	57.19	22.50	17.30	9.54	3.77	34.83	26.60	6.63	1.60	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
練石	30cm以上40cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	15,965	7.88	7.88	-	-	56.93	21.22	17.09	10.27	4.05	35.19	28.64	6.55	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
練石	35cm以上45cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	17,900	7.74	7.74	-	-	56.06	22.18	16.78	9.16	3.85	36.20	28.23	6.43	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
練石	35cm以上45cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	16,677	7.63	7.63	-	-	55.73	20.91	16.55	9.83	4.14	36.64	30.30	6.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
練石	40cm以上50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18,968	7.41	7.41	-	-	54.53	21.75	16.07	8.64	4.16	38.06	30.45	6.16	1.45	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
練石	40cm以上50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	17,745	7.29	7.29	-	-	54.10	20.51	15.81	9.24	4.44	38.61	32.55	6.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
練石	45cm以上50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	20,036	7.12	7.12	-	-	53.16	21.35	15.45	8.18	4.43	39.72	32.43	5.92	1.37	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
練石	45cm以上50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	18,813	6.99	6.99	-	-	52.66	20.16	15.15	8.71	4.72	40.35	34.54	5.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
空石	25cm以上35cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	11,036	11.73	11.73	-	-	74.78	28.44	25.42	14.86	5.87	13.49	9.74	3.75	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	25cm以上35cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,812.6	12.04	12.04	-	-	76.56	27.08	26.10	16.71	6.60	11.40	10.00	1.40	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	30cm以上40cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	11,158	11.70	11.70	-	-	74.63	28.58	25.36	14.69	5.80	13.67	9.72	3.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	30cm以上40cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,934.9	12.01	12.01	-	-	76.36	27.23	26.03	16.50	6.52	11.63	9.97	1.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	35cm以上45cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	11,219	11.68	11.68	-	-	74.55	28.63	25.33	14.61	5.77	13.77	9.71	4.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	35cm以上45cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,996.1	11.99	11.99	-	-	76.26	27.30	25.99	16.40	6.48	11.75	9.96	1.79	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	40cm以上50cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	11,341	11.66	11.66	-	-	74.39	28.73	25.27	14.46	5.71	13.95	9.69	4.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-

No.062【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
空石	40cm以上50cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,118	11.95	11.95	-	-	76.08	27.46	25.92	16.20	6.40	11.97	9.93	2.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	
空石	45cm以上50cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	11,464	11.63	11.63	-	-	74.26	28.86	25.22	14.30	5.65	14.11	9.66	4.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	
空石	45cm以上50cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,241	11.92	11.92	-	-	75.88	27.58	25.85	16.01	6.32	12.20	9.91	2.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	

No.063【　石積（張）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
積張の区分	構造区分	石の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	練石	玉石	13,157	6.46	6.46	-	-	90.20	44.83	25.50	14.95	4.92	3.34	3.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
積工	練石	雑割石	14,825	5.73	5.73	-	-	91.31	48.83	22.63	15.48	4.37	2.96	2.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
張工	練石	玉石	9,201.1	12.23	12.23	-	-	77.61	26.54	26.21	17.82	7.04	10.16	10.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
張工	練石	雑割石	9,469.1	11.88	11.88	-	-	78.25	28.34	25.76	17.31	6.84	9.87	9.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
張工	空石	玉石	9,201.1	12.23	12.23	-	-	77.61	26.54	26.21	17.82	7.04	10.16	10.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.064【　石積（張）（材料費）　】

物価資料等による

No.065【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
積張の区分	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	18-8-25(高炉)	35,360	1.74	1.74	－	－	29.26	11.36	10.14	6.90	－	69.00	68.10	0.90	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	－		－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
張工	18-8-25(高炉)	35,599	1.97	1.97	－	－	28.75	14.30	9.23	4.28	－	69.28	67.64	1.64	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	－		－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.066【　裏込材（クラッシャラン）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
積張の区分	裏込材規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	7,194.3	6.44	6.44	－	－	71.04	44.72	25.43	－	－	22.52	19.19	3.33	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
張工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	6,115.5	9.20	9.20	－	－	60.59	39.47	19.94	－	－	30.21	22.57	7.64	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.067【　平石張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	平石の形状区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装･床張り	乱形石	12,375	0.00	-	-	-	100.00	44.54	31.40	12.56	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
舗装･床張り	方形石	8,150.9	0.00	-	-	-	100.00	35.83	33.20	14.31	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
階段	乱形石	17,421	0.00	-	-	-	100.00	41.99	27.69	18.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
階段	方形石	15,317	0.00	-	-	-	100.00	49.26	26.07	11.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
壁張り	乱形石	15,725	0.00	-	-	-	100.00	43.81	28.46	15.45	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
壁張り	方形石	16,762	0.00	-	-	-	100.00	37.98	33.73	17.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.068【　平石（材料費）　】

物価資料等による

No.069【　小型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
						K				R					Z				S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	119,930	3.18	2.82	-	-	78.04	29.37	25.47	10.26	2.24	18.78	18.34	0.39	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	132,490	3.29	2.55	0.52	-	75.50	27.16	26.55	10.98	2.03	21.21	16.60	4.23	0.35	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	116,450	3.15	2.90	-	-	77.54	30.27	26.23	10.57	2.31	19.31	18.88	0.40	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	130,000	3.23	2.60	-	-	79.42	27.11	23.50	9.47	2.07	17.35	16.91	0.36	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	142,560	3.34	2.37	0.49	-	76.92	25.25	24.68	10.20	1.88	19.74	15.42	3.93	0.33	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	126,530	3.21	2.67	-	-	78.97	27.86	24.14	9.73	2.12	17.82	17.38	0.37	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	128,440	3.22	2.63	-	-	79.22	27.46	23.78	9.58	2.09	17.56	17.12	0.36	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	141,000	3.33	2.40	0.49	-	76.71	25.53	24.95	10.31	1.90	19.96	15.59	3.98	0.33	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	124,960	3.20	2.70	-	-	78.76	28.21	24.44	9.85	2.15	18.04	17.60	0.37	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	138,510	3.27	2.44	-	-	80.40	25.45	22.05	8.88	1.94	16.33	15.88	0.34	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	151,070	3.37	2.24	0.46	-	77.97	23.83	23.29	9.62	1.78	18.66	14.55	3.71	0.31	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	135,030	3.25	2.50	-	-	80.03	26.12	22.62	9.11	1.99	16.72	16.28	0.34	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	102,220	3.74	3.31	-	-	74.24	26.71	24.38	9.82	2.63	22.02	21.51	0.46	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	115,420	3.79	2.93	0.60	-	71.87	26.31	23.61	10.63	2.33	24.34	19.05	4.86	0.40	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	99,383	3.70	3.40	-	-	73.66	27.48	25.07	10.10	2.70	22.64	22.13	0.47	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	112,300	3.82	3.01	-	-	76.08	24.33	22.19	8.94	2.39	20.10	19.58	0.41	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	125,500	3.86	2.69	0.55	-	73.70	24.20	21.72	9.78	2.14	22.44	17.52	4.47	0.37	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.069【　小型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
						K				R					Z				S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	109,460	3.80	3.09	-	-	75.59	24.97	22.76	9.17	2.45	20.61	20.09	0.43	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	110,670	3.81	3.05	-	-	75.80	24.68	22.52	9.07	2.43	20.39	19.87	0.42	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	123,870	3.86	2.73	0.56	-	73.41	24.50	22.00	9.91	2.17	22.73	17.75	4.53	0.38	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	107,830	3.78	3.13	-	-	75.31	25.34	23.11	9.31	2.49	20.91	20.39	0.43	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	120,750	3.89	2.80	-	-	77.36	22.62	20.64	8.31	2.22	18.75	18.21	0.39	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	133,950	3.92	2.52	0.52	-	75.00	22.66	20.35	9.16	2.00	21.08	16.42	4.19	0.35	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	117,910	3.87	2.87	-	-	76.95	23.17	21.13	8.51	2.28	19.18	18.65	0.39	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	94,228	4.06	3.59	-	-	72.04	24.94	23.89	9.62	2.85	23.90	23.34	0.50	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	107,710	4.06	3.14	0.64	-	69.85	25.95	21.77	10.49	2.49	26.09	20.41	5.21	0.43	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	91,676	4.02	3.69	-	-	71.44	25.64	24.55	9.89	2.93	24.54	23.99	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	104,310	4.18	3.24	-	-	74.16	22.54	21.58	8.69	2.57	21.66	21.08	0.45	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	117,800	4.17	2.87	0.59	-	71.90	23.72	19.91	9.59	2.28	23.93	18.67	4.76	0.40	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	101,760	4.15	3.32	-	-	73.67	23.10	22.12	8.91	2.64	22.18	21.61	0.46	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	102,710	4.16	3.29	-	-	73.86	22.89	21.91	8.83	2.61	21.98	21.41	0.45	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	116,200	4.16	2.91	0.60	-	71.60	24.04	20.18	9.73	2.31	24.24	18.92	4.83	0.40	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	100,160	4.13	3.37	-	-	73.35	23.48	22.47	9.05	2.68	22.52	21.95	0.47	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	112,800	4.26	3.00	-	-	75.67	20.86	19.95	8.04	2.38	20.07	19.49	0.41	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.069【　小型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	126,280	4.25	2.68	0.55	-	73.39	22.13	18.57	8.95	2.13	22.36	17.41	4.44	0.37	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ][油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* -	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	110,240	4.24	3.07	-	-	75.23	21.32	20.42	8.22	2.44	20.53	19.95	0.42	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	-	68,971	2.76	2.15	-	-	65.58	18.42	15.54	13.15	2.60	31.66	31.28	0.30	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	70,753	2.61	2.10	-	-	66.53	17.97	17.87	13.96	2.53	30.86	30.50	0.29	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	-	67,493	2.73	2.20	-	-	64.93	18.84	15.88	13.44	2.65	32.34	31.97	0.30	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	-	78,759	2.91	1.88	-	-	69.29	16.15	13.61	11.51	2.27	27.80	27.40	0.26	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	80,542	2.77	1.84	-	-	70.06	15.80	15.70	12.26	2.22	27.17	26.79	0.25	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	-	77,281	2.89	1.92	-	-	68.80	16.46	13.87	11.73	2.32	28.31	27.92	0.26	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	-	75,250	2.86	1.97	-	-	68.08	16.91	14.24	12.05	2.38	29.06	28.67	0.27	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	77,033	2.72	1.93	-	-	68.90	16.51	16.42	12.82	2.32	28.38	28.01	0.26	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	-	73,772	2.84	2.01	-	-	67.52	17.23	14.53	12.29	2.43	29.64	29.25	0.28	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	-	85,038	2.99	1.74	-	-	71.23	14.98	12.60	10.66	2.10	25.78	25.37	0.24	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	86,821	2.87	1.71	-	-	71.89	14.65	14.56	11.38	2.06	25.24	24.85	0.23	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	-	83,561	2.98	1.78	-	-	70.80	15.24	12.82	10.85	2.14	26.22	25.82	0.24	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	61,515	5.72	4.54	-	-	58.43	15.00	14.37	10.53	2.43	35.85	35.08	0.61	-	-	-	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	62,362	5.89	4.48	-	-	58.76	15.35	14.74	10.39	2.39	35.35	34.60	0.60	-	-	-	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	64,055	6.21	4.36	-	-	59.38	17.11	14.35	10.11	2.33	34.41	33.68	0.58	-	-	-	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	65,845	6.54	4.25	-	-	59.98	18.87	13.96	9.84	2.27	33.48	32.77	0.57	-	-	-	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	63,508	5.37	4.40	-	-	59.94	17.02	14.47	11.47	2.35	34.69	33.97	0.59	-	-	-	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	64,351	5.53	4.34	-	-	60.24	17.88	14.28	11.32	2.32	34.23	33.53	0.58	-	-	-	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	66,034	5.84	4.23	-	-	60.79	19.51	13.92	11.03	2.26	33.37	32.68	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	67,813	6.15	4.12	-	-	61.36	21.16	13.55	10.75	2.20	32.49	31.82	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	59,425	6.48	4.70	0.29	0.24	54.12	15.54	12.53	9.81	2.51	39.40	36.31	1.78	1.15	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	60,274	6.65	4.64	0.29	0.23	54.51	15.32	13.51	9.67	2.48	38.84	35.80	1.75	1.13	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	61,968	6.97	4.51	0.28	0.23	55.24	15.42	14.83	9.41	2.41	37.79	34.82	1.71	1.10	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	63,759	7.27	4.38	0.27	0.22	56.01	17.32	14.41	9.14	2.34	36.72	33.84	1.66	1.07	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	延長無し	60,248	5.66	4.64	-	-	57.78	15.32	14.67	10.75	2.48	36.56	35.81	0.62	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m未満	61,091	5.83	4.58	-	-	58.11	15.68	15.04	10.60	2.44	36.06	35.32	0.61	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m以上180m未満	62,773	6.14	4.45	-	-	58.76	17.44	14.64	10.32	2.38	35.10	34.37	0.60	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	180m以上280m以下	64,553	6.46	4.33	-	-	59.42	19.26	14.24	10.03	2.31	34.12	33.42	0.58	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	65,315	5.91	4.28	-	-	60.27	14.12	13.54	9.92	2.28	33.82	33.03	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	66,177	6.08	4.22	-	-	60.54	14.47	13.89	9.79	2.25	33.38	32.60	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	67,899	6.43	4.12	-	-	61.03	16.13	13.53	9.54	2.20	32.54	31.78	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	69,719	6.77	4.01	-	-	61.54	17.81	13.18	9.29	2.14	31.69	30.95	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	67,309	5.56	4.15	-	-	61.63	16.05	13.65	10.83	2.22	32.81	32.06	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	68,166	5.73	4.10	-	-	61.89	16.89	13.48	10.69	2.19	32.38	31.65	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	69,878	6.06	4.00	-	-	62.34	18.45	13.15	10.43	2.13	31.60	30.88	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	71,688	6.39	3.90	-	-	62.82	20.04	12.82	10.16	2.08	30.79	30.10	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	63,199	6.68	4.42	0.27	0.22	56.20	14.63	11.78	9.22	2.36	37.12	34.14	1.67	1.08	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	64,063	6.86	4.36	0.27	0.22	56.52	14.42	12.71	9.10	2.33	36.62	33.68	1.65	1.06	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	65,790	7.20	4.25	0.26	0.21	57.13	14.54	13.97	8.86	2.27	35.67	32.80	1.61	1.03	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	67,615	7.54	4.13	0.26	0.21	57.76	16.32	13.59	8.62	2.21	34.70	31.91	1.56	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	64,049	5.84	4.36	-	-	59.69	14.41	13.80	10.11	2.33	34.47	33.69	0.58	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	64,906	6.03	4.31	-	-	59.96	14.74	14.16	9.98	2.30	34.01	33.24	0.58	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	66,618	6.36	4.20	-	-	60.50	16.45	13.79	9.72	2.24	33.14	32.39	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	68,428	6.69	4.08	-	-	61.05	18.17	13.43	9.46	2.18	32.26	31.53	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	67,722	6.01	4.13	-	-	61.33	13.65	13.05	9.56	2.20	32.66	31.86	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	68,594	6.19	4.07	-	-	61.55	13.96	13.40	9.44	2.17	32.26	31.46	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	70,334	6.54	3.97	-	-	62.01	15.58	13.07	9.21	2.12	31.45	30.68	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	72,174	6.89	3.87	-	-	62.46	17.22	12.73	8.97	2.07	30.65	29.90	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	69,716	5.68	4.01	-	-	62.61	15.51	13.18	10.45	2.14	31.71	30.95	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	70,582	5.85	3.96	-	-	62.83	16.31	13.02	10.32	2.11	31.32	30.57	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	72,312	6.18	3.86	-	-	63.25	17.83	12.71	10.08	2.06	30.57	29.84	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	74,142	6.53	3.77	-	-	63.66	19.37	12.39	9.83	2.01	29.81	29.10	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	65,620	6.80	4.26	0.26	0.21	57.39	14.08	11.35	8.88	2.27	35.81	32.88	1.61	1.04	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	66,495	6.99	4.20	0.26	0.21	57.68	13.90	12.24	8.77	2.24	35.33	32.45	1.59	1.02	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	68,243	7.35	4.10	0.25	0.21	58.22	14.02	13.47	8.54	2.19	34.43	31.62	1.55	1.00	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	70,090	7.70	3.99	0.25	0.20	58.78	15.74	13.11	8.32	2.13	33.52	30.78	1.51	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	66,455	5.96	4.21	-	-	60.78	13.90	13.30	9.75	2.24	33.26	32.47	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	67,322	6.13	4.15	-	-	61.03	14.23	13.65	9.62	2.22	32.84	32.05	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上180m未満	69,052	6.48	4.05	-	-	61.51	15.88	13.31	9.38	2.16	32.01	31.25	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上280m以下	70,882	6.82	3.94	-	-	61.99	17.54	12.96	9.14	2.10	31.19	30.44	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	71,522	6.16	3.91	-	-	62.85	12.91	12.36	9.06	2.09	30.99	30.17	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	72,408	6.35	3.86	-	-	63.03	13.22	12.69	8.94	2.06	30.62	29.80	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	74,178	6.72	3.77	-	-	63.40	14.77	12.39	8.73	2.01	29.88	29.09	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	76,049	7.08	3.67	-	-	63.78	16.36	12.08	8.52	1.96	29.14	28.37	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	73,516	5.84	3.80	-	-	64.03	14.70	12.50	9.91	2.03	30.13	29.35	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	74,397	6.03	3.76	-	-	64.20	15.48	12.35	9.79	2.00	29.77	29.00	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	76,156	6.37	3.67	-	-	64.55	16.93	12.07	9.57	1.96	29.08	28.33	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	78,017	6.73	3.58	-	-	64.88	18.41	11.78	9.34	1.91	28.39	27.66	0.48	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	69,394	6.98	4.03	0.25	0.20	59.10	13.32	10.73	8.40	2.15	33.92	31.09	1.52	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	70,285	7.18	3.98	0.25	0.20	59.32	13.14	11.58	8.29	2.12	33.50	30.70	1.50	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	72,065	7.54	3.88	0.24	0.19	59.79	13.29	12.75	8.09	2.07	32.67	29.94	1.47	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	73,947	7.91	3.78	0.23	0.19	60.25	14.92	12.43	7.88	2.02	31.84	29.18	1.43	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	70,256	6.11	3.98	-	-	62.37	13.16	12.58	9.22	2.12	31.52	30.71	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	71,137	6.30	3.93	-	-	62.56	13.46	12.92	9.10	2.10	31.14	30.33	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m未満	72,896	6.66	3.83	-	-	62.96	15.03	12.61	8.88	2.05	30.38	29.60	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上280m以下	74,757	7.02	3.74	-	-	63.35	16.64	12.29	8.66	1.99	29.63	28.86	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.071【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
						K				R					Z				S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	46,051	1.88	1.45	-	-	51.02	19.86	9.63	4.92	2.85	47.10	46.86	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	46,783	1.93	1.43	-	-	51.71	21.03	9.48	4.84	2.81	46.36	46.12	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	48,244	2.04	1.39	-	-	53.00	23.25	9.19	4.70	2.72	44.96	44.73	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	49,790	2.13	1.34	-	-	54.30	25.46	8.91	4.55	2.64	43.57	43.34	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	48,557	1.73	1.38	-	-	53.61	22.80	9.13	6.33	2.71	44.66	44.44	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	49,288	1.78	1.36	-	-	54.22	23.86	9.00	6.24	2.67	44.00	43.78	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	50,747	1.87	1.32	-	-	55.40	25.92	8.74	6.06	2.59	42.73	42.52	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	52,290	1.97	1.28	-	-	56.56	27.95	8.48	5.88	2.51	41.47	41.26	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,052	2.65	1.56	0.40	0.33	43.74	18.55	10.30	4.51	1.38	53.61	50.19	2.46	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	43,782	2.69	1.53	0.40	0.32	44.59	19.82	10.13	4.44	1.36	52.72	49.36	2.42	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	45,240	2.76	1.48	0.38	0.31	46.22	22.25	9.80	4.29	1.32	51.02	47.77	2.34	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	46,782	2.83	1.43	0.37	0.30	47.82	24.65	9.48	4.15	1.27	49.35	46.21	2.26	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	延長無し	45,297	1.86	1.48	-	-	50.26	20.16	9.79	5.00	2.90	47.88	47.64	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m未満	46,028	1.90	1.45	-	-	50.98	21.37	9.64	4.92	2.85	47.12	46.88	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m以上180m未満	47,487	2.00	1.41	-	-	52.33	23.63	9.34	4.77	2.77	45.67	45.44	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	180m以上280m以下	49,030	2.09	1.36	-	-	53.68	25.88	9.05	4.62	2.68	44.23	44.01	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	46,975	1.91	1.42	-	-	51.91	19.46	9.44	4.82	2.80	46.18	45.93	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.071【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
						K				R					Z				S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	47,708	1.97	1.40	-	-	52.56	20.61	9.30	4.75	2.75	45.47	45.23	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	49,172	2.07	1.36	-	-	53.81	22.82	9.02	4.61	2.67	44.12	43.88	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	50,721	2.17	1.32	-	-	55.06	25.02	8.74	4.47	2.59	42.77	42.54	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,481	1.76	1.35	-	-	54.40	22.38	8.96	6.22	2.65	43.84	43.61	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	50,213	1.81	1.33	-	-	54.99	23.43	8.83	6.12	2.62	43.20	42.97	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	51,675	1.91	1.29	-	-	56.11	25.45	8.58	5.95	2.54	41.98	41.76	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	53,221	2.01	1.26	-	-	57.23	27.45	8.33	5.78	2.47	40.76	40.54	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,957	2.69	1.52	0.40	0.32	44.80	18.16	10.09	4.42	1.36	52.51	49.14	2.41	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量5kVA	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	44,689	2.73	1.50	0.39	0.32	45.62	19.42	9.93	4.35	1.33	51.65	48.35	2.37	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量5kVA	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	46,150	2.81	1.45	0.38	0.31	47.17	21.81	9.61	4.21	1.29	50.02	46.82	2.29	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量5kVA	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	47,696	2.88	1.40	0.36	0.30	48.78	24.23	9.30	4.07	1.25	48.34	45.24	2.22	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量5kVA	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	46,221	1.89	1.45	-	-	51.18	19.77	9.60	4.90	2.84	46.93	46.68	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	46,953	1.95	1.43	-	-	51.85	20.92	9.45	4.83	2.80	46.20	45.96	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	48,415	2.04	1.38	-	-	53.16	23.17	9.16	4.68	2.71	44.80	44.57	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	49,961	2.14	1.34	-	-	54.44	25.39	8.88	4.53	2.63	43.42	43.19	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	46,881	1.91	1.43	-	-	51.81	19.50	9.46	4.83	2.80	46.28	46.03	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	47,614	1.97	1.41	-	-	52.46	20.63	9.32	4.76	2.76	45.57	45.32	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.071【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
						K				R					Z				S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	49,078	2.06	1.36	-	-	53.73	22.85	9.04	4.62	2.68	44.21	43.97	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	50,626	2.16	1.32	-	-	54.99	25.07	8.76	4.47	2.59	42.85	42.62	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,387	1.76	1.35	-	-	54.32	22.41	8.98	6.23	2.66	43.92	43.69	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	50,119	1.82	1.34	-	-	54.90	23.46	8.85	6.14	2.62	43.28	43.05	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	51,580	1.91	1.30	-	-	56.04	25.49	8.60	5.96	2.55	42.05	41.83	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	53,126	2.00	1.26	-	-	57.16	27.50	8.35	5.79	2.47	40.84	40.62	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,864	2.69	1.53	0.40	0.32	44.68	18.20	10.11	4.43	1.36	52.63	49.27	2.41	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	44,595	2.72	1.50	0.39	0.32	45.51	19.46	9.95	4.35	1.34	51.77	48.46	2.37	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	46,056	2.80	1.45	0.38	0.31	47.07	21.85	9.63	4.22	1.29	50.13	46.92	2.30	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	47,602	2.89	1.41	0.37	0.30	48.68	24.27	9.32	4.08	1.25	48.43	45.33	2.22	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	46,126	1.88	1.45	-	-	51.10	19.82	9.62	4.91	2.85	47.02	46.78	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	46,859	1.94	1.43	-	-	51.77	20.98	9.47	4.84	2.80	46.29	46.05	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上180m未満	48,320	2.03	1.38	-	-	53.08	23.22	9.18	4.69	2.72	44.89	44.66	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上280m以下	49,866	2.13	1.34	-	-	54.37	25.46	8.89	4.54	2.63	43.50	43.27	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	47,804	1.94	1.40	-	-	52.67	19.11	9.28	4.74	2.75	45.39	45.14	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	48,539	2.00	1.38	-	-	53.30	20.25	9.14	4.67	2.71	44.70	44.45	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	50,006	2.10	1.34	-	-	54.50	22.43	8.87	4.53	2.63	43.40	43.15	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.071【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
						K				R					Z				S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	51,558	2.21	1.30	-	-	55.71	24.62	8.60	4.39	2.55	42.08	41.85	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	50,310	1.79	1.33	-	-	55.08	22.00	8.82	6.11	2.61	43.13	42.89	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	51,044	1.84	1.31	-	-	55.66	23.05	8.69	6.03	2.57	42.50	42.27	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	52,508	1.94	1.27	-	-	56.74	25.04	8.45	5.86	2.50	41.32	41.09	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	54,058	2.04	1.24	-	-	57.83	27.05	8.20	5.69	2.43	40.13	39.92	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	44,769	2.73	1.50	0.39	0.32	45.71	17.83	9.91	4.34	1.33	51.56	48.25	2.36	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	45,502	2.75	1.47	0.38	0.31	46.49	19.07	9.75	4.27	1.31	50.76	47.50	2.33	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	46,966	2.83	1.42	0.37	0.30	47.99	21.43	9.44	4.13	1.27	49.18	46.03	2.25	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	48,515	2.92	1.38	0.36	0.29	49.55	23.84	9.14	4.00	1.23	47.53	44.48	2.18	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	47,050	1.92	1.42	-	-	51.97	19.41	9.43	4.82	2.79	46.11	45.86	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	47,784	1.97	1.40	-	-	52.63	20.58	9.28	4.74	2.75	45.40	45.16	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m未満	49,248	2.07	1.36	-	-	53.88	22.78	9.01	4.60	2.67	44.05	43.81	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上280m以下	50,797	2.18	1.32	-	-	55.11	24.96	8.73	4.46	2.59	42.71	42.48	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
						K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	53,587	1.70	1.25	-	-	57.35	20.06	11.23	5.44	3.68	40.95	40.73	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	54,320	1.74	1.23	-	-	57.86	21.06	11.08	5.36	3.63	40.40	40.18	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	55,785	1.84	1.20	-	-	58.83	23.01	10.79	5.22	3.53	39.33	39.12	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	57,335	1.94	1.17	-	-	59.79	24.93	10.50	5.08	3.44	38.27	38.07	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	54,651	1.61	1.22	-	-	58.24	21.82	11.02	6.22	3.61	40.15	39.94	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	55,383	1.66	1.21	-	-	58.72	22.79	10.87	6.14	3.56	39.62	39.41	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	56,846	1.76	1.18	-	-	59.65	24.63	10.59	5.98	3.47	38.59	38.39	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	58,393	1.85	1.15	-	-	60.58	26.50	10.31	5.82	3.38	37.57	37.38	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	47,892	2.47	1.40	0.41	0.33	49.10	20.61	12.57	4.73	1.24	48.43	45.57	2.04	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	48,622	2.51	1.38	0.40	0.33	49.79	21.73	12.38	4.66	1.22	47.70	44.89	2.01	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	50,080	2.58	1.34	0.39	0.32	51.11	23.86	12.02	4.52	1.19	46.31	43.58	1.95	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	51,622	2.65	1.30	0.38	0.31	52.42	25.98	11.66	4.39	1.15	44.93	42.28	1.89	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	55,408	1.74	1.21	-	-	58.64	19.39	10.87	5.26	3.56	39.62	39.39	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	56,144	1.78	1.19	-	-	59.12	20.39	10.72	5.19	3.51	39.10	38.87	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	57,614	1.88	1.16	-	-	60.03	22.28	10.45	5.06	3.42	38.09	37.88	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	59,168	1.98	1.13	-	-	60.92	24.17	10.17	4.92	3.33	37.10	36.89	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	56,472	1.65	1.18	-	-	59.48	21.12	10.66	6.02	3.49	38.87	38.65	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	57,207	1.70	1.17	－	－	59.94	22.08	10.52	5.94	3.45	38.36	38.15	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	58,674	1.80	1.14	－	－	60.79	23.87	10.26	5.79	3.36	37.41	37.20	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	60,226	1.90	1.11	－	－	61.66	25.69	10.00	5.64	3.27	36.44	36.24	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,695	2.50	1.35	0.39	0.32	50.80	19.85	12.11	4.56	1.20	46.70	43.92	1.97	0.75	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	50,428	2.54	1.33	0.39	0.31	51.45	20.95	11.94	4.49	1.18	46.01	43.28	1.94	0.74	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	51,891	2.63	1.29	0.38	0.31	52.66	23.01	11.60	4.37	1.15	44.71	42.06	1.88	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	53,439	2.70	1.25	0.37	0.30	53.89	25.10	11.27	4.24	1.11	43.41	40.84	1.83	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	55,245	1.73	1.21	－	－	58.53	19.45	10.90	5.27	3.57	39.74	39.51	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	55,980	1.78	1.19	－	－	59.01	20.45	10.75	5.20	3.52	39.21	38.99	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	57,450	1.88	1.16	－	－	59.92	22.34	10.48	5.07	3.43	38.20	37.99	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	59,004	1.98	1.13	－	－	60.82	24.23	10.20	4.94	3.34	37.20	36.99	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	56,309	1.65	1.19	－	－	59.37	21.18	10.69	6.04	3.50	38.98	38.76	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	57,043	1.70	1.17	－	－	59.83	22.14	10.55	5.96	3.46	38.47	38.26	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	58,510	1.79	1.14	－	－	60.70	23.94	10.29	5.81	3.37	37.51	37.30	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	60,062	1.89	1.11	－	－	61.57	25.77	10.02	5.66	3.28	36.54	36.34	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,540	2.50	1.35	0.40	0.32	50.67	19.93	12.15	4.57	1.20	46.83	44.06	1.97	0.75	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	50,273	2.54	1.33	0.39	0.32	51.32	21.01	11.98	4.51	1.18	46.14	43.41	1.94	0.74	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	－	－	－

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
						K				R					Z				S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	51,736	2.62	1.29	0.38	0.31	52.53	23.08	11.64	4.38	1.15	44.85	42.19	1.89	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	53,283	2.70	1.26	0.37	0.30	53.76	25.17	11.30	4.25	1.12	43.54	40.96	1.83	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	57,066	1.76	1.17	-	-	59.76	18.86	10.55	5.10	3.45	38.48	38.25	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	57,804	1.82	1.16	-	-	60.20	19.80	10.41	5.04	3.41	37.98	37.76	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	59,278	1.92	1.13	-	-	61.04	21.65	10.16	4.91	3.33	37.04	36.82	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	60,837	2.03	1.10	-	-	61.89	23.51	9.90	4.79	3.24	36.08	35.87	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	58,130	1.69	1.15	-	-	60.54	20.52	10.36	5.85	3.39	37.77	37.55	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	58,867	1.74	1.14	-	-	60.96	21.44	10.23	5.77	3.35	37.30	37.08	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	60,338	1.84	1.11	-	-	61.77	23.20	9.98	5.63	3.27	36.39	36.17	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	61,895	1.94	1.08	-	-	62.60	25.02	9.73	5.49	3.18	35.46	35.26	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	51,343	2.53	1.30	0.38	0.31	52.27	19.23	11.73	4.41	1.16	45.20	42.51	1.90	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	52,079	2.57	1.28	0.38	0.30	52.86	20.29	11.56	4.35	1.14	44.57	41.91	1.88	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	53,547	2.67	1.25	0.37	0.30	53.98	22.31	11.24	4.23	1.11	43.35	40.76	1.83	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	55,100	2.73	1.21	0.35	0.29	55.16	24.37	10.93	4.11	1.08	42.11	39.61	1.77	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.073【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	53,587	1.70	1.25	-	-	57.35	20.06	11.23	5.44	3.68	40.95	40.73	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	54,320	1.74	1.23	-	-	57.86	21.06	11.08	5.36	3.63	40.40	40.18	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	55,785	1.84	1.20	-	-	58.83	23.01	10.79	5.22	3.53	39.33	39.12	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	57,335	1.94	1.17	-	-	59.79	24.93	10.50	5.08	3.44	38.27	38.07	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	54,651	1.61	1.22	-	-	58.24	21.82	11.02	6.22	3.61	40.15	39.94	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	55,383	1.66	1.21	-	-	58.72	22.79	10.87	6.14	3.56	39.62	39.41	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	56,846	1.76	1.18	-	-	59.65	24.63	10.59	5.98	3.47	38.59	38.39	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	58,393	1.85	1.15	-	-	60.58	26.50	10.31	5.82	3.38	37.57	37.38	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	47,892	2.47	1.40	0.41	0.33	49.10	20.61	12.57	4.73	1.24	48.43	45.57	2.04	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	48,622	2.51	1.38	0.40	0.33	49.79	21.73	12.38	4.66	1.22	47.70	44.89	2.01	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	50,080	2.58	1.34	0.39	0.32	51.11	23.86	12.02	4.52	1.19	46.31	43.58	1.95	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	51,622	2.65	1.30	0.38	0.31	52.42	25.98	11.66	4.39	1.15	44.93	42.28	1.89	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	55,408	1.74	1.21	-	-	58.64	19.39	10.87	5.26	3.56	39.62	39.39	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	56,144	1.78	1.19	-	-	59.12	20.39	10.72	5.19	3.51	39.10	38.87	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	57,614	1.88	1.16	-	-	60.03	22.28	10.45	5.06	3.42	38.09	37.88	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	59,168	1.98	1.13	-	-	60.92	24.17	10.17	4.92	3.33	37.10	36.89	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	56,472	1.65	1.18	-	-	59.48	21.12	10.66	6.02	3.49	38.87	38.65	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.073【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	57,207	1.70	1.17	-	-	59.94	22.08	10.52	5.94	3.45	38.36	38.15	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	58,674	1.80	1.14	-	-	60.79	23.87	10.26	5.79	3.36	37.41	37.20	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	60,226	1.90	1.11	-	-	61.66	25.69	10.00	5.64	3.27	36.44	36.24	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,695	2.50	1.35	0.39	0.32	50.80	19.85	12.11	4.56	1.20	46.70	43.92	1.97	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	50,428	2.54	1.33	0.39	0.31	51.45	20.95	11.94	4.49	1.18	46.01	43.28	1.94	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	51,891	2.63	1.29	0.38	0.31	52.66	23.01	11.60	4.37	1.15	44.71	42.06	1.88	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	53,439	2.70	1.25	0.37	0.30	53.89	25.10	11.27	4.24	1.11	43.41	40.84	1.83	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	55,245	1.73	1.21	-	-	58.53	19.45	10.90	5.27	3.57	39.74	39.51	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	55,980	1.78	1.19	-	-	59.01	20.45	10.75	5.20	3.52	39.21	38.99	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	57,450	1.88	1.16	-	-	59.92	22.34	10.48	5.07	3.43	38.20	37.99	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	59,004	1.98	1.13	-	-	60.82	24.23	10.20	4.94	3.34	37.20	36.99	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	56,309	1.65	1.19	-	-	59.37	21.18	10.69	6.04	3.50	38.98	38.76	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	57,043	1.70	1.17	-	-	59.83	22.14	10.55	5.96	3.46	38.47	38.26	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	58,510	1.79	1.14	-	-	60.70	23.94	10.29	5.81	3.37	37.51	37.30	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	60,062	1.89	1.11	-	-	61.57	25.77	10.02	5.66	3.28	36.54	36.34	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,540	2.50	1.35	0.40	0.32	50.67	19.93	12.15	4.57	1.20	46.83	44.06	1.97	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	50,273	2.54	1.33	0.39	0.32	51.32	21.01	11.98	4.51	1.18	46.14	43.41	1.94	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.073【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
						K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	51,736	2.62	1.29	0.38	0.31	52.53	23.08	11.64	4.38	1.15	44.85	42.19	1.89	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	53,283	2.70	1.26	0.37	0.30	53.76	25.17	11.30	4.25	1.12	43.54	40.96	1.83	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	57,066	1.76	1.17	-	-	59.76	18.86	10.55	5.10	3.45	38.48	38.25	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	57,804	1.82	1.16	-	-	60.20	19.80	10.41	5.04	3.41	37.98	37.76	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	59,278	1.92	1.13	-	-	61.04	21.65	10.16	4.91	3.33	37.04	36.82	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	60,837	2.03	1.10	-	-	61.89	23.51	9.90	4.79	3.24	36.08	35.87	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	58,130	1.69	1.15	-	-	60.54	20.52	10.36	5.85	3.39	37.77	37.55	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	58,867	1.74	1.14	-	-	60.96	21.44	10.23	5.77	3.35	37.30	37.08	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	60,338	1.84	1.11	-	-	61.77	23.20	9.98	5.63	3.27	36.39	36.17	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	61,895	1.94	1.08	-	-	62.60	25.02	9.73	5.49	3.18	35.46	35.26	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	51,343	2.53	1.30	0.38	0.31	52.27	19.23	11.73	4.41	1.16	45.20	42.51	1.90	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	52,079	2.57	1.28	0.38	0.30	52.86	20.29	11.56	4.35	1.14	44.57	41.91	1.88	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	53,547	2.67	1.25	0.37	0.30	53.98	22.31	11.24	4.23	1.11	43.35	40.76	1.83	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	55,100	2.73	1.21	0.35	0.29	55.16	24.37	10.93	4.11	1.08	42.11	39.61	1.77	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.074【　ペーラインコンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No.075【　コンクリート（場所打擁壁）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）								R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	26,245	2.52	2.48	-	-	13.83	6.73	2.62	2.46	1.39	83.65	83.23	0.42	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	90m未満	26,968	2.56	2.41	-	-	16.04	9.13	2.55	2.40	1.35	81.40	80.99	0.41	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	90m以上180m未満	28,411	2.64	2.29	-	-	20.10	13.54	2.42	2.28	1.28	77.26	76.87	0.39	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	180m以上280m以下	29,938	2.70	2.17	-	-	23.97	17.75	2.29	2.16	1.22	73.33	72.96	0.37	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	27,625	2.40	2.36	-	-	18.13	9.41	3.51	2.48	1.32	79.47	79.07	0.40	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	28,348	2.44	2.30	-	-	20.12	11.61	3.42	2.42	1.29	77.44	77.05	0.39	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	29,792	2.52	2.19	-	-	23.79	15.70	3.26	2.30	1.22	73.69	73.32	0.37	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	31,319	2.59	2.08	-	-	27.32	19.62	3.10	2.19	1.16	70.09	69.74	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	27,706	3.68	2.35	0.71	0.58	12.53	6.77	2.48	1.75	1.32	83.79	78.84	3.53	1.42	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	28,429	3.68	2.29	0.69	0.56	14.63	9.04	2.41	1.70	1.28	81.69	76.86	3.44	1.39	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	29,872	3.71	2.18	0.66	0.54	18.57	13.24	2.30	1.62	1.22	77.72	73.12	3.28	1.32	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	31,399	3.72	2.07	0.63	0.51	22.33	17.26	2.19	1.54	1.16	73.95	69.58	3.12	1.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.076【　プレキャスト擁壁設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上1.0m以下	有り	有り	31,000	2.28	1.11	-	-	29.31	5.23	3.16	2.98	2.92	68.41	66.49	0.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上1.0m以下	有り	無し	27,956	1.78	1.23	-	-	22.99	5.80	3.51	3.30	3.24	75.23	73.73	1.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上1.0m以下	無し	有り	29,326	2.01	1.17	-	-	25.99	5.53	3.34	3.15	3.08	72.00	70.30	0.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上1.0m以下	無し	無し	26,282	1.46	1.31	-	-	18.87	6.17	3.73	3.51	3.44	79.67	78.44	1.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m以下	有り	有り	54,619	1.78	0.80	-	-	22.97	3.77	2.28	2.14	2.10	75.25	73.75	0.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m以下	有り	無し	50,173	1.34	0.87	-	-	17.27	4.10	2.48	2.34	2.29	81.39	80.27	0.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m以下	無し	有り	52,042	1.54	0.84	-	-	19.79	3.96	2.39	2.25	2.21	78.67	77.37	0.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m以下	無し	無し	47,596	1.04	0.92	-	-	13.47	4.33	2.62	2.46	2.41	85.49	84.62	0.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.0mを超え3.5m以下	有り	有り	85,762	5.67	2.41	-	-	14.42	2.84	1.71	1.58	-	79.91	79.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
2.0mを超え3.5m以下	有り	無し	80,253	4.13	2.58	-	-	10.49	3.03	1.83	1.69	-	85.38	85.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
2.0mを超え3.5m以下	無し	有り	82,530	4.79	2.51	-	-	12.18	2.95	1.78	1.64	-	83.03	83.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
2.0mを超え3.5m以下	無し	無し	77,021	3.12	2.69	-	-	7.92	3.16	1.91	1.76	-	88.96	88.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
3.5mを超え5.0m以下	有り	有り	237,550	2.79	1.12	-	-	7.10	1.32	0.80	0.74	-	90.11	90.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
3.5mを超え5.0m以下	有り	無し	229,760	1.93	1.16	-	-	4.90	1.37	0.82	0.76	-	93.17	93.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
3.5mを超え5.0m以下	無し	有り	232,990	2.30	1.15	-	-	5.83	1.35	0.81	0.75	-	91.87	91.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
3.5mを超え5.0m以下	無し	無し	225,210	1.40	1.19	-	-	3.55	1.39	0.84	0.78	-	95.05	95.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-

No.077【　補強土壁壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
工法区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）							R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁	3,208.6	8.33	7.65	－	－	83.37	27.61	21.71	14.13	13.04	8.30	7.62	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	－		－		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ｱﾝｶｰ補強土壁	3,838.6	7.77	7.27	－	－	84.48	26.27	20.24	16.88	15.57	7.75	7.25	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	－		－		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	2,562.7	6.60	6.60	－	－	86.82	38.74	23.80	12.83	11.37	6.58	6.58	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.078【　補強土壁壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.079【　補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
工法区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁	127.49	0.00	－	－	－	100.00	46.26	27.95	25.79	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
ｱﾝｶｰ補強土壁	245.27	0.00	－	－	－	100.00	56.83	22.45	20.72	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	

No.080【　補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）　】

物価資料等による

No.081【　補強材取付（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ））　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	278.39	0.00	－	－	－	100.00	44.30	18.25	17.45	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.082【　補強材（材料費）（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ））　】

物価資料等による

No.083【　まき出し・敷均し，締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
工法区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）							R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁	1,234.9	6.44	4.79	1.53	－	87.46	25.99	23.87	19.37	16.52	6.10	5.99	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ｱﾝｶｰ補強土壁	1,234.9	6.44	4.79	1.53	－	87.46	25.99	23.87	19.37	16.52	6.10	5.99	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	1,234.9	6.44	4.79	1.53	－	87.46	25.99	23.87	19.37	16.52	6.10	5.99	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.084【　砕石投入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,981.8	5.98	5.98	－	－	86.92	23.01	21.54	21.25	21.12	7.10	7.10	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.085【　ジオテキスタイル壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,970.3	0.00	－	－	－	100.00	46.26	27.95	25.79	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.086【　ジオテキスタイル壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.087【　ジオテキスタイル敷設　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	299.28	0.00	－	－	－	100.00	31.36	25.98	23.97	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.088【　まき出し・敷均し，締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,195.4	6.92	5.35	1.51	－	86.74	26.85	24.43	17.61	17.00	6.34	6.28	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.5m3	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.089【　ジオテキスタイル（材料費）　】

物価資料等による

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	200mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	16,912	2.64	2.36	-	-	62.56	20.60	8.57	7.21	7.15	34.80	26.31	6.61	1.68	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	型わく工	ヒューム管　外圧管　B形1種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	200mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	15,909	2.81	2.51	-	-	60.20	21.90	9.11	7.66	7.60	36.99	27.97	7.03	1.78	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	型わく工	ヒューム管　外圧管　B形1種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	200mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	20,676	2.16	1.93	-	-	65.34	20.69	10.22	8.74	5.90	32.50	21.52	9.45	1.37	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	200mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	19,542	2.28	2.04	-	-	63.33	21.91	10.81	9.24	6.24	34.39	22.77	10.00	1.45	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	200mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	27,452	1.62	1.45	-	-	68.13	21.09	13.93	9.04	4.45	30.25	16.21	12.89	1.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	200mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	26,426	1.69	1.51	-	-	66.90	21.92	14.47	9.39	4.62	31.41	16.83	13.39	1.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	200mm	無し	-	外圧管1種	-	11,043	4.05	3.62	-	-	52.79	21.89	11.04	8.80	5.41	43.16	40.29	2.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
据付	250mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	18,727	2.38	2.13	-	-	60.89	19.60	8.18	7.57	6.51	36.73	28.03	7.01	1.51	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	250mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	17,551	2.55	2.28	-	-	58.26	20.90	8.73	8.08	6.95	39.19	29.91	7.48	1.61	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	250mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	23,123	1.93	1.73	-	-	64.11	19.90	10.70	8.43	5.27	33.96	22.70	9.90	1.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	250mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	21,796	2.05	1.83	-	-	61.92	21.11	11.35	8.94	5.59	36.03	24.08	10.50	1.30	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	250mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	31,923	1.40	1.25	-	-	67.61	20.48	14.66	8.84	4.27	30.99	16.44	13.56	0.89	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	250mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	30,668	1.45	1.30	-	-	66.29	21.34	15.26	9.20	4.44	32.26	17.11	14.12	0.92	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	250mm	無し	-	外圧管1種	-	11,843	3.78	3.38	-	-	49.22	20.41	10.30	8.20	5.04	47.00	44.33	2.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
据付	300mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	20,777	2.15	1.92	-	-	58.97	18.58	7.87	7.78	5.87	38.88	30.08	7.28	1.36	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	300mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	19,421	2.30	2.06	-	-	56.10	19.87	8.42	8.33	6.28	41.60	32.18	7.79	1.46	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	300mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	25,532	1.74	1.56	-	-	62.47	19.10	10.90	8.11	4.77	35.79	24.47	10.08	1.11	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	300㎜	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	24,039	1.85	1.66	–	–	60.13	20.26	11.58	8.62	5.07	38.02	25.99	10.71	1.18	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	300㎜	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	34,443	1.29	1.16	–	–	66.14	19.93	14.61	8.59	4.12	32.57	18.14	13.52	0.82	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	300㎜	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	33,092	1.35	1.21	–	–	64.75	20.72	15.21	8.95	4.29	33.90	18.88	14.07	0.85	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	300㎜	無し	–	外圧管1種	–	12,843	3.48	3.11	–	–	45.34	18.78	9.49	7.56	4.65	51.18	48.71	2.21	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径３００mm×長さ２，０００mm	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
据付	350㎜	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	23,084	1.93	1.73	–	–	56.96	17.59	8.07	7.40	5.28	41.11	32.27	7.47	1.23	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	350㎜	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	21,539	2.07	1.85	–	–	53.89	18.87	8.65	7.93	5.66	44.04	34.58	8.00	1.31	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	350㎜	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	28,455	1.56	1.40	–	–	60.88	18.32	11.11	7.80	4.28	37.56	26.18	10.28	0.99	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	350㎜	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	26,759	1.66	1.49	–	–	58.39	19.46	11.81	8.30	4.55	39.95	27.84	10.93	1.06	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	350㎜	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	39,518	1.13	1.01	–	–	65.33	19.37	15.02	8.39	3.97	33.54	18.85	13.90	0.71	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	350㎜	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	37,926	1.17	1.05	–	–	63.89	20.20	15.65	8.75	4.13	34.94	19.64	14.48	0.74	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	350㎜	無し	–	外圧管1種	–	14,043	3.19	2.85	–	–	41.46	17.17	8.68	6.92	4.25	55.35	53.09	2.02	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径３５０mm×長さ２，０００mm	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
据付	400㎜	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	26,337	2.14	1.90	–	–	53.98	17.85	7.06	6.78	5.79	43.88	33.62	8.75	1.34	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	400㎜	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	25,083	2.24	1.99	–	–	51.69	18.77	7.41	7.12	6.07	46.07	35.30	9.18	1.41	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	400㎜	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	32,886	1.71	1.52	–	–	57.86	18.31	9.92	7.30	4.63	40.43	26.92	12.29	1.08	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	400㎜	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	31,447	1.79	1.59	–	–	55.93	19.15	10.38	7.63	4.84	42.28	28.16	12.86	1.12	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	400㎜	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	53,443	1.05	0.93	–	–	63.75	19.09	14.44	8.14	4.28	35.20	17.89	16.57	0.66	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	ヒューム管　外圧管　B形1種径４００mm×長さ２，４３０mm	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	400㎜	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	51,641	1.08	0.96	–	–	62.50	19.77	14.94	8.43	4.43	36.42	18.52	17.14	0.68	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	ヒューム管　外圧管　B形1種径４００mm×長さ２，４３０mm	軽油　パトロール給油	–	–	–	

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	400mm	無し	-	外圧管1種	-	16,652	3.39	3.00	-	-	40.98	17.70	9.15	5.83	3.59	55.63	53.23	2.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径４００mm×長さ２，４３０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
据付	450mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	29,237	1.93	1.71	-	-	51.59	16.80	7.10	6.43	5.21	46.48	36.32	8.80	1.21	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	450mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	27,836	2.02	1.79	-	-	49.16	17.64	7.46	6.76	5.47	48.82	38.14	9.25	1.27	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	450mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	36,309	1.54	1.37	-	-	55.86	17.46	9.91	7.01	4.20	42.60	29.24	12.27	0.97	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	450mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	34,723	1.62	1.44	-	-	53.82	18.24	10.36	7.33	4.39	44.56	30.58	12.83	1.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	450mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	59,723	0.93	0.83	-	-	62.65	18.58	14.51	7.98	4.17	36.42	17.98	17.78	0.59	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	ヒューム管　外圧管　B形1種径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	450mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	57,700	0.97	0.86	-	-	61.33	19.22	15.02	8.26	4.32	37.70	18.61	18.40	0.61	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	ヒューム管　外圧管　B形1種径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	450mm	無し	-	外圧管1種	-	18,415	3.06	2.71	-	-	37.05	16.00	8.28	5.27	3.24	59.89	57.72	1.92	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
据付	500mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	32,625	1.72	1.53	-	-	48.92	15.64	7.06	6.07	4.67	49.36	39.39	8.75	1.08	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	500mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	31,072	1.81	1.61	-	-	46.36	16.42	7.41	6.37	4.90	51.83	41.37	9.18	1.14	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	500mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	40,174	1.40	1.24	-	-	53.55	16.54	9.78	6.70	3.79	45.05	31.94	12.12	0.88	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	500mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	38,441	1.46	1.30	-	-	51.46	17.29	10.22	7.00	3.96	47.08	33.38	12.66	0.92	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	500mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	66,489	0.84	0.75	-	-	61.34	18.03	14.47	7.80	4.06	37.82	19.30	17.93	0.53	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	500mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	64,243	0.87	0.77	-	-	59.98	18.65	14.97	8.07	4.21	39.15	19.97	18.56	0.55	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	500mm	無し	-	外圧管1種	-	20,629	2.73	2.42	-	-	33.08	14.29	7.39	4.71	2.89	64.19	62.25	1.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径５００mm×長さ２，４３０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
据付	600mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	40,486	1.39	1.23	-	-	44.02	13.69	6.85	5.40	3.76	54.59	45.12	8.49	0.87	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	600mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	38,616	1.45	1.29	-	-	41.31	14.35	7.18	5.66	3.94	57.24	47.32	8.90	0.91	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	600mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	48,781	1.15	1.02	-	-	48.96	14.81	9.37	6.09	3.27	49.89	37.47	11.61	0.72	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	600mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	46,766	1.20	1.07	-	-	46.77	15.45	9.77	6.36	3.41	52.03	39.08	12.11	0.75	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	600mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	78,085	0.72	0.64	-	-	58.10	16.92	13.98	7.37	3.82	41.18	23.36	17.32	0.45	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	600mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	75,536	0.74	0.66	-	-	56.67	17.49	14.45	7.61	3.95	42.59	24.15	17.91	0.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	600mm	無し	-	外圧管1種	-	26,041	2.16	1.92	-	-	26.20	11.32	5.85	3.73	2.29	71.64	70.11	1.36	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
据付	700mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	52,187	1.35	1.15	-	-	41.29	12.60	5.74	5.71	3.50	57.36	46.97	9.44	0.81	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	700mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	50,414	1.40	1.19	-	-	39.23	13.04	5.95	5.92	3.62	59.37	48.60	9.78	0.84	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	700mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	62,678	1.12	0.95	-	-	45.75	13.57	8.01	6.29	3.77	53.13	39.09	13.24	0.68	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	700mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	60,779	1.15	0.98	-	-	44.04	13.99	8.26	6.48	3.88	54.81	40.34	13.65	0.70	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	700mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	103,340	0.68	0.58	-	-	54.62	15.46	12.43	7.31	4.49	44.70	23.68	20.54	0.41	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	700mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	100,560	0.69	0.59	-	-	53.37	15.88	12.78	7.52	4.62	45.94	24.34	21.11	0.42	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	700mm	無し	-	外圧管1種	-	35,246	2.00	1.70	-	-	27.09	10.64	5.19	4.59	2.54	70.91	69.50	1.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
据付	800mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	61,764	1.14	0.97	-	-	37.89	11.35	5.57	5.20	3.08	60.97	50.95	9.21	0.69	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	800mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	59,718	1.18	1.00	-	-	35.74	11.73	5.76	5.37	3.18	63.08	52.73	9.52	0.71	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	800mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	75,594	0.93	0.79	-	-	43.41	12.61	8.08	5.88	3.54	55.66	41.64	13.36	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	800mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	73,283	0.95	0.81	-	-	41.62	13.01	8.34	6.06	3.65	57.43	42.97	13.78	0.58	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
据付	800mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	120,750	0.57	0.49	-	-	52.70	14.78	12.27	7.01	4.32	46.73	26.04	20.28	0.35	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	800mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	117,540	0.60	0.51	–	–	51.40	15.17	12.61	7.20	4.44	48.00	26.75	20.83	0.36	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	800mm	無し	–	外圧管1種	–	42,216	1.67	1.42	–	–	22.61	8.88	4.33	3.83	2.12	75.72	74.54	1.00	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
据付	900mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	73,669	0.95	0.81	–	–	34.38	10.13	5.32	4.66	2.77	64.67	55.21	8.79	0.57	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	900mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	71,338	0.99	0.84	–	–	32.24	10.46	5.50	4.81	2.86	66.77	57.00	9.08	0.59	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	900mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	91,182	0.76	0.65	–	–	40.88	11.67	7.99	5.47	3.31	58.36	44.62	13.20	0.46	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	900mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	88,427	0.79	0.67	–	–	39.04	12.03	8.24	5.64	3.42	60.17	46.00	13.61	0.48	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	900mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	140,670	0.49	0.42	–	–	50.49	14.05	11.97	6.69	4.13	49.02	28.88	19.79	0.30	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	900mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	137,030	0.50	0.43	–	–	49.12	14.37	12.29	6.86	4.24	50.38	29.71	20.31	0.31	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	900mm	無し	–	外圧管1種	–	51,400	1.37	1.16	–	–	18.57	7.29	3.56	3.15	1.74	80.06	79.10	0.82	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
据付	1000mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	86,522	0.81	0.69	–	–	32.77	9.45	5.40	4.37	2.61	66.42	56.92	8.93	0.49	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	1000mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	83,743	0.83	0.71	–	–	30.54	9.76	5.58	4.51	2.70	68.63	58.82	9.22	0.50	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	1000mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	103,880	0.67	0.57	–	–	38.65	10.93	7.74	5.13	3.12	60.68	47.41	12.79	0.41	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	1000mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	100,840	0.69	0.59	–	–	36.80	11.26	7.97	5.29	3.21	62.51	48.85	13.17	0.42	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	1000mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	160,990	0.43	0.37	–	–	49.09	13.53	11.84	6.48	4.01	50.48	30.62	19.56	0.26	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	1000mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	156,870	0.44	0.38	–	–	47.76	13.89	12.15	6.65	4.12	51.80	31.41	20.08	0.27	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	–	–	–	
据付	1000mm	無し	–	外圧管1種	–	59,969	1.18	1.00	–	–	15.92	6.25	3.05	2.70	1.49	82.90	82.07	0.71	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
据付	1100mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	101,490	2.82	2.24	–	–	29.95	9.65	4.51	4.24	2.91	67.23	57.42	9.81	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 *	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，１００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	–	–	–	–	

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1100mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	98,475	2.91	2.31	–	–	27.82	9.95	4.65	4.37	3.00	69.27	59.16	10.11	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径1，100mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	–	–	–	–
据付	1100mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	121,650	2.35	1.87	–	–	35.61	11.02	6.11	5.34	3.48	62.04	47.90	14.14	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径1，100mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	–	–	–	–
据付	1100mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	118,340	2.42	1.92	–	–	33.81	11.33	6.28	5.49	3.57	63.77	49.24	14.53	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径1，100mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	–	–	–	–
据付	1100mm	無し	–	外圧管1種	–	71,127	4.03	3.20	–	–	14.10	6.78	2.73	1.68	–	81.87	81.87	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ヒューム管　外圧管　B形1種径1，100mm×長さ2，430mm	–	–	–	–	–
据付	1200mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	115,690	2.48	1.97	–	–	28.09	8.91	4.19	4.10	2.71	69.43	59.93	9.50	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径1，200mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	–	–	–	–
据付	1200mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	112,370	2.54	2.02	–	–	25.98	9.18	4.32	4.22	2.79	71.48	61.70	9.78	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径1，200mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	–	–	–	–
据付	1200mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	140,130	2.04	1.62	–	–	34.40	10.47	6.08	5.11	3.34	63.56	49.49	14.07	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径1，200mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	–	–	–	–
据付	1200mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	136,340	2.10	1.67	–	–	32.58	10.76	6.25	5.26	3.43	65.32	50.86	14.46	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径1，200mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	–	–	–	–
据付	1200mm	無し	–	外圧管1種	–	82,197	3.49	2.77	–	–	12.18	5.86	2.36	1.45	–	84.33	84.33	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ヒューム管　外圧管　B形1種径1，200mm×長さ2，430mm	–	–	–	–	–
据付	1350mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	137,920	2.07	1.65	–	–	26.60	8.22	4.08	3.91	2.53	71.33	61.88	9.45	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径1，350mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	–	–	–	–
据付	1350mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	133,980	2.14	1.70	–	–	24.45	8.46	4.20	4.03	2.61	73.41	63.68	9.73	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径1，350mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	–	–	–	–
据付	1350mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	162,990	1.75	1.39	–	–	32.36	9.72	5.85	4.78	3.12	65.89	52.36	13.53	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径1，350mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	–	–	–	–
据付	1350mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	158,750	1.80	1.43	–	–	30.53	9.98	6.00	4.90	3.20	67.67	53.78	13.89	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径1，350mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	–	–	–	–
据付	1350mm	無し	–	外圧管1種	–	98,187	2.92	2.32	–	–	10.19	4.91	1.97	1.21	–	86.89	86.89	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ヒューム管　外圧管　B形1種径1，350mm×長さ2，430mm	–	–	–	–	–
撤去	200mm	–	–	–	–	3,296.5	6.79	6.07	–	–	88.39	36.62	18.50	14.74	9.07	4.82	4.31	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
撤去	250mm	–	–	–	–	3,296.5	6.79	6.07	–	–	88.39	36.62	18.50	14.74	9.07	4.82	4.31	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
撤去	300mm	–	–	–	–	3,296.5	6.79	6.07	–	–	88.39	36.62	18.50	14.74	9.07	4.82	4.31	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	350mm	-	-	-	-	3,296.5	6.79	6.07	-	-	88.39	36.62	18.50	14.74	9.07	4.82	4.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	400mm	-	-	-	-	3,897.8	7.25	6.42	-	-	87.61	37.85	19.56	12.46	7.67	5.14	4.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	450mm	-	-	-	-	3,897.8	7.25	6.42	-	-	87.61	37.85	19.56	12.46	7.67	5.14	4.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	500mm	-	-	-	-	3,897.8	7.25	6.42	-	-	87.61	37.85	19.56	12.46	7.67	5.14	4.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	600mm	-	-	-	-	3,897.8	7.25	6.42	-	-	87.61	37.85	19.56	12.46	7.67	5.14	4.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	700mm	-	-	-	-	5,384.3	6.57	5.57	-	-	88.77	34.89	16.99	15.04	8.32	4.66	3.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	800mm	-	-	-	-	5,384.3	6.57	5.57	-	-	88.77	34.89	16.99	15.04	8.32	4.66	3.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	900mm	-	-	-	-	5,384.3	6.57	5.57	-	-	88.77	34.89	16.99	15.04	8.32	4.66	3.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	1000mm	-	-	-	-	5,384.3	6.57	5.57	-	-	88.77	34.89	16.99	15.04	8.32	4.66	3.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	1100mm	-	-	-	-	6,453.7	22.25	17.66	-	-	77.75	37.39	15.06	9.26	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1200mm	-	-	-	-	6,453.7	22.25	17.66	-	-	77.75	37.39	15.06	9.26	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1350mm	-	-	-	-	6,453.7	22.25	17.66	-	-	77.75	37.39	15.06	9.26	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
掘付・撤去	200mm	-	-	外圧管1種	-	14,339	4.68	4.18	-	-	60.97	25.28	12.76	10.16	6.25	34.35	31.03	2.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
掘付・撤去	250mm	-	-	外圧管1種	-	15,139	4.43	3.96	-	-	57.76	23.95	12.08	9.63	5.92	37.81	34.67	2.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
掘付・撤去	300mm	-	-	外圧管1種	-	16,139	4.16	3.72	-	-	54.17	22.46	11.33	9.03	5.55	41.67	38.72	2.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
掘付・撤去	350mm	-	-	外圧管1種	-	17,339	3.87	3.46	-	-	50.43	20.91	10.55	8.40	5.17	45.70	42.96	2.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径３５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
掘付・撤去	400mm	-	-	外圧管1種	-	20,549	4.12	3.65	-	-	49.87	21.56	11.13	7.09	4.36	46.01	43.09	2.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	450mm	－	－	外圧管1種	－	22,312	3.79	3.36	－	－	45.89	19.81	10.25	6.53	4.02	50.32	47.63	2.38	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
据付･撤去	500mm	－	－	外圧管1種	－	24,526	3.45	3.06	－	－	41.73	18.02	9.32	5.94	3.65	54.82	52.37	2.17	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
据付･撤去	600mm	－	－	外圧管1種	－	29,938	2.82	2.50	－	－	34.20	14.77	7.64	4.87	2.99	62.98	60.98	1.77	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
据付･撤去	700mm	－	－	外圧管1種	－	40,630	2.60	2.21	－	－	35.27	13.85	6.75	5.98	3.31	62.13	60.28	1.57	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径７００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
据付･撤去	800mm	－	－	外圧管1種	－	47,600	2.23	1.89	－	－	30.09	11.82	5.76	5.10	2.82	67.68	66.10	1.34	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径８００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
据付･撤去	900mm	－	－	外圧管1種	－	56,784	1.86	1.58	－	－	25.22	9.91	4.83	4.27	2.36	72.92	71.60	1.12	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
据付･撤去	1000mm	－	－	外圧管1種	－	65,353	1.61	1.37	－	－	21.91	8.61	4.20	3.71	2.05	76.48	75.34	0.97	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
据付･撤去	1100mm	－	－	外圧管1種	－	77,581	5.54	4.40	－	－	19.38	9.32	3.75	2.31	－	75.08	75.08	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	－	－	－	－	－	
据付･撤去	1200mm	－	－	外圧管1種	－	88,651	4.85	3.85	－	－	16.96	8.16	3.28	2.02	－	78.19	78.19	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	－	－	－	－	－	
据付･撤去	1350mm	－	－	外圧管1種	－	104,640	4.10	3.26	－	－	14.36	6.91	2.78	1.71	－	81.54	81.54	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	－	－	－	－	－	

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	38,275	16.50	8.33	-	-	83.50	21.03	11.00	10.15	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	-	25,517	16.50	12.50	-	-	83.50	31.54	16.50	15.23	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	33,829	16.50	9.43	-	-	83.50	23.78	12.45	11.49	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	-	21,071	16.50	15.14	-	-	83.50	38.19	19.98	18.44	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	54,068	16.02	8.43	-	-	83.98	22.33	11.38	10.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	-	36,994	16.01	12.32	-	-	83.99	32.63	16.64	15.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	48,092	16.02	9.48	-	-	83.98	25.09	12.80	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	-	31,018	16.02	14.70	-	-	83.98	38.90	19.84	18.31	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	34,492	17.76	7.93	-	-	82.24	18.67	9.39	8.66	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	49,504	10.05	5.52	-	-	89.95	24.93	12.43	12.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	21,557	17.76	12.69	-	-	82.24	29.86	15.02	13.87	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	35,904	10.05	7.62	-	-	89.95	34.36	17.14	16.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	30,026	17.76	9.11	-	-	82.24	21.44	10.79	9.95	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	44,880	10.05	6.09	-	-	89.95	27.49	13.71	13.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	17,092	17.76	16.00	-	-	82.24	37.66	18.95	17.49	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	31,280	10.05	8.74	-	-	89.95	39.43	19.68	19.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	39,933	16.06	7.99	-	-	83.94	21.50	10.54	9.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	55,393	9.90	5.76	－	－	90.10	27.12	12.86	12.41	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	26,423	16.06	12.08	－	－	83.94	32.47	15.94	14.71	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	41,544	9.90	7.68	－	－	90.10	36.15	17.15	16.55	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	35,363	16.06	9.02	－	－	83.94	24.27	11.91	10.99	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	50,562	9.90	6.31	－	－	90.10	29.71	14.09	13.60	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	21,854	16.06	14.60	－	－	83.94	39.26	19.27	17.78	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	36,714	9.90	8.69	－	－	90.10	40.90	19.41	18.73	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	45,961	16.10	7.93	－	－	83.90	21.02	10.57	9.75	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	62,414	10.16	5.84	－	－	89.84	26.22	12.97	12.45	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	無し	30,339	16.10	12.02	－	－	83.90	31.83	16.01	14.78	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	有り	46,272	10.16	7.88	－	－	89.84	35.35	17.50	16.80	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	40,527	16.11	9.00	－	－	83.89	23.82	11.99	11.06	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	56,675	10.16	6.43	－	－	89.84	28.87	14.29	13.71	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	24,905	16.10	14.64	－	－	83.90	38.77	19.51	18.00	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	有り	40,533	10.17	9.00	－	－	89.83	40.35	19.98	19.17	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	55,879	22.05	12.82	－	－	77.95	23.04	11.59	10.70	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	73,073	15.19	9.80	－	－	84.81	27.89	13.74	13.09	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S		K　（*印：賃料）			R				Z				S	
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	無し	40,285	22.04	17.78	－	－	77.96	31.96	16.08	14.84	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	有り	57,044	15.18	12.55	－	－	84.82	35.74	17.60	16.77	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	50,356	22.04	14.22	－	－	77.96	25.58	12.86	11.87	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	67,416	15.18	10.62	－	－	84.82	30.24	14.89	14.19	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	無し	無し	34,762	22.04	20.60	－	－	77.96	37.03	18.64	17.20	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	無し	有り	51,387	15.19	13.94	－	－	84.81	39.66	19.54	18.61	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	18,267	22.36	9.98	－	－	77.64	17.63	8.86	8.18	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	22,632	17.96	8.05	－	－	82.04	18.98	9.24	8.58	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	11,172	22.36	16.32	－	－	77.64	28.80	14.50	13.38	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	15,325	17.97	11.90	－	－	82.03	28.00	13.65	12.68	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	16,065	22.36	11.35	－	－	77.64	20.04	10.08	9.30	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	20,399	17.97	8.94	－	－	82.03	21.04	10.26	9.52	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	無し	無し	8,970.5	22.36	20.33	－	－	77.64	35.88	18.05	16.66	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	無し	有り	13,092	17.97	13.93	－	－	82.03	32.77	15.98	14.84	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	24,868	19.57	7.33	－	－	80.43	15.12	7.81	7.21	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	30,946	14.31	5.89	－	－	85.69	18.22	8.69	8.37	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	14,344	19.57	12.71	－	－	80.43	26.19	13.55	12.50	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	20,121	14.31	9.06	-	-	85.69	27.99	13.37	12.88	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	21,329	19.58	8.55	-	-	80.42	17.60	9.11	8.41	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	27,380	14.32	6.66	-	-	85.68	20.58	9.82	9.46	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	10,804	19.58	16.88	-	-	80.42	34.74	17.99	16.60	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	16,556	14.31	11.01	-	-	85.69	34.02	16.25	15.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	20,491	19.58	8.90	-	-	80.42	18.33	9.48	8.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	26,616	14.31	6.85	-	-	85.69	21.17	10.11	9.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	12,760	19.57	14.29	-	-	80.43	29.44	15.23	14.05	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	18,593	14.32	9.81	-	-	85.68	30.28	14.47	13.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	18,069	19.57	10.09	-	-	80.43	20.80	10.75	9.92	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	24,069	14.31	7.57	-	-	85.69	23.41	11.18	10.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	無し	10,339	19.58	17.64	-	-	80.42	36.31	18.80	17.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	有り	16,046	14.31	11.36	-	-	85.69	35.10	16.77	16.15	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	28,666	18.44	7.95	-	-	81.56	17.79	9.04	8.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	37,644	12.40	6.05	-	-	87.60	22.11	10.32	10.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	17,546	18.44	12.99	-	-	81.56	29.05	14.77	13.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	26,075	12.41	8.74	-	-	87.59	31.88	14.91	14.90	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	24,959	18.44	9.13	-	-	81.56	20.43	10.38	9.58	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	33,788	12.40	6.74	-	-	87.60	24.62	11.50	11.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	13,839	18.44	16.47	-	-	81.56	36.82	18.73	17.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	22,219	12.41	10.26	-	-	87.59	37.41	17.49	17.49	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	-	10,535	16.50	15.14	-	-	83.50	38.19	19.98	18.44	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	-	15,509	16.02	14.70	-	-	83.98	38.90	19.84	18.31	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	無し	8,545.9	17.76	16.00	-	-	82.24	37.66	18.95	17.49	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	有り	15,640	10.05	8.74	-	-	89.95	39.43	19.68	19.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	無し	10,927	16.06	14.60	-	-	83.94	39.26	19.27	17.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	有り	18,357	9.90	8.69	-	-	90.10	40.90	19.41	18.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	無し	12,453	16.10	14.64	-	-	83.90	38.77	19.51	18.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	有り	20,267	10.17	9.00	-	-	89.83	40.35	19.98	19.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	-	無し	17,381	22.04	20.60	-	-	77.96	37.03	18.64	17.20	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	-	有り	25,693	15.19	13.94	-	-	84.81	39.66	19.54	18.61	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	-	無し	4,485.3	22.36	20.33	-	-	77.64	35.88	18.05	16.66	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	-	有り	6,546.1	17.97	13.93	-	-	82.03	32.77	15.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	無し	5,402.1	19.58	16.88	-	-	80.42	34.74	17.99	16.60	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	有り	8,277.8	14.31	11.01	-	-	85.69	34.02	16.25	15.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	-	無し	5,169.3	19.58	17.64	-	-	80.42	36.31	18.80	17.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	-	有り	8,023.1	14.31	11.36	-	-	85.69	35.10	16.77	16.15	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	無し	6,919.4	18.44	16.47	-	-	81.56	36.82	18.73	17.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	有り	11,110	12.41	10.26	-	-	87.59	37.41	17.49	17.49	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	48,811	16.50	9.80	-	-	83.50	24.73	12.94	11.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	-	36,052	16.51	13.28	-	-	83.49	33.47	17.52	16.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	44,365	16.50	10.79	-	-	83.50	27.20	14.24	13.14	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	-	31,606	16.50	15.14	-	-	83.50	38.19	19.98	18.44	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	69,577	16.02	9.83	-	-	83.98	26.02	13.27	12.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	-	52,503	16.01	13.02	-	-	83.99	34.48	17.58	16.23	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	63,601	16.01	10.75	-	-	83.99	28.48	14.51	13.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	-	46,527	16.02	14.70	-	-	83.98	38.90	19.84	18.31	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	43,037	17.76	9.53	-	-	82.24	22.43	11.29	10.42	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	65,144	10.04	6.29	-	-	89.96	28.42	14.17	13.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	30,103	17.76	13.63	-	-	82.24	32.08	16.14	14.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	51,544	10.05	7.96	-	-	89.95	35.90	17.91	17.40	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	38,572	17.75	10.63	－	－	82.25	25.05	12.59	11.62	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	60,520	10.05	6.78	－	－	89.95	30.58	15.25	14.82	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	25,638	17.76	16.00	－	－	82.24	37.66	18.95	17.49	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	46,920	10.05	8.74	－	－	89.95	39.43	19.68	19.11	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	50,860	16.06	9.41	－	－	83.94	25.31	12.42	11.46	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	73,749	9.90	6.49	－	－	90.10	30.56	14.49	13.98	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	37,350	16.05	12.81	－	－	83.95	34.47	16.91	15.61	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	59,901	9.90	7.99	－	－	90.10	37.61	17.84	17.22	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	46,290	16.06	10.34	－	－	83.94	27.82	13.64	12.59	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	68,919	9.90	6.94	－	－	90.10	32.69	15.51	14.96	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	32,781	16.06	14.60	－	－	83.94	39.26	19.27	17.78	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	55,071	9.90	8.69	－	－	90.10	40.90	19.41	18.73	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	58,414	16.10	9.36	－	－	83.90	24.81	12.47	11.51	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	82,680	10.16	6.61	－	－	89.84	29.68	14.69	14.10	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	無し	42,791	16.10	12.78	－	－	83.90	33.84	17.03	15.72	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	有り	66,539	10.16	8.22	－	－	89.84	36.87	18.26	17.52	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	52,980	16.10	10.32	－	－	83.90	27.35	13.75	12.69	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	76,941	10.16	7.11	-	-	89.84	31.89	15.79	15.15	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	37,358	16.10	14.64	-	-	83.90	38.77	19.51	18.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	有り	60,800	10.17	9.00	-	-	89.83	40.35	19.98	19.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	73,260	22.04	14.66	-	-	77.96	26.37	13.26	12.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	98,767	15.19	10.88	-	-	84.81	30.95	15.25	14.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	無し	57,666	22.04	18.63	-	-	77.96	33.49	16.85	15.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	有り	82,738	15.18	12.98	-	-	84.82	36.96	18.20	17.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	67,737	22.04	15.86	-	-	77.96	28.51	14.34	13.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	93,109	15.19	11.54	-	-	84.81	32.83	16.18	15.41	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	無し	無し	52,143	22.04	20.60	-	-	77.96	37.03	18.64	17.20	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	無し	有り	77,080	15.19	13.94	-	-	84.81	39.66	19.54	18.61	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	22,752	22.36	12.02	-	-	77.64	21.22	10.68	9.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	29,178	17.96	9.37	-	-	82.04	22.07	10.75	9.99	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	15,658	22.36	17.47	-	-	77.64	30.83	15.51	14.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	21,871	17.96	12.50	-	-	82.04	29.43	14.35	13.33	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	20,551	22.36	13.31	-	-	77.64	23.49	11.82	10.91	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	26,946	17.96	10.15	-	-	82.04	23.89	11.65	10.82	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	無し	無し	13,456	22.36	20.33	－	－	77.64	35.88	18.05	16.66	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	無し	有り	19,638	17.97	13.93	－	－	82.03	32.77	15.98	14.84	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	30,271	19.57	9.03	－	－	80.43	18.62	9.63	8.88	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	39,224	14.31	6.97	－	－	85.69	21.54	10.29	9.91	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	19,746	19.57	13.85	－	－	80.43	28.54	14.76	13.62	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	28,399	14.31	9.63	－	－	85.69	29.75	14.21	13.69	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	26,731	19.57	10.23	－	－	80.43	21.09	10.90	10.06	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	35,658	14.31	7.67	－	－	85.69	23.70	11.32	10.90	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	16,206	19.58	16.88	－	－	80.42	34.74	17.99	16.60	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	24,833	14.31	11.01	－	－	85.69	34.02	16.25	15.65	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	25,660	19.58	10.66	－	－	80.42	21.95	11.36	10.48	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	34,639	14.31	7.89	－	－	85.69	24.40	11.65	11.22	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	17,929	19.57	15.25	－	－	80.43	31.42	16.26	15.00	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	26,616	14.31	10.27	－	－	85.69	31.75	15.16	14.60	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	23,238	19.57	11.77	－	－	80.43	24.26	12.54	11.57	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	32,092	14.31	8.52	－	－	85.69	26.34	12.57	12.11	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	無し	15,508	19.58	17.64	－	－	80.42	36.31	18.80	17.35	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	有り	24,069	14.31	11.36	－	－	85.69	35.10	16.77	16.15	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	35,585	18.45	9.61	－	－	81.55	21.48	10.92	10.08	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	48,754	12.41	7.01	－	－	87.59	25.58	11.96	11.95	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	24,465	18.44	13.97	－	－	81.56	31.25	15.89	14.66	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	37,185	12.40	9.19	－	－	87.60	33.55	15.68	15.67	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	31,878	18.44	10.72	－	－	81.56	23.99	12.19	11.25	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	44,898	12.40	7.61	－	－	87.60	27.79	12.98	12.98	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	20,758	18.44	16.47	－	－	81.56	36.82	18.73	17.28	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	33,329	12.41	10.26	－	－	87.59	37.41	17.49	17.49	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.092【　ボックスカルバート（材料費）　】

物価資料等による

No.093【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
作業区分	管種別	管規格	呼び径	継手材料費		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	直管	-	50～150mm	-	880.45	0.00	-	-	-	51.25	36.54	14.71	-	-	48.75	48.75	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
据付	直管	-	200～400mm	-	5,329.7	0.00	-	-	-	16.42	11.56	4.86	-	-	83.58	83.58	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
据付	網状管	-	50～150mm	要	1,070.6	0.00	-	-	-	29.09	20.02	9.07	-	-	70.91	70.91	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	網状管	-	50～150mm	不要	983.25	0.00	-	-	-	31.68	21.80	9.88	-	-	68.32	68.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	網状管	-	200～400mm	要	5,354.8	0.00	-	-	-	7.92	5.50	2.42	-	-	92.08	92.08	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	網状管	-	200～400mm	不要	4,787.6	0.00	-	-	-	8.85	6.15	2.70	-	-	91.15	91.15	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管	シングル構造　呼径75mm	-	要	1,070.6	0.00	-	-	-	29.09	20.02	9.07	-	-	70.91	70.91	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管	シングル構造　呼径75mm	-	不要	983.25	0.00	-	-	-	31.68	21.80	9.88	-	-	68.32	68.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管	シングル構造　呼径300mm	-	要	5,354.8	0.00	-	-	-	7.92	5.50	2.42	-	-	92.08	92.08	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管	シングル構造　呼径300mm	-	不要	4,787.6	0.00	-	-	-	8.85	6.15	2.70	-	-	91.15	91.15	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管	シングル構造　呼径500mm	-	要	15,057	0.00	-	-	-	4.49	3.20	1.29	-	-	95.51	95.51	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管	シングル構造　呼径500mm	-	不要	13,403	0.00	-	-	-	5.04	3.59	1.45	-	-	94.96	94.96	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管	シングル構造　呼径800mm	-	要	40,249	1.05	1.05	-	-	4.45	2.92	1.00	0.29	0.24	94.50	94.19	0.31	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管　波状管　呼び径８００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	波状管	シングル構造　呼径800mm	-	不要	34,468	1.22	1.22	-	-	5.21	3.42	1.17	0.34	0.28	93.57	93.21	0.36	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管　波状管　呼び径８００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	波状管	ダブル構造　呼径1,200mm	-	要	124,610	0.53	0.53	-	-	1.72	1.05	0.51	0.09	0.07	97.75	97.59	0.16	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管　波状管　呼び径１，２００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	波状管	ダブル構造　呼径1,200mm	-	不要	106,070	0.63	0.63	-	-	2.03	1.23	0.60	0.11	0.09	97.34	97.15	0.19	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管　波状管　呼び径１，２００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.093【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	管種別	管規格	呼び径	継手材料費		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	直管	－	50～150㎜	－	225.60	0.00	－	－	－	100.00	71.28	28.72	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
撤去	直管	－	200～400㎜	－	437.80	0.00	－	－	－	100.00	70.40	29.60	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
撤去	網状管	－	50～150㎜	－	155.80	0.00	－	－	－	100.00	68.81	31.19	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
撤去	網状管	－	200～400㎜	－	212.20	0.00	－	－	－	100.00	69.47	30.53	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
撤去	波状管	－	50～150㎜	－	155.80	0.00	－	－	－	100.00	68.81	31.19	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
撤去	波状管	－	200～400㎜	－	212.20	0.00	－	－	－	100.00	69.47	30.53	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
撤去	波状管	－	450～600㎜	－	338.40	0.00	－	－	－	100.00	71.28	28.72	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
撤去	波状管	－	700～1,000㎜	－	1,175.1	17.98	17.98	－	－	76.62	50.21	17.20	5.08	4.13	5.40	5.40	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
撤去	波状管	－	1,100～1,500㎜	－	1,523.4	22.05	22.05	－	－	71.33	43.12	21.10	3.92	3.19	6.62	6.62	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
掘付・撤去	直管	－	50～150㎜	－	1,106.1	0.00	－	－	－	61.20	43.63	17.57	－	－	38.80	38.80	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　直管呼び径７５ｍｍポリエチレン吸水管	－	－	－	－	－
掘付・撤去	直管	－	200～400㎜	－	5,767.5	0.00	－	－	－	22.77	16.03	6.74	－	－	77.23	77.23	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　直管呼び径３００ｍｍポリエチレン吸水管	－	－	－	－	－
掘付・撤去	網状管	－	50～150㎜	要	1,226.4	0.00	－	－	－	38.10	26.22	11.88	－	－	61.90	61.90	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
掘付・撤去	網状管	－	50～150㎜	不要	1,139.1	0.00	－	－	－	41.03	28.23	12.80	－	－	58.97	58.97	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
掘付・撤去	網状管	－	200～400㎜	要	5,567.0	0.00	－	－	－	11.43	7.94	3.49	－	－	88.57	88.57	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
掘付・撤去	網状管	－	200～400㎜	不要	4,999.8	0.00	－	－	－	12.72	8.84	3.88	－	－	87.28	87.28	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
掘付・撤去	波状管	シングル構造 呼径75㎜	－	要	1,226.4	0.00	－	－	－	38.10	26.22	11.88	－	－	61.90	61.90	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－

No.093【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	管種別	管規格	呼び径	継手材料費		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	波状管	シングル構造 呼径75mm	-	不要	1,139.1	0.00	-	-	-	41.03	28.23	12.80	-	-	58.97	58.97	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	波状管	シングル構造 呼径300mm	-	要	5,567.0	0.00	-	-	-	11.43	7.94	3.49	-	-	88.57	88.57	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	波状管	シングル構造 呼径300mm	-	不要	4,999.8	0.00	-	-	-	12.72	8.84	3.88	-	-	87.28	87.28	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	波状管	シングル構造 呼径500mm	-	要	15,396	0.00	-	-	-	6.59	4.70	1.89	-	-	93.41	93.41	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	波状管	シングル構造 呼径500mm	-	不要	13,741	0.00	-	-	-	7.38	5.26	2.12	-	-	92.62	92.62	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	波状管	シングル構造 呼径800mm	-	要	41,425	1.53	1.53	-	-	6.50	4.26	1.46	0.43	0.35	91.97	91.52	0.45	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管　波状管　呼び径８００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付・撤去	波状管	シングル構造 呼径800mm	-	不要	35,643	1.77	1.77	-	-	7.56	4.96	1.70	0.50	0.40	90.67	90.14	0.53	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管　波状管　呼び径８００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付・撤去	波状管	ダブル構造 呼径1,200mm	-	要	126,130	0.79	0.79	-	-	2.57	1.56	0.76	0.14	0.11	96.64	96.40	0.24	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管　波状管　呼び径１，２００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付・撤去	波状管	ダブル構造 呼径1,200mm	-	不要	107,590	0.93	0.93	-	-	3.01	1.83	0.89	0.16	0.13	96.06	95.78	0.28	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管　波状管　呼び径１，２００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.094【　フィルター材　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
ﾌｨﾙﾀｰ材の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	7,507.6	15.46	15.16	-	-	61.20	28.59	14.50	12.94	3.98	23.34	18.70	4.55	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.095【　管（函）渠型側溝　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	側溝規格	内径又は内空幅(mm)	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付	円形側溝 縦断用内径 250mm T-25	-	有り	20,766	1.60	1.19	-	-	21.16	5.16	4.68	4.40	1.43	77.24	76.12	0.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用 内径２５０ｍｍ Ｔ－２５	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
掘付	円形側溝 縦断用内径 250mm T-25	-	無し	19,920	1.38	1.24	-	-	18.30	5.38	4.87	4.59	1.50	80.32	79.36	0.86	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用 内径２５０ｍｍ Ｔ－２５	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
掘付	円形側溝 縦断用内径 350mm T-25	-	有り	28,988	1.11	0.85	-	-	21.16	6.47	4.47	3.15	2.06	77.73	76.96	0.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用 内径３５０ｍｍ Ｔ－２５	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
掘付	円形側溝 縦断用内径 350mm T-25	-	無し	28,018	0.98	0.88	-	-	18.70	6.69	4.62	3.26	2.13	80.32	79.64	0.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用 内径３５０ｍｍ Ｔ－２５	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
掘付	円形側溝 縦断用内径 500mm T-25	-	有り	45,052	0.79	0.63	-	-	20.31	7.13	4.31	2.65	2.03	78.90	78.17	0.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用 内径５００ｍｍ Ｔ－２５	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
掘付	円形側溝 縦断用内径 500mm T-25	-	無し	43,958	0.72	0.65	-	-	18.51	7.31	4.42	2.72	2.08	80.77	80.11	0.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用 内径５００ｍｍ Ｔ－２５	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
撤去	-	200mm以上 300mm以下	-	2,060.1	6.72	6.00	-	-	88.58	26.06	23.59	22.20	7.25	4.70	4.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	-	300mmを超え400mm以下	-	2,859.2	4.83	4.32	-	-	91.79	32.85	22.66	16.00	10.45	3.38	3.02	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	-	400mmを超え600mm以下	-	4,378.8	3.65	3.26	-	-	93.01	36.77	22.19	13.65	10.44	3.34	2.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	円形側溝 縦断用内径 250mm T-25	-	有り	22,826	2.06	1.62	-	-	27.24	7.04	6.38	6.01	1.96	70.70	69.26	1.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用 内径２５０ｍｍ Ｔ－２５	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
掘付・撤去	円形側溝 縦断用内径 250mm T-25	-	無し	21,980	1.88	1.68	-	-	24.88	7.31	6.63	6.24	2.04	73.24	71.92	1.18	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用 内径２５０ｍｍ Ｔ－２５	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
掘付・撤去	円形側溝 縦断用内径 350mm T-25	-	有り	31,848	1.44	1.16	-	-	27.48	8.83	6.10	4.30	2.81	71.08	70.07	0.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用 内径３５０ｍｍ Ｔ－２５	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
掘付・撤去	円形側溝 縦断用内径 350mm T-25	-	無し	30,878	1.34	1.20	-	-	25.47	9.11	6.29	4.44	2.90	73.19	72.25	0.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用 内径３５０ｍｍ Ｔ－２５	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
掘付・撤去	円形側溝 縦断用内径 500mm T-25	-	有り	49,431	1.04	0.86	-	-	26.73	9.75	5.89	3.62	2.77	72.23	71.28	0.79	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用 内径５００ｍｍ Ｔ－２５	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
掘付・撤去	円形側溝 縦断用内径 500mm T-25	-	無し	48,336	0.98	0.88	-	-	25.25	9.98	6.03	3.71	2.83	73.77	72.87	0.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用 内径５００ｍｍ Ｔ－２５	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.096【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	50kg以上80kg以下	有り	3,997.6	16.51	13.32	-	-	78.68	53.45	6.03	3.24	0.74	4.81	3.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	50kg以上80kg以下	無し	3,417.3	16.52	15.59	-	-	78.67	62.51	7.05	3.79	0.87	4.81	4.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	有り	4,564.8	14.47	11.67	-	-	81.32	46.81	11.15	5.67	1.96	4.21	3.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	無し	3,902.2	14.46	13.65	-	-	81.33	54.76	13.04	6.64	2.29	4.21	3.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	有り	6,504.4	11.60	9.36	-	-	85.02	37.54	16.48	9.96	4.59	3.38	2.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	無し	5,560.2	11.60	10.95	-	-	85.02	43.92	19.27	11.65	5.37	3.38	3.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	有り	7,903.1	9.54	7.70	-	-	87.69	30.93	23.73	12.29	3.78	2.77	2.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	無し	6,755.9	9.55	9.01	-	-	87.68	36.16	27.76	14.38	4.42	2.77	2.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	有り	9,802.0	8.65	6.98	-	-	88.84	28.05	27.34	13.22	3.05	2.51	2.03	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	無し	8,379.1	8.66	8.17	-	-	88.82	32.80	31.98	15.46	3.56	2.52	2.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	有り	12,404	7.60	6.13	-	-	90.20	30.29	24.58	13.06	4.82	2.20	1.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	無し	10,603	7.60	7.17	-	-	90.19	35.43	28.76	15.27	5.63	2.21	2.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	有り	14,069	8.80	6.88	-	-	87.80	26.70	23.84	13.81	4.25	3.40	2.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	無し	11,651	8.80	8.31	-	-	87.80	32.24	28.79	16.68	5.13	3.40	3.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	有り	17,887	7.55	5.90	-	-	89.54	30.00	20.46	14.49	5.01	2.91	2.28	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	無し	14,812	7.55	7.13	-	-	89.54	36.24	24.70	17.49	6.05	2.91	2.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.096【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付	2200kgを超え2800kg以下	有り	21,704	6.74	5.27	-	-	90.66	32.15	18.26	14.92	5.51	2.60	2.03	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付	2200kgを超え2800kg以下	無し	17,973	6.74	6.36	-	-	90.66	38.80	22.06	18.02	6.65	2.60	2.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	50kg以上80kg以下	-	1,708.7	16.52	15.59	-	-	78.67	62.51	7.05	3.79	0.87	4.81	4.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	80kgを超え200kg以下	-	1,951.1	14.46	13.65	-	-	81.33	54.76	13.04	6.64	2.29	4.21	3.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	200kgを超え400kg以下	-	2,780.1	11.60	10.95	-	-	85.02	43.92	19.27	11.65	5.37	3.38	3.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	400kgを超え600kg以下	-	3,377.9	9.55	9.01	-	-	87.68	36.16	27.76	14.38	4.42	2.77	2.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	600kgを超え800kg以下	-	4,189.5	8.66	8.17	-	-	88.82	32.80	31.98	15.46	3.56	2.52	2.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	800kgを超え1200kg以下	-	5,301.6	7.60	7.17	-	-	90.19	35.43	28.76	15.27	5.63	2.21	2.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1200kgを超え1600kg以下	-	5,825.6	8.80	8.31	-	-	87.80	32.24	28.79	16.68	5.13	3.40	3.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1600kgを超え2200kg以下	-	7,406.1	7.55	7.13	-	-	89.54	36.24	24.70	17.49	6.05	2.91	2.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	2200kgを超え2800kg以下	-	8,986.6	6.74	6.36	-	-	90.66	38.80	22.06	18.02	6.65	2.60	2.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	50kg以上80kg以下	有り	5,706.3	16.52	14.00	-	-	78.67	56.16	6.34	3.40	0.78	4.81	4.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	50kg以上80kg以下	無し	5,126.0	16.52	15.59	-	-	78.67	62.51	7.05	3.79	0.87	4.81	4.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	80kgを超え200kg以下	有り	6,515.9	14.46	12.26	-	-	81.33	49.19	11.72	5.96	2.06	4.21	3.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	80kgを超え200kg以下	無し	5,853.2	14.46	13.65	-	-	81.33	54.76	13.04	6.64	2.29	4.21	3.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	200kgを超え400kg以下	有り	9,284.5	11.60	9.83	-	-	85.03	39.47	17.31	10.46	4.83	3.37	2.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.096【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付･撤去	200kgを超え400kg以下	無し	8,340.3	11.60	10.95	-	-	85.02	43.92	19.27	11.65	5.37	3.38	3.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	400kgを超え600kg以下	有り	11,281	9.54	8.09	-	-	87.68	32.48	24.94	12.92	3.97	2.78	2.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	400kgを超え600kg以下	無し	10,134	9.55	9.01	-	-	87.68	36.16	27.76	14.38	4.42	2.77	2.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	600kgを超え800kg以下	有り	13,991	8.66	7.34	-	-	88.82	29.46	28.73	13.89	3.20	2.52	2.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	600kgを超え800kg以下	無し	12,569	8.66	8.17	-	-	88.82	32.80	31.98	15.46	3.56	2.52	2.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	800kgを超え1200kg以下	有り	17,706	7.60	6.44	-	-	90.19	31.83	25.83	13.72	5.06	2.21	1.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	800kgを超え1200kg以下	無し	15,905	7.60	7.17	-	-	90.19	35.43	28.76	15.27	5.63	2.21	2.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	1200kgを超え1600kg以下	有り	19,895	8.80	7.30	-	-	87.80	28.33	25.29	14.65	4.50	3.40	2.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	1200kgを超え1600kg以下	無し	17,477	8.80	8.31	-	-	87.80	32.24	28.79	16.68	5.13	3.40	3.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	1600kgを超え2200kg以下	有り	25,293	7.55	6.26	-	-	89.53	31.82	21.70	15.37	5.31	2.92	2.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	1600kgを超え2200kg以下	無し	22,218	7.55	7.13	-	-	89.54	36.24	24.70	17.49	6.05	2.91	2.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	2200kgを超え2800kg以下	有り	30,690	6.74	5.59	-	-	90.66	34.10	19.37	15.83	5.84	2.60	2.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	2200kgを超え2800kg以下	無し	26,960	6.74	6.36	-	-	90.66	38.80	22.06	18.02	6.65	2.60	2.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.097【　プレキャスト集水桝（材料費）　】

物価資料等による

No.098【　鉄筋コンクリート台付管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	管径		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付	300㎜	15,715	2.89	2.07	－	－	34.05	8.52	6.18	5.82	3.80	63.06	60.81	1.61	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300㎜×長さ2,000㎜	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
掘付	450㎜	24,785	2.45	1.75	－	－	29.84	7.56	5.22	4.92	3.61	67.71	65.81	1.36	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450㎜×長さ2,500㎜	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
掘付	600㎜	33,883	1.79	1.28	－	－	27.72	7.90	4.78	3.60	3.52	70.49	69.11	0.99	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600㎜×長さ2,500㎜	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
掘付	1000㎜	66,612	6.70	4.79	－	－	18.21	6.43	3.89	2.69	－	75.09	75.09	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径1,000㎜×長さ2,500㎜	－	－	－	－	－
撤去	300㎜	2,312.0	7.39	7.04	－	－	86.87	29.01	21.02	19.78	12.93	5.74	5.47	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
撤去	450㎜	3,181.9	7.16	6.82	－	－	87.28	29.51	20.36	19.17	14.09	5.56	5.30	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
撤去	600㎜	3,931.1	5.79	5.52	－	－	89.71	34.12	20.60	15.51	15.21	4.50	4.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
撤去	1000㎜	6,229.7	26.89	25.61	－	－	73.11	34.44	20.80	14.39	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
掘付・撤去	300㎜	18,027	3.47	2.71	－	－	40.81	11.14	8.08	7.61	4.97	55.72	53.03	2.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300㎜×長さ2,000㎜	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
掘付・撤去	450㎜	27,967	2.97	2.32	－	－	36.39	10.06	6.95	6.54	4.81	60.64	58.33	1.80	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450㎜×長さ2,500㎜	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
掘付・撤去	600㎜	37,814	2.20	1.72	－	－	34.16	10.63	6.42	4.83	4.74	63.64	61.94	1.33	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600㎜×長さ2,500㎜	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
掘付・撤去	1000㎜	72,842	8.43	6.57	－	－	22.91	8.83	5.33	3.69	－	68.66	68.66	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径1,000㎜×長さ2,500㎜	－	－	－	－	－

No.099【　プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	基礎砕石の有無	L形側溝の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形（500×155×600）	9,639.4	7.81	5.83	-	-	59.88	25.07	10.08	6.45	3.10	32.31	29.61	2.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	無し	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形（500×155×600）	8,525.5	7.39	6.60	-	-	56.57	28.33	11.40	7.29	3.50	36.04	33.48	2.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
撤去	-	-	2,835.5	11.11	9.92	-	-	85.04	42.57	17.13	10.97	5.27	3.85	3.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形（500×155×600）	12,475	8.56	6.76	-	-	65.60	29.05	11.68	7.48	3.59	25.84	22.88	2.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	無し	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形（500×155×600）	11,361	8.32	7.43	-	-	63.69	31.89	12.83	8.21	3.94	27.99	25.12	2.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　プレキャストマンホール　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格									備考
作業区分	製品質量	基礎砕石		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付	2000Kg/基以下	有り（円形断面）	206,750	3.91	3.37	-	-	13.43	4.92	3.73	2.50	0.43	82.66	81.31	1.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　パトロール給油	-	-	-	注１
掘付	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	201,740	3.49	3.46	-	-	11.97	5.04	3.82	2.56	0.44	84.54	83.33	1.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　パトロール給油	-	-	-	注１
掘付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り（円形断面）	371,160	3.27	3.00	-	-	15.00	6.49	3.32	3.31	0.64	81.73	80.60	1.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　パトロール給油	-	-	-	注２
掘付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	365,860	3.08	3.05	-	-	14.10	6.59	3.37	3.36	0.65	82.82	81.76	1.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　パトロール給油	-	-	-	注２
撤去	2000Kg/基以下	-	16,869	20.91	20.71	-	-	71.84	30.23	22.89	15.36	2.65	7.25	7.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	-	33,432	16.85	16.69	-	-	77.31	36.12	18.45	18.41	3.57	5.84	5.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2000Kg/基以下	有り（円形断面）	223,620	5.19	4.68	-	-	17.85	6.83	5.18	3.47	0.60	76.96	75.17	1.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　パトロール給油	-	-	-	注１
掘付・撤去	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	218,610	4.83	4.79	-	-	16.60	6.98	5.30	3.55	0.61	78.57	76.90	1.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　パトロール給油	-	-	-	注１
掘付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り（円形断面）	404,590	4.39	4.13	-	-	20.15	8.94	4.57	4.56	0.88	75.46	73.94	1.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　パトロール給油	-	-	-	注２
掘付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	399,290	4.23	4.19	-	-	19.39	9.06	4.63	4.62	0.89	76.38	74.92	1.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　パトロール給油	-	-	-	注２

注１．　マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

注２．　マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×１５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

No.101【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付	ﾌﾗﾝｼﾞ型	800mm以上1,200mm以下	45,983	2.05	2.04	-	-	20.12	8.74	5.96	3.90	1.40	77.83	76.59	1.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ　円形１形１，０００ｍｍ板厚２．７ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
掘付	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1,200mmを超え1,800mm以下	73,816	1.70	1.69	-	-	16.07	6.89	4.95	2.83	1.31	82.23	81.20	1.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ　円形１形１，５００ｍｍ板厚３．２ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
掘付	ﾗｯﾌﾟ型	2,000mm以上2,500mm以下	229,380	0.68	0.68	-	-	12.99	7.01	2.11	1.99	1.82	86.33	85.92	0.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コルゲートパイプ　円形２形２，５００ｍｍ板厚４．５ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
掘付	ﾗｯﾌﾟ型	2,500mmを超え3,000mm以下	272,890	0.68	0.68	-	-	13.85	7.56	2.25	2.01	1.97	85.47	85.06	0.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コルゲートパイプ　円形２形３，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
掘付	ﾗｯﾌﾟ型	3,000mmを超え3,500mm以下	327,930	0.63	0.63	-	-	13.87	7.68	2.27	2.00	1.86	85.50	85.12	0.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コルゲートパイプ　円形２形３，５００ｍｍ板厚４．５ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
掘付	ﾗｯﾌﾟ型	3,500mmを超え4,500mm以下	374,320	0.66	0.66	-	-	15.28	8.52	2.51	2.23	1.95	84.06	83.66	0.40	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コルゲートパイプ　円形２形４，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	800mm以上1,200mm以下	4,852.6	9.63	9.58	-	-	84.09	33.18	31.42	12.32	6.67	6.28	6.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1,200mmを超え1,800mm以下	6,346.0	10.32	10.26	-	-	82.95	33.67	29.56	14.13	5.10	6.73	6.69	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	ﾗｯﾌﾟ型	2,000mm以上2,500mm以下	13,319	7.71	7.68	-	-	87.26	38.27	25.18	12.16	11.22	5.03	5.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	ﾗｯﾌﾟ型	2,500mmを超え3,000mm以下	16,675	7.84	7.81	-	-	87.05	38.62	25.60	11.65	10.75	5.11	5.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	ﾗｯﾌﾟ型	3,000mmを超え3,500mm以下	19,301	7.74	7.71	-	-	87.21	38.91	25.28	11.75	10.84	5.05	5.03	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	ﾗｯﾌﾟ型	3,500mmを超え4,500mm以下	23,656	7.89	7.86	-	-	86.96	39.69	25.78	10.95	10.11	5.15	5.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	800mm以上1,200mm以下	50,836	2.77	2.76	-	-	26.22	11.07	8.39	4.70	1.91	71.01	69.28	1.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ　円形１形１，０００ｍｍ板厚２．７ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
掘付・撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1,200mmを超え1,800mm以下	80,162	2.38	2.37	-	-	21.36	8.69	7.22	3.72	1.61	76.26	74.78	1.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ　円形１形１，５００ｍｍ板厚３．２ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
掘付・撤去	ﾗｯﾌﾟ型	2,000mm以上2,500mm以下	242,700	1.06	1.06	-	-	17.06	8.72	3.26	2.66	2.34	81.88	81.22	0.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ　円形２形２，５００ｍｍ板厚４．５ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
掘付・撤去	ﾗｯﾌﾟ型	2,500mmを超え3,000mm以下	289,570	1.09	1.09	-	-	18.05	9.34	3.37	2.79	2.47	80.86	80.18	0.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ　円形２形３，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.101【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																			K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付･撤去	ﾗｯﾌﾟ型	3,000mmを超え3,500mm以下	347,230	1.02	1.02	－	－	17.93	9.41	3.16	2.79	2.49	81.05	80.41	0.64	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ　円形２形　３，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
掘付･撤去	ﾗｯﾌﾟ型	3,500mmを超え4,500mm以下	397,970	1.09	1.09	－	－	19.54	10.37	3.37	3.01	2.70	79.37	78.69	0.68	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ　円形２形　４，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.102【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付	350×350mm以上550×550mm以下	14,842	3.32	3.32	-	-	27.86	10.27	9.02	6.54	2.01	68.82	67.43	1.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型フリューム　A形　４５０×４５０mm　板厚１．６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
掘付	550×550mmを超え750×750mm以下	19,687	3.00	3.00	-	-	22.55	9.29	6.80	4.93	1.51	74.45	73.19	1.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型フリューム　A形　６５０×６５０mm　板厚１．６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
撤去	350×350mm以上550×550mm以下	1,605.7	6.14	6.14	-	-	91.28	33.41	20.17	18.99	18.62	2.58	2.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	550×550mmを超え750×750mm以下	2,051.3	9.62	9.62	-	-	86.34	29.78	26.12	15.79	14.57	4.04	4.04	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	350×350mm以上550×550mm以下	16,447	3.60	3.60	-	-	34.05	11.40	11.12	7.87	3.63	62.35	60.84	1.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型フリューム　A形　４５０×４５０mm　板厚１．６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
掘付・撤去	550×550mmを超え750×750mm以下	21,738	3.63	3.63	-	-	28.57	11.22	8.62	5.96	2.75	67.80	66.28	1.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型フリューム　A形　６５０×６５０mm　板厚１．６mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S			
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	43,544	1.07	0.87	0.15	-	81.70	30.41	25.55	10.56	3.31	17.23	15.91	0.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	47,893	1.42	0.79	0.45	0.14	79.23	27.67	25.84	10.69	3.00	19.35	14.46	3.69	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	42,841	1.09	0.89	0.15	-	81.39	30.89	24.95	10.31	3.36	17.52	16.17	0.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	43,321	0.15	0.15	-	-	83.03	30.56	28.80	10.99	2.67	16.82	15.99	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	47,669	0.60	0.46	0.14	-	80.40	28.83	27.72	11.08	2.43	19.00	14.53	3.71	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下	人力打設	養生工無	42,618	0.16	0.16	-	-	82.74	31.05	28.25	10.74	2.71	17.10	16.25	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	45,690	1.11	0.91	0.15	-	80.94	29.86	25.32	10.51	3.43	17.95	16.60	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,452	1.48	0.82	0.47	0.14	78.42	27.05	25.64	10.65	3.10	20.10	15.04	3.84	0.58	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	44,919	1.13	0.93	0.15	-	80.61	30.37	24.68	10.25	3.48	18.26	16.89	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	45,445	0.15	0.15	-	-	82.32	30.01	28.71	10.96	2.76	17.53	16.69	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,208	0.62	0.48	0.14	-	79.66	28.76	27.12	11.06	2.50	19.72	15.11	3.85	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	44,675	0.16	0.16	-	-	82.01	30.52	28.13	10.70	2.81	17.83	16.98	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	47,834	1.14	0.94	0.15	-	80.24	29.36	25.10	10.47	3.54	18.62	17.24	0.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	53,011	1.53	0.85	0.49	0.14	77.71	26.50	25.45	10.62	3.19	20.76	15.55	3.97	0.59	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	46,997	1.16	0.96	0.15	-	79.89	29.89	24.43	10.19	3.60	18.95	17.55	0.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	47,569	0.15	0.15	-	-	81.68	29.51	28.62	10.94	2.85	18.17	17.33	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	52,745	0.63	0.49	0.14	-	78.99	28.69	26.57	11.04	2.57	20.38	15.63	3.99	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	46,731	0.15	0.15	-	-	81.35	30.05	28.01	10.67	2.90	18.50	17.65	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	49,980	1.18	0.98	0.15	-	79.61	28.92	24.90	10.43	3.64	19.21	17.82	0.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	55,570	1.56	0.88	0.50	0.13	77.06	26.01	25.28	10.59	3.27	21.38	16.03	4.09	0.61	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	49,075	1.20	0.99	0.15	-	79.22	29.44	24.21	10.14	3.70	19.58	18.15	0.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	49,693	0.15	0.15	-	-	81.08	29.07	28.54	10.91	2.93	18.77	17.92	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	55,283	0.65	0.51	0.14	-	78.36	28.60	26.08	11.02	2.63	20.99	16.11	4.11	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	48,788	0.15	0.15	-	-	80.74	29.62	27.91	10.63	2.98	19.11	18.25	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	52,125	1.22	1.01	0.15	-	79.01	28.49	24.71	10.39	3.73	19.77	18.35	0.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	58,130	1.60	0.90	0.52	0.13	76.48	25.57	25.13	10.56	3.34	21.92	16.45	4.20	0.62	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	51,154	1.24	1.03	0.15	-	78.62	29.03	24.00	10.10	3.80	20.14	18.70	0.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	51,817	0.15	0.15	-	-	80.54	28.66	28.46	10.89	3.00	19.31	18.46	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	57,822	0.65	0.52	0.13	-	77.83	28.57	25.63	11.00	2.69	21.52	16.54	4.22	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下	人力打設	養生工無	50,845	0.15	0.15	-	-	80.18	29.21	27.81	10.60	3.06	19.67	18.81	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	54,270	1.24	1.03	0.15	-	78.49	28.12	24.55	10.36	3.81	20.27	18.84	0.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60,688	1.63	0.92	0.53	0.13	75.93	25.15	24.99	10.53	3.41	22.44	16.85	4.30	0.63	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	53,231	1.26	1.05	0.15	-	78.06	28.65	23.81	10.05	3.89	20.68	19.21	0.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	53,940	0.15	0.15	-	-	80.03	28.44	28.22	10.87	3.06	19.82	18.96	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60,359	0.66	0.53	0.13	-	77.32	28.50	25.22	10.99	2.74	22.02	16.94	4.32	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	52,902	0.15	0.15	-	-	79.65	28.82	27.73	10.57	3.13	20.20	19.33	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,773	1.27	1.06	0.15	-	77.90	27.69	24.37	10.32	3.91	20.83	19.37	0.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	63,675	1.67	0.95	0.54	0.13	75.36	24.92	24.64	10.50	3.48	22.97	17.27	4.40	0.64	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	55,656	1.29	1.08	0.15	-	77.48	28.27	23.60	10.01	3.98	21.23	19.75	0.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,419	0.15	0.15	-	-	79.50	28.36	27.81	10.85	3.14	20.35	19.49	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	63,321	0.68	0.55	0.13	-	76.77	28.44	24.78	10.97	2.79	22.55	17.36	4.43	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	55,302	0.15	0.15	-	-	79.10	28.44	27.63	10.54	3.20	20.75	19.88	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	59,633	1.30	1.09	0.15	-	77.31	27.27	24.18	10.29	4.00	21.39	19.91	0.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	67,087	1.71	0.97	0.56	0.13	74.76	24.76	24.19	10.47	3.56	23.53	17.70	4.52	0.65	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	58,426	1.32	1.11	0.15	-	76.85	27.85	23.39	9.96	4.08	21.83	20.32	0.75	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	59,250	0.15	0.15	-	-	78.94	28.28	27.39	10.83	3.21	20.91	20.04	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	66,704	0.69	0.56	0.13	-	76.21	28.37	24.33	10.95	2.85	23.10	17.80	4.54	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	58,044	0.15	0.15	-	-	78.51	28.01	27.53	10.51	3.28	21.34	20.46	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	62,493	1.33	1.12	0.15	-	76.76	26.88	24.01	10.25	4.09	21.91	20.41	0.75	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	70,499	1.75	0.99	0.57	0.13	74.22	24.61	23.78	10.45	3.62	24.03	18.09	4.62	0.66	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	61,197	1.35	1.14	0.15	-	76.28	27.46	23.20	9.92	4.17	22.37	20.84	0.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	62,082	0.15	0.15	-	-	78.44	28.21	27.00	10.81	3.28	21.41	20.54	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	70,088	0.70	0.57	0.13	-	75.69	28.29	23.92	10.94	2.90	23.61	18.20	4.64	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	60,786	0.15	0.15	-	-	77.99	27.63	27.44	10.48	3.35	21.86	20.98	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	65,353	1.36	1.14	0.15	-	76.26	26.52	23.85	10.22	4.17	22.38	20.86	0.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	73,911	1.78	1.01	0.58	0.13	73.72	24.49	23.40	10.42	3.68	24.50	18.45	4.71	0.67	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	63,968	1.39	1.17	0.15	-	75.75	27.09	23.02	9.88	4.26	22.86	21.31	0.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	64,914	0.15	0.15	-	-	77.98	28.15	26.65	10.79	3.34	21.87	21.00	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	73,472	0.72	0.59	0.13	-	75.22	28.25	23.54	10.92	2.95	24.06	18.56	4.73	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	63,529	0.15	0.15	-	-	77.50	27.41	27.23	10.45	3.41	22.35	21.46	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	68,570	1.39	1.17	0.15	-	75.75	26.16	23.69	10.19	4.25	22.86	21.33	0.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	77,750	1.81	1.03	0.59	0.13	73.23	24.37	23.02	10.40	3.74	24.96	18.81	4.80	0.68	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	67,085	1.42	1.20	0.15	-	75.21	26.73	22.84	9.84	4.34	23.37	21.80	0.79	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	68,099	0.15	0.15	-	-	77.50	28.09	26.29	10.77	3.40	22.35	21.47	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	77,279	0.73	0.60	0.13	-	74.75	28.18	23.16	10.91	3.00	24.52	18.92	4.83	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	66,614	0.15	0.15	-	-	77.01	27.34	26.87	10.43	3.48	22.84	21.95	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	72,146	1.42	1.20	0.15	-	75.23	25.78	23.53	10.16	4.33	23.35	21.79	0.79	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,016	1.84	1.05	0.60	0.13	72.74	24.23	22.64	10.38	3.81	25.42	19.17	4.89	0.69	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
						K				R					Z				S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	70,549	1.44	1.22	0.15	-	74.68	26.38	22.65	9.80	4.43	23.88	22.29	0.81	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	71,640	0.15	0.15	-	-	77.02	28.03	25.92	10.75	3.46	22.83	21.95	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	81,509	0.74	0.61	0.13	-	74.28	28.12	22.79	10.90	3.04	24.98	19.29	4.92	0.13	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	70,043	0.15	0.15	-	-	76.50	27.24	26.52	10.40	3.54	23.35	22.45	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	75,842	1.44	1.22	0.15	-	74.65	25.43	23.35	10.11	4.39	23.91	22.18	0.80	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,401	1.87	1.07	0.61	0.13	72.18	24.07	22.27	10.34	3.86	25.95	19.47	4.97	0.70	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	74,133	1.47	1.25	0.15	-	74.07	26.01	22.45	9.74	4.50	24.46	22.69	0.82	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	75,299	0.15	0.15	-	-	76.47	27.94	25.55	10.71	3.51	23.38	22.34	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	85,859	0.75	0.62	0.13	-	73.75	28.03	22.41	10.87	3.08	25.50	19.59	5.00	0.13	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	73,591	0.15	0.15	-	-	75.93	27.12	26.15	10.36	3.60	23.92	22.86	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	79,422	1.46	1.24	0.15	-	74.23	25.12	23.22	10.09	4.46	24.31	22.57	0.81	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90,672	1.89	1.08	0.62	0.13	71.78	23.98	21.96	10.32	3.91	26.33	19.77	5.04	0.71	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	77,602	1.49	1.27	0.15	-	73.64	25.72	22.30	9.71	4.57	24.87	23.09	0.83	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	78,845	0.15	0.15	-	-	76.07	27.85	25.26	10.70	3.57	23.78	22.73	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90,094	0.76	0.63	0.13	-	73.36	27.99	22.10	10.86	3.12	25.88	19.89	5.08	0.13	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	77,024	0.15	0.15	-	-	75.51	27.06	25.85	10.33	3.65	24.34	23.27	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	83,360	1.48	1.26	0.15	-	73.82	24.83	23.09	10.06	4.53	24.70	22.95	0.82	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	95,369	1.92	1.10	0.63	0.13	71.36	23.86	21.65	10.30	3.96	26.72	20.06	5.12	0.72	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	81,417	1.51	1.29	0.15	-	73.19	25.41	22.15	9.68	4.64	25.30	23.50	0.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	82,743	0.15	0.15	-	-	75.68	27.80	24.96	10.68	3.62	24.17	23.12	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	94,753	0.77	0.64	0.13	-	72.97	27.94	21.79	10.84	3.16	26.26	20.19	5.15	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	80,800	0.15	0.15	-	-	75.10	26.97	25.56	10.31	3.71	24.75	23.68	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	52,335	1.05	0.85	0.15	-	76.86	27.74	24.13	10.09	3.77	22.09	15.55	0.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	57,768	1.41	0.77	0.47	0.13	74.78	25.18	24.60	10.28	3.41	23.81	14.08	3.81	0.55	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	51,386	1.07	0.87	0.15	-	76.45	28.27	23.42	9.79	3.84	22.48	15.83	0.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	52,073	0.15	0.15	-	-	78.15	27.88	27.30	10.51	3.15	21.70	15.62	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	57,506	0.60	0.47	0.13	-	75.92	27.54	25.21	10.66	2.85	23.48	14.15	3.83	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	51,124	0.15	0.15	-	-	77.75	28.40	26.64	10.22	3.21	22.10	15.91	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	54,766	1.06	0.86	0.15	-	76.71	27.63	24.09	10.08	3.79	22.23	15.66	0.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60,492	1.43	0.78	0.48	0.13	74.60	25.01	24.57	10.28	3.44	23.97	14.18	3.84	0.55	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	53,766	1.07	0.87	0.15	-	76.29	28.13	23.38	9.79	3.87	22.64	15.95	0.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	54,489	0.15	0.15	-	-	78.00	27.76	27.29	10.50	3.17	21.85	15.74	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60,216	0.62	0.48	0.14	-	75.76	27.52	25.07	10.66	2.87	23.62	14.24	3.85	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	53,489	0.15	0.15	-	-	77.60	28.29	26.62	10.22	3.23	22.25	16.03	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	57,195	1.06	0.86	0.15	-	76.58	27.52	24.06	10.08	3.82	22.36	15.76	0.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	63,215	1.44	0.78	0.48	0.14	74.47	24.91	24.54	10.28	3.45	24.09	14.26	3.86	0.55	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	56,144	1.08	0.88	0.15	-	76.12	28.01	23.34	9.78	3.89	22.80	16.06	0.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,905	0.15	0.15	-	-	77.86	27.65	27.27	10.50	3.19	21.99	15.84	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	62,924	0.62	0.48	0.14	-	75.61	27.49	24.95	10.66	2.89	23.77	14.33	3.88	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	55,854	0.15	0.15	-	-	77.45	28.17	26.61	10.21	3.25	22.40	16.14	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	59,626	1.07	0.87	0.15	-	76.43	27.40	24.03	10.07	3.84	22.50	15.86	0.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	65,939	1.45	0.79	0.48	0.14	74.32	24.79	24.51	10.27	3.47	24.23	14.34	3.88	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	58,524	1.09	0.89	0.15	-	75.98	27.91	23.30	9.77	3.91	22.93	16.16	0.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	59,322	0.15	0.15	-	-	77.73	27.54	27.26	10.50	3.21	22.12	15.94	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	65,634	0.62	0.48	0.14	-	75.49	27.49	24.84	10.66	2.90	23.89	14.40	3.90	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	58,219	0.15	0.15	-	-	77.32	28.06	26.59	10.21	3.27	22.53	16.24	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	62,056	1.07	0.87	0.15	-	76.32	27.31	24.00	10.07	3.86	22.61	15.94	0.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	68,662	1.45	0.79	0.48	0.14	74.21	24.69	24.49	10.27	3.49	24.34	14.41	3.90	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	60,903	1.09	0.89	0.15	-	75.87	27.82	23.27	9.77	3.93	23.04	16.25	0.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	61,737	0.15	0.15	-	-	77.62	27.43	27.25	10.50	3.23	22.23	16.03	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	68,343	0.63	0.49	0.14	-	75.36	27.48	24.73	10.66	2.91	24.01	14.48	3.92	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	60,584	0.16	0.16	-	-	77.19	27.95	26.58	10.20	3.29	22.65	16.33	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	64,487	1.08	0.88	0.15	-	76.19	27.19	23.98	10.07	3.88	22.73	16.03	0.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	71,386	1.46	0.79	0.49	0.14	74.09	24.59	24.47	10.27	3.50	24.45	14.48	3.92	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h （30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	63,282	1.10	0.89	0.16	-	75.74	27.73	23.24	9.76	3.95	23.16	16.33	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	64,154	0.15	0.15	-	-	77.51	27.33	27.25	10.50	3.24	22.34	16.11	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	71,053	0.63	0.49	0.14	-	75.26	27.47	24.64	10.66	2.93	24.11	14.54	3.94	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h （30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	62,949	0.16	0.16	-	-	77.07	27.85	26.57	10.20	3.30	22.77	16.42	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	66,917	1.08	0.88	0.15	-	76.09	27.11	23.96	10.06	3.90	22.83	16.10	0.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	74,109	1.47	0.80	0.49	0.14	73.98	24.50	24.43	10.27	3.52	24.55	14.54	3.93	0.57	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h （30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	65,661	1.11	0.90	0.16	-	75.62	27.63	23.21	9.76	3.97	23.27	16.41	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	66,569	0.15	0.15	-	-	77.42	27.29	27.20	10.50	3.26	22.43	16.18	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	*	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	73,762	0.63	0.49	0.14	-	75.16	27.46	24.55	10.66	2.94	24.21	14.61	3.95	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h （30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	65,314	0.16	0.16	-	-	76.96	27.76	26.55	10.20	3.32	22.88	16.50	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	69,346	1.09	0.89	0.15	-	75.99	27.04	23.93	10.06	3.91	22.92	16.17	0.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	76,832	1.47	0.80	0.49	0.14	73.90	24.52	24.35	10.26	3.53	24.63	14.59	3.95	0.57	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h （30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	68,040	1.11	0.90	0.16	-	75.53	27.56	23.19	9.75	3.99	23.36	16.48	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	68,985	0.15	0.15	-	-	77.32	27.29	27.12	10.49	3.27	22.53	16.26	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	*	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	76,471	0.63	0.49	0.14	-	75.08	27.47	24.46	10.66	2.95	24.29	14.66	3.97	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	67,678	0.16	0.16	-	-	76.87	27.70	26.54	10.19	3.33	22.97	16.57	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	72,385	1.09	0.89	0.15	-	75.88	26.95	23.91	10.05	3.93	23.03	16.25	0.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	80,237	1.47	0.80	0.49	0.14	73.79	24.50	24.25	10.26	3.55	24.74	14.66	3.97	0.57	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	71,014	1.12	0.91	0.16	-	75.40	27.45	23.16	9.75	4.01	23.48	16.57	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	72,006	0.15	0.15	-	-	77.21	27.28	27.03	10.49	3.29	22.64	16.34	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,858	0.63	0.49	0.14	-	74.96	27.45	24.37	10.66	2.96	24.41	14.73	3.99	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	人力打設	養生工無	70,635	0.16	0.16	-	-	76.76	27.61	26.53	10.19	3.35	23.08	16.65	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	76,029	1.10	0.90	0.15	-	75.75	26.84	23.88	10.05	3.95	23.15	16.34	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	84,321	1.48	0.81	0.49	0.14	73.66	24.47	24.15	10.26	3.56	24.86	14.73	3.99	0.57	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	74,582	1.12	0.91	0.16	-	75.28	27.36	23.13	9.74	4.03	23.60	16.66	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	75,629	0.16	0.16	-	-	77.07	27.24	26.93	10.49	3.30	22.77	16.43	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,921	0.64	0.50	0.14	-	74.85	27.45	24.26	10.66	2.98	24.51	14.80	4.00	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	74,181	0.16	0.16	-	-	76.63	27.48	26.52	10.19	3.37	23.21	16.75	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	79,676	1.11	0.90	0.16	-	75.63	26.74	23.86	10.05	3.97	23.26	16.42	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,408	1.49	0.81	0.50	0.14	73.55	24.44	24.05	10.26	3.58	24.96	14.80	4.00	0.57	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	78,152	1.13	0.92	0.16	-	75.16	27.26	23.10	9.74	4.05	23.71	16.74	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
						K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	79,255	0.16	0.16	-	-	76.97	27.24	26.83	10.49	3.32	22.87	16.51	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	87,987	0.64	0.50	0.14	-	74.74	27.44	24.17	10.66	2.99	24.62	14.87	4.02	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	人力打設	養生工無	77,731	0.16	0.16	-	-	76.53	27.42	26.50	10.18	3.38	23.31	16.83	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	83,319	1.11	0.90	0.16	-	75.54	26.68	23.83	10.04	3.99	23.35	16.49	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	92,491	1.50	0.81	0.50	0.14	73.44	24.42	23.97	10.25	3.59	25.06	14.86	4.02	0.58	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	81,719	1.13	0.92	0.16	-	75.06	27.19	23.07	9.73	4.07	23.81	16.82	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	82,877	0.16	0.16	-	-	76.87	27.23	26.75	10.49	3.33	22.97	16.58	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	92,048	0.64	0.50	0.14	-	74.65	27.45	24.08	10.66	3.00	24.71	14.93	4.04	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	81,276	0.16	0.16	-	-	76.42	27.32	26.49	10.18	3.40	23.42	16.91	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	86,967	1.12	0.91	0.16	-	75.44	26.59	23.81	10.04	4.00	23.44	16.56	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	96,578	1.51	0.82	0.50	0.14	73.35	24.40	23.89	10.25	3.60	25.14	14.91	4.03	0.58	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	85,290	1.14	0.93	0.16	-	74.94	27.09	23.04	9.73	4.08	23.92	16.89	0.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	86,503	0.16	0.16	-	-	76.78	27.22	26.67	10.49	3.35	23.06	16.65	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	96,114	0.64	0.50	0.14	-	74.57	27.45	24.00	10.66	3.01	24.79	14.98	4.05	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	人力打設	養生工無	84,825	0.16	0.16	-	-	76.33	27.25	26.48	10.18	3.41	23.51	16.98	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	90,611	1.12	0.91	0.16	-	75.35	26.51	23.79	10.04	4.02	23.53	16.62	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100,660	1.51	0.82	0.50	0.14	73.26	24.38	23.82	10.25	3.62	25.23	14.96	4.05	0.58	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	88,857	1.14	0.93	0.16	-	74.86	27.04	23.02	9.72	4.10	24.00	16.95	0.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	90,125	0.16	0.16	-	-	76.70	27.22	26.60	10.49	3.36	23.14	16.71	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100,180	0.64	0.50	0.14	-	74.48	27.45	23.93	10.65	3.02	24.88	15.03	4.07	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	88,372	0.16	0.16	-	-	76.25	27.19	26.47	10.18	3.42	23.59	17.04	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	94,257	1.12	0.91	0.16	-	75.27	26.46	23.77	10.03	4.03	23.61	16.68	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	104,750	1.51	0.82	0.50	0.14	73.19	24.37	23.75	10.25	3.63	25.30	15.01	4.06	0.58	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	92,427	1.14	0.93	0.16	-	74.79	26.99	23.00	9.72	4.11	24.07	17.01	0.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	93,751	0.16	0.16	-	-	76.63	27.23	26.53	10.48	3.37	23.21	16.77	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	104,240	0.65	0.51	0.14	-	74.40	27.43	23.86	10.65	3.03	24.95	15.08	4.08	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	人力打設	養生工無	91,920	0.16	0.16	-	-	76.17	27.13	26.46	10.17	3.44	23.67	17.10	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	98,509	1.13	0.92	0.16	-	75.18	26.39	23.75	10.03	4.04	23.69	16.74	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	109,510	1.52	0.82	0.51	0.14	73.10	24.34	23.68	10.25	3.64	25.38	15.06	4.07	0.58	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	96,589	1.15	0.94	0.16	-	74.70	26.92	22.98	9.71	4.12	24.15	17.07	0.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	97,978	0.16	0.16	-	-	76.55	27.22	26.46	10.48	3.38	23.29	16.83	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	108,980	0.65	0.51	0.14	-	74.32	27.42	23.79	10.65	3.04	25.03	15.13	4.09	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	人力打設	養生工無	96,058	0.16	0.16	-	-	76.08	27.05	26.45	10.17	3.45	23.76	17.17	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	103,370	1.13	0.92	0.16	-	75.10	26.32	23.73	10.03	4.06	23.77	16.80	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	114,960	1.53	0.83	0.51	0.14	73.00	24.34	23.60	10.24	3.65	25.47	15.11	4.09	0.59	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	101,350	1.15	0.94	0.16	-	74.59	26.82	22.96	9.71	4.14	24.26	17.14	0.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	102,810	0.16	0.16	-	-	76.46	27.21	26.39	10.48	3.39	23.38	16.90	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	114,400	0.65	0.51	0.14	-	74.24	27.42	23.72	10.65	3.05	25.11	15.18	4.11	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	人力打設	養生工無	100,790	0.16	0.16	-	-	75.99	26.97	26.44	10.17	3.46	23.85	17.24	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	44,930	0.67	0.56	0.08	-	88.39	35.62	27.39	10.99	2.08	10.94	10.28	0.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	47,829	0.94	0.53	0.30	0.08	86.33	33.46	27.47	11.05	1.96	12.73	9.65	2.46	0.36	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	44,461	0.68	0.57	0.08	-	88.26	35.99	27.02	10.83	2.10	11.06	10.38	0.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	44,781	0.08	0.08	-	-	89.26	35.72	29.49	11.27	1.67	10.66	10.31	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	47,680	0.38	0.30	0.08	-	87.14	33.56	29.44	11.31	1.57	12.48	9.68	2.47	0.08	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	人力打設	養生工無	44,312	0.08	0.08	-	-	89.15	36.10	29.14	11.11	1.69	10.77	10.42	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	47,304	0.69	0.58	0.08	-	87.95	35.32	27.24	10.96	2.15	11.36	10.69	0.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,479	0.96	0.55	0.31	0.07	85.84	33.10	27.34	11.02	2.02	13.20	10.02	2.55	0.37	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	46,790	0.70	0.59	0.08	-	87.81	35.69	26.86	10.79	2.18	11.49	10.81	0.40	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	47,141	0.08	0.08	-	-	88.85	35.42	29.43	11.25	1.72	11.07	10.73	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,316	0.38	0.31	0.07	-	86.70	33.22	29.38	11.30	1.61	12.92	10.05	2.56	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	人力打設	養生工無	46,627	0.08	0.08	-	-	88.74	35.81	29.07	11.09	1.74	11.18	10.84	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	49,679	0.71	0.60	0.08	-	87.55	35.05	27.11	10.93	2.21	11.74	11.06	0.40	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	53,129	0.99	0.57	0.32	0.07	85.39	32.76	27.22	11.00	2.07	13.62	10.34	2.64	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	49,120	0.72	0.61	0.08	-	87.40	35.43	26.71	10.76	2.24	11.88	11.19	0.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	49,501	0.08	0.08	-	-	88.48	35.14	29.37	11.24	1.77	11.44	11.10	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	52,952	0.40	0.33	0.07	-	86.26	32.88	29.33	11.28	1.65	13.34	10.38	2.65	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	人力打設	養生工無	48,943	0.08	0.08	－	－	88.35	35.54	29.00	11.07	1.79	11.57	11.23	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	52,053	0.73	0.62	0.08	－	87.19	34.79	26.99	10.91	2.27	12.08	11.40	0.41	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	55,780	1.01	0.58	0.33	0.07	85.01	32.48	27.11	10.98	2.12	13.98	10.64	2.71	0.38	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	51,450	0.74	0.63	0.08	－	87.02	35.18	26.58	10.73	2.30	12.24	11.54	0.42	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	51,862	0.08	0.08	－	－	88.14	34.88	29.33	11.22	1.81	11.78	11.45	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	55,589	0.40	0.33	0.07	－	85.89	32.57	29.29	11.27	1.69	13.71	10.68	2.72	0.07	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	人力打設	養生工無	51,258	0.08	0.08	－	－	88.00	35.29	28.94	11.05	1.83	11.92	11.58	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	54,426	0.75	0.64	0.08	－	86.85	34.54	26.89	10.89	2.32	12.40	11.71	0.42	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	58,429	1.04	0.60	0.34	0.07	84.63	32.21	27.01	10.96	2.16	14.33	10.91	2.78	0.39	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	53,778	0.76	0.65	0.08	－	86.68	34.94	26.46	10.71	2.35	12.56	11.86	0.43	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	54,220	0.08	0.08	－	－	87.83	34.66	29.28	11.21	1.85	12.09	11.76	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	58,223	0.41	0.34	0.07	－	85.55	32.31	29.24	11.26	1.72	14.04	10.95	2.79	0.07	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	人力打設	養生工無	53,572	0.08	0.08	－	－	87.69	35.08	28.88	11.03	1.87	12.23	11.90	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え0.32m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,800	0.77	0.66	0.07	－	86.53	34.31	26.79	10.87	2.37	12.70	12.00	0.43	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え0.32m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	61,079	1.06	0.61	0.35	0.07	84.28	31.93	26.92	10.95	2.20	14.66	11.16	2.85	0.40	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え0.32m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	56,108	0.78	0.66	0.08	－	86.37	34.75	26.35	10.68	2.40	12.85	12.15	0.43	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え0.32m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,580	0.08	0.08	－	－	87.55	34.44	29.24	11.20	1.89	12.37	12.05	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え0.32m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	60,860	0.42	0.35	0.07	－	85.22	32.05	29.20	11.25	1.75	14.36	11.20	2.86	0.07	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え0.32m3以下	人力打設	養生工無	55,888	0.08	0.08	－	－	87.39	34.87	28.83	11.01	1.91	12.53	12.20	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	59,174	0.78	0.67	0.07	－	86.26	34.14	26.70	10.85	2.41	12.96	12.26	0.43	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	63,730	1.08	0.62	0.36	0.07	83.99	31.72	26.84	10.93	2.24	14.93	11.38	2.90	0.40	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	58,437	0.79	0.68	0.07	－	86.08	34.55	26.25	10.66	2.44	13.13	12.42	0.44	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え0.34m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	58,941	0.07	0.07	－	－	87.31	34.27	29.20	11.19	1.92	12.62	12.31	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え0.34m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	63,496	0.43	0.36	0.07	－	84.93	31.81	29.17	11.24	1.78	14.64	11.43	2.91	0.07	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え0.34m3以下	人力打設	養生工無	58,203	0.08	0.08	－	－	87.12	34.68	28.78	11.00	1.94	12.80	12.47	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	61,549	0.79	0.68	0.07	－	86.01	33.96	26.61	10.84	2.45	13.20	12.50	0.44	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	66,380	1.09	0.63	0.36	0.07	83.71	31.50	26.77	10.92	2.27	15.20	11.59	2.96	0.41	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	60,767	0.80	0.69	0.07	－	85.82	34.40	26.15	10.64	2.48	13.38	12.66	0.45	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え0.36m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	61,301	0.07	0.07	－	－	87.07	34.08	29.17	11.18	1.95	12.86	12.55	0.07	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え0.36m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	66,132	0.44	0.37	0.07	－	84.66	31.59	29.14	11.23	1.81	14.90	11.64	2.97	0.07	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え0.36m3以下	人力打設	養生工無	60,519	0.07	0.07	－	－	86.89	34.52	28.74	10.98	1.98	13.04	12.72	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	63,922	0.81	0.70	0.07	－	85.75	33.78	26.53	10.82	2.49	13.44	12.73	0.45	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	69,029	1.11	0.64	0.37	0.07	83.45	31.30	26.70	10.91	2.31	15.44	11.78	3.01	0.41	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	63,095	0.82	0.71	0.07	－	85.58	34.25	26.06	10.62	2.52	13.60	12.89	0.45	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	－	－	－	－

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え0.38m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	63,659	0.07	0.07	-	-	86.84	33.91	29.14	11.17	1.98	13.09	12.78	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え0.38m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	68,767	0.44	0.37	0.07	-	84.42	31.39	29.11	11.23	1.83	15.14	11.83	3.02	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え0.38m3以下	人力打設	養生工無	62,833	0.07	0.07	-	-	86.67	34.36	28.70	10.97	2.01	13.26	12.95	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	66,296	0.82	0.71	0.07	-	85.54	33.64	26.46	10.81	2.52	13.64	12.93	0.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	71,679	1.14	0.65	0.38	0.07	83.19	31.12	26.63	10.89	2.33	15.67	11.96	3.05	0.42	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	65,425	0.83	0.72	0.07	-	85.34	34.07	25.98	10.60	2.56	13.83	13.11	0.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	66,020	0.07	0.07	-	-	86.63	33.75	29.11	11.16	2.01	13.30	12.99	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	71,403	0.45	0.38	0.07	-	84.19	31.22	29.08	11.22	1.85	15.36	12.01	3.06	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	人力打設	養生工無	65,148	0.07	0.07	-	-	86.46	34.23	28.66	10.96	2.03	13.47	13.16	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え0.43m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	69,266	0.83	0.72	0.07	-	85.28	33.45	26.38	10.79	2.56	13.89	13.17	0.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え0.43m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	74,994	1.16	0.67	0.38	0.07	82.91	30.89	26.56	10.88	2.37	15.93	12.17	3.10	0.42	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え0.43m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	68,339	0.84	0.73	0.07	-	85.09	33.92	25.89	10.58	2.60	14.07	13.35	0.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え0.43m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	68,972	0.07	0.07	-	-	86.39	33.57	29.07	11.15	2.04	13.54	13.23	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え0.43m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	74,700	0.45	0.38	0.07	-	83.94	31.03	29.04	11.21	1.88	15.61	12.21	3.11	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え0.43m3以下	人力打設	養生工無	68,045	0.07	0.07	-	-	86.21	34.04	28.62	10.95	2.06	13.72	13.41	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	72,822	0.85	0.74	0.07	-	84.98	33.23	26.29	10.77	2.61	14.17	13.44	0.47	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	78,965	1.17	0.68	0.39	0.06	82.61	30.66	26.48	10.87	2.41	16.22	12.39	3.16	0.43	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S		K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	71,828	0.86	0.75	0.07	-	84.79	33.71	25.79	10.56	2.64	14.35	13.62	0.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	72,507	0.07	0.07	-	-	86.14	33.39	29.03	11.14	2.07	13.79	13.49	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	78,649	0.45	0.39	0.06	-	83.67	30.81	29.01	11.20	1.91	15.88	12.44	3.17	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	人力打設	養生工無	71,513	0.07	0.07	-	-	85.94	33.85	28.57	10.93	2.10	13.99	13.68	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	76,388	0.86	0.75	0.07	-	84.75	33.08	26.20	10.76	2.65	14.39	13.67	0.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,944	1.19	0.69	0.40	0.06	82.35	30.49	26.40	10.85	2.44	16.46	12.59	3.21	0.43	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	75,326	0.87	0.76	0.07	-	84.53	33.54	25.70	10.54	2.69	14.60	13.86	0.48	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	76,051	0.07	0.07	-	-	85.90	33.22	29.00	11.13	2.10	14.03	13.73	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,608	0.46	0.40	0.06	-	83.41	30.59	28.98	11.20	1.93	16.13	12.64	3.22	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	人力打設	養生工無	74,990	0.07	0.07	-	-	85.70	33.67	28.53	10.92	2.13	14.23	13.93	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	79,953	0.87	0.76	0.07	-	84.51	32.92	26.13	10.74	2.68	14.62	13.89	0.48	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,924	1.20	0.70	0.40	0.06	82.10	30.29	26.34	10.84	2.47	16.70	12.77	3.26	0.44	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	78,825	0.88	0.77	0.07	-	84.29	33.39	25.61	10.52	2.72	14.83	14.09	0.48	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	79,595	0.07	0.07	-	-	85.68	33.05	28.97	11.12	2.13	14.25	13.95	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,566	0.46	0.40	0.06	-	83.17	30.42	28.95	11.19	1.95	16.37	12.83	3.27	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	人力打設	養生工無	78,467	0.07	0.07	-	-	85.48	33.51	28.49	10.91	2.16	14.45	14.15	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	83,509	0.88	0.77	0.07	-	84.30	32.76	26.06	10.73	2.72	14.82	14.09	0.48	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90,894	1.22	0.71	0.41	0.06	81.87	30.11	26.28	10.83	2.50	16.91	12.94	3.30	0.44	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	82,314	0.89	0.78	0.07	-	84.08	33.24	25.53	10.51	2.76	15.03	14.29	0.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	83,130	0.07	0.07	-	-	85.48	32.90	28.94	11.11	2.15	14.45	14.15	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90,515	0.47	0.41	0.06	-	82.95	30.24	28.92	11.18	1.98	16.58	13.00	3.31	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	人力打設	養生工無	81,935	0.07	0.07	-	-	85.27	33.39	28.45	10.89	2.18	14.66	14.36	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	87,076	0.89	0.78	0.07	-	84.10	32.62	26.00	10.72	2.75	15.01	14.27	0.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	94,875	1.23	0.72	0.41	0.06	81.66	29.96	26.22	10.82	2.52	17.11	13.09	3.34	0.45	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	85,814	0.90	0.79	0.07	-	83.88	33.12	25.46	10.49	2.79	15.22	14.48	0.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	86,676	0.07	0.07	-	-	85.31	32.78	28.91	11.10	2.17	14.62	14.33	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	94,475	0.47	0.41	0.06	-	82.76	30.08	28.90	11.18	1.99	16.77	13.15	3.35	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	人力打設	養生工無	85,414	0.07	0.07	-	-	85.09	33.25	28.42	10.88	2.21	14.84	14.54	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	90,632	0.90	0.79	0.07	-	83.93	32.51	25.94	10.71	2.77	15.17	14.43	0.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	98,845	1.24	0.72	0.42	0.06	81.47	29.82	26.17	10.81	2.54	17.29	13.23	3.38	0.45	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	89,303	0.91	0.80	0.07	-	83.69	32.98	25.40	10.48	2.82	15.40	14.65	0.50	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	90,210	0.07	0.07	-	-	85.14	32.64	28.89	11.10	2.20	14.79	14.50	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	98,424	0.48	0.42	0.06	-	82.58	29.94	28.88	11.17	2.01	16.94	13.29	3.39	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	人力打設	養生工無	88,881	0.07	0.07	-	-	84.91	33.13	28.39	10.87	2.23	15.02	14.72	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	94,793	0.91	0.80	0.07	-	83.73	32.37	25.88	10.69	2.80	15.36	14.61	0.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	103,490	1.25	0.73	0.42	0.06	81.29	29.68	26.12	10.80	2.57	17.46	13.38	3.41	0.45	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	93,386	0.92	0.81	0.07	-	83.50	32.87	25.33	10.46	2.85	15.58	14.83	0.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	94,347	0.07	0.07	-	-	84.96	32.51	28.86	11.09	2.22	14.97	14.68	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	103,040	0.48	0.42	0.06	-	82.39	29.79	28.85	11.16	2.03	17.13	13.44	3.43	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	人力打設	養生工無	92,940	0.07	0.07	-	-	84.74	33.01	28.36	10.86	2.25	15.19	14.90	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	99,541	0.92	0.81	0.07	-	83.54	32.23	25.81	10.68	2.84	15.54	14.80	0.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	108,790	1.27	0.74	0.43	0.06	81.06	29.51	26.06	10.79	2.59	17.67	13.54	3.45	0.46	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	98,044	0.94	0.82	0.07	-	83.27	32.71	25.25	10.45	2.88	15.79	15.03	0.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	99,066	0.07	0.07	-	-	84.77	32.37	28.84	11.08	2.24	15.16	14.87	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	108,310	0.49	0.43	0.06	-	82.18	29.61	28.83	11.16	2.05	17.33	13.60	3.47	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	人力打設	養生工無	97,569	0.07	0.07	-	-	84.54	32.86	28.32	10.85	2.28	15.39	15.10	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	104,290	0.93	0.82	0.07	-	83.35	32.11	25.75	10.67	2.86	15.72	14.97	0.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	114,090	1.28	0.75	0.43	0.06	80.87	29.36	26.01	10.78	2.62	17.85	13.68	3.49	0.46	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	102,700	0.95	0.83	0.07	-	83.09	32.59	25.19	10.43	2.91	15.96	15.20	0.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	103,790	0.07	0.07	-	-	84.60	32.24	28.81	11.08	2.26	15.33	15.04	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	113,590	0.49	0.43	0.06	-	82.00	29.49	28.80	11.15	2.07	17.51	13.74	3.51	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	人力打設	養生工無	102,200	0.07	0.07	-	-	84.36	32.74	28.29	10.84	2.30	15.57	15.28	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	109,040	0.94	0.83	0.06	-	83.19	31.99	25.70	10.66	2.89	15.87	15.12	0.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	119,390	1.29	0.76	0.43	0.06	80.69	29.24	25.96	10.77	2.64	18.02	13.81	3.52	0.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	107,360	0.96	0.84	0.07	-	82.92	32.48	25.13	10.42	2.93	16.12	15.36	0.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	108,500	0.06	0.06	-	-	84.46	32.14	28.79	11.07	2.28	15.48	15.20	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	118,860	0.50	0.44	0.06	-	81.83	29.35	28.78	11.15	2.08	17.67	13.87	3.54	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	人力打設	養生工無	106,830	0.07	0.07	-	-	84.20	32.63	28.26	10.83	2.32	15.73	15.44	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	114,380	0.95	0.84	0.06	-	83.02	31.87	25.64	10.65	2.92	16.03	15.28	0.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	125,350	1.30	0.76	0.44	0.06	80.51	29.10	25.91	10.76	2.66	18.19	13.94	3.56	0.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	112,600	0.97	0.85	0.07	-	82.75	32.36	25.07	10.41	2.96	16.28	15.52	0.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	113,820	0.06	0.06	-	-	84.31	32.03	28.77	11.06	2.30	15.63	15.36	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	124,790	0.50	0.44	0.06	-	81.67	29.22	28.76	11.14	2.10	17.83	14.01	3.57	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	人力打設	養生工無	112,040	0.07	0.07	-	-	84.04	32.51	28.23	10.83	2.34	15.89	15.60	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	120,320	0.96	0.85	0.06	-	82.84	31.74	25.59	10.64	2.94	16.20	15.44	0.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	131,980	1.31	0.77	0.44	0.06	80.33	28.95	25.87	10.76	2.68	18.36	14.08	3.59	0.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	118,430	0.97	0.86	0.06	-	82.57	32.26	25.00	10.39	2.99	16.46	15.69	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	119,720	0.06	0.06	-	-	84.15	31.91	28.74	11.06	2.32	15.79	15.52	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	131,390	0.50	0.44	0.06	-	81.50	29.08	28.74	11.14	2.12	18.00	14.14	3.61	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	人力打設	養生工無	117,830	0.07	0.07	-	-	83.88	32.40	28.20	10.82	2.36	16.05	15.77	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	126,340	0.96	0.85	0.06	-	82.63	31.62	25.52	10.62	2.96	16.41	15.58	0.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	138,700	1.33	0.78	0.45	0.06	80.11	28.81	25.81	10.74	2.70	18.56	14.19	3.62	0.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	124,340	0.98	0.87	0.06	-	82.35	32.12	24.93	10.37	3.01	16.67	15.83	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	125,710	0.06	0.06	-	-	83.95	31.78	28.70	11.04	2.34	15.99	15.65	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	138,060	0.51	0.45	0.06	-	81.28	28.93	28.70	11.13	2.13	18.21	14.25	3.64	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	人力打設	養生工無	123,710	0.06	0.06	-	-	83.68	32.28	28.16	10.80	2.38	16.26	15.91	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	132,280	0.97	0.86	0.06	-	82.49	31.52	25.47	10.61	2.99	16.54	15.71	0.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	145,330	1.33	0.78	0.45	0.06	79.96	28.70	25.77	10.73	2.72	18.71	14.30	3.65	0.48	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	130,170	0.98	0.87	0.06	-	82.22	32.05	24.88	10.36	3.03	16.80	15.96	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	131,620	0.06	0.06	-	-	83.81	31.68	28.68	11.04	2.36	16.13	15.79	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	144,660	0.51	0.45	0.06	-	81.16	28.84	28.69	11.12	2.14	18.33	14.36	3.66	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	人力打設	養生工無	129,500	0.06	0.06	-	-	83.55	32.19	28.13	10.79	2.40	16.39	16.04	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	138,810	0.98	0.87	0.06	-	82.34	31.41	25.43	10.60	3.01	16.68	15.84	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	152,620	1.34	0.79	0.45	0.06	79.82	28.59	25.73	10.73	2.74	18.84	14.41	3.67	0.48	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	136,580	0.99	0.88	0.06	-	82.06	31.94	24.82	10.35	3.06	16.95	16.10	0.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	138,110	0.06	0.06	-	-	83.68	31.59	28.66	11.03	2.37	16.26	15.92	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	151,910	0.52	0.46	0.06	-	81.01	28.71	28.66	11.12	2.16	18.47	14.47	3.69	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	人力打設	養生工無	135,870	0.06	0.06	-	-	83.42	32.11	28.11	10.78	2.41	16.52	16.18	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	155,620	0.92	0.82	0.06	-	83.18	34.16	21.29	8.83	2.84	15.90	15.12	0.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	158,510	1.00	0.81	0.09	0.06	82.69	33.55	21.53	8.95	2.79	16.31	14.84	0.70	0.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	154,540	0.94	0.83	0.06	-	83.05	34.40	20.98	8.71	2.86	16.01	15.22	0.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	149,070	0.06	0.06	-	-	83.83	35.65	22.61	8.80	1.88	16.11	15.78	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	151,960	0.16	0.10	0.06	-	83.31	34.99	22.83	8.93	1.85	16.53	15.48	0.73	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	人力打設	養生工無	147,990	0.06	0.06	-	-	83.71	35.90	22.30	8.68	1.90	16.23	15.90	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	163,180	0.94	0.83	0.06	-	83.05	34.08	21.26	8.82	2.86	16.01	15.23	0.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	166,230	1.00	0.81	0.09	0.06	82.57	33.47	21.50	8.94	2.81	16.43	14.95	0.71	0.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	162,040	0.94	0.83	0.06	-	82.92	34.29	20.95	8.71	2.88	16.14	15.34	0.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	156,260	0.06	0.06	-	-	83.70	35.56	22.59	8.80	1.89	16.24	15.91	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	159,310	0.16	0.10	0.06	-	83.18	34.91	22.81	8.92	1.86	16.66	15.60	0.74	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	人力打設	養生工無	155,120	0.06	0.06	-	-	83.58	35.83	22.27	8.67	1.91	16.36	16.03	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	171,370	0.94	0.83	0.06	-	82.93	33.98	21.23	8.82	2.88	16.13	15.35	0.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	174,600	1.01	0.82	0.09	0.06	82.45	33.37	21.48	8.94	2.83	16.54	15.06	0.71	0.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	170,160	0.95	0.84	0.06	-	82.80	34.21	20.92	8.70	2.90	16.25	15.46	0.51	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	164,050	0.06	0.06	-	-	83.58	35.48	22.57	8.79	1.91	16.36	16.03	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	167,270	0.16	0.10	0.06	-	83.05	34.80	22.80	8.92	1.87	16.79	15.72	0.75	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	人力打設	養生工無	162,840	0.06	0.06	-	-	83.46	35.74	22.25	8.67	1.92	16.48	16.15	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	180,180	0.95	0.84	0.06	-	82.80	33.89	21.20	8.81	2.90	16.25	15.46	0.51	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	183,600	1.02	0.82	0.09	0.06	82.31	33.27	21.45	8.94	2.84	16.67	15.17	0.72	0.50	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	178,900	0.95	0.84	0.06	-	82.69	34.15	20.88	8.69	2.92	16.36	15.57	0.51	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	172,430	0.06	0.06	-	-	83.46	35.41	22.54	8.79	1.92	16.48	16.15	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	175,850	0.16	0.10	0.06	-	82.93	34.72	22.78	8.92	1.88	16.91	15.84	0.75	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	人力打設	養生工無	171,150	0.06	0.06	-	-	83.33	35.67	22.22	8.66	1.93	16.61	16.28	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	189,010	0.95	0.84	0.06	-	82.70	33.82	21.17	8.81	2.91	16.35	15.56	0.51	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	192,610	1.03	0.83	0.09	0.06	82.21	33.21	21.42	8.93	2.86	16.76	15.27	0.72	0.50	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	187,650	0.96	0.85	0.06	-	82.58	34.07	20.85	8.69	2.94	16.46	15.67	0.51	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	180,820	0.06	0.06	-	-	83.36	35.35	22.53	8.78	1.93	16.58	16.26	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	184,430	0.16	0.10	0.06	-	82.81	34.65	22.76	8.91	1.89	17.03	15.95	0.76	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	人力打設	養生工無	179,470	0.06	0.06	-	-	83.22	35.61	22.20	8.66	1.94	16.72	16.39	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	198,460	0.96	0.85	0.06	-	82.59	33.73	21.15	8.81	2.93	16.45	15.66	0.51	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	202,270	1.02	0.83	0.09	0.05	82.12	33.14	21.40	8.93	2.87	16.86	15.36	0.73	0.50	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	197,030	0.97	0.86	0.06	-	82.46	33.98	20.82	8.69	2.95	16.57	15.77	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	189,810	0.06	0.06	-	-	83.25	35.27	22.51	8.78	1.94	16.69	16.37	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	193,620	0.16	0.10	0.06	-	82.71	34.58	22.74	8.91	1.90	17.13	16.05	0.76	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	人力打設	養生工無	188,380	0.06	0.06	-	-	83.12	35.55	22.18	8.65	1.95	16.82	16.50	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	208,540	0.96	0.85	0.06	-	82.50	33.68	21.12	8.80	2.95	16.54	15.75	0.51	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	212,570	1.03	0.84	0.09	0.05	82.01	33.06	21.37	8.93	2.89	16.96	15.45	0.73	0.51	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	207,030	0.97	0.86	0.06	-	82.36	33.91	20.80	8.68	2.97	16.67	15.87	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	199,400	0.06	0.06	-	-	83.15	35.21	22.49	8.77	1.95	16.79	16.47	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	203,420	0.16	0.10	0.06	-	82.60	34.50	22.73	8.91	1.91	17.24	16.15	0.77	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	人力打設	養生工無	197,880	0.06	0.06	-	-	83.02	35.48	22.16	8.65	1.96	16.92	16.60	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	219,250	0.97	0.86	0.06	-	82.39	33.59	21.10	8.80	2.96	16.64	15.84	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	223,510	1.04	0.84	0.10	0.05	81.90	32.98	21.35	8.93	2.90	17.06	15.54	0.74	0.51	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	217,650	0.98	0.87	0.06	-	82.26	33.84	20.77	8.68	2.98	16.76	15.96	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	209,580	0.06	0.06	-	-	83.05	35.15	22.47	8.77	1.96	16.89	16.57	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	213,840	0.16	0.10	0.06	-	82.51	34.45	22.71	8.90	1.92	17.33	16.24	0.77	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	人力打設	養生工無	207,980	0.06	0.06	-	-	82.92	35.43	22.14	8.64	1.97	17.02	16.70	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	230,600	0.97	0.86	0.06	-	82.30	33.53	21.07	8.80	2.98	16.73	15.93	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	235,100	1.05	0.85	0.10	0.05	81.81	32.91	21.33	8.92	2.92	17.14	15.62	0.74	0.51	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	228,900	0.98	0.87	0.06	-	82.17	33.78	20.75	8.67	3.00	16.85	16.05	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	220,370	0.06	0.06	-	-	82.95	35.08	22.45	8.77	1.97	16.99	16.67	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	224,870	0.16	0.10	0.06	-	82.41	34.37	22.70	8.90	1.93	17.43	16.34	0.78	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	人力打設	養生工無	218,680	0.06	0.06	-	-	82.82	35.36	22.12	8.64	1.98	17.12	16.80	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	242,560	0.97	0.87	0.05	-	82.23	33.50	21.05	8.79	2.99	16.80	16.01	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	247,320	1.05	0.85	0.10	0.05	81.71	32.83	21.31	8.92	2.93	17.24	15.71	0.75	0.51	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	養生工無	240,770	0.99	0.88	0.06	-	82.07	33.71	20.72	8.67	3.01	16.94	16.13	0.53	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	231,750	0.06	0.06	-	-	82.86	35.02	22.44	8.76	1.98	17.08	16.76	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	236,510	0.16	0.10	0.06	-	82.33	34.32	22.68	8.90	1.94	17.51	16.42	0.78	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	人力打設	養生工無	229,960	0.06	0.06	-	-	82.73	35.31	22.10	8.63	1.99	17.21	16.89	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	255,170	0.97	0.87	0.05	-	82.15	33.44	21.03	8.79	3.00	16.88	16.09	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	260,200	1.06	0.86	0.10	0.05	81.63	32.78	21.29	8.92	2.94	17.31	15.78	0.75	0.51	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	253,280	0.99	0.88	0.06	-	81.99	33.65	20.70	8.67	3.02	17.02	16.21	0.53	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	243,740	0.06	0.06	-	-	82.77	34.96	22.42	8.76	1.99	17.17	16.85	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	248,770	0.16	0.10	0.06	-	82.24	34.27	22.67	8.89	1.95	17.60	16.51	0.78	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	人力打設	養生工無	241,850	0.06	0.06	-	-	82.64	35.24	22.09	8.63	2.00	17.30	16.98	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	267,770	0.98	0.88	0.05	-	82.06	33.37	21.01	8.79	3.01	16.96	16.16	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	273,070	1.06	0.86	0.10	0.05	81.55	32.71	21.27	8.92	2.96	17.39	15.85	0.75	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	265,770	0.98	0.88	0.05	-	81.92	33.61	20.68	8.66	3.04	17.10	16.29	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	255,720	0.06	0.06	-	-	82.69	34.91	22.41	8.76	1.99	17.25	16.93	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	261,020	0.16	0.10	0.06	-	82.16	34.23	22.65	8.89	1.95	17.68	16.58	0.79	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	人力打設	養生工無	253,720	0.06	0.06	-	-	82.56	35.18	22.07	8.63	2.01	17.38	17.06	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	280,990	0.98	0.88	0.05	-	81.99	33.31	20.99	8.78	3.03	17.03	16.23	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	286,590	1.06	0.86	0.10	0.05	81.47	32.65	21.26	8.91	2.97	17.47	15.92	0.76	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	278,890	0.99	0.89	0.05	-	81.86	33.57	20.66	8.66	3.05	17.15	16.35	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	268,300	0.06	0.06	-	-	82.62	34.86	22.40	8.75	2.00	17.32	17.00	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	273,890	0.16	0.10	0.06	-	82.09	34.18	22.64	8.89	1.96	17.75	16.65	0.79	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	人力打設	養生工無	266,200	0.06	0.06	-	-	82.49	35.14	22.06	8.62	2.02	17.45	17.13	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え2.23m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	295,490	0.98	0.88	0.05	-	81.92	33.27	20.97	8.78	3.04	17.10	16.30	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え2.23m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	301,400	1.07	0.87	0.10	0.05	81.40	32.61	21.24	8.91	2.98	17.53	15.98	0.76	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え2.23m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	293,270	0.99	0.89	0.05	-	81.79	33.52	20.64	8.66	3.06	17.22	16.42	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え2.23m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	282,080	0.06	0.06	-	-	82.56	34.83	22.38	8.75	2.01	17.38	17.07	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	-	-	-	-

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え2.23m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	287,990	0.16	0.10	0.06	-	82.02	34.13	22.63	8.89	1.97	17.82	16.72	0.79	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え2.23m3以下	人力打設	養生工無	279,860	0.06	0.06	-	-	82.41	35.10	22.04	8.62	2.02	17.53	17.21	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え2.35m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	310,610	0.99	0.89	0.05	-	81.85	33.21	20.96	8.78	3.05	17.16	16.36	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え2.35m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	316,840	1.07	0.87	0.10	0.05	81.34	32.57	21.22	8.91	2.99	17.59	16.04	0.76	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え2.35m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	308,260	0.99	0.89	0.05	-	81.71	33.47	20.62	8.65	3.07	17.30	16.49	0.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え2.35m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	296,460	0.06	0.06	-	-	82.48	34.77	22.37	8.75	2.02	17.46	17.15	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え2.35m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	302,690	0.16	0.10	0.06	-	81.94	34.07	22.62	8.89	1.97	17.90	16.79	0.80	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え2.35m3以下	人力打設	養生工無	294,120	0.06	0.06	-	-	82.34	35.04	22.03	8.62	2.03	17.60	17.28	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え2.48m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	326,360	0.99	0.89	0.05	-	81.79	33.17	20.94	8.78	3.06	17.22	16.42	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え2.48m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	332,930	1.07	0.87	0.10	0.05	81.29	32.52	21.21	8.91	3.00	17.64	16.10	0.76	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え2.48m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	323,890	1.00	0.90	0.05	-	81.64	33.42	20.60	8.65	3.08	17.36	16.55	0.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え2.48m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	311,430	0.06	0.06	-	-	82.42	34.73	22.36	8.75	2.02	17.52	17.21	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え2.48m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	318,010	0.16	0.10	0.06	-	81.87	34.03	22.61	8.88	1.98	17.97	16.86	0.80	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え2.48m3以下	人力打設	養生工無	308,970	0.06	0.06	-	-	82.27	35.01	22.01	8.61	2.04	17.67	17.35	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え2.62m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	343,370	0.99	0.89	0.05	-	81.73	33.14	20.92	8.77	3.07	17.28	16.48	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え2.62m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	350,310	1.08	0.88	0.10	0.05	81.21	32.47	21.19	8.91	3.01	17.71	16.16	0.77	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え2.62m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	340,760	1.00	0.90	0.05	-	81.58	33.38	20.58	8.65	3.09	17.42	16.61	0.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え2.62m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	327,610	0.06	0.06	-	-	82.35	34.69	22.35	8.74	2.03	17.59	17.28	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え2.62m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	334,550	0.16	0.10	0.06	-	81.82	33.99	22.60	8.88	1.99	18.02	16.92	0.80	0.05	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え2.62m3以下	人力打設	養生工無	325,010	0.06	0.06	-	-	82.21	34.97	22.00	8.61	2.04	17.73	17.42	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	361,640	1.00	0.90	0.05	-	81.65	33.07	20.91	8.77	3.08	17.35	16.54	0.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	368,970	1.08	0.88	0.10	0.05	81.16	32.43	21.18	8.91	3.02	17.76	16.21	0.77	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	358,880	1.00	0.90	0.05	-	81.52	33.33	20.57	8.65	3.10	17.48	16.67	0.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	344,990	0.06	0.06	-	-	82.29	34.66	22.34	8.74	2.03	17.65	17.34	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	352,320	0.15	0.10	0.05	-	81.76	33.96	22.59	8.88	1.99	18.09	16.98	0.81	0.05	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	人力打設	養生工無	342,230	0.06	0.06	-	-	82.15	34.93	21.99	8.61	2.05	17.79	17.48	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	380,540	1.00	0.90	0.05	-	81.60	33.04	20.89	8.77	3.09	17.40	16.59	0.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	388,280	1.08	0.88	0.10	0.05	81.10	32.40	21.17	8.90	3.02	17.82	16.26	0.77	0.53	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	377,630	1.01	0.91	0.05	-	81.46	33.30	20.55	8.64	3.11	17.53	16.72	0.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	362,960	0.06	0.06	-	-	82.23	34.61	22.33	8.74	2.04	17.71	17.40	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	370,700	0.16	0.11	0.05	-	81.70	33.91	22.58	8.88	2.00	18.14	17.03	0.81	0.05	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	人力打設	養生工無	360,050	0.06	0.06	-	-	82.09	34.89	21.98	8.60	2.06	17.85	17.54	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	400,070	1.00	0.90	0.05	-	81.55	33.01	20.88	8.77	3.09	17.45	16.64	0.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	408,240	1.09	0.89	0.10	0.05	81.04	32.35	21.15	8.90	3.03	17.87	16.31	0.77	0.53	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	397,010	1.01	0.91	0.05	-	81.41	33.26	20.54	8.64	3.12	17.58	16.77	0.54	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	381,540	0.06	0.06	-	-	82.18	34.58	22.32	8.74	2.05	17.76	17.45	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	389,700	0.16	0.11	0.05	-	81.64	33.87	22.57	8.88	2.00	18.20	17.09	0.81	0.05	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	人力打設	養生工無	378,470	0.06	0.06	-	-	82.04	34.86	21.97	8.60	2.06	17.90	17.59	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	420,860	1.01	0.91	0.05	-	81.49	32.96	20.87	8.77	3.10	17.50	16.69	0.54	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	429,470	1.09	0.89	0.10	0.05	80.98	32.31	21.14	8.90	3.04	17.93	16.36	0.78	0.53	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	417,630	1.01	0.91	0.05	-	81.36	33.22	20.52	8.64	3.13	17.63	16.82	0.54	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	401,300	0.06	0.06	-	-	82.12	34.55	22.31	8.73	2.05	17.82	17.51	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	409,920	0.16	0.11	0.05	-	81.60	33.85	22.56	8.88	2.01	18.24	17.14	0.81	0.05	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	人力打設	養生工無	398,070	0.06	0.06	-	-	81.98	34.82	21.96	8.60	2.07	17.96	17.65	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	442,280	1.01	0.91	0.05	-	81.44	32.92	20.86	8.76	3.11	17.55	16.74	0.54	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	451,360	1.09	0.89	0.10	0.05	80.94	32.27	21.13	8.90	3.05	17.97	16.40	0.78	0.53	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	438,870	1.02	0.92	0.05	-	81.30	33.18	20.51	8.64	3.13	17.68	16.87	0.54	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	421,680	0.06	0.06	-	-	82.08	34.52	22.30	8.73	2.06	17.86	17.55	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	430,750	0.16	0.11	0.05	-	81.55	33.82	22.56	8.87	2.01	18.29	17.18	0.82	0.05	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	人力打設	養生工無	418,270	0.06	0.06	-	-	81.93	34.80	21.95	8.60	2.07	18.01	17.70	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　パトロール給油	-	-	-	

No.105【　サンドマット　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
砂材料費の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	2,051.2	7.35	5.88	1.47	-	11.16	9.07	2.09	-	-	81.49	77.49	4.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級	* -	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
無し	462.05	32.66	26.12	6.54	-	49.56	40.28	9.28	-	-	17.78	17.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級	* -	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.106【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
足場工の有無	呼び径	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	90mm	粘性土・砂質土	9,271.9	33.94	28.07	-	-	33.25	12.71	7.68	7.09	-	32.81	9.80	5.17	5.14	3.81	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	90mm	ﾚｷ質土	15,154	31.08	25.69	-	-	30.53	11.67	7.05	6.51	-	38.39	9.30	8.98	7.73	4.14	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	90mm	玉石混じり土	23,120	29.01	23.98	-	-	28.48	10.89	6.58	6.07	-	42.51	11.60	11.19	8.46	3.05	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	90mm	軟岩	18,654	29.85	24.67	-	-	29.30	11.20	6.77	6.25	-	40.85	10.63	9.71	8.99	3.37	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	90mm	硬岩	24,525	29.10	24.05	-	-	28.57	10.92	6.60	6.09	-	42.33	13.12	9.77	7.98	3.20	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	115mm	粘性土・砂質土	13,723	37.52	31.02	-	-	36.77	14.06	8.49	7.84	-	25.71	8.27	3.60	3.56	3.54	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	115mm	ﾚｷ質土	18,799	32.65	26.99	-	-	32.06	12.26	7.41	6.83	-	35.29	9.36	7.43	6.43	4.60	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	115mm	玉石混じり土	28,225	30.85	25.50	-	-	30.30	11.58	7.00	6.46	-	38.85	9.79	9.41	8.67	3.45	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナービット φ１１５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	115mm	軟岩	22,723	31.41	25.96	-	-	30.83	11.79	7.12	6.57	-	37.76	9.30	8.92	8.22	3.80	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	115mm	硬岩	29,396	30.59	25.28	-	-	30.03	11.48	6.94	6.40	-	39.38	11.25	8.41	8.32	3.68	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナービット φ１１５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	135mm	粘性土・砂質土	16,933	38.84	32.11	-	-	38.09	14.56	8.80	8.12	-	23.07	7.37	3.61	3.54	2.92	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	インナービット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	135mm	ﾚｷ質土	22,960	34.26	28.33	-	-	33.58	12.83	7.76	7.16	-	32.16	8.36	7.46	5.26	4.74	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	135mm	玉石混じり土	32,798	31.77	26.26	-	-	31.19	11.92	7.21	6.65	-	37.04	10.00	8.38	8.19	3.73	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナービット φ１３５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	135mm	軟岩	27,919	33.23	27.47	-	-	32.63	12.47	7.54	6.96	-	34.14	8.97	8.25	6.69	3.90	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	135mm	硬岩	35,555	32.12	26.55	-	-	31.54	12.06	7.29	6.72	-	36.34	11.37	7.56	6.96	3.83	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	146mm	粘性土・砂質土	20,238	37.44	30.96	-	-	36.71	14.03	8.48	7.83	-	25.85	8.35	4.28	3.97	2.98	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１４６mm用	インナービット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	-	-

No.106【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
足場工の有無	呼び径	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	146mm	ﾚｷ質土	27,723	32.44	26.81	-	-	31.86	12.18	7.36	6.79	-	35.70	9.42	8.94	5.32	5.15	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用 （１．５m）	インナーロッド φ１４６mm用 （１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	146mm	玉石混じり土	39,134	29.54	24.42	-	-	29.00	11.09	6.70	6.18	-	41.46	12.12	9.30	8.57	4.10	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１４６mm用 （１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用 （１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	146mm	軟岩	33,707	31.34	25.90	-	-	30.77	11.76	7.11	6.56	-	37.89	10.73	9.25	6.76	4.23	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１４６mm用 （１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用 （１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	146mm	硬岩	46,528	31.60	26.12	-	-	31.02	11.86	7.17	6.61	-	37.38	12.60	7.82	6.48	3.83	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１４６mm用 （１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用 （１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	90mm	粘性土･砂質土	8,096.9	26.96	23.86	-	-	32.33	13.23	8.00	7.38	-	40.71	11.28	5.92	5.88	4.36	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	インナーロッド φ９０mm用 （１．５m）	ドリルパイプ φ９０mm用 （１．５m）	インナービット φ９０mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	90mm	ﾚｷ質土	13,391	24.45	21.64	-	-	29.31	12.00	7.25	6.69	-	46.24	10.51	10.17	8.75	4.69	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用 （１．５m）	インナーロッド φ９０mm用 （１．５m）	インナービット φ９０mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	90mm	玉石混じり土	20,426	22.44	19.86	-	-	26.91	11.02	6.66	6.14	-	50.65	13.11	12.66	9.58	3.46	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ９０mm用 （１．５m）	ドリルパイプ φ９０mm用 （１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	90mm	軟岩	16,456	23.21	20.54	-	-	27.84	11.40	6.89	6.35	-	48.95	12.05	11.01	10.19	3.82	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用 （１．５m）	インナーロッド φ９０mm用 （１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	90mm	硬岩	21,740	22.58	19.99	-	-	27.08	11.09	6.70	6.18	-	50.34	14.80	11.03	9.00	3.61	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用 （１．５m）	インナーロッド φ９０mm用 （１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	115mm	粘性土･砂質土	11,617	30.05	26.60	-	-	36.12	14.82	8.92	8.23	-	33.83	9.78	4.26	4.21	4.19	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用 （１．５m）	ドリルパイプ φ１１５mm用 （１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	115mm	ﾚｷ質土	16,479	25.83	22.86	-	-	30.97	12.68	7.66	7.07	-	43.20	10.66	8.48	7.34	5.25	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用 （１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用 （１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	115mm	玉石混じり土	24,852	24.14	21.37	-	-	28.97	11.86	7.17	6.61	-	46.89	11.14	10.68	9.84	3.91	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ１１５mm用 （１．５m）	ドリルパイプ φ１１５mm用 （１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナービット φ１１５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	115mm	軟岩	19,938	24.63	21.80	-	-	29.54	12.09	7.31	6.74	-	45.83	10.58	10.16	9.37	4.34	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用 （１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用 （１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	115mm	硬岩	25,962	23.95	21.20	-	-	28.73	11.76	7.11	6.56	-	47.32	12.74	9.53	9.42	4.16	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用 （１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用 （１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナービット φ１１５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	135mm	粘性土･砂質土	14,269	31.35	27.75	-	-	37.70	15.49	9.30	8.59	-	30.95	8.74	4.29	4.20	3.46	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	インナービット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用 （１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用 （１．５m）	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	135mm	ﾚｷ質土	20,023	27.25	24.12	-	-	32.69	13.38	8.09	7.46	-	40.06	9.63	8.56	6.04	5.44	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用 （１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用 （１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-

No.106【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
足場工の有無	呼び径	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し(ｸﾛｰﾗ型)	135mm	玉石混じり土	28,808	25.00	22.13	-	-	30.00	12.28	7.42	6.85	-	45.00	11.36	9.54	9.33	4.25	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナービット φ１３５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	135mm	軟岩	24,424	26.36	23.33	-	-	31.61	12.94	7.82	7.22	-	42.03	10.23	9.43	7.65	4.46	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	135mm	硬岩	31,098	25.26	22.36	-	-	30.30	12.40	7.50	6.92	-	44.44	13.03	8.64	7.95	4.37	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	146mm	粘性土・砂質土	17,361	30.17	26.70	-	-	36.27	14.90	8.95	8.26	-	33.56	9.73	4.99	4.62	3.47	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	146mm	ﾚｷ質土	24,289	25.60	22.66	-	-	30.71	12.57	7.60	7.01	-	43.69	10.78	10.21	6.07	5.88	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	146mm	玉石混じり土	34,647	22.99	20.35	-	-	27.57	11.29	6.82	6.29	-	49.44	13.68	10.50	9.68	4.63	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	146mm	軟岩	29,685	24.63	21.80	-	-	29.54	12.09	7.31	6.74	-	45.83	12.17	10.51	7.68	4.81	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	146mm	硬岩	40,865	24.83	21.98	-	-	29.78	12.19	7.37	6.80	-	45.39	14.33	8.90	7.38	4.37	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-

No.107【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	有り	43,161	0.00	-	-	-	100.00	42.23	25.52	23.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	無し	39,128	0.00	-	-	-	100.00	42.49	25.66	23.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	47,079	0.00	-	-	-	100.00	42.14	25.46	23.49	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	43,045	0.00	-	-	-	100.00	42.35	25.59	23.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	有り	60,175	0.00	-	-	-	100.00	41.88	25.30	23.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	無し	56,142	0.00	-	-	-	100.00	42.02	25.39	23.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	有り	44,758	0.00	-	-	-	100.00	42.28	25.55	23.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	無し	40,725	0.00	-	-	-	100.00	42.53	25.69	23.71	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	48,676	0.00	-	-	-	100.00	42.19	25.49	23.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	44,642	0.00	-	-	-	100.00	42.40	25.61	23.64	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	有り	61,772	0.00	-	-	-	100.00	41.93	25.33	23.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	無し	57,739	0.00	-	-	-	100.00	42.08	25.41	23.45	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線（工場組立）	-	f＜400kN	有り	19,610	0.00	-	-	-	100.00	41.01	24.78	22.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線（工場組立）	-	f＜400kN	無し	15,577	0.00	-	-	-	100.00	41.31	24.95	23.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線（工場組立）	-	400≦f＜1300kN	有り	22,299	0.00	-	-	-	100.00	40.87	24.70	22.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線（工場組立）	-	400≦f＜1300kN	無し	18,266	0.00	-	-	-	100.00	41.10	24.83	22.91	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線（工場組立）	-	1300≦f＜2000kN	有り	31,710	0.00	-	-	-	100.00	40.58	24.52	22.62	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.107【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(t)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	1300≦f＜2000kN	無し	27,677	0.00	-	-	-	100.00	40.68	24.58	22.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f＜400kN	有り	25,962	0.00	-	-	-	100.00	41.31	24.95	23.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f＜400kN	無し	21,928	0.00	-	-	-	100.00	41.57	25.11	23.18	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	29,879	0.00	-	-	-	100.00	41.27	24.94	23.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	25,846	0.00	-	-	-	100.00	41.49	25.07	23.13	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f＜2000kN	有り	40,519	0.00	-	-	-	100.00	41.03	24.78	22.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f＜2000kN	無し	36,485	0.00	-	-	-	100.00	41.15	24.86	22.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f＜400kN	有り	27,559	0.00	-	-	-	100.00	41.44	25.04	23.10	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f＜400kN	無し	23,525	0.00	-	-	-	100.00	41.71	25.20	23.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	31,476	0.00	-	-	-	100.00	41.39	25.01	23.08	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	27,443	0.00	-	-	-	100.00	41.62	25.14	23.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f＜2000kN	有り	42,116	0.00	-	-	-	100.00	41.12	24.84	22.93	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f＜2000kN	無し	38,082	0.00	-	-	-	100.00	41.26	24.92	23.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	33,333	0.00	-	-	-	100.00	41.82	25.27	23.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	無し	29,300	0.00	-	-	-	100.00	42.09	25.43	23.47	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	36,022	0.00	-	-	-	100.00	41.68	25.18	23.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	31,988	0.00	-	-	-	100.00	41.90	25.32	23.36	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.107【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(t)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	有り	34,930	0.00	-	-	-	100.00	41.91	25.32	23.36	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	無し	30,897	0.00	-	-	-	100.00	42.17	25.48	23.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	37,619	0.00	-	-	-	100.00	41.77	25.23	23.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	33,586	0.00	-	-	-	100.00	41.98	25.37	23.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	有り	29,647	0.00	-	-	-	100.00	41.60	25.13	23.19	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	無し	25,614	0.00	-	-	-	100.00	41.87	25.29	23.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	39,707	0.00	-	-	-	100.00	41.86	25.29	23.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	35,674	0.00	-	-	-	100.00	42.08	25.43	23.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	有り	60,175	0.00	-	-	-	100.00	41.88	25.30	23.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	無し	56,142	0.00	-	-	-	100.00	42.02	25.39	23.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	有り	31,244	0.00	-	-	-	100.00	41.71	25.19	23.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	無し	27,211	0.00	-	-	-	100.00	41.97	25.36	23.40	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	41,304	0.00	-	-	-	100.00	41.93	25.33	23.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	37,271	0.00	-	-	-	100.00	42.15	25.47	23.50	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	有り	61,772	0.00	-	-	-	100.00	41.93	25.33	23.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	無し	57,739	0.00	-	-	-	100.00	42.08	25.41	23.45	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	f＜400kN	有り	18,451	0.00	-	-	-	100.00	40.68	24.58	22.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.107【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(t)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
簡易防食	PC鋼線より線（工場組立）	－	f＜400kN	無し	14,418	0.00	－	－	－	100.00	40.91	24.71	22.81	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
簡易防食	PC鋼線より線（工場組立）	－	400≦f＜1300kN	有り	21,140	0.00	－	－	－	100.00	40.58	24.52	22.62	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
簡易防食	PC鋼線より線（工場組立）	－	400≦f＜1300kN	無し	17,107	0.00	－	－	－	100.00	40.74	24.62	22.72	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
簡易防食	PC鋼線より線（工場組立）	－	1300≦f＜2000kN	有り	30,551	0.00	－	－	－	100.00	40.37	24.39	22.50	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
簡易防食	PC鋼線より線（工場組立）	－	1300≦f＜2000kN	無し	26,518	0.00	－	－	－	100.00	40.44	24.43	22.55	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	27,190	0.00	－	－	－	100.00	41.41	25.02	23.09	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	無し	23,157	0.00	－	－	－	100.00	41.68	25.18	23.24	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	31,108	0.00	－	－	－	100.00	41.37	24.99	23.06	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	27,074	0.00	－	－	－	100.00	41.58	25.13	23.19	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	有り	28,787	0.00	－	－	－	100.00	41.54	25.09	23.16	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	無し	24,754	0.00	－	－	－	100.00	41.80	25.26	23.31	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	32,705	0.00	－	－	－	100.00	41.47	25.06	23.13	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	28,671	0.00	－	－	－	100.00	41.70	25.20	23.25	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.108【　グラウト注入（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	66,252	0.00	－	－	－	55.18	20.77	12.53	11.57	－	44.82	44.82	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入	－	－	－	－	－

No.109【　ボーリングマシン移設（アンカー）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	55,688	28.23	28.23	－	－	71.77	33.20	20.06	18.51	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.110【　足場（アンカー）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,580.2	6.37	6.37	－	－	93.63	63.95	8.48	7.60	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－		－		とび工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.111【　アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.112【　コンクリートはつり　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | |

No.113【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,365.4	8.79	8.79	－	－	87.01	78.53	8.48	－	－	4.20	4.20	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.114【　コンクリート削孔（電動ハンマドリル）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
削孔深さ		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
30㎜以上200㎜未満	720.84	2.05	0.98	0.69	－	95.59	45.66	18.58	13.48	－	2.36	1.92	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 2kVA	*	電動ハンマドリル　穴あけ能力φ３８～４０ｍｍ		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
200㎜以上400㎜以下	1,067.4	1.87	0.88	0.62	－	95.97	44.86	18.58	13.35	－	2.16	1.73	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 2kVA	*	電動ハンマドリル　穴あけ能力φ３８～４０ｍｍ		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.115【　コンクリート削孔（さく岩機）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																						備考
削孔深さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）								R					Z								S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3				R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4					
100㎜以上 200㎜未満	927.71	5.21	3.02	1.40	－	89.15	54.82	12.71	8.03	－	5.64	4.78	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］通称15㎏級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－							
200㎜以上 300㎜未満	1,301.4	4.74	2.87	1.33	－	90.13	57.47	13.59	8.71	－	5.13	4.54	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］通称15㎏級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－							
300㎜以上 400㎜未満	1,662.5	4.52	2.81	1.30	－	90.59	59.38	14.02	8.96	－	4.89	4.45	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］通称15㎏級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－							
400㎜以上 600㎜未満	2,217.8	4.25	2.69	1.25	－	91.14	60.70	14.50	9.20	－	4.61	4.27	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］通称15㎏級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－							
600㎜以上 800㎜未満	2,964.6	4.13	2.64	1.22	－	91.39	61.57	14.46	9.39	－	4.48	4.19	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］通称15㎏級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－							
800㎜以上 1000㎜未満	3,693.6	4.04	2.63	1.22	－	91.60	62.37	15.23	9.64	－	4.36	4.16	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］通称15㎏級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－							
1000㎜以上 1100㎜以下	4,270.7	4.02	2.62	1.21	－	91.63	62.35	15.06	9.86	－	4.35	4.15	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］通称15㎏級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－							

No.116【　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）　】

＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
削孔径	削孔深さ		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60mm以上64mm未満	50mm以上200mm未満	5,980.1	2.91	1.51	0.86	－	71.56	41.04	11.20	5.95	－	25.53	22.32	2.61	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ64．7mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
60mm以上64mm未満	200mm以上400mm未満	6,666.2	3.23	1.71	0.98	－	72.69	43.10	11.65	5.83	－	24.08	20.53	2.96	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ64．7mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
60mm以上64mm未満	400mm以上600mm未満	7,434.0	3.50	1.90	1.09	－	73.79	45.09	11.89	6.10	－	22.71	18.86	3.29	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ64．7mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
60mm以上64mm未満	600mm以上800mm未満	8,233.6	3.72	2.06	1.18	－	74.53	46.17	12.36	6.29	－	21.75	17.65	3.57	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ64．7mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
60mm以上64mm未満	800mm以上1100mm以下	9,263.0	3.92	2.21	1.26	－	75.54	47.49	12.73	6.64	－	20.54	16.23	3.82	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ64．7mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
64mm以上77mm未満	50mm以上200mm未満	6,201.3	2.80	1.45	0.83	－	69.03	39.59	10.80	5.74	－	28.17	25.09	2.51	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ77．4mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
64mm以上77mm未満	200mm以上400mm未満	6,893.0	3.13	1.66	0.95	－	70.29	41.67	11.27	5.64	－	26.58	23.14	2.87	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ77．4mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
64mm以上77mm未満	400mm以上600mm未満	7,666.4	3.39	1.84	1.06	－	71.56	43.73	11.53	5.91	－	25.05	21.32	3.19	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ77．4mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
64mm以上77mm未満	600mm以上800mm未満	8,474.4	3.62	2.00	1.15	－	72.41	44.85	12.01	6.11	－	23.97	19.99	3.46	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ77．4mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
64mm以上77mm未満	800mm以上1100mm以下	9,512.2	3.82	2.15	1.23	－	73.55	46.24	12.39	6.47	－	22.63	18.43	3.72	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ77．4mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
77mm以上90mm未満	50mm以上200mm未満	6,367.2	2.73	1.41	0.81	－	67.22	38.55	10.52	5.59	－	30.05	27.04	2.45	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ90．8mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
77mm以上90mm未満	200mm以上400mm未満	7,063.1	3.06	1.62	0.93	－	68.58	40.66	11.00	5.50	－	28.36	25.00	2.80	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ90．8mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
77mm以上90mm未満	400mm以上600mm未満	7,840.7	3.31	1.80	1.03	－	69.97	42.76	11.27	5.78	－	26.72	23.07	3.12	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ90．8mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
77mm以上90mm未満	600mm以上800mm未満	8,655.0	3.54	1.96	1.12	－	70.91	43.93	11.76	5.98	－	25.55	21.66	3.39	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ90．8mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
77mm以上90mm未満	800mm以上1100mm以下	9,699.1	3.75	2.11	1.21	－	72.14	45.36	12.15	6.34	－	24.11	20.00	3.64	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ90．8mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－

No.116【　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
削孔径	削孔深さ		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
90mm以上100mm未満	50mm以上200mm未満	6,620.0	2.63	1.36	0.78	－	64.65	37.07	10.12	5.38	－	32.72	29.83	2.35	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ１１０mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
90mm以上100mm未満	200mm以上400mm未満	7,322.3	2.94	1.56	0.89	－	66.17	39.24	10.61	5.30	－	30.89	27.65	2.70	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ１１０mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
90mm以上100mm未満	400mm以上600mm未満	8,106.3	3.20	1.74	1.00	－	67.68	41.36	10.91	5.59	－	29.12	25.59	3.02	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ１１０mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
90mm以上100mm未満	600mm以上800mm未満	8,930.2	3.43	1.90	1.09	－	68.72	42.57	11.40	5.80	－	27.85	24.07	3.29	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ１１０mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
90mm以上100mm未満	800mm以上1100mm以下	9,983.9	3.63	2.05	1.17	－	70.09	44.06	11.81	6.16	－	26.28	22.28	3.54	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ１１０mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
100mm以上110mm未満	50mm以上200mm未満	6,620.0	2.63	1.36	0.78	－	64.65	37.07	10.12	5.38	－	32.72	29.83	2.35	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ１１０mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
100mm以上110mm未満	200mm以上400mm以下	7,322.3	2.94	1.56	0.89	－	66.17	39.24	10.61	5.30	－	30.89	27.65	2.70	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ１１０mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
110mm以上128mm未満	50mm以上200mm未満	7,204.6	2.41	1.25	0.71	－	59.42	34.09	9.29	4.94	－	38.17	35.52	2.16	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ１２８．５mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
110mm以上128mm未満	200mm以上400mm以下	7,921.7	2.71	1.44	0.82	－	61.19	36.29	9.81	4.90	－	36.10	33.12	2.49	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ１２８．５mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
128mm以上160mm未満	50mm以上200mm未満	7,591.7	2.29	1.18	0.68	－	56.38	32.34	8.82	4.69	－	41.33	38.81	2.05	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ１６０mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
128mm以上160mm未満	200mm以上400mm以下	8,318.6	2.58	1.37	0.78	－	58.26	34.55	9.34	4.67	－	39.16	36.32	2.37	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ１６０mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
160mm以上180mm未満	50mm以上200mm未満	8,121.0	2.14	1.11	0.63	－	52.70	30.22	8.25	4.38	－	45.16	42.80	1.92	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ１８０mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
160mm以上180mm未満	200mm以上400mm以下	8,861.3	2.43	1.29	0.74	－	54.68	32.42	8.77	4.38	－	42.89	40.22	2.23	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ１８０mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
180mm以上200mm以下	50mm以上200mm未満	8,816.2	1.97	1.02	0.58	－	48.51	27.81	7.59	4.04	－	49.52	47.35	1.77	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ２０４mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－
180mm以上200mm以下	200mm以上400mm以下	9,574.1	2.24	1.19	0.68	－	50.62	30.02	8.11	4.06	－	47.14	44.67	2.06	－	－	－	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ダイヤモンドビット φ２０４mm	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－

No.117【　吸出し防止材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,038.5	0.00	－	－	－	23.04	19.61	3.43	－	－	76.96	76.96	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	－	－	－	－	－

No.118【　目地板　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
			K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S					
1工事当り使用量	目地板の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
30m2未満	遮青繊維質目地板 t=10	4,288.3	0.00	-	-	-	64.44	47.50	16.62	-	-	35.56	35.56	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	-	-	遮青繊維質目地板　厚さ１０ｍｍ	-	-	-	-	-
30m2以上	遮青繊維質目地板 t=10	4,150.8	0.00	-	-	-	66.58	49.08	17.17	-	-	33.42	33.42	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	-	-	遮青繊維質目地板　厚さ１０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.119【　止水板　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
止水板の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
幅CF200×厚さ5mm（塩ビ製）	3,045.4	0.00	－	－	－	57.14	42.25	14.89	－	－	42.86	42.86	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	塩ビ製止水板 ＣＦ　幅２００ ×厚さ５ｍｍ	－	－	－	－	－
各種（ゴム製）	9,236.4	0.00	－	－	－	21.25	17.40	3.85	－	－	78.75	78.75	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	ゴム製止水板 ＣＦ　幅２３０ ×厚さ１０ｍｍ	－	－	－	－	－

No.120【　シール材　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,550.5	0.00	－	－	－	100.00	65.16	24.13	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.121【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

No.122【　高欄撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,649.6	5.09	5.09	－	－	93.34	34.29	27.67	14.98	14.10	1.57	1.57	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.123【　アスファルト舗装版破砕・積込み　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,877.6	31.32	23.59	7.73	－	59.47	20.82	19.57	17.19	－	9.21	9.21	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称600～800kg級	－	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.124【　床版１次破砕・撤去　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	18,379	27.19	13.79	10.27	3.13	68.38	22.40	16.20	9.80	9.22	4.43	4.43	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3		大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称600～800kg級		溶接工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.125【　床版１次及び２次破砕・撤去　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	20,146	28.50	14.48	10.65	3.37	66.85	20.44	14.76	10.29	9.68	4.65	4.65	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称600～800kg級	溶接工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.126【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	11,529	30.44	15.22	15.22	-	69.56	24.72	19.94	10.81	8.94	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊（相吊）	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	12,160	34.05	19.62	14.43	-	65.95	23.44	18.90	10.25	8.48	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊（相吊）	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	12,838	37.54	23.87	13.67	-	62.46	22.19	17.91	9.71	8.03	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊（相吊）	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	16,203	50.54	39.71	10.83	-	49.46	17.56	14.19	7.69	6.36	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	17,050	53.00	42.71	10.29	-	47.00	16.68	13.48	7.31	6.05	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	19,629	59.18	50.24	8.94	-	40.82	14.49	11.71	6.35	5.25	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	23,787	66.32	58.94	7.38	-	33.68	11.96	9.66	5.24	4.33	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	34,336	76.68	71.57	5.11	-	23.32	8.28	6.69	3.63	3.00	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	無し	-	9,773.3	17.96	17.96	-	-	82.04	29.14	23.52	12.76	10.55	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	12,160	34.05	19.62	14.43	-	65.95	23.44	18.90	10.25	8.48	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊（相吊）	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	12,792	37.32	18.66	18.66	-	62.68	22.26	17.97	9.75	8.06	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊（相吊）	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	13,469	40.47	22.75	17.72	-	59.53	21.14	17.07	9.26	7.66	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊（相吊）	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	16,834	52.41	38.24	14.17	-	47.59	16.90	13.65	7.40	6.12	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	17,681	54.68	41.18	13.50	-	45.32	16.09	13.00	7.05	5.83	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	20,261	60.45	48.67	11.78	-	39.55	14.04	11.34	6.15	5.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	24,419	67.19	57.42	9.77	-	32.81	11.65	9.41	5.10	4.22	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.126【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3										
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	34,968	77.10	70.28	6.82	-	22.90	8.13	6.57	3.56	2.95	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	無し	-	10,405	22.94	22.94	-	-	77.06	27.38	22.09	11.98	9.91	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	12,838	37.54	23.87	13.67	-	62.46	22.19	17.91	9.71	8.03	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊（相吊）	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	13,469	40.47	22.75	17.72	-	59.53	21.14	17.07	9.26	7.66	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊（相吊）	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	14,147	43.32	21.66	21.66	-	56.68	20.14	16.25	8.81	7.29	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊（相吊）	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	17,512	54.23	36.73	17.50	-	45.77	16.24	13.13	7.12	5.89	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	18,359	56.35	39.66	16.69	-	43.65	15.49	12.52	6.79	5.62	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	20,938	61.74	47.11	14.63	-	38.26	13.58	10.98	5.95	4.92	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	25,096	68.07	55.86	12.21	-	31.93	11.33	9.16	4.97	4.11	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	35,645	77.53	68.94	8.59	-	22.47	7.98	6.45	3.49	2.89	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	無し	-	11,082	27.65	27.65	-	-	72.35	25.70	20.74	11.25	9.31	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	16,203	50.54	39.71	10.83	-	49.46	17.56	14.19	7.69	6.36	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊（相吊）	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	16,834	52.41	38.24	14.17	-	47.59	16.90	13.65	7.40	6.12	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊（相吊）	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	17,512	54.23	36.73	17.50	-	45.77	16.24	13.13	7.12	5.89	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊（相吊）	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	20,877	61.62	30.83	30.79	-	38.38	13.62	11.01	5.97	4.94	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊)	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	21,724	63.12	33.53	29.59	-	36.88	13.09	10.58	5.74	4.74	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊)	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.126【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	24,303	67.03	40.58	26.45	-	32.97	11.70	9.46	5.13	4.24	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	28,461	71.86	49.27	22.59	-	28.14	9.99	8.07	4.38	3.62	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	39,010	79.47	62.99	16.48	-	20.53	7.29	5.89	3.19	2.64	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	無し	-	14,447	44.50	44.50	-	-	55.50	19.71	15.91	8.63	7.14	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	17,050	53.00	42.71	10.29	-	47.00	16.68	13.48	7.31	6.05	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊（相吊）	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	17,681	54.68	41.18	13.50	-	45.32	16.09	13.00	7.05	5.83	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊（相吊）	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	18,359	56.35	39.66	16.69	-	43.65	15.49	12.52	6.79	5.62	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊（相吊）	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	21,724	63.12	33.53	29.59	-	36.88	13.09	10.58	5.74	4.74	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	22,571	64.50	32.27	32.23	-	35.50	12.60	10.18	5.52	4.57	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	25,150	68.14	39.21	28.93	-	31.86	11.31	9.14	4.95	4.10	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	29,308	72.67	47.85	24.82	-	27.33	9.70	7.84	4.25	3.52	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	39,857	79.92	61.67	18.25	-	20.08	7.13	5.76	3.12	2.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	無し	-	15,294	47.57	47.57	-	-	52.43	18.63	15.03	8.15	6.74	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	19,629	59.18	50.24	8.94	-	40.82	14.49	11.71	6.35	5.25	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊（相吊）	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	20,261	60.45	48.67	11.78	-	39.55	14.04	11.34	6.15	5.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊（相吊）	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	20,938	61.74	47.11	14.63	-	38.26	13.58	10.98	5.95	4.92	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊（相吊）	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.126【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	24,303	67.03	40.58	26.45	-	32.97	11.70	9.46	5.13	4.24	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	25,150	68.14	39.21	28.93	-	31.86	11.31	9.14	4.95	4.10	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	27,730	71.10	35.56	35.54	-	28.90	10.26	8.29	4.49	3.72	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	31,888	74.87	43.97	30.90	-	25.13	8.92	7.21	3.91	3.23	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊)	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	42,437	81.14	57.92	23.22	-	18.86	6.70	5.41	2.93	2.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊)	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	無し	-	17,874	55.17	55.17	-	-	44.83	15.91	12.86	6.97	5.77	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	* -	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	23,787	66.32	58.94	7.38	-	33.68	11.96	9.66	5.24	4.33	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊（相吊）	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	24,419	67.19	57.42	9.77	-	32.81	11.65	9.41	5.10	4.22	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊（相吊）	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	25,096	68.07	55.86	12.21	-	31.93	11.33	9.16	4.97	4.11	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊（相吊）	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	28,461	71.86	49.27	22.59	-	28.14	9.99	8.07	4.38	3.62	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	29,308	72.67	47.85	24.82	-	27.33	9.70	7.84	4.25	3.52	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	31,888	74.87	43.97	30.90	-	25.13	8.92	7.21	3.91	3.23	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	36,046	77.78	38.91	38.87	-	22.22	7.89	6.37	3.46	2.86	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	46,595	82.82	52.75	30.07	-	17.18	6.10	4.93	2.67	2.21	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊)	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	無し	-	22,032	63.63	63.63	-	-	36.37	12.91	10.43	5.66	4.68	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	* -	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	34,336	76.68	71.57	5.11	-	23.32	8.28	6.69	3.63	3.00	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊（相吊）	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.126【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	34,968	77.10	70.28	6.82	-	22.90	8.13	6.57	3.56	2.95	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 ＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊（相吊） ＊ -	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	35,645	77.53	68.94	8.59	-	22.47	7.98	6.45	3.49	2.89	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 ＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊（相吊） ＊ -	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	39,010	79.47	62.99	16.48	-	20.53	7.29	5.89	3.19	2.64	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 ＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) ＊ -	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	39,857	79.92	61.67	18.25	-	20.08	7.13	5.76	3.12	2.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 ＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) ＊ -	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	42,437	81.14	57.92	23.22	-	18.86	6.70	5.41	2.93	2.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 ＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) ＊ -	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	46,595	82.82	52.75	30.07	-	17.18	6.10	4.93	2.67	2.21	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 ＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) ＊ -	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	57,144	86.00	43.02	42.98	-	14.00	4.97	4.02	2.18	1.80	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 ＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) ＊ -	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	無し	-	32,581	75.42	75.42	-	-	24.58	8.73	7.05	3.82	3.16	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 ＊	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.127【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3											
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	17,662	26.59	16.78	9.81	-	73.41	27.47	17.60	11.92	5.76	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ -	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊(相吊) ＊ -		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	18,285	29.09	16.21	12.88	-	70.91	26.54	17.00	11.51	5.56	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ -	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊(相吊) ＊ -		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	18,954	31.58	15.95	15.63	-	68.42	25.61	16.40	11.11	5.37	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊(相吊) ＊ -	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ -		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	22,275	41.78	28.48	13.30	-	58.22	21.79	13.96	9.45	4.57	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) ＊ -	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ -		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	23,111	43.89	31.07	12.82	-	56.11	21.00	13.45	9.11	4.40	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) ＊ -	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ -		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	25,657	49.46	37.91	11.55	-	50.54	18.93	12.11	8.20	3.96	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) ＊ -	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ -		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	29,761	56.47	46.52	9.95	-	43.53	16.28	10.44	7.07	3.42	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) ＊ -	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ -		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	40,173	67.75	60.38	7.37	-	32.25	12.06	7.74	5.24	2.53	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) ＊ -	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ -		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	無し	-	15,929	18.60	18.60	-	-	81.40	30.45	19.52	13.22	6.39	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ -	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	18,728	30.76	21.51	9.25	-	69.24	25.92	16.60	11.24	5.43	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 ＊ -	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊(相吊) ＊ -		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	19,351	32.99	20.82	12.17	-	67.01	25.08	16.06	10.88	5.26	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 ＊ -	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊(相吊) ＊ -		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	20,020	35.23	20.13	15.10	-	64.77	24.25	15.53	10.51	5.08	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 ＊ -	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊(相吊) ＊ -		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	23,341	44.44	27.18	17.26	-	55.56	20.79	13.32	9.02	4.36	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) ＊ -	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 ＊ -		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	24,177	46.36	29.70	16.66	-	53.64	20.07	12.86	8.71	4.21	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) ＊ -	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 ＊ -		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	26,723	51.51	36.43	15.08	-	48.49	18.13	11.63	7.88	3.81	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) ＊ -	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 ＊ -		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	30,827	57.96	44.89	13.07	-	42.04	15.72	10.08	6.83	3.30	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) ＊ -	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 ＊ -		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.127【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3											
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	41,239	68.59	58.82	9.77	-	31.41	11.75	7.54	5.10	2.46	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	無し	-	16,995	23.71	23.71	-	-	76.29	28.54	18.29	12.39	5.99	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊	＊	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	19,872	34.74	26.03	8.71	-	65.26	24.44	15.64	10.59	5.12	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	20,495	36.73	25.24	11.49	-	63.27	23.68	15.17	10.27	4.96	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	21,164	38.73	24.44	14.29	-	61.27	22.92	14.69	9.95	4.81	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	24,485	47.04	25.91	21.13	-	52.96	19.82	12.70	8.60	4.15	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	25,321	48.79	28.36	20.43	-	51.21	19.17	12.28	8.31	4.02	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	27,867	53.51	34.95	18.56	-	46.49	17.39	11.15	7.55	3.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	31,971	59.47	43.29	16.18	-	40.53	15.16	9.72	6.58	3.18	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	42,383	69.44	57.24	12.20	-	30.56	11.43	7.33	4.96	2.40	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	無し	-	18,139	28.52	28.52	-	-	71.48	26.74	17.14	11.61	5.61	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	＊	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	25,553	49.26	42.48	6.78	-	50.74	18.99	12.16	8.24	3.98	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	26,176	50.50	41.50	9.00	-	49.50	18.51	11.87	8.04	3.89	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	26,845	51.73	40.47	11.26	-	48.27	18.05	11.58	7.84	3.79	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	30,166	57.05	36.02	21.03	-	42.95	16.06	10.30	6.98	3.37	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	31,002	58.20	35.04	23.16	-	41.80	15.63	10.03	6.79	3.28	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.127【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	33,548	61.39	32.40	28.99	-	38.61	14.44	9.26	6.27	3.03	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	37,652	65.59	36.77	28.82	-	34.41	12.87	8.25	5.59	2.70	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊)	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	48,064	73.06	50.48	22.58	-	26.94	10.08	6.46	4.38	2.11	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊)	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	無し	-	23,820	45.57	45.57	-	-	54.43	20.37	13.05	8.84	4.27	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	＊	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	26,983	51.97	45.55	6.42	-	48.03	17.96	11.52	7.80	3.77	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	27,606	53.07	44.54	8.53	-	46.93	17.55	11.26	7.62	3.68	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	28,275	54.17	43.48	10.69	-	45.83	17.14	10.99	7.44	3.60	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	31,596	58.98	38.90	20.08	-	41.02	15.34	9.84	6.66	3.22	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	32,432	60.05	37.91	22.14	-	39.95	14.94	9.58	6.49	3.14	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	34,978	62.95	35.14	27.81	-	37.05	13.85	8.89	6.02	2.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	39,082	66.85	35.42	31.43	-	33.15	12.40	7.95	5.38	2.60	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊)	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	49,494	73.83	49.01	24.82	-	26.17	9.79	6.28	4.25	2.05	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊)	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	無し	-	25,250	48.65	48.65	-	-	51.35	19.21	12.31	8.34	4.03	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	＊	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	31,338	58.65	53.13	5.52	-	41.35	15.46	9.92	6.72	3.24	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	31,961	59.47	52.10	7.37	-	40.53	15.16	9.72	6.58	3.18	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	32,630	60.28	51.01	9.27	-	39.72	14.85	9.53	6.45	3.12	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.127【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	35,951	63.97	46.32	17.65	-	36.03	13.48	8.64	5.85	2.83	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	36,787	64.78	45.26	19.52	-	35.22	13.17	8.45	5.72	2.76	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	39,333	67.07	42.34	24.73	-	32.93	12.32	7.90	5.35	2.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	43,437	70.19	38.35	31.84	-	29.81	11.15	7.15	4.84	2.34	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	53,849	75.94	45.04	30.90	-	24.06	9.00	5.77	3.91	1.89	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	無し	-	29,605	56.23	56.23	-	-	43.77	16.37	10.50	7.11	3.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	38,358	66.22	61.71	4.51	-	33.78	12.63	8.10	5.49	2.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	38,981	66.76	60.72	6.04	-	33.24	12.43	7.97	5.40	2.61	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	39,650	67.32	59.70	7.62	-	32.68	12.22	7.84	5.31	2.56	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	42,971	69.86	55.10	14.76	-	30.14	11.27	7.23	4.90	2.36	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	43,807	70.43	54.04	16.39	-	29.57	11.06	7.09	4.80	2.32	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	46,353	72.06	51.08	20.98	-	27.94	10.45	6.70	4.54	2.19	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	50,457	74.33	46.92	27.41	-	25.67	9.60	6.16	4.17	2.01	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	60,869	78.73	39.86	38.87	-	21.27	7.96	5.10	3.45	1.67	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	無し	-	36,625	64.61	64.61	-	-	35.39	13.23	8.49	5.75	2.78	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	56,168	76.95	73.87	3.08	-	23.05	8.62	5.53	3.74	1.81	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.127【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	56,791	77.20	73.06	4.14	-	22.80	8.53	5.47	3.70	1.79	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	57,460	77.46	72.20	5.26	-	22.54	8.43	5.41	3.66	1.77	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	60,781	78.70	68.26	10.44	-	21.30	7.97	5.11	3.46	1.67	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	61,617	78.99	67.34	11.65	-	21.01	7.86	5.04	3.41	1.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	64,163	79.82	64.66	15.16	-	20.18	7.55	4.84	3.28	1.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	68,267	81.03	60.77	20.26	-	18.97	7.10	4.55	3.08	1.49	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	78,679	83.54	52.73	30.81	-	16.46	6.16	3.95	2.67	1.29	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	無し	-	54,435	76.20	76.20	-	-	23.80	8.90	5.71	3.86	1.87	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 *	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.128【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
			K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
DID区間の有無	運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.3km以下	492.23	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.5km以下	553.76	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.0km以下	615.29	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	738.35	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.0km以下	799.88	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.0km以下	984.47	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.0km以下	1,107.5	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.5km以下	1,353.6	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	6.5km以下	1,599.8	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.5km以下	1,845.9	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.5km以下	2,092.0	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	11.5km以下	2,399.6	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	15.5km以下	2,891.9	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	22.5km以下	3,630.2	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	49.5km以下	4,860.8	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.128【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
			K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
DID区間の有無	運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	60.0km以下	7,260.4	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.3km以下	492.23	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.5km以下	553.76	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.0km以下	615.29	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.5km以下	738.35	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.0km以下	799.88	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.0km以下	984.47	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.5km以下	1,107.5	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.0km以下	1,353.6	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.0km以下	1,599.8	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	7.0km以下	1,845.9	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.5km以下	2,092.0	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	11.0km以下	2,399.6	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	14.0km以下	2,891.9	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	19.5km以下	3,630.2	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.128【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	31.5km以下	4,860.8	44.05	44.05	－	－	41.28	41.28	－	－	－	14.67	14.67	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	7,260.4	44.05	44.05	－	－	41.28	41.28	－	－	－	14.67	14.67	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.129【　床版運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.7km以下	1,230.6	44.05	44.05	–	–	41.28	41.28	–	–	–	14.67	14.67	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
2.2km以下	1,845.9	44.05	44.05	–	–	41.28	41.28	–	–	–	14.67	14.67	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
5.0km以下	3,076.5	44.05	44.05	–	–	41.28	41.28	–	–	–	14.67	14.67	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7.9km以下	4,307.0	44.05	44.05	–	–	41.28	41.28	–	–	–	14.67	14.67	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
12.1km以下	6,152.9	44.05	44.05	–	–	41.28	41.28	–	–	–	14.67	14.67	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
17.8km以下	8,614.1	44.05	44.05	–	–	41.28	41.28	–	–	–	14.67	14.67	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
25.0km以下	11,691	44.05	44.05	–	–	41.28	41.28	–	–	–	14.67	14.67	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
34.9km以下	15,998	44.05	44.05	–	–	41.28	41.28	–	–	–	14.67	14.67	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
47.8km以下	21,535	44.05	44.05	–	–	41.28	41.28	–	–	–	14.67	14.67	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
60.0km以下	27,073	44.05	44.05	–	–	41.28	41.28	–	–	–	14.67	14.67	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.130【　じゃかご　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	じゃかご径		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	径45cm	6,268.5	7.89	7.89	–	–	40.94	17.10	11.44	8.27	4.13	51.17	25.07	16.87	3.54	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径45cm	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	–	–	–
設置	径60cm	9,807.9	9.08	9.08	–	–	46.10	19.17	12.80	9.51	4.62	44.82	19.40	16.51	4.07	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径60cm	軽油　パトロール給油	–	–	–
撤去	径45cm	1,642.2	15.07	15.07	–	–	78.18	32.67	21.84	15.78	7.89	6.75	6.75	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
撤去	径60cm	2,904.7	15.33	15.33	–	–	77.80	32.33	21.61	16.06	7.80	6.87	6.87	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–

No.131【　ふとんかご　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	14,174	4.19	4.19	-	-	29.96	15.50	5.06	5.02	4.38	65.85	34.40	22.88	1.87	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ50cm×幅120cm	16,447	4.81	4.81	-	-	31.91	16.29	5.31	5.27	5.04	63.28	30.93	24.43	2.15	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ60cm×幅120cm	18,721	5.02	5.02	-	-	33.55	17.17	5.59	5.53	5.26	61.43	28.51	25.60	2.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
設置	階段式	高さ40cm×幅120cm	14,776	4.69	4.69	-	-	31.31	17.41	5.05	4.91	3.94	64.00	33.00	21.94	2.10	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
設置	階段式	高さ50cm×幅120cm	17,317	5.14	5.14	-	-	33.58	18.57	5.52	5.38	4.11	61.28	29.38	23.20	2.30	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
設置	階段式	高さ60cm×幅120cm	19,793	5.50	5.50	-	-	34.86	18.95	5.76	5.74	4.41	59.64	26.96	24.22	2.46	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	2,555.3	11.62	11.62	-	-	83.17	43.02	14.04	13.94	12.17	5.21	5.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ50cm×幅120cm	3,199.4	12.37	12.37	-	-	82.08	41.90	13.67	13.55	12.96	5.55	5.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ60cm×幅120cm	3,823.4	12.29	12.29	-	-	82.20	42.09	13.68	13.55	12.88	5.51	5.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	階段式	高さ40cm×幅120cm	2,816.6	12.30	12.30	-	-	82.19	45.70	13.26	12.88	10.35	5.51	5.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	階段式	高さ50cm×幅120cm	3,554.8	12.53	12.53	-	-	81.85	45.26	13.45	13.12	10.02	5.62	5.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	階段式	高さ60cm×幅120cm	4,240.6	12.84	12.84	-	-	81.41	44.27	13.44	13.39	10.31	5.75	5.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.132【　止杭打込　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,178.0	0.00	－	－	－	73.83	73.83	－	－	－	26.17	26.17	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	杭丸太（松） 長１．５ｍ×末口９cm　皮付 先端加工	－	－	－	－	－

No.133【　発泡スチロール設置　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
雑工種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
排水材+基礎砕石+敷砂	6,621.4	0.00	-	-	-	100.00	41.54	12.52	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材+基礎砕石	5,869.8	0.00	-	-	-	100.00	46.85	14.13	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材+敷砂	5,977.1	0.00	-	-	-	100.00	46.02	13.87	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎砕石+敷砂	5,941.3	0.00	-	-	-	100.00	46.29	13.96	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材	5,225.5	0.00	-	-	-	100.00	52.63	15.87	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎砕石	5,189.7	0.00	-	-	-	100.00	52.99	15.98	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
敷砂	5,297.1	0.00	-	-	-	100.00	51.92	15.65	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
無し	4,545.5	0.00	-	-	-	100.00	60.51	18.24	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.134【　壁面付発泡スチロール設置　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
工法区分	雑工種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り）	排水材+基礎砕石+敷砂	6,797.2	0.00	－	－	－	100.00	41.53	12.53	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り）	排水材+基礎砕石	6,025.6	0.00	－	－	－	100.00	46.84	14.14	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り）	排水材+敷砂	6,135.8	0.00	－	－	－	100.00	46.01	13.88	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り）	基礎砕石+敷砂	6,099.1	0.00	－	－	－	100.00	46.28	13.97	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り）	排水材	5,364.3	0.00	－	－	－	100.00	52.62	15.88	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り）	基礎砕石	5,327.5	0.00	－	－	－	100.00	52.98	15.99	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り）	敷砂	5,437.8	0.00	－	－	－	100.00	51.90	15.67	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り）	無し	4,666.2	0.00	－	－	－	100.00	60.49	18.26	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し）	排水材+基礎砕石+敷砂	6,978.0	0.00	－	－	－	100.00	41.53	12.53	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し）	排水材+基礎砕石	6,185.9	0.00	－	－	－	100.00	46.84	14.14	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し）	排水材+敷砂	6,299.0	0.00	－	－	－	100.00	46.01	13.88	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し）	基礎砕石+敷砂	6,261.3	0.00	－	－	－	100.00	46.28	13.97	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し）	排水材	5,506.9	0.00	－	－	－	100.00	52.62	15.88	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し）	基礎砕石	5,469.2	0.00	－	－	－	100.00	52.98	15.99	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し）	敷砂	5,582.4	0.00	－	－	－	100.00	51.90	15.67	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し）	無し	4,790.3	0.00	－	－	－	100.00	60.49	18.26	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.135【　発泡スチロール（材料費）　】

物価資料等による

No.136【　壁面材パネル（ガイドピン有り）（材料費）　】

物価資料等による

No.137【　壁面材パネル（ガイドピン無し）（材料費）　】

物価資料等による

No.138【　ガイドピン（材料費）　】

物価資料等による

No.139【　縦目地材（材料費）　】

物価資料等による

No.140【　横目地材（材料費）　】

物価資料等による

No.141【　Ｌ形ピン（材料費）　】

物価資料等による

No.142【　Ｉ形ピン（材料費）　】

物価資料等による

No.143【　緊結金具（材料費）　】

物価資料等による

No.144【　コンクリート床版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
						K				R					Z				S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工	圧送管延長距離区分	床版厚さ区分	溶接金網規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3									
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	50,131	3.13	3.13	-	-	42.08	20.84	6.01	3.39	2.97	54.79	44.44	9.67	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	48,595	3.23	3.23	-	-	43.41	21.50	6.20	3.50	3.06	53.36	45.85	6.81	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	50m未満	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	51,284	3.23	3.06	-	-	43.21	22.45	5.87	3.32	2.90	53.56	43.45	9.45	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	50m未満	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	49,748	3.33	3.16	-	-	44.54	23.14	6.05	3.42	2.99	52.13	44.80	6.65	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	50m以上100m未満	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	53,588	3.42	2.93	-	-	45.33	25.45	5.62	3.18	2.78	51.25	41.58	9.04	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	50m以上100m未満	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	52,052	3.53	3.02	-	-	46.65	26.20	5.78	3.27	2.86	49.82	42.81	6.36	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	100m以上150m以下	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	55,892	3.60	2.81	-	-	47.23	28.20	5.39	3.04	2.66	49.17	39.89	8.67	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	100m以上150m以下	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	54,356	3.71	2.89	-	-	48.64	29.06	5.54	3.13	2.74	47.65	40.94	6.09	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	52,482	2.99	2.99	-	-	44.66	22.05	7.28	3.24	2.83	52.35	42.47	9.23	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	50,946	3.08	3.08	-	-	46.02	22.72	7.50	3.34	2.92	50.90	43.73	6.50	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50m未満	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	53,636	3.09	2.93	-	-	45.68	23.56	7.12	3.17	2.77	51.23	41.57	9.03	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50m未満	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	52,100	3.18	3.01	-	-	47.04	24.26	7.33	3.27	2.85	49.78	42.78	6.35	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50m以上100m未満	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	55,939	3.28	2.81	-	-	47.60	26.39	6.83	3.04	2.66	49.12	39.85	8.66	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50m以上100m未満	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	54,403	3.38	2.89	-	-	49.02	27.21	7.02	3.13	2.73	47.60	40.90	6.08	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100m以上150m以下	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	58,243	3.46	2.70	-	-	49.43	29.06	6.56	2.92	2.55	47.11	38.21	8.32	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100m以上150m以下	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	56,707	3.55	2.77	-	-	50.77	29.84	6.74	3.00	2.62	45.68	39.24	5.84	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	

No.145【　支柱結合アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.146【　支柱設置　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
―	10,140	28.20	25.18	―	―	71.80	31.73	17.69	14.69	―	0.00	―	―	―	―	―	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	―	―	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	―	―	―	―	―	―	―

No.147【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.148【　壁面材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,856.8	24.20	18.20	－	－	75.80	32.14	12.93	11.93	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.149【　壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.150【　裏込砕石（軽量盛土）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
盛土高	付帯工の割合	砕石の種類		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
6m以下	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	6,777.8	4.08	4.06	－	－	70.49	34.37	15.08	11.83	8.79	25.43	20.71	4.70	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－		－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
6m超え（付帯工有り）	0.1以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	6,958.0	6.56	3.95	2.49	－	68.67	33.50	14.69	11.52	8.56	24.77	20.17	4.58	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
6m超え（付帯工有り）	0.1を超え0.2以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,318.4	11.16	7.10	3.76	－	65.28	31.83	13.97	10.96	8.14	23.56	19.18	4.36	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
6m超え（付帯工有り）	0.2を超え0.3以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,678.8	15.33	11.28	3.58	－	62.22	30.34	13.31	10.44	7.76	22.45	18.28	4.15	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
6m超え（付帯工有り）	0.3を超え0.4以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,039.2	19.12	15.08	3.42	－	59.43	28.99	12.71	9.97	7.41	21.45	17.46	3.97	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
6m超え（付帯工有り）	0.4を超え0.5以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,399.7	22.59	18.56	3.27	－	56.89	27.76	12.17	9.54	7.09	20.52	16.71	3.79	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
6m超え（付帯工有り）	0.5を超え0.6以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,760.1	25.77	21.75	3.14	－	54.55	26.61	11.67	9.15	6.80	19.68	16.02	3.64	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
6m超え（付帯工有り）	0.6を超え0.7以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,120.5	28.70	24.69	3.01	－	52.40	25.56	11.21	8.79	6.53	18.90	15.39	3.49	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
6m超え（付帯工有り）	0.7を超え0.8以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,480.9	31.42	27.41	2.90	－	50.40	24.58	10.78	8.46	6.28	18.18	14.80	3.36	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
6m超え（付帯工有り）	0.8を超え0.9以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,841.4	33.93	29.93	2.79	－	48.56	23.69	10.39	8.15	6.05	17.51	14.26	3.24	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
6m超え（付帯工有り）	0.9を超え1.0以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,202	36.26	32.27	2.69	－	46.85	22.86	10.02	7.86	5.84	16.89	13.76	3.12	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.151【　現場取卸（鋼桁，門扉）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力16t吊	1,142.9	20.14	20.14	－	－	79.86	34.58	28.13	17.00	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力16t吊	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力20t吊	1,152.0	20.78	20.78	－	－	79.22	34.29	27.91	16.87	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力20t吊	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力25t吊	1,172.5	22.16	22.16	－	－	77.84	33.70	27.42	16.57	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力35t吊	1,266.0	27.91	27.91	－	－	72.09	31.20	25.40	15.35	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力35t吊	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力50t吊	1,366.3	33.20	33.20	－	－	66.80	28.92	23.53	14.22	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力50吊	*	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］最大吊上能力100t吊	1,864.5	51.08	51.08	－	－	48.92	21.17	17.24	10.42	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊	*	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］最大吊上能力120t吊	1,989.9	54.16	54.16	－	－	45.84	19.83	16.16	9.76	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊	*	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］最大吊上能力160t吊	2,371.8	61.55	61.55	－	－	38.45	16.64	13.55	8.19	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊	*	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］最大吊上能力200t吊	2,987.4	69.47	69.47	－	－	30.53	13.21	10.76	6.50	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊	*	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.152【　現場取卸（鋼管杭）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力16t吊	915.96	19.40	19.40	－	－	80.60	33.78	24.57	21.93	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力16t吊 *	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力20t吊	923.00	20.02	20.02	－	－	79.98	33.52	24.39	21.76	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力20t吊 *	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力25t吊	938.84	21.37	21.37	－	－	78.63	32.96	23.97	21.39	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 *	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力35t吊	1,011.0	26.98	26.98	－	－	73.02	30.61	22.26	19.86	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力35t吊 *	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力50t吊	1,088.4	32.17	32.17	－	－	67.83	28.43	20.68	18.45	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力50吊 *	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力65t吊	1,165.9	36.68	36.68	－	－	63.32	26.55	19.30	17.22	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力65吊 *	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	74,662	1.00	0.67	-	-	69.59	22.14	15.07	5.20	3.08	29.41	29.23	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	75,367	1.05	0.67	-	-	69.81	21.92	15.81	5.15	3.05	29.14	28.96	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	76,777	1.14	0.66	-	-	70.25	21.52	17.25	5.06	2.99	28.61	28.43	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	78,252	1.21	0.64	-	-	70.73	21.14	18.70	4.96	2.94	28.06	27.89	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	73,918	1.00	0.68	-	-	69.30	22.37	15.22	5.25	3.11	29.70	29.52	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	74,623	1.04	0.67	-	-	69.54	22.15	15.97	5.21	3.08	29.42	29.25	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	76,031	1.12	0.66	-	-	70.01	21.75	17.42	5.11	3.02	28.87	28.70	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	77,505	1.21	0.65	-	-	70.46	21.31	18.89	5.01	2.97	28.33	28.16	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	70,517	0.97	0.71	-	-	67.90	23.43	15.96	5.51	3.26	31.13	30.95	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	71,218	1.02	0.71	-	-	68.17	23.22	16.73	5.45	3.23	30.81	30.64	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	72,621	1.10	0.69	-	-	68.68	22.76	18.24	5.35	3.17	30.22	30.05	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	74,090	1.19	0.68	-	-	69.19	22.30	19.76	5.24	3.10	29.62	29.46	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	69,772	0.97	0.72	-	-	67.58	23.68	16.13	5.57	3.30	31.45	31.28	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	70,473	1.01	0.71	-	-	67.85	23.46	16.91	5.51	3.26	31.14	30.97	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	71,876	1.10	0.70	-	-	68.37	22.99	18.43	5.40	3.20	30.53	30.36	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	73,343	1.18	0.69	-	-	68.90	22.52	19.96	5.30	3.14	29.92	29.76	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	72,962	0.99	0.69	-	-	68.93	22.67	15.42	5.32	3.15	30.08	29.91	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	73,665	1.03	0.68	-	-	69.17	22.44	16.18	5.27	3.12	29.80	29.63	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	75,072	1.12	0.67	-	-	69.64	22.03	17.64	5.17	3.06	29.24	29.07	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	76,544	1.21	0.66	-	-	70.11	21.59	19.12	5.07	3.00	28.68	28.51	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	72,217	0.99	0.70	-	-	68.61	22.88	15.58	5.38	3.18	30.40	30.22	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	72,920	1.03	0.69	-	-	68.87	22.67	16.34	5.33	3.15	30.10	29.93	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	74,326	1.12	0.68	-	-	69.35	22.23	17.82	5.23	3.09	29.53	29.36	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	75,797	1.19	0.66	-	-	69.85	21.82	19.31	5.12	3.03	28.96	28.79	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	68,816	0.97	0.73	-	-	67.15	24.02	16.35	5.64	3.34	31.88	31.71	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	69,516	1.00	0.72	-	-	67.44	23.78	17.14	5.59	3.31	31.56	31.39	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	70,917	1.09	0.71	-	-	67.97	23.29	18.68	5.48	3.24	30.94	30.77	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	72,382	1.17	0.70	-	-	68.51	22.82	20.22	5.37	3.18	30.32	30.15	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	68,071	0.96	0.74	-	-	66.81	24.28	16.53	5.71	3.38	32.23	32.06	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	68,771	1.00	0.73	-	-	67.09	24.03	17.33	5.65	3.34	31.91	31.74	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	70,171	1.09	0.72	-	-	67.64	23.52	18.88	5.54	3.28	31.27	31.10	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	71,635	1.16	0.70	-	-	68.20	23.06	20.43	5.42	3.21	30.64	30.47	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	71,360	1.49	0.71	0.27	0.22	65.99	23.18	15.66	5.44	1.38	32.52	30.58	1.37	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール　給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	72,063	1.53	0.70	0.27	0.22	66.26	22.94	16.43	5.39	1.36	32.21	30.29	1.35	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール　給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	73,468	1.59	0.68	0.26	0.21	66.81	22.50	17.92	5.29	1.34	31.60	29.71	1.33	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール　給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	74,939	1.67	0.67	0.26	0.21	67.36	22.09	19.42	5.18	1.31	30.97	29.12	1.30	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール　給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	70,588	1.49	0.71	0.28	0.22	65.63	23.42	15.83	5.50	1.39	32.88	30.92	1.38	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール　給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	71,290	1.52	0.71	0.27	0.22	65.92	23.20	16.60	5.45	1.38	32.56	30.61	1.37	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール　給油	-	-	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	72,694	1.60	0.69	0.27	0.22	66.47	22.75	18.11	5.34	1.35	31.93	30.02	1.34	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	74,163	1.67	0.68	0.26	0.21	67.04	22.29	19.63	5.24	1.33	31.29	29.43	1.32	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	67,196	1.49	0.75	0.29	0.24	63.98	24.60	16.63	5.78	1.46	34.53	32.48	1.45	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	67,895	1.52	0.74	0.29	0.23	64.31	24.36	17.43	5.72	1.45	34.17	32.14	1.44	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	69,294	1.60	0.73	0.28	0.23	64.92	23.84	19.00	5.61	1.42	33.48	31.50	1.41	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	70,757	1.66	0.71	0.28	0.22	65.56	23.37	20.57	5.49	1.39	32.78	30.84	1.38	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	66,423	1.49	0.76	0.29	0.24	63.59	24.89	16.82	5.85	1.48	34.92	32.86	1.47	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	67,122	1.53	0.75	0.29	0.24	63.91	24.61	17.63	5.79	1.47	34.56	32.51	1.46	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	68,520	1.58	0.73	0.28	0.23	64.56	24.12	19.22	5.67	1.44	33.86	31.85	1.43	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	69,982	1.67	0.72	0.28	0.23	65.17	23.60	20.80	5.55	1.41	33.16	31.19	1.40	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	69,647	1.49	0.72	0.28	0.23	65.19	23.74	16.04	5.58	1.41	33.32	31.34	1.40	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	70,349	1.53	0.72	0.28	0.22	65.49	23.49	16.83	5.52	1.40	32.98	31.02	1.39	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	71,751	1.59	0.70	0.27	0.22	66.07	23.05	18.35	5.41	1.37	32.34	30.42	1.36	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	73,219	1.68	0.69	0.27	0.22	66.63	22.58	19.88	5.31	1.34	31.69	29.81	1.33	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	68,875	1.48	0.73	0.28	0.23	64.83	24.01	16.22	5.64	1.43	33.69	31.69	1.42	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	69,576	1.52	0.72	0.28	0.23	65.13	23.78	17.01	5.58	1.41	33.35	31.37	1.40	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	70,977	1.59	0.71	0.27	0.22	65.71	23.29	18.55	5.47	1.39	32.70	30.75	1.38	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	72,443	1.67	0.69	0.27	0.22	66.29	22.81	20.09	5.36	1.36	32.04	30.13	1.35	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	65,483	1.49	0.77	0.30	0.24	63.09	25.25	17.06	5.93	1.50	35.42	33.33	1.49	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4													
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	66,181	1.52	0.76	0.29	0.24	63.42	24.95	17.89	5.87	1.49	35.06	32.98	1.48	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	67,577	1.59	0.75	0.29	0.23	64.08	24.45	19.48	5.75	1.46	34.33	32.30	1.45	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	69,038	1.66	0.73	0.28	0.23	64.75	23.94	21.09	5.63	1.42	33.59	31.61	1.41	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	64,711	1.48	0.78	0.30	0.24	62.67	25.54	17.27	6.00	1.52	35.85	33.73	1.51	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	65,408	1.52	0.77	0.30	0.24	63.02	25.27	18.10	5.94	1.50	35.46	33.37	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	66,803	1.59	0.75	0.29	0.24	63.69	24.74	19.71	5.82	1.47	34.72	32.67	1.46	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	68,262	1.66	0.74	0.29	0.23	64.37	24.22	21.33	5.69	1.44	33.97	31.97	1.43	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	66,712	1.09	0.75	-	-	66.00	20.97	14.86	4.85	3.45	32.91	32.71	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	67,415	1.14	0.75	-	-	66.29	20.74	15.69	4.80	3.41	32.57	32.37	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	68,823	1.23	0.73	-	-	66.87	20.33	17.30	4.70	3.34	31.90	31.71	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	70,296	1.32	0.72	-	-	67.44	19.89	18.92	4.60	3.27	31.24	31.05	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	65,970	1.08	0.76	-	-	65.64	21.19	15.03	4.91	3.49	33.28	33.08	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	66,673	1.14	0.76	-	-	65.93	20.98	15.86	4.85	3.45	32.93	32.73	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	68,079	1.22	0.74	-	-	66.54	20.56	17.49	4.75	3.38	32.24	32.06	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	69,550	1.31	0.72	-	-	67.13	20.12	19.12	4.65	3.31	31.56	31.38	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	64,486	1.07	0.78	-	-	64.90	21.69	15.37	5.02	3.57	34.03	33.84	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	65,188	1.12	0.77	-	-	65.21	21.45	16.23	4.97	3.53	33.67	33.48	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	66,591	1.21	0.76	-	-	65.83	21.01	17.88	4.86	3.45	32.96	32.77	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	68,060	1.30	0.74	-	-	66.45	20.54	19.54	4.76	3.38	32.25	32.07	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4												
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	63,744	1.07	0.79	-	-	64.50	21.94	15.55	5.08	3.61	34.43	34.24	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	64,445	1.11	0.78	-	-	64.83	21.70	16.41	5.02	3.57	34.06	33.87	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	65,848	1.20	0.76	-	-	65.47	21.24	18.08	4.92	3.49	33.33	33.14	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	67,315	1.29	0.75	-	-	66.10	20.77	19.75	4.81	3.42	32.61	32.42	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	65,104	1.08	0.77	-	-	65.21	21.49	15.23	4.97	3.53	33.71	33.52	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	65,807	1.13	0.77	-	-	65.52	21.26	16.07	4.92	3.49	33.35	33.16	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	67,211	1.21	0.75	-	-	66.13	20.81	17.72	4.82	3.42	32.66	32.47	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	68,681	1.30	0.73	-	-	66.74	20.36	19.36	4.71	3.35	31.96	31.78	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	64,362	1.07	0.78	-	-	64.83	21.74	15.40	5.03	3.57	34.10	33.91	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	65,064	1.11	0.77	-	-	65.16	21.52	16.26	4.97	3.53	33.73	33.54	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	66,467	1.21	0.76	-	-	65.76	21.04	17.91	4.87	3.46	33.03	32.84	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	67,936	1.29	0.74	-	-	66.40	20.60	19.57	4.76	3.38	32.31	32.13	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	62,879	1.06	0.80	-	-	64.04	22.22	15.77	5.15	3.66	34.90	34.71	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	63,579	1.10	0.79	-	-	64.39	22.00	16.64	5.09	3.62	34.51	34.33	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	64,980	1.20	0.78	-	-	65.03	21.52	18.32	4.98	3.54	33.77	33.59	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	66,445	1.28	0.76	-	-	65.69	21.05	20.01	4.87	3.46	33.03	32.85	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	62,137	1.05	0.81	-	-	63.64	22.51	15.95	5.21	3.70	35.31	35.12	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	62,836	1.10	0.80	-	-	63.98	22.25	16.83	5.15	3.66	34.92	34.73	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	64,236	1.18	0.78	-	-	64.66	21.76	18.54	5.04	3.58	34.16	33.98	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練戻､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	65,700	1.27	0.77	-	-	65.33	21.27	20.24	4.93	3.50	33.40	33.22	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	63,466	1.64	0.79	0.31	0.25	61.79	22.04	15.07	5.10	1.55	36.57	34.39	1.54	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	64,168	1.68	0.78	0.30	0.25	62.16	21.82	15.94	5.04	1.53	36.16	34.01	1.52	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	65,571	1.76	0.77	0.30	0.24	62.85	21.34	17.63	4.94	1.50	35.39	33.28	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	67,039	1.84	0.75	0.29	0.24	63.54	20.86	19.32	4.83	1.47	34.62	32.55	1.46	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	62,718	1.64	0.80	0.31	0.25	61.35	22.30	15.25	5.16	1.57	37.01	34.80	1.56	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	63,419	1.68	0.79	0.31	0.25	61.73	22.07	16.13	5.10	1.55	36.59	34.41	1.54	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	64,821	1.76	0.78	0.30	0.24	62.43	21.57	17.83	4.99	1.52	35.81	33.67	1.51	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	66,287	1.83	0.76	0.29	0.24	63.17	21.13	19.53	4.88	1.48	35.00	32.92	1.47	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	61,249	1.64	0.82	0.32	0.26	60.48	22.85	15.62	5.28	1.61	37.88	35.63	1.60	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	61,949	1.67	0.81	0.31	0.26	60.87	22.58	16.51	5.23	1.59	37.46	35.23	1.58	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	63,348	1.76	0.80	0.31	0.25	61.62	22.08	18.25	5.11	1.55	36.62	34.45	1.54	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	64,812	1.82	0.78	0.30	0.24	62.38	21.59	19.98	4.99	1.52	35.80	33.67	1.51	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	60,501	1.63	0.83	0.32	0.26	60.03	23.14	15.81	5.35	1.63	38.34	36.07	1.61	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	61,200	1.68	0.82	0.32	0.26	60.41	22.86	16.71	5.29	1.61	37.91	35.66	1.60	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	62,597	1.74	0.80	0.31	0.25	61.19	22.36	18.46	5.17	1.57	37.07	34.87	1.56	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	64,060	1.82	0.79	0.30	0.25	61.96	21.84	20.21	5.05	1.54	36.22	34.07	1.52	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	61,883	1.65	0.81	0.32	0.26	60.85	22.59	15.46	5.23	1.59	37.50	35.27	1.58	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	62,583	1.67	0.80	0.31	0.25	61.26	22.39	16.34	5.17	1.57	37.07	34.87	1.56	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （*印；貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	63,983	1.75	0.79	0.30	0.25	61.98	21.87	18.06	5.06	1.54	36.27	34.11	1.53	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	65,448	1.83	0.77	0.30	0.24	62.72	21.38	19.79	4.95	1.50	35.45	33.35	1.49	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	61,134	1.64	0.82	0.32	0.26	60.41	22.89	15.65	5.29	1.61	37.95	35.70	1.60	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	61,834	1.68	0.81	0.32	0.26	60.79	22.63	16.54	5.23	1.59	37.53	35.30	1.58	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	63,233	1.76	0.80	0.31	0.25	61.55	22.11	18.28	5.12	1.56	36.69	34.52	1.54	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	64,696	1.82	0.78	0.30	0.24	62.32	21.63	20.02	5.00	1.52	35.86	33.73	1.51	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	59,666	1.64	0.84	0.33	0.27	59.48	23.43	16.03	5.43	1.65	38.88	36.58	1.64	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	60,364	1.66	0.83	0.32	0.26	59.91	23.18	16.95	5.36	1.63	38.43	36.16	1.62	0.62	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	61,760	1.76	0.82	0.32	0.26	60.68	22.64	18.72	5.24	1.59	37.56	35.34	1.58	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	63,221	1.82	0.80	0.31	0.25	61.49	22.12	20.48	5.12	1.56	36.69	34.52	1.55	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	58,917	1.64	0.86	0.33	0.27	58.99	23.75	16.23	5.49	1.67	39.37	37.04	1.66	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	59,615	1.68	0.85	0.33	0.27	59.41	23.45	17.16	5.43	1.65	38.91	36.61	1.64	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	61,009	1.75	0.83	0.32	0.26	60.24	22.92	18.95	5.31	1.61	38.01	35.77	1.60	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	62,469	1.81	0.81	0.31	0.25	61.06	22.41	20.73	5.18	1.57	37.13	34.94	1.56	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	73,847	0.99	0.68	－	－	69.29	21.96	15.24	5.26	4.00	29.72	29.55	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	74,551	1.03	0.67	－	－	69.53	21.75	15.98	5.21	3.97	29.44	29.27	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	75,959	1.11	0.66	－	－	69.99	21.35	17.44	5.11	3.89	28.90	28.73	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	77,431	1.20	0.65	－	－	70.44	20.92	18.90	5.02	3.82	28.36	28.19	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	73,096	0.99	0.69	－	－	68.98	22.18	15.39	5.31	4.05	30.03	29.86	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z					
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	73,799	1.02	0.68	-	-	69.24	21.97	16.15	5.26	4.01	29.74	29.57	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	75,206	1.11	0.67	-	-	69.70	21.56	17.61	5.16	3.93	29.19	29.02	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	76,677	1.20	0.66	-	-	70.17	21.13	19.09	5.07	3.86	28.63	28.46	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	72,094	0.98	0.70	-	-	68.57	22.47	15.61	5.39	4.10	30.45	30.27	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	72,797	1.02	0.69	-	-	68.82	22.26	16.37	5.34	4.06	30.16	29.98	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	74,202	1.10	0.68	-	-	69.32	21.85	17.85	5.23	3.99	29.58	29.41	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	75,672	1.18	0.66	-	-	69.81	21.42	19.34	5.13	3.91	29.01	28.84	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	71,343	0.98	0.71	-	-	68.25	22.71	15.77	5.44	4.15	30.77	30.59	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	72,045	1.02	0.70	-	-	68.51	22.49	16.54	5.39	4.10	30.47	30.29	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	73,449	1.10	0.69	-	-	69.03	22.07	18.03	5.29	4.03	29.87	29.71	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	74,917	1.18	0.67	-	-	69.53	21.65	19.54	5.18	3.95	29.29	29.13	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	72,559	0.98	0.69	-	-	68.76	22.32	15.51	5.35	4.08	30.26	30.08	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	73,262	1.03	0.69	-	-	69.01	22.12	16.27	5.30	4.04	29.96	29.79	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	74,668	1.10	0.67	-	-	69.50	21.71	17.74	5.20	3.96	29.40	29.23	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	76,138	1.19	0.66	-	-	69.98	21.29	19.22	5.10	3.88	28.83	28.66	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	71,808	0.98	0.70	-	-	68.45	22.56	15.67	5.41	4.12	30.57	30.39	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	72,510	1.01	0.69	-	-	68.71	22.35	16.43	5.36	4.08	30.28	30.10	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	73,915	1.10	0.68	-	-	69.20	21.92	17.92	5.26	4.00	29.70	29.53	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	75,384	1.19	0.67	-	-	69.70	21.50	19.42	5.15	3.92	29.11	28.95	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	70,806	0.97	0.71	-	-	68.04	22.88	15.89	5.49	4.18	30.99	30.82	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	71,508	1.01	0.70	-	-	68.30	22.66	16.67	5.43	4.14	30.69	30.52	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	72,911	1.09	0.69	-	-	68.82	22.23	18.17	5.33	4.06	30.09	29.93	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	74,379	1.18	0.68	-	-	69.32	21.78	19.68	5.22	3.98	29.50	29.34	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	70,055	0.97	0.72	-	-	67.71	23.14	16.06	5.54	4.22	31.32	31.15	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	70,756	1.01	0.71	-	-	67.98	22.90	16.84	5.49	4.18	31.01	30.84	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	72,158	1.09	0.70	-	-	68.49	22.45	18.36	5.38	4.10	30.42	30.25	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	73,624	1.17	0.68	-	-	69.03	22.01	19.88	5.28	4.02	29.80	29.64	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	67,397	1.51	0.75	0.29	0.23	64.06	24.06	16.18	5.28	1.46	34.43	32.38	1.45	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	68,097	1.55	0.74	0.29	0.23	64.38	23.83	16.99	5.23	1.44	34.07	32.05	1.43	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	69,498	1.62	0.72	0.28	0.23	64.99	23.33	18.56	5.12	1.42	33.39	31.40	1.41	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	70,964	1.69	0.71	0.27	0.22	65.61	22.85	20.14	5.02	1.39	32.70	30.75	1.38	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	66,645	1.52	0.76	0.29	0.24	63.66	24.32	16.36	5.34	1.48	34.82	32.75	1.47	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	67,345	1.55	0.75	0.29	0.23	63.99	24.07	17.18	5.29	1.46	34.46	32.41	1.45	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	68,745	1.62	0.73	0.28	0.23	64.62	23.59	18.76	5.18	1.43	33.76	31.75	1.42	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	70,209	1.69	0.72	0.28	0.22	65.27	23.10	20.35	5.07	1.40	33.04	31.08	1.39	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	65,632	1.52	0.77	0.30	0.24	63.14	24.70	16.61	5.43	1.50	35.34	33.25	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	66,331	1.55	0.76	0.29	0.24	63.48	24.45	17.44	5.37	1.48	34.97	32.90	1.47	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	67,729	1.61	0.74	0.29	0.23	64.15	23.96	19.04	5.26	1.45	34.24	32.22	1.44	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	69,192	1.69	0.73	0.28	0.23	64.79	23.44	20.65	5.15	1.42	33.52	31.54	1.41	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	64,881	1.51	0.78	0.30	0.24	62.73	24.97	16.81	5.49	1.52	35.76	33.64	1.51	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	65,579	1.55	0.77	0.30	0.24	63.08	24.72	17.64	5.43	1.50	35.37	33.28	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	66,976	1.62	0.75	0.29	0.24	63.74	24.19	19.26	5.32	1.47	34.64	32.59	1.46	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	68,437	1.68	0.74	0.28	0.23	64.42	23.69	20.88	5.20	1.44	33.90	31.89	1.43	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	66,122	1.51	0.76	0.29	0.24	63.39	24.50	16.49	5.39	1.49	35.10	33.01	1.48	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	66,822	1.55	0.75	0.29	0.24	63.73	24.27	17.31	5.33	1.47	34.72	32.66	1.46	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	68,221	1.62	0.74	0.29	0.23	64.37	23.77	18.91	5.22	1.44	34.01	31.99	1.43	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	69,684	1.69	0.72	0.28	0.23	65.02	23.28	20.51	5.11	1.41	33.29	31.32	1.40	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	65,371	1.51	0.77	0.30	0.24	63.01	24.82	16.68	5.45	1.50	35.48	33.39	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	66,070	1.54	0.76	0.29	0.24	63.35	24.55	17.51	5.39	1.49	35.11	33.03	1.48	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	67,467	1.62	0.75	0.29	0.23	63.99	24.02	19.12	5.28	1.46	34.39	32.35	1.45	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	68,930	1.69	0.73	0.28	0.23	64.66	23.52	20.73	5.17	1.43	33.65	31.66	1.42	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	64,358	1.51	0.78	0.30	0.25	62.45	25.20	16.94	5.53	1.53	36.04	33.91	1.52	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	65,056	1.54	0.77	0.30	0.24	62.80	24.94	17.78	5.47	1.51	35.66	33.55	1.50	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	66,452	1.62	0.76	0.29	0.24	63.48	24.41	19.41	5.36	1.48	34.90	32.84	1.47	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	67,912	1.68	0.74	0.29	0.23	64.16	23.87	21.04	5.24	1.45	34.16	32.14	1.44	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	63,606	1.52	0.79	0.31	0.25	62.01	25.47	17.14	5.60	1.55	36.47	34.31	1.54	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	64,304	1.55	0.78	0.30	0.25	62.38	25.21	17.99	5.54	1.53	36.07	33.94	1.52	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4													
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	65,698	1.62	0.77	0.30	0.24	63.07	24.66	19.63	5.42	1.50	35.31	33.22	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	67,158	1.69	0.75	0.29	0.24	63.77	24.13	21.28	5.30	1.46	34.54	32.50	1.45	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	65,231	1.14	0.77	-	-	65.19	19.50	13.96	4.96	4.03	33.67	33.46	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	65,936	1.19	0.76	-	-	65.50	19.28	14.82	4.91	3.99	33.31	33.10	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	67,345	1.29	0.75	-	-	66.10	18.87	16.49	4.81	3.90	32.61	32.41	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	68,820	1.38	0.73	-	-	66.72	18.50	18.15	4.70	3.82	31.90	31.71	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	64,472	1.14	0.78	-	-	64.81	19.72	14.13	5.02	4.08	34.05	33.85	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	65,177	1.18	0.77	-	-	65.13	19.52	15.00	4.97	4.03	33.69	33.49	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	66,585	1.28	0.76	-	-	65.74	19.10	16.67	4.86	3.95	32.98	32.78	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	68,058	1.37	0.74	-	-	66.37	18.69	18.36	4.76	3.86	32.26	32.07	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	63,160	1.13	0.80	-	-	64.12	20.14	14.42	5.12	4.16	34.75	34.55	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	63,863	1.18	0.79	-	-	64.45	19.91	15.30	5.07	4.12	34.37	34.17	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	65,268	1.26	0.77	-	-	65.10	19.48	17.01	4.96	4.03	33.64	33.44	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	66,739	1.35	0.75	-	-	65.76	19.07	18.72	4.85	3.94	32.89	32.70	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	62,402	1.12	0.81	-	-	63.71	20.39	14.60	5.19	4.21	35.17	34.97	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	63,104	1.17	0.80	-	-	64.04	20.13	15.49	5.13	4.17	34.79	34.59	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	64,508	1.26	0.78	-	-	64.72	19.71	17.21	5.02	4.08	34.02	33.83	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	65,977	1.34	0.76	-	-	65.39	19.28	18.94	4.91	3.98	33.27	33.08	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	63,743	1.13	0.79	-	-	64.43	19.96	14.29	5.08	4.12	34.44	34.24	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
								K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	64,447	1.18	0.78	-	-	64.76	19.73	15.17	5.02	4.08	34.06	33.86	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	65,853	1.27	0.76	-	-	65.39	19.31	16.86	4.92	3.99	33.34	33.14	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	67,325	1.37	0.75	-	-	66.01	18.87	18.56	4.81	3.90	32.62	32.42	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	62,985	1.13	0.80	-	-	64.01	20.18	14.46	5.14	4.17	34.86	34.65	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	63,688	1.17	0.79	-	-	64.36	19.97	15.35	5.08	4.13	34.47	34.27	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	65,093	1.26	0.77	-	-	65.02	19.55	17.06	4.97	4.04	33.72	33.53	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	66,563	1.36	0.76	-	-	65.66	19.11	18.77	4.86	3.95	32.98	32.79	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	61,672	1.12	0.82	-	-	63.29	20.61	14.77	5.25	4.26	35.59	35.39	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	62,374	1.16	0.81	-	-	63.65	20.39	15.67	5.19	4.21	35.19	34.99	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	63,777	1.25	0.79	-	-	64.34	19.94	17.41	5.08	4.12	34.41	34.22	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	65,244	1.34	0.77	-	-	65.02	19.49	19.15	4.96	4.03	33.64	33.45	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	60,914	1.11	0.83	-	-	62.86	20.86	14.95	5.31	4.32	36.03	35.83	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	61,615	1.15	0.82	-	-	63.23	20.63	15.86	5.25	4.27	35.62	35.42	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	63,016	1.24	0.80	-	-	63.93	20.17	17.62	5.14	4.17	34.83	34.63	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	64,482	1.33	0.78	-	-	64.64	19.71	19.38	5.02	4.08	34.03	33.85	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	60,596	1.72	0.83	0.32	0.26	59.98	21.00	14.90	4.81	1.62	38.30	36.02	1.61	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h　(30,100kcal／h)　燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	61,297	1.77	0.82	0.32	0.26	60.38	20.77	15.81	4.75	1.61	37.85	35.60	1.59	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h　(30,100kcal／h)　燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	62,701	1.84	0.80	0.31	0.25	61.14	20.29	17.58	4.65	1.57	37.02	34.81	1.56	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h　(30,100kcal／h)　燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	64,169	1.92	0.78	0.30	0.25	61.92	19.84	19.34	4.54	1.53	36.16	34.01	1.52	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h　(30,100kcal／h)　燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
								K				R				Z					K （ *印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	59,849	1.72	0.84	0.33	0.26	59.50	21.26	15.09	4.87	1.64	38.78	36.47	1.63	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	60,550	1.76	0.83	0.32	0.26	59.92	21.02	16.01	4.81	1.63	38.32	36.04	1.61	0.62	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	61,952	1.84	0.81	0.31	0.26	60.69	20.53	17.79	4.70	1.59	37.47	35.23	1.58	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	63,419	1.91	0.79	0.31	0.25	61.50	20.07	19.57	4.59	1.55	36.59	34.41	1.54	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	58,516	1.71	0.86	0.33	0.27	58.64	21.74	15.43	4.98	1.68	39.65	37.30	1.67	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	59,216	1.76	0.85	0.33	0.27	59.06	21.49	16.37	4.92	1.66	39.18	36.86	1.65	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	60,615	1.83	0.83	0.32	0.26	59.89	20.99	18.18	4.81	1.62	38.28	36.01	1.61	0.62	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	62,079	1.89	0.81	0.31	0.25	60.74	20.51	20.00	4.69	1.58	37.37	35.16	1.57	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	57,769	1.71	0.87	0.34	0.27	58.13	22.03	15.63	5.04	1.70	40.16	37.78	1.69	0.65	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	58,468	1.75	0.86	0.33	0.27	58.57	21.76	16.58	4.98	1.68	39.68	37.33	1.67	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	59,866	1.82	0.84	0.33	0.26	59.42	21.26	18.41	4.87	1.64	38.76	36.46	1.63	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	61,328	1.90	0.82	0.32	0.26	60.27	20.75	20.24	4.75	1.60	37.83	35.59	1.59	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	59,129	1.72	0.85	0.33	0.27	59.04	21.52	15.27	4.93	1.66	39.24	36.91	1.65	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	59,829	1.76	0.84	0.33	0.26	59.45	21.27	16.20	4.87	1.64	38.79	36.48	1.63	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	61,230	1.84	0.82	0.32	0.26	60.27	20.78	18.00	4.76	1.61	37.89	35.64	1.60	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	62,695	1.90	0.80	0.31	0.25	61.09	20.30	19.80	4.65	1.57	37.01	34.81	1.56	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	58,383	1.71	0.86	0.33	0.27	58.56	21.81	15.46	4.99	1.69	39.73	37.38	1.67	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	59,082	1.76	0.85	0.33	0.27	58.97	21.52	16.41	4.93	1.67	39.27	36.94	1.65	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	60,481	1.82	0.83	0.32	0.26	59.81	21.04	18.22	4.82	1.63	38.37	36.09	1.62	0.62	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	61,945	1.90	0.81	0.31	0.26	60.64	20.54	20.04	4.70	1.59	37.46	35.23	1.58	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	57,049	1.71	0.88	0.34	0.28	57.62	22.28	15.83	5.11	1.73	40.67	38.26	1.71	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	57,748	1.75	0.87	0.34	0.27	58.09	22.05	16.79	5.04	1.70	40.16	37.79	1.69	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	59,144	1.82	0.85	0.33	0.27	58.97	21.52	18.64	4.93	1.66	39.21	36.90	1.65	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	60,605	1.89	0.83	0.32	0.26	59.84	21.01	20.48	4.81	1.62	38.27	36.01	1.61	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	56,303	1.72	0.90	0.35	0.28	57.08	22.57	16.04	5.17	1.75	41.20	38.76	1.74	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	57,000	1.74	0.88	0.34	0.28	57.57	22.32	17.01	5.11	1.73	40.69	38.29	1.71	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	58,395	1.81	0.86	0.33	0.27	58.48	21.79	18.88	4.99	1.69	39.71	37.37	1.67	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	59,854	1.89	0.84	0.33	0.26	59.36	21.26	20.74	4.87	1.64	38.75	36.46	1.63	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	59,170	1.24	0.85	-	-	61.64	18.26	13.58	4.92	3.89	37.12	36.89	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	59,874	1.29	0.84	-	-	62.04	18.07	14.53	4.87	3.84	36.67	36.45	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	61,282	1.39	0.82	-	-	62.78	17.65	16.37	4.75	3.75	35.83	35.61	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	62,755	1.49	0.80	-	-	63.52	18.26	17.17	4.64	3.66	34.99	34.78	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	58,429	1.23	0.86	-	-	61.19	18.48	13.76	4.99	3.94	37.58	37.35	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	59,132	1.28	0.85	-	-	61.59	18.27	14.72	4.93	3.89	37.13	36.91	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	60,539	1.38	0.83	-	-	62.36	17.87	16.57	4.81	3.80	36.26	36.05	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	62,010	1.48	0.81	-	-	63.11	18.46	17.38	4.70	3.71	35.41	35.20	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	57,407	1.22	0.88	-	-	60.54	18.82	14.00	5.07	4.01	38.24	38.02	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	58,110	1.27	0.87	-	-	60.95	18.61	14.97	5.01	3.96	37.78	37.56	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	59,514	1.37	0.85	-	-	61.75	18.18	16.85	4.89	3.86	36.88	36.67	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	60,983	1.46	0.83	-	-	62.54	18.77	17.67	4.78	3.77	36.00	35.79	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	56,667	1.21	0.89	-	-	60.06	19.08	14.18	5.14	4.06	38.73	38.51	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	57,368	1.26	0.88	-	-	60.48	18.83	15.17	5.08	4.01	38.26	38.04	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	58,771	1.36	0.86	-	-	61.29	18.39	17.07	4.96	3.91	37.35	37.14	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	60,239	1.45	0.84	-	-	62.12	19.01	17.89	4.84	3.82	36.43	36.23	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	57,867	1.23	0.87	-	-	60.83	18.68	13.89	5.03	3.97	37.94	37.72	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	58,570	1.28	0.86	-	-	61.24	18.44	14.86	4.97	3.93	37.48	37.26	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	59,975	1.37	0.84	-	-	62.03	18.03	16.73	4.86	3.83	36.60	36.39	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	61,445	1.47	0.82	-	-	62.80	18.64	17.54	4.74	3.74	35.73	35.52	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	57,126	1.21	0.88	-	-	60.37	18.93	14.07	5.10	4.03	38.42	38.20	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	57,828	1.26	0.87	-	-	60.78	18.69	15.05	5.04	3.98	37.96	37.74	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	59,232	1.36	0.85	-	-	61.58	18.25	16.94	4.92	3.88	37.06	36.85	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	60,701	1.46	0.83	-	-	62.39	18.88	17.75	4.80	3.79	36.15	35.95	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	56,105	1.20	0.90	-	-	59.69	19.27	14.33	5.19	4.10	39.11	38.90	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	56,806	1.25	0.89	-	-	60.12	19.03	15.32	5.13	4.05	38.63	38.42	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	58,207	1.35	0.87	-	-	60.94	18.57	17.23	5.00	3.95	37.71	37.50	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	59,674	1.43	0.84	-	-	61.80	19.21	18.06	4.88	3.85	36.77	36.57	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	55,364	1.19	0.91	-	-	59.17	19.52	14.52	5.26	4.15	39.64	39.42	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練戻､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	56,064	1.24	0.90	-	-	59.62	19.28	15.52	5.20	4.10	39.14	38.93	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練戻､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	57,464	1.34	0.88	-	-	60.47	18.79	17.46	5.07	4.00	38.19	37.98	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練戻､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	58,929	1.43	0.86	-	-	61.32	19.44	18.28	4.94	3.90	37.25	37.04	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	56,534	1.85	0.89	0.35	0.28	57.09	19.15	14.07	4.58	2.32	41.06	38.61	1.73	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	57,236	1.89	0.88	0.34	0.28	57.55	18.90	15.06	4.52	2.29	40.56	38.13	1.71	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	58,639	1.97	0.86	0.33	0.27	58.44	18.44	16.97	4.42	2.24	39.59	37.22	1.67	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	60,108	2.05	0.84	0.32	0.26	59.34	18.95	17.93	4.31	2.18	38.61	36.31	1.63	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	55,776	1.84	0.90	0.35	0.28	56.56	19.41	14.27	4.64	2.35	41.60	39.13	1.75	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	56,477	1.89	0.89	0.35	0.28	57.03	19.16	15.27	4.58	2.33	41.08	38.64	1.73	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	57,878	1.96	0.87	0.34	0.27	57.94	18.70	17.19	4.47	2.27	40.10	37.71	1.69	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	59,345	2.05	0.85	0.33	0.27	58.84	19.18	18.16	4.36	2.21	39.11	36.78	1.65	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	54,757	1.84	0.92	0.36	0.29	55.78	19.75	14.53	4.73	2.40	42.38	39.86	1.78	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	55,457	1.88	0.91	0.35	0.29	56.27	19.50	15.55	4.67	2.37	41.85	39.36	1.76	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	56,856	1.96	0.89	0.34	0.28	57.22	19.02	17.50	4.55	2.31	40.82	38.39	1.72	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	58,320	2.02	0.86	0.33	0.27	58.20	19.54	18.48	4.44	2.25	39.78	37.42	1.68	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	53,999	1.83	0.93	0.36	0.29	55.20	20.03	14.74	4.80	2.43	42.97	40.42	1.81	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	54,698	1.88	0.92	0.36	0.29	55.70	19.78	15.76	4.73	2.40	42.42	39.90	1.79	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	56,095	1.95	0.90	0.35	0.28	56.69	19.28	17.74	4.62	2.34	41.36	38.91	1.74	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	57,558	2.04	0.88	0.34	0.28	57.65	19.77	18.72	4.50	2.28	40.31	37.92	1.70	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R				Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	55,231	1.84	0.91	0.35	0.29	56.14	19.57	14.41	4.69	2.38	42.02	39.52	1.77	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	55,931	1.88	0.90	0.35	0.28	56.63	19.35	15.41	4.63	2.35	41.49	39.02	1.75	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	57,332	1.97	0.88	0.34	0.28	57.56	18.85	17.36	4.52	2.29	40.47	38.07	1.70	0.65	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	58,797	2.04	0.86	0.33	0.27	58.49	19.37	18.33	4.40	2.23	39.47	37.12	1.66	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	54,473	1.84	0.93	0.36	0.29	55.56	19.86	14.61	4.75	2.41	42.60	40.07	1.79	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	55,172	1.87	0.91	0.35	0.29	56.08	19.62	15.63	4.69	2.38	42.05	39.56	1.77	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	56,571	1.96	0.89	0.35	0.28	57.03	19.13	17.59	4.58	2.32	41.01	38.58	1.73	0.66	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	58,034	2.03	0.87	0.34	0.27	57.99	19.62	18.57	4.46	2.26	39.98	37.61	1.68	0.65	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	53,454	1.84	0.94	0.37	0.30	54.76	20.22	14.89	4.84	2.46	43.40	40.83	1.83	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	54,152	1.87	0.93	0.36	0.29	55.30	19.98	15.92	4.78	2.43	42.83	40.30	1.80	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	55,548	1.95	0.91	0.35	0.29	56.28	19.48	17.91	4.66	2.36	41.77	39.29	1.76	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	57,010	2.01	0.88	0.34	0.28	57.30	19.99	18.90	4.54	2.30	40.69	38.28	1.71	0.66	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	52,696	1.83	0.96	0.37	0.30	54.16	20.54	15.10	4.91	2.49	44.01	41.42	1.85	0.71	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	53,393	1.87	0.94	0.37	0.30	54.69	20.26	16.15	4.85	2.46	43.44	40.88	1.83	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	54,788	1.94	0.92	0.36	0.29	55.72	19.73	18.16	4.73	2.40	42.34	39.84	1.78	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	56,247	2.01	0.90	0.35	0.28	56.75	20.24	19.16	4.60	2.33	41.24	38.80	1.74	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	58,813	1.29	0.86	－	－	61.36	16.75	13.21	5.03	4.40	37.35	37.11	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	59,518	1.34	0.85	－	－	61.77	16.57	14.17	4.97	4.35	36.89	36.67	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	60,928	1.44	0.83	－	－	62.52	16.18	16.02	4.85	4.25	36.04	35.82	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	62,403	1.54	0.81	-	-	63.27	17.94	15.74	4.74	4.15	35.19	34.97	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	58,049	1.27	0.87	-	-	60.90	16.98	13.38	5.10	4.46	37.83	37.60	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	58,753	1.33	0.86	-	-	61.29	16.78	14.35	5.03	4.41	37.38	37.15	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	60,161	1.43	0.84	-	-	62.07	16.38	16.23	4.92	4.30	36.50	36.28	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	61,635	1.53	0.82	-	-	62.84	18.14	15.94	4.80	4.20	35.63	35.41	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	57,112	1.26	0.88	-	-	60.30	17.27	13.60	5.18	4.53	38.44	38.21	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	57,815	1.31	0.87	-	-	60.71	17.04	14.59	5.12	4.48	37.98	37.75	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	59,221	1.41	0.85	-	-	61.53	16.67	16.49	4.99	4.37	37.06	36.85	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	60,693	1.51	0.83	-	-	62.32	18.43	16.19	4.87	4.27	36.17	35.96	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	56,347	1.24	0.89	-	-	59.81	17.50	13.79	5.25	4.60	38.95	38.73	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	57,050	1.30	0.88	-	-	60.22	17.28	14.78	5.19	4.54	38.48	38.26	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	58,454	1.40	0.86	-	-	61.04	16.85	16.70	5.06	4.43	37.56	37.34	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	59,924	1.49	0.84	-	-	61.88	18.69	16.39	4.94	4.32	36.63	36.42	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	57,432	1.27	0.88	-	-	60.50	17.15	13.53	5.15	4.51	38.23	38.00	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	58,136	1.32	0.87	-	-	60.91	16.95	14.51	5.09	4.45	37.77	37.54	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	59,543	1.42	0.85	-	-	61.71	16.55	16.40	4.97	4.35	36.87	36.65	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	61,015	1.52	0.83	-	-	62.50	18.34	16.10	4.85	4.24	35.98	35.77	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	56,668	1.25	0.89	-	-	60.02	17.41	13.71	5.22	4.57	38.73	38.51	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	57,370	1.31	0.88	-	-	60.43	17.18	14.70	5.16	4.51	38.26	38.04	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
								K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	58,776	1.41	0.86	-	-	61.24	16.78	16.61	5.03	4.40	37.35	37.13	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	60,246	1.50	0.84	-	-	62.06	18.56	16.31	4.91	4.30	36.44	36.23	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	55,731	1.24	0.90	-	-	59.38	17.69	13.94	5.31	4.65	39.38	39.16	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	56,432	1.29	0.89	-	-	59.82	17.48	14.94	5.24	4.59	38.89	38.67	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	57,836	1.39	0.87	-	-	60.65	17.04	16.88	5.11	4.48	37.96	37.74	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	59,304	1.48	0.85	-	-	61.52	18.87	16.57	4.99	4.37	37.00	36.80	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	54,966	1.23	0.92	-	-	58.84	17.94	14.13	5.38	4.71	39.93	39.71	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	55,667	1.28	0.91	-	-	59.29	17.71	15.15	5.31	4.65	39.43	39.21	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	57,069	1.37	0.88	-	-	60.18	17.29	17.11	5.18	4.54	38.45	38.24	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	58,536	1.47	0.86	-	-	61.03	19.11	16.78	5.05	4.42	37.50	37.29	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	54,281	1.94	0.93	0.36	0.29	55.30	18.17	13.67	4.17	2.42	42.76	40.21	1.80	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	54,983	1.99	0.92	0.36	0.29	55.80	17.94	14.71	4.12	2.39	42.21	39.69	1.78	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	56,387	2.06	0.89	0.35	0.28	56.77	17.48	16.70	4.02	2.33	41.17	38.71	1.73	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	57,856	2.14	0.87	0.34	0.27	57.74	18.75	16.98	3.92	2.27	40.12	37.72	1.69	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	53,559	1.94	0.94	0.37	0.30	54.73	18.42	13.86	4.23	2.45	43.33	40.75	1.82	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	54,260	1.97	0.93	0.36	0.29	55.26	18.19	14.90	4.17	2.42	42.77	40.22	1.80	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	55,662	2.05	0.91	0.35	0.28	56.25	17.73	16.91	4.07	2.36	41.70	39.21	1.76	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	57,130	2.14	0.88	0.34	0.28	57.24	18.99	17.20	3.96	2.30	40.62	38.20	1.71	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	52,618	1.93	0.96	0.37	0.30	53.97	18.75	14.10	4.31	2.50	44.10	41.48	1.86	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
								K				R				Z					K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	53,318	1.98	0.95	0.37	0.30	54.51	18.50	15.16	4.25	2.46	43.51	40.93	1.83	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	54,718	2.05	0.92	0.36	0.29	55.53	18.01	17.21	4.14	2.40	42.42	39.89	1.79	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	56,183	2.13	0.90	0.35	0.28	56.56	19.29	17.49	4.03	2.34	41.31	38.85	1.74	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	51,896	1.93	0.97	0.38	0.31	53.36	18.99	14.30	4.37	2.53	44.71	42.06	1.88	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	52,595	1.96	0.96	0.37	0.30	53.92	18.76	15.37	4.31	2.50	44.12	41.50	1.86	0.71	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	53,993	2.03	0.93	0.36	0.29	55.00	18.28	17.44	4.20	2.43	42.97	40.42	1.81	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	55,456	2.12	0.91	0.35	0.29	56.04	19.56	17.72	4.08	2.37	41.84	39.36	1.76	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	52,946	1.93	0.95	0.37	0.30	54.24	18.63	14.02	4.28	2.48	43.83	41.22	1.85	0.71	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	53,647	1.97	0.94	0.36	0.30	54.78	18.40	15.07	4.22	2.45	43.25	40.68	1.82	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	55,047	2.06	0.92	0.36	0.29	55.78	17.90	17.10	4.12	2.39	42.16	39.65	1.78	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	56,513	2.13	0.89	0.35	0.28	56.81	19.21	17.38	4.01	2.32	41.06	38.62	1.73	0.66	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	52,224	1.92	0.97	0.37	0.30	53.65	18.89	14.21	4.34	2.51	44.43	41.79	1.87	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	52,923	1.96	0.95	0.37	0.30	54.19	18.64	15.28	4.28	2.48	43.85	41.24	1.85	0.71	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	54,322	2.04	0.93	0.36	0.29	55.24	18.15	17.33	4.17	2.42	42.72	40.18	1.80	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	55,786	2.11	0.90	0.35	0.28	56.31	19.47	17.61	4.06	2.35	41.58	39.12	1.75	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	51,283	1.91	0.98	0.38	0.31	52.85	19.24	14.47	4.42	2.56	45.24	42.56	1.91	0.73	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	51,981	1.96	0.97	0.38	0.31	53.41	18.97	15.55	4.36	2.53	44.63	41.99	1.88	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	53,378	2.03	0.94	0.37	0.30	54.51	18.48	17.64	4.24	2.46	43.46	40.89	1.83	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	54,839	2.11	0.92	0.36	0.29	55.59	19.78	17.91	4.13	2.39	42.30	39.80	1.78	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4												
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	50,561	1.91	1.00	0.39	0.31	52.21	19.50	14.68	4.48	2.60	45.88	43.17	1.93	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用リー	ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	51,258	1.94	0.98	0.38	0.31	52.80	19.25	15.77	4.42	2.56	45.26	42.58	1.91	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用リー	ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	52,653	2.02	0.96	0.37	0.30	53.93	18.75	17.88	4.30	2.49	44.05	41.45	1.86	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用リー	ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	54,113	2.09	0.93	0.36	0.29	55.05	20.04	18.16	4.19	2.43	42.86	40.33	1.81	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用リー	ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	62,470	1.22	0.81	-	-	63.62	16.81	13.29	5.79	4.66	35.16	34.94	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	63,175	1.27	0.80	-	-	63.97	16.62	14.20	5.72	4.61	34.76	34.55	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	64,586	1.37	0.78	-	-	64.63	16.25	15.95	5.60	4.51	34.00	33.79	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	66,063	1.47	0.76	-	-	65.28	17.75	15.83	5.47	4.41	33.25	33.04	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	61,719	1.22	0.82	-	-	63.20	16.99	13.46	5.86	4.72	35.58	35.36	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	62,424	1.27	0.81	-	-	63.55	16.81	14.37	5.79	4.67	35.18	34.96	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	63,833	1.36	0.79	-	-	64.24	16.46	16.13	5.66	4.56	34.40	34.19	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	65,308	1.46	0.77	-	-	64.91	17.95	16.01	5.54	4.46	33.63	33.42	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	61,022	1.21	0.83	-	-	62.80	17.19	13.61	5.93	4.77	35.99	35.77	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	61,726	1.26	0.82	-	-	63.16	16.99	14.53	5.86	4.72	35.58	35.36	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	63,134	1.35	0.80	-	-	63.87	16.63	16.31	5.73	4.61	34.78	34.57	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	64,607	1.45	0.78	-	-	64.57	18.14	16.19	5.60	4.51	33.98	33.78	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	60,272	1.20	0.84	-	-	62.38	17.41	13.78	6.00	4.83	36.42	36.21	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	60,975	1.25	0.83	-	-	62.75	17.20	14.71	5.93	4.78	36.00	35.79	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	62,381	1.34	0.81	-	-	63.46	16.82	16.51	5.80	4.67	35.20	34.99	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	63,853	1.44	0.79	-	-	64.18	18.37	16.38	5.66	4.56	34.38	34.18	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	61,344	1.21	0.82	-	-	62.99	17.11	13.54	5.89	4.75	35.80	35.58	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	62,048	1.26	0.81	-	-	63.35	16.90	14.46	5.83	4.69	35.39	35.17	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	63,457	1.35	0.79	-	-	64.05	16.54	16.23	5.70	4.59	34.60	34.39	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	64,931	1.46	0.78	-	-	64.73	18.05	16.11	5.57	4.49	33.81	33.61	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	60,593	1.20	0.83	-	-	62.57	17.32	13.71	5.97	4.81	36.23	36.02	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	61,297	1.25	0.82	-	-	62.93	17.13	14.63	5.90	4.75	35.82	35.61	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	62,704	1.34	0.80	-	-	63.64	16.73	16.42	5.77	4.65	35.02	34.81	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	64,176	1.44	0.78	-	-	64.35	18.27	16.30	5.63	4.54	34.21	34.01	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	59,896	1.19	0.84	-	-	62.16	17.53	13.87	6.04	4.86	36.65	36.44	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	60,599	1.24	0.83	-	-	62.53	17.31	14.80	5.97	4.81	36.23	36.02	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	62,005	1.33	0.81	-	-	63.26	16.92	16.61	5.83	4.70	35.41	35.20	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	63,476	1.43	0.79	-	-	63.99	18.46	16.48	5.70	4.59	34.58	34.38	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	59,146	1.18	0.85	-	-	61.70	17.74	14.04	6.11	4.93	37.12	36.90	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	59,848	1.23	0.84	-	-	62.09	17.54	14.99	6.04	4.87	36.68	36.47	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	61,252	1.32	0.82	-	-	62.84	17.14	16.81	5.90	4.76	35.84	35.63	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	62,721	1.42	0.80	-	-	63.58	18.71	16.67	5.76	4.64	35.00	34.80	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	57,567	1.85	0.88	0.34	0.28	57.83	18.24	14.29	4.50	2.85	40.32	37.91	1.70	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	58,269	1.88	0.86	0.34	0.27	58.28	18.02	15.26	4.44	2.82	39.84	37.46	1.68	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
								K				R				Z					K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	59,674	1.97	0.84	0.33	0.27	59.13	17.59	17.12	4.34	2.75	38.90	36.57	1.64	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	61,144	2.04	0.82	0.32	0.26	60.00	19.08	17.10	4.23	2.69	37.96	35.69	1.60	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	56,824	1.84	0.89	0.34	0.28	57.31	18.47	14.47	4.56	2.89	40.85	38.41	1.72	0.66	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	57,525	1.89	0.88	0.34	0.28	57.76	18.25	15.45	4.50	2.85	40.35	37.94	1.70	0.65	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	58,929	1.96	0.86	0.33	0.27	58.65	17.82	17.34	4.39	2.79	39.39	37.04	1.66	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	60,397	2.03	0.83	0.32	0.26	59.54	19.29	17.32	4.29	2.72	38.43	36.14	1.62	0.62	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	56,105	1.83	0.90	0.35	0.28	56.81	18.73	14.66	4.61	2.93	41.36	38.90	1.74	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	56,805	1.87	0.89	0.34	0.28	57.28	18.49	15.65	4.56	2.89	40.85	38.42	1.72	0.66	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	58,207	1.96	0.87	0.34	0.27	58.17	18.03	17.56	4.45	2.82	39.87	37.50	1.68	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	59,673	2.03	0.84	0.33	0.27	59.08	19.52	17.53	4.34	2.75	38.89	36.57	1.64	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	55,361	1.83	0.91	0.35	0.29	56.25	18.94	14.86	4.68	2.97	41.92	39.42	1.77	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	56,061	1.87	0.90	0.35	0.28	56.74	18.73	15.86	4.62	2.93	41.39	38.93	1.74	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	57,461	1.95	0.88	0.34	0.28	57.67	18.26	17.78	4.51	2.86	40.38	37.98	1.70	0.65	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	58,926	2.03	0.86	0.33	0.27	58.58	19.76	17.75	4.39	2.79	39.39	37.04	1.66	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	56,440	1.84	0.89	0.35	0.28	57.04	18.60	14.57	4.59	2.91	41.12	38.67	1.73	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	57,141	1.88	0.88	0.34	0.28	57.50	18.37	15.56	4.53	2.87	40.62	38.20	1.71	0.66	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	58,544	1.95	0.86	0.33	0.27	58.41	17.95	17.45	4.42	2.80	39.64	37.28	1.67	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	60,011	2.04	0.84	0.33	0.26	59.28	19.41	17.43	4.31	2.74	38.68	36.37	1.63	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	55,697	1.83	0.91	0.35	0.28	56.51	18.85	14.77	4.65	2.95	41.66	39.19	1.75	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	56,397	1.87	0.89	0.35	0.28	56.98	18.61	15.76	4.59	2.91	41.15	38.70	1.73	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	57,798	1.95	0.87	0.34	0.27	57.90	18.17	17.68	4.48	2.84	40.15	37.76	1.69	0.65	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	59,264	2.03	0.85	0.33	0.27	58.81	19.66	17.65	4.37	2.77	39.16	36.83	1.65	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	54,978	1.84	0.92	0.36	0.29	55.95	19.08	14.96	4.71	2.99	42.21	39.70	1.78	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	55,677	1.87	0.91	0.35	0.28	56.45	18.85	15.97	4.65	2.95	41.68	39.20	1.76	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	57,076	1.94	0.88	0.34	0.28	57.41	18.40	17.90	4.54	2.88	40.65	38.24	1.71	0.66	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	58,540	2.01	0.86	0.33	0.27	58.36	19.92	17.86	4.42	2.81	39.63	37.28	1.67	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	54,235	1.82	0.93	0.36	0.29	55.41	19.36	15.17	4.77	3.03	42.77	40.24	1.80	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	54,933	1.87	0.92	0.36	0.29	55.90	19.12	16.18	4.71	2.99	42.23	39.73	1.78	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	56,331	1.93	0.89	0.35	0.28	56.89	18.64	18.14	4.60	2.92	41.18	38.74	1.73	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	57,793	2.01	0.87	0.34	0.27	57.85	20.17	18.10	4.48	2.84	40.14	37.76	1.69	0.65	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	55,883	1.37	0.90	－	－	59.33	14.82	12.46	5.88	4.05	39.30	39.06	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	56,589	1.43	0.89	－	－	59.76	14.64	13.48	5.81	4.00	38.81	38.57	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	58,000	1.54	0.87	－	－	60.59	15.49	14.21	5.67	3.91	37.87	37.63	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	59,477	1.65	0.85	－	－	61.43	17.46	13.85	5.53	3.81	36.92	36.69	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	55,148	1.36	0.91	－	－	58.81	14.99	12.63	5.96	4.11	39.83	39.58	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	55,853	1.42	0.90	－	－	59.26	14.80	13.66	5.89	4.06	39.32	39.08	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	57,263	1.53	0.88	－	－	60.12	15.69	14.39	5.74	3.96	38.35	38.11	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	58,738	1.63	0.86	－	－	60.98	17.68	14.03	5.60	3.86	37.39	37.16	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																				備考
								K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S								
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	54,613	1.35	0.92	-	-	58.44	15.16	12.75	6.02	4.15	40.21	39.96	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	55,318	1.41	0.91	-	-	58.89	14.95	13.79	5.94	4.09	39.70	39.45	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	56,726	1.52	0.89	-	-	59.78	15.87	14.52	5.79	3.99	38.70	38.47	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	58,200	1.62	0.87	-	-	60.65	17.84	14.16	5.65	3.89	37.73	37.50	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	53,878	1.35	0.94	-	-	57.90	15.36	12.93	6.10	4.20	40.75	40.51	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	54,582	1.39	0.92	-	-	58.38	15.17	13.98	6.02	4.15	40.23	39.99	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	55,988	1.50	0.90	-	-	59.29	16.06	14.72	5.87	4.05	39.21	38.98	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	57,460	1.61	0.88	-	-	60.18	18.06	14.34	5.72	3.94	38.21	37.98	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	54,881	1.36	0.92	-	-	58.62	15.07	12.69	5.99	4.13	40.02	39.77	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	55,585	1.42	0.91	-	-	59.07	14.88	13.73	5.91	4.08	39.51	39.26	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	56,994	1.52	0.88	-	-	59.95	15.78	14.46	5.77	3.97	38.53	38.29	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	58,469	1.62	0.86	-	-	60.82	17.77	14.09	5.62	3.87	37.56	37.33	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	54,146	1.35	0.93	-	-	58.10	15.28	12.86	6.07	4.18	40.55	40.31	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	54,849	1.40	0.92	-	-	58.57	15.09	13.91	5.99	4.13	40.03	39.79	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	56,257	1.51	0.90	-	-	59.46	15.97	14.65	5.84	4.03	39.03	38.80	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	57,729	1.61	0.87	-	-	60.35	17.99	14.27	5.69	3.92	38.04	37.81	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	53,611	1.34	0.94	-	-	57.71	15.43	12.99	6.13	4.23	40.95	40.71	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	54,314	1.39	0.93	-	-	58.19	15.23	14.05	6.05	4.17	40.42	40.18	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	55,720	1.49	0.90	-	-	59.11	16.14	14.79	5.90	4.07	39.40	39.17	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	57,191	1.60	0.88	-	-	60.01	18.15	14.41	5.75	3.96	38.39	38.16	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	52,876	1.32	0.95	-	-	57.16	15.65	13.17	6.22	4.28	41.52	41.28	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	53,578	1.38	0.94	-	-	57.65	15.44	14.24	6.14	4.23	40.97	40.74	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	54,983	1.48	0.92	-	-	58.60	16.36	14.99	5.98	4.12	39.92	39.69	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	56,452	1.58	0.89	-	-	59.54	18.40	14.60	5.82	4.01	38.88	38.66	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	51,989	2.07	0.97	0.38	0.31	53.28	15.91	13.24	4.36	2.53	44.65	41.98	1.88	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	52,692	2.10	0.96	0.37	0.30	53.85	15.73	14.33	4.30	2.49	44.05	41.42	1.85	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	54,098	2.18	0.93	0.36	0.29	54.91	16.49	15.23	4.19	2.43	42.91	40.34	1.81	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	55,569	2.28	0.91	0.35	0.29	55.93	18.54	14.83	4.08	2.36	41.79	39.28	1.76	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	51,238	2.04	0.98	0.38	0.31	52.65	16.16	13.44	4.42	2.56	45.31	42.60	1.91	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	51,940	2.10	0.97	0.38	0.31	53.22	15.94	14.54	4.36	2.53	44.68	42.02	1.88	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	53,344	2.19	0.95	0.37	0.30	54.31	16.71	15.45	4.25	2.46	43.50	40.91	1.83	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	54,813	2.27	0.92	0.36	0.29	55.39	18.81	15.03	4.13	2.40	42.34	39.82	1.78	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	50,724	2.04	0.99	0.39	0.31	52.20	16.32	13.57	4.47	2.59	45.76	43.03	1.93	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	51,426	2.09	0.98	0.38	0.31	52.78	16.09	14.68	4.41	2.55	45.13	42.44	1.90	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	52,828	2.17	0.95	0.37	0.30	53.90	16.88	15.60	4.29	2.49	43.93	41.31	1.85	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	54,295	2.25	0.93	0.36	0.29	55.00	18.99	15.17	4.17	2.42	42.75	40.20	1.80	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	49,974	2.04	1.01	0.39	0.32	51.52	16.55	13.78	4.53	2.63	46.44	43.67	1.96	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	50,674	2.08	1.00	0.39	0.31	52.13	16.33	14.90	4.47	2.59	45.79	43.07	1.93	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	52,074	2.16	0.97	0.38	0.30	53.28	17.14	15.82	4.35	2.52	44.56	41.91	1.88	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	53,539	2.24	0.94	0.37	0.30	54.41	19.26	15.39	4.23	2.45	43.35	40.77	1.83	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	50,981	2.04	0.99	0.38	0.31	52.43	16.24	13.51	4.44	2.58	45.53	42.81	1.92	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	51,683	2.10	0.98	0.38	0.31	52.99	16.01	14.61	4.38	2.54	44.91	42.23	1.89	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	53,086	2.18	0.95	0.37	0.30	54.10	16.80	15.52	4.27	2.47	43.72	41.11	1.84	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	54,554	2.25	0.92	0.36	0.29	55.20	18.91	15.10	4.15	2.41	42.55	40.01	1.79	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	50,230	2.04	1.00	0.39	0.32	51.75	16.47	13.71	4.51	2.61	46.21	43.45	1.95	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	50,931	2.08	0.99	0.38	0.31	52.35	16.25	14.82	4.45	2.58	45.57	42.85	1.92	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	52,332	2.15	0.96	0.37	0.30	53.49	17.04	15.74	4.33	2.51	44.36	41.71	1.87	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	53,798	2.24	0.94	0.36	0.29	54.62	19.16	15.32	4.21	2.44	43.14	40.57	1.82	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	49,717	2.03	1.01	0.39	0.32	51.29	16.64	13.85	4.56	2.64	46.68	43.90	1.97	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	50,416	2.08	1.00	0.39	0.32	51.89	16.42	14.97	4.49	2.61	46.03	43.29	1.94	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	51,816	2.16	0.97	0.38	0.31	53.06	17.22	15.90	4.37	2.53	44.78	42.12	1.89	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	53,280	2.24	0.95	0.37	0.30	54.22	19.36	15.46	4.25	2.46	43.54	40.96	1.83	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	48,966	2.02	1.03	0.40	0.32	50.59	16.90	14.06	4.63	2.68	47.39	44.57	2.00	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	49,664	2.07	1.02	0.39	0.32	51.20	16.66	15.20	4.56	2.64	46.73	43.95	1.97	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	51,062	2.14	0.99	0.38	0.31	52.43	17.47	16.14	4.44	2.57	45.43	42.74	1.91	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	52,524	2.21	0.96	0.37	0.30	53.63	19.65	15.69	4.31	2.50	44.16	41.55	1.86	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	55,638	1.38	0.91	-	-	59.14	14.86	12.52	5.91	4.07	39.48	39.23	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z					
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	56,343	1.42	0.89	-	-	59.60	14.69	13.54	5.83	4.02	38.98	38.74	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	57,754	1.53	0.87	-	-	60.44	15.58	14.27	5.69	3.92	38.03	37.79	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	59,231	1.64	0.85	-	-	61.28	17.54	13.91	5.55	3.82	37.08	36.85	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	54,903	1.36	0.92	-	-	58.64	15.06	12.69	5.99	4.13	40.00	39.75	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	55,607	1.42	0.91	-	-	59.08	14.87	13.72	5.91	4.07	39.50	39.25	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	57,017	1.52	0.88	-	-	59.96	15.77	14.45	5.77	3.97	38.52	38.28	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	58,491	1.62	0.86	-	-	60.84	17.76	14.09	5.62	3.87	37.54	37.31	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	54,435	1.36	0.93	-	-	58.30	15.18	12.80	6.04	4.16	40.34	40.09	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	55,139	1.40	0.91	-	-	58.78	15.01	13.84	5.96	4.11	39.82	39.58	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	56,547	1.51	0.89	-	-	59.66	15.91	14.57	5.81	4.01	38.83	38.60	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	58,021	1.62	0.87	-	-	60.53	17.88	14.20	5.67	3.90	37.85	37.62	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	53,700	1.34	0.94	-	-	57.78	15.41	12.97	6.12	4.22	40.88	40.64	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	54,403	1.40	0.93	-	-	58.24	15.21	14.02	6.04	4.16	40.36	40.12	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	55,810	1.49	0.90	-	-	59.17	16.12	14.76	5.89	4.06	39.34	39.11	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	57,281	1.60	0.88	-	-	60.07	18.13	14.38	5.74	3.95	38.33	38.10	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	54,680	1.36	0.92	-	-	58.48	15.13	12.74	6.01	4.14	40.16	39.91	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	55,384	1.41	0.91	-	-	58.93	14.92	13.78	5.94	4.09	39.66	39.41	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	56,793	1.52	0.89	-	-	59.82	15.83	14.51	5.79	3.99	38.66	38.43	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	58,267	1.62	0.86	-	-	60.69	17.82	14.14	5.64	3.89	37.69	37.46	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	53,945	1.34	0.93	-	-	57.96	15.35	12.91	6.09	4.20	40.70	40.46	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	54,649	1.40	0.92	-	-	58.42	15.13	13.96	6.02	4.15	40.18	39.94	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	56,055	1.50	0.90	-	-	59.34	16.06	14.70	5.86	4.04	39.16	38.93	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	57,528	1.61	0.88	-	-	60.22	18.04	14.32	5.71	3.94	38.17	37.94	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	53,477	1.33	0.94	-	-	57.62	15.47	13.02	6.15	4.24	41.05	40.81	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	54,180	1.39	0.93	-	-	58.09	15.27	14.08	6.07	4.18	40.52	40.28	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	55,586	1.50	0.91	-	-	59.00	16.17	14.82	5.91	4.08	39.50	39.26	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	57,057	1.59	0.88	-	-	59.94	18.21	14.44	5.76	3.97	38.47	38.25	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	52,742	1.33	0.96	-	-	57.06	15.68	13.21	6.23	4.30	41.61	41.38	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	53,444	1.37	0.94	-	-	57.56	15.48	14.28	6.15	4.24	41.07	40.84	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	54,848	1.48	0.92	-	-	58.50	16.39	15.02	5.99	4.13	40.02	39.79	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	56,317	1.58	0.90	-	-	59.45	18.43	14.63	5.84	4.02	38.97	38.75	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	52,397	2.03	0.96	0.37	0.30	53.66	15.81	13.14	4.32	3.13	44.31	41.65	1.87	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｼﾞ/h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　バトロール　給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	53,099	2.09	0.95	0.37	0.30	54.19	15.58	14.22	4.27	3.09	43.72	41.10	1.84	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｼﾞ/h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　バトロール　給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	54,505	2.16	0.92	0.36	0.29	55.25	16.38	15.12	4.16	3.01	42.59	40.04	1.79	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｼﾞ/h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　バトロール　給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	55,976	2.25	0.90	0.35	0.28	56.27	18.42	14.72	4.05	2.93	41.48	38.99	1.75	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｼﾞ/h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　バトロール　給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	51,653	2.04	0.98	0.38	0.31	53.03	16.02	13.33	4.39	3.18	44.93	42.25	1.89	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｼﾞ/h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　バトロール　給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	52,355	2.06	0.96	0.37	0.30	53.60	15.81	14.42	4.33	3.14	44.34	41.69	1.87	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｼﾞ/h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　バトロール　給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	53,759	2.16	0.94	0.36	0.30	54.66	16.59	15.33	4.21	3.05	43.18	40.60	1.82	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｼﾞ/h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　バトロール　給油	-	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
								K				R				Z					K （ *印；貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4											
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	55,227	2.24	0.91	0.35	0.29	55.73	18.67	14.92	4.10	2.97	42.03	39.52	1.77	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	51,191	2.03	0.99	0.38	0.31	52.63	16.16	13.45	4.43	3.21	45.34	42.64	1.91	0.73	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	51,892	2.08	0.97	0.38	0.31	53.20	15.94	14.55	4.37	3.17	44.72	42.06	1.88	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	53,295	2.16	0.95	0.37	0.30	54.30	16.73	15.46	4.25	3.08	43.54	40.95	1.83	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	54,762	2.24	0.92	0.36	0.29	55.38	18.81	15.05	4.14	3.00	42.38	39.85	1.78	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	50,448	2.02	1.00	0.39	0.31	51.98	16.40	13.65	4.49	3.26	46.00	43.26	1.94	0.74	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	51,148	2.06	0.99	0.38	0.31	52.58	16.20	14.76	4.43	3.21	45.36	42.67	1.91	0.73	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	52,548	2.14	0.96	0.37	0.30	53.71	16.98	15.68	4.31	3.13	44.15	41.53	1.86	0.71	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	54,014	2.21	0.93	0.36	0.29	54.82	19.10	15.25	4.19	3.04	42.97	40.41	1.81	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	51,432	2.03	0.98	0.38	0.31	52.84	16.09	13.39	4.40	3.19	45.13	42.44	1.90	0.73	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	52,134	2.08	0.97	0.38	0.30	53.41	15.88	14.48	4.35	3.15	44.51	41.86	1.87	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	53,537	2.16	0.94	0.37	0.30	54.48	16.66	15.39	4.23	3.07	43.36	40.77	1.83	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	55,005	2.25	0.92	0.36	0.29	55.55	18.72	14.98	4.12	2.99	42.20	39.68	1.78	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	50,689	2.02	0.99	0.39	0.31	52.19	16.33	13.58	4.47	3.24	45.79	43.06	1.93	0.74	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	51,389	2.06	0.98	0.38	0.31	52.78	16.11	14.69	4.41	3.20	45.16	42.47	1.90	0.73	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	52,790	2.15	0.96	0.37	0.30	53.90	16.90	15.61	4.29	3.11	43.95	41.34	1.85	0.71	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	54,256	2.22	0.93	0.36	0.29	55.01	18.99	15.19	4.18	3.03	42.77	40.23	1.80	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	50,227	2.02	1.00	0.39	0.32	51.78	16.48	13.71	4.51	3.27	46.20	43.45	1.95	0.75	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	50,927	2.05	0.99	0.38	0.31	52.38	16.26	14.82	4.45	3.23	45.57	42.86	1.92	0.74	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	52,326	2.13	0.96	0.37	0.30	53.52	17.04	15.75	4.33	3.14	44.35	41.71	1.87	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	53,791	2.21	0.94	0.36	0.29	54.65	19.17	15.32	4.21	3.05	43.14	40.57	1.82	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	49,483	2.01	1.02	0.40	0.32	51.09	16.72	13.91	4.58	3.32	46.90	44.11	1.98	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	50,182	2.06	1.01	0.39	0.32	51.70	16.49	15.04	4.51	3.27	46.24	43.49	1.95	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	51,580	2.13	0.98	0.38	0.31	52.88	17.29	15.97	4.39	3.18	44.99	42.31	1.90	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	53,043	2.20	0.95	0.37	0.30	54.06	19.44	15.53	4.27	3.10	43.74	41.15	1.84	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	49,944	1.55	1.01	-	-	54.47	12.75	11.80	5.26	3.89	43.98	43.70	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	50,650	1.61	1.00	-	-	55.02	13.00	12.51	5.19	3.83	43.37	43.09	0.18	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	52,062	1.72	0.97	-	-	56.09	15.22	12.17	5.05	3.73	42.19	41.92	0.18	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	53,539	1.83	0.94	-	-	57.14	17.39	11.84	4.91	3.63	41.03	40.77	0.17	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	49,211	1.53	1.03	-	-	53.84	12.94	11.98	5.34	3.95	44.63	44.35	0.19	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	49,916	1.59	1.01	-	-	54.42	13.20	12.70	5.27	3.89	43.99	43.72	0.18	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	51,326	1.70	0.98	-	-	55.51	15.43	12.35	5.12	3.78	42.79	42.52	0.18	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	52,801	1.81	0.95	-	-	56.60	17.64	12.00	4.98	3.68	41.59	41.34	0.17	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	49,010	1.53	1.03	-	-	53.66	12.97	12.03	5.37	3.96	44.81	44.53	0.19	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	49,714	1.58	1.01	-	-	54.24	13.24	12.75	5.29	3.91	44.18	43.90	0.19	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	51,124	1.70	0.99	-	-	55.35	15.49	12.40	5.14	3.80	42.95	42.69	0.18	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	52,598	1.81	0.96	-	-	56.44	17.70	12.05	5.00	3.69	41.75	41.49	0.18	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	48,277	1.50	1.04	-	-	53.02	13.19	12.21	5.45	4.02	45.48	45.21	0.19	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	48,981	1.56	1.03	-	-	53.61	13.45	12.94	5.37	3.96	44.83	44.56	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	50,388	1.67	1.00	-	-	54.75	15.72	12.58	5.22	3.85	43.58	43.32	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	51,860	1.78	0.97	-	-	55.87	17.95	12.22	5.07	3.74	42.35	42.09	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	48,992	1.52	1.03	-	-	53.65	12.99	12.03	5.37	3.96	44.83	44.55	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	49,696	1.58	1.01	-	-	54.22	13.25	12.75	5.29	3.91	44.20	43.92	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	51,105	1.70	0.99	-	-	55.33	15.48	12.40	5.15	3.80	42.97	42.71	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	52,580	1.81	0.96	-	-	56.42	17.70	12.05	5.00	3.69	41.77	41.51	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	48,259	1.51	1.05	-	-	52.99	13.19	12.21	5.45	4.02	45.50	45.23	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	48,962	1.56	1.03	-	-	53.59	13.45	12.94	5.37	3.97	44.85	44.58	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	50,369	1.67	1.00	-	-	54.74	15.73	12.58	5.22	3.85	43.59	43.33	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	51,842	1.78	0.97	-	-	55.86	17.97	12.22	5.07	3.74	42.36	42.10	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	48,057	1.50	1.05	-	-	52.81	13.25	12.26	5.47	4.04	45.69	45.42	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	48,761	1.55	1.03	-	-	53.42	13.52	13.00	5.39	3.98	45.03	44.76	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	50,167	1.67	1.01	-	-	54.56	15.78	12.63	5.24	3.87	43.77	43.51	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	51,639	1.78	0.98	-	-	55.70	18.02	12.27	5.09	3.76	42.52	42.27	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	47,325	1.48	1.07	-	-	52.13	13.45	12.45	5.56	4.10	46.39	46.12	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	48,027	1.54	1.05	-	-	52.76	13.72	13.20	5.48	4.04	45.70	45.44	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	49,431	1.64	1.02	-	-	53.95	16.03	12.82	5.32	3.93	44.41	44.15	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	50,900	1.75	0.99	-	-	55.12	18.29	12.45	5.17	3.81	43.13	42.88	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	47,451	2.26	1.06	0.41	0.34	48.74	13.36	12.25	4.09	2.77	49.00	46.07	2.06	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	48,154	2.32	1.05	0.41	0.33	49.47	13.52	13.16	4.03	2.73	48.21	45.32	2.03	0.78	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	49,560	2.40	1.02	0.39	0.32	50.75	15.82	12.79	3.92	2.65	46.85	44.04	1.97	0.76	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	51,032	2.49	0.99	0.38	0.31	52.01	18.10	12.42	3.80	2.57	45.50	42.77	1.92	0.74	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	46,710	2.25	1.08	0.42	0.34	47.99	13.57	12.45	4.16	2.81	49.76	46.80	2.09	0.80	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	47,412	2.30	1.06	0.41	0.34	48.68	13.66	13.37	4.10	2.77	49.02	46.10	2.06	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	48,816	2.38	1.03	0.40	0.33	50.07	16.07	12.98	3.98	2.69	47.55	44.71	2.00	0.77	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	50,285	2.47	1.00	0.39	0.32	51.37	18.38	12.60	3.86	2.61	46.16	43.40	1.94	0.75	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	46,496	2.25	1.09	0.42	0.34	47.76	13.63	12.50	4.18	2.83	49.99	47.01	2.10	0.81	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	47,198	2.29	1.07	0.41	0.34	48.45	13.73	13.43	4.11	2.78	49.26	46.32	2.07	0.80	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	48,601	2.38	1.04	0.40	0.33	49.86	16.14	13.04	3.99	2.70	47.76	44.91	2.01	0.77	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	50,069	2.47	1.01	0.39	0.32	51.17	18.44	12.66	3.88	2.62	46.36	43.59	1.95	0.75	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	45,755	2.24	1.10	0.43	0.35	46.96	13.85	12.71	4.24	2.87	50.80	47.78	2.14	0.82	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	46,456	2.28	1.09	0.42	0.34	47.68	13.94	13.64	4.18	2.83	50.04	47.07	2.10	0.81	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	47,856	2.36	1.05	0.41	0.33	49.14	16.40	13.24	4.06	2.74	48.50	45.61	2.04	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	49,322	2.44	1.02	0.40	0.32	50.51	18.73	12.85	3.94	2.66	47.05	44.25	1.98	0.76	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	46,496	2.25	1.09	0.42	0.34	47.76	13.63	12.50	4.18	2.83	49.99	47.01	2.10	0.81	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	47,198	2.29	1.07	0.41	0.34	48.45	13.73	13.43	4.11	2.78	49.26	46.32	2.07	0.80	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	48,601	2.38	1.04	0.40	0.33	49.86	16.14	13.04	3.99	2.70	47.76	44.91	2.01	0.77	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	50,069	2.47	1.01	0.39	0.32	51.17	18.44	12.66	3.88	2.62	46.36	43.59	1.95	0.75	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	45,755	2.24	1.10	0.43	0.35	46.96	13.85	12.71	4.24	2.87	50.80	47.78	2.14	0.82	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	46,456	2.28	1.09	0.42	0.34	47.68	13.94	13.64	4.18	2.83	50.04	47.07	2.10	0.81	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	47,856	2.36	1.05	0.41	0.33	49.14	16.40	13.24	4.06	2.74	48.50	45.61	2.04	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	49,322	2.44	1.02	0.40	0.32	50.51	18.73	12.85	3.94	2.66	47.05	44.25	1.98	0.76	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	45,541	2.23	1.11	0.43	0.35	46.72	13.92	12.76	4.26	2.88	51.05	48.01	2.15	0.83	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	46,241	2.27	1.09	0.42	0.34	47.47	14.01	13.71	4.20	2.84	50.26	47.28	2.11	0.81	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	47,641	2.35	1.06	0.41	0.33	48.94	16.46	13.30	4.08	2.76	48.71	45.81	2.05	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	49,106	2.44	1.03	0.40	0.32	50.29	18.79	12.91	3.95	2.67	47.27	44.45	1.99	0.77	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	44,800	2.23	1.13	0.44	0.36	45.92	14.15	12.98	4.33	2.93	51.85	48.78	2.18	0.84	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	45,499	2.26	1.11	0.43	0.35	46.68	14.24	13.93	4.27	2.89	51.06	48.03	2.15	0.83	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	46,897	2.34	1.08	0.42	0.34	48.11	16.65	13.51	4.14	2.80	49.55	46.62	2.08	0.80	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	48,359	2.41	1.04	0.40	0.33	49.61	19.09	13.11	4.01	2.72	47.98	45.13	2.02	0.78	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	60,223	1.27	0.84	－	－	62.26	15.84	12.90	6.55	4.30	36.47	36.24	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	60,929	1.32	0.83	－	－	62.63	15.66	13.84	6.47	4.25	36.05	35.82	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	62,340	1.42	0.81	－	－	63.35	15.73	15.25	6.33	4.15	35.23	35.01	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	63,816	1.52	0.79	－	－	64.07	17.54	14.90	6.18	4.06	34.41	34.20	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	59,463	1.26	0.85	－	－	61.82	16.06	13.07	6.63	4.35	36.92	36.70	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	60,168	1.31	0.84	－	－	62.20	15.86	14.02	6.56	4.30	36.49	36.27	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	61,577	1.41	0.82	-	-	62.93	15.91	15.44	6.41	4.20	35.66	35.44	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	63,052	1.51	0.80	-	-	63.66	17.74	15.08	6.26	4.11	34.83	34.61	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	59,159	1.25	0.85	-	-	61.63	16.12	13.13	6.67	4.38	37.12	36.89	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	59,864	1.30	0.84	-	-	62.02	15.96	14.09	6.59	4.32	36.68	36.46	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	61,272	1.40	0.82	-	-	62.76	15.99	15.52	6.44	4.23	35.84	35.62	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	62,746	1.50	0.80	-	-	63.50	17.83	15.15	6.29	4.13	35.00	34.78	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	58,400	1.24	0.86	-	-	61.16	16.34	13.30	6.76	4.43	37.60	37.37	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	59,103	1.29	0.85	-	-	61.55	16.14	14.27	6.67	4.38	37.16	36.93	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	60,510	1.39	0.83	-	-	62.33	16.20	15.71	6.52	4.28	36.28	36.07	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	61,982	1.49	0.81	-	-	63.09	18.05	15.34	6.36	4.18	35.42	35.21	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	59,413	1.26	0.85	-	-	61.79	16.06	13.08	6.64	4.36	36.95	36.73	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	60,117	1.31	0.84	-	-	62.17	15.88	14.03	6.56	4.31	36.52	36.30	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	61,526	1.41	0.82	-	-	62.90	15.92	15.45	6.41	4.21	35.69	35.47	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	63,001	1.51	0.80	-	-	63.63	17.76	15.09	6.26	4.11	34.86	34.64	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	58,653	1.25	0.86	-	-	61.31	16.26	13.25	6.73	4.41	37.44	37.21	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	59,357	1.30	0.85	-	-	61.71	16.07	14.21	6.65	4.36	36.99	36.77	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	60,764	1.40	0.83	-	-	62.46	16.11	15.65	6.49	4.26	36.14	35.92	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	62,237	1.50	0.81	-	-	63.22	17.96	15.28	6.34	4.16	35.28	35.07	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	58,349	1.24	0.86	-	-	61.13	16.36	13.31	6.76	4.44	37.63	37.40	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
								K				R					Z				S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	59,052	1.29	0.85	-	-	61.52	16.16	14.28	6.68	4.38	37.19	36.96	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	60,459	1.39	0.83	-	-	62.30	16.22	15.72	6.53	4.28	36.31	36.10	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	61,931	1.49	0.81	-	-	63.06	18.07	15.35	6.37	4.18	35.45	35.24	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	57,589	1.24	0.88	-	-	60.64	16.57	13.49	6.85	4.50	38.12	37.90	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	58,292	1.28	0.86	-	-	61.06	16.37	14.47	6.77	4.44	37.66	37.44	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	59,697	1.38	0.84	-	-	61.85	16.40	15.93	6.61	4.34	36.77	36.56	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	61,168	1.47	0.82	-	-	62.64	18.31	15.54	6.45	4.23	35.89	35.68	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	54,203	1.93	0.93	0.36	0.29	55.25	17.62	13.69	4.78	2.42	42.82	40.27	1.80	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	54,905	1.99	0.92	0.36	0.29	55.74	17.39	14.73	4.72	2.39	42.27	39.75	1.78	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	56,309	2.07	0.90	0.35	0.28	56.70	16.94	16.72	4.60	2.33	41.23	38.76	1.74	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	57,778	2.14	0.87	0.34	0.27	57.69	18.80	16.45	4.48	2.27	40.17	37.77	1.69	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	53,459	1.94	0.94	0.37	0.30	54.64	17.85	13.88	4.84	2.46	43.42	40.83	1.83	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	54,160	1.97	0.93	0.36	0.29	55.18	17.64	14.93	4.78	2.42	42.85	40.30	1.80	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	55,562	2.06	0.91	0.35	0.29	56.17	17.19	16.94	4.66	2.36	41.77	39.28	1.76	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	57,029	2.13	0.88	0.34	0.28	57.18	19.04	16.67	4.54	2.30	40.69	38.27	1.71	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	53,152	1.94	0.95	0.37	0.30	54.40	17.96	13.96	4.87	2.47	43.66	41.06	1.84	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	53,853	1.97	0.94	0.36	0.29	54.94	17.73	15.01	4.81	2.44	43.09	40.53	1.81	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	55,254	2.05	0.91	0.35	0.29	55.95	17.27	17.04	4.69	2.38	42.00	39.50	1.77	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	56,720	2.13	0.89	0.34	0.28	56.96	19.13	16.76	4.56	2.32	40.91	38.48	1.72	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	52,408	1.92	0.96	0.37	0.30	53.80	18.21	14.16	4.94	2.51	44.28	41.64	1.87	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	53,108	1.97	0.95	0.37	0.30	54.33	17.97	15.22	4.88	2.47	43.70	41.10	1.84	0.71	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	54,507	2.04	0.92	0.36	0.29	55.39	17.53	17.27	4.75	2.41	42.57	40.04	1.79	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	55,972	2.12	0.90	0.35	0.28	56.42	19.37	16.99	4.63	2.35	41.46	38.99	1.75	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	53,415	1.94	0.94	0.37	0.30	54.61	17.87	13.89	4.85	2.46	43.45	40.86	1.83	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	54,116	1.97	0.93	0.36	0.29	55.14	17.64	14.94	4.78	2.43	42.89	40.33	1.81	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	55,518	2.06	0.91	0.35	0.29	56.14	17.20	16.96	4.66	2.37	41.80	39.31	1.76	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	56,985	2.13	0.88	0.34	0.28	57.15	19.06	16.68	4.54	2.30	40.72	38.30	1.71	0.66	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	52,671	1.93	0.96	0.37	0.30	54.01	18.12	14.09	4.92	2.49	44.06	41.44	1.86	0.71	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	53,371	1.97	0.94	0.37	0.30	54.56	17.89	15.15	4.85	2.46	43.47	40.89	1.83	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	54,771	2.05	0.92	0.36	0.29	55.58	17.42	17.19	4.73	2.40	42.37	39.85	1.78	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	56,236	2.13	0.90	0.35	0.28	56.60	19.27	16.91	4.60	2.34	41.27	38.81	1.74	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	52,364	1.92	0.96	0.37	0.30	53.76	18.23	14.17	4.94	2.51	44.32	41.68	1.87	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	53,064	1.97	0.95	0.37	0.30	54.30	17.98	15.24	4.88	2.48	43.73	41.13	1.84	0.71	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	54,463	2.05	0.93	0.36	0.29	55.35	17.53	17.29	4.75	2.41	42.60	40.07	1.79	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	55,927	2.12	0.90	0.35	0.28	56.39	19.40	17.00	4.63	2.35	41.49	39.02	1.75	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	51,620	1.93	0.98	0.38	0.31	53.13	18.48	14.38	5.02	2.54	44.94	42.28	1.89	0.73	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	52,319	1.95	0.96	0.37	0.30	53.70	18.25	15.45	4.95	2.51	44.35	41.72	1.87	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	53,716	2.04	0.94	0.36	0.30	54.77	17.77	17.53	4.82	2.44	43.19	40.63	1.82	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
								K				R					Z				S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	55,179	2.10	0.91	0.35	0.29	55.86	19.67	17.23	4.69	2.38	42.04	39.55	1.77	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 *	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	53,493	1.45	0.94	－	－	57.49	13.10	12.02	6.15	4.23	41.06	40.80	0.17	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	54,199	1.51	0.93	－	－	57.96	13.14	12.86	6.07	4.18	40.53	40.27	0.17	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	55,612	1.63	0.91	－	－	58.86	15.19	12.54	5.91	4.07	39.51	39.25	0.17	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	57,090	1.73	0.88	－	－	59.79	17.25	12.21	5.76	3.97	38.48	38.23	0.16	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	52,756	1.45	0.96	－	－	56.92	13.27	12.19	6.23	4.29	41.63	41.37	0.17	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	53,461	1.50	0.94	－	－	57.42	13.33	13.04	6.15	4.24	41.08	40.82	0.17	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	54,872	1.61	0.92	－	－	58.37	15.42	12.70	5.99	4.13	40.02	39.77	0.17	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	56,348	1.71	0.89	－	－	59.32	17.49	12.37	5.83	4.02	38.97	38.73	0.16	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	52,306	1.43	0.96	－	－	56.58	13.39	12.29	6.28	4.33	41.99	41.73	0.18	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	53,010	1.49	0.95	－	－	57.09	13.46	13.15	6.20	4.27	41.42	41.17	0.17	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	54,420	1.60	0.93	－	－	58.04	15.53	12.81	6.04	4.16	40.36	40.11	0.17	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	55,895	1.70	0.90	－	－	59.01	17.63	12.47	5.88	4.05	39.29	39.05	0.16	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	51,569	1.42	0.98	－	－	56.00	13.58	12.47	6.37	4.39	42.58	42.32	0.18	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	52,273	1.47	0.96	－	－	56.52	13.63	13.34	6.29	4.33	42.01	41.75	0.18	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	53,680	1.58	0.94	－	－	57.52	15.76	12.99	6.12	4.22	40.90	40.66	0.17	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	55,153	1.68	0.91	－	－	58.51	17.86	12.64	5.96	4.11	39.81	39.57	0.17	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	52,695	1.44	0.96	－	－	56.88	13.29	12.20	6.24	4.30	41.68	41.42	0.17	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	53,400	1.49	0.94	－	－	57.38	13.36	13.05	6.16	4.24	41.13	40.87	0.17	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4													
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	54,810	1.61	0.92	-	-	58.32	15.42	12.72	6.00	4.13	40.07	39.82	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	56,286	1.72	0.90	-	-	59.26	17.48	12.39	5.84	4.02	39.02	38.78	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	51,958	1.43	0.97	-	-	56.30	13.47	12.37	6.33	4.36	42.27	42.01	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	52,662	1.48	0.96	-	-	56.83	13.55	13.24	6.24	4.30	41.69	41.44	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	54,071	1.59	0.93	-	-	57.80	15.64	12.89	6.08	4.19	40.61	40.36	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	55,544	1.70	0.91	-	-	58.76	17.72	12.55	5.92	4.08	39.54	39.29	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	51,507	1.42	0.98	-	-	55.95	13.59	12.48	6.38	4.40	42.63	42.37	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	52,211	1.48	0.97	-	-	56.46	13.63	13.35	6.30	4.34	42.06	41.80	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	53,619	1.58	0.94	-	-	57.48	15.79	13.00	6.13	4.22	40.94	40.70	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	55,091	1.69	0.92	-	-	58.45	17.87	12.65	5.97	4.11	39.86	39.62	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	50,771	1.40	0.99	-	-	55.36	13.79	12.66	6.48	4.46	43.24	42.99	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	51,473	1.46	0.98	-	-	55.89	13.84	13.54	6.39	4.40	42.65	42.40	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	52,879	1.56	0.95	-	-	56.93	16.00	13.18	6.22	4.28	41.51	41.27	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	54,349	1.67	0.93	-	-	57.93	18.09	12.83	6.05	4.17	40.40	40.16	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	49,595	2.16	1.02	0.39	0.32	51.02	14.14	12.80	3.91	3.31	46.82	44.01	1.97	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用リー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	50,298	2.21	1.00	0.39	0.32	51.63	14.02	13.86	3.86	3.27	46.16	43.39	1.94	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用リー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	51,704	2.31	0.98	0.38	0.31	52.79	16.22	13.48	3.75	3.18	44.90	42.21	1.89	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用リー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	53,175	2.39	0.95	0.37	0.30	53.95	18.38	13.11	3.65	3.09	43.66	41.04	1.84	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用リー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	48,858	2.16	1.03	0.40	0.33	50.33	14.34	13.00	3.97	3.36	47.51	44.67	2.00	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用リー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3									
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	49,560	2.20	1.02	0.39	0.32	50.96	14.23	14.07	3.92	3.31	46.84	44.04	1.97	0.76	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	50,964	2.28	0.99	0.38	0.31	52.16	16.44	13.68	3.81	3.22	45.56	42.83	1.92	0.74	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	52,433	2.36	0.96	0.37	0.30	53.36	18.63	13.30	3.70	3.13	44.28	41.63	1.86	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	48,409	2.15	1.04	0.40	0.33	49.89	14.46	13.12	4.01	3.39	47.96	45.09	2.02	0.78	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	49,110	2.20	1.03	0.40	0.32	50.53	14.35	14.20	3.95	3.34	47.27	44.44	1.99	0.77	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	50,513	2.28	1.00	0.39	0.31	51.77	16.59	13.80	3.84	3.25	45.95	43.21	1.94	0.74	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	51,981	2.37	0.97	0.38	0.31	52.98	18.80	13.41	3.73	3.16	44.65	41.99	1.88	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	47,672	2.14	1.06	0.41	0.33	49.18	14.70	13.32	4.07	3.45	48.68	45.78	2.05	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	48,373	2.18	1.04	0.40	0.33	49.84	14.57	14.41	4.01	3.40	47.98	45.12	2.02	0.78	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	49,773	2.26	1.01	0.39	0.32	51.12	16.84	14.01	3.90	3.30	46.62	43.85	1.96	0.75	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	51,239	2.34	0.98	0.38	0.31	52.37	19.07	13.61	3.79	3.21	45.29	42.60	1.91	0.73	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	48,804	2.16	1.03	0.40	0.33	50.28	14.35	13.01	3.98	3.37	47.56	44.72	2.00	0.77	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	49,506	2.21	1.02	0.40	0.32	50.90	14.24	14.08	3.92	3.32	46.89	44.09	1.97	0.76	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	50,910	2.28	0.99	0.38	0.31	52.12	16.47	13.69	3.81	3.23	45.60	42.87	1.92	0.74	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	52,379	2.36	0.96	0.37	0.30	53.32	18.65	13.31	3.71	3.14	44.32	41.67	1.87	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	48,068	2.15	1.05	0.41	0.33	49.57	14.57	13.21	4.04	3.42	48.28	45.41	2.03	0.78	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	48,769	2.19	1.03	0.40	0.33	50.23	14.46	14.30	3.98	3.37	47.58	44.75	2.00	0.77	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	50,170	2.28	1.01	0.39	0.32	51.46	16.70	13.90	3.87	3.27	46.26	43.50	1.95	0.75	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	51,637	2.36	0.98	0.38	0.31	52.69	18.91	13.50	3.76	3.18	44.95	42.27	1.89	0.73	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－	

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																								備考
								K				R					Z					S	K （*印：貸料）								R				Z								S			
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	47,619	2.14	1.06	0.41	0.33	49.13	14.72	13.33	4.08	3.45	48.73	45.83	2.05	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	48,319	2.18	1.04	0.41	0.33	49.79	14.59	14.43	4.02	3.40	48.03	45.17	2.02	0.78	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	49,719	2.26	1.01	0.39	0.32	51.05	16.85	14.02	3.90	3.30	46.69	43.90	1.97	0.76	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	51,184	2.35	0.99	0.38	0.31	52.32	19.10	13.62	3.79	3.21	45.33	42.64	1.91	0.73	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	46,882	2.14	1.08	0.42	0.34	48.30	14.87	13.54	4.14	3.50	49.56	46.62	2.09	0.80	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	47,581	2.16	1.06	0.41	0.33	49.08	14.83	14.65	4.08	3.45	48.76	45.87	2.05	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	48,979	2.24	1.03	0.40	0.32	50.38	17.12	14.23	3.96	3.35	47.38	44.56	2.00	0.77	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	50,442	2.32	1.00	0.39	0.31	51.68	19.37	13.82	3.85	3.26	46.00	43.27	1.94	0.74	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.154【　コンクリート（場所打函渠）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）						R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)（高炉）	一般養生	延長無し	25,832	1.97	1.96	－	－	13.13	7.36	2.19	1.88	1.18	84.90	84.54	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)（高炉）	一般養生	110m未満	26,524	2.03	1.91	－	－	15.28	9.67	2.14	1.83	1.14	82.69	82.34	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)（高炉）	一般養生	110m以上220m未満	27,908	2.12	1.81	－	－	19.30	13.96	2.03	1.74	1.09	78.58	78.25	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)（高炉）	一般養生	220m以上340m以下	29,356	2.20	1.72	－	－	23.07	18.01	1.93	1.65	1.03	74.73	74.41	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
24-12-25(20)（高炉）	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	27,975	2.39	1.81	0.57	－	15.70	8.90	2.54	2.03	1.09	81.91	78.08	3.50	0.33	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)（高炉）	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	110m未満	28,667	2.43	1.76	0.56	－	17.64	11.01	2.48	1.98	1.06	79.93	76.19	3.41	0.33	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)（高炉）	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	110m以上220m未満	30,050	2.49	1.68	0.53	－	21.25	14.92	2.37	1.89	1.01	76.26	72.69	3.26	0.31	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)（高炉）	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	220m以上340m以下	31,498	2.56	1.60	0.51	－	24.68	18.65	2.26	1.80	0.96	72.76	69.35	3.11	0.30	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)（高炉）	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	27,293	3.17	1.85	0.72	0.59	11.83	7.36	2.08	1.18	1.11	85.00	80.03	3.59	1.38	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)（高炉）	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	110m未満	27,985	3.19	1.81	0.70	0.57	13.90	9.55	2.03	1.15	1.08	82.91	78.06	3.50	1.35	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)（高炉）	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	110m以上220m未満	29,369	3.22	1.72	0.67	0.54	17.78	13.63	1.93	1.10	1.03	79.00	74.39	3.33	1.28	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)（高炉）	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	220m以上340m以下	30,817	3.26	1.64	0.64	0.52	21.45	17.50	1.84	1.05	0.98	75.29	70.89	3.18	1.22	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	1.6km以下	990.22	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	3.3km以下	1,155.3	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	5.7km以下	1,375.3	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	8.0km以下	1,595.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	10.9km以下	1,870.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	14.4km以下	2,200.5	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	18.5km以下	2,585.6	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	23.2km以下	3,025.7	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	28.4km以下	3,520.8	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	34.3km以下	4,070.9	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	41.3km以下	4,731.1	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	49.4km以下	5,501.2	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	58.8km以下	6,381.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	60.0km以下	6,601.5	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	1.6km以下	1,155.3	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	3.3km以下	1,320.3	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	5.7km以下	1,595.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	8.0km以下	1,815.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	10.9km以下	2,145.5	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	14.4km以下	2,530.6	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	18.5km以下	2,970.7	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	23.2km以下	3,465.8	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	28.4km以下	4,015.9	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	34.3km以下	4,676.1	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	41.3km以下	5,446.2	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	49.4km以下	6,326.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	58.8km以下	7,316.7	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	60.0km以下	7,591.7	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	1.6km以下	1,210.3	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	3.3km以下	1,430.3	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	5.7km以下	1,705.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	8.0km以下	1,980.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	10.9km以下	2,310.5	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	14.4km以下	2,695.6	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	18.5km以下	3,190.7	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	23.2km以下	3,740.8	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	28.4km以下	4,346.0	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	34.3km以下	5,006.1	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	41.3km以下	5,831.3	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	49.4km以下	6,766.5	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	58.8km以下	7,866.8	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	60.0km以下	8,141.8	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	1.6km以下	1,430.3	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	3.3km以下	1,650.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	5.7km以下	1,980.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	8.0km以下	2,255.5	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	10.9km以下	2,640.6	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	14.4km以下	3,135.7	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	18.5km以下	3,630.8	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	23.2km以下	4,236.0	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	28.4km以下	4,951.1	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	34.3km以下	5,776.3	39.03	39.03	–	–	46.18	46.18	–	–	–	14.79	14.79	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	41.3km以下	6,711.5	39.03	39.03	–	–	46.18	46.18	–	–	–	14.79	14.79	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	49.4km以下	7,756.7	39.03	39.03	–	–	46.18	46.18	–	–	–	14.79	14.79	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	58.8km以下	9,022.0	39.03	39.03	–	–	46.18	46.18	–	–	–	14.79	14.79	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	60.0km以下	9,352.1	39.03	39.03	–	–	46.18	46.18	–	–	–	14.79	14.79	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	0.5km以下	881.89	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	1.0km以下	962.06	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.0km以下	1,122.4	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.5km以下	1,282.8	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	3.5km以下	1,443.1	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	4.5km以下	1,683.6	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	6.0km以下	1,924.1	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	7.5km以下	2,164.6	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	10.0km以下	2,485.3	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	13.5km以下	3,046.5	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	19.5km以下	3,768.1	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	39.0km以下	5,050.8	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	60.0km以下	7,536.2	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	0.5km以下	881.89	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	1.0km以下	962.06	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	1.5km以下	1,122.4	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	2.0km以下	1,282.8	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	3.0km以下	1,443.1	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	4.0km以下	1,683.6	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	5.5km以下	1,924.1	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	7.0km以下	2,164.6	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	9.0km以下	2,485.3	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	12.0km以下	3,046.5	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	17.5km以下	3,768.1	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	28.5km以下	5,050.8	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	60.0km以下	7,536.2	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下)	無し	0.3km以下	1,924.1	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下)	無し	1.5km以下	2,164.6	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下)	無し	3.5km以下	2,485.3	42.27	42.27	–	–	41.18	41.18	–	–	–	16.55	16.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下)	無し	6.5km以下	3,046.5	42.27	42.27	－	－	41.18	41.18	－	－	－	16.55	16.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下)	無し	11.5km以下	3,768.1	42.27	42.27	－	－	41.18	41.18	－	－	－	16.55	16.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下)	無し	22.0km以下	5,050.8	42.27	42.27	－	－	41.18	41.18	－	－	－	16.55	16.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下)	無し	60.0km以下	7,536.2	42.27	42.27	－	－	41.18	41.18	－	－	－	16.55	16.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下)	有り	0.3km以下	1,924.1	42.27	42.27	－	－	41.18	41.18	－	－	－	16.55	16.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下)	有り	1.5km以下	2,164.6	42.27	42.27	－	－	41.18	41.18	－	－	－	16.55	16.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下)	有り	3.5km以下	2,485.3	42.27	42.27	－	－	41.18	41.18	－	－	－	16.55	16.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下)	有り	6.0km以下	3,046.5	42.27	42.27	－	－	41.18	41.18	－	－	－	16.55	16.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下)	有り	10.5km以下	3,768.1	42.27	42.27	－	－	41.18	41.18	－	－	－	16.55	16.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下)	有り	19.5km以下	5,050.8	42.27	42.27	－	－	41.18	41.18	－	－	－	16.55	16.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下)	有り	60.0km以下	7,536.2	42.27	42.27	－	－	41.18	41.18	－	－	－	16.55	16.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	0.3km以下	2,061.3	19.09	19.09	－	－	72.09	72.09	－	－	－	8.82	8.82	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	1.0km以下	2,290.4	19.09	19.09	－	－	72.09	72.09	－	－	－	8.82	8.82	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	1.5km以下	2,748.4	19.09	19.09	－	－	72.09	72.09	－	－	－	8.82	8.82	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	2.5km以下	3,206.5	19.09	19.09	－	－	72.09	72.09	－	－	－	8.82	8.82	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	3.0km以下	3,664.6	19.09	19.09	－	－	72.09	72.09	－	－	－	8.82	8.82	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	3.5km以下	4,122.7	19.09	19.09	－	－	72.09	72.09	－	－	－	8.82	8.82	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	4.5km以下	4,580.7	19.09	19.09	–	–	72.09	72.09	–	–	–	8.82	8.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	5.5km以下	5,038.8	19.09	19.09	–	–	72.09	72.09	–	–	–	8.82	8.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	7.0km以下	5,954.9	19.09	19.09	–	–	72.09	72.09	–	–	–	8.82	8.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	9.0km以下	6,871.1	19.09	19.09	–	–	72.09	72.09	–	–	–	8.82	8.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	12.0km以下	8,245.3	19.09	19.09	–	–	72.09	72.09	–	–	–	8.82	8.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	17.0km以下	10,536	19.09	19.09	–	–	72.09	72.09	–	–	–	8.82	8.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	28.5km以下	13,742	19.09	19.09	–	–	72.09	72.09	–	–	–	8.82	8.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	60.0km以下	20,613	19.09	19.09	–	–	72.09	72.09	–	–	–	8.82	8.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	0.3km以下	2,061.3	19.09	19.09	–	–	72.09	72.09	–	–	–	8.82	8.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	1.0km以下	2,290.4	19.09	19.09	–	–	72.09	72.09	–	–	–	8.82	8.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	1.5km以下	2,748.4	19.09	19.09	–	–	72.09	72.09	–	–	–	8.82	8.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	2.5km以下	3,206.5	19.09	19.09	–	–	72.09	72.09	–	–	–	8.82	8.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	3.0km以下	3,664.6	19.09	19.09	–	–	72.09	72.09	–	–	–	8.82	8.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	3.5km以下	4,122.7	19.09	19.09	–	–	72.09	72.09	–	–	–	8.82	8.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	4.5km以下	4,580.7	19.09	19.09	–	–	72.09	72.09	–	–	–	8.82	8.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	5.0km以下	5,038.8	19.09	19.09	–	–	72.09	72.09	–	–	–	8.82	8.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	6.5km以下	5,954.9	19.09	19.09	–	–	72.09	72.09	–	–	–	8.82	8.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	8.0km以下	6,871.1	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	11.0km以下	8,245.3	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	15.0km以下	10,536	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	24.0km以下	13,742	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	60.0km以下	20,613	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	0.5km以下	608.24	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	1.0km以下	798.31	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	1.5km以下	912.35	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	2.0km以下	1,064.4	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	2.5km以下	1,178.5	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	3.5km以下	1,330.5	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	4.5km以下	1,634.6	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	6.0km以下	1,938.7	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	7.0km以下	2,128.8	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	8.5km以下	2,356.9	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	9.0km以下	2,623.0	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	10.5km以下	3,003.2	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	13.5km以下	3,535.4	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	18.0km以下	4,219.6	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	27.5km以下	5,284.0	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	60.0km以下	7,032.7	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	0.5km以下	646.25	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	1.0km以下	798.31	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	1.5km以下	912.35	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	2.0km以下	1,064.4	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	2.5km以下	1,254.5	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	3.5km以下	1,406.5	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	4.0km以下	1,634.6	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	5.0km以下	1,748.7	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	6.0km以下	2,128.8	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	7.0km以下	2,356.9	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	8.0km以下	2,623.0	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	9.0km以下	3,003.2	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	12.0km以下	3,535.4	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	16.0km以下	4,219.6	19.55	19.55	－	－	66.83	66.83	－	－	－	13.62	13.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	23.0km以下	5,284.0	19.55	19.55	－	－	66.83	66.83	－	－	－	13.62	13.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	43.0km以下	7,032.7	19.55	19.55	－	－	66.83	66.83	－	－	－	13.62	13.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	60.0km以下	10,568	19.55	19.55	－	－	66.83	66.83	－	－	－	13.62	13.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級	*	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.156【　コンクリート打設（深礎工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	延長無し	-	27,114	3.96	3.93	-	-	13.85	6.72	2.97	2.15	1.88	82.19	81.34	0.85	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60m以下	-	27,712	4.10	3.84	-	-	15.49	8.51	2.91	2.10	1.84	80.41	79.58	0.83	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60mを超え120m以下	-	28,907	4.35	3.68	-	-	18.55	11.86	2.79	2.01	1.77	77.10	76.31	0.79	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	120mを超え180m以下	-	30,103	4.59	3.53	-	-	21.38	14.95	2.68	1.93	1.70	74.03	73.27	0.76	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	180mを超え240m以下	-	31,299	4.81	3.40	-	-	23.98	17.81	2.57	1.86	1.63	71.21	70.48	0.73	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	延長無し	-	28,136	3.81	3.78	-	-	16.98	8.85	2.99	2.86	1.82	79.21	78.39	0.82	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60m以下	-	28,734	3.95	3.70	-	-	18.49	10.53	2.93	2.80	1.78	77.56	76.76	0.80	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60mを超え120m以下	-	29,930	4.21	3.56	-	-	21.34	13.70	2.81	2.69	1.71	74.45	73.68	0.77	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	120mを超え180m以下	-	31,125	4.44	3.42	-	-	23.95	16.61	2.70	2.59	1.64	71.61	70.87	0.74	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	180mを超え240m以下	-	32,321	4.66	3.29	-	-	26.39	19.32	2.60	2.49	1.58	68.95	68.24	0.71	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	-	30,858	3.94	3.45	0.46	-	20.40	11.11	4.09	2.61	1.66	75.66	71.49	3.43	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60m以下	-	31,456	4.06	3.38	0.45	-	21.70	12.60	4.01	2.56	1.62	74.24	70.14	3.37	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60mを超え120m以下	-	32,651	4.29	3.26	0.43	-	24.20	15.43	3.86	2.47	1.56	71.51	67.57	3.24	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	120mを超え180m以下	-	33,847	4.50	3.14	0.42	-	26.52	18.05	3.73	2.38	1.51	68.98	65.17	3.13	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180mを超え240m以下	-	35,043	4.70	3.04	0.40	-	28.67	20.49	3.60	2.30	1.46	66.63	62.96	3.02	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	延長無し	-	23,896	1.12	1.11	-	-	6.37	3.00	2.24	0.54	0.53	92.51	92.27	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	240m以下	-	24,486	1.34	1.08	-	-	8.37	4.34	2.93	0.52	0.52	90.29	90.06	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	延長無し	-	24,918	1.07	1.06	-	-	10.20	4.83	2.87	1.56	0.51	88.73	88.50	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.156【　コンクリート打設（深礎工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格															備考
打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	240m以下	-	25,508	1.29	1.04	-	-	12.04	6.79	2.81	1.52	0.50	86.67	86.45	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	-	27,640	1.47	0.96	0.51	-	14.69	7.75	2.93	2.59	0.46	83.84	79.81	3.83	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	240m以下	-	28,229	1.66	0.94	0.50	-	16.25	9.46	2.86	2.54	0.45	82.09	78.14	3.75	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	36,452	3.51	3.32	-	-	34.10	10.66	8.08	6.77	6.66	62.39	60.52	1.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	37,474	3.42	3.23	-	-	35.90	10.37	9.65	7.17	6.59	60.68	58.86	1.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	40,196	3.54	3.01	0.35	-	37.24	11.33	9.67	7.73	6.14	59.22	54.89	2.63	1.61	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	34,001	0.00	-	-	-	35.16	20.49	6.94	5.43	-	64.84	64.84	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-	
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	無し	30,273	0.00	-	-	-	27.17	11.50	7.80	6.10	-	72.83	72.83	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-	
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	有り	35,023	0.00	-	-	-	37.04	21.80	6.74	6.01	-	62.96	62.96	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-	
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	無し	31,296	0.00	-	-	-	29.54	13.27	7.54	6.72	-	70.46	70.46	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-	
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	有り	37,745	0.37	0.37	-	-	38.39	22.72	6.69	6.25	-	61.24	58.44	2.80	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-	
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	無し	34,017	0.42	0.42	-	-	31.64	14.96	7.42	6.94	-	67.94	64.83	3.11	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-	

No.157【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
									K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ､水平打設距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	延長無し	-	-	27,970	3.83	3.80	-	-	13.43	6.51	2.88	2.08	1.83	82.74	81.92	0.82	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60m以下	-	-	28,568	3.98	3.73	-	-	15.03	8.25	2.82	2.04	1.79	80.99	80.19	0.80	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60mを超え120m以下	-	-	29,763	4.23	3.58	-	-	18.02	11.52	2.71	1.95	1.72	77.75	76.98	0.77	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	120mを超え180m以下	-	-	30,959	4.47	3.44	-	-	20.79	14.54	2.60	1.88	1.65	74.74	74.00	0.74	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	180mを超え240m以下	-	-	32,155	4.68	3.31	-	-	23.35	17.33	2.51	1.81	1.59	71.97	71.26	0.71	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	延長無し	-	-	28,992	3.70	3.67	-	-	16.47	8.59	2.90	2.78	1.76	79.83	79.04	0.79	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60m以下	-	-	29,590	3.84	3.60	-	-	17.95	10.23	2.84	2.72	1.73	78.21	77.43	0.78	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60mを超え120m以下	-	-	30,786	4.09	3.46	-	-	20.74	13.31	2.73	2.62	1.66	75.17	74.43	0.74	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	120mを超え180m以下	-	-	31,981	4.32	3.33	-	-	23.32	16.17	2.63	2.52	1.60	72.36	71.64	0.72	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	180mを超え240m以下	-	-	33,177	4.54	3.21	-	-	25.71	18.82	2.53	2.43	1.54	69.75	69.06	0.69	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	-	-	31,714	3.84	3.36	0.45	-	19.85	10.81	3.98	2.54	1.61	76.31	72.25	3.34	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60m以下	-	-	32,312	3.95	3.29	0.44	-	21.14	12.27	3.91	2.49	1.58	74.91	70.92	3.28	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60mを超え120m以下	-	-	33,507	4.18	3.18	0.42	-	23.58	15.03	3.77	2.40	1.52	72.24	68.40	3.16	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	120mを超え180m以下	-	-	34,703	4.40	3.07	0.41	-	25.86	17.60	3.64	2.32	1.47	69.74	66.03	3.05	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180mを超え240m以下	-	-	35,899	4.58	2.96	0.39	-	27.97	20.00	3.51	2.24	1.42	67.45	63.86	2.95	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	延長無し	-	-	24,752	1.08	1.07	-	-	6.14	2.89	2.16	0.52	0.51	92.78	92.55	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	240m以下	-	-	25,342	1.30	1.05	-	-	8.08	4.19	2.83	0.51	0.50	90.62	90.40	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	延長無し	-	-	25,774	1.04	1.03	-	-	9.85	4.67	2.78	1.50	0.49	89.11	88.89	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	240m以下	-	-	26,364	1.25	1.01	-	-	11.64	6.57	2.72	1.47	0.48	87.11	86.90	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	-	-	28,496	1.43	0.93	0.50	-	14.24	7.52	2.84	2.51	0.44	84.33	80.41	3.72	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.157【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
									K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ､水平打設距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	240m以下	-	-	29,085	1.62	0.91	0.49	-	15.77	9.18	2.78	2.46	0.44	82.61	78.78	3.64	0.19	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	-	37,308	3.43	3.24	-	-	33.32	10.41	7.90	6.62	6.51	63.25	61.42	1.73	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	-	38,330	3.34	3.16	-	-	35.09	10.14	9.43	7.01	6.44	61.57	59.79	1.68	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	-	41,052	3.46	2.95	0.34	-	36.45	11.09	9.46	7.57	6.01	60.09	55.85	2.58	1.57	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	-	34,857	0.00	-	-	-	34.29	19.99	6.77	5.29	-	65.71	65.71	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	無し	-	31,129	0.00	-	-	-	26.42	11.19	7.58	5.93	-	73.58	73.58	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	有り	-	35,879	0.00	-	-	-	36.15	21.28	6.58	5.86	-	63.85	63.85	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	無し	-	32,152	0.00	-	-	-	28.77	12.92	7.34	6.55	-	71.23	71.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	有り	-	38,601	0.37	0.37	-	-	37.53	22.21	6.54	6.11	-	62.10	59.36	2.74	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	無し	-	34,873	0.41	0.41	-	-	30.87	14.60	7.24	6.77	-	68.72	65.68	3.04	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	40,377	5.82	5.60	-	-	37.98	21.90	7.40	7.22	-	56.20	56.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下	40,470	6.04	5.81	-	-	37.88	21.85	7.38	7.20	-	56.08	56.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力20t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下	40,680	6.52	6.27	-	-	37.70	21.74	7.35	7.16	-	55.78	55.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下	41,635	8.66	8.33	-	-	36.83	21.24	7.18	7.00	-	54.51	54.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	水平打設距離約30m以下	42,105	8.41	8.09	-	-	36.42	21.00	7.10	6.92	-	55.17	53.91	1.22	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	42,611	5.51	5.30	-	-	41.22	24.02	8.21	7.01	-	53.27	53.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力16t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下	42,704	5.72	5.50	-	-	41.14	23.97	8.19	7.00	-	53.14	53.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力20t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下	42,914	6.18	5.95	-	-	40.93	23.85	8.15	6.96	-	52.89	52.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下	43,869	8.22	7.91	-	-	40.04	23.33	7.97	6.81	-	51.74	51.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	水平打設距離約30m以下	44,339	7.99	7.69	-	-	39.62	23.08	7.89	6.74	-	52.39	51.20	1.15	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.157【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
									K				R					Z					K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ､水平打設距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	46,645	5.04	4.85	-	-	46.30	26.42	9.44	6.41	-	48.66	48.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力16t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下	46,738	5.23	5.03	-	-	46.20	26.37	9.42	6.39	-	48.57	48.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力20t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下	46,947	5.64	5.43	-	-	46.00	26.25	9.38	6.36	-	48.36	48.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下	47,903	7.52	7.24	-	-	45.09	25.73	9.19	6.24	-	47.39	47.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	水平打設距離約30m以下	48,373	7.33	7.05	-	-	44.65	25.48	9.10	6.18	-	48.02	46.92	1.06	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	56,414	5.40	4.01	1.23	-	44.41	25.17	9.13	5.30	-	50.19	40.24	9.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下	56,507	5.55	4.16	1.23	-	44.33	25.13	9.11	5.29	-	50.12	40.19	9.93	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下	56,717	5.91	4.50	1.23	-	44.18	25.04	9.08	5.27	-	49.91	40.01	9.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下	57,672	7.47	6.02	1.21	-	43.44	24.62	8.93	5.18	-	49.09	39.36	9.73	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	水平打設距離約30m以下	58,143	7.29	5.86	1.20	-	43.09	24.42	8.86	5.14	-	49.62	39.06	9.65	0.88	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	-	37,094	3.45	3.26	-	-	33.51	10.47	7.94	6.66	6.55	63.04	61.20	1.74	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	-	39,328	3.26	3.08	-	-	37.29	11.03	9.88	7.66	6.28	59.45	57.72	1.64	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	-	43,362	2.95	2.79	-	-	43.12	14.83	9.04	8.96	5.69	53.93	52.36	1.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	-	53,131	3.72	2.28	1.31	-	41.68	15.63	8.78	7.31	4.64	54.60	42.76	10.56	1.21	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	-	40,009	0.00	-	-	-	43.28	26.79	7.47	7.36	-	56.72	56.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	無し	-	36,385	0.00	-	-	-	37.63	19.88	8.21	8.10	-	62.37	62.37	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	有り	-	42,243	0.00	-	-	-	46.28	28.67	8.36	7.07	-	53.72	53.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	無し	-	38,619	0.00	-	-	-	41.24	22.34	9.14	7.74	-	58.76	58.76	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	有り	-	46,276	0.00	-	-	-	50.99	30.71	9.59	6.46	-	49.01	49.01	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	無し	-	42,653	0.00	-	-	-	46.80	25.13	10.40	7.01	-	53.20	53.20	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-

No.157【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ､水平打設距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	－	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	有り	－	56,046	1.24	1.24	－	－	48.24	28.69	9.24	5.33	－	50.52	40.50	10.02	－	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力1260MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	－	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	無し	－	52,423	1.33	1.33	－	－	44.66	24.02	9.88	5.70	－	54.01	43.30	10.71	－	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力1260MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	－	－	－	－	

No.158【　モルタル練　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｾﾒﾝﾄ種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
高炉	107,560	0.00	－	－	－	82.40	54.83	27.41	－	－	17.60	11.92	5.68	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	－	－	－	－

No.159【　型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
型枠の種類	構造物の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
一般型枠	鉄筋・無筋構造物	10,653	0.00	－	－	－	100.00	46.74	25.15	9.42	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
一般型枠	小型構造物	9,646.5	0.00	－	－	－	100.00	44.38	30.83	11.75	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
一般型枠	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠使用）	14,416	0.00	－	－	－	100.00	45.31	32.53	9.88	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
一般型枠	ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	12,271	0.00	－	－	－	100.00	45.82	25.26	10.23	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	トンネル特殊工	トンネル作業員	トンネル世話役	－	－	－	－	－	－	－
一般型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	5,387.9	0.00	－	－	－	100.00	58.85	19.89	6.01	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物	14,489	0.00	－	－	－	100.00	34.37	18.49	6.93	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
化粧型枠	小型構造物	13,119	0.00	－	－	－	100.00	32.63	22.67	8.64	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠使用）	19,606	0.00	－	－	－	100.00	33.31	23.92	7.27	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
撤去しない埋設型枠	床版部	1,897.6	0.00	－	－	－	100.00	47.29	28.24	17.07	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
撤去しない埋設型枠	支承部・連結部	4,511.4	0.00	－	－	－	100.00	53.03	29.70	14.36	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.160【　化粧型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,835.2	0.00	－	－	－	100.00	46.74	25.15	9.42	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.161【　化粧型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.162【　撤去しない埋設型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.163【　型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	8,794.4	0.00	－	－	－	100.00	52.29	18.58	11.78	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K				R					Z				S	K （＊印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	一般	11,234	2.15	2.15	-	-	31.40	14.48	6.14	5.33	4.94	66.45	37.97	26.54	1.94	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	給熱	12,078	2.00	2.00	-	-	34.43	17.46	5.87	5.71	4.59	63.57	35.34	24.68	1.80	1.75	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	一般	11,800	2.18	2.18	-	-	32.03	14.83	6.20	5.46	5.01	65.79	36.15	27.67	1.97	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	給熱	12,644	2.03	2.03	-	-	34.88	17.65	5.97	5.79	4.67	63.09	33.76	25.83	1.83	1.67	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	一般	12,366	2.21	2.21	-	-	32.59	15.14	6.26	5.58	5.08	65.20	34.51	28.70	1.99	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	給熱	13,210	2.07	2.07	-	-	35.29	17.83	6.05	5.86	4.75	62.64	32.31	26.87	1.86	1.60	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	一般	12,931	2.23	2.23	-	-	33.11	15.44	6.31	5.68	5.14	64.66	33.00	29.64	2.02	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	給熱	13,775	2.10	2.10	-	-	35.66	17.99	6.13	5.92	4.82	62.24	30.99	27.83	1.89	1.53	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	一般	13,497	2.26	2.26	-	-	33.57	15.70	6.35	5.78	5.19	64.17	31.62	30.51	2.04	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	給熱	14,341	2.13	2.13	-	-	36.01	18.14	6.21	5.98	4.89	61.86	29.76	28.71	1.92	1.47	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	一般	13,448	2.09	2.09	-	-	30.29	13.85	6.04	5.10	4.80	67.62	41.25	24.49	1.88	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	給熱	14,544	1.93	1.93	-	-	33.65	17.11	5.70	5.59	4.44	64.42	38.14	22.65	1.89	1.74	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	一般	14,099	2.12	2.12	-	-	30.93	14.21	6.10	5.23	4.88	66.95	39.35	25.68	1.92	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	給熱	15,195	1.97	1.97	-	-	34.10	17.31	5.79	5.66	4.53	63.93	36.52	23.82	1.81	1.78	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	一般	14,750	2.16	2.16	-	-	31.54	14.55	6.16	5.35	4.96	66.30	37.59	26.76	1.95	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	給熱	15,847	2.01	2.01	-	-	34.52	17.50	5.88	5.73	4.61	63.47	35.02	24.91	1.81	1.73	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	一般	15,396	2.18	2.18	-	-	32.08	14.86	6.21	5.47	5.01	65.74	36.02	27.76	1.96	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	給熱	16,492	2.03	2.03	-	-	34.92	17.68	5.97	5.80	4.67	63.05	33.64	25.91	1.83	1.67	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	一般	16,044	2.21	2.21	-	-	32.56	15.13	6.26	5.57	5.07	65.23	34.57	28.67	1.99	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	給熱	17,144	2.06	2.06	-	-	35.28	17.83	6.04	5.86	4.75	62.66	32.37	26.83	1.86	1.60	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	一般	15,307	2.05	2.05	-	-	29.62	13.48	5.97	4.97	4.72	68.33	43.20	23.28	1.85	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	給熱	16,616	1.89	1.89	-	-	33.18	16.91	5.61	5.50	4.35	64.93	39.82	21.44	1.97	1.70	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.64m2を超え2.91m2以下	一般	16,076	2.09	2.09	-	-	30.33	13.87	6.04	5.11	4.81	67.58	41.14	24.55	1.89	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.64m2を超え2.91m2以下	給熱	17,385	1.94	1.94	-	-	33.68	17.12	5.72	5.58	4.45	64.38	38.04	22.70	1.89	1.75	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.91m2を超え3.18m2以下	一般	16,835	2.13	2.13	-	-	30.96	14.23	6.10	5.23	4.89	66.91	39.27	25.72	1.92	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.91m2を超え3.18m2以下	給熱	18,144	1.97	1.97	-	-	34.12	17.32	5.80	5.66	4.53	63.91	36.46	23.86	1.81	1.78	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.18m2を超え3.45m2以下	一般	17,598	2.15	2.15	-	-	31.53	14.55	6.16	5.35	4.95	66.32	37.60	26.78	1.94	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.18m2を超え3.45m2以下	給熱	18,907	2.00	2.00	-	-	34.54	17.50	5.89	5.74	4.61	63.46	34.99	24.93	1.81	1.73	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.45m2を超え3.72m2以下	一般	18,361	2.18	2.18	-	-	32.08	14.85	6.22	5.47	5.01	65.74	36.01	27.76	1.97	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.45m2を超え3.72m2以下	給熱	19,670	2.03	2.03	-	-	34.92	17.67	5.97	5.80	4.68	63.05	33.63	25.91	1.84	1.67	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	一般	17,312	2.04	2.04	-	-	29.23	13.25	5.94	4.88	4.68	68.73	44.34	22.55	1.84	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	給熱	18,831	1.87	1.87	-	-	32.90	16.79	5.54	5.46	4.30	65.23	40.79	20.73	2.02	1.69	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.90m2を超え3.21m2以下	一般	18,184	2.07	2.07	-	-	29.95	13.66	6.00	5.04	4.76	67.98	42.22	23.89	1.87	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.90m2を超え3.21m2以下	給熱	19,702	1.91	1.91	-	-	33.39	17.01	5.65	5.53	4.39	64.70	39.00	22.05	1.93	1.72	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.21m2を超え3.52m2以下	一般	19,060	2.11	2.11	-	-	30.60	14.03	6.07	5.16	4.84	67.29	40.29	25.10	1.90	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.21m2を超え3.52m2以下	給熱	20,582	1.95	1.95	-	-	33.88	17.22	5.74	5.62	4.49	64.17	37.31	23.25	1.85	1.76	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	一般	19,943	2.14	2.14	-	-	31.22	14.37	6.13	5.29	4.92	66.64	38.51	26.20	1.93	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	給熱	21,462	1.99	1.99	-	-	34.31	17.40	5.84	5.69	4.57	63.70	35.80	24.34	1.79	1.77	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K				R					Z				S	K （＊印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	一般	20,818	2.16	2.16	-	-	31.78	14.68	6.19	5.41	4.98	66.06	36.90	27.21	1.95	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	給熱	22,336	2.02	2.02	-	-	34.70	17.57	5.93	5.76	4.64	63.28	34.40	25.36	1.82	1.70	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	一般	19,577	2.01	2.01	-	-	28.73	12.97	5.89	4.78	4.62	69.26	45.77	21.68	1.81	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	給熱	21,350	1.84	1.84	-	-	32.57	16.65	5.46	5.40	4.24	65.59	41.97	19.88	2.08	1.66	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	一般	20,568	2.05	2.05	-	-	29.49	13.40	5.96	4.94	4.71	68.46	43.56	23.05	1.85	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	給熱	22,339	1.89	1.89	-	-	33.08	16.87	5.58	5.48	4.34	65.03	40.11	21.23	1.99	1.70	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	一般	21,556	2.08	2.08	-	-	30.17	13.78	6.03	5.08	4.79	67.75	41.57	24.30	1.88	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	給熱	23,330	1.93	1.93	-	-	33.58	17.09	5.68	5.57	4.43	64.49	38.40	22.45	1.90	1.74	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	一般	22,548	2.12	2.12	-	-	30.79	14.14	6.08	5.21	4.86	67.09	39.74	25.44	1.91	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	給熱	24,319	1.96	1.96	-	-	34.01	17.27	5.78	5.64	4.51	64.03	36.84	23.59	1.83	1.77	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	一般	23,536	2.15	2.15	-	-	31.36	14.46	6.14	5.32	4.93	66.49	38.07	26.48	1.94	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	給熱	25,310	1.99	1.99	-	-	34.42	17.46	5.86	5.71	4.59	63.59	35.42	24.62	1.80	1.75	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	一般	24,527	2.17	2.17	-	-	31.90	14.76	6.19	5.44	4.99	65.93	36.53	27.44	1.96	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	給熱	26,298	2.03	2.03	-	-	34.79	17.61	5.95	5.77	4.66	63.18	34.07	25.59	1.83	1.69	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	一般	21,872	1.99	1.99	-	-	28.37	12.77	5.85	4.71	4.58	69.64	46.81	21.03	1.80	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	給熱	23,896	1.82	1.82	-	-	32.31	16.53	5.42	5.35	4.19	65.87	42.85	19.25	2.12	1.65	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	一般	22,975	2.03	2.03	-	-	29.15	13.21	5.93	4.86	4.67	68.82	44.56	22.43	1.83	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	給熱	24,999	1.87	1.87	-	-	32.84	16.76	5.53	5.45	4.29	65.29	40.97	20.61	2.03	1.68	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	一般	24,081	2.07	2.07	-	-	29.84	13.59	5.99	5.01	4.76	68.09	42.52	23.70	1.87	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	給熱	26,108	1.91	1.91	-	-	33.34	16.97	5.64	5.53	4.39	64.75	39.23	21.86	1.94	1.72	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	一般	25,181	2.10	2.10	-	-	30.48	13.96	6.05	5.14	4.83	67.42	40.67	24.86	1.89	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	給熱	27,207	1.94	1.94	-	-	33.78	17.17	5.73	5.60	4.47	64.28	37.65	23.01	1.87	1.75	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	一般	26,283	2.13	2.13	-	-	31.07	14.29	6.12	5.26	4.89	66.80	38.95	25.93	1.92	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	給熱	28,307	1.98	1.98	-	-	34.20	17.35	5.82	5.68	4.54	63.82	36.18	24.07	1.79	1.78	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	一般	27,389	2.16	2.16	-	-	31.60	14.58	6.16	5.38	4.96	66.24	37.39	26.90	1.95	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	給熱	29,416	2.01	2.01	-	-	34.58	17.51	5.91	5.74	4.62	63.41	34.83	25.05	1.81	1.72	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭　４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	一般	28,489	2.18	2.18	-	-	32.11	14.87	6.21	5.48	5.02	65.71	35.93	27.81	1.97	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	給熱	30,516	2.04	2.04	-	-	34.93	17.67	5.98	5.80	4.68	63.03	33.57	25.96	1.84	1.66	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭　４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	一般	29,597	2.21	2.21	-	-	32.57	15.13	6.26	5.57	5.08	65.22	34.59	28.64	1.99	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	給熱	31,621	2.07	2.07	-	-	35.27	17.81	6.05	5.86	4.75	62.66	32.40	26.80	1.86	1.60	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭　４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	一般	24,112	1.97	1.97	-	-	28.05	12.59	5.82	4.64	4.54	69.98	47.77	20.43	1.78	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	給熱	26,391	1.80	1.80	-	-	32.09	16.44	5.37	5.32	4.14	66.11	43.65	18.67	2.16	1.63	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	一般	25,357	2.02	2.02	-	-	28.85	13.04	5.90	4.80	4.64	69.13	45.42	21.89	1.82	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	給熱	27,636	1.85	1.85	-	-	32.65	16.67	5.48	5.42	4.26	65.50	41.67	20.09	2.07	1.67	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	一般	26,574	2.05	2.05	-	-	29.56	13.44	5.97	4.95	4.72	68.39	43.35	23.19	1.85	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	給熱	28,853	1.89	1.89	-	-	33.14	16.89	5.59	5.50	4.35	64.97	39.93	21.35	1.98	1.71	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	一般	27,788	2.08	2.08	-	-	30.21	13.81	6.03	5.09	4.79	67.71	41.46	24.37	1.88	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	給熱	30,068	1.93	1.93	-	-	33.60	17.09	5.70	5.57	4.43	64.47	38.31	22.52	1.90	1.74	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																					備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）				R				Z				S									
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	一般	29,005	2.12	2.12	-	-	30.80	14.14	6.09	5.21	4.86	67.08	39.72	25.45	1.91	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	給熱	31,284	1.96	1.96	-	-	34.01	17.27	5.78	5.64	4.51	64.03	36.84	23.60	1.82	1.77	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	一般	26,701	1.96	1.96	-	-	27.71	12.40	5.78	4.57	4.51	70.33	48.73	19.83	1.77	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	給熱	29,276	1.79	1.79	-	-	31.87	16.34	5.32	5.28	4.11	66.34	44.44	18.09	2.20	1.61	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	一般	28,001	2.00	2.00	-	-	28.49	12.84	5.87	4.73	4.59	69.51	46.47	21.24	1.80	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	給熱	30,576	1.83	1.83	-	-	32.39	16.57	5.43	5.37	4.20	65.78	42.57	19.45	2.11	1.65	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	一般	29,303	2.03	2.03	-	-	29.20	13.24	5.93	4.87	4.68	68.77	44.40	22.53	1.84	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	給熱	31,878	1.87	1.87	-	-	32.87	16.78	5.53	5.45	4.30	65.26	40.84	20.71	2.02	1.69	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	一般	30,603	2.07	2.07	-	-	29.84	13.60	5.99	5.01	4.75	68.09	42.52	23.71	1.86	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	給熱	33,178	1.90	1.90	-	-	33.34	16.98	5.64	5.53	4.38	64.76	39.23	21.87	1.94	1.72	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	一般	31,903	2.10	2.10	-	-	30.43	13.93	6.05	5.13	4.82	67.47	40.79	24.79	1.89	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	給熱	34,481	1.94	1.94	-	-	33.76	17.16	5.73	5.60	4.46	64.30	37.75	22.93	1.87	1.75	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	一般	29,345	1.95	1.95	-	-	27.47	12.27	5.76	4.52	4.47	70.58	49.42	19.40	1.76	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	給熱	32,215	1.77	1.77	-	-	31.71	16.27	5.29	5.25	4.08	66.52	45.02	17.67	2.23	1.60	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	一般	30,816	1.99	1.99	-	-	28.29	12.73	5.85	4.68	4.57	69.72	47.06	20.87	1.79	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	給熱	33,684	1.82	1.82	-	-	32.25	16.50	5.40	5.35	4.18	65.93	43.07	19.09	2.13	1.64	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	一般	32,258	2.03	2.03	-	-	29.01	13.13	5.91	4.84	4.66	68.96	44.95	22.18	1.83	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	給熱	35,126	1.86	1.86	-	-	32.76	16.72	5.51	5.43	4.28	65.38	41.28	20.37	2.05	1.68	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	一般	33,698	2.06	2.06	-	-	29.67	13.50	5.98	4.98	4.73	68.27	43.03	23.38	1.86	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	給熱	36,569	1.89	1.89	-	-	33.21	16.92	5.61	5.51	4.36	64.90	39.67	21.55	1.97	1.71	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	一般	35,141	2.09	2.09	-	-	30.26	13.84	6.04	5.09	4.80	67.65	41.29	24.48	1.88	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	給熱	38,012	1.93	1.93	-	-	33.64	17.11	5.70	5.58	4.44	64.43	38.17	22.63	1.89	1.74	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	一般	32,128	1.94	1.94	-	-	27.35	12.20	5.76	4.49	4.46	70.71	49.78	19.18	1.75	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	給熱	35,295	1.76	1.76	-	-	31.61	16.23	5.26	5.24	4.06	66.63	45.33	17.46	2.25	1.59	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	一般	33,717	1.98	1.98	-	-	28.16	12.65	5.83	4.67	4.55	69.86	47.44	20.63	1.79	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	給熱	36,884	1.81	1.81	-	-	32.17	16.47	5.39	5.33	4.16	66.02	43.38	18.86	2.15	1.63	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	一般	35,302	2.02	2.02	-	-	28.88	13.06	5.90	4.81	4.64	69.10	45.32	21.96	1.82	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	給熱	38,469	1.85	1.85	-	-	32.67	16.69	5.49	5.41	4.26	65.48	41.60	20.15	2.06	1.67	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	一般	36,882	2.05	2.05	-	-	29.55	13.44	5.96	4.95	4.72	68.40	43.38	23.17	1.85	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	給熱	40,049	1.89	1.89	-	-	33.12	16.89	5.59	5.49	4.34	64.99	39.97	21.34	1.98	1.70	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	一般	38,468	2.08	2.08	-	-	30.16	13.78	6.03	5.07	4.79	67.76	41.60	24.28	1.88	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	給熱	41,634	1.93	1.93	-	-	33.56	17.07	5.68	5.57	4.43	64.51	38.43	22.44	1.90	1.74	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	一般	34,957	1.93	1.93	-	-	27.06	12.03	5.73	4.43	4.43	71.01	50.63	18.64	1.74	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	給熱	38,459	1.75	1.75	-	-	31.40	16.14	5.22	5.20	4.02	66.85	46.05	16.94	2.28	1.58	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	一般	36,708	1.97	1.97	-	-	27.87	12.50	5.80	4.60	4.52	70.16	48.24	20.15	1.77	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	給熱	40,210	1.80	1.80	-	-	31.98	16.39	5.34	5.30	4.13	66.22	44.03	18.39	2.18	1.62	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	一般	38,465	2.00	2.00	-	-	28.65	12.93	5.88	4.76	4.61	69.35	46.02	21.52	1.81	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	給熱	41,965	1.84	1.84	-	-	32.49	16.61	5.45	5.39	4.22	65.67	42.20	19.72	2.09	1.66	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K				R					Z				S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4						
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	一般	40,214	2.04	2.04	-	-	29.32	13.31	5.94	4.90	4.69	68.64	44.03	22.77	1.84	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	給熱	43,716	1.88	1.88	-	-	32.96	16.82	5.55	5.47	4.31	65.16	40.51	20.95	2.01	1.69	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	一般	41,976	2.07	2.07	-	-	29.97	13.66	6.01	5.04	4.77	67.96	42.18	23.91	1.87	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	給熱	45,476	1.91	1.91	-	-	33.41	17.01	5.65	5.54	4.40	64.68	38.95	22.07	1.93	1.73	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	一般	43,725	2.10	2.10	-	-	30.54	13.99	6.06	5.15	4.84	67.36	40.49	24.97	1.90	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	給熱	47,227	1.95	1.95	-	-	33.83	17.19	5.74	5.61	4.48	64.22	37.48	23.12	1.86	1.76	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	一般	37,741	1.92	1.92	-	-	27.00	12.00	5.72	4.42	4.42	71.08	50.84	18.51	1.73	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	給熱	41,539	1.74	1.74	-	-	31.35	16.12	5.21	5.19	4.01	66.91	46.24	16.81	2.29	1.57	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	一般	39,666	1.96	1.96	-	-	27.83	12.47	5.80	4.59	4.52	70.21	48.40	20.04	1.77	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	給熱	43,464	1.79	1.79	-	-	31.93	16.37	5.33	5.29	4.12	66.28	44.18	18.29	2.19	1.62	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	一般	41,561	2.00	2.00	-	-	28.58	12.89	5.87	4.75	4.60	69.42	46.19	21.42	1.81	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	給熱	45,358	1.83	1.83	-	-	32.47	16.60	5.45	5.38	4.22	65.70	42.33	19.62	2.10	1.65	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	一般	43,455	2.04	2.04	-	-	29.27	13.28	5.94	4.89	4.68	68.69	44.18	22.67	1.84	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	給熱	47,253	1.87	1.87	-	-	32.94	16.81	5.55	5.46	4.31	65.19	40.64	20.85	2.01	1.69	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	一般	45,354	2.07	2.07	-	-	29.90	13.63	6.00	5.02	4.76	68.03	42.34	23.82	1.87	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	給熱	49,152	1.91	1.91	-	-	33.38	17.00	5.64	5.54	4.39	64.71	39.07	21.98	1.94	1.72	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	一般	41,175	1.91	1.91	-	-	26.84	11.91	5.70	4.40	4.39	71.25	51.28	18.24	1.73	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	給熱	45,348	1.74	1.74	-	-	31.26	16.08	5.18	5.18	4.00	67.00	46.56	16.56	2.31	1.57	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	一般	43,266	1.96	1.96	-	-	27.69	12.39	5.79	4.56	4.50	70.35	48.79	19.79	1.77	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	給熱	47,443	1.78	1.78	-	-	31.84	16.33	5.31	5.28	4.10	66.38	44.52	18.04	2.21	1.61	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	一般	45,331	2.00	2.00	-	-	28.45	12.82	5.86	4.72	4.59	69.55	46.58	21.17	1.80	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	給熱	49,505	1.83	1.83	-	-	32.36	16.56	5.42	5.36	4.20	65.81	42.66	19.39	2.11	1.65	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	一般	47,397	2.03	2.03	-	-	29.14	13.21	5.92	4.86	4.67	68.83	44.56	22.44	1.83	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	給熱	51,570	1.87	1.87	-	-	32.83	16.76	5.52	5.45	4.29	65.30	40.97	20.62	2.03	1.68	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	一般	49,457	2.06	2.06	-	-	29.78	13.56	5.99	5.00	4.74	68.16	42.70	23.60	1.86	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	給熱	53,634	1.90	1.90	-	-	33.29	16.96	5.63	5.52	4.37	64.81	39.38	21.76	1.95	1.72	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	一般	51,522	2.09	2.09	-	-	30.36	13.89	6.04	5.12	4.81	67.55	41.00	24.66	1.89	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	給熱	55,699	1.94	1.94	-	-	33.70	17.14	5.71	5.59	4.45	64.36	37.92	22.81	1.88	1.75	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	一般	53,588	2.12	2.12	-	-	30.91	14.20	6.09	5.23	4.88	66.97	39.41	25.65	1.91	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	給熱	57,764	1.97	1.97	-	-	34.09	17.31	5.79	5.65	4.53	63.94	36.56	23.79	1.81	1.78	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	一般	44,837	1.90	1.90	-	-	26.64	11.80	5.68	4.38	4.35	71.46	51.85	17.89	1.72	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	給熱	49,435	1.73	1.73	-	-	31.13	16.02	5.16	5.15	3.97	67.14	47.03	16.22	2.33	1.56	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	一般	47,099	1.95	1.95	-	-	27.51	12.28	5.77	4.53	4.48	70.54	49.34	19.44	1.76	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	給熱	51,698	1.77	1.77	-	-	31.70	16.27	5.28	5.25	4.08	66.53	44.99	17.71	2.23	1.60	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	一般	49,339	1.99	1.99	-	-	28.26	12.71	5.84	4.68	4.57	69.75	47.13	20.83	1.79	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	給熱	53,938	1.82	1.82	-	-	32.24	16.50	5.40	5.34	4.18	65.94	43.10	19.06	2.14	1.64	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	一般	51,570	2.02	2.02	-	-	28.97	13.11	5.91	4.83	4.65	69.01	45.08	22.11	1.82	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	給熱	56,169	1.86	1.86	-	-	32.72	16.71	5.50	5.42	4.27	65.42	41.40	20.30	2.05	1.67	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
																						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	一般	53,801	2.05	2.05	-	-	29.59	13.46	5.97	4.96	4.72	68.36	43.24	23.27	1.85	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	給熱	58,400	1.89	1.89	-	-	33.17	16.91	5.60	5.50	4.35	64.94	39.82	21.44	1.97	1.71	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	一般	44,422	1.71	1.71	-	-	26.24	11.80	5.72	4.35	3.94	72.05	52.81	17.70	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	給熱	46,996	1.62	1.62	-	-	28.85	14.10	5.40	4.95	3.72	69.53	49.92	16.73	1.46	1.42	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	一般	46,685	1.76	1.76	-	-	27.12	12.28	5.80	4.53	4.06	71.12	50.25	19.28	1.59	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	給熱	49,259	1.67	1.67	-	-	29.56	14.45	5.49	5.09	3.85	68.77	47.64	18.27	1.51	1.35	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	一般	48,921	1.81	1.81	-	-	27.90	12.72	5.87	4.68	4.17	70.29	47.96	20.69	1.64	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	給熱	51,495	1.72	1.72	-	-	30.20	14.77	5.57	5.21	3.96	68.08	45.58	19.66	1.55	1.29	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	一般	51,152	1.86	1.86	-	-	28.61	13.11	5.93	4.83	4.27	69.53	45.87	21.98	1.68	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	給熱	53,726	1.77	1.77	-	-	30.80	15.06	5.65	5.33	4.07	67.43	43.67	20.93	1.59	1.24	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	一般	53,393	1.90	1.90	-	-	29.27	13.47	6.00	4.96	4.36	68.83	43.96	23.16	1.71	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	給熱	55,966	1.81	1.81	-	-	31.34	15.33	5.72	5.44	4.16	66.85	41.94	22.09	1.63	1.19	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	一般	47,719	1.70	1.70	-	-	25.95	11.64	5.69	4.29	3.90	72.35	53.63	17.19	1.53	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	給熱	50,527	1.60	1.60	-	-	28.61	13.98	5.37	4.90	3.68	69.79	50.67	16.24	1.44	1.44	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	一般	50,148	1.75	1.75	-	-	26.83	12.13	5.77	4.47	4.02	71.42	51.04	18.80	1.58	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	給熱	52,955	1.66	1.66	-	-	29.34	14.34	5.47	5.04	3.81	69.00	48.34	17.80	1.49	1.37	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	一般	52,550	1.80	1.80	-	-	27.64	12.58	5.84	4.63	4.13	70.56	48.71	20.23	1.62	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	給熱	55,357	1.71	1.71	-	-	29.99	14.67	5.55	5.17	3.92	68.30	46.24	19.21	1.54	1.31	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	一般	54,956	1.84	1.84	-	-	28.38	12.98	5.91	4.78	4.24	69.78	46.58	21.54	1.66	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	給熱	57,763	1.75	1.75	-	-	30.60	14.96	5.63	5.29	4.03	67.65	44.31	20.50	1.58	1.26	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	一般	57,358	1.88	1.88	-	-	29.05	13.35	5.97	4.92	4.33	69.07	44.62	22.75	1.70	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	給熱	60,165	1.79	1.79	-	-	31.16	15.24	5.70	5.40	4.13	67.05	42.54	21.68	1.62	1.21	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	一般	51,330	1.68	1.68	-	-	25.67	11.49	5.66	4.24	3.86	72.65	54.43	16.70	1.52	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	給熱	54,398	1.58	1.58	-	-	28.41	13.88	5.34	4.86	3.65	70.01	51.36	15.76	1.46	1.43	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	一般	53,929	1.73	1.73	-	-	26.58	11.99	5.74	4.42	3.99	71.69	51.81	18.32	1.56	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	給熱	56,995	1.64	1.64	-	-	29.13	14.24	5.44	5.00	3.77	69.23	49.02	17.34	1.48	1.39	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	一般	56,501	1.78	1.78	-	-	27.38	12.43	5.82	4.58	4.10	70.84	49.46	19.77	1.61	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	給熱	59,569	1.69	1.69	-	-	29.79	14.57	5.52	5.13	3.89	68.52	46.91	18.76	1.52	1.33	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	一般	59,080	1.83	1.83	-	-	28.12	12.84	5.89	4.73	4.20	70.05	47.30	21.10	1.65	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	給熱	62,146	1.74	1.74	-	-	30.39	14.86	5.60	5.25	3.99	67.87	44.96	20.06	1.57	1.28	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	一般	61,654	1.87	1.87	-	-	28.82	13.21	5.96	4.87	4.30	69.31	45.31	22.31	1.69	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	給熱	64,720	1.78	1.78	-	-	30.95	15.14	5.67	5.36	4.09	67.27	43.18	21.26	1.61	1.22	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	一般	55,342	1.67	1.67	-	-	25.44	11.36	5.64	4.19	3.83	72.89	55.10	16.29	1.50	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	給熱	58,690	1.57	1.57	-	-	28.21	13.79	5.32	4.81	3.61	70.22	51.96	15.36	1.48	1.42	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	一般	58,085	1.72	1.72	-	-	26.32	11.85	5.72	4.37	3.95	71.96	52.52	17.89	1.55	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	給熱	61,432	1.63	1.63	-	-	28.93	14.14	5.41	4.96	3.74	69.44	49.64	16.92	1.47	1.41	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	一般	60,828	1.77	1.77	-	-	27.15	12.30	5.80	4.53	4.07	71.08	50.13	19.35	1.60	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	給熱	64,175	1.68	1.68	-	-	29.59	14.47	5.50	5.09	3.85	68.73	47.53	18.34	1.51	1.35	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z					S	
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.77m2を超え9.74m2以下	一般	63,570	1.81	1.81	-	-	27.89	12.71	5.87	4.68	4.17	70.30	47.98	20.68	1.64	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.77m2を超え9.74m2以下	給熱	66,918	1.72	1.72	-	-	30.21	14.77	5.58	5.21	3.96	68.07	45.59	19.64	1.55	1.29	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	9.74m2を超え10.71m2以下	一般	66,316	1.85	1.85	-	-	28.57	13.09	5.93	4.82	4.26	69.58	46.01	21.90	1.67	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	9.74m2を超え10.71m2以下	給熱	69,660	1.76	1.76	-	-	30.77	15.05	5.65	5.32	4.06	67.47	43.79	20.85	1.59	1.24	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	一般	59,076	1.65	1.65	-	-	25.14	11.20	5.61	4.13	3.79	73.21	55.96	15.76	1.49	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	給熱	62,705	1.55	1.55	-	-	27.98	13.67	5.29	4.77	3.57	70.47	52.72	14.85	1.50	1.40	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	7.08m2を超え8.12m2以下	一般	62,015	1.70	1.70	-	-	26.06	11.70	5.70	4.32	3.91	72.24	53.30	17.40	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	7.08m2を超え8.12m2以下	給熱	65,645	1.61	1.61	-	-	28.71	14.03	5.38	4.92	3.70	69.68	50.37	16.43	1.45	1.43	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	8.12m2を超え9.16m2以下	一般	64,952	1.75	1.75	-	-	26.89	12.16	5.78	4.48	4.03	71.36	50.90	18.88	1.58	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	8.12m2を超え9.16m2以下	給熱	68,582	1.66	1.66	-	-	29.38	14.36	5.47	5.05	3.82	68.96	48.21	17.88	1.50	1.37	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	9.16m2を超え10.20m2以下	一般	67,897	1.80	1.80	-	-	27.65	12.57	5.85	4.63	4.14	70.55	48.69	20.24	1.62	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	9.16m2を超え10.20m2以下	給熱	71,527	1.71	1.71	-	-	30.01	14.67	5.55	5.17	3.93	68.28	46.22	19.21	1.54	1.31	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	10.20m2を超え11.24m2以下	一般	70,837	1.84	1.84	-	-	28.34	12.96	5.91	4.77	4.23	69.82	46.68	21.48	1.66	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	10.20m2を超え11.24m2以下	給熱	74,467	1.75	1.75	-	-	30.58	14.95	5.62	5.29	4.03	67.67	44.39	20.44	1.58	1.26	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	11.24m2を超え12.28m2以下	一般	73,782	1.88	1.88	-	-	28.98	13.31	5.97	4.90	4.32	69.14	44.81	22.63	1.70	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	11.24m2を超え12.28m2以下	給熱	77,412	1.79	1.79	-	-	31.10	15.21	5.69	5.39	4.12	67.11	42.71	21.57	1.62	1.21	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	一般	63,165	1.64	1.64	-	-	25.00	11.12	5.60	4.10	3.77	73.36	56.37	15.51	1.48	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	給熱	67,077	1.54	1.54	-	-	27.86	13.61	5.27	4.75	3.55	70.60	53.10	14.60	1.51	1.39	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	7.46m2を超え8.58m2以下	一般	66,342	1.69	1.69	-	-	25.94	11.63	5.69	4.29	3.90	72.37	53.68	17.16	1.53	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	7.46m2を超え8.58m2以下	給熱	70,251	1.60	1.60	-	-	28.61	13.98	5.37	4.90	3.68	69.79	50.70	16.21	1.44	1.44	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	一般	69,507	1.75	1.75	-	-	26.76	12.09	5.76	4.46	4.01	71.49	51.25	18.67	1.57	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	給熱	73,416	1.65	1.65	-	-	29.29	14.32	5.46	5.03	3.80	69.06	48.52	17.67	1.49	1.38	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以下	一般	72,676	1.79	1.79	-	-	27.53	12.51	5.84	4.61	4.12	70.68	49.02	20.04	1.62	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以下	給熱	76,588	1.70	1.70	-	-	29.92	14.63	5.54	5.16	3.91	68.38	46.51	19.02	1.53	1.32	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以下	一般	75,841	1.83	1.83	-	-	28.24	12.90	5.90	4.75	4.22	69.93	46.98	21.30	1.65	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以下	給熱	79,750	1.74	1.74	-	-	30.49	14.91	5.61	5.27	4.01	67.77	44.67	20.26	1.57	1.27	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	一般	67,449	1.63	1.63	-	-	24.81	11.02	5.58	4.06	3.74	73.56	56.92	15.17	1.47	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	給熱	71,661	1.53	1.53	-	-	27.71	13.53	5.26	4.72	3.52	70.76	53.58	14.28	1.52	1.38	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	一般	70,843	1.68	1.68	-	-	25.74	11.53	5.67	4.25	3.87	72.58	54.21	16.85	1.52	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	給熱	75,055	1.59	1.59	-	-	28.47	13.91	5.35	4.87	3.66	69.94	51.15	15.91	1.45	1.43	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	一般	74,206	1.74	1.74	-	-	26.60	12.00	5.75	4.42	3.99	71.66	51.72	18.37	1.57	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	給熱	78,417	1.64	1.64	-	-	29.15	14.25	5.44	5.00	3.78	69.21	48.96	17.38	1.48	1.39	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	一般	77,568	1.78	1.78	-	-	27.38	12.43	5.82	4.58	4.10	70.84	49.48	19.75	1.61	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	給熱	81,779	1.69	1.69	-	-	29.77	14.56	5.52	5.13	3.88	68.54	46.96	18.73	1.52	1.33	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	一般	80,939	1.82	1.82	-	-	28.08	12.81	5.89	4.72	4.20	70.10	47.44	21.01	1.65	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	給熱	85,151	1.73	1.73	-	-	30.36	14.84	5.60	5.24	3.99	67.91	45.10	19.97	1.56	1.28	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	一般	72,067	1.62	1.62	-	-	24.65	10.92	5.57	4.03	3.72	73.73	57.40	14.87	1.46	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	給熱	76,605	1.52	1.52	-	-	27.58	13.47	5.24	4.69	3.50	70.90	54.01	13.99	1.53	1.37	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																						K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	一般	75,692	1.67	1.67	-	-	25.60	11.45	5.66	4.22	3.85	72.73	54.66	16.56	1.51	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	給熱	80,230	1.58	1.58	-	-	28.33	13.84	5.34	4.84	3.63	70.09	51.59	15.62	1.46	1.42	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	一般	79,283	1.73	1.73	-	-	26.44	11.91	5.73	4.39	3.97	71.83	52.19	18.08	1.56	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	給熱	83,821	1.63	1.63	-	-	29.01	14.18	5.42	4.98	3.75	69.36	49.38	17.11	1.47	1.40	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	一般	82,874	1.77	1.77	-	-	27.23	12.34	5.81	4.55	4.08	71.00	49.92	19.48	1.60	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	給熱	87,412	1.68	1.68	-	-	29.65	14.50	5.51	5.10	3.86	68.67	47.34	18.47	1.52	1.34	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	一般	86,462	1.82	1.82	-	-	27.93	12.73	5.87	4.69	4.18	70.25	47.86	20.75	1.64	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	給熱	91,000	1.72	1.72	-	-	30.24	14.79	5.58	5.21	3.97	68.04	45.47	19.72	1.56	1.29	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	一般	90,053	1.86	1.86	-	-	28.59	13.10	5.93	4.82	4.27	69.55	45.95	21.93	1.67	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	給熱	94,591	1.77	1.77	-	-	30.77	15.05	5.65	5.32	4.06	67.46	43.75	20.88	1.59	1.24	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	一般	93,646	1.89	1.89	-	-	29.20	13.43	5.99	4.95	4.35	68.91	44.19	23.01	1.71	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	給熱	98,185	1.81	1.81	-	-	31.27	15.30	5.71	5.42	4.15	66.92	42.14	21.95	1.63	1.20	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	一般	77,035	1.61	1.61	-	-	24.49	10.84	5.55	4.00	3.70	73.90	57.86	14.59	1.45	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	給熱	81,928	1.51	1.51	-	-	27.46	13.41	5.22	4.67	3.48	71.03	54.41	13.72	1.54	1.36	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	一般	80,883	1.67	1.67	-	-	25.44	11.36	5.64	4.19	3.83	72.89	55.10	16.29	1.50	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	給熱	85,775	1.57	1.57	-	-	28.21	13.78	5.32	4.82	3.61	70.22	51.96	15.36	1.48	1.42	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	軽油　バトロール給油	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	一般	84,702	1.72	1.72	-	-	26.29	11.83	5.72	4.36	3.95	71.99	52.62	17.82	1.55	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	給熱	89,595	1.62	1.62	-	-	28.90	14.13	5.41	4.95	3.73	69.48	49.77	16.84	1.46	1.41	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	一般	88,519	1.76	1.76	-	-	27.08	12.26	5.79	4.52	4.06	71.16	50.36	19.21	1.59	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K				R					Z				S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	給熱	93,412	1.67	1.67	-	-	29.53	14.44	5.49	5.08	3.84	68.80	47.73	18.21	1.51	1.35	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	一般	92,338	1.81	1.81	-	-	27.80	12.66	5.86	4.66	4.16	70.39	48.27	20.49	1.63	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	給熱	97,231	1.72	1.72	-	-	30.12	14.73	5.56	5.19	3.95	68.16	45.85	19.46	1.55	1.30	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	一般	82,183	1.60	1.60	-	-	24.31	10.74	5.54	3.96	3.67	74.09	58.38	14.27	1.44	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	給熱	87,450	1.50	1.50	-	-	27.30	13.34	5.20	4.64	3.45	71.20	54.88	13.41	1.56	1.35	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	一般	86,308	1.65	1.65	-	-	25.26	11.27	5.62	4.15	3.80	73.09	55.61	15.99	1.49	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	給熱	91,575	1.56	1.56	-	-	28.08	13.72	5.30	4.79	3.59	70.36	52.39	15.07	1.49	1.41	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	一般	90,439	1.71	1.71	-	-	26.15	11.75	5.71	4.33	3.93	72.14	53.05	17.55	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	給熱	95,706	1.61	1.61	-	-	28.77	14.06	5.39	4.93	3.71	69.62	50.16	16.58	1.46	1.42	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	一般	94,564	1.76	1.76	-	-	26.94	12.19	5.78	4.49	4.04	71.30	50.74	18.98	1.58	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	給熱	99,831	1.66	1.66	-	-	29.42	14.38	5.48	5.06	3.82	68.92	48.09	17.97	1.50	1.36	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	一般	98,698	1.80	1.80	-	-	27.68	12.59	5.85	4.64	4.14	70.52	48.62	20.28	1.62	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	給熱	103,970	1.71	1.71	-	-	30.03	14.68	5.55	5.18	3.93	68.26	46.16	19.25	1.54	1.31	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	一般	87,927	1.59	1.59	-	-	24.21	10.68	5.53	3.94	3.66	74.20	58.69	14.08	1.43	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	給熱	93,587	1.49	1.49	-	-	27.21	13.29	5.19	4.62	3.44	71.30	55.15	13.23	1.57	1.35	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	一般	92,281	1.65	1.65	-	-	25.16	11.21	5.62	4.13	3.79	73.19	55.92	15.78	1.49	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	給熱	97,944	1.55	1.55	-	-	27.98	13.67	5.29	4.77	3.57	70.47	52.70	14.87	1.50	1.40	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	一般	96,608	1.70	1.70	-	-	26.02	11.68	5.70	4.30	3.91	72.28	53.43	17.32	1.53	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	給熱	102,270	1.61	1.61	-	-	28.67	14.01	5.38	4.91	3.69	69.72	50.48	16.36	1.45	1.43	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K				R					Z				S	K （＊印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	一般	100,940	1.75	1.75	-	-	26.80	12.11	5.77	4.46	4.02	71.45	51.14	18.73	1.58	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	給熱	106,600	1.65	1.65	-	-	29.31	14.33	5.46	5.03	3.81	69.04	48.44	17.74	1.49	1.37	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	一般	105,260	1.79	1.79	-	-	27.53	12.51	5.84	4.61	4.12	70.68	49.03	20.03	1.62	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	給熱	110,920	1.70	1.70	-	-	29.90	14.62	5.54	5.15	3.91	68.40	46.54	19.01	1.53	1.32	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	一般	89,181	1.65	1.65	-	-	24.68	11.14	5.41	3.94	3.78	73.67	55.00	17.19	1.48	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	給熱	92,331	1.59	1.59	-	-	26.39	12.57	5.22	4.37	3.66	72.02	53.13	16.60	1.43	0.86	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	一般	93,475	1.70	1.70	-	-	25.50	11.62	5.46	4.08	3.92	72.80	52.47	18.79	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	給熱	96,626	1.65	1.65	-	-	27.10	12.96	5.28	4.49	3.79	71.25	50.77	18.17	1.49	0.82	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	一般	97,771	1.76	1.76	-	-	26.25	12.06	5.51	4.21	4.04	71.99	50.17	20.24	1.58	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	給熱	100,920	1.70	1.70	-	-	27.75	13.33	5.33	4.60	3.91	70.55	48.62	19.61	1.53	0.79	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	一般	95,545	1.63	1.63	-	-	24.41	10.99	5.39	3.89	3.74	73.96	55.80	16.69	1.47	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	給熱	98,970	1.57	1.57	-	-	26.15	12.44	5.20	4.33	3.61	72.28	53.88	16.11	1.42	0.87	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	一般	100,160	1.69	1.69	-	-	25.25	11.48	5.44	4.04	3.88	73.06	53.23	18.31	1.52	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	給熱	103,590	1.63	1.63	-	-	26.88	12.85	5.26	4.45	3.75	71.49	51.48	17.71	1.47	0.83	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	一般	104,800	1.74	1.74	-	-	26.01	11.92	5.49	4.17	4.00	72.25	50.89	19.79	1.57	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	給熱	108,220	1.69	1.69	-	-	27.57	13.22	5.32	4.57	3.88	70.74	49.26	19.16	1.52	0.80	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	一般	101,880	1.61	1.61	-	-	24.18	10.86	5.37	3.85	3.70	74.21	56.53	16.23	1.45	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	給熱	105,570	1.55	1.55	-	-	25.95	12.33	5.19	4.29	3.57	72.50	54.56	15.66	1.40	0.88	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	一般	106,830	1.67	1.67	-	-	25.03	11.35	5.43	4.00	3.84	73.30	53.90	17.89	1.51	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	給熱	110,530	1.62	1.62	-	-	26.69	12.74	5.25	4.42	3.71	71.69	52.10	17.29	1.46	0.84	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	一般	111,780	1.73	1.73	-	-	25.81	11.80	5.48	4.14	3.97	72.46	51.51	19.39	1.56	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	給熱	115,480	1.67	1.67	-	-	27.37	13.12	5.30	4.53	3.84	70.96	49.87	18.77	1.51	0.81	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	一般	108,240	1.60	1.60	-	-	23.97	10.74	5.36	3.81	3.67	74.43	57.15	15.84	1.44	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	給熱	112,210	1.54	1.54	-	-	25.78	12.23	5.17	4.27	3.54	72.68	55.12	15.28	1.39	0.89	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	一般	113,490	1.66	1.66	-	-	24.85	11.24	5.42	3.97	3.81	73.49	54.49	17.51	1.49	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	給熱	117,470	1.60	1.60	-	-	26.52	12.65	5.23	4.39	3.68	71.88	52.67	16.92	1.44	0.85	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	一般	118,740	1.71	1.71	-	-	25.63	11.70	5.47	4.10	3.94	72.66	52.09	19.03	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	給熱	122,720	1.66	1.66	-	-	27.22	13.03	5.29	4.51	3.81	71.12	50.39	18.42	1.49	0.82	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	114,880	1.58	1.58	-	-	23.79	10.63	5.35	3.78	3.64	74.63	57.73	15.47	1.43	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	給熱	119,140	1.53	1.53	-	-	25.61	12.14	5.16	4.24	3.51	72.86	55.66	14.92	1.38	0.90	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	一般	120,410	1.64	1.64	-	-	24.65	11.13	5.41	3.93	3.78	73.71	55.09	17.14	1.48	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	給熱	124,670	1.59	1.59	-	-	26.35	12.55	5.22	4.36	3.65	72.06	53.21	16.56	1.43	0.86	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	一般	125,950	1.70	1.70	-	-	25.45	11.59	5.46	4.07	3.91	72.85	52.65	18.67	1.53	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	給熱	130,210	1.64	1.64	-	-	27.05	12.93	5.28	4.48	3.78	71.31	50.96	18.05	1.48	0.82	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	一般	131,470	1.75	1.75	-	-	26.15	12.00	5.50	4.20	4.02	72.10	50.46	20.06	1.58	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	給熱	135,740	1.69	1.69	-	-	27.68	13.28	5.33	4.59	3.90	70.63	48.88	19.43	1.53	0.79	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	122,220	1.57	1.57	-	-	23.62	10.53	5.34	3.75	3.61	74.81	58.27	15.12	1.42	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	給熱	126,790	1.51	1.51	-	-	25.45	12.05	5.15	4.21	3.48	73.04	56.18	14.58	1.37	0.91	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	一般	128,100	1.63	1.63	-	-	24.47	11.03	5.39	3.90	3.75	73.90	55.62	16.81	1.47	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	給熱	132,670	1.57	1.57	-	-	26.21	12.47	5.21	4.34	3.62	72.22	53.70	16.23	1.42	0.87	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	一般	133,990	1.69	1.69	-	-	25.26	11.49	5.44	4.04	3.88	73.05	53.18	18.35	1.52	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	給熱	138,560	1.63	1.63	-	-	26.90	12.86	5.26	4.46	3.75	71.47	51.43	17.74	1.47	0.83	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	一般	129,390	1.55	1.55	-	-	23.37	10.39	5.32	3.71	3.57	75.08	59.01	14.67	1.40	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	給熱	134,300	1.50	1.50	-	-	25.25	11.94	5.13	4.18	3.44	73.25	56.85	14.13	1.35	0.92	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	一般	135,630	1.62	1.62	-	-	24.26	10.90	5.38	3.86	3.72	74.12	56.28	16.38	1.46	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	給熱	140,540	1.56	1.56	-	-	26.02	12.36	5.19	4.31	3.59	72.42	54.32	15.81	1.41	0.88	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	一般	141,880	1.67	1.67	-	-	25.07	11.37	5.43	4.01	3.85	73.26	53.81	17.94	1.51	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	給熱	146,780	1.62	1.62	-	-	26.72	12.75	5.25	4.43	3.72	71.66	52.02	17.34	1.46	0.84	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	一般	137,790	1.55	1.55	-	-	23.29	10.34	5.32	3.69	3.56	75.16	59.27	14.49	1.40	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	給熱	143,040	1.49	1.49	-	-	25.16	11.89	5.12	4.16	3.43	73.35	57.12	13.96	1.34	0.93	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	一般	144,410	1.61	1.61	-	-	24.17	10.85	5.37	3.85	3.70	74.22	56.56	16.21	1.45	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	給熱	149,660	1.55	1.55	-	-	25.94	12.32	5.19	4.29	3.57	72.51	54.59	15.64	1.40	0.88	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	一般	151,040	1.67	1.67	-	-	24.98	11.32	5.43	3.99	3.83	73.35	54.08	17.77	1.50	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	給熱	156,280	1.61	1.61	-	-	26.63	12.71	5.24	4.41	3.70	71.76	52.28	17.18	1.45	0.85	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	一般	146,330	1.54	1.54	-	-	23.13	10.25	5.31	3.66	3.53	75.33	59.75	14.19	1.39	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	給熱	151,940	1.48	1.48	-	-	25.03	11.82	5.11	4.14	3.40	73.49	57.56	13.67	1.33	0.93	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	一般	153,410	1.60	1.60	-	-	24.02	10.77	5.36	3.82	3.68	74.38	57.01	15.93	1.44	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K				R					Z				S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	給熱	159,020	1.54	1.54	-	-	25.81	12.25	5.17	4.27	3.55	72.65	55.00	15.37	1.39	0.89	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	一般	160,510	1.66	1.66	-	-	24.85	11.24	5.42	3.97	3.81	73.49	54.47	17.52	1.50	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	給熱	166,120	1.60	1.60	-	-	26.52	12.65	5.23	4.39	3.68	71.88	52.66	16.93	1.44	0.85	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	一般	167,620	1.71	1.71	-	-	25.60	11.68	5.47	4.10	3.93	72.69	52.17	18.98	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	給熱	173,240	1.66	1.66	-	-	27.19	13.01	5.29	4.50	3.81	71.15	50.48	18.36	1.49	0.82	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	一般	155,250	1.53	1.53	-	-	23.00	10.17	5.30	3.64	3.51	75.47	60.16	13.93	1.38	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	給熱	161,250	1.47	1.47	-	-	24.92	11.76	5.10	4.12	3.38	73.61	57.92	13.42	1.33	0.94	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	一般	162,750	1.59	1.59	-	-	23.90	10.69	5.36	3.80	3.66	74.51	57.39	15.68	1.44	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	給熱	168,750	1.53	1.53	-	-	25.71	12.19	5.17	4.25	3.53	72.76	55.36	15.12	1.38	0.90	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	一般	170,250	1.65	1.65	-	-	24.72	11.17	5.41	3.94	3.79	73.63	54.86	17.28	1.49	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	給熱	176,250	1.59	1.59	-	-	26.42	12.59	5.23	4.37	3.66	71.99	53.00	16.69	1.44	0.86	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	一般	177,750	1.70	1.70	-	-	25.48	11.61	5.46	4.08	3.91	72.82	52.54	18.74	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	給熱	183,750	1.65	1.65	-	-	27.09	12.95	5.28	4.49	3.79	71.26	50.83	18.12	1.49	0.82	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	一般	165,120	1.52	1.52	-	-	22.87	10.09	5.29	3.62	3.49	75.61	60.56	13.68	1.37	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	給熱	171,550	1.46	1.46	-	-	24.80	11.69	5.09	4.10	3.36	73.74	58.31	13.16	1.32	0.95	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	一般	173,080	1.58	1.58	-	-	23.78	10.62	5.35	3.78	3.64	74.64	57.77	15.44	1.43	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	給熱	179,510	1.52	1.52	-	-	25.59	12.13	5.16	4.23	3.51	72.89	55.73	14.88	1.38	0.90	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	一般	181,050	1.64	1.64	-	-	24.59	11.10	5.40	3.92	3.77	73.77	55.25	17.04	1.48	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠　異形ブロック　10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	給熱	187,480	1.58	1.58	-	-	26.32	12.53	5.22	4.36	3.64	72.10	53.36	16.45	1.43	0.86	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-

No.165【　消波根固めブロック横取り　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ブロック移動距離	据付面高さ(H)	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	12m以下	-3m≦H≦3m	-	2,295.3	8.69	8.69	-	-	81.36	22.05	20.72	20.32	18.21	9.95	9.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	12m以下	H<-3m，3m＜H	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	2,102.7	33.83	33.83	-	-	66.17	24.05	22.18	19.88	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	12m以下	H<-3m，3m＜H	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	2,358.5	41.00	41.00	-	-	59.00	21.46	19.77	17.72	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	12m以下	H<-3m，3m＜H	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	2,633.1	47.15	47.15	-	-	52.85	19.22	17.71	15.87	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	12m超	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	2,102.7	33.83	33.83	-	-	66.17	24.05	22.18	19.88	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	12m超	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	2,358.5	41.00	41.00	-	-	59.00	21.46	19.77	17.72	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	12m超	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	2,633.1	47.15	47.15	-	-	52.85	19.22	17.71	15.87	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	2,210.5	33.83	33.83	-	-	66.17	24.05	22.18	19.88	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	2,479.5	41.00	41.00	-	-	59.00	21.46	19.77	17.72	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	2,768.1	47.15	47.15	-	-	52.85	19.22	17.71	15.87	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	3,208.0	33.83	33.83	-	-	66.17	24.05	22.18	19.88	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	3,598.3	41.00	41.00	-	-	59.00	21.46	19.77	17.72	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	4,017.2	47.15	47.15	-	-	52.85	19.22	17.71	15.87	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.166【　消波根固めブロック積込み　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	-	2,143.8	8.89	8.89	-	-	83.19	22.54	21.19	20.78	18.62	7.92	7.92	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	2,588.0	33.83	33.83	-	-	66.17	24.05	22.18	19.88	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	2,902.8	41.00	41.00	-	-	59.00	21.46	19.77	17.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	3,240.8	47.15	47.15	-	-	52.85	19.22	17.71	15.87	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	2,924.9	33.83	33.83	-	-	66.17	24.05	22.18	19.88	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	3,280.8	41.00	41.00	-	-	59.00	21.46	19.77	17.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	3,662.7	47.15	47.15	-	-	52.85	19.22	17.71	15.87	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.167【　消波根固めブロック荷卸　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	－	2,005.3	8.20	8.20	－	－	85.37	23.14	21.74	21.32	19.11	6.43	6.43	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	－		－			土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	2,008.4	33.83	33.83	－	－	66.17	24.05	22.18	19.88	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－		－			土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	2,252.7	41.00	41.00	－	－	59.00	21.46	19.77	17.72	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	－		－			土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	2,515.0	47.15	47.15	－	－	52.85	19.22	17.71	15.87	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	－		－			土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	2,453.2	33.83	33.83	－	－	66.17	24.05	22.18	19.88	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－		－			土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	2,751.6	41.00	41.00	－	－	59.00	21.46	19.77	17.72	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	－		－			土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	3,072.0	47.15	47.15	－	－	52.85	19.22	17.71	15.87	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	－		－			土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.168【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	ブロック移動距離	据付面高さ(H)	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	陸上	12m以下	-3m≦H≦3m	実数入力	乱積	-	4,455.1	4.85	4.85	-	-	55.66	20.43	12.29	11.56	11.34	39.49	33.66	5.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ16	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	-3m≦H≦3m	実数入力	層積	-	5,468.4	5.31	5.31	-	-	60.88	22.33	13.44	12.66	12.41	33.81	27.43	6.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ16	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<-3m, 3m<H	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	4,234.0	18.20	18.20	-	-	46.38	21.48	12.93	11.93	-	35.42	35.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<-3m, 3m<H	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	4,511.2	23.22	23.22	-	-	43.53	20.16	12.13	11.20	-	33.25	33.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<-3m, 3m<H	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	4,808.6	27.97	27.97	-	-	40.84	18.92	11.38	10.50	-	31.19	31.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<-3m, 3m<H	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	5,171.4	20.01	20.01	-	-	50.99	23.60	14.22	13.12	-	29.00	29.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<-3m, 3m<H	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	5,543.6	25.38	25.38	-	-	47.57	22.03	13.26	12.24	-	27.05	27.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<-3m, 3m<H	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	5,943.2	30.40	30.40	-	-	44.37	20.54	12.37	11.42	-	25.23	25.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	4,234.0	18.20	18.20	-	-	46.38	21.48	12.93	11.93	-	35.42	35.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	4,511.2	23.22	23.22	-	-	43.53	20.16	12.13	11.20	-	33.25	33.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	4,808.6	27.97	27.97	-	-	40.84	18.92	11.38	10.50	-	31.19	31.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	5,171.4	20.01	20.01	-	-	50.99	23.60	14.22	13.12	-	29.00	29.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	5,543.6	25.38	25.38	-	-	47.57	22.03	13.26	12.24	-	27.05	27.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	5,943.2	30.40	30.40	-	-	44.37	20.54	12.37	11.42	-	25.23	25.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	6,294.5	12.24	12.24	-	-	63.93	14.48	13.39	9.79	9.50	23.83	23.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	6,571.6	15.94	15.94	-	-	61.24	13.86	12.83	9.38	9.10	22.82	22.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	6,869.1	19.58	19.58	-	-	58.59	13.27	12.27	8.98	8.70	21.83	21.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	7,939.0	13.03	13.03	-	-	68.08	15.41	14.26	10.43	10.12	18.89	18.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	8,311.3	16.93	16.93	-	-	65.03	14.73	13.62	9.96	9.66	18.04	18.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.168【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	ブロック移動距離	据付面高さ(H)	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	8,710.8	20.74	20.74	-	-	62.04	14.02	13.00	9.51	9.22	17.22	17.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	4,489.9	18.78	18.78	-	-	47.82	22.13	13.34	12.31	-	33.40	33.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	4,793.3	23.92	23.92	-	-	44.79	20.71	12.50	11.54	-	31.29	31.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	5,118.9	28.76	28.76	-	-	41.94	19.40	11.70	10.80	-	29.30	29.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	5,992.9	21.15	21.15	-	-	53.83	24.89	15.02	13.87	-	25.02	25.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	6,448.8	26.72	26.72	-	-	50.03	23.15	13.96	12.88	-	23.25	23.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	6,938.1	31.89	31.89	-	-	46.50	21.50	12.98	11.98	-	21.61	21.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	6,745.4	12.50	12.50	-	-	65.27	14.74	13.68	10.01	9.70	22.23	22.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	7,048.8	16.27	16.27	-	-	62.45	14.10	13.09	9.57	9.29	21.28	21.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	7,374.4	19.96	19.96	-	-	59.70	13.49	12.51	9.15	8.88	20.34	20.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	9,382.3	13.51	13.51	-	-	70.51	15.92	14.78	10.81	10.48	15.98	15.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	9,838.3	17.51	17.51	-	-	67.25	15.19	14.10	10.31	10.00	15.24	15.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	10,328	21.42	21.42	-	-	64.06	14.47	13.43	9.82	9.52	14.52	14.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	5,263.0	20.18	20.18	-	-	51.32	23.70	14.34	13.23	-	28.50	28.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	5,645.1	25.59	25.59	-	-	47.84	22.09	13.37	12.34	-	26.57	26.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	6,055.2	30.62	30.62	-	-	44.61	20.61	12.46	11.50	-	24.77	24.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	6,555.9	21.77	21.77	-	-	55.35	25.57	15.46	14.27	-	22.88	22.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	7,069.2	27.45	27.45	-	-	51.34	23.72	14.34	13.23	-	21.21	21.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	7,620.1	32.69	32.69	-	-	47.63	22.01	13.30	12.28	-	19.68	19.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.168【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	ブロック移動距離	据付面高さ(H)	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	8,103.7	13.11	13.11	-	-	68.39	15.43	14.34	10.49	10.17	18.50	18.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	8,485.9	17.02	17.02	-	-	65.31	14.73	13.70	10.02	9.71	17.67	17.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	* -	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	8,895.9	20.84	20.84	-	-	62.30	14.05	13.06	9.55	9.27	16.86	16.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	* -	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	10,372	13.76	13.76	-	-	71.78	16.18	15.05	11.01	10.68	14.46	14.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	10,885	17.82	17.82	-	-	68.41	15.45	14.34	10.49	10.17	13.77	13.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊	* -	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	11,436	21.78	21.78	-	-	65.11	14.70	13.65	9.98	9.68	13.11	13.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊	* -	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,759.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	3,054.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	3,203.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,497.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,646.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,940.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	4,234.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,383.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,678.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,975.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	5,122.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	5,268.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,713.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	6,154.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	6,744.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	7,188.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	7,627.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	8,370.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,726.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,800.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,948.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,391.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,539.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,759.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,907.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,981.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	3,129.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,276.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,351.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,424.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,646.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,867.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	4,161.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,383.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,605.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,975.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,677.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,726.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.5km以下	1,825.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.0km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.5km以下	1,973.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.0km以下	2,071.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.5km以下	2,121.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.0km以下	2,219.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.5km以下	2,268.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.0km以下	2,366.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,513.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,710.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.5km以下	2,759.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	8.5km以下	2,810.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	9.5km以下	2,957.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	10.5km以下	3,104.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	11.5km以下	3,300.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	12.5km以下	3,448.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,597.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	15.0km以下	3,841.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,653.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,689.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.5km以下	1,764.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.0km以下	1,800.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.5km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.0km以下	1,948.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.5km以下	1,985.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.0km以下	2,059.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.5km以下	2,096.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.0km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.5km以下	2,244.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.0km以下	2,280.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.5km以下	2,353.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,428.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,501.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,723.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	11.5km以下	2,870.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	12.5km以下	2,981.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	14.0km以下	3,092.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	15.0km以下	3,276.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	0.5km以下	1,638.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.0km以下	1,667.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.5km以下	1,726.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.0km以下	1,756.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.5km以下	1,815.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.0km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.5km以下	1,904.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.0km以下	1,963.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.5km以下	1,992.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.0km以下	2,051.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.5km以下	2,110.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.0km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.5km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.0km以下	2,258.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.5km以下	2,287.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	8.5km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	9.5km以下	2,406.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	10.5km以下	2,494.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	11.5km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	12.5km以下	2,701.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	14.0km以下	2,789.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	15.0km以下	2,937.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	0.5km以下	1,628.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	1.0km以下	1,653.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	1.5km以下	1,702.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	2.0km以下	1,726.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	2.5km以下	1,776.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	3.0km以下	1,825.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	3.5km以下	1,850.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	4.0km以下	1,899.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	4.5km以下	1,923.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.0km以下	1,973.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.5km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.0km以下	2,046.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.5km以下	2,096.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.0km以下	2,144.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.5km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	8.5km以下	2,194.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	9.5km以下	2,268.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	10.5km以下	2,341.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	11.5km以下	2,440.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	12.5km以下	2,513.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	14.0km以下	2,587.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	15.0km以下	2,710.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	0.5km以下	1,621.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.0km以下	1,642.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.5km以下	1,684.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	2.0km以下	1,705.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	2.5km以下	1,748.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	3.0km以下	1,789.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	3.5km以下	1,811.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	4.0km以下	1,853.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	4.5km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	5.0km以下	1,917.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	5.5km以下	1,958.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	6.0km以下	1,980.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	6.5km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	7.0km以下	2,064.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	7.5km以下	2,085.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	8.5km以下	2,106.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	9.5km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	10.5km以下	2,232.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	11.5km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	12.5km以下	2,380.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	14.0km以下	2,443.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	15.0km以下	2,549.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	0.5km以下	1,616.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	1.0km以下	1,634.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	1.5km以下	1,672.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	2.0km以下	1,689.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	2.5km以下	1,726.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	3.0km以下	1,764.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	3.5km以下	1,781.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	4.0km以下	1,819.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	4.5km以下	1,837.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.0km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.5km以下	1,911.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.0km以下	1,929.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.5km以下	1,966.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.0km以下	2,003.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.5km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	8.5km以下	2,040.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	9.5km以下	2,096.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	10.5km以下	2,151.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	11.5km以下	2,225.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	12.5km以下	2,280.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	14.0km以下	2,336.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	15.0km以下	2,428.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	0.5km以下	1,611.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.0km以下	1,628.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.5km以下	1,661.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.0km以下	1,677.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.5km以下	1,711.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.0km以下	1,743.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.5km以下	1,759.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.0km以下	1,792.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.5km以下	1,808.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.0km以下	1,841.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.5km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.0km以下	1,890.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.5km以下	1,923.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.0km以下	1,956.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.5km以下	1,973.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	8.5km以下	1,989.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	9.5km以下	2,038.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	10.5km以下	2,087.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	11.5km以下	2,152.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	12.5km以下	2,202.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	14.0km以下	2,252.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	15.0km以下	2,333.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	0.5km以下	1,609.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.0km以下	1,623.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.5km以下	1,653.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.0km以下	1,667.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.5km以下	1,697.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.0km以下	1,726.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.5km以下	1,742.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.0km以下	1,771.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.5km以下	1,786.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.0km以下	1,815.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.5km以下	1,844.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.0km以下	1,859.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.5km以下	1,889.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.0km以下	1,919.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.5km以下	1,933.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	8.5km以下	1,948.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	9.5km以下	1,992.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	10.5km以下	2,036.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	11.5km以下	2,096.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	12.5km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	14.0km以下	2,184.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	15.0km以下	2,258.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	0.5km以下	1,602.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.0km以下	1,613.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.5km以下	1,635.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.0km以下	1,647.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.5km以下	1,670.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.0km以下	1,693.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.5km以下	1,703.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.0km以下	1,726.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.5km以下	1,738.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.0km以下	1,760.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.5km以下	1,783.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.0km以下	1,795.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.5km以下	1,818.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.0km以下	1,840.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.5km以下	1,851.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	8.5km以下	1,863.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	9.5km以下	1,897.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	10.5km以下	1,931.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	11.5km以下	1,976.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	12.5km以下	2,011.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	14.0km以下	2,044.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	15.0km以下	2,101.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,595.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,602.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,618.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,626.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,641.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,657.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,664.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,680.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,688.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,703.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,718.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,726.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,742.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,757.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,765.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,773.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,796.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,819.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,850.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,897.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,936.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	2,907.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,203.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,351.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,646.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,793.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	4,088.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	4,383.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	4,532.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,826.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	5,122.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	5,268.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	5,416.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	5,860.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	6,302.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	6,891.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	7,337.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	7,775.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	8,515.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	1,948.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	2,096.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,539.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,686.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,759.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,907.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	3,054.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	3,129.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	3,276.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,424.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,497.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,572.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,793.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	4,014.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	4,309.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	4,532.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	4,753.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	5,122.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	0.5km以下	1,825.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.0km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.5km以下	1,973.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.0km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.5km以下	2,121.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.0km以下	2,219.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.5km以下	2,268.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.0km以下	2,366.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.5km以下	2,415.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,513.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,662.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,759.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.0km以下	2,858.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.5km以下	2,907.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	2,957.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	3,104.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	3,251.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	3,448.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	3,597.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,744.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	3,991.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	1,800.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	1,837.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	1,911.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	1,948.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	2,096.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	2,132.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	2,206.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	2,244.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	2,391.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	2,428.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,501.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,576.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,648.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,759.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	2,870.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	3,018.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	3,129.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	3,240.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	3,424.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	0.5km以下	1,786.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.0km以下	1,815.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.5km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.0km以下	1,904.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.5km以下	1,963.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.0km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.5km以下	2,051.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.0km以下	2,110.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.5km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.0km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.5km以下	2,258.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.0km以下	2,287.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.5km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.0km以下	2,406.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.5km以下	2,435.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	8.5km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	9.5km以下	2,554.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	10.5km以下	2,641.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	11.5km以下	2,759.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	12.5km以下	2,848.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	14.0km以下	2,937.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	15.0km以下	3,084.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
					K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	0.5km以下	1,776.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.0km以下	1,800.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.5km以下	1,850.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.0km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.5km以下	1,923.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.0km以下	1,973.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.5km以下	1,997.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.0km以下	2,046.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.5km以下	2,071.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.0km以下	2,121.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.5km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.0km以下	2,194.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.5km以下	2,244.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.0km以下	2,292.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.5km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	8.5km以下	2,341.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	9.5km以下	2,415.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	10.5km以下	2,489.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	11.5km以下	2,587.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	12.5km以下	2,662.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	14.0km以下	2,735.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	15.0km以下	2,858.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	0.5km以下	1,769.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	1.0km以下	1,789.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	1.5km以下	1,832.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	2.0km以下	1,853.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	2.5km以下	1,895.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	3.0km以下	1,937.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	3.5km以下	1,958.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	4.0km以下	2,000.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	4.5km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	5.0km以下	2,064.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	5.5km以下	2,106.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	6.0km以下	2,127.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	6.5km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	7.0km以下	2,212.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	7.5km以下	2,232.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	8.5km以下	2,253.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	9.5km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	10.5km以下	2,380.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	11.5km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	12.5km以下	2,528.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	14.0km以下	2,592.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	15.0km以下	2,696.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	0.5km以下	1,764.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.0km以下	1,781.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.5km以下	1,819.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.0km以下	1,837.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.5km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.0km以下	1,911.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.5km以下	1,929.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.0km以下	1,966.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.5km以下	1,985.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.0km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.5km以下	2,059.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.0km以下	2,077.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.5km以下	2,114.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.0km以下	2,151.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.5km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	8.5km以下	2,188.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	9.5km以下	2,244.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	10.5km以下	2,299.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	11.5km以下	2,372.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	12.5km以下	2,428.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	14.0km以下	2,483.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	15.0km以下	2,576.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	0.5km以下	1,759.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.0km以下	1,776.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.5km以下	1,808.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.0km以下	1,825.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.5km以下	1,858.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.0km以下	1,890.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.5km以下	1,907.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.0km以下	1,940.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.5km以下	1,956.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.0km以下	1,989.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.5km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.0km以下	2,038.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.5km以下	2,071.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.0km以下	2,104.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.5km以下	2,121.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	8.5km以下	2,137.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	9.5km以下	2,186.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	10.5km以下	2,235.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	11.5km以下	2,300.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	12.5km以下	2,350.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	14.0km以下	2,399.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	15.0km以下	2,481.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	0.5km以下	1,756.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.0km以下	1,771.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.5km以下	1,800.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.0km以下	1,815.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.5km以下	1,844.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.0km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.5km以下	1,889.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.0km以下	1,919.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.5km以下	1,933.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.0km以下	1,963.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.5km以下	1,992.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.0km以下	2,007.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.5km以下	2,036.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.0km以下	2,066.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.5km以下	2,081.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	8.5km以下	2,096.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	9.5km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	10.5km以下	2,184.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	11.5km以下	2,244.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	12.5km以下	2,287.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	14.0km以下	2,332.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	15.0km以下	2,406.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,749.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,760.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,783.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,795.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,818.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,840.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,851.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,885.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,908.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,931.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,942.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,965.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,988.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,999.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	8.5km以下	2,011.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	9.5km以下	2,044.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	10.5km以下	2,078.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	11.5km以下	2,124.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	12.5km以下	2,158.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	14.0km以下	2,192.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	15.0km以下	2,249.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,742.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,749.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,765.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,773.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,788.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,804.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,812.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,827.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,835.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,850.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,866.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,889.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,905.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,912.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,920.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,943.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,967.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,998.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	12.5km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	14.0km以下	2,044.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	15.0km以下	2,083.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,494.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,789.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,937.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,232.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,528.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,674.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,971.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	4,117.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	4,412.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,707.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,854.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	5,151.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	5,446.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	5,594.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	5,743.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	6,184.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	6,628.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	7,217.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	7,661.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	8,102.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	8,838.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,273.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,420.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,494.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,641.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,789.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	2,863.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	3,011.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	3,084.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,232.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	3,380.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,453.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,601.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,749.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,822.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,895.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	4,117.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,339.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	4,634.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	4,854.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	5,078.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	5,446.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	0.5km以下	2,150.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.0km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.5km以下	2,298.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.0km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.5km以下	2,445.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.0km以下	2,543.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.5km以下	2,592.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.0km以下	2,691.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.5km以下	2,740.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.0km以下	2,838.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.5km以下	2,937.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.0km以下	2,987.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.5km以下	3,084.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.0km以下	3,183.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.5km以下	3,232.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	8.5km以下	3,281.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	9.5km以下	3,429.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	10.5km以下	3,576.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	11.5km以下	3,773.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	12.5km以下	3,922.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	14.0km以下	4,067.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	15.0km以下	4,315.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	0.5km以下	2,125.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.0km以下	2,161.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.5km以下	2,236.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.0km以下	2,273.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.5km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.0km以下	2,420.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.5km以下	2,457.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.0km以下	2,531.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.5km以下	2,568.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.0km以下	2,641.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.5km以下	2,716.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.0km以下	2,752.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.5km以下	2,826.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.0km以下	2,900.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.5km以下	2,937.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	8.5km以下	2,973.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	9.5km以下	3,084.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	10.5km以下	3,196.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	11.5km以下	3,343.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	12.5km以下	3,453.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	14.0km以下	3,565.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	15.0km以下	3,749.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	0.5km以下	2,110.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	1.0km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	1.5km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	2.0km以下	2,228.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	2.5km以下	2,287.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	3.0km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	3.5km以下	2,376.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	4.0km以下	2,435.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	4.5km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	5.0km以下	2,524.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	5.5km以下	2,582.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	6.0km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	6.5km以下	2,671.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	7.0km以下	2,731.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	7.5km以下	2,759.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	8.5km以下	2,789.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	9.5km以下	2,878.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	10.5km以下	2,966.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	11.5km以下	3,084.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	12.5km以下	3,173.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	14.0km以下	3,261.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	15.0km以下	3,410.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	0.5km以下	2,100.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.0km以下	2,125.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.5km以下	2,175.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.0km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.5km以下	2,248.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.0km以下	2,298.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.5km以下	2,322.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.0km以下	2,371.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.5km以下	2,396.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	5.0km以下	2,445.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	5.5km以下	2,494.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	6.0km以下	2,518.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	6.5km以下	2,568.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	7.0km以下	2,617.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	7.5km以下	2,641.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	8.5km以下	2,666.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	9.5km以下	2,740.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	10.5km以下	2,814.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	11.5km以下	2,911.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	12.5km以下	2,987.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	14.0km以下	3,059.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	15.0km以下	3,183.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	0.5km以下	2,093.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	1.0km以下	2,114.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	1.5km以下	2,156.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	2.0km以下	2,177.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	2.5km以下	2,220.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	3.0km以下	2,262.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	3.5km以下	2,284.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.0km以下	2,325.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.5km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.0km以下	2,389.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.5km以下	2,431.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.0km以下	2,452.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.5km以下	2,494.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.0km以下	2,537.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.5km以下	2,558.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	8.5km以下	2,578.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	9.5km以下	2,641.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	10.5km以下	2,704.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	11.5km以下	2,789.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	12.5km以下	2,853.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	14.0km以下	2,916.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	15.0km以下	3,021.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	0.5km以下	2,088.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.0km以下	2,106.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.5km以下	2,144.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.0km以下	2,161.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.5km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.0km以下	2,236.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.5km以下	2,254.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.0km以下	2,291.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.5km以下	2,309.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.0km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.5km以下	2,384.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.0km以下	2,401.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.5km以下	2,438.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.0km以下	2,476.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.5km以下	2,494.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	8.5km以下	2,513.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	9.5km以下	2,568.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	10.5km以下	2,623.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	11.5km以下	2,697.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	12.5km以下	2,752.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	14.0km以下	2,808.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	15.0km以下	2,900.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	0.5km以下	2,083.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	1.0km以下	2,100.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	1.5km以下	2,133.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	2.0km以下	2,150.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	2.5km以下	2,183.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	3.0km以下	2,215.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	3.5km以下	2,231.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	4.0km以下	2,265.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	4.5km以下	2,281.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	5.0km以下	2,314.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	5.5km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	6.0km以下	2,363.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	6.5km以下	2,396.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	7.0km以下	2,429.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	7.5km以下	2,445.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	8.5km以下	2,461.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	9.5km以下	2,510.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	10.5km以下	2,560.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	11.5km以下	2,625.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	12.5km以下	2,674.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	14.0km以下	2,724.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	15.0km以下	2,806.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	0.5km以下	2,081.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	1.0km以下	2,096.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	1.5km以下	2,125.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	2.0km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	2.5km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	3.0km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	3.5km以下	2,214.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	4.0km以下	2,244.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	4.5km以下	2,258.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	5.0km以下	2,287.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	5.5km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	6.0km以下	2,332.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	6.5km以下	2,361.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.0km以下	2,391.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.5km以下	2,406.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	8.5km以下	2,420.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	9.5km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	10.5km以下	2,509.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	11.5km以下	2,568.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	12.5km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	14.0km以下	2,656.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	15.0km以下	2,731.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	0.5km以下	2,074.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.0km以下	2,085.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.5km以下	2,108.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.0km以下	2,119.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.5km以下	2,142.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.0km以下	2,165.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.5km以下	2,176.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	4.0km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	4.5km以下	2,210.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	5.0km以下	2,233.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	5.5km以下	2,255.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	6.0km以下	2,267.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	6.5km以下	2,290.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	7.0km以下	2,313.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	7.5km以下	2,324.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	8.5km以下	2,335.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	9.5km以下	2,369.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	10.5km以下	2,403.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	11.5km以下	2,448.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	12.5km以下	2,482.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	14.0km以下	2,517.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	15.0km以下	2,573.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	2,067.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	2,075.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	2,090.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	2,098.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	2,113.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	2,129.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	2,137.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	2,152.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	2,160.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	2,175.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	2,191.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	6.5km以下	2,214.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	7.0km以下	2,229.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	7.5km以下	2,237.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	8.5km以下	2,245.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	9.5km以下	2,268.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	10.5km以下	2,292.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	11.5km以下	2,323.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	12.5km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	14.0km以下	2,370.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	15.0km以下	2,408.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	2,287.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,582.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,731.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	3,025.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	3,321.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	3,468.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,763.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,911.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	4,207.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	4,502.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,648.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,944.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	5,240.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	5,387.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	5,535.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,979.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	6,422.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	7,012.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	7,455.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	7,900.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	8,631.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,992.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	2,066.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	2,214.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	2,287.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,435.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,582.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,656.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,804.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,878.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	3,025.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	3,173.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	3,247.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	3,394.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,542.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,615.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,690.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,911.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	4,132.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	4,428.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,648.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,871.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	5,240.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,943.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,992.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.5km以下	2,090.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.0km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.5km以下	2,238.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.0km以下	2,337.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.5km以下	2,386.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.0km以下	2,485.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.5km以下	2,533.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.0km以下	2,632.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,731.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,779.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,878.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,976.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.5km以下	3,025.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	8.5km以下	3,074.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	9.5km以下	3,222.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	10.5km以下	3,369.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	11.5km以下	3,566.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	12.5km以下	3,715.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,862.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	15.0km以下	4,107.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,919.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,955.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.5km以下	2,028.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.0km以下	2,066.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.5km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.0km以下	2,214.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.5km以下	2,251.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.0km以下	2,324.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.5km以下	2,361.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.0km以下	2,435.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.5km以下	2,509.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.0km以下	2,546.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.5km以下	2,620.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,693.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,731.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,767.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,878.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,988.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	11.5km以下	3,135.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	12.5km以下	3,247.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	14.0km以下	3,358.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	15.0km以下	3,542.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	2,332.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	2,479.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	2,775.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,922.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	3,218.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,513.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,661.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,955.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	4,103.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	4,399.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	4,692.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	4,841.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	5,136.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	5,433.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	5,580.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	5,728.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	6,171.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	6,613.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	7,199.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	7,648.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	8,087.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	8,829.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	2,184.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	2,258.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	2,406.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	2,479.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,626.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,775.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,848.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,996.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	3,069.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	3,218.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	3,364.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	3,438.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	3,586.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,733.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,807.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,882.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	4,103.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	4,324.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	4,619.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	4,841.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	5,063.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	5,433.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	0.5km以下	2,135.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.0km以下	2,184.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.5km以下	2,283.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.0km以下	2,332.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.5km以下	2,430.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.0km以下	2,529.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.5km以下	2,578.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.0km以下	2,676.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.5km以下	2,725.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,824.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,922.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,972.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.5km以下	3,069.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.0km以下	3,168.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.5km以下	3,218.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	3,267.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	3,414.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	3,562.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	3,758.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	3,906.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	4,055.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	4,301.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	2,110.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	2,147.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	2,221.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	2,258.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	2,332.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	2,406.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	2,443.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	2,516.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	2,554.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	2,626.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	2,701.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	2,737.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,811.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,885.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,922.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,958.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	3,069.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	3,181.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	3,328.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	3,438.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	3,549.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	3,733.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,819.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,966.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	3,261.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	3,410.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,705.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	4,000.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	4,148.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	4,443.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	4,591.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	4,885.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	5,181.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	5,328.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	5,622.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	5,919.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	6,065.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	6,215.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	6,658.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	7,101.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	7,687.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	8,132.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	8,573.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	9,312.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,671.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,745.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,893.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,966.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	3,113.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	3,261.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	3,335.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	3,484.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	3,556.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,705.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	3,852.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,925.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	4,073.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	4,220.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	4,295.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	4,368.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	4,591.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,813.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	5,107.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	5,328.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	5,549.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	5,919.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	0.5km以下	2,622.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.0km以下	2,671.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.5km以下	2,770.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.0km以下	2,819.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.5km以下	2,918.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.0km以下	3,016.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.5km以下	3,065.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.0km以下	3,164.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.5km以下	3,212.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.0km以下	3,310.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.5km以下	3,410.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.0km以下	3,459.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.5km以下	3,556.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.0km以下	3,654.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.5km以下	3,705.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	8.5km以下	3,754.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	9.5km以下	3,901.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	10.5km以下	4,049.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	11.5km以下	4,245.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	12.5km以下	4,392.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	14.0km以下	4,541.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	15.0km以下	4,786.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	0.5km以下	2,597.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.0km以下	2,634.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.5km以下	2,708.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.0km以下	2,745.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.5km以下	2,819.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.0km以下	2,893.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.5km以下	2,929.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.0km以下	3,004.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.5km以下	3,040.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.0km以下	3,113.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.5km以下	3,188.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.0km以下	3,225.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.5km以下	3,298.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.0km以下	3,372.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.5km以下	3,410.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	8.5km以下	3,445.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	9.5km以下	3,556.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	10.5km以下	3,669.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	11.5km以下	3,815.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	12.5km以下	3,925.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	14.0km以下	4,036.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	15.0km以下	4,220.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	2,450.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	2,597.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,893.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	3,040.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	3,335.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	3,631.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	3,778.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	4,073.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	4,220.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	4,515.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	4,813.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,958.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	5,256.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	5,549.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	5,698.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	5,845.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	6,289.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	6,729.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	7,318.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	7,761.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	8,207.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	8,945.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	2,302.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	2,376.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	2,524.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	2,597.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,745.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,893.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,966.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	3,113.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	3,188.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	3,335.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	3,484.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	3,556.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	3,705.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,852.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,925.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	4,000.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	4,220.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	4,443.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	4,738.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,958.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	5,181.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	5,549.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	2,745.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	2,893.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	3,188.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	3,335.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	3,631.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,925.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	4,073.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	4,368.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	4,515.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	4,813.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	5,107.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	5,256.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	5,549.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	5,845.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	5,992.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	6,141.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	6,584.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	7,022.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	7,614.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	8,058.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	8,499.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	9,243.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	2,597.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	2,671.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	2,819.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	2,893.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	3,040.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	3,188.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	3,261.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	3,410.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	3,484.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	3,631.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	3,778.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	3,852.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	4,000.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	4,148.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	4,220.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	4,295.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	4,515.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	4,738.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	5,032.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	5,256.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	5,476.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	5,845.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	3,173.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	3,321.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	3,615.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	3,763.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	4,058.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	4,353.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	4,502.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	4,797.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	4,944.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	5,240.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	5,535.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	5,683.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	5,979.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	6,271.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	6,422.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	6,569.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	7,012.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	7,455.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	8,043.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	8,491.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	8,927.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	9,668.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	3,025.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	3,099.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	3,247.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	3,321.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	3,468.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	3,615.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	3,690.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	3,837.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	3,911.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	4,058.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	4,207.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	4,280.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	4,428.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	4,576.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	4,648.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	4,722.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	4,944.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	5,166.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	5,459.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	5,683.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	5,904.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	6,271.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通称10～11t積級	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.170【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S		
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
撤去･仮置き	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	2,753.3	33.78	33.78	-	-	66.22	24.03	22.15	19.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	3,087.9	40.95	40.95	-	-	59.05	21.43	19.75	17.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	3,446.9	47.10	47.10	-	-	52.90	19.20	17.69	15.86	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	3,752.1	33.78	33.78	-	-	66.22	24.03	22.15	19.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	4,208.0	40.95	40.95	-	-	59.05	21.43	19.75	17.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	4,697.3	47.10	47.10	-	-	52.90	19.20	17.69	15.86	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･掘付け(乱積)	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	2,557.1	23.71	23.71	-	-	76.29	31.24	27.98	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･掘付け(乱積)	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	2,775.2	29.71	29.71	-	-	70.29	28.78	25.78	15.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･掘付け(乱積)	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	3,009.3	35.17	35.17	-	-	64.83	26.56	23.77	14.31	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･掘付け(乱積)	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	3,198.0	23.81	23.81	-	-	76.19	31.16	27.90	16.91	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･掘付け(乱積)	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	3,471.9	29.82	29.82	-	-	70.18	28.70	25.70	15.58	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･掘付け(乱積)	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	3,765.8	35.29	35.29	-	-	64.71	26.47	23.69	14.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･掘付け(層積)	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	3,620.0	23.80	23.80	-	-	76.20	31.16	27.91	16.91	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･掘付け(層積)	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	3,930.0	29.81	29.81	-	-	70.19	28.71	25.70	15.58	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･掘付け(層積)	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	4,262.6	35.29	35.29	-	-	64.71	26.46	23.70	14.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･掘付け(層積)	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	4,565.7	23.77	23.77	-	-	76.23	31.19	27.94	16.88	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.170【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去･据付け(層積)	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	4,956.1	29.77	29.77	-	-	70.23	28.74	25.73	15.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(層積)	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	5,374.9	35.24	35.24	-	-	64.76	26.50	23.73	14.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	2,217.3	28.17	28.17	-	-	71.83	33.14	20.01	18.47	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	2,442.0	34.78	34.78	-	-	65.22	30.09	18.17	16.77	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	2,683.1	40.64	40.64	-	-	59.36	27.39	16.54	15.26	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	2,786.5	28.14	28.14	-	-	71.86	33.21	19.99	18.45	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	3,068.5	34.75	34.75	-	-	65.25	30.15	18.16	16.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	3,371.3	40.61	40.61	-	-	59.39	27.44	16.53	15.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.171【　捨石投入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
最大作業半径及び設置高さ(捨石投入底面)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）						R				Z				S	
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	1,195.0	15.90	15.90	-	-	68.31	38.30	15.92	14.09	-	15.79	15.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上	1,845.7	34.61	34.61	-	-	52.44	26.46	15.10	10.88	-	12.95	12.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
最大作業半径12mを超え15m以下かつ設置高さ-7m以上	2,161.8	33.94	33.94	-	-	53.62	25.42	15.62	12.58	-	12.44	12.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.3m3		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
最大作業半径7mを超え15m以下かつ設置高さ-7m未満	1,543.7	33.89	25.69	8.20	-	57.97	19.81	16.66	11.23	8.81	8.14	8.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
最大作業半径15mを超え24m以下	1,543.7	33.89	25.69	8.20	-	57.97	19.81	16.66	11.23	8.81	8.14	8.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.172【　捨石（材料費）　】

物価資料等による

No.173【　表面均し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
最大作業半径及び設置高さ(表面均し面)		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	1,630.9	12.43	12.43	-	-	74.80	30.58	29.92	14.30	-	12.77	12.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上	2,205.2	30.78	30.78	-	-	57.70	23.53	23.45	10.72	-	11.52	11.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
最大作業半径12mを超え15m以下かつ設置高さ-7m以上	2,349.1	31.23	31.23	-	-	57.32	23.75	23.37	10.20	-	11.45	11.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.3m3	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
最大作業半径15mを超え24m以下かつ設置高さ-5m以上	1,630.9	12.43	12.43	-	-	74.80	30.58	29.92	14.30	-	12.77	12.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.174【　除草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
除草機種	機械使用条件	飛散防止措置		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	持込	－	15.812	48.14	46.29	－	－	51.86	18.35	17.96	7.62	5.94	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	貸与	－	9.3657	8.24	7.56	－	－	91.76	30.97	30.32	12.87	10.03	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅185cm)	持込	－	11.539	50.02	45.07	－	－	49.98	38.86	6.17	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅185cm)	貸与	－	7.2326	10.16	8.13	－	－	89.84	62.03	9.85	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅110～120cm)	持込	－	13.318	28.57	26.96	－	－	71.43	58.39	9.00	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅110～120cm)	貸与	－	10.140	3.54	3.25	－	－	96.46	76.68	11.82	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	－	－	11.267	23.67	21.72	－	－	76.33	63.71	6.32	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・雀ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	－	有り	52.663	0.71	0.69	－	－	99.29	73.83	17.30	5.78	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	－	無し	43.551	0.86	0.84	－	－	99.14	89.27	6.99	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
人力	－	－	112.65	0.00	－	－	－	100.00	90.41	5.75	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.175【　集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
集草機種	機械使用条件		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
遠隔操縦式(集草幅180cm)	持込	13,104	56.79	52.59	－	－	43.21	22.49	15.05	2.47	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［遠隔操縦式］ 集草幅180cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(集草幅180cm)	貸与	6,9396	9.28	7.74	－	－	90.72	42.52	28.43	4.66	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［遠隔操縦式］ 集草幅180cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(集草幅160cm)	持込	10,226	32.69	31.14	－	－	67.31	29.27	28.82	6.02	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［遠隔操縦式］ 集草幅160cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(集草幅160cm)	貸与	7,4155	3.66	3.36	－	－	96.34	40.34	39.75	8.30	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［遠隔操縦式］ 集草幅160cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)	－	11,187	31.77	28.12	－	－	68.23	32.10	23.95	4.34	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ 集草幅200cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
人力	－	25,546	0.00	－	－	－	100.00	94.42	5.58	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.176【　梱包　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
機械使用条件		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
持込	4.5930	26.90	24.68	－	－	73.10	58.61	8.46	－	－	0.00	－	－	－	－	－	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
貸与	3.5866	2.96	2.62	－	－	97.04	75.04	10.84	－	－	0.00	－	－	－	－	－	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.177【　積込・荷卸　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)(梱包無し)	16.080	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)(梱包有り)	5.0920	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	9.3800	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.178【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	無し	1.0km以下	1.2220	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	無し	2.5km以下	1.3814	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	無し	4.0km以下	1.5408	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	無し	6.0km以下	1.7533	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	無し	7.5km以下	1.9658	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	無し	9.5km以下	2.1783	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	無し	11.0km以下	2.3377	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	無し	13.0km以下	2.5502	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	無し	17.0km以下	2.8159	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	無し	22.0km以下	3.1878	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	無し	25.0km以下	3.4535	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	無し	32.5km以下	3.7722	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	無し	40.0km以下	4.0379	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	有り	1.0km以下	1.2220	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	有り	2.5km以下	1.3814	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	有り	4.0km以下	1.5939	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	有り	5.5km以下	1.8064	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	有り	7.0km以下	1.9658	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	有り	8.5km以下	2.1783	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	有り	10.0km以下	2.3377	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	有り	12.0km以下	2.5502	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	有り	15.5km以下	2.8159	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	有り	19.0km以下	3.1878	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	有り	21.5km以下	3.4535	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	有り	26.0km以下	3.7722	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包有り	有り	40.0km以下	4.4098	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	無し	1.0km以下	3.1878	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	無し	2.5km以下	3.7191	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	無し	4.0km以下	4.2504	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	無し	6.0km以下	4.7817	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	無し	7.5km以下	5.3130	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	無し	9.5km以下	5.8443	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	無し	11.0km以下	6.3756	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	無し	13.0km以下	6.9069	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	無し	17.0km以下	7.9695	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	無し	22.0km以下	9.0321	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	無し	25.0km以下	9.5634	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	無し	32.5km以下	10.626	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	無し	40.0km以下	11.689	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	有り	1.0km以下	3.1878	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	有り	2.5km以下	3.7191	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	有り	4.0km以下	4.2504	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	有り	5.5km以下	4.7817	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	有り	7.0km以下	5.3130	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	有り	8.5km以下	5.8443	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	有り	10.0km以下	6.3756	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	有り	12.0km以下	6.9069	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	有り	15.5km以下	7.9695	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	有り	19.0km以下	9.0321	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	有り	21.5km以下	9.5634	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	有り	26.0km以下	10.626	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	梱包無し	有り	40.0km以下	11.689	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	5.0km以下	3.9878	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	6.5km以下	5.9818	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	8.0km以下	6.9787	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	10.0km以下	7.9757	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	12.0km以下	8.9726	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	14.0km以下	9.9696	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	16.0km以下	10.967	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	18.0km以下	11.964	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	20.5km以下	12.960	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	26.5km以下	14.954	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	35.0km以下	16.948	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	40.0km以下	18.942	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.178【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	有り	5.0km以下	3.9878	30.29	30.29	－	－	56.06	56.06	－	－	－	13.65	13.65	－	－	－	－	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	有り	6.0km以下	5.9818	30.29	30.29	－	－	56.06	56.06	－	－	－	13.65	13.65	－	－	－	－	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	有り	7.5km以下	6.9787	30.29	30.29	－	－	56.06	56.06	－	－	－	13.65	13.65	－	－	－	－	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	有り	9.0km以下	7.9757	30.29	30.29	－	－	56.06	56.06	－	－	－	13.65	13.65	－	－	－	－	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	有り	11.0km以下	8.9726	30.29	30.29	－	－	56.06	56.06	－	－	－	13.65	13.65	－	－	－	－	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	有り	12.5km以下	9.9696	30.29	30.29	－	－	56.06	56.06	－	－	－	13.65	13.65	－	－	－	－	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	有り	14.5km以下	10.967	30.29	30.29	－	－	56.06	56.06	－	－	－	13.65	13.65	－	－	－	－	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	有り	16.0km以下	11.964	30.29	30.29	－	－	56.06	56.06	－	－	－	13.65	13.65	－	－	－	－	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	有り	18.0km以下	12.960	30.29	30.29	－	－	56.06	56.06	－	－	－	13.65	13.65	－	－	－	－	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	有り	22.0km以下	14.954	30.29	30.29	－	－	56.06	56.06	－	－	－	13.65	13.65	－	－	－	－	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	有り	27.0km以下	16.948	30.29	30.29	－	－	56.06	56.06	－	－	－	13.65	13.65	－	－	－	－	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	有り	40.0km以下	18.942	30.29	30.29	－	－	56.06	56.06	－	－	－	13.65	13.65	－	－	－	－	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.179【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	50.252	17.14	14.56	2.25	-	82.86	58.70	11.30	5.76	5.48	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］（簡易搭乗型）ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	42.864	1.91	1.65	0.21	-	98.09	68.82	13.25	6.75	6.42	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］（簡易搭乗型）ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	56.179	13.15	13.02	-	-	86.85	71.59	5.15	5.05	4.21	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	梱包無し	持込	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	-	51.268	14.55	14.27	-	-	85.45	67.98	5.65	5.54	4.61	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	梱包無し	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	49.992	1.43	1.41	-	-	98.57	80.44	5.79	5.68	4.73	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	梱包無し	貸与	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	-	44.525	1.62	1.59	-	-	98.38	78.28	6.50	6.37	5.31	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	47.335	13.90	10.98	2.39	-	86.10	62.31	15.15	5.33	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］（簡易搭乗型）ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	41.859	1.70	1.40	0.22	-	98.30	70.45	17.14	6.03	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］（簡易搭乗型）ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	53.582	9.99	9.70	-	-	90.01	75.03	8.37	3.99	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	持込	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	-	48.061	11.13	10.81	-	-	88.87	72.52	9.33	4.44	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	48.834	1.23	1.20	-	-	98.77	82.35	9.18	4.37	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	貸与	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	-	43.734	1.39	1.34	-	-	98.61	79.69	10.25	4.88	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅110～120cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	49.114	9.89	7.31	2.30	-	90.11	60.06	21.30	6.13	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］（簡易搭乗型）ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅110～120cm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	44.684	0.96	0.73	0.21	-	99.04	66.00	23.42	6.74	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］（簡易搭乗型）ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅110～120cm)	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	55.273	6.61	6.49	-	-	93.39	72.76	14.06	4.74	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅110～120cm)	梱包無し	持込	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	-	49.806	7.34	7.20	-	-	92.66	69.99	15.60	5.26	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅110～120cm)	梱包無し	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	51.947	0.64	0.63	-	-	99.36	77.41	14.96	5.05	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.179【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
遠隔操縦式(刈幅110～120cm)	梱包無し	貸与	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	46.479	0.71	0.70	-	-	99.29	74.99	16.72	5.64	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	-	46.820	7.86	5.22	2.42	-	92.14	63.00	21.07	5.39	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	-	45.749	5.71	5.35	0.20	-	94.29	64.47	21.56	5.52	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	-	53.002	4.70	4.61	-	-	95.30	75.88	13.53	4.03	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包無し	-	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	47.534	5.24	5.14	-	-	94.76	73.33	15.09	4.49	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	有り	88.367	1.72	1.28	0.41	-	98.28	47.40	43.67	5.49	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	無し	79.255	1.92	1.43	0.46	-	98.08	52.84	37.19	6.13	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	有り	87.306	0.53	0.42	0.10	-	99.47	47.97	44.20	5.56	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	無し	78.194	0.59	0.46	0.12	-	99.41	53.56	37.70	6.21	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	有り	94.764	0.38	0.38	-	-	99.62	52.07	41.01	4.78	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	無し	85.652	0.42	0.42	-	-	99.58	46.96	45.38	5.29	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包無し	-	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	有り	89.297	0.41	0.41	-	-	99.59	49.25	43.52	5.07	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包無し	-	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	無し	80.185	0.45	0.45	-	-	99.55	48.51	43.44	5.65	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
人力	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	-	147.88	0.78	0.76	-	-	99.22	88.84	5.69	1.81	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
人力	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	-	146.81	0.06	0.06	-	-	99.94	89.47	5.73	1.83	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
人力	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	-	154.31	0.00	-	-	-	100.00	92.06	5.03	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
人力	梱包無し	-	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	148.79	0.00	-	-	-	100.00	91.87	5.22	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	

No.180【　除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
遠隔操縦式（刈幅185cm）	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	34.510	41.35	19.95	15.06	3.28	58.65	26.89	23.29	4.13	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式（刈幅185cm）	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	23.147	6.10	2.54	2.32	0.40	93.90	40.08	34.73	6.15	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式（刈幅185cm）	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	41.052	31.19	16.77	12.66	－	68.81	46.38	16.02	2.52	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式（刈幅185cm）	梱包無し	持込	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	34.911	37.72	19.73	14.88	－	62.28	35.34	18.84	2.96	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式（刈幅185cm）	梱包無し	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	30.546	4.03	1.92	1.75	－	95.97	62.33	21.53	3.39	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式（刈幅185cm）	梱包無し	貸与	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	23.597	5.33	2.49	2.27	－	94.67	52.27	27.87	4.39	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式（刈幅110～120cm）	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	33.505	25.00	10.71	9.50	3.38	75.00	40.20	23.99	6.57	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式（刈幅110～120cm）	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	26.321	2.74	1.25	0.94	0.35	97.26	51.15	30.54	8.37	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式（刈幅110～120cm）	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	39.918	17.63	8.99	7.97	－	82.37	47.71	26.96	4.54	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式（刈幅110～120cm）	梱包無し	持込	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	32.950	21.37	10.89	9.66	－	78.63	37.45	32.66	5.50	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式（刈幅110～120cm）	梱包無し	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	33.795	1.78	0.97	0.73	－	98.22	56.34	31.85	5.36	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式（刈幅110～120cm）	梱包無し	貸与	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	27.015	2.26	1.22	0.92	－	97.74	45.66	39.84	6.71	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	32.201	22.76	9.76	7.60	3.52	77.24	41.81	24.13	4.93	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ 集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］ 刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	31.068	19.93	10.12	7.87	0.30	80.07	43.35	25.01	5.11	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ 集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］ 刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）	梱包無し	－	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	38.859	15.38	8.09	6.29	－	84.62	48.31	27.70	3.08	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ 集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］ 刈幅150cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）	梱包無し	－	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	31.986	18.87	9.83	7.65	－	81.13	37.74	33.65	3.74	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ 集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］ 刈幅150cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.181【　抜根　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S					
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
抜根+集草+積込運搬	108.03	2.93	2.93	－	－	96.08	46.62	31.25	12.22	5.99	0.99	0.99	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－				タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
抜根+集草	78.240	0.00	－	－	－	100.00	64.32	27.40	8.28	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	軽作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抜根のみ	56.800	0.00	－	－	－	100.00	88.60	11.40	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	軽作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
集草のみ	21.440	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
積込運搬のみ	29.786	10.65	10.65	－	－	85.74	44.36	41.38	－	－	3.61	3.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－				タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.182【　施肥　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	13.569	5.95	3.35	0.17	－	89.74	29.68	16.28	7.16	－	4.31	2.37	0.18	－	－	－	トラック［普通型］　通称2t積級	薬剤散布機［背負式］通称2.2kW級	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－

No.183【　伐木・伐竹（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)	71.085	0.00	-	-	-	100.00	50.49	19.14	16.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	132.58	0.00	-	-	-	100.00	56.39	21.99	12.53	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)	159.22	0.00	-	-	-	100.00	61.98	19.53	11.95	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
伐木(機械施工)	37.280	40.82	28.31	12.39	-	46.93	38.97	7.82	-	-	12.25	12.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掘み及び切断機能付バケット］バケット容量0.4m3 開口幅880～1,000mm 切断最大寸法400mm	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
伐竹	177.20	0.00	-	-	-	100.00	57.39	29.25	9.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.184【　除根（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	43.145	28.30	24.46	3.84	－	61.14	33.68	18.77	8.69	－	10.56	10.56	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.185【　整地（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	63.544	19.72	19.72	－	－	65.94	38.41	27.53	－	－	14.34	14.34	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	*	－	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.186【　集積積込み（機械施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
除根作業の有無		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	99.406	28.08	24.27	3.81	－	61.44	33.40	15.64	12.40	－	10.48	10.48	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
無し	63.427	28.88	24.96	3.92	－	60.34	34.36	18.38	7.60	－	10.78	10.78	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.187【　集積（人力施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	81.238	0.00	－	－	－	100.00	56.10	30.70	13.20	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.188【　積込み（人力施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4.8360	0.00	－	－	－	100.00	66.51	33.49	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
人力施工	-	無し	1.0km以下	1,761.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	2.0km以下	1,883.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	3.0km以下	2,065.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	4.5km以下	2,187.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	6.0km以下	2,369.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	8.0km以下	2,612.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	10.0km以下	2,855.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	12.5km以下	3,098.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	15.5km以下	3,402.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	19.5km以下	3,705.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	24.5km以下	4,070.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	32.0km以下	4,434.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	60.0km以下	4,920.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	1.0km以下	1,761.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	2.0km以下	1,883.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	3.0km以下	2,065.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
人力施工	-	有り	4.5km以下	2,187.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	6.0km以下	2,430.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	8.0km以下	2,673.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	10.0km以下	2,916.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	12.5km以下	3,219.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	15.5km以下	3,523.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	19.0km以下	3,888.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	23.0km以下	4,252.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	28.0km以下	4,677.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	35.0km以下	5,103.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	47.0km以下	5,589.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	60.0km以下	6,135.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	0.5km以下	699.62	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	1.0km以下	768.21	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	1.5km以下	836.80	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	2.0km以下	891.67	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	有り	無し	2.5km以下	960.26	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	3.0km以下	1,015.1	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	4.0km以下	1,083.7	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	5.0km以下	1,193.5	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	6.0km以下	1,316.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	7.0km以下	1,371.8	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	8.5km以下	1,509.0	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	10.0km以下	1,646.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	11.5km以下	1,920.5	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	13.5km以下	2,057.7	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	16.0km以下	2,194.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	19.0km以下	2,469.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	22.5km以下	2,606.4	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	27.0km以下	2,880.8	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	34.5km以下	3,155.1	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	60.0km以下	3,429.5	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	有り	有り	0.5km以下	699.62	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	1.0km以下	768.21	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	1.5km以下	836.80	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	2.0km以下	905.39	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	2.5km以下	973.98	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	3.0km以下	1,028.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	4.0km以下	1,097.4	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	5.0km以下	1,220.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	6.0km以下	1,344.4	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	7.0km以下	1,509.0	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	8.5km以下	1,646.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	10.0km以下	1,783.3	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	11.5km以下	1,920.5	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	13.5km以下	2,057.7	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	15.5km以下	2,332.1	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	18.0km以下	2,469.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	有り	有り	21.0km以下	2,743.6	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	24.5km以下	3,018.0	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	29.0km以下	3,292.3	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	34.5km以下	3,703.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	43.5km以下	3,978.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	60.0km以下	4,389.8	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	0.5km以下	507.57	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	1.0km以下	576.16	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	1.5km以下	631.03	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	2.0km以下	699.62	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	2.5km以下	768.21	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	3.0km以下	823.08	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	3.5km以下	891.67	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	4.0km以下	946.54	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	4.5km以下	1,001.4	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	5.0km以下	1,056.3	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	無し	無し	6.0km以下	1,124.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	7.0km以下	1,234.6	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	8.0km以下	1,344.4	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	9.0km以下	1,509.0	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	10.5km以下	1,646.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	12.0km以下	1,783.3	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	14.0km以下	1,920.5	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	16.0km以下	2,057.7	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	18.5km以下	2,194.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	21.5km以下	2,469.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	25.5km以下	2,606.4	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	31.5km以下	2,880.8	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	60.0km以下	3,155.1	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	0.5km以下	507.57	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	1.0km以下	576.16	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	1.5km以下	644.75	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	無し	有り	2.0km以下	713.34	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	2.5km以下	781.93	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	3.0km以下	836.80	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	3.5km以下	905.39	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	4.0km以下	973.98	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	4.5km以下	1,028.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	5.5km以下	1,097.4	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	6.5km以下	1,220.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	7.5km以下	1,344.4	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	8.5km以下	1,509.0	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	10.0km以下	1,646.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	11.5km以下	1,783.3	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	13.0km以下	1,920.5	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	15.0km以下	2,057.7	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	17.0km以下	2,332.1	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	19.5km以下	2,469.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	無し	有り	22.5km以下	2,743.6	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	26.0km以下	3,018.0	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	30.0km以下	3,292.3	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	36.0km以下	3,566.7	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	45.5km以下	3,841.0	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	60.0km以下	4,252.6	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　伐木・伐竹（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分	除根作業の有無	集積積込み作業の区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)	有り	機械施工	275.40	19.69	12.59	4.55	1.98	71.31	26.22	19.88	13.02	10.12	9.00	8.74	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	* バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)	無し	機械施工	132.19	14.68	11.97	1.88	–	79.84	27.19	19.11	16.47	12.56	5.48	5.17	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)	無し	人力施工	157.67	0.00	–	–	–	100.00	38.43	25.48	22.75	6.80	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽作業員	–	–	–	–	–	
伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	有り	機械施工	336.42	16.10	10.30	3.72	1.62	76.53	22.28	21.43	20.89	9.71	7.37	7.16	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	* バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	無し	機械施工	193.15	9.94	8.19	1.28	–	86.35	38.74	21.13	11.27	11.10	3.71	3.54	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	無し	人力施工	219.00	0.00	–	–	–	100.00	34.16	29.85	25.44	4.89	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	–	–	–	–	–	
伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)	有り	機械施工	362.00	14.83	9.58	3.46	1.50	78.39	27.31	19.95	19.91	9.69	6.78	6.65	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	* バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)	無し	機械施工	218.60	8.62	7.24	1.13	–	88.17	45.18	19.56	10.91	9.96	3.21	3.12	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)	無し	人力施工	246.62	0.00	–	–	–	100.00	40.02	27.49	23.38	4.35	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	–	–	–	–	–	
伐木(機械施工)	有り	機械施工	243.51	27.86	18.57	5.14	2.24	60.37	35.62	18.09	6.60	–	11.77	11.76	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	* バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
伐木(機械施工)	無し	機械施工	100.70	33.28	26.20	4.58	2.47	55.40	36.09	14.47	4.79	–	11.32	11.31	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み及び切断機能付バケット］バケット容量0.4m3 開口幅880～1,000mm 切断最大寸法400mm	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
伐竹	有り	機械施工	380.24	13.97	9.12	3.29	1.43	79.64	26.79	24.45	18.96	8.66	6.39	6.33	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3	* バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
伐竹	無し	機械施工	238.49	7.82	6.63	1.04	–	89.27	42.68	26.62	9.13	9.10	2.91	2.86	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
伐竹	無し	人力施工	264.15	0.00	–	–	–	100.00	38.50	29.68	24.85	4.06	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	軽作業員	–	–	–	–	–	

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集･集積･積込みのみ	－	－	－	4.1170	0.00	－	－	－	100.00	76.40	23.60	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	軽作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
収集･集積･積込み･運搬	無し	1.0km以下	持込	4.5423	1.90	1.90	－	－	97.31	69.27	21.39	6.65	－	0.79	0.79	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	1.0km以下	貸与	4.4583	0.06	0.06	－	－	99.13	70.56	21.80	6.77	－	0.81	0.81	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	2.0km以下	持込	4.6030	2.15	2.15	－	－	96.95	68.34	21.11	7.50	－	0.90	0.90	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	2.0km以下	貸与	4.5070	0.06	0.06	－	－	99.03	69.81	21.56	7.66	－	0.91	0.91	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	3.0km以下	持込	4.6638	2.39	2.39	－	－	96.62	67.45	20.84	8.33	－	0.99	0.99	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	3.0km以下	貸与	4.5558	0.07	0.07	－	－	98.91	69.05	21.33	8.53	－	1.02	1.02	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	4.5km以下	持込	4.7245	2.62	2.62	－	－	96.29	66.59	20.57	9.13	－	1.09	1.09	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	4.5km以下	貸与	4.6045	0.08	0.08	－	－	98.80	68.33	21.10	9.37	－	1.12	1.12	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	6.0km以下	持込	4.7853	2.84	2.84	－	－	95.97	65.74	20.31	9.92	－	1.19	1.19	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	6.0km以下	貸与	4.6533	0.09	0.09	－	－	98.69	67.61	20.88	10.20	－	1.22	1.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	7.5km以下	持込	4.8460	3.06	3.06	－	－	95.66	64.92	20.05	10.69	－	1.28	1.28	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	7.5km以下	貸与	4.7020	0.09	0.09	－	－	98.59	66.91	20.67	11.01	－	1.32	1.32	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	9.5km以下	持込	4.9675	3.49	3.49	－	－	95.06	63.34	19.56	12.16	－	1.45	1.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	9.5km以下	貸与	4.7995	0.11	0.11	－	－	98.38	65.54	20.25	12.59	－	1.51	1.51	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	12.0km以下	持込	5.0283	3.69	3.69	－	－	94.77	62.56	19.33	12.88	－	1.54	1.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集･集積･積込み･運搬	無し	12.0km以下	貸与	4.8483	0.12	0.12	-	-	98.28	64.89	20.04	13.35	-	1.60	1.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	14.5km以下	持込	5.1498	4.09	4.09	-	-	94.21	61.09	18.87	14.25	-	1.70	1.70	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	14.5km以下	貸与	4.9458	0.13	0.13	-	-	98.09	63.60	19.65	14.84	-	1.78	1.78	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	17.5km以下	持込	5.2713	4.46	4.46	-	-	93.68	59.69	18.43	15.56	-	1.86	1.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	17.5km以下	貸与	5.0433	0.14	0.14	-	-	97.91	62.38	19.27	16.26	-	1.95	1.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	21.5km以下	持込	5.3928	4.82	4.82	-	-	93.17	58.34	18.02	16.81	-	2.01	2.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	21.5km以下	貸与	5.1408	0.15	0.15	-	-	97.74	61.21	18.90	17.63	-	2.11	2.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	26.5km以下	持込	5.5143	5.16	5.16	-	-	92.68	57.05	18.01	17.62	-	2.16	2.16	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	26.5km以下	貸与	5.2383	0.17	0.17	-	-	97.56	60.06	18.95	18.55	-	2.27	2.27	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	34.5km以下	持込	5.6965	5.65	5.65	-	-	91.99	55.23	19.70	17.06	-	2.36	2.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	34.5km以下	貸与	5.3845	0.18	0.18	-	-	97.32	58.42	20.85	18.05	-	2.50	2.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	46.0km以下	持込	5.8180	5.96	5.96	-	-	91.55	54.07	20.78	16.70	-	2.49	2.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	46.0km以下	貸与	5.4820	0.19	0.19	-	-	97.17	57.39	22.05	17.73	-	2.64	2.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	60.0km以下	持込	5.9395	6.25	6.25	-	-	91.14	52.98	21.80	16.36	-	2.61	2.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	60.0km以下	貸与	5.5795	0.20	0.20	-	-	97.02	56.39	23.21	17.42	-	2.78	2.78	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	1.0km以下	持込	4.5423	1.90	1.90	-	-	97.31	69.27	21.39	6.65	-	0.79	0.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集･集積･積込み･運搬	有り	1.0km以下	貸与	4.4583	0.06	0.06	-	-	99.13	70.56	21.80	6.77	-	0.81	0.81	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	2.0km以下	持込	4.6030	2.15	2.15	-	-	96.95	68.34	21.11	7.50	-	0.90	0.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	2.0km以下	貸与	4.5070	0.06	0.06	-	-	99.03	69.81	21.56	7.66	-	0.91	0.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	3.0km以下	持込	4.6638	2.39	2.39	-	-	96.62	67.45	20.84	8.33	-	0.99	0.99	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	3.0km以下	貸与	4.5558	0.07	0.07	-	-	98.91	69.05	21.33	8.53	-	1.02	1.02	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	4.0km以下	持込	4.7245	2.62	2.62	-	-	96.29	66.59	20.57	9.13	-	1.09	1.09	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	4.0km以下	貸与	4.6045	0.08	0.08	-	-	98.80	68.33	21.10	9.37	-	1.12	1.12	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	5.5km以下	持込	4.7853	2.84	2.84	-	-	95.97	65.74	20.31	9.92	-	1.19	1.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	5.5km以下	貸与	4.6533	0.09	0.09	-	-	98.69	67.61	20.88	10.20	-	1.22	1.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	7.0km以下	持込	4.8460	3.06	3.06	-	-	95.66	64.92	20.05	10.69	-	1.28	1.28	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	7.0km以下	貸与	4.7020	0.09	0.09	-	-	98.59	66.91	20.67	11.01	-	1.32	1.32	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	8.5km以下	持込	4.9675	3.49	3.49	-	-	95.06	63.34	19.56	12.16	-	1.45	1.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	8.5km以下	貸与	4.7995	0.11	0.11	-	-	98.38	65.54	20.25	12.59	-	1.51	1.51	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	10.5km以下	持込	5.0283	3.69	3.69	-	-	94.77	62.56	19.33	12.88	-	1.54	1.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	10.5km以下	貸与	4.8483	0.12	0.12	-	-	98.28	64.89	20.04	13.35	-	1.60	1.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	13.0km以下	持込	5.1498	4.09	4.09	-	-	94.21	61.09	18.87	14.25	-	1.70	1.70	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集･集積･積込み･運搬	有り	13.0km以下	貸与	4.9458	0.13	0.13	－	－	98.09	63.60	19.65	14.84	－	1.78	1.78	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	15.5km以下	持込	5.2713	4.46	4.46	－	－	93.68	59.69	18.43	15.56	－	1.86	1.86	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	15.5km以下	貸与	5.0433	0.14	0.14	－	－	97.91	62.38	19.27	16.26	－	1.95	1.95	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	18.5km以下	持込	5.3928	4.82	4.82	－	－	93.17	58.34	18.02	16.81	－	2.01	2.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	18.5km以下	貸与	5.1408	0.15	0.15	－	－	97.74	61.21	18.90	17.63	－	2.11	2.11	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	22.5km以下	持込	5.5143	5.16	5.16	－	－	92.68	57.05	18.01	17.62	－	2.16	2.16	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	22.5km以下	貸与	5.2383	0.17	0.17	－	－	97.56	60.06	18.95	18.55	－	2.27	2.27	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	27.0km以下	持込	5.6965	5.65	5.65	－	－	91.99	55.23	19.70	17.06	－	2.36	2.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	27.0km以下	貸与	5.3845	0.18	0.18	－	－	97.32	58.42	20.85	18.05	－	2.50	2.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	33.0km以下	持込	5.8180	5.96	5.96	－	－	91.55	54.07	20.78	16.70	－	2.49	2.49	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	33.0km以下	貸与	5.4820	0.19	0.19	－	－	97.17	57.39	22.05	17.73	－	2.64	2.64	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	42.0km以下	持込	6.0003	6.40	6.40	－	－	90.93	52.44	22.30	16.19	－	2.67	2.67	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	42.0km以下	貸与	5.6283	0.21	0.21	－	－	96.94	55.89	23.78	17.27	－	2.85	2.85	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	49.5km以下	持込	6.2433	6.94	6.94	－	－	90.16	50.40	24.20	15.56	－	2.90	2.90	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	49.5km以下	貸与	5.8233	0.23	0.23	－	－	96.66	54.02	25.95	16.69	－	3.11	3.11	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	60.0km以下	持込	6.3648	7.20	7.20	－	－	89.79	49.42	25.10	15.27	－	3.01	3.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集･集積･積込み･運搬	有り	60.0km以下	貸与	5.9208	0.24	0.24	-	-	96.53	53.14	26.98	16.41	-	3.23	3.23	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	1.0km以下	持込	0.42525	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	1.0km以下	貸与	0.34125	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	2.0km以下	持込	0.48600	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	2.0km以下	貸与	0.39000	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	3.0km以下	持込	0.54675	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	3.0km以下	貸与	0.43875	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	4.5km以下	持込	0.60750	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	4.5km以下	貸与	0.48750	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	6.0km以下	持込	0.66825	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	6.0km以下	貸与	0.53625	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	7.5km以下	持込	0.72900	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	7.5km以下	貸与	0.58500	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	9.5km以下	持込	0.85050	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	9.5km以下	貸与	0.68250	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	12.0km以下	持込	0.91125	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	無し	12.0km以下	貸与	0.73125	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	14.5km以下	持込	1.0328	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	14.5km以下	貸与	0.82875	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	17.5km以下	持込	1.1543	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	17.5km以下	貸与	0.92625	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	21.5km以下	持込	1.2758	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	21.5km以下	貸与	1.0238	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	26.5km以下	持込	1.3973	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	26.5km以下	貸与	1.1213	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	34.5km以下	持込	1.5795	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	34.5km以下	貸与	1.2675	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	46.0km以下	持込	1.7010	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	46.0km以下	貸与	1.3650	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	60.0km以下	持込	1.8225	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	60.0km以下	貸与	1.4625	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	1.0km以下	持込	0.42525	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	有り	1.0km以下	貸与	0.34125	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	2.0km以下	持込	0.48600	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	2.0km以下	貸与	0.39000	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	3.0km以下	持込	0.54675	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	3.0km以下	貸与	0.43875	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	4.0km以下	持込	0.60750	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	4.0km以下	貸与	0.48750	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	5.5km以下	持込	0.66825	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	5.5km以下	貸与	0.53625	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	7.0km以下	持込	0.72900	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	7.0km以下	貸与	0.58500	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	8.5km以下	持込	0.85050	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	8.5km以下	貸与	0.68250	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	10.5km以下	持込	0.91125	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	10.5km以下	貸与	0.73125	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	13.0km以下	持込	1.0328	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	有り	13.0km以下	貸与	0.82875	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	15.5km以下	持込	1.1543	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	15.5km以下	貸与	0.92625	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	18.5km以下	持込	1.2758	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	18.5km以下	貸与	1.0238	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	22.5km以下	持込	1.3973	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	22.5km以下	貸与	1.1213	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	27.0km以下	持込	1.5795	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	27.0km以下	貸与	1.2675	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	33.0km以下	持込	1.7010	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	33.0km以下	貸与	1.3650	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	42.0km以下	持込	1.8833	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	42.0km以下	貸与	1.5113	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	49.5km以下	持込	2.1263	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	49.5km以下	貸与	1.7063	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	60.0km以下	持込	2.2478	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	有り	60.0km以下	貸与	1.8038	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込みのみ	–	–	–	–	3,686.8	23.14	20.09	3.05	–	68.48	26.76	26.16	14.06	1.50	8.38	8.38	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	–	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	4,161.1	23.53	17.80	3.03	2.70	67.74	23.73	23.18	12.45	7.05	8.73	8.73	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	4,038.7	21.21	18.34	2.78	0.09	69.79	24.44	23.88	12.83	7.27	9.00	9.00	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	4,202.9	23.57	17.63	3.26	2.68	67.67	23.47	22.95	12.33	7.60	8.76	8.76	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	4,069.7	21.06	18.20	2.76	0.10	69.89	24.25	23.70	12.73	7.85	9.05	9.05	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	4,244.8	23.59	17.45	3.49	2.65	67.62	23.26	22.72	12.21	8.13	8.79	8.79	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	4,100.8	20.91	18.06	2.74	0.11	69.99	24.06	23.52	12.64	8.42	9.10	9.10	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	4,335.4	23.66	17.09	3.98	2.59	67.50	22.76	22.25	11.95	9.26	8.84	8.84	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	4,168.0	20.59	17.77	2.70	0.12	70.21	23.68	23.14	12.43	9.63	9.20	9.20	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	4,454.0	23.73	16.63	4.58	2.52	67.36	22.17	21.66	11.63	10.66	8.91	8.91	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	4,256.0	20.19	17.41	2.64	0.14	70.48	23.18	22.66	12.18	11.16	9.33	9.33	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	4,523.7	23.79	16.38	4.92	2.49	67.26	21.82	21.32	11.45	11.45	8.95	8.95	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	4,307.7	19.96	17.20	2.61	0.15	70.64	22.92	22.39	12.03	12.02	9.40	9.40	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	4,593.5	23.83	16.13	5.25	2.45	67.18	21.48	21.00	12.22	11.28	8.99	8.99	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	4,359.5	19.73	16.99	2.58	0.16	70.80	22.64	22.13	12.87	11.89	9.47	9.47	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	4,733.0	23.91	15.65	5.88	2.38	67.03	20.85	20.38	13.68	10.95	9.06	9.06	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z					
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	4,463.0	19.31	16.60	2.52	0.19	71.08	22.11	21.61	14.51	11.61	9.61	9.61	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	4,802.7	23.94	15.42	6.18	2.34	66.96	20.56	20.08	14.38	10.79	9.10	9.10	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	4,514.7	19.10	16.41	2.49	0.20	71.22	21.85	21.37	15.30	11.48	9.68	9.68	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	4,942.2	24.02	14.99	6.76	2.27	66.82	19.98	19.52	15.72	10.48	9.16	9.16	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	4,618.2	18.69	16.04	2.43	0.22	71.50	21.37	20.89	16.82	11.22	9.81	9.81	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	5,081.7	24.09	14.58	7.30	2.21	66.68	19.42	18.98	16.99	10.20	9.23	9.23	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	4,721.7	18.31	15.69	2.38	0.24	71.76	20.90	20.43	18.29	10.97	9.93	9.93	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	5,221.2	24.16	14.19	7.82	2.15	66.55	18.91	18.47	18.19	9.92	9.29	9.29	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	4,825.2	17.93	15.35	2.33	0.25	72.02	20.46	19.99	19.68	10.74	10.05	10.05	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	5,360.6	24.23	13.82	8.31	2.10	66.43	19.37	18.37	17.99	9.67	9.34	9.34	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	4,928.6	17.58	15.03	2.28	0.27	72.26	21.08	19.98	19.57	10.51	10.16	10.16	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	5,500.1	24.28	13.47	8.77	2.04	66.32	20.45	17.91	17.54	9.42	9.40	9.40	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	5,032.1	17.24	14.72	2.23	0.29	72.49	22.35	19.57	19.17	10.30	10.27	10.27	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	5,709.4	24.37	12.97	9.43	1.97	66.16	21.98	17.25	16.89	9.07	9.47	9.47	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	5,187.4	16.76	14.28	2.17	0.31	72.81	24.18	18.99	18.59	9.99	10.43	10.43	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	5,918.6	24.45	12.51	10.04	1.90	66.01	23.39	16.64	16.30	8.75	9.54	9.54	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	5,342.6	16.30	13.86	2.10	0.34	73.13	25.92	18.43	18.05	9.70	10.57	10.57	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	6,127.8	24.52	12.09	10.60	1.83	65.87	24.71	16.07	15.74	8.45	9.61	9.61	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	5,497.8	15.87	13.47	2.04	0.36	73.42	27.55	17.91	17.54	9.42	10.71	10.71	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	6,267.3	24.57	11.82	10.96	1.79	65.78	25.53	15.71	15.39	8.27	9.65	9.65	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	5,601.3	15.60	13.22	2.01	0.37	73.60	28.56	17.58	17.22	9.25	10.80	10.80	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	4,161.1	23.53	17.80	3.03	2.70	67.74	23.73	23.18	12.45	7.05	8.73	8.73	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	4,038.7	21.21	18.34	2.78	0.09	69.79	24.44	23.88	12.83	7.27	9.00	9.00	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	4,202.9	23.57	17.63	3.26	2.68	67.67	23.47	22.95	12.33	7.60	8.76	8.76	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	4,069.7	21.06	18.20	2.76	0.10	69.89	24.25	23.70	12.73	7.85	9.05	9.05	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	4,244.8	23.59	17.45	3.49	2.65	67.62	23.26	22.72	12.21	8.13	8.79	8.79	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	4,100.8	20.91	18.06	2.74	0.11	69.99	24.06	23.52	12.64	8.42	9.10	9.10	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	4,335.4	23.66	17.09	3.98	2.59	67.50	22.76	22.25	11.95	9.26	8.84	8.84	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	4,168.0	20.59	17.77	2.70	0.12	70.21	23.68	23.14	12.43	9.63	9.20	9.20	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	4,454.0	23.73	16.63	4.58	2.52	67.36	22.17	21.66	11.63	10.66	8.91	8.91	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	4,256.0	20.19	17.41	2.64	0.14	70.48	23.18	22.66	12.18	11.16	9.33	9.33	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	4,523.7	23.79	16.38	4.92	2.49	67.26	21.82	21.32	11.45	11.45	8.95	8.95	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	4,307.7	19.96	17.20	2.61	0.15	70.64	22.92	22.39	12.03	12.02	9.40	9.40	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	4,593.5	23.83	16.13	5.25	2.45	67.18	21.48	21.00	12.22	11.28	8.99	8.99	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	4,359.5	19.73	16.99	2.58	0.16	70.80	22.64	22.13	12.87	11.89	9.47	9.47	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	4,733.0	23.91	15.65	5.88	2.38	67.03	20.85	20.38	13.68	10.95	9.06	9.06	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	4,463.0	19.31	16.60	2.52	0.19	71.08	22.11	21.61	14.51	11.61	9.61	9.61	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	4,802.7	23.94	15.42	6.18	2.34	66.96	20.56	20.08	14.38	10.79	9.10	9.10	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	4,514.7	19.10	16.41	2.49	0.20	71.22	21.85	21.37	15.30	11.48	9.68	9.68	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	4,942.2	24.02	14.99	6.76	2.27	66.82	19.98	19.52	15.72	10.48	9.16	9.16	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	4,618.2	18.69	16.04	2.43	0.22	71.50	21.37	20.89	16.82	11.22	9.81	9.81	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	5,081.7	24.09	14.58	7.30	2.21	66.68	19.42	18.98	16.99	10.20	9.23	9.23	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	4,721.7	18.31	15.69	2.38	0.24	71.76	20.90	20.43	18.29	10.97	9.93	9.93	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	5,221.2	24.16	14.19	7.82	2.15	66.55	18.91	18.47	18.19	9.92	9.29	9.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	4,825.2	17.93	15.35	2.33	0.25	72.02	20.46	19.99	19.68	10.74	10.05	10.05	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	5,360.6	24.23	13.82	8.31	2.10	66.43	19.37	18.37	17.99	9.67	9.34	9.34	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	4,928.6	17.58	15.03	2.28	0.27	72.26	21.08	19.98	19.57	10.51	10.16	10.16	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	5,500.1	24.28	13.47	8.77	2.04	66.32	20.45	17.91	17.54	9.42	9.40	9.40	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集･集積･積込み･運搬	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	5,032.1	17.24	14.72	2.23	0.29	72.49	22.35	19.57	19.17	10.30	10.27	10.27	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	5,709.4	24.37	12.97	9.43	1.97	66.16	21.98	17.25	16.89	9.07	9.47	9.47	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	5,187.4	16.76	14.28	2.17	0.31	72.81	24.18	18.99	18.59	9.99	10.43	10.43	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	5,918.6	24.45	12.51	10.04	1.90	66.01	23.39	16.64	16.30	8.75	9.54	9.54	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	5,342.6	16.30	13.86	2.10	0.34	73.13	25.92	18.43	18.05	9.70	10.57	10.57	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	6,127.8	24.52	12.09	10.60	1.83	65.87	24.71	16.07	15.74	8.45	9.61	9.61	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	5,497.8	15.87	13.47	2.04	0.36	73.42	27.55	17.91	17.54	9.42	10.71	10.71	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	6,337.0	24.59	11.69	11.13	1.77	65.74	25.93	15.54	15.22	8.18	9.67	9.67	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	5,653.0	15.47	13.10	1.99	0.38	73.69	29.06	17.42	17.06	9.17	10.84	10.84	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	6,616.0	24.68	11.78	11.20	1.70	65.58	27.45	14.89	14.58	7.83	9.74	9.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	5,860.0	14.96	12.64	1.92	0.40	74.04	30.99	16.81	16.46	8.84	11.00	11.00	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	6,895.0	24.75	12.38	10.74	1.63	65.44	28.86	14.28	13.99	7.51	9.81	9.81	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	6,067.0	14.49	12.21	1.85	0.43	74.36	32.78	16.23	15.90	8.54	11.15	11.15	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	5,448.6	22.24	13.59	6.59	2.06	69.33	23.03	18.08	17.70	9.51	8.43	8.43	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	5,100.6	16.94	14.52	2.20	0.22	74.06	24.60	19.31	18.91	10.16	9.00	9.00	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	5,630.8	22.19	13.15	7.04	2.00	69.38	24.58	17.49	17.13	9.20	8.43	8.43	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	5,246.8	16.49	14.12	2.14	0.23	74.46	26.38	18.77	18.38	9.88	9.05	9.05	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	5,873.8	22.11	12.61	7.59	1.91	69.45	26.50	16.77	16.42	8.82	8.44	8.44	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	5,441.8	15.93	13.61	2.07	0.25	74.96	28.61	18.10	17.72	9.52	9.11	9.11	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	6,299.1	21.99	11.76	8.45	1.78	69.57	29.53	15.63	15.31	8.22	8.44	8.44	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	5,783.1	15.03	12.81	1.94	0.28	75.77	32.15	17.03	16.68	8.96	9.20	9.20	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	6,724.3	21.89	11.01	9.21	1.67	69.66	32.15	14.65	14.34	7.70	8.45	8.45	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	6,124.3	14.23	12.09	1.83	0.31	76.50	35.31	16.08	15.75	8.46	9.27	9.27	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	7,149.6	21.80	10.36	9.87	1.57	69.75	34.47	13.77	13.49	7.25	8.45	8.45	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	6,465.6	13.54	11.46	1.74	0.34	77.11	38.10	15.23	14.92	8.01	9.35	9.35	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	7,635.6	21.71	10.54	9.70	1.47	69.83	36.80	12.90	12.63	6.78	8.46	8.46	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	6,855.6	12.80	10.80	1.64	0.36	77.78	40.98	14.37	14.07	7.56	9.42	9.42	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	8,243.1	21.61	11.27	8.98	1.36	69.93	39.33	11.95	11.70	6.28	8.46	8.46	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	7,343.1	12.01	10.09	1.53	0.39	78.49	44.15	13.41	13.13	7.05	9.50	9.50	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	8,789.8	21.55	11.84	8.43	1.28	69.99	41.30	11.20	10.97	5.89	8.46	8.46	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	7,781.8	11.38	9.52	1.44	0.42	79.06	46.65	12.65	12.39	6.66	9.56	9.56	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	9,397.3	21.46	12.39	7.88	1.19	70.07	43.23	10.48	10.26	5.51	8.47	8.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	8,269.3	10.76	8.96	1.36	0.44	79.62	49.12	11.91	11.66	6.26	9.62	9.62	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	10,005	21.39	12.87	7.40	1.12	70.14	44.93	9.84	9.64	5.18	8.47	8.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	8,756.8	10.20	8.46	1.28	0.46	80.12	51.32	11.25	11.01	5.91	9.68	9.68	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	10,673	21.33	13.34	6.94	1.05	70.20	46.58	9.23	9.03	4.85	8.47	8.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	9,293.1	9.66	7.97	1.21	0.48	80.61	53.47	10.60	10.38	5.57	9.73	9.73	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	11,402	21.27	13.80	6.49	0.98	70.25	48.13	8.64	8.46	4.54	8.48	8.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	9,878.1	9.14	7.50	1.14	0.50	81.07	55.54	9.97	9.76	5.24	9.79	9.79	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	12,192	21.21	14.22	6.07	0.92	70.31	49.62	8.08	7.91	4.25	8.48	8.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	10,512	8.62	7.04	1.07	0.51	81.54	57.55	9.37	9.17	4.93	9.84	9.84	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	12,982	21.16	14.60	5.70	0.86	70.36	50.94	7.58	7.43	3.99	8.48	8.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	11,146	8.18	6.64	1.01	0.53	81.94	59.32	8.83	8.65	4.65	9.88	9.88	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	13,893	21.12	14.98	5.33	0.81	70.39	52.24	7.09	6.94	3.73	8.49	8.49	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	11,877	7.72	6.23	0.94	0.55	82.35	61.12	8.29	8.12	4.36	9.93	9.93	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	14,926	21.06	15.35	4.96	0.75	70.45	53.55	6.60	6.46	3.47	8.49	8.49	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	12,706	7.27	5.83	0.88	0.56	82.76	62.91	7.75	7.59	4.08	9.97	9.97	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	15,533	21.04	15.55	4.77	0.72	70.47	54.24	6.34	6.21	3.33	8.49	8.49	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	13,193	7.03	5.61	0.85	0.57	82.97	63.86	7.46	7.31	3.92	10.00	10.00	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	5,448.6	22.24	13.59	6.59	2.06	69.33	23.03	18.08	17.70	9.51	8.43	8.43	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	5,100.6	16.94	14.52	2.20	0.22	74.06	24.60	19.31	18.91	10.16	9.00	9.00	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	5,630.8	22.19	13.15	7.04	2.00	69.38	24.58	17.49	17.13	9.20	8.43	8.43	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	5,246.8	16.49	14.12	2.14	0.23	74.46	26.38	18.77	18.38	9.88	9.05	9.05	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	5,873.8	22.11	12.61	7.59	1.91	69.45	26.50	16.77	16.42	8.82	8.44	8.44	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	5,441.8	15.93	13.61	2.07	0.25	74.96	28.61	18.10	17.72	9.52	9.11	9.11	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	6,299.1	21.99	11.76	8.45	1.78	69.57	29.53	15.63	15.31	8.22	8.44	8.44	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	5,783.1	15.03	12.81	1.94	0.28	75.77	32.15	17.03	16.68	8.96	9.20	9.20	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	6,724.3	21.89	11.01	9.21	1.67	69.66	32.15	14.65	14.34	7.70	8.45	8.45	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	6,124.3	14.23	12.09	1.83	0.31	76.50	35.31	16.08	15.75	8.46	9.27	9.27	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	7,149.6	21.80	10.36	9.87	1.57	69.75	34.47	13.77	13.49	7.25	8.45	8.45	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	6,465.6	13.54	11.46	1.74	0.34	77.11	38.10	15.23	14.92	8.01	9.35	9.35	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	7,635.6	21.71	10.54	9.70	1.47	69.83	36.80	12.90	12.63	6.78	8.46	8.46	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	6,855.6	12.80	10.80	1.64	0.36	77.78	40.98	14.37	14.07	7.56	9.42	9.42	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	8,243.1	21.61	11.27	8.98	1.36	69.93	39.33	11.95	11.70	6.28	8.46	8.46	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S		K （ *印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	7,343.1	12.01	10.09	1.53	0.39	78.49	44.15	13.41	13.13	7.05	9.50	9.50	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	8,789.8	21.55	11.84	8.43	1.28	69.99	41.30	11.20	10.97	5.89	8.46	8.46	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	7,781.8	11.38	9.52	1.44	0.42	79.06	46.65	12.65	12.39	6.66	9.56	9.56	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	9,397.3	21.46	12.39	7.88	1.19	70.07	43.23	10.48	10.26	5.51	8.47	8.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	8,269.3	10.76	8.96	1.36	0.44	79.62	49.12	11.91	11.66	6.26	9.62	9.62	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	10,005	21.39	12.87	7.40	1.12	70.14	44.93	9.84	9.64	5.18	8.47	8.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	8,756.8	10.20	8.46	1.28	0.46	80.12	51.32	11.25	11.01	5.91	9.68	9.68	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	10,673	21.33	13.34	6.94	1.05	70.20	46.58	9.23	9.03	4.85	8.47	8.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	9,293.1	9.66	7.97	1.21	0.48	80.61	53.47	10.60	10.38	5.57	9.73	9.73	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	11,402	21.27	13.80	6.49	0.98	70.25	48.13	8.64	8.46	4.54	8.48	8.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	9,878.1	9.14	7.50	1.14	0.50	81.07	55.54	9.97	9.76	5.24	9.79	9.79	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	12,192	21.21	14.22	6.07	0.92	70.31	49.62	8.08	7.91	4.25	8.48	8.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	10,512	8.62	7.04	1.07	0.51	81.54	57.55	9.37	9.17	4.93	9.84	9.84	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	12,982	21.16	14.60	5.70	0.86	70.36	50.94	7.58	7.43	3.99	8.48	8.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	11,146	8.18	6.64	1.01	0.53	81.94	59.32	8.83	8.65	4.65	9.88	9.88	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	13,893	21.12	14.98	5.33	0.81	70.39	52.24	7.09	6.94	3.73	8.49	8.49	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z					
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	11,877	7.72	6.23	0.94	0.55	82.35	61.12	8.29	8.12	4.36	9.93	9.93	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	14,926	21.06	15.35	4.96	0.75	70.45	53.55	6.60	6.46	3.47	8.49	8.49	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	12,706	7.27	5.83	0.88	0.56	82.76	62.91	7.75	7.59	4.08	9.97	9.97	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	16,080	21.01	15.71	4.60	0.70	70.50	54.82	6.12	6.00	3.22	8.49	8.49	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	13,632	6.83	5.43	0.82	0.58	83.15	64.66	7.22	7.07	3.80	10.02	10.02	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	17,295	20.97	16.04	4.28	0.65	70.54	55.97	5.69	5.57	2.99	8.49	8.49	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	14,607	6.43	5.07	0.77	0.59	83.51	66.26	6.74	6.60	3.54	10.06	10.06	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	18,692	20.93	16.37	3.96	0.60	70.58	57.09	5.27	5.16	2.77	8.49	8.49	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	15,728	6.03	4.71	0.71	0.61	83.87	67.84	6.26	6.13	3.29	10.10	10.10	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	474.25	26.62	26.62	–	–	61.93	61.93	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	351.85	1.10	1.10	–	–	83.46	83.46	–	–	–	15.44	15.44	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	516.09	26.62	26.62	–	–	61.93	61.93	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	382.89	1.10	1.10	–	–	83.46	83.46	–	–	–	15.44	15.44	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	557.94	26.62	26.62	–	–	61.93	61.93	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	413.94	1.10	1.10	–	–	83.46	83.46	–	–	–	15.44	15.44	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	648.60	26.62	26.62	–	–	61.93	61.93	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	481.20	1.10	1.10	－	－	83.46	83.46	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	767.16	26.62	26.62	－	－	61.93	61.93	－	－	－	11.45	11.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	569.16	1.10	1.10	－	－	83.46	83.46	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	836.90	26.62	26.62	－	－	61.93	61.93	－	－	－	11.45	11.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	620.90	1.10	1.10	－	－	83.46	83.46	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	906.65	26.62	26.62	－	－	61.93	61.93	－	－	－	11.45	11.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	672.65	1.10	1.10	－	－	83.46	83.46	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	1,046.1	26.62	26.62	－	－	61.93	61.93	－	－	－	11.45	11.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	776.13	1.10	1.10	－	－	83.46	83.46	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	1,115.9	26.62	26.62	－	－	61.93	61.93	－	－	－	11.45	11.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	827.87	1.10	1.10	－	－	83.46	83.46	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	1,255.4	26.62	26.62	－	－	61.93	61.93	－	－	－	11.45	11.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	931.36	1.10	1.10	－	－	83.46	83.46	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	1,394.8	26.62	26.62	－	－	61.93	61.93	－	－	－	11.45	11.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	1,034.8	1.10	1.10	－	－	83.46	83.46	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	1,534.3	26.62	26.62	－	－	61.93	61.93	－	－	－	11.45	11.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	1,138.3	1.10	1.10	–	–	83.46	83.46	–	–	–	15.44	15.44	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	1,673.8	26.62	26.62	–	–	61.93	61.93	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	1,241.8	1.10	1.10	–	–	83.46	83.46	–	–	–	15.44	15.44	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	1,813.3	26.62	26.62	–	–	61.93	61.93	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	1,345.3	1.10	1.10	–	–	83.46	83.46	–	–	–	15.44	15.44	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	2,022.5	26.62	26.62	–	–	61.93	61.93	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	1,500.5	1.10	1.10	–	–	83.46	83.46	–	–	–	15.44	15.44	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	2,231.7	26.62	26.62	–	–	61.93	61.93	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	1,655.7	1.10	1.10	–	–	83.46	83.46	–	–	–	15.44	15.44	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	2,441.0	26.62	26.62	–	–	61.93	61.93	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	1,811.0	1.10	1.10	–	–	83.46	83.46	–	–	–	15.44	15.44	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	2,580.5	26.62	26.62	–	–	61.93	61.93	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	1,914.5	1.10	1.10	–	–	83.46	83.46	–	–	–	15.44	15.44	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	474.25	26.62	26.62	–	–	61.93	61.93	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	351.85	1.10	1.10	–	–	83.46	83.46	–	–	–	15.44	15.44	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	516.09	26.62	26.62	–	–	61.93	61.93	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	382.89	1.10	1.10	－	－	83.46	83.46	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	557.94	26.62	26.62	－	－	61.93	61.93	－	－	－	11.45	11.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	413.94	1.10	1.10	－	－	83.46	83.46	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	648.60	26.62	26.62	－	－	61.93	61.93	－	－	－	11.45	11.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	481.20	1.10	1.10	－	－	83.46	83.46	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	767.16	26.62	26.62	－	－	61.93	61.93	－	－	－	11.45	11.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	569.16	1.10	1.10	－	－	83.46	83.46	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	836.90	26.62	26.62	－	－	61.93	61.93	－	－	－	11.45	11.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	620.90	1.10	1.10	－	－	83.46	83.46	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	906.65	26.62	26.62	－	－	61.93	61.93	－	－	－	11.45	11.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	672.65	1.10	1.10	－	－	83.46	83.46	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	1,046.1	26.62	26.62	－	－	61.93	61.93	－	－	－	11.45	11.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	776.13	1.10	1.10	－	－	83.46	83.46	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	1,115.9	26.62	26.62	－	－	61.93	61.93	－	－	－	11.45	11.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	827.87	1.10	1.10	－	－	83.46	83.46	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	1,255.4	26.62	26.62	－	－	61.93	61.93	－	－	－	11.45	11.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	931.36	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	1,394.8	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	1,034.8	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	1,534.3	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	1,138.3	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	1,673.8	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	1,241.8	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	1,813.3	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	1,345.3	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	2,022.5	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	1,500.5	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	2,231.7	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	1,655.7	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	2,441.0	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	1,811.0	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	2,650.2	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	1,966.2	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	2,929.2	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	2,173.2	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	3,208.1	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	2,380.1	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	1,761.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	1,413.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	1,944.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	1,560.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	2,187.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	1,755.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	2,612.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	2,096.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	3,037.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	2,437.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	3,462.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	2,778.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	3,948.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	3,168.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	4,556.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	3,656.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	5,103.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	4,095.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	5,710.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	4,582.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	6,318.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	5,070.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	6,986.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	5,606.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	7,715.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	6,191.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	8,505.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	6,825.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	9,294.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	7,458.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	10,206	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	8,190.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	11,239	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	9,018.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	11,846	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	9,506.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	1,761.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	1,413.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	1,944.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	1,560.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	2,187.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	1,755.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	2,612.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	2,096.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	3,037.5	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	2,437.5	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	3,462.8	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	2,778.8	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	3,948.8	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	3,168.8	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	4,556.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	3,656.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	5,103.0	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	4,095.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	5,710.5	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	4,582.5	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	6,318.0	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	5,070.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	6,986.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	5,606.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	7,715.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	6,191.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	8,505.0	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	6,825.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	9,294.8	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	7,458.8	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	10,206	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	8,190.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	11,239	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	9,018.8	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	12,393	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	9,945.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	13,608	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	10,920	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	15,005	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	12,041	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格									備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込みのみ	－	－	－	－	9,528.4	0.00	－	－	－	100.00	76.79	17.00	6.21	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	－	－	－	－	－	－	－
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	10,014	0.98	0.98	－	－	98.61	73.09	16.17	5.91	3.44	0.41	0.41	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	9,918.4	0.03	0.03	－	－	99.56	73.79	16.33	5.96	3.48	0.41	0.41	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	10,075	1.10	1.10	－	－	98.44	72.65	16.07	5.87	3.85	0.46	0.46	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	9,967.2	0.03	0.03	－	－	99.51	73.44	16.25	5.93	3.89	0.46	0.46	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	10,136	1.22	1.22	－	－	98.27	72.19	15.98	5.84	4.26	0.51	0.51	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	10,016	0.03	0.03	－	－	99.46	73.07	16.17	5.91	4.31	0.51	0.51	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	10,257	1.44	1.44	－	－	97.96	71.35	15.79	5.77	5.05	0.60	0.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	10,113	0.04	0.04	－	－	99.35	72.37	16.01	5.85	5.12	0.61	0.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	10,379	1.67	1.67	－	－	97.64	70.52	15.60	5.82	5.70	0.69	0.69	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	10,211	0.05	0.05	－	－	99.24	71.67	15.86	5.92	5.79	0.71	0.71	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	10,500	1.88	1.88	－	－	97.34	69.72	15.42	6.57	5.63	0.78	0.78	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	10,308	0.06	0.06	－	－	99.14	70.99	15.71	6.70	5.74	0.80	0.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	10,622	2.09	2.09	－	－	97.04	68.91	15.25	7.31	5.57	0.87	0.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	10,406	0.06	0.06	－	－	99.05	70.35	15.56	7.46	5.68	0.89	0.89	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	10,743	2.30	2.30	－	－	96.74	68.13	15.07	8.03	5.51	0.96	0.96	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	10,503	0.07	0.07	-	-	98.95	69.68	15.42	8.22	5.63	0.98	0.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	10,926	2.60	2.60	-	-	96.31	67.00	14.82	9.08	5.41	1.09	1.09	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	10,650	0.08	0.08	-	-	98.81	68.73	15.21	9.32	5.55	1.11	1.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	11,047	2.80	2.80	-	-	96.03	66.25	14.66	9.77	5.35	1.17	1.17	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	10,747	0.09	0.09	-	-	98.71	68.10	15.07	10.04	5.50	1.20	1.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	11,229	3.08	3.08	-	-	95.63	65.18	14.42	10.76	5.27	1.29	1.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	10,893	0.10	0.10	-	-	98.57	67.18	14.87	11.09	5.43	1.33	1.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	11,412	3.36	3.36	-	-	95.24	64.15	14.19	11.72	5.18	1.40	1.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	11,040	0.10	0.10	-	-	98.45	66.30	14.67	12.12	5.36	1.45	1.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	11,655	3.72	3.72	-	-	94.73	62.80	13.90	12.96	5.07	1.55	1.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	11,235	0.12	0.12	-	-	98.27	65.15	14.41	13.45	5.26	1.61	1.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	11,837	3.97	3.97	-	-	94.37	61.83	13.86	13.68	5.00	1.66	1.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	11,381	0.13	0.13	-	-	98.15	64.31	14.41	14.23	5.20	1.72	1.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	12,080	4.30	4.30	-	-	93.90	60.58	15.01	13.41	4.90	1.80	1.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	11,576	0.14	0.14	-	-	97.99	63.23	15.66	13.99	5.11	1.87	1.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	12,384	4.70	4.70	-	-	93.34	59.10	16.38	13.08	4.78	1.96	1.96	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
						K				R					Z				S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	11,820	0.15	0.15	-	-	97.80	61.93	17.17	13.70	5.00	2.05	2.05	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	12,687	5.07	5.07	-	-	92.81	57.70	17.69	12.76	4.66	2.12	2.12	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	12,063	0.16	0.16	-	-	97.61	60.68	18.61	13.42	4.90	2.23	2.23	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	12,809	5.22	5.22	-	-	92.60	57.14	18.20	12.64	4.62	2.18	2.18	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	12,161	0.17	0.17	-	-	97.53	60.18	19.17	13.32	4.86	2.30	2.30	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	10,014	0.98	0.98	-	-	98.61	73.09	16.17	5.91	3.44	0.41	0.41	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	9,918.4	0.03	0.03	-	-	99.56	73.79	16.33	5.96	3.48	0.41	0.41	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	10,075	1.10	1.10	-	-	98.44	72.65	16.07	5.87	3.85	0.46	0.46	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	9,967.2	0.03	0.03	-	-	99.51	73.44	16.25	5.93	3.89	0.46	0.46	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	10,136	1.22	1.22	-	-	98.27	72.19	15.98	5.84	4.26	0.51	0.51	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	10,016	0.03	0.03	-	-	99.46	73.07	16.17	5.91	4.31	0.51	0.51	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	10,257	1.44	1.44	-	-	97.96	71.35	15.79	5.77	5.05	0.60	0.60	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	10,113	0.04	0.04	-	-	99.35	72.37	16.01	5.85	5.12	0.61	0.61	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	10,379	1.67	1.67	-	-	97.64	70.52	15.60	5.82	5.70	0.69	0.69	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	10,211	0.05	0.05	-	-	99.24	71.67	15.86	5.92	5.79	0.71	0.71	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	10,500	1.88	1.88	-	-	97.34	69.72	15.42	6.57	5.63	0.78	0.78	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格									備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	10,308	0.06	0.06	-	-	99.14	70.99	15.71	6.70	5.74	0.80	0.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	10,622	2.09	2.09	-	-	97.04	68.91	15.25	7.31	5.57	0.87	0.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	10,406	0.06	0.06	-	-	99.05	70.35	15.56	7.46	5.68	0.89	0.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	10,743	2.30	2.30	-	-	96.74	68.13	15.07	8.03	5.51	0.96	0.96	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	10,503	0.07	0.07	-	-	98.95	69.68	15.42	8.22	5.63	0.98	0.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	10,926	2.60	2.60	-	-	96.31	67.00	14.82	9.08	5.41	1.09	1.09	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	10,650	0.08	0.08	-	-	98.81	68.73	15.21	9.32	5.55	1.11	1.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	11,047	2.80	2.80	-	-	96.03	66.25	14.66	9.77	5.35	1.17	1.17	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	10,747	0.09	0.09	-	-	98.71	68.10	15.07	10.04	5.50	1.20	1.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	11,229	3.08	3.08	-	-	95.63	65.18	14.42	10.76	5.27	1.29	1.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	10,893	0.10	0.10	-	-	98.57	67.18	14.87	11.09	5.43	1.33	1.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	11,412	3.36	3.36	-	-	95.24	64.15	14.19	11.72	5.18	1.40	1.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	11,040	0.10	0.10	-	-	98.45	66.30	14.67	12.12	5.36	1.45	1.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	11,655	3.72	3.72	-	-	94.73	62.80	13.90	12.96	5.07	1.55	1.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	11,235	0.12	0.12	-	-	98.27	65.15	14.41	13.45	5.26	1.61	1.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	11,837	3.97	3.97	-	-	94.37	61.83	13.86	13.68	5.00	1.66	1.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格									備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	11,381	0.13	0.13	－	－	98.15	64.31	14.41	14.23	5.20	1.72	1.72	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	12,080	4.30	4.30	－	－	93.90	60.58	15.01	13.41	4.90	1.80	1.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	11,576	0.14	0.14	－	－	97.99	63.23	15.66	13.99	5.11	1.87	1.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	12,384	4.70	4.70	－	－	93.34	59.10	16.38	13.08	4.78	1.96	1.96	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	11,820	0.15	0.15	－	－	97.80	61.93	17.17	13.70	5.00	2.05	2.05	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	12,687	5.07	5.07	－	－	92.81	57.70	17.69	12.76	4.66	2.12	2.12	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	12,063	0.16	0.16	－	－	97.61	60.68	18.61	13.42	4.90	2.23	2.23	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	12,991	5.43	5.43	－	－	92.30	56.34	18.94	12.47	4.55	2.27	2.27	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	12,307	0.18	0.18	－	－	97.43	59.47	19.99	13.16	4.81	2.39	2.39	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	13,356	5.84	5.84	－	－	91.72	54.81	20.36	12.12	4.43	2.44	2.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	12,600	0.19	0.19	－	－	97.22	58.09	21.59	12.85	4.69	2.59	2.59	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	13,720	6.23	6.23	－	－	91.17	53.35	21.71	11.80	4.31	2.60	2.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	12,892	0.20	0.20	－	－	97.03	56.77	23.11	12.56	4.59	2.77	2.77	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	11,290	3.18	3.18	－	－	95.49	64.82	14.34	11.09	5.24	1.33	1.33	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	10,942	0.10	0.10	－	－	98.53	66.88	14.80	11.44	5.41	1.37	1.37	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	11,472	3.45	3.45	－	－	95.11	63.79	14.12	12.04	5.16	1.44	1.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格									備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	11,088	0.11	0.11	-	-	98.40	66.01	14.60	12.46	5.33	1.49	1.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	11,715	3.80	3.80	-	-	94.61	62.48	13.82	13.26	5.05	1.59	1.59	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	11,283	0.12	0.12	-	-	98.23	64.87	14.35	13.77	5.24	1.65	1.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	12,141	4.38	4.38	-	-	93.79	60.29	15.29	13.34	4.87	1.83	1.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	11,625	0.14	0.14	-	-	97.95	62.96	15.97	13.93	5.09	1.91	1.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	12,566	4.93	4.93	-	-	93.01	58.23	17.18	12.89	4.71	2.06	2.06	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	11,966	0.16	0.16	-	-	97.68	61.17	18.04	13.53	4.94	2.16	2.16	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	12,991	5.43	5.43	-	-	92.30	56.34	18.94	12.47	4.55	2.27	2.27	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	12,307	0.18	0.18	-	-	97.43	59.47	19.99	13.16	4.81	2.39	2.39	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	13,477	5.97	5.97	-	-	91.54	54.31	20.82	12.02	4.39	2.49	2.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	12,697	0.19	0.19	-	-	97.16	57.65	22.10	12.75	4.66	2.65	2.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	14,085	6.59	6.59	-	-	90.66	51.97	22.99	11.50	4.20	2.75	2.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	13,185	0.22	0.22	-	-	96.84	55.51	24.56	12.28	4.49	2.94	2.94	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	14,631	7.11	7.11	-	-	89.92	50.03	24.78	11.07	4.04	2.97	2.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	13,623	0.24	0.24	-	-	96.57	53.72	26.62	11.89	4.34	3.19	3.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	15,239	7.64	7.64	-	-	89.17	48.03	26.63	10.63	3.88	3.19	3.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	14,111	0.25	0.25	-	-	96.30	51.87	28.76	11.48	4.19	3.45	3.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	15,846	8.13	8.13	-	-	88.48	46.20	28.33	10.22	3.73	3.39	3.39	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	14,598	0.27	0.27	-	-	96.04	50.14	30.76	11.09	4.05	3.69	3.69	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	16,515	8.62	8.62	-	-	87.78	44.34	30.06	9.80	3.58	3.60	3.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	15,135	0.29	0.29	-	-	95.78	48.36	32.81	10.70	3.91	3.93	3.93	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	17,244	9.12	9.12	-	-	87.07	42.45	31.80	9.39	3.43	3.81	3.81	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	15,720	0.31	0.31	-	-	95.51	46.57	34.88	10.30	3.76	4.18	4.18	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	18,033	9.61	9.61	-	-	86.37	40.59	33.52	8.98	3.28	4.02	4.02	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	16,353	0.33	0.33	-	-	95.24	44.76	36.96	9.90	3.62	4.43	4.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	18,823	10.07	10.07	-	-	85.72	38.89	35.09	8.60	3.14	4.21	4.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	16,987	0.35	0.35	-	-	94.99	43.09	38.89	9.53	3.48	4.66	4.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	19,734	10.54	10.54	-	-	85.06	37.12	36.75	8.20	2.99	4.40	4.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	17,718	0.36	0.36	-	-	94.73	41.31	40.94	9.14	3.34	4.91	4.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	20,767	11.03	11.03	-	-	84.36	38.48	35.23	7.80	2.85	4.61	4.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	18,547	0.38	0.38	-	-	94.46	43.10	39.44	8.73	3.19	5.16	5.16	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	21,375	11.30	11.30	-	-	83.98	39.43	34.22	7.57	2.76	4.72	4.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格									備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	19,035	0.39	0.39	-	-	94.31	44.26	38.43	8.51	3.11	5.30	5.30	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	11,290	3.18	3.18	-	-	95.49	64.82	14.34	11.09	5.24	1.33	1.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	10,942	0.10	0.10	-	-	98.53	66.88	14.80	11.44	5.41	1.37	1.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	11,472	3.45	3.45	-	-	95.11	63.79	14.12	12.04	5.16	1.44	1.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	11,088	0.11	0.11	-	-	98.40	66.01	14.60	12.46	5.33	1.49	1.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	11,715	3.80	3.80	-	-	94.61	62.48	13.82	13.26	5.05	1.59	1.59	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	11,283	0.12	0.12	-	-	98.23	64.87	14.35	13.77	5.24	1.65	1.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	12,141	4.38	4.38	-	-	93.79	60.29	15.29	13.34	4.87	1.83	1.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	11,625	0.14	0.14	-	-	97.95	62.96	15.97	13.93	5.09	1.91	1.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	12,566	4.93	4.93	-	-	93.01	58.23	17.18	12.89	4.71	2.06	2.06	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	11,966	0.16	0.16	-	-	97.68	61.17	18.04	13.53	4.94	2.16	2.16	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	12,991	5.43	5.43	-	-	92.30	56.34	18.94	12.47	4.55	2.27	2.27	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	12,307	0.18	0.18	-	-	97.43	59.47	19.99	13.16	4.81	2.39	2.39	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	13,477	5.97	5.97	-	-	91.54	54.31	20.82	12.02	4.39	2.49	2.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	12,697	0.19	0.19	-	-	97.16	57.65	22.10	12.75	4.66	2.65	2.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	14,085	6.59	6.59	-	-	90.66	51.97	22.99	11.50	4.20	2.75	2.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	13,185	0.22	0.22	-	-	96.84	55.51	24.56	12.28	4.49	2.94	2.94	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	14,631	7.11	7.11	-	-	89.92	50.03	24.78	11.07	4.04	2.97	2.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	13,623	0.24	0.24	-	-	96.57	53.72	26.62	11.89	4.34	3.19	3.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	15,239	7.64	7.64	-	-	89.17	48.03	26.63	10.63	3.88	3.19	3.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	14,111	0.25	0.25	-	-	96.30	51.87	28.76	11.48	4.19	3.45	3.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	15,846	8.13	8.13	-	-	88.48	46.20	28.33	10.22	3.73	3.39	3.39	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	14,598	0.27	0.27	-	-	96.04	50.14	30.76	11.09	4.05	3.69	3.69	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	16,515	8.62	8.62	-	-	87.78	44.34	30.06	9.80	3.58	3.60	3.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	15,135	0.29	0.29	-	-	95.78	48.36	32.81	10.70	3.91	3.93	3.93	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	17,244	9.12	9.12	-	-	87.07	42.45	31.80	9.39	3.43	3.81	3.81	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	15,720	0.31	0.31	-	-	95.51	46.57	34.88	10.30	3.76	4.18	4.18	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	18,033	9.61	9.61	-	-	86.37	40.59	33.52	8.98	3.28	4.02	4.02	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	16,353	0.33	0.33	-	-	95.24	44.76	36.96	9.90	3.62	4.43	4.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	18,823	10.07	10.07	-	-	85.72	38.89	35.09	8.60	3.14	4.21	4.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	16,987	0.35	0.35	-	-	94.99	43.09	38.89	9.53	3.48	4.66	4.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	19,734	10.54	10.54	-	-	85.06	37.12	36.75	8.20	2.99	4.40	4.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格									備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	17,718	0.36	0.36	-	-	94.73	41.31	40.94	9.14	3.34	4.91	4.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	20,767	11.03	11.03	-	-	84.36	38.48	35.23	7.80	2.85	4.61	4.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	18,547	0.38	0.38	-	-	94.46	43.10	39.44	8.73	3.19	5.16	5.16	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	21,922	11.53	11.53	-	-	83.65	40.19	33.37	7.39	2.70	4.82	4.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	19,473	0.40	0.40	-	-	94.18	45.26	37.57	8.31	3.04	5.42	5.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	23,136	11.99	11.99	-	-	83.00	41.83	31.62	7.00	2.55	5.01	5.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	20,448	0.42	0.42	-	-	93.91	47.33	35.77	7.92	2.89	5.67	5.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	24,534	12.47	12.47	-	-	82.32	43.49	29.82	6.60	2.41	5.21	5.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	21,570	0.44	0.44	-	-	93.63	49.47	33.91	7.51	2.74	5.93	5.93	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	486.00	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	390.00	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	546.75	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	438.75	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	607.50	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	487.50	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	729.00	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格									備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	585.00	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	850.50	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	682.50	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	972.00	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	780.00	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	1,093.5	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	877.50	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	1,215.0	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	975.00	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	1,397.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	1,121.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	1,518.8	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	1,218.8	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	1,701.0	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	1,365.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	1,883.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格									備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	1,511.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	2,126.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	1,706.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	2,308.5	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	1,852.5	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	2,551.5	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	2,047.5	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	2,855.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	2,291.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	3,159.0	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	2,535.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	3,280.5	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	2,632.5	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	486.00	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	390.00	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	546.75	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格									備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	438.75	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	607.50	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	487.50	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	729.00	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	585.00	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	850.50	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	682.50	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	972.00	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	780.00	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	1,093.5	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	877.50	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	1,215.0	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	975.00	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	1,397.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	1,121.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	1,518.8	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格									備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	1,218.8	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	1,701.0	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	1,365.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	1,883.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	1,511.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	2,126.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	1,706.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	2,308.5	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	1,852.5	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	2,551.5	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	2,047.5	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	2,855.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	2,291.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	3,159.0	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	2,535.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	3,462.8	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R				Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	2,778.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	3,827.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	3,071.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	4,191.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	3,363.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	1,761.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	1,413.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	1,944.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	1,560.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	2,187.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	1,755.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	2,612.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	2,096.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	3,037.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	2,437.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	3,462.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格									備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R				Z				S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	2,778.8	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	3,948.8	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	3,168.8	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	4,556.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	3,656.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	5,103.0	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	4,095.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	5,710.5	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	4,582.5	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	6,318.0	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	5,070.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	6,986.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	5,606.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	7,715.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	6,191.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	8,505.0	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格									備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	6,825.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	9,294.8	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	7,458.8	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	10,206	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	8,190.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	11,239	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	9,018.8	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	11,846	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	9,506.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	1,761.8	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	1,413.8	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	1,944.0	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	1,560.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	2,187.0	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	1,755.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	2,612.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格									備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R				Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	2,096.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	3,037.5	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	2,437.5	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	3,462.8	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	2,778.8	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	3,948.8	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	3,168.8	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	4,556.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	3,656.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	5,103.0	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	4,095.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	5,710.5	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	4,582.5	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	6,318.0	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	5,070.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	6,986.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格									備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R				Z					S		K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	5,606.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	7,715.3	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	6,191.3	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	8,505.0	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	6,825.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	9,294.8	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	7,458.8	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	10,206	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	8,190.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	11,239	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	9,018.8	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	12,393	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	9,945.0	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	13,608	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	10,920	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	15,005	20.39	20.39	－	－	71.09	71.09	－	－	－	8.52	8.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	12,041	0.80	0.80	－	－	88.58	88.58	－	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.194【　河床等掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	496.24	41.16	41.16	－	－	41.81	41.81	－	－	－	17.03	17.03	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.4m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.195【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.3km以下	986.83	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.8km以下	1,048.5	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	1,171.9	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.5km以下	1,295.2	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.5km以下	1,480.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	6.5km以下	1,665.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.0km以下	1,973.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.0km以下	2,343.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	19.5km以下	2,898.8	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	40.0km以下	3,885.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	5,859.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.3km以下	986.83	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.8km以下	1,048.5	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.5km以下	1,171.9	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.5km以下	1,295.2	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.195【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	3.5km以下	1,480.3	43.95	43.95	－	－	41.18	41.18	－	－	－	14.87	14.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.5km以下	1,665.3	43.95	43.95	－	－	41.18	41.18	－	－	－	14.87	14.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.5km以下	1,973.7	43.95	43.95	－	－	41.18	41.18	－	－	－	14.87	14.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	12.0km以下	2,343.7	43.95	43.95	－	－	41.18	41.18	－	－	－	14.87	14.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	17.5km以下	2,898.8	43.95	43.95	－	－	41.18	41.18	－	－	－	14.87	14.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	30.0km以下	3,885.7	43.95	43.95	－	－	41.18	41.18	－	－	－	14.87	14.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	50.0km以下	5,859.3	43.95	43.95	－	－	41.18	41.18	－	－	－	14.87	14.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	11,657	43.95	43.95	－	－	41.18	41.18	－	－	－	14.87	14.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.196【　河床等掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	530.98	58.07	40.44	17.63	－	28.14	28.14	－	－	－	13.79	13.79	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.197【　軟弱土等運搬（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
			K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
DID区間の有無	運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.2km以下	740.13	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.5km以下	801.80	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.8km以下	863.48	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.1km以下	925.16	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	986.83	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.0km以下	1,048.5	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.6km以下	1,171.9	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.3km以下	1,295.2	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.2km以下	1,480.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.5km以下	1,665.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.3km以下	1,912.0	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.7km以下	2,343.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.8km以下	2,898.8	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	22.0km以下	3,885.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	5,797.6	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.197【　軟弱土等運搬（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
			K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
DID区間の有無	運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	0.2km以下	740.13	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.4km以下	801.80	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.7km以下	863.48	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.0km以下	925.16	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.4km以下	986.83	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.9km以下	1,048.5	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.5km以下	1,171.9	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.1km以下	1,295.2	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.0km以下	1,480.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.2km以下	1,665.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.7km以下	1,912.0	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	9.0km以下	2,343.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	12.6km以下	2,898.8	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	19.5km以下	3,885.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	39.0km以下	5,797.6	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.197【　軟弱土等運搬（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	60.0km以下	11,657	43.95	43.95	－	－	41.18	41.18	－	－	－	14.87	14.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,078	13.02	9.53	3.49	－	46.52	17.80	15.04	9.35	3.07	40.46	14.06	14.06	8.76	2.09	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,250	12.31	9.01	3.30	－	43.96	16.82	14.21	8.84	2.90	43.73	13.79	13.28	13.28	1.98	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,423	11.67	8.54	3.13	－	41.61	15.89	13.46	8.38	2.75	46.72	18.34	12.59	12.59	1.87	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,595	11.08	8.11	2.97	－	39.53	15.10	12.79	7.96	2.61	49.39	22.43	11.96	11.96	1.78	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,768	10.56	7.73	2.83	－	37.67	14.39	12.19	7.58	2.49	51.77	26.09	11.39	11.39	1.70	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,940	10.08	7.38	2.70	－	35.96	13.74	11.64	7.24	2.37	53.96	29.43	10.88	10.88	1.62	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,112	9.64	7.06	2.58	－	34.40	13.14	11.13	6.93	2.27	55.96	32.49	10.41	10.41	1.55	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,285	9.25	6.77	2.48	－	32.98	12.60	10.67	6.64	2.18	57.77	35.28	9.98	9.98	1.48	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,457	8.88	6.50	2.38	－	31.67	12.10	10.25	6.37	2.09	59.45	37.86	9.58	9.58	1.42	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	－	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,624	10.86	10.86	－	－	47.14	17.98	17.13	10.66	－	42.00	16.01	16.01	9.98	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	－	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,797	10.18	10.18	－	－	44.15	16.82	16.06	9.99	－	45.67	15.65	15.01	15.01	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	－	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,969	9.59	9.59	－	－	41.57	15.83	15.12	9.41	－	48.84	20.58	14.13	14.13	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	－	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,141	9.05	9.05	－	－	39.25	14.95	14.28	8.88	－	51.70	25.00	13.35	13.35	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,314	8.58	8.58	－	－	37.20	14.17	13.53	8.42	－	54.22	28.92	12.65	12.65	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	－	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,486	8.15	8.15	－	－	35.33	13.46	12.85	8.00	－	56.52	32.48	12.02	12.02	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	－	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,659	7.76	7.76	－	－	33.66	12.82	12.24	7.62	－	58.58	35.70	11.44	11.44	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	－	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,831	7.41	7.41	－	－	32.13	12.24	11.69	7.27	－	60.46	38.62	10.92	10.92	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	－	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,003	7.09	7.09	－	－	30.73	11.71	11.18	6.95	－	62.18	41.28	10.45	10.45	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																				備考
								K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S		
有材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,255	15.15	11.09	4.06	-	54.13	20.70	17.50	10.89	3.57	30.72	16.36	10.19	2.44	1.73	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,427	14.20	10.39	3.81	-	50.67	19.39	16.38	10.19	3.34	35.13	15.91	15.32	2.28	1.62	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,600	13.35	9.77	3.58	-	47.65	18.24	15.40	9.58	3.14	39.00	20.94	14.40	2.14	1.52	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,772	12.60	9.22	3.38	-	44.95	17.19	14.53	9.04	2.97	42.45	25.40	13.59	2.02	1.44	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,945	11.91	8.72	3.19	-	42.52	16.24	13.76	8.56	2.81	45.57	29.44	12.86	1.91	1.36	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,117	11.31	8.28	3.03	-	40.34	15.41	13.06	8.12	2.66	48.35	33.03	12.21	1.82	1.29	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,289	10.77	7.88	2.89	-	38.41	14.67	12.43	7.73	2.54	50.82	36.24	11.62	1.73	1.23	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,462	10.27	7.52	2.75	-	36.64	13.99	11.86	7.38	2.42	53.09	39.19	11.08	1.65	1.17	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,634	9.82	7.19	2.63	-	35.02	13.38	11.33	7.05	2.31	55.16	41.87	10.59	1.58	1.12	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,801	12.93	12.93	-	-	56.12	21.40	20.40	12.69	-	30.95	19.07	11.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,974	11.98	11.98	-	-	52.00	19.83	18.90	11.76	-	36.02	18.35	17.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,146	11.16	11.16	-	-	48.45	18.48	17.61	10.95	-	40.39	23.93	16.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,318	10.45	10.45	-	-	45.34	17.29	16.48	10.25	-	44.21	28.80	15.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,491	9.82	9.82	-	-	42.59	16.22	15.49	9.64	-	47.59	33.11	14.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,663	9.26	9.26	-	-	40.17	15.30	14.61	9.09	-	50.57	36.91	13.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,835	8.77	8.77	-	-	38.01	14.48	13.83	8.60	-	53.22	40.30	12.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,008	8.32	8.32	-	-	36.07	13.74	13.12	8.16	-	55.61	43.34	12.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,180	7.92	7.92	-	-	34.32	13.07	12.48	7.77	-	57.76	46.09	11.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																								備考
有材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,255	15.15	11.09	4.06	－	54.13	20.70	17.50	10.89	3.57	30.72	16.36	10.19	2.44	1.73	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　t＝１mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,427	14.20	10.39	3.81	－	50.67	19.39	16.38	10.19	3.34	35.13	15.91	15.32	2.28	1.62	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,600	13.35	9.77	3.58	－	47.65	18.24	15.40	9.58	3.14	39.00	20.94	14.40	2.14	1.52	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,772	12.60	9.22	3.38	－	44.95	17.19	14.53	9.04	2.97	42.45	25.40	13.59	2.02	1.44	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,945	11.91	8.72	3.19	－	42.52	16.24	13.76	8.56	2.81	45.57	29.44	12.86	1.91	1.36	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,117	11.31	8.28	3.03	－	40.34	15.41	13.06	8.12	2.66	48.35	33.03	12.21	1.82	1.29	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,289	10.77	7.88	2.89	－	38.41	14.67	12.43	7.73	2.54	50.82	36.24	11.62	1.73	1.23	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,462	10.27	7.52	2.75	－	36.64	13.99	11.86	7.38	2.42	53.09	39.19	11.08	1.65	1.17	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,634	9.82	7.19	2.63	－	35.02	13.38	11.33	7.05	2.31	55.16	41.87	10.59	1.58	1.12	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	－	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,801	12.93	12.93	－	－	56.12	21.40	20.40	12.69	－	30.95	19.07	11.88	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	止水シート　t＝１mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	－	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,974	11.98	11.98	－	－	52.00	19.83	18.90	11.76	－	36.02	18.35	17.67	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	－	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,146	11.16	11.16	－	－	48.45	18.48	17.61	10.95	－	40.39	23.93	16.46	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	－	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,318	10.45	10.45	－	－	45.34	17.29	16.48	10.25	－	44.21	28.80	15.41	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,491	9.82	9.82	－	－	42.59	16.22	15.49	9.64	－	47.59	33.11	14.48	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	－	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,663	9.26	9.26	－	－	40.17	15.30	14.61	9.09	－	50.57	36.91	13.66	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	－	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,835	8.77	8.77	－	－	38.01	14.48	13.83	8.60	－	53.22	40.30	12.92	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	－	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,008	8.32	8.32	－	－	36.07	13.74	13.12	8.16	－	55.61	43.34	12.27	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	－	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,180	7.92	7.92	－	－	34.32	13.07	12.48	7.77	－	57.76	46.09	11.67	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
								K				R					Z				S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,935	18.77	13.74	5.03	-	63.45	22.17	21.67	13.48	4.42	17.78	12.62	3.02	2.14	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,107	17.31	12.67	4.64	-	58.53	20.46	19.98	12.43	4.08	24.16	19.40	2.78	1.98	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,280	16.07	11.76	4.31	-	54.31	18.97	18.54	11.54	3.79	29.62	25.21	2.58	1.83	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,452	14.99	10.97	4.02	-	50.66	17.70	17.30	10.76	3.53	34.35	30.23	2.41	1.71	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,625	14.04	10.28	3.76	-	47.48	16.60	16.21	10.08	3.31	38.48	34.62	2.26	1.60	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,797	13.21	9.67	3.54	-	44.67	15.62	15.25	9.49	3.11	42.12	38.49	2.12	1.51	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,969	12.47	9.13	3.34	-	42.13	14.69	14.40	8.96	2.94	45.40	41.98	2.00	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,142	11.81	8.64	3.17	-	39.88	13.91	13.63	8.48	2.78	48.31	45.06	1.90	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,314	11.22	8.21	3.01	-	37.88	13.21	12.95	8.06	2.64	50.90	47.82	1.80	1.28	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,509	16.64	16.64	-	-	68.08	26.27	23.51	16.32	-	15.28	15.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,681	15.10	15.10	-	-	61.78	23.84	21.34	14.81	-	23.12	23.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,854	13.82	13.82	-	-	56.56	21.83	19.53	13.56	-	29.62	29.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,026	12.74	12.74	-	-	52.15	20.13	18.01	12.50	-	35.11	35.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,198	11.82	11.82	-	-	48.37	18.66	16.71	11.60	-	39.81	39.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,371	11.02	11.02	-	-	45.11	17.41	15.58	10.81	-	43.87	43.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,543	10.32	10.32	-	-	42.23	16.28	14.59	10.13	-	47.45	47.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,716	9.71	9.71	-	-	39.71	15.31	13.72	9.53	-	50.58	50.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,888	9.16	9.16	-	-	37.48	14.45	12.95	8.99	-	53.36	53.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																				備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z					S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,960	11.60	8.26	3.34	-	44.00	17.13	14.55	8.19	2.94	44.40	14.06	13.46	13.46	2.00	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,132	10.99	7.82	3.17	-	41.66	16.22	13.78	7.75	2.78	47.35	18.60	12.75	12.75	1.90	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,304	10.44	7.43	3.01	-	39.55	15.40	13.08	7.36	2.64	50.01	22.71	12.11	12.11	1.80	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,477	9.93	7.07	2.86	-	37.67	14.67	12.45	7.01	2.52	52.40	26.40	11.53	11.53	1.72	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,649	9.48	6.75	2.73	-	35.95	14.00	11.89	6.69	2.40	54.57	29.77	11.00	11.00	1.64	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,822	9.07	6.46	2.61	-	34.38	13.38	11.37	6.40	2.30	56.55	32.83	10.52	10.52	1.57	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,994	8.68	6.18	2.50	-	32.93	12.82	10.89	6.13	2.20	58.39	35.67	10.08	10.08	1.50	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,166	8.34	5.94	2.40	-	31.60	12.31	10.45	5.88	2.11	60.06	38.26	9.67	9.67	1.44	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,506	9.36	9.36	-	-	44.26	17.23	16.48	9.27	-	46.38	15.88	15.25	15.25	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,678	8.80	8.80	-	-	41.62	16.20	15.49	8.72	-	49.58	20.90	14.34	14.34	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,851	8.31	8.31	-	-	39.28	15.29	14.62	8.23	-	52.41	25.35	13.53	13.53	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,023	7.86	7.86	-	-	37.19	14.48	13.84	7.79	-	54.95	29.33	12.81	12.81	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,195	7.47	7.47	-	-	35.30	13.74	13.14	7.40	-	57.23	32.89	12.17	12.17	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,368	7.11	7.11	-	-	33.60	13.08	12.51	7.04	-	59.29	36.13	11.58	11.58	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,540	6.78	6.78	-	-	32.07	12.48	11.94	6.72	-	61.15	39.05	11.05	11.05	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,712	6.48	6.48	-	-	30.65	11.93	11.41	6.42	-	62.87	41.75	10.56	10.56	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,137	13.42	9.55	3.87	-	50.89	19.84	16.81	9.46	3.40	35.69	16.16	15.56	2.32	1.65	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　RC－４０	軽油　パトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,309	12.60	8.97	3.63	-	47.80	18.64	15.79	8.89	3.19	39.60	21.25	14.62	2.18	1.55	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　RC－４０	軽油　パトロール給油	-	-

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
								K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,481	11.88	8.46	3.42	-	45.07	17.57	14.89	8.38	3.01	43.05	25.76	13.78	2.05	1.46	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,654	11.24	8.00	3.24	-	42.58	16.58	14.08	7.93	2.84	46.18	29.83	13.03	1.94	1.38	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,826	10.66	7.59	3.07	-	40.40	15.73	13.36	7.52	2.70	48.94	33.43	12.36	1.84	1.31	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,998	10.14	7.22	2.92	-	38.42	14.96	12.70	7.15	2.57	51.44	36.69	11.76	1.75	1.24	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,171	9.66	6.88	2.78	-	36.63	14.26	12.11	6.82	2.45	53.71	39.65	11.21	1.67	1.18	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,343	9.23	6.57	2.66	-	35.00	13.63	11.57	6.51	2.34	55.77	42.34	10.71	1.59	1.13	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,683	11.04	11.04	-	-	52.27	20.37	19.44	10.94	-	36.69	18.69	18.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,855	10.28	10.28	-	-	48.63	18.95	18.09	10.18	-	41.09	24.35	16.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,028	9.61	9.61	-	-	45.47	17.72	16.91	9.52	-	44.92	29.27	15.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,200	9.02	9.02	-	-	42.67	16.61	15.88	8.94	-	48.31	33.61	14.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,372	8.50	8.50	-	-	40.21	15.65	14.97	8.42	-	51.29	37.44	13.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,545	8.04	8.04	-	-	38.02	14.80	14.15	7.97	-	53.94	40.84	13.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,717	7.62	7.62	-	-	36.05	14.03	13.42	7.55	-	56.33	43.91	12.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,889	7.25	7.25	-	-	34.27	13.34	12.76	7.18	-	58.48	46.67	11.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,137	13.42	9.55	3.87	-	50.89	19.84	16.81	9.46	3.40	35.69	16.16	15.56	2.32	1.65	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　ｔ＝１mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,309	12.60	8.97	3.63	-	47.80	18.64	15.79	8.89	3.19	39.60	21.25	14.62	2.18	1.55	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　ｔ＝１mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,481	11.88	8.46	3.42	-	45.07	17.57	14.89	8.38	3.01	43.05	25.76	13.78	2.05	1.46	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　ｔ＝１mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,654	11.24	8.00	3.24	-	42.58	16.58	14.08	7.93	2.84	46.18	29.83	13.03	1.94	1.38	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　ｔ＝１mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
								K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z					S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,826	10.66	7.59	3.07	-	40.40	15.73	13.36	7.52	2.70	48.94	33.43	12.36	1.84	1.31	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,998	10.14	7.22	2.92	-	38.42	14.96	12.70	7.15	2.57	51.44	36.69	11.76	1.75	1.24	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,171	9.66	6.88	2.78	-	36.63	14.26	12.11	6.82	2.45	53.71	39.65	11.21	1.67	1.18	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,343	9.23	6.57	2.66	-	35.00	13.63	11.57	6.51	2.34	55.77	42.34	10.71	1.59	1.13	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,683	11.04	11.04	-	-	52.27	20.37	19.44	10.94	-	36.69	18.69	18.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,855	10.28	10.28	-	-	48.63	18.95	18.09	10.18	-	41.09	24.35	16.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,028	9.61	9.61	-	-	45.47	17.72	16.91	9.52	-	44.92	29.27	15.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,200	9.02	9.02	-	-	42.67	16.61	15.88	8.94	-	48.31	33.61	14.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,372	8.50	8.50	-	-	40.21	15.65	14.97	8.42	-	51.29	37.44	13.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,545	8.04	8.04	-	-	38.02	14.80	14.15	7.97	-	53.94	40.84	13.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,717	7.62	7.62	-	-	36.05	14.03	13.42	7.55	-	56.33	43.91	12.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,889	7.25	7.25	-	-	34.27	13.34	12.76	7.18	-	58.48	46.67	11.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,817	16.42	11.69	4.73	-	58.94	21.03	20.58	11.58	4.16	24.64	19.78	2.84	2.02	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,989	15.22	10.83	4.39	-	54.62	19.50	19.07	10.73	3.85	30.16	25.66	2.63	1.87	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,161	14.18	10.09	4.09	-	50.89	18.16	17.77	10.00	3.59	34.93	30.74	2.45	1.74	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,334	13.27	9.45	3.82	-	47.64	17.01	16.63	9.36	3.36	39.09	35.17	2.29	1.63	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,506	12.47	8.88	3.59	-	44.78	15.98	15.63	8.80	3.16	42.75	39.07	2.15	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,678	11.76	8.37	3.39	-	42.19	15.03	14.74	8.30	2.98	46.05	42.58	2.03	1.44	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																				備考
								K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z							S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,851	11.14	7.93	3.21	-	39.92	14.22	13.95	7.85	2.82	48.94	45.65	1.92	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,023	10.56	7.52	3.04	-	37.88	13.50	13.24	7.45	2.67	51.56	48.44	1.82	1.30	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,390	13.98	13.98	-	-	62.36	24.64	22.06	13.85	-	23.66	23.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,563	12.77	12.77	-	-	56.97	22.51	20.15	12.66	-	30.26	30.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,735	11.75	11.75	-	-	52.44	20.72	18.55	11.65	-	35.81	35.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,908	10.89	10.89	-	-	48.57	19.19	17.18	10.79	-	40.54	40.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,080	10.14	10.14	-	-	45.24	17.88	16.00	10.05	-	44.62	44.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,252	9.49	9.49	-	-	42.30	16.70	14.97	9.40	-	48.21	48.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,425	8.92	8.92	-	-	39.76	15.70	14.07	8.84	-	51.32	51.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,597	8.41	8.41	-	-	37.49	14.80	13.27	8.33	-	54.10	54.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,828	10.52	7.31	3.21	-	41.48	16.45	13.97	7.12	2.82	48.00	18.85	12.93	12.93	1.92	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,001	9.98	6.93	3.05	-	39.36	15.61	13.25	6.76	2.68	50.66	22.99	12.27	12.27	1.83	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,173	9.50	6.60	2.90	-	37.45	14.85	12.61	6.43	2.55	53.05	26.74	11.67	11.67	1.74	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,345	9.06	6.29	2.77	-	35.72	14.16	12.03	6.13	2.43	55.22	30.12	11.13	11.13	1.66	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,518	8.65	6.01	2.64	-	34.14	13.54	11.50	5.86	2.32	57.21	33.23	10.64	10.64	1.58	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,690	8.29	5.76	2.53	-	32.68	12.96	11.01	5.61	2.22	59.03	36.05	10.19	10.19	1.52	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,863	7.95	5.52	2.43	-	31.36	12.44	10.56	5.38	2.13	60.69	38.65	9.78	9.78	1.45	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,375	8.23	8.23	-	-	41.42	16.46	15.74	8.02	-	50.35	21.21	14.57	14.57	-	-	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,547	7.76	7.76	－	－	39.05	15.52	14.84	7.56	－	53.19	25.73	13.73	13.73	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,719	7.34	7.34	－	－	36.95	14.68	14.04	7.16	－	55.71	29.73	12.99	12.99	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,892	6.97	6.97	－	－	35.06	13.93	13.32	6.79	－	57.97	33.31	12.33	12.33	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,064	6.63	6.63	－	－	33.35	13.25	12.67	6.46	－	60.02	36.56	11.73	11.73	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,236	6.32	6.32	－	－	31.79	12.63	12.08	6.16	－	61.89	39.53	11.18	11.18	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,409	6.04	6.04	－	－	30.37	12.07	11.54	5.88	－	63.59	42.23	10.68	10.68	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,005	12.08	8.39	3.69	－	47.70	18.95	16.04	8.18	3.24	40.22	21.59	14.85	2.21	1.57	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,178	11.37	7.90	3.47	－	44.93	17.86	15.11	7.70	3.05	43.70	26.15	13.99	2.08	1.48	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,350	10.75	7.47	3.28	－	42.41	16.82	14.28	7.28	2.88	46.84	30.25	13.22	1.97	1.40	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,522	10.19	7.08	3.11	－	40.20	15.94	13.54	6.90	2.73	49.61	33.89	12.53	1.87	1.32	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,695	9.69	6.73	2.96	－	38.21	15.15	12.87	6.56	2.60	52.10	37.16	11.91	1.77	1.26	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,867	9.23	6.41	2.82	－	36.41	14.44	12.26	6.25	2.48	54.36	40.12	11.35	1.69	1.20	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,040	8.81	6.12	2.69	－	34.77	13.79	11.71	5.97	2.36	56.42	42.83	10.84	1.61	1.14	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,551	9.64	9.64	－	－	48.52	19.30	18.42	9.39	－	41.84	24.79	17.05	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,724	9.00	9.00	－	－	45.27	17.99	17.20	8.77	－	45.73	29.81	15.92	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,896	8.44	8.44	－	－	42.46	16.87	16.13	8.23	－	49.10	34.16	14.94	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,069	7.95	7.95	－	－	39.98	15.89	15.19	7.74	－	52.07	38.01	14.06	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,241	7.51	7.51	－	－	37.78	15.01	14.35	7.32	－	54.71	41.42	13.29	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
								K				R					Z				S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,413	7.12	7.12	－	－	35.79	14.22	13.60	6.93	－	57.09	44.50	12.59	－	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,586	6.76	6.76	－	－	34.03	13.52	12.93	6.59	－	59.21	47.25	11.96	－	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,005	12.08	8.39	3.69	－	47.70	18.95	16.04	8.18	3.24	40.22	21.59	14.85	2.21	1.57	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,178	11.37	7.90	3.47	－	44.93	17.86	15.11	7.70	3.05	43.70	26.15	13.99	2.08	1.48	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,350	10.75	7.47	3.28	－	42.41	16.82	14.28	7.28	2.88	46.84	30.25	13.22	1.97	1.40	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,522	10.19	7.08	3.11	－	40.20	15.94	13.54	6.90	2.73	49.61	33.89	12.53	1.87	1.32	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,695	9.69	6.73	2.96	－	38.21	15.15	12.87	6.56	2.60	52.10	37.16	11.91	1.77	1.26	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,867	9.23	6.41	2.82	－	36.41	14.44	12.26	6.25	2.48	54.36	40.12	11.35	1.69	1.20	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,040	8.81	6.12	2.69	－	34.77	13.79	11.71	5.97	2.36	56.42	42.83	10.84	1.61	1.14	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,551	9.64	9.64	－	－	48.52	19.30	18.42	9.39	－	41.84	24.79	17.05	－	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,724	9.00	9.00	－	－	45.27	17.99	17.20	8.77	－	45.73	29.81	15.92	－	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,896	8.44	8.44	－	－	42.46	16.87	16.13	8.23	－	49.10	34.16	14.94	－	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,069	7.95	7.95	－	－	39.98	15.89	15.19	7.74	－	52.07	38.01	14.06	－	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,241	7.51	7.51	－	－	37.78	15.01	14.35	7.32	－	54.71	41.42	13.29	－	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,413	7.12	7.12	－	－	35.79	14.22	13.60	6.93	－	57.09	44.50	12.59	－	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,586	6.76	6.76	－	－	34.03	13.52	12.93	6.59	－	59.21	47.25	11.96	－	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,685	14.64	10.17	4.47	－	54.62	19.87	19.44	9.91	3.93	30.74	26.16	2.68	1.90	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,858	13.62	9.46	4.16	－	50.82	18.48	18.09	9.22	3.66	35.56	31.30	2.49	1.77	－	－	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
								K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,030	12.74	8.85	3.89	-	47.51	17.28	16.91	8.62	3.42	39.75	35.76	2.33	1.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,202	11.96	8.31	3.65	-	44.61	16.23	15.88	8.09	3.21	43.43	39.69	2.19	1.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,375	11.27	7.83	3.44	-	41.99	15.25	14.96	7.63	3.02	46.74	43.22	2.06	1.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,547	10.65	7.40	3.25	-	39.71	14.42	14.15	7.21	2.86	49.64	46.31	1.95	1.38	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,720	10.11	7.02	3.09	-	37.66	13.68	13.42	6.84	2.71	52.23	49.07	1.85	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,259	12.03	12.03	-	-	57.02	23.03	20.61	11.72	-	30.95	30.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,431	11.05	11.05	-	-	52.39	21.16	18.94	10.77	-	36.56	36.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,604	10.22	10.22	-	-	48.45	19.57	17.51	9.96	-	41.33	41.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,776	9.51	9.51	-	-	45.04	18.17	16.29	9.27	-	45.45	45.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,949	8.89	8.89	-	-	42.10	16.99	15.23	8.66	-	49.01	49.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,121	8.34	8.34	-	-	39.52	15.95	14.29	8.13	-	52.14	52.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,293	7.86	7.86	-	-	37.23	15.02	13.47	7.66	-	54.91	54.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-

No.199【　巨石張（空）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
石材径区分	吸出し防止材の有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
40cm以上60cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	11,935	20.30	11.46	8.84	－	64.48	25.88	15.74	14.53	7.77	15.22	6.75	3.77	3.52	1.18	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材）	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,515.9	18.09	14.37	3.72	－	70.37	28.49	19.74	18.22	3.26	11.54	8.47	1.58	1.49	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－
40cm以上60cm未満	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,668	22.71	12.82	9.89	－	67.81	24.67	17.61	16.25	8.70	9.48	4.22	3.94	1.32	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－
40cm以上60cm未満	無し	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,222.0	20.93	16.63	4.30	－	75.52	27.09	22.85	21.09	3.78	3.55	1.83	1.72	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－	－
60cm以上80cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	12,059	20.27	10.20	10.07	－	63.71	26.95	14.23	13.14	8.85	16.02	6.68	4.29	3.49	1.56	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材）	－	－
60cm以上80cm未満	有り	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,640.4	18.09	12.77	5.32	－	69.33	29.79	17.81	16.43	4.67	12.58	8.36	2.27	1.95	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－
60cm以上80cm未満	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,792	22.66	11.40	11.26	－	66.90	25.86	15.91	14.68	9.89	10.44	4.80	3.90	1.74	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－
60cm以上80cm未満	無し	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,346.6	20.89	14.75	6.14	－	74.24	28.61	20.57	18.98	5.40	4.87	2.62	2.25	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	12,138	20.18	11.17	9.01	－	62.84	27.87	12.81	11.82	9.82	16.98	6.64	4.76	3.47	2.11	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	＊	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材）	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,665.4	18.09	11.32	6.77	－	68.04	30.55	16.09	14.84	5.95	13.87	8.34	2.88	2.65	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－
80cm以上100cm以下	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,844	22.60	12.51	10.09	－	65.83	26.73	14.34	13.23	10.99	11.57	5.33	3.88	2.36	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	＊	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－
80cm以上100cm以下	無し	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,425.7	20.75	12.98	7.77	－	72.90	29.94	18.45	17.03	6.83	6.35	3.31	3.04	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	＊	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－	－

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,929	15.96	10.55	5.41	-	51.58	20.11	14.99	10.37	4.75	32.46	10.88	10.88	6.78	1.62	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,101	15.27	10.09	5.18	-	49.35	19.24	14.34	9.92	4.55	35.38	10.81	10.41	10.41	1.55	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,273	14.63	9.67	4.96	-	47.31	18.46	13.74	9.51	4.36	38.06	14.51	9.98	9.98	1.48	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,446	14.05	9.29	4.76	-	45.41	17.70	13.20	9.13	4.19	40.54	17.92	9.58	9.58	1.43	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	30,618	13.51	8.93	4.58	-	43.67	17.02	12.69	8.78	4.03	42.82	21.06	9.22	9.22	1.37	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	31,791	13.01	8.60	4.41	-	42.01	16.35	12.22	8.45	3.88	44.98	24.02	8.88	8.88	1.32	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	32,963	12.55	8.30	4.25	-	40.52	15.77	11.79	8.15	3.74	46.93	26.73	8.56	8.56	1.27	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	34,135	12.12	8.01	4.11	-	39.12	15.23	11.38	7.87	3.61	48.76	29.24	8.27	8.27	1.23	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	35,308	11.71	7.74	3.97	-	37.82	14.72	11.00	7.61	3.49	50.47	31.61	7.99	7.99	1.19	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,973	13.04	13.04	-	-	51.66	18.81	18.53	12.82	-	35.30	13.46	13.46	8.38	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,145	12.35	12.35	-	-	48.94	17.83	17.55	12.14	-	38.71	13.23	12.74	12.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,318	11.73	11.73	-	-	46.47	16.93	16.66	11.53	-	41.80	17.60	12.10	12.10	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,490	11.17	11.17	-	-	44.21	16.08	15.87	10.98	-	44.62	21.58	11.52	11.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,663	10.66	10.66	-	-	42.18	15.35	15.14	10.47	-	47.16	25.16	11.00	11.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,835	10.19	10.19	-	-	40.35	14.68	14.48	10.02	-	49.46	28.42	10.52	10.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,007	9.76	9.76	-	-	38.65	14.06	13.87	9.60	-	51.59	31.45	10.07	10.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,180	9.37	9.37	-	-	37.11	13.50	13.32	9.21	-	53.52	34.18	9.67	9.67	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	30,352	9.01	9.01	-	-	35.66	12.97	12.80	8.86	-	55.33	36.73	9.30	9.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込コンクリート規格		K				R					Z					S		K （*印：貸料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,106	17.91	11.84	6.07	-	57.86	22.55	16.82	11.63	5.34	24.23	12.21	7.61	2.59	1.82	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,278	17.04	11.26	5.78	-	55.08	21.47	16.01	11.07	5.08	27.88	12.07	11.62	2.46	1.73	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,450	16.26	10.75	5.51	-	52.53	20.48	15.27	10.56	4.84	31.21	16.12	11.09	2.35	1.65	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,623	15.54	10.27	5.27	-	50.22	19.57	14.60	10.10	4.63	34.24	19.82	10.60	2.24	1.58	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,795	14.89	9.84	5.05	-	48.10	18.75	13.98	9.67	4.43	37.01	23.20	10.15	2.15	1.51	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,967	14.28	9.44	4.84	-	46.16	18.00	13.41	9.28	4.26	39.56	26.31	9.74	2.06	1.45	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	30,140	13.72	9.07	4.65	-	44.38	17.31	12.89	8.92	4.09	41.90	29.17	9.36	1.98	1.39	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	31,312	13.21	8.73	4.48	-	42.65	16.60	12.41	8.58	3.94	44.14	31.88	9.01	1.91	1.34	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	32,485	12.74	8.42	4.32	-	41.10	16.00	11.96	8.27	3.79	46.16	34.34	8.69	1.84	1.29	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,150	15.07	15.07	-	-	59.69	21.74	21.41	14.81	-	25.24	15.55	9.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,322	14.15	14.15	-	-	56.07	20.42	20.11	13.91	-	29.78	15.17	14.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,495	13.34	13.34	-	-	52.87	19.26	18.96	13.12	-	33.79	20.02	13.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,667	12.62	12.62	-	-	50.01	18.22	17.93	12.41	-	37.37	24.35	13.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,839	11.97	11.97	-	-	47.44	17.28	17.01	11.77	-	40.59	28.23	12.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,012	11.39	11.39	-	-	45.12	16.44	16.18	11.19	-	43.49	31.74	11.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,184	10.86	10.86	-	-	42.99	15.64	15.43	10.67	-	46.15	34.95	11.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,357	10.38	10.38	-	-	41.07	14.94	14.74	10.20	-	48.55	37.84	10.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,529	9.93	9.93	-	-	39.32	14.31	14.11	9.76	-	50.75	40.50	10.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																								K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,106	17.91	11.84	6.07	-	57.86	22.55	16.82	11.63	5.34	24.23	12.21	7.61	2.59	1.82	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,278	17.04	11.26	5.78	-	55.08	21.47	16.01	11.07	5.08	27.88	12.07	11.62	2.46	1.73	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,450	16.26	10.75	5.51	-	52.53	20.48	15.27	10.56	4.84	31.21	16.12	11.09	2.35	1.65	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,623	15.54	10.27	5.27	-	50.22	19.57	14.60	10.10	4.63	34.24	19.82	10.60	2.24	1.58	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,795	14.89	9.84	5.05	-	48.10	18.75	13.98	9.67	4.43	37.01	23.20	10.15	2.15	1.51	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,967	14.28	9.44	4.84	-	46.16	18.00	13.41	9.28	4.26	39.56	26.31	9.74	2.06	1.45	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	30,140	13.72	9.07	4.65	-	44.38	17.31	12.89	8.92	4.09	41.90	29.17	9.36	1.98	1.39	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	31,312	13.21	8.73	4.48	-	42.65	16.60	12.41	8.58	3.94	44.14	31.88	9.01	1.91	1.34	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	32,485	12.74	8.42	4.32	-	41.10	16.00	11.96	8.27	3.79	46.16	34.34	8.69	1.84	1.29	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,150	15.07	15.07	-	-	59.69	21.74	21.41	14.81	-	25.24	15.55	9.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,322	14.15	14.15	-	-	56.07	20.42	20.11	13.91	-	29.78	15.17	14.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,495	13.34	13.34	-	-	52.87	19.26	18.96	13.12	-	33.79	20.02	13.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,667	12.62	12.62	-	-	50.01	18.22	17.93	12.41	-	37.37	24.35	13.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,839	11.97	11.97	-	-	47.44	17.28	17.01	11.77	-	40.59	28.23	12.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,012	11.39	11.39	-	-	45.12	16.44	16.18	11.19	-	43.49	31.74	11.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,184	10.86	10.86	-	-	42.99	15.64	15.43	10.67	-	46.15	34.95	11.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,357	10.38	10.38	-	-	41.07	14.94	14.74	10.20	-	48.55	37.84	10.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,529	9.93	9.93	-	-	39.32	14.31	14.11	9.76	-	50.75	40.50	10.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,813	20.88	13.80	7.08	-	65.10	23.99	19.61	13.57	6.22	14.02	8.88	3.02	2.12	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,986	19.72	13.03	6.69	-	61.46	22.64	18.52	12.81	5.88	18.82	13.97	2.85	2.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,158	18.67	12.34	6.33	-	58.21	21.45	17.54	12.13	5.56	23.12	18.52	2.70	1.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,330	17.73	11.72	6.01	-	55.30	20.39	16.66	11.52	5.28	26.97	22.61	2.56	1.80	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,503	16.89	11.16	5.73	-	52.65	19.41	15.86	10.97	5.03	30.46	26.31	2.44	1.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,675	16.11	10.65	5.46	-	50.24	18.52	15.13	10.47	4.80	33.65	29.68	2.33	1.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,847	15.42	10.19	5.23	-	48.04	17.71	14.47	10.01	4.59	36.54	32.75	2.23	1.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,020	14.77	9.76	5.01	-	46.04	16.97	13.87	9.59	4.40	39.19	35.56	2.13	1.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,192	14.18	9.37	4.81	-	44.18	16.28	13.31	9.21	4.22	41.64	38.15	2.05	1.44	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,858	18.41	18.41	-	-	69.75	26.19	23.44	18.09	-	11.84	11.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,030	17.06	17.06	-	-	64.65	24.27	21.73	16.77	-	18.29	18.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,202	15.90	15.90	-	-	60.25	22.62	20.25	15.63	-	23.85	23.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,375	14.89	14.89	-	-	56.40	21.17	18.96	14.63	-	28.71	28.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,547	13.99	13.99	-	-	53.02	19.91	17.82	13.75	-	32.99	32.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,719	13.20	13.20	-	-	50.02	18.79	16.81	12.97	-	36.78	36.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,892	12.49	12.49	-	-	47.35	17.79	15.91	12.28	-	40.16	40.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,064	11.86	11.86	-	-	44.93	16.88	15.10	11.65	-	43.21	43.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,237	11.28	11.28	-	-	42.73	16.03	14.37	11.09	-	45.99	45.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,898	14.54	9.32	5.22	-	49.80	19.88	15.00	9.03	4.58	35.66	10.90	10.49	10.49	1.56	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,070	13.93	8.93	5.00	-	47.72	19.05	14.37	8.65	4.39	38.35	14.62	10.05	10.05	1.50	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,243	13.37	8.57	4.80	-	45.81	18.29	13.80	8.30	4.21	40.82	18.04	9.65	9.65	1.44	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	30,415	12.85	8.24	4.61	-	44.05	17.59	13.27	7.98	4.05	43.10	21.20	9.28	9.28	1.38	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	31,588	12.37	7.93	4.44	-	42.36	16.88	12.77	7.69	3.90	45.27	24.19	8.93	8.93	1.33	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	32,760	11.93	7.65	4.28	-	40.84	16.27	12.32	7.41	3.76	47.23	26.91	8.61	8.61	1.28	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	33,932	11.52	7.39	4.13	-	39.43	15.71	11.89	7.16	3.63	49.05	29.43	8.31	8.31	1.24	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	35,105	11.14	7.14	4.00	-	38.11	15.19	11.49	6.92	3.51	50.75	31.78	8.04	8.04	1.19	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,942	11.42	11.42	-	-	49.50	18.60	18.39	11.07	-	39.08	13.36	12.86	12.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,115	10.85	10.85	-	-	46.98	17.65	17.46	10.51	-	42.17	17.75	12.21	12.21	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,287	10.32	10.32	-	-	44.68	16.77	16.61	10.00	-	45.00	21.76	11.62	11.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,460	9.85	9.85	-	-	42.63	16.00	15.85	9.54	-	47.52	25.36	11.08	11.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,632	9.41	9.41	-	-	40.74	15.29	15.15	9.12	-	49.85	28.65	10.60	10.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,804	9.02	9.02	-	-	39.02	14.65	14.51	8.73	-	51.96	31.66	10.15	10.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,977	8.65	8.65	-	-	37.45	14.05	13.93	8.38	-	53.90	34.42	9.74	9.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	30,149	8.31	8.31	-	-	35.98	13.51	13.38	8.05	-	55.71	36.99	9.36	9.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,075	16.24	10.41	5.83	-	55.65	22.21	16.76	10.09	5.12	28.11	12.17	11.72	2.48	1.74	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,247	15.49	9.93	5.56	-	53.05	21.17	15.98	9.62	4.88	31.46	16.25	11.18	2.37	1.66	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込コンクリート規格		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,420	14.80	9.49	5.31	-	50.70	20.24	15.27	9.19	4.67	34.50	19.97	10.68	2.26	1.59	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,592	14.16	9.08	5.08	-	48.55	19.38	14.62	8.80	4.47	37.29	23.37	10.23	2.17	1.52	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,765	13.59	8.71	4.88	-	46.57	18.58	14.03	8.44	4.29	39.84	26.49	9.81	2.08	1.46	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,937	13.06	8.37	4.69	-	44.74	17.85	13.48	8.11	4.12	42.20	29.37	9.43	2.00	1.40	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	31,109	12.57	8.06	4.51	-	43.01	17.14	12.97	7.81	3.96	44.42	32.08	9.07	1.92	1.35	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	32,282	12.10	7.76	4.34	-	41.45	16.52	12.50	7.52	3.82	46.45	34.56	8.74	1.85	1.30	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,119	13.11	13.11	-	-	56.80	21.34	21.11	12.70	-	30.09	15.33	14.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,292	12.35	12.35	-	-	53.52	20.11	19.89	11.97	-	34.13	20.22	13.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,464	11.68	11.68	-	-	50.59	19.00	18.80	11.32	-	37.73	24.58	13.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,637	11.07	11.07	-	-	47.98	18.03	17.83	10.73	-	40.95	28.48	12.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,809	10.53	10.53	-	-	45.61	17.14	16.95	10.20	-	43.86	32.01	11.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,981	10.03	10.03	-	-	43.43	16.30	16.15	9.72	-	46.54	35.24	11.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,154	9.58	9.58	-	-	41.49	15.57	15.43	9.29	-	48.93	38.14	10.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,326	9.17	9.17	-	-	39.71	14.90	14.77	8.89	-	51.12	40.79	10.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,075	16.24	10.41	5.83	-	55.65	22.21	16.76	10.09	5.12	28.11	12.17	11.72	2.48	1.74	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,247	15.49	9.93	5.56	-	53.05	21.17	15.98	9.62	4.88	31.46	16.25	11.18	2.37	1.66	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,420	14.80	9.49	5.31	-	50.70	20.24	15.27	9.19	4.67	34.50	19.97	10.68	2.26	1.59	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,592	14.16	9.08	5.08	-	48.55	19.38	14.62	8.80	4.47	37.29	23.37	10.23	2.17	1.52	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																								K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,765	13.59	8.71	4.88	-	46.57	18.58	14.03	8.44	4.29	39.84	26.49	9.81	2.08	1.46	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,937	13.06	8.37	4.69	-	44.74	17.85	13.48	8.11	4.12	42.20	29.37	9.43	2.00	1.40	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	31,109	12.57	8.06	4.51	-	43.01	17.14	12.97	7.81	3.96	44.42	32.08	9.07	1.92	1.35	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	32,282	12.10	7.76	4.34	-	41.45	16.52	12.50	7.52	3.82	46.45	34.56	8.74	1.85	1.30	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,119	13.11	13.11	-	-	56.80	21.34	21.11	12.70	-	30.09	15.33	14.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	-	-	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,292	12.35	12.35	-	-	53.52	20.11	19.89	11.97	-	34.13	20.22	13.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	-	-	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,464	11.68	11.68	-	-	50.59	19.00	18.80	11.32	-	37.73	24.58	13.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	-	-	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,637	11.07	11.07	-	-	47.98	18.03	17.83	10.73	-	40.95	28.48	12.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	-	-	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,809	10.53	10.53	-	-	45.61	17.14	16.95	10.20	-	43.86	32.01	11.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	-	-	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,981	10.03	10.03	-	-	43.43	16.30	16.15	9.72	-	46.54	35.24	11.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	-	-	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,154	9.58	9.58	-	-	41.49	15.57	15.43	9.29	-	48.93	38.14	10.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	-	-	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,326	9.17	9.17	-	-	39.71	14.90	14.77	8.89	-	51.12	40.79	10.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	止水シート　t＝１mm	-	-	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,755	18.84	12.08	6.76	-	62.14	23.43	19.44	11.70	5.94	19.02	14.12	2.88	2.02	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,927	17.83	11.43	6.40	-	58.81	22.17	18.40	11.08	5.62	23.36	18.71	2.73	1.92	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,100	16.92	10.85	6.07	-	55.83	21.05	17.47	10.51	5.34	27.25	22.84	2.59	1.82	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,272	16.11	10.33	5.78	-	53.14	20.03	16.63	10.01	5.08	30.75	26.56	2.46	1.73	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,445	15.36	9.85	5.51	-	50.69	19.11	15.86	9.55	4.84	33.95	29.95	2.35	1.65	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,617	14.69	9.42	5.27	-	48.46	18.28	15.16	9.12	4.63	36.85	33.03	2.24	1.58	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,789	14.07	9.02	5.05	-	46.41	17.49	14.52	8.74	4.44	39.52	35.86	2.15	1.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,962	13.49	8.65	4.84	-	44.55	16.80	13.93	8.39	4.26	41.96	38.45	2.06	1.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,827	15.84	15.84	-	-	65.64	25.53	22.85	15.35	-	18.52	18.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,999	14.75	14.75	-	-	61.11	23.77	21.28	14.29	-	24.14	24.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,172	13.80	13.80	-	-	57.17	22.23	19.91	13.37	-	29.03	29.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,344	12.96	12.96	-	-	53.71	20.89	18.70	12.56	-	33.33	33.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,517	12.22	12.22	-	-	50.64	19.70	17.63	11.84	-	37.14	37.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,689	11.56	11.56	-	-	47.90	18.63	16.68	11.20	-	40.54	40.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,861	10.97	10.97	-	-	45.44	17.68	15.82	10.62	-	43.59	43.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,034	10.43	10.43	-	-	43.20	16.79	15.05	10.11	-	46.37	46.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,797	13.08	8.03	5.05	-	48.20	19.63	14.95	7.92	4.43	38.72	14.76	10.15	10.15	1.51	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,969	12.55	7.71	4.84	-	46.25	18.84	14.34	7.60	4.25	41.20	18.21	9.74	9.74	1.45	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	30,142	12.06	7.41	4.65	-	44.46	18.12	13.78	7.30	4.09	43.48	21.39	9.36	9.36	1.39	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	31,314	11.61	7.13	4.48	-	42.74	17.37	13.27	7.03	3.94	45.65	24.38	9.01	9.01	1.34	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	32,486	11.19	6.87	4.32	-	41.18	16.74	12.79	6.78	3.79	47.63	27.12	8.69	8.69	1.29	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	33,659	10.80	6.63	4.17	-	39.75	16.16	12.34	6.54	3.66	49.45	29.67	8.38	8.38	1.25	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	34,831	10.44	6.41	4.03	-	38.41	15.61	11.93	6.32	3.54	51.15	32.04	8.10	8.10	1.20	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,841	9.78	9.78	-	-	47.56	18.35	18.19	9.64	-	42.66	17.96	12.35	12.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																								K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,014	9.30	9.30	－	－	45.19	17.41	17.30	9.17	－	45.51	22.01	11.75	11.75	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,186	8.87	8.87	－	－	43.08	16.59	16.50	8.74	－	48.05	25.65	11.20	11.20	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,358	8.47	8.47	－	－	41.16	15.86	15.76	8.35	－	50.37	28.95	10.71	10.71	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,531	8.11	8.11	－	－	39.41	15.18	15.09	8.00	－	52.48	31.98	10.25	10.25	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,703	7.78	7.78	－	－	37.80	14.56	14.47	7.67	－	54.42	34.76	9.83	9.83	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	－	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,876	7.47	7.47	－	－	36.32	13.99	13.91	7.37	－	56.21	37.33	9.44	9.44	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,974	14.56	8.94	5.62	－	53.64	21.83	16.64	8.82	4.94	31.80	16.43	11.30	2.39	1.68	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,146	13.91	8.54	5.37	－	51.22	20.85	15.89	8.42	4.71	34.87	20.18	10.79	2.29	1.61	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,319	13.31	8.17	5.14	－	49.03	19.96	15.21	8.06	4.51	37.66	23.60	10.33	2.19	1.54	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,491	12.76	7.84	4.92	－	47.02	19.14	14.58	7.73	4.33	40.22	26.75	9.90	2.10	1.47	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,663	12.26	7.53	4.73	－	45.17	18.39	14.01	7.42	4.16	42.57	29.64	9.51	2.01	1.41	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	30,836	11.79	7.24	4.55	－	43.39	17.64	13.47	7.14	4.00	44.82	32.37	9.15	1.94	1.36	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	32,008	11.36	6.98	4.38	－	41.80	16.99	12.98	6.88	3.85	46.84	34.85	8.81	1.87	1.31	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,018	11.16	11.16	－	－	54.24	20.91	20.76	11.00	－	34.60	20.50	14.10	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,191	10.54	10.54	－	－	51.24	19.75	19.61	10.39	－	38.22	24.90	13.32	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,363	9.99	9.99	－	－	48.56	18.72	18.58	9.85	－	41.45	28.83	12.62	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,535	9.49	9.49	－	－	46.14	17.79	17.65	9.36	－	44.37	32.38	11.99	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,708	9.04	9.04	－	－	43.92	16.92	16.82	8.91	－	47.04	35.62	11.42	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,880	8.63	8.63	－	－	41.93	16.15	16.05	8.51	－	49.44	38.54	10.90	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－	
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,052	8.25	8.25	－	－	40.11	15.45	15.36	8.14	－	51.64	41.21	10.43	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－	
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,974	14.56	8.94	5.62	－	53.64	21.83	16.64	8.82	4.94	31.80	16.43	11.30	2.39	1.68	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,146	13.91	8.54	5.37	－	51.22	20.85	15.89	8.42	4.71	34.87	20.18	10.79	2.29	1.61	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,319	13.31	8.17	5.14	－	49.03	19.96	15.21	8.06	4.51	37.66	23.60	10.33	2.19	1.54	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,491	12.76	7.84	4.92	－	47.02	19.14	14.58	7.73	4.33	40.22	26.75	9.90	2.10	1.47	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,663	12.26	7.53	4.73	－	45.17	18.39	14.01	7.42	4.16	42.57	29.64	9.51	2.01	1.41	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	30,836	11.79	7.24	4.55	－	43.39	17.64	13.47	7.14	4.00	44.82	32.37	9.15	1.94	1.36	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	32,008	11.36	6.98	4.38	－	41.80	16.99	12.98	6.88	3.85	46.84	34.85	8.81	1.87	1.31	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,018	11.16	11.16	－	－	54.24	20.91	20.76	11.00	－	34.60	20.50	14.10	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,191	10.54	10.54	－	－	51.24	19.75	19.61	10.39	－	38.22	24.90	13.32	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,363	9.99	9.99	－	－	48.56	18.72	18.58	9.85	－	41.45	28.83	12.62	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,535	9.49	9.49	－	－	46.14	17.79	17.65	9.36	－	44.37	32.38	11.99	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,708	9.04	9.04	－	－	43.92	16.92	16.82	8.91	－	47.04	35.62	11.42	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,880	8.63	8.63	－	－	41.93	16.15	16.05	8.51	－	49.44	38.54	10.90	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,052	8.25	8.25	－	－	40.11	15.45	15.36	8.14	－	51.64	41.21	10.43	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,654	16.79	10.31	6.48	－	59.56	22.95	19.19	10.17	5.69	23.65	18.95	2.76	1.94	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,826	15.93	9.78	6.15	－	56.50	21.77	18.20	9.65	5.40	27.57	23.11	2.62	1.84	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,999	15.16	9.31	5.85	-	53.73	20.69	17.31	9.18	5.14	31.11	26.87	2.49	1.75	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,171	14.44	8.87	5.57	-	51.25	19.75	16.51	8.75	4.90	34.31	30.27	2.37	1.67	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,343	13.81	8.48	5.33	-	48.95	18.86	15.77	8.36	4.68	37.24	33.38	2.27	1.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,516	13.22	8.12	5.10	-	46.86	18.05	15.10	8.00	4.48	39.92	36.22	2.17	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,688	12.67	7.78	4.89	-	44.97	17.34	14.48	7.67	4.30	42.36	38.82	2.08	1.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,726	13.35	13.35	-	-	62.12	24.88	22.27	13.17	-	24.53	24.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,898	12.48	12.48	-	-	58.04	23.24	20.81	12.30	-	29.48	29.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,071	11.71	11.71	-	-	54.48	21.82	19.53	11.55	-	33.81	33.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,243	11.03	11.03	-	-	51.32	20.55	18.40	10.88	-	37.65	37.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,415	10.43	10.43	-	-	48.51	19.43	17.39	10.28	-	41.06	41.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,588	9.89	9.89	-	-	45.99	18.42	16.49	9.75	-	44.12	44.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,760	9.40	9.40	-	-	43.70	17.49	15.67	9.27	-	46.90	46.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-

No.201【　巨石採取　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,641.2	36.28	34.06	2.22	－	49.20	29.97	18.15	－	－	14.52	14.52	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅２，１００～２，５００ｍｍ　爪幅４５０～１，０００ｍｍ	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.202【　巨石（材料費）　】

物価資料等による

No.203【　木杭打　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,902.6	12.51	8.22	4.05	－	52.53	23.73	14.31	13.47	－	34.96	31.51	3.39	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.5m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称600～800kg級	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	杭丸太（松）長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　皮付　先端加工	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.204【　護岸基礎ブロック据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
ブロック質量	据付作業半径	据付高さ(H)	ブロック製品長		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2,000kg/個以下	5.0m以下	H＜-5.0m	2,000mm以上 2,500mm以下	4,548.9	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H＜-5.0m	2,500mmを超え 3,000mm以下	4,135.4	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H＜-5.0m	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,899.3	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H＜-5.0m	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,592.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H＜-5.0m	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,328.8	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H＜-5.0m	4,500mmを超え 5,000mm以下	3,102.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	1,000mm以上 1,500mm以下	5,539.8	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	1,500mmを超え 2,000mm以下	4,984.9	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	2,000mmを超え 2,500mm以下	4,531.7	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	2,500mmを超え 3,000mm以下	4,042.7	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,739.1	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,478.8	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,270.8	9.48	9.48	-	-	81.28	21.56	20.27	19.87	17.81	9.24	9.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	4,500mmを超え 5,000mm以下	3,009.1	9.48	9.48	-	-	81.28	21.56	20.27	19.87	17.81	9.24	9.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-		-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m を超え 8.0m以下	H＜-2.0m	2,000mm以上 2,500mm以下	4,548.9	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m を超え 8.0m以下	H＜-2.0m	2,500mmを超え 3,000mm以下	4,135.4	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m を超え 8.0m以下	H＜-2.0m	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,899.3	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.204【　護岸基礎ブロック据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ブロック質量	据付作業半径	据付高さ(H)	ブロック製品長		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	H＜-2.0m	3,500mmを超え4,000mm以下	3,592.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	H＜-2.0m	4,000mmを超え4,500mm以下	3,328.8	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	H＜-2.0m	4,500mmを超え5,000mm以下	3,102.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	1,000mm以上1,500mm以下	5,539.8	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	1,500mmを超え2,000mm以下	4,984.9	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	2,000mmを超え2,500mm以下	4,531.7	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	2,500mmを超え3,000mm以下	4,042.7	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	3,000mmを超え3,500mm以下	3,739.1	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	3,500mmを超え4,000mm以下	3,478.8	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	4,000mmを超え4,500mm以下	3,270.8	9.48	9.48	-	-	81.28	21.56	20.27	19.87	17.81	9.24	9.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	4,500mmを超え5,000mm以下	3,009.1	9.48	9.48	-	-	81.28	21.56	20.27	19.87	17.81	9.24	9.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	2,000mm以上2,500mm以下	4,548.9	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	2,500mmを超え3,000mm以下	4,135.4	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	3,000mmを超え3,500mm以下	3,899.3	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	3,500mmを超え4,000mm以下	3,592.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	4,000mmを超え4,500mm以下	3,328.8	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	4,500mmを超え5,000mm以下	3,102.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.204【　護岸基礎ブロック据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ブロック質量	据付作業半径	据付高さ(H)	ブロック製品長		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）							R				Z				S	
																					K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	2,000mm以上2,500mm以下	4,548.9	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	2,500mmを超え3,000mm以下	4,135.4	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	3,000mmを超え3,500mm以下	3,899.3	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	3,500mmを超え4,000mm以下	3,592.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	4,000mmを超え4,500mm以下	3,328.8	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	4,500mmを超え5,000mm以下	3,102.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.205【　プレキャスト基礎ブロック（材料費）　　】

物価資料等による

No.206【　中詰コンクリート打設　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
18-8-25(高炉)	有り	31,481	2.71	2.71	-	-	26.27	7.32	5.81	4.84	4.21	71.02	69.25	1.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	30,129	2.84	2.84	-	-	22.97	7.11	6.07	5.06	4.08	74.19	72.34	1.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.207【　かごマット設置（スロープ型）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
t=30cm	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	割栗石	径5～15cm	11,769	3.01	2.90	-	-	25.67	18.21	2.28	2.28	1.92	71.32	45.69	17.51	1.34	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（スロープ型）　ｔ＝３０ｃｍ　メッキ鉄線	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-
t=50cm	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	割栗石	径15～20cm	15,931	2.89	2.78	-	-	23.61	16.65	2.25	2.19	1.62	73.50	45.69	21.50	1.29	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（スロープ型）　ｔ＝５０ｃｍ　メッキ鉄線	割栗石　１５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.208【　袋詰玉石　】
＜　積算単位：袋　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
袋詰玉石用袋材規格	施工条件	中詰材区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2t用(長期性能型)	掘付深さ4m以下及び作業半径5m以内	購入材	24,008	1.70	1.70	-	-	13.74	3.64	3.43	3.36	3.01	84.56	46.26	36.41	1.89	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2t用(長期性能型)	掘付深さ4m以下及び作業半径5m以内	流用又は採取材	15,266	2.68	2.68	-	-	21.60	5.73	5.39	5.28	4.73	75.72	72.74	2.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2t用(長期性能型)	掘付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	購入材	25,458	5.83	4.47	1.36	-	14.58	5.26	3.18	2.99	2.93	79.59	43.65	34.33	1.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2t用(長期性能型)	掘付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	流用又は採取材	16,716	8.89	6.82	2.07	-	22.22	8.01	4.84	4.56	4.47	68.89	66.44	2.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
3t用(長期性能型)	-	購入材	36,903	4.22	3.24	0.98	-	10.58	3.82	2.30	2.17	2.13	85.20	47.74	36.29	1.17	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	袋詰玉石用袋材３ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
3t用(長期性能型)	-	流用又は採取材	23,508	6.65	5.10	1.55	-	16.61	5.99	3.62	3.41	3.34	76.74	74.91	1.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	袋詰玉石用袋材３ｔ用（長期性能型）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
据付作業範囲	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上19m3未満	無し	13,086	3.23	2.89	-	-	64.67	30.15	11.88	9.78	5.94	32.10	29.34	2.47	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上19m3未満	有り	13,747	3.30	2.75	-	-	65.95	28.70	11.31	9.31	5.65	30.75	27.93	2.35	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	19m3以上22m3未満	無し	13,745	3.08	2.75	-	-	61.57	28.70	11.31	9.32	5.65	35.35	32.72	2.35	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	19m3以上22m3未満	有り	14,405	3.15	2.63	-	-	62.95	27.40	10.79	8.89	5.39	33.90	31.22	2.24	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	22m3以上25m3未満	無し	14,403	2.94	2.63	-	-	58.76	27.40	10.79	8.89	5.39	38.30	35.80	2.24	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	22m3以上25m3未満	有り	15,063	3.01	2.51	-	-	60.20	26.20	10.32	8.50	5.16	36.79	34.23	2.14	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	25m3以上28m3未満	無し	15,061	2.81	2.51	-	-	56.19	26.20	10.32	8.50	5.16	41.00	38.61	2.14	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	25m3以上28m3未満	有り	15,722	2.89	2.41	-	-	57.67	25.10	9.89	8.14	4.94	39.44	36.98	2.05	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	28m3以上31m3未満	無し	15,720	2.69	2.41	-	-	53.84	25.11	9.89	8.14	4.94	43.47	41.18	2.05	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	28m3以上31m3未満	有り	16,380	2.77	2.31	-	-	55.35	24.08	9.49	7.82	4.74	41.88	39.52	1.97	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上34m3未満	無し	16,378	2.58	2.31	-	-	51.68	24.10	9.49	7.82	4.74	45.74	43.54	1.97	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上34m3未満	有り	17,038	2.66	2.22	-	-	53.23	23.18	9.12	7.51	4.56	44.11	41.85	1.89	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	34m3以上37m3未満	無し	17,036	2.48	2.22	-	-	49.69	23.18	9.12	7.51	4.56	47.83	45.72	1.89	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	34m3以上37m3未満	有り	17,697	2.56	2.14	-	-	51.24	22.31	8.78	7.23	4.39	46.20	44.02	1.82	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	37m3以上41m3未満	無し	17,804	2.37	2.12	-	-	47.49	22.12	8.73	7.19	4.36	50.14	48.12	1.81	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	37m3以上41m3未満	有り	18,465	2.46	2.05	-	-	49.10	21.36	8.42	6.93	4.21	48.44	46.34	1.75	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	41m3以上45m3未満	無し	18,682	2.26	2.02	-	-	45.26	21.08	8.32	6.85	4.16	52.48	50.55	1.73	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
据付作業範囲	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	41m3以上45m3未満	有り	19,342	2.34	1.95	-	-	46.83	20.36	8.04	6.62	4.01	50.83	48.83	1.67	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	45m3以上49m3未満	無し	19,560	2.16	1.93	-	-	43.23	20.14	7.95	6.54	3.97	54.61	52.77	1.65	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	45m3以上49m3未満	有り	20,220	2.24	1.87	-	-	44.81	19.48	7.69	6.33	3.84	52.95	51.05	1.59	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	49m3以上53m3未満	無し	20,438	2.07	1.85	-	-	41.36	19.27	7.60	6.26	3.80	56.57	54.81	1.58	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	49m3以上53m3未満	有り	21,098	2.14	1.79	-	-	42.95	18.67	7.37	6.07	3.68	54.91	53.08	1.53	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	53m3以上57m3未満	無し	21,315	1.98	1.77	-	-	39.66	18.48	7.29	6.00	3.64	58.36	56.67	1.51	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	53m3以上57m3未満	有り	21,976	2.06	1.72	-	-	41.21	17.92	7.07	5.82	3.53	56.73	54.97	1.47	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	57m3以上62m3未満	無し	22,303	1.89	1.69	-	-	37.91	17.66	6.97	5.74	3.48	60.20	58.59	1.44	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	57m3以上62m3未満	有り	22,963	1.98	1.65	-	-	39.44	17.15	6.77	5.57	3.38	58.58	56.90	1.40	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	62m3以上67m3未満	無し	23,400	1.80	1.61	-	-	36.13	16.83	6.64	5.47	3.32	62.07	60.53	1.38	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	62m3以上67m3未満	有り	24,060	1.88	1.57	-	-	37.65	16.37	6.46	5.32	3.23	60.47	58.87	1.34	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	67m3以上72m3未満	無し	24,497	1.72	1.54	-	-	34.50	16.08	6.34	5.22	3.17	63.78	62.32	1.31	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	67m3以上72m3未満	有り	25,158	1.80	1.50	-	-	36.01	15.65	6.18	5.09	3.09	62.19	60.66	1.28	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	72m3以上77m3未満	無し	25,594	1.65	1.48	-	-	33.03	15.39	6.07	5.00	3.03	65.32	63.91	1.26	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	72m3以上77m3未満	有り	26,255	1.72	1.44	-	-	34.50	15.00	5.92	4.87	2.96	63.78	62.31	1.23	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	77m3以上82m3未満	無し	26,692	1.58	1.41	-	-	31.66	14.75	5.82	4.79	2.91	66.76	65.41	1.21	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	77m3以上82m3未満	有り	27,352	1.65	1.38	-	-	33.12	14.40	5.68	4.68	2.84	65.23	63.82	1.18	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
据付作業範囲	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	82m3以上85m3未満	無し	27,569	1.53	1.37	-	-	30.65	14.28	5.64	4.64	2.81	67.82	66.51	1.17	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	82m3以上85m3未満	有り	28,230	1.60	1.34	-	-	32.08	13.95	5.50	4.53	2.75	66.32	64.96	1.14	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上19m3未満	無し	15,863	2.66	2.38	-	-	70.87	36.05	13.48	8.07	4.90	26.47	24.20	2.03	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上19m3未満	有り	16,507	2.70	2.29	-	-	71.74	34.64	12.95	7.76	4.70	25.56	23.26	1.95	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	19m3以上22m3未満	無し	16,521	2.56	2.29	-	-	68.04	34.61	12.94	7.75	4.70	29.40	27.22	1.95	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	19m3以上22m3未満	有り	17,165	2.59	2.20	-	-	69.00	33.32	12.45	7.46	4.52	28.41	26.20	1.88	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	22m3以上25m3未満	無し	17,179	2.46	2.20	-	-	65.43	33.29	12.44	7.45	4.52	32.11	30.01	1.88	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	22m3以上25m3未満	有り	17,823	2.50	2.12	-	-	66.44	32.07	11.99	7.18	4.36	31.06	28.93	1.81	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	25m3以上28m3未満	無し	17,838	2.37	2.12	-	-	63.01	32.05	11.98	7.18	4.35	34.62	32.60	1.81	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	25m3以上28m3未満	有り	18,482	2.41	2.05	-	-	64.08	30.93	11.57	6.93	4.20	33.51	31.46	1.74	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	28m3以上31m3未満	無し	18,496	2.28	2.04	-	-	60.79	30.93	11.56	6.92	4.20	36.93	34.99	1.74	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	28m3以上31m3未満	有り	19,140	2.33	1.98	-	-	61.87	29.86	11.17	6.69	4.06	35.80	33.82	1.68	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上34m3未満	無し	19,154	2.20	1.97	-	-	58.69	29.86	11.16	6.68	4.05	39.11	37.23	1.68	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上34m3未満	有り	19,798	2.25	1.91	-	-	59.81	28.86	10.80	6.47	3.92	37.94	36.02	1.63	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	34m3以上37m3未満	無し	19,812	2.13	1.91	-	-	56.74	28.86	10.79	6.46	3.92	41.13	39.31	1.63	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	34m3以上37m3未満	有り	20,457	2.18	1.85	-	-	57.88	27.94	10.45	6.26	3.80	39.94	38.08	1.58	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	37m3以上41m3未満	無し	20,581	2.06	1.84	-	-	54.61	27.78	10.39	6.22	3.77	43.33	41.58	1.57	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	

No.209【　笠コンクリートブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
据付作業範囲	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	37m3以上41m3未満	有り	21,225	2.10	1.78	-	-	55.79	26.94	10.07	6.03	3.66	42.11	40.32	1.52	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	41m3以上45m3未満	無し	21,458	1.97	1.76	-	-	52.38	26.64	9.96	5.96	3.62	45.65	43.97	1.50	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	41m3以上45m3未満	有り	22,102	2.01	1.71	-	-	53.58	25.87	9.67	5.79	3.51	44.41	42.69	1.46	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	45m3以上49m3未満	無し	22,336	1.89	1.69	-	-	50.33	25.61	9.57	5.73	3.48	47.78	46.17	1.44	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	45m3以上49m3未満	有り	22,980	1.93	1.64	-	-	51.54	24.89	9.30	5.57	3.38	46.53	44.88	1.40	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	49m3以上53m3未満	無し	23,214	1.82	1.63	-	-	48.37	24.59	9.21	5.51	3.34	49.81	48.26	1.39	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	49m3以上53m3未満	有り	23,858	1.86	1.58	-	-	49.65	23.99	8.96	5.36	3.25	48.49	46.90	1.35	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	53m3以上57m3未満	無し	24,092	1.75	1.57	-	-	46.60	23.69	8.87	5.31	3.22	51.65	50.15	1.34	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	53m3以上57m3未満	有り	24,736	1.80	1.53	-	-	47.83	23.07	8.64	5.17	3.14	50.37	48.84	1.30	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	57m3以上62m3未満	無し	25,079	1.69	1.51	-	-	44.77	22.76	8.52	5.10	3.09	53.54	52.11	1.28	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	57m3以上62m3未満	有り	25,723	1.73	1.47	-	-	45.99	22.19	8.31	4.97	3.02	52.28	50.81	1.25	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	62m3以上67m3未満	無し	26,176	1.61	1.44	-	-	42.88	21.80	8.16	4.89	2.96	55.51	54.14	1.23	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	62m3以上67m3未満	有り	26,820	1.66	1.41	-	-	44.11	21.28	7.97	4.77	2.89	54.23	52.82	1.20	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	67m3以上72m3未満	無し	27,273	1.54	1.38	-	-	41.18	20.93	7.84	4.69	2.85	57.28	55.96	1.18	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	67m3以上72m3未満	有り	27,917	1.59	1.35	-	-	42.36	20.44	7.65	4.58	2.78	56.05	54.70	1.15	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	72m3以上77m3未満	無し	28,371	1.49	1.33	-	-	39.58	20.12	7.53	4.51	2.74	58.93	57.67	1.13	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	72m3以上77m3未満	有り	29,015	1.53	1.30	-	-	40.77	19.67	7.37	4.41	2.67	57.70	56.39	1.11	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトローﾙ給油	-	-	-	-	

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
据付作業範囲	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	77m3以上82m3未満	無し	29,468	1.43	1.28	-	-	38.10	19.37	7.25	4.34	2.63	60.47	59.25	1.09	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	77m3以上82m3未満	有り	30,112	1.47	1.25	-	-	39.29	18.95	7.10	4.25	2.58	59.24	57.98	1.07	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	82m3以上85m3未満	無し	30,346	1.38	1.24	-	-	37.00	18.81	7.04	4.22	2.56	61.62	60.44	1.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	82m3以上85m3未満	有り	30,990	1.44	1.22	-	-	38.17	18.42	6.90	4.13	2.50	60.39	59.17	1.04	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上19m3未満	無し	13,010	16.48	14.72	-	-	54.01	30.31	11.95	5.97	-	29.51	29.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上19m3未満	有り	13,665	16.81	14.01	-	-	55.09	28.86	11.38	5.68	-	28.10	28.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	19m3以上22m3未満	無し	13,668	15.69	14.01	-	-	51.40	28.85	11.37	5.68	-	32.91	32.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	19m3以上22m3未満	有り	14,323	16.04	13.37	-	-	52.56	27.54	10.85	5.42	-	31.40	31.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	22m3以上25m3未満	無し	14,327	14.96	13.36	-	-	49.05	27.53	10.85	5.42	-	35.99	35.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	22m3以上25m3未満	有り	14,982	15.33	12.78	-	-	50.25	26.32	10.38	5.18	-	34.42	34.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	25m3以上28m3未満	無し	14,985	14.31	12.78	-	-	46.89	26.32	10.37	5.18	-	38.80	38.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	25m3以上28m3未満	有り	15,640	14.68	12.24	-	-	48.14	25.21	9.94	4.97	-	37.18	37.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	28m3以上31m3未満	無し	15,643	13.70	12.24	-	-	44.92	25.21	9.94	4.96	-	41.38	41.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	28m3以上31m3未満	有り	16,298	14.10	11.75	-	-	46.19	24.20	9.54	4.76	-	39.71	39.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上34m3未満	無し	16,302	13.14	11.74	-	-	43.07	24.16	9.54	4.76	-	43.79	43.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上34m3未満	有り	16,957	13.54	11.29	-	-	44.41	23.27	9.17	4.58	-	42.05	42.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	34m3以上37m3未満	無し	16,960	12.64	11.29	-	-	41.39	23.22	9.16	4.58	-	45.97	45.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
据付作業範囲	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	34m3以上37m3未満	有り	17,615	13.04	10.87	-	-	42.71	22.36	8.82	4.41	-	44.25	44.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	37m3以上41m3未満	無し	17,728	12.09	10.80	-	-	39.61	22.22	8.77	4.38	-	48.30	48.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	37m3以上41m3未満	有り	18,383	12.49	10.41	-	-	40.92	21.43	8.45	4.22	-	46.59	46.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	41m3以上45m3未満	無し	18,606	11.52	10.29	-	-	37.73	21.17	8.35	4.17	-	50.75	50.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	41m3以上45m3未満	有り	19,261	11.92	9.94	-	-	39.06	20.45	8.07	4.03	-	49.02	49.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	45m3以上49m3未満	無し	19,484	10.99	9.82	-	-	36.05	20.22	7.98	3.99	-	52.96	52.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	45m3以上49m3未満	有り	20,139	11.41	9.51	-	-	37.36	19.56	7.72	3.86	-	51.23	51.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	49m3以上53m3未満	無し	20,361	10.52	9.40	-	-	34.47	19.34	7.63	3.81	-	55.01	55.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	49m3以上53m3未満	有り	21,016	10.93	9.11	-	-	35.78	18.74	7.39	3.69	-	53.29	53.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	53m3以上57m3未満	無し	21,239	10.09	9.01	-	-	33.06	18.54	7.32	3.66	-	56.85	56.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	53m3以上57m3未満	有り	21,894	10.48	8.74	-	-	34.36	17.99	7.10	3.55	-	55.16	55.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	57m3以上62m3未満	無し	22,227	9.64	8.61	-	-	31.58	17.72	6.99	3.49	-	58.78	58.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	57m3以上62m3未満	有り	22,882	10.04	8.37	-	-	32.87	17.21	6.79	3.39	-	57.09	57.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	62m3以上67m3未満	無し	23,324	9.19	8.21	-	-	30.10	16.89	6.66	3.33	-	60.71	60.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	62m3以上67m3未満	有り	23,979	9.57	7.98	-	-	31.37	16.42	6.48	3.24	-	59.06	59.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	67m3以上72m3未満	無し	24,421	8.78	7.84	-	-	28.75	16.13	6.36	3.18	-	62.47	62.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	67m3以上72m3未満	有り	25,076	9.15	7.63	-	-	30.01	15.71	6.20	3.10	-	60.84	60.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
据付作業範囲	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	72m3以上77m3未満	無し	25,518	8.40	7.50	-	-	27.50	15.43	6.09	3.04	-	64.10	64.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	72m3以上77m3未満	有り	26,173	8.77	7.31	-	-	28.75	15.05	5.94	2.97	-	62.48	62.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	77m3以上82m3未満	無し	26,615	8.05	7.19	-	-	26.38	14.80	5.84	2.92	-	65.57	65.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	77m3以上82m3未満	有り	27,270	8.42	7.02	-	-	27.59	14.44	5.70	2.85	-	63.99	63.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	82m3以上85m3未満	無し	27,493	7.79	6.96	-	-	25.52	14.32	5.65	2.82	-	66.69	66.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25(20)(高炉)	82m3以上85m3未満	有り	28,148	8.16	6.80	-	-	26.72	13.99	5.52	2.76	-	65.12	65.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上19m3未満	無し	15,786	13.58	12.13	-	-	62.10	36.19	13.54	4.92	0.80	24.32	24.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上19m3未満	有り	16,426	13.74	11.65	-	-	62.89	34.80	13.01	4.73	0.77	23.37	23.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	19m3以上22m3未満	無し	16,445	13.03	11.64	-	-	59.62	34.75	13.00	4.72	0.77	27.35	27.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	19m3以上22m3未満	有り	17,085	13.22	11.21	-	-	60.45	33.44	12.51	4.55	0.74	26.33	26.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	22m3以上25m3未満	無し	17,103	12.53	11.19	-	-	57.32	33.41	12.50	4.54	0.74	30.15	30.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	22m3以上25m3未満	有り	17,743	12.73	10.79	-	-	58.21	32.20	12.05	4.38	0.71	29.06	29.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	25m3以上28m3未満	無し	17,761	12.07	10.78	-	-	55.19	32.17	12.03	4.37	0.71	32.74	32.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	25m3以上28m3未満	有り	18,401	12.27	10.40	-	-	56.13	31.05	11.62	4.22	0.68	31.60	31.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	28m3以上31m3未満	無し	18,420	11.63	10.39	-	-	53.23	31.03	11.60	4.22	0.68	35.14	35.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	28m3以上31m3未満	有り	19,060	11.84	10.04	-	-	54.20	30.00	11.21	4.07	0.66	33.96	33.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上34m3未満	無し	19,078	11.23	10.03	-	-	51.39	29.96	11.20	4.07	0.66	37.38	37.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
据付作業範囲	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上34m3未満	有り	19,718	11.45	9.71	-	-	52.39	28.99	10.84	3.94	0.64	36.16	36.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	34m3以上37m3未満	無し	19,736	10.86	9.70	-	-	49.67	28.95	10.83	3.93	0.64	39.47	39.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	34m3以上37m3未満	有り	20,376	11.08	9.39	-	-	50.69	28.04	10.49	3.81	0.62	38.23	38.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	37m3以上41m3未満	無し	20,504	10.46	9.34	-	-	47.81	27.87	10.42	3.79	0.61	41.73	41.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	37m3以上41m3未満	有り	21,144	10.68	9.05	-	-	48.85	27.04	10.11	3.67	0.59	40.47	40.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	41m3以上45m3未満	無し	21,382	10.02	8.95	-	-	45.85	26.72	10.00	3.63	0.59	44.13	44.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	41m3以上45m3未満	有り	22,022	10.25	8.69	-	-	46.91	25.95	9.71	3.53	0.57	42.84	42.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	45m3以上49m3未満	無し	22,260	9.63	8.60	-	-	44.00	25.64	9.60	3.49	0.56	46.37	46.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	45m3以上49m3未満	有り	22,900	9.86	8.36	-	-	45.11	24.97	9.33	3.39	0.55	45.03	45.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	49m3以上53m3未満	無し	23,138	9.26	8.27	-	-	42.33	24.67	9.24	3.35	0.54	48.41	48.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	49m3以上53m3未満	有り	23,778	9.49	8.05	-	-	43.40	24.00	8.99	3.26	0.53	47.11	47.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	53m3以上57m3未満	無し	24,015	8.92	7.97	-	-	40.78	23.76	8.90	3.23	0.52	50.30	50.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	53m3以上57m3未満	有り	24,655	9.15	7.76	-	-	41.86	23.15	8.67	3.15	0.51	48.99	48.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	57m3以上62m3未満	無し	25,003	8.56	7.65	-	-	39.18	22.83	8.55	3.10	0.50	52.26	52.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	57m3以上62m3未満	有り	25,643	8.80	7.46	-	-	40.25	22.26	8.33	3.03	0.49	50.95	50.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	62m3以上67m3未満	無し	26,100	8.21	7.33	-	-	37.53	21.87	8.19	2.97	0.48	54.26	54.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	62m3以上67m3未満	有り	26,740	8.44	7.16	-	-	38.59	21.34	7.99	2.90	0.47	52.97	52.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格															備考
据付作業範囲	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	67m3以上72m3未満	無し	27,197	7.88	7.04	-	-	36.01	20.98	7.86	2.85	0.46	56.11	56.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	67m3以上72m3未満	有り	27,837	8.11	6.88	-	-	37.07	20.50	7.68	2.79	0.45	54.82	54.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	72m3以上77m3未満	無し	28,294	7.57	6.76	-	-	34.61	20.17	7.55	2.74	0.44	57.82	57.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	72m3以上77m3未満	有り	28,934	7.80	6.61	-	-	35.66	19.72	7.39	2.68	0.43	56.54	56.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	77m3以上82m3未満	無し	29,392	7.29	6.51	-	-	33.33	19.42	7.27	2.64	0.43	59.38	59.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	77m3以上82m3未満	有り	30,032	7.51	6.37	-	-	34.36	19.00	7.12	2.58	0.42	58.13	58.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	82m3以上85m3未満	無し	30,269	7.07	6.32	-	-	32.34	18.85	7.06	2.56	0.41	60.59	60.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超	有り	21-8-25(20)(高炉)	82m3以上85m3未満	有り	30,909	7.30	6.19	-	-	33.38	18.46	6.91	2.51	0.41	59.32	59.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上19m3未満	無し	13,010	16.48	14.72	-	-	54.01	30.31	11.95	5.97	-	29.51	29.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上19m3未満	有り	13,665	16.81	14.01	-	-	55.09	28.86	11.38	5.68	-	28.10	28.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	19m3以上22m3未満	無し	13,668	15.69	14.01	-	-	51.40	28.85	11.37	5.68	-	32.91	32.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	19m3以上22m3未満	有り	14,323	16.04	13.37	-	-	52.56	27.54	10.85	5.42	-	31.40	31.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	22m3以上25m3未満	無し	14,327	14.96	13.36	-	-	49.05	27.53	10.85	5.42	-	35.99	35.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	22m3以上25m3未満	有り	14,982	15.33	12.78	-	-	50.25	26.32	10.38	5.18	-	34.42	34.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	25m3以上28m3未満	無し	14,985	14.31	12.78	-	-	46.89	26.32	10.37	5.18	-	38.80	38.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	25m3以上28m3未満	有り	15,640	14.68	12.24	-	-	48.14	25.21	9.94	4.97	-	37.18	37.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	28m3以上31m3未満	無し	15,643	13.70	12.24	-	-	44.92	25.21	9.94	4.96	-	41.38	41.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
据付作業範囲	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	28m3以上31m3未満	有り	16,298	14.10	11.75	-	-	46.19	24.20	9.54	4.76	-	39.71	39.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上34m3未満	無し	16,302	13.14	11.74	-	-	43.07	24.16	9.54	4.76	-	43.79	43.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上34m3未満	有り	16,957	13.54	11.29	-	-	44.41	23.27	9.17	4.58	-	42.05	42.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	34m3以上37m3未満	無し	16,960	12.64	11.29	-	-	41.39	23.22	9.16	4.58	-	45.97	45.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	34m3以上37m3未満	有り	17,615	13.04	10.87	-	-	42.71	22.36	8.82	4.41	-	44.25	44.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	37m3以上41m3未満	無し	17,728	12.09	10.80	-	-	39.61	22.22	8.77	4.38	-	48.30	48.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	37m3以上41m3未満	有り	18,383	12.49	10.41	-	-	40.92	21.43	8.45	4.22	-	46.59	46.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	41m3以上45m3未満	無し	18,606	11.52	10.29	-	-	37.73	21.17	8.35	4.17	-	50.75	50.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	41m3以上45m3未満	有り	19,261	11.92	9.94	-	-	39.06	20.45	8.07	4.03	-	49.02	49.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	45m3以上49m3未満	無し	19,484	10.99	9.82	-	-	36.05	20.22	7.98	3.99	-	52.96	52.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	45m3以上49m3未満	有り	20,139	11.41	9.51	-	-	37.36	19.56	7.72	3.86	-	51.23	51.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	49m3以上53m3未満	無し	20,361	10.52	9.40	-	-	34.47	19.34	7.63	3.81	-	55.01	55.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	49m3以上53m3未満	有り	21,016	10.93	9.11	-	-	35.78	18.74	7.39	3.69	-	53.29	53.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	53m3以上57m3未満	無し	21,239	10.09	9.01	-	-	33.06	18.54	7.32	3.66	-	56.85	56.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	53m3以上57m3未満	有り	21,894	10.48	8.74	-	-	34.36	17.99	7.10	3.55	-	55.16	55.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	57m3以上62m3未満	無し	22,227	9.64	8.61	-	-	31.58	17.72	6.99	3.49	-	58.78	58.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	57m3以上62m3未満	有り	22,882	10.04	8.37	-	-	32.87	17.21	6.79	3.39	-	57.09	57.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
据付作業範囲	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	62m3以上67m3未満	無し	23,324	9.19	8.21	-	-	30.10	16.89	6.66	3.33	-	60.71	60.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	62m3以上67m3未満	有り	23,979	9.57	7.98	-	-	31.37	16.42	6.48	3.24	-	59.06	59.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	67m3以上72m3未満	無し	24,421	8.78	7.84	-	-	28.75	16.13	6.36	3.18	-	62.47	62.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	67m3以上72m3未満	有り	25,076	9.15	7.63	-	-	30.01	15.71	6.20	3.10	-	60.84	60.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	72m3以上77m3未満	無し	25,518	8.40	7.50	-	-	27.50	15.43	6.09	3.04	-	64.10	64.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	72m3以上77m3未満	有り	26,173	8.77	7.31	-	-	28.75	15.05	5.94	2.97	-	62.48	62.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	77m3以上82m3未満	無し	26,615	8.05	7.19	-	-	26.38	14.80	5.84	2.92	-	65.57	65.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	77m3以上82m3未満	有り	27,270	8.42	7.02	-	-	27.59	14.44	5.70	2.85	-	63.99	63.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	82m3以上85m3未満	無し	27,493	7.79	6.96	-	-	25.52	14.32	5.65	2.82	-	66.69	66.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25(20)(高炉)	82m3以上85m3未満	有り	28,148	8.16	6.80	-	-	26.72	13.99	5.52	2.76	-	65.12	65.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上19m3未満	無し	15,786	13.58	12.13	-	-	62.10	36.19	13.54	4.92	0.80	24.32	24.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上19m3未満	有り	16,426	13.74	11.65	-	-	62.89	34.80	13.01	4.73	0.77	23.37	23.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	19m3以上22m3未満	無し	16,445	13.03	11.64	-	-	59.62	34.75	13.00	4.72	0.77	27.35	27.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	19m3以上22m3未満	有り	17,085	13.22	11.21	-	-	60.45	33.44	12.51	4.55	0.74	26.33	26.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	22m3以上25m3未満	無し	17,103	12.53	11.19	-	-	57.32	33.41	12.50	4.54	0.74	30.15	30.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	22m3以上25m3未満	有り	17,743	12.73	10.79	-	-	58.21	32.20	12.05	4.38	0.71	29.06	29.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	25m3以上28m3未満	無し	17,761	12.07	10.78	-	-	55.19	32.17	12.03	4.37	0.71	32.74	32.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
据付作業範囲	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	25m3以上28m3未満	有り	18,401	12.27	10.40	-	-	56.13	31.05	11.62	4.22	0.68	31.60	31.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	28m3以上31m3未満	無し	18,420	11.63	10.39	-	-	53.23	31.03	11.60	4.22	0.68	35.14	35.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	28m3以上31m3未満	有り	19,060	11.84	10.04	-	-	54.20	30.00	11.21	4.07	0.66	33.96	33.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上34m3未満	無し	19,078	11.23	10.03	-	-	51.39	29.96	11.20	4.07	0.66	37.38	37.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上34m3未満	有り	19,718	11.45	9.71	-	-	52.39	28.99	10.84	3.94	0.64	36.16	36.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	34m3以上37m3未満	無し	19,736	10.86	9.70	-	-	49.67	28.95	10.83	3.93	0.64	39.47	39.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	34m3以上37m3未満	有り	20,376	11.08	9.39	-	-	50.69	28.04	10.49	3.81	0.62	38.23	38.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	37m3以上41m3未満	無し	20,504	10.46	9.34	-	-	47.81	27.87	10.42	3.79	0.61	41.73	41.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	37m3以上41m3未満	有り	21,144	10.68	9.05	-	-	48.85	27.04	10.11	3.67	0.59	40.47	40.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	41m3以上45m3未満	無し	21,382	10.02	8.95	-	-	45.85	26.72	10.00	3.63	0.59	44.13	44.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	41m3以上45m3未満	有り	22,022	10.25	8.69	-	-	46.91	25.95	9.71	3.53	0.57	42.84	42.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	45m3以上49m3未満	無し	22,260	9.63	8.60	-	-	44.00	25.64	9.60	3.49	0.56	46.37	46.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	45m3以上49m3未満	有り	22,900	9.86	8.36	-	-	45.11	24.97	9.33	3.39	0.55	45.03	45.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	49m3以上53m3未満	無し	23,138	9.26	8.27	-	-	42.33	24.67	9.24	3.35	0.54	48.41	48.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	49m3以上53m3未満	有り	23,778	9.49	8.05	-	-	43.40	24.00	8.99	3.26	0.53	47.11	47.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	53m3以上57m3未満	無し	24,015	8.92	7.97	-	-	40.78	23.76	8.90	3.23	0.52	50.30	50.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	53m3以上57m3未満	有り	24,655	9.15	7.76	-	-	41.86	23.15	8.67	3.15	0.51	48.99	48.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
据付作業範囲	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	57m3以上62m3未満	無し	25,003	8.56	7.65	-	-	39.18	22.83	8.55	3.10	0.50	52.26	52.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	57m3以上62m3未満	有り	25,643	8.80	7.46	-	-	40.25	22.26	8.33	3.03	0.49	50.95	50.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	62m3以上67m3未満	無し	26,100	8.21	7.33	-	-	37.53	21.87	8.19	2.97	0.48	54.26	54.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	62m3以上67m3未満	有り	26,740	8.44	7.16	-	-	38.59	21.34	7.99	2.90	0.47	52.97	52.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	67m3以上72m3未満	無し	27,197	7.88	7.04	-	-	36.01	20.98	7.86	2.85	0.46	56.11	56.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	67m3以上72m3未満	有り	27,837	8.11	6.88	-	-	37.07	20.50	7.68	2.79	0.45	54.82	54.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	72m3以上77m3未満	無し	28,294	7.57	6.76	-	-	34.61	20.17	7.55	2.74	0.44	57.82	57.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	72m3以上77m3未満	有り	28,934	7.80	6.61	-	-	35.66	19.72	7.39	2.68	0.43	56.54	56.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	77m3以上82m3未満	無し	29,392	7.29	6.51	-	-	33.33	19.42	7.27	2.64	0.43	59.38	59.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	77m3以上82m3未満	有り	30,032	7.51	6.37	-	-	34.36	19.00	7.12	2.58	0.42	58.13	58.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	82m3以上85m3未満	無し	30,269	7.07	6.32	-	-	32.34	18.85	7.06	2.56	0.41	60.59	60.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25(20)(高炉)	82m3以上85m3未満	有り	30,909	7.30	6.19	-	-	33.38	18.46	6.91	2.51	0.41	59.32	59.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５%	-	-	-	-	-

No.210【　笠コンクリートブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.211【　沈下板設置・グラウト管設置　】
＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	6,279.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.212【　グラウト管（材料費）　】

物価資料等による

No.213【　均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設　】
＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,543.2	0.00	－	－	－	100.00	72.41	17.69	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.214【　掘削（光ケーブル配管工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,538.7	9.94	9.75	－	－	83.20	39.68	34.83	7.06	－	6.86	6.73	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3	*	－		－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.215【　埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,755.4	8.14	7.99	－	－	88.01	32.53	30.68	23.08	－	3.85	3.78	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3	*	－		－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.216【　敷砂，保護砂（材料費）　】

物価資料等による

No.217【　埋設表示シート（材料費）　】

物価資料等による

No.218【　配管設置（埋設部）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
設置条数	配管材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2条	FEP 管80mm	1,587.7	0.00	-	-	-	28.05	18.56	8.16	-	-	71.95	68.53	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
3条	FEP 管80mm	2,158.7	0.00	-	-	-	20.63	13.65	6.00	-	-	79.37	75.60	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
4条	FEP 管80mm	2,729.7	0.00	-	-	-	16.30	10.79	4.74	-	-	83.70	79.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.219【　ハンドホール　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ハンドホール規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
H1-6 600×600×600(mm) 蓋付	111,230	2.83	2.83	-	-	29.11	13.49	7.67	4.56	3.20	68.06	66.21	1.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ハンドホール６００×６００×６００mmＲ２Ｋ－６０蓋付	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.220【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	3,000m3未満	無し	-	-	588.20	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3未満	有り	-	-	779.73	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	無し	-	-	294.42	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	有り	-	-	404.43	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模	-	-	-	2,240.1	38.42	38.42	-	-	48.61	48.61	-	-	-	12.97	12.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.5m3		-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	-	-	695.61	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	-	-	1,043.7	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	-	-	359.78	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	-	-	539.02	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,729.1	47.22	26.75	16.18	-	38.02	34.57	-	-	-	14.76	13.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.8m3		-	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	可	7,581.6	0.00	-	-	-	100.00	28.81	26.84	21.03	8.07	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	19,473	0.00	-	-	-	100.00	47.78	29.05	16.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	3,621.7	47.99	23.61	13.60	-	37.47	29.05	-	-	-	14.54	11.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.8m3		-	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	可	10,986	0.00	-	-	-	100.00	27.49	23.32	22.07	8.43	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		さく岩工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	26,401	0.00	-	-	-	100.00	46.93	29.00	17.53	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,970.2	47.99	26.96	15.52	-	37.47	33.16	-	-	-	14.54	12.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.8m3		-	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m超	可	13,179	0.00	-	-	-	100.00	46.77	17.65	8.18	6.77	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.220【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
転石	-	-	機械走行面より5m超	不可	15,401	0.00	-	-	-	100.00	46.94	29.00	17.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.221【　土砂等運搬（砂防）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	土質	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	0.5km以下	505.56	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	1.0km以下	568.76	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	1.5km以下	631.96	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	2.0km以下	695.15	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	2.5km以下	821.54	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	3.0km以下	884.74	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	4.0km以下	1,011.1	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	5.0km以下	1,137.5	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	6.0km以下	1,327.1	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	7.0km以下	1,453.5	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	0.5km以下	616.79	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	1.0km以下	693.89	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	1.5km以下	770.99	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	2.0km以下	848.08	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	2.5km以下	1,002.3	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	3.0km以下	1,079.4	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No.221【　土砂等運搬（砂防）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	土質	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	軟岩	4.0km以下	1,233.6	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	5.0km以下	1,387.8	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	6.0km以下	1,619.1	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	7.0km以下	1,773.3	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	0.5km以下	714.37	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	1.0km以下	803.66	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	1.5km以下	892.96	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	2.0km以下	982.26	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	2.5km以下	1,160.8	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	3.0km以下	1,250.1	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	4.0km以下	1,428.7	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	5.0km以下	1,607.3	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	6.0km以下	1,875.2	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	7.0km以下	2,053.8	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
小規模	-	0.3km以下	877.03	25.71	25.71	-	-	60.83	60.83	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
小規模	-	0.6km以下	1,002.3	25.71	25.71	-	-	60.83	60.83	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No.222【　積込（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	土砂	269.83	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
標準	岩塊･玉石	323.54	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
標準	破砕岩	404.43	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
小規模	-	2,026.8	38.42	38.42	-	-	48.61	48.61	-	-	-	12.97	12.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.5m3		-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.223【　掘削（砂防）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	3,000m3未満	無し	949.42	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3未満	有り	1,252.6	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	無し	475.28	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	有り	655.36	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	1,128.4	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	1,701.7	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	581.28	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	869.64	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.224【　粒径処理　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
粒径処理率(%)		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S							
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
40を超え45以下	4,528.2	22.53	22.53	-	-	67.34	23.88	22.44	19.72	-	10.13	10.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.8m3	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-					
45を超え50以下	3,672.3	22.53	22.53	-	-	67.34	23.88	22.44	19.72	-	10.13	10.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.8m3	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-					
50を超え60以下	2,891.1	22.53	22.53	-	-	67.34	23.88	22.44	19.72	-	10.13	10.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.8m3	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-					
60を超え80以下	1,998.5	22.53	22.53	-	-	67.34	23.88	22.44	19.72	-	10.13	10.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.8m3	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-					
80を超え100以下	1,415.7	22.53	22.53	-	-	67.34	23.88	22.44	19.72	-	10.13	10.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.8m3	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-					

No.225【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
セメント100m3当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.4t/100m3以下	1,376.5	22.48	22.48	-	-	66.36	17.87	16.79	16.46	14.75	11.16	8.72	2.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	セメント　高炉B	-	-	-	-
0.4t/100m3を超え0.8t/100m3以下	1,444.0	21.43	21.43	-	-	63.26	17.04	16.01	15.69	14.06	15.31	8.31	7.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	セメント　高炉B	-	-	-	-
0.8t/100m3を超え1.2t/100m3以下	1,511.4	20.47	20.47	-	-	60.44	16.28	15.29	14.99	13.44	19.09	11.15	7.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
1.2t/100m3を超え1.6t/100m3以下	1,578.8	19.60	19.60	-	-	57.86	15.59	14.64	14.35	12.86	22.54	14.94	7.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
1.6t/100m3を超え2.0t/100m3以下	1,646.2	18.79	18.79	-	-	55.50	14.95	14.04	13.76	12.34	25.71	18.42	7.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.0t/100m3を超え2.5t/100m3以下	1,722.0	17.97	17.97	-	-	53.04	14.28	13.42	13.16	11.79	28.99	22.02	6.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.5t/100m3を超え3.0t/100m3以下	1,806.3	17.13	17.13	-	-	50.58	13.64	12.79	12.54	11.24	32.29	25.65	6.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
3.0t/100m3を超え3.5t/100m3以下	1,890.6	16.36	16.36	-	-	48.33	13.04	12.22	11.98	10.74	35.31	28.97	6.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
3.5t/100m3を超え4.1t/100m3以下	1,983.3	15.60	15.60	-	-	46.06	12.41	11.65	11.42	10.24	38.34	32.29	6.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
4.1t/100m3を超え4.6t/100m3以下	2,076.0	14.90	14.90	-	-	44.01	11.87	11.13	10.91	9.78	41.09	35.31	5.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下	2,168.7	14.27	14.27	-	-	42.10	11.32	10.66	10.45	9.36	43.63	38.10	5.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
5.2t/100m3を超え5.8t/100m3以下	2,269.8	13.63	13.63	-	-	40.20	10.81	10.18	9.98	8.94	46.17	40.89	5.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
5.8t/100m3を超え6.5t/100m3以下	2,379.4	13.00	13.00	-	-	38.36	10.32	9.71	9.52	8.53	48.64	43.60	5.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
6.5t/100m3を超え7.2t/100m3以下	2,497.3	12.39	12.39	-	-	36.55	9.83	9.25	9.07	8.13	51.06	46.26	4.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
7.2t/100m3を超え7.9t/100m3以下	2,615.3	11.83	11.83	-	-	34.89	9.39	8.83	8.66	7.76	53.28	48.70	4.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.225【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
セメント100m3当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.9t/100m3を超え 8.7t/100m3以下	2,741.7	11.28	11.28	-	-	33.28	8.95	8.43	8.26	7.40	55.44	51.07	4.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
8.7t/100m3を超え 9.5t/100m3以下	2,876.5	10.75	10.75	-	-	31.72	8.53	8.03	7.87	7.06	57.53	53.36	4.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
9.5t/100m3を超え 10.4t/100m3以下	3,019.8	10.24	10.24	-	-	30.22	8.13	7.65	7.50	6.72	59.54	55.57	3.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
10.4t/100m3を超え 11.3t/100m3以下	3,171.5	9.75	9.75	-	-	28.77	7.74	7.28	7.14	6.40	61.48	57.70	3.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
11.3t/100m3を超え 12.3t/100m3以下	3,331.6	9.28	9.28	-	-	27.39	7.37	6.93	6.80	6.09	63.33	59.73	3.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
12.3t/100m3を超え 13.3t/100m3以下	3,500.1	8.84	8.84	-	-	26.07	7.01	6.60	6.47	5.80	65.09	61.67	3.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
13.3t/100m3を超え 14.4t/100m3以下	3,677.1	8.41	8.41	-	-	24.81	6.67	6.28	6.16	5.52	66.78	63.52	3.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
14.4t/100m3を超え 15.5t/100m3以下	3,862.5	8.01	8.01	-	-	23.61	6.35	5.98	5.86	5.25	68.38	65.28	3.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
15.5t/100m3を超え 16.7t/100m3以下	4,056.3	7.62	7.62	-	-	22.48	6.05	5.69	5.58	5.00	69.90	66.95	2.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
16.7t/100m3を超え 18.0t/100m3以下	4,267.0	7.25	7.25	-	-	21.38	5.75	5.41	5.31	4.76	71.37	68.56	2.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18.0t/100m3を超え 19.3t/100m3以下	4,486.1	6.89	6.89	-	-	20.34	5.47	5.15	5.05	4.52	72.77	70.10	2.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
19.3t/100m3を超え 20.7t/100m3以下	4,713.6	6.56	6.56	-	-	19.35	5.21	4.90	4.80	4.30	74.09	71.55	2.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
20.7t/100m3を超え 22.2t/100m3以下	4,958.0	6.24	6.24	-	-	18.40	4.95	4.66	4.57	4.09	75.36	72.94	2.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
22.2t/100m3を超え 23.8t/100m3以下	5,219.3	5.92	5.92	-	-	17.47	4.70	4.42	4.34	3.89	76.61	74.32	2.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
23.8t/100m3を超え 25.5t/100m3以下	5,497.3	5.62	5.62	-	-	16.59	4.46	4.20	4.12	3.69	77.79	75.61	2.18	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.226【　混合材料敷均し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
施工幅員（m）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4.5m未満	1,908.2	6.22	3.45	2.77	－	91.47	36.77	19.50	18.00	16.13	2.31	2.31	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型･低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.09m3	＊ 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ －	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
4.5m以上	1,530.7	6.19	3.85	2.34	－	91.47	31.15	27.36	16.53	15.25	2.34	2.34	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3	＊ 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ －	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.227【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	粘性土･砂質土	φ90mm	50m/本以下	11,096	36.06	33.05	1.48	1.48	32.49	14.97	9.05	8.35	－	31.45	8.18	4.32	4.29	4.05	－	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	軽油　パトロール給油	－	－	
地表	粘性土･砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	12,706	37.78	34.63	1.55	1.55	34.05	15.69	9.48	8.75	－	28.17	7.15	4.24	3.77	3.75	－	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	軽油　パトロール給油	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	－	－	
地表	粘性土･砂質土	φ115mm	50m/本以下	14,441	37.55	34.42	1.54	1.54	33.82	15.58	9.42	8.69	－	28.63	7.86	4.21	3.42	3.38	－	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	軽油　パトロール給油	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	－	－	
地表	粘性土･砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	16,623	39.13	35.86	1.61	1.60	35.27	16.25	9.82	9.06	－	25.60	6.83	4.39	2.97	2.94	－	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	軽油　パトロール給油	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	－	－	
地表	粘性土･砂質土	φ135mm	50m/本以下	16,898	38.19	35.01	1.57	1.56	34.40	15.85	9.58	8.84	－	27.41	7.38	4.29	3.62	3.55	－	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	軽油　パトロール給油	インナービット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	－	－	
地表	粘性土･砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	19,495	39.71	36.39	1.63	1.63	35.80	16.49	9.97	9.20	－	24.49	6.40	4.46	3.14	3.07	－	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	軽油　パトロール給油	インナービット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	－	－	
地表	レキ質土	φ90mm	50m/本以下	17,760	33.35	30.56	1.37	1.37	30.13	13.88	8.39	7.74	－	36.52	7.94	7.66	6.60	3.75	－	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	軽油　パトロール給油	－	－	
地表	レキ質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	20,149	35.37	32.42	1.45	1.45	31.86	14.68	8.87	8.19	－	32.77	6.93	6.75	5.81	3.97	－	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	軽油　パトロール給油	－	－	
地表	レキ質土	φ115mm	50m/本以下	21,431	34.24	31.38	1.41	1.40	30.93	14.25	8.61	7.95	－	34.83	8.24	6.52	5.64	4.03	－	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	－	－	
地表	レキ質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	24,392	36.17	33.15	1.49	1.48	32.62	15.03	9.08	8.38	－	31.21	7.16	5.73	4.96	4.06	－	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	軽油　パトロール給油	－	－	
地表	レキ質土	φ135mm	50m/本以下	24,274	34.57	31.69	1.42	1.41	31.14	14.35	8.67	8.00	－	34.29	7.90	7.06	4.98	4.48	－	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	－	－	
地表	レキ質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	27,650	36.39	33.36	1.49	1.49	32.82	15.12	9.14	8.43	－	30.79	6.94	6.19	4.37	4.09	－	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	軽油　パトロール給油	－	－	
地表	岩塊･玉石	φ90mm	50m/本以下	26,179	30.97	28.39	1.27	1.27	27.98	12.89	7.79	7.19	－	41.05	10.27	9.88	7.47	3.49	－	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	軽油　パトロール給油	－	－	
地表	岩塊･玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	29,451	33.06	30.29	1.36	1.36	29.84	13.75	8.31	7.67	－	37.10	9.13	8.78	6.64	3.72	－	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	軽油　パトロール給油	－	－	
地表	岩塊･玉石	φ115mm	50m/本以下	29,399	31.08	28.49	1.28	1.27	28.09	12.94	7.82	7.22	－	40.83	9.44	9.03	8.32	3.50	－	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	軽油　パトロール給油	－	－	
地表	岩塊･玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	33,086	33.15	30.38	1.36	1.36	29.94	13.80	8.34	7.69	－	36.91	8.41	8.02	7.39	3.73	－	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	軽油　パトロール給油	－	－	

No.227【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	31,874	30.69	28.13	1.26	1.26	27.73	12.78	7.72	7.12	-	41.58	10.30	8.62	8.43	3.84	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	* グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナービット φ１３５mm用	-	-
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	35,821	32.78	30.04	1.35	1.34	29.60	13.64	8.24	7.61	-	37.62	9.17	7.67	7.50	3.69	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	* グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	軽油　パトロール給油	-	-
地表	軟岩	φ90mm	50m/本以下	20,600	31.25	28.64	1.29	1.28	28.22	13.00	7.86	7.25	-	40.53	9.66	8.79	8.14	3.52	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	* グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	軽油　パトロール給油	-	-
地表	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	23,197	33.31	30.52	1.37	1.37	30.08	13.86	8.38	7.73	-	36.61	8.57	7.81	7.23	3.75	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	* グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	軽油　パトロール給油	-	-
地表	軟岩	φ115mm	50m/本以下	24,153	31.98	29.31	1.32	1.31	28.88	13.31	8.04	7.42	-	39.14	8.76	8.39	7.74	3.60	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	* グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	軽油　パトロール給油	-	-
地表	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	27,270	33.99	31.15	1.40	1.39	30.71	14.15	8.55	7.89	-	35.30	7.77	7.43	6.85	3.82	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	* グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	軽油　パトロール給油	-	-
地表	軟岩	φ135mm	50m/本以下	26,662	31.86	29.20	1.31	1.31	28.79	13.26	8.02	7.40	-	39.35	9.40	8.64	7.01	4.08	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	* グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
地表	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	30,090	33.88	31.05	1.39	1.39	30.60	14.10	8.52	7.86	-	35.52	8.35	7.65	6.21	3.81	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	* グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	13,054	36.63	33.52	1.50	1.50	33.03	15.19	9.18	8.47	-	30.34	6.96	5.30	4.96	4.11	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	* グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	14,978	38.32	35.07	1.57	1.57	34.54	15.88	9.60	8.86	-	27.14	6.06	4.61	4.32	4.29	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	* グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本以下	16,971	38.10	34.87	1.56	1.56	34.33	15.79	9.54	8.80	-	27.57	6.69	4.27	4.22	4.10	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	* グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	軽油　パトロール給油	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	19,572	39.62	36.26	1.62	1.62	35.73	16.43	9.93	9.16	-	24.65	5.80	4.44	3.66	3.56	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	* グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	軽油　パトロール給油	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本以下	19,708	38.70	35.41	1.59	1.58	34.88	16.04	9.69	8.95	-	26.42	6.33	4.34	4.28	3.53	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	* グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	軽油　パトロール給油	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	22,777	40.16	36.75	1.65	1.64	36.23	16.66	10.07	9.29	-	23.61	5.47	4.50	3.70	3.06	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	* グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	軽油　パトロール給油	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	-	-
集水井内	レキ質土	φ90mm	50m/本以下	20,741	33.57	30.72	1.38	1.37	30.34	13.95	8.43	7.78	-	36.09	9.16	7.36	6.74	3.77	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	* グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	リングビット φ９０mm用	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	レキ質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	23,550	35.55	32.53	1.46	1.45	32.06	14.74	8.91	8.22	-	32.39	8.01	6.48	5.93	3.99	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	* グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	リングビット φ９０mm用	軽油　パトロール給油	-	-

No.227【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
集水井内	ﾚｷ質土	φ115mm	50m/本以下	25,049	34.59	31.66	1.42	1.41	31.16	14.33	8.66	7.99	-	34.25	7.80	6.97	6.56	3.87	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	ﾚｷ質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	28,534	36.42	33.33	1.49	1.49	32.83	15.10	9.12	8.42	-	30.75	6.85	6.12	5.75	4.08	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	ﾚｷ質土	φ135mm	50m/本以下	28,447	35.00	32.04	1.43	1.43	31.54	14.50	8.77	8.09	-	33.46	8.09	6.74	5.77	3.92	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	ﾚｷ質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	32,453	36.80	33.68	1.51	1.50	33.18	15.26	9.22	8.51	-	30.02	7.09	5.91	5.06	4.12	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	31,132	31.06	28.42	1.28	1.27	28.07	12.91	7.80	7.20	-	40.87	11.59	11.15	6.28	3.49	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	リングビット φ９０mm用	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	35,034	33.13	30.31	1.36	1.36	29.93	13.76	8.32	7.68	-	36.94	10.31	9.91	5.58	3.72	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	リングビット φ９０mm用	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	34,596	30.93	28.30	1.27	1.27	27.95	12.85	7.77	7.17	-	41.12	10.88	10.74	7.07	3.47	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	38,914	33.01	30.20	1.36	1.35	29.82	13.71	8.29	7.65	-	37.17	9.66	9.55	6.28	3.71	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	37,655	30.82	28.20	1.27	1.26	27.85	12.81	7.74	7.14	-	41.33	11.71	9.91	7.13	3.46	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	42,337	32.90	30.10	1.35	1.35	29.72	13.67	8.26	7.62	-	37.38	10.43	8.82	6.34	3.69	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本以下	23,684	32.67	29.89	1.34	1.34	29.51	13.57	8.20	7.57	-	37.82	10.06	7.96	7.08	3.67	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	リングビット φ９０mm用	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	26,806	34.72	31.78	1.42	1.42	31.30	14.39	8.70	8.03	-	33.98	8.80	7.03	6.25	3.89	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	リングビット φ９０mm用	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本以下	27,379	32.96	30.16	1.35	1.35	29.79	13.70	8.28	7.64	-	37.25	9.36	7.66	7.14	3.70	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	31,021	35.01	32.05	1.43	1.43	31.55	14.51	8.77	8.09	-	33.44	8.18	6.76	6.30	3.92	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本以下	30,301	33.19	30.37	1.36	1.36	29.99	13.79	8.34	7.69	-	36.82	8.47	7.60	7.60	3.73	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	軽油　パトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	34,358	35.20	32.22	1.44	1.44	31.74	14.60	8.82	8.14	-	33.06	7.39	6.70	6.70	3.95	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA	*	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	軽油　パトロール給油	-	-

No.228【　保孔管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格										備考
施工場所	保孔管種別	ｽﾄﾚｰﾄ現場加工の有無	製品区分	保孔管種類(VP)	保孔管種類(SGP)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	VP	有り	-	VP40	-	1,101.9	0.00	-	-	-	68.88	29.86	24.32	14.70	-	31.12	31.12	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
地表	VP	無し	工場加工品	各種	-	574.79	0.00	-	-	-	40.32	18.65	11.27	10.40	-	59.68	59.68	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
地表	VP	無し	既製保孔管	各種	-	564.80	0.00	-	-	-	41.03	18.98	11.47	10.58	-	58.97	58.97	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
地表	SGP	有り	-	-	SGP80A	5,975.5	21.71	19.74	-	-	40.70	28.76	3.50	3.13	1.62	37.59	37.59	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kw級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-
地表	SGP	無し	-	-	SGP80A	4,961.0	27.34	23.78	-	-	27.33	13.83	4.21	3.78	1.95	45.33	45.33	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kw級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-
集水井内	VP	有り	-	VP40	-	1,445.0	0.00	-	-	-	75.58	28.99	25.96	15.69	-	24.42	24.42	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
集水井内	VP	無し	工場加工品	各種	-	640.03	0.00	-	-	-	44.83	20.93	10.12	9.34	-	55.17	55.17	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
集水井内	VP	無し	既製保孔管	各種	-	620.05	0.00	-	-	-	46.28	21.61	10.45	9.64	-	53.72	53.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
集水井内	SGP	有り	-	-	SGP80A	6,925.7	18.39	17.03	-	-	47.93	35.55	3.88	3.09	1.87	33.68	33.68	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kw級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-
集水井内	SGP	無し	-	-	SGP80A	5,910.4	22.15	19.96	-	-	38.35	24.19	4.55	3.62	2.19	39.50	39.50	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kw級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-

No.229【　ボーリング仮設機材　】

＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
施工場所		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	171,770	10.45	10.45	－	－	88.83	31.36	28.08	16.97	12.42	0.72	0.72	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力4.9t吊	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
集水井内	555,520	11.54	11.54	－	－	87.67	28.98	18.08	13.99	13.72	0.79	0.79	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力4.9t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.230【　足場（地表）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工場所		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
平地	3,820.4	2.01	2.01	－	－	97.86	33.01	20.66	20.35	2.39	0.13	0.13	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力4.9t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
傾斜地	4,712.7	2.72	2.72	－	－	97.10	35.28	21.64	21.31	3.23	0.18	0.18	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力4.9t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.231【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	－	－	182.07	20.65	16.56	2.07	2.02	72.60	35.73	14.71	11.49	10.67	6.75	6.75	－	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
有り	1mm以上6mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	187.28	20.09	16.10	2.02	1.97	70.57	34.71	14.31	11.17	10.38	9.34	6.56	2.78	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－
有り	6mm以上11mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	194.71	19.32	15.49	1.94	1.89	67.89	33.41	13.76	10.74	9.98	12.79	6.48	6.31	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	11mm以上16mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	202.14	18.61	14.92	1.87	1.82	65.39	32.18	13.25	10.35	9.61	16.00	9.92	6.08	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	16mm以上22mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	210.30	17.88	14.34	1.79	1.75	62.86	30.93	12.74	9.95	9.24	19.26	13.42	5.84	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	22mm以上28mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	219.22	17.16	13.76	1.72	1.68	60.30	29.68	12.22	9.54	8.86	22.54	16.94	5.60	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	28mm以上34mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	228.13	16.48	13.22	1.65	1.61	57.95	28.52	11.74	9.17	8.52	25.57	20.19	5.38	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	34mm以上40mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	237.05	15.86	12.72	1.59	1.55	55.77	27.45	11.30	8.82	8.20	28.37	23.19	5.18	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	40mm以上46mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	245.96	15.29	12.26	1.53	1.50	53.75	26.46	10.89	8.50	7.90	30.96	25.97	4.99	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	46mm以上53mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	255.63	14.72	11.80	1.48	1.44	51.71	25.45	10.48	8.18	7.60	33.57	28.77	4.80	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	53mm以上60mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	266.03	14.13	11.33	1.42	1.38	49.69	24.46	10.07	7.86	7.30	36.18	31.56	4.62	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	60mm以上68mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	277.17	13.57	10.88	1.36	1.33	47.69	23.47	9.66	7.55	7.01	38.74	34.31	4.43	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	68mm以上75mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	288.32	13.04	10.46	1.31	1.27	45.85	22.57	9.29	7.25	6.74	41.11	36.85	4.26	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.232【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,337.9	5.50	3.81	0.47	0.46	18.62	8.20	3.00	2.68	2.17	75.88	74.09	1.55	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　150mm
実数入力	2層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	2,347.6	6.30	4.36	0.54	0.53	21.27	9.39	3.42	3.05	2.48	72.43	70.38	1.77	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	4,345.9	5.09	3.52	0.44	0.43	17.22	7.60	2.77	2.47	2.01	77.69	76.03	1.43	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　500mm
実数入力	4層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	5,685.7	5.20	3.60	0.45	0.44	17.56	7.75	2.82	2.52	2.05	77.24	75.55	1.46	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　650mm
実数入力	5層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	7,353.9	5.01	3.47	0.43	0.42	16.97	7.49	2.73	2.43	1.98	78.02	76.39	1.41	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　850mm
実数入力	6層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	9,354.1	4.74	3.28	0.41	0.40	16.02	7.07	2.57	2.30	1.87	79.24	77.70	1.33	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　1100mm

No.233【　下層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	889.38	4.82	2.88	1.71	－	76.32	27.48	16.13	15.97	13.11	18.86	16.70	2.06	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.09m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　100mm
実数入力	2層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1,853.1	4.64	2.77	1.65	－	73.25	26.37	15.49	15.33	12.58	22.11	20.04	1.98	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.09m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2,965.3	4.33	2.59	1.54	－	68.68	24.74	14.51	14.37	11.80	26.99	25.05	1.85	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.09m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　500mm

No.234【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
材料	平均幅員	1層当り平均仕上り厚	全仕上り厚	施工区分	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1	K2	K3	R				Z				S	
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	–	–	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,892.3	0.43	0.24	0.13	–	46.76	20.67	14.82	4.48	–	52.81	50.91	1.65	0.18	0.04	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 パトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	–	–	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,984.4	0.42	0.23	0.13	–	45.31	20.03	14.36	4.34	–	54.27	49.36	4.68	0.17	0.03	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 パトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	–	–	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	4,018.4	0.33	0.19	0.10	–	39.67	19.41	11.59	3.50	–	60.00	58.63	1.18	0.14	0.03	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 パトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚 80mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	–	–	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	4,110.6	0.32	0.18	0.10	–	38.78	18.97	11.33	3.42	–	60.90	57.32	3.40	0.13	0.03	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 パトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚 80mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	–	–	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,741.8	1.12	0.72	0.14	0.13	10.99	3.76	2.56	2.51	0.90	87.89	85.92	1.74	0.21	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 パトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚 80mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	–	–	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,834.0	1.09	0.70	0.14	0.13	10.65	3.64	2.48	2.43	0.88	88.26	83.11	4.93	0.20	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 パトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚 80mm
瀝青安定処理材(40)	3.0m超	実数入力	–	–	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,631.9	0.93	0.60	0.09	0.09	7.36	2.65	1.49	1.47	0.52	91.71	89.50	1.81	0.34	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 パトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚 80mm
瀝青安定処理材(40)	3.0m超	実数入力	–	–	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,724.0	0.91	0.58	0.09	0.09	7.12	2.56	1.44	1.42	0.51	91.97	86.45	5.13	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 パトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚 80mm
再生粒度調整砕石 RM-40	–	–	実数入力	1層施工	–	646.43	11.39	7.88	0.98	0.96	38.57	16.98	6.21	5.55	4.51	50.04	46.32	3.21	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m		ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石ＲＭ－４０	軽油 パトロール給油	–	–	–	［標準数量］全仕上り厚 150mm
再生粒度調整砕石 RM-40	–	–	実数入力	2層施工	–	1,095.4	13.51	9.34	1.17	1.14	45.69	20.19	7.34	6.55	5.32	40.80	36.40	3.80	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m		ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石ＲＭ－４０	軽油 パトロール給油	–	–	–	［標準数量］全仕上り厚 200mm
再生粒度調整砕石 RM-40	–	–	実数入力	3層施工	–	1,741.8	12.72	8.80	1.10	1.07	43.00	18.96	6.92	6.17	5.02	44.28	40.13	3.58	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m		ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石ＲＭ－４０	軽油 パトロール給油	–	–	–	［標準数量］全仕上り厚 350mm

No.235【　上層路盤（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）				R				Z					
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	956.69	4.48	2.68	1.59	－	70.96	25.56	15.00	14.84	12.19	24.56	22.56	1.91	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.09m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －		運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　100mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	2,021.3	4.25	2.54	1.51	－	67.15	24.17	14.20	14.05	11.54	28.60	26.70	1.81	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.09m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －		運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	2,978.0	4.32	2.58	1.54	－	68.38	24.63	14.45	14.30	11.75	27.30	25.37	1.84	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.09m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －		運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　350mm

No.236【　不陸整正（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	-	-	141.93	33.05	24.55	4.24	2.20	58.49	36.15	13.21	9.13	-	8.46	8.46	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	1mm以上6mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	147.14	31.89	23.68	4.09	2.13	56.42	34.87	12.75	8.80	-	11.69	8.16	3.53	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
有り	6mm以上11mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	154.56	30.35	22.54	3.90	2.02	53.71	33.20	12.13	8.38	-	15.94	8.17	7.77	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
有り	11mm以上16mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	161.99	28.97	21.51	3.72	1.93	51.24	31.66	11.58	8.00	-	19.79	12.38	7.41	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
有り	16mm以上22mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	170.16	27.57	20.47	3.54	1.84	48.78	30.15	11.02	7.61	-	23.65	16.59	7.06	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
有り	22mm以上28mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	179.08	26.20	19.46	3.36	1.75	46.35	28.65	10.47	7.23	-	27.45	20.74	6.71	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
有り	28mm以上34mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	187.99	24.95	18.53	3.20	1.66	44.16	27.30	9.97	6.89	-	30.89	24.50	6.39	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
有り	34mm以上40mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	196.91	23.83	17.69	3.06	1.59	42.15	26.05	9.52	6.58	-	34.02	27.92	6.10	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
有り	40mm以上46mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	205.82	22.80	16.93	2.93	1.52	40.33	24.93	9.11	6.29	-	36.87	31.04	5.83	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
有り	46mm以上53mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	215.49	21.77	16.17	2.79	1.45	38.48	23.77	8.70	6.01	-	39.75	34.18	5.57	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
有り	53mm以上60mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	225.89	20.75	15.42	2.66	1.38	36.71	22.68	8.30	5.73	-	42.54	37.22	5.32	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
有り	60mm以上68mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	237.03	19.79	14.70	2.54	1.32	34.98	21.61	7.91	5.46	-	45.23	40.16	5.07	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
有り	68mm以上75mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	248.18	18.91	14.04	2.43	1.26	33.41	20.64	7.55	5.22	-	47.68	42.84	4.84	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.237【　下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,233.6	5.95	4.03	0.69	0.36	12.17	5.93	3.04	2.10	－	81.88	80.36	1.39	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　150mm
実数入力	2層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	2,136.9	6.87	4.65	0.80	0.41	14.05	6.85	3.51	2.42	－	79.08	77.32	1.60	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	4,030.9	5.47	3.70	0.64	0.33	11.16	5.44	2.79	1.92	－	83.37	81.98	1.27	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　500mm
実数入力	4層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	5,264.5	5.58	3.78	0.65	0.34	11.40	5.56	2.85	1.96	－	83.02	81.59	1.30	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　650mm
実数入力	5層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	6,828.2	5.38	3.64	0.63	0.32	10.99	5.36	2.74	1.89	－	83.63	82.26	1.25	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　850mm
実数入力	6層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	8,722.2	5.05	3.42	0.59	0.30	10.32	5.03	2.58	1.78	－	84.63	83.34	1.18	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　1100mm

No.238【　上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-40	542.05	13.58	9.18	1.58	0.82	27.72	13.50	6.92	4.78	－	58.70	55.23	3.16	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　150mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整砕石 RM-40	884.72	16.65	11.25	1.94	1.01	33.95	16.54	8.48	5.85	－	49.40	45.14	3.88	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　200mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整砕石 RM-40	1,426.8	15.50	10.46	1.81	0.94	31.59	15.39	7.88	5.45	－	52.91	48.95	3.60	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　350mm

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,659.7	0.48	0.26	0.15	-	50.90	22.52	16.12	4.87	-	48.62	46.56	1.79	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,751.8	0.45	0.25	0.14	-	49.15	21.73	15.58	4.70	-	50.40	45.06	5.08	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,482.9	0.46	0.28	0.16	-	49.35	24.08	17.27	5.21	-	50.19	49.93	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,934.8	0.43	0.24	0.13	-	46.08	20.37	14.61	4.41	-	53.49	51.63	1.62	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,026.9	0.42	0.23	0.13	-	44.68	19.75	14.16	4.28	-	54.90	50.05	4.62	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,757.9	0.41	0.25	0.14	-	44.42	21.68	15.54	4.69	-	55.17	54.93	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,666.8	0.48	0.26	0.15	-	50.77	22.48	16.07	4.85	-	48.75	46.70	1.78	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,758.9	0.45	0.25	0.14	-	49.02	21.67	15.54	4.69	-	50.53	45.21	5.06	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,489.9	0.46	0.28	0.16	-	49.21	24.01	17.22	5.20	-	50.33	50.07	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,448.9	0.51	0.28	0.16	-	55.30	24.49	17.50	5.29	-	44.19	41.96	1.94	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,541.1	0.49	0.27	0.15	-	53.29	23.59	16.87	5.10	-	46.22	40.44	5.50	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,272.1	0.50	0.31	0.17	-	53.99	26.37	18.87	5.70	-	45.51	45.22	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,501.6	0.51	0.28	0.16	-	54.12	23.95	17.14	5.18	-	45.37	43.18	1.90	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,593.8	0.49	0.27	0.15	-	52.19	23.10	16.53	4.99	-	47.32	41.65	5.39	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,324.8	0.49	0.30	0.17	-	52.76	25.77	18.44	5.57	-	46.75	46.47	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,554.3	0.49	0.27	0.15	-	53.02	23.48	16.78	5.07	-	46.49	44.35	1.86	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,646.5	0.48	0.26	0.15	-	51.16	22.65	16.20	4.89	-	48.36	42.81	5.28	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	混合材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,377.5	0.47	0.29	0.16	－	51.61	25.22	18.03	5.45	－	47.92	47.65	0.22	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,607.0	0.49	0.27	0.15	－	51.92	22.97	16.44	4.97	－	47.59	45.48	1.83	0.20	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,699.2	0.46	0.26	0.14	－	50.16	22.20	15.88	4.80	－	49.38	43.93	5.18	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,430.2	0.47	0.29	0.16	－	50.48	24.66	17.64	5.33	－	49.05	48.79	0.21	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,659.7	0.48	0.26	0.15	－	50.90	22.52	16.12	4.87	－	48.62	46.56	1.79	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,751.8	0.45	0.25	0.14	－	49.15	21.73	15.58	4.70	－	50.40	45.06	5.08	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,482.9	0.46	0.28	0.16	－	49.35	24.08	17.27	5.21	－	50.19	49.93	0.21	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,712.4	0.46	0.26	0.14	－	49.92	22.11	15.80	4.77	－	49.62	47.60	1.75	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,804.5	0.45	0.25	0.14	－	48.22	21.32	15.28	4.62	－	51.33	46.10	4.98	0.18	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,535.5	0.44	0.27	0.15	－	48.33	23.58	16.91	5.11	－	51.23	50.98	0.20	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,150.9	0.42	0.24	0.13	－	50.66	24.80	14.79	4.47	－	48.92	47.16	1.51	0.18	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,243.1	0.41	0.23	0.13	－	49.17	24.05	14.37	4.34	－	50.42	45.88	4.31	0.17	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,976.6	0.41	0.25	0.14	－	49.37	26.20	15.65	4.73	－	50.22	49.98	0.19	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,481.1	0.39	0.22	0.12	－	45.79	22.40	13.38	4.04	－	53.82	52.23	1.37	0.16	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,573.2	0.38	0.21	0.12	－	44.63	21.83	13.04	3.94	－	54.99	50.87	3.91	0.16	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,306.8	0.38	0.23	0.13	－	44.45	23.59	14.09	4.26	－	55.17	54.96	0.17	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,159.5	0.42	0.24	0.13	－	50.52	24.73	14.75	4.46	－	49.06	47.30	1.51	0.18	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,251.6	0.41	0.23	0.13	-	49.04	23.99	14.33	4.33	-	50.55	46.02	4.30	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,985.2	0.41	0.25	0.14	-	49.24	26.13	15.61	4.72	-	50.35	50.11	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,898.0	0.47	0.26	0.15	-	55.08	26.97	16.08	4.86	-	44.45	42.55	1.64	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,990.1	0.45	0.25	0.14	-	53.38	26.14	15.58	4.71	-	46.17	41.24	4.67	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,723.7	0.46	0.28	0.16	-	54.01	28.68	17.11	5.17	-	45.53	45.27	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,961.2	0.46	0.26	0.14	-	53.90	26.40	15.73	4.75	-	45.64	43.77	1.61	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,053.3	0.44	0.25	0.14	-	52.28	25.60	15.26	4.61	-	47.28	42.45	4.58	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,786.9	0.44	0.27	0.15	-	52.80	28.05	16.72	5.05	-	46.76	46.51	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,024.4	0.44	0.25	0.14	-	52.79	25.86	15.40	4.66	-	46.77	44.95	1.57	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,116.6	0.43	0.24	0.14	-	51.22	25.08	14.95	4.52	-	48.35	43.62	4.48	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,850.2	0.44	0.27	0.15	-	51.61	27.40	16.35	4.94	-	47.95	47.70	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,087.7	0.43	0.24	0.14	-	51.70	25.32	15.09	4.56	-	47.87	46.08	1.54	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,179.8	0.42	0.24	0.13	-	50.20	24.58	14.65	4.43	-	49.38	44.74	4.39	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,913.4	0.42	0.26	0.14	-	50.51	26.84	15.99	4.83	-	49.07	48.83	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,150.9	0.42	0.24	0.13	-	50.66	24.80	14.79	4.47	-	48.92	47.16	1.51	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,243.1	0.41	0.23	0.13	-	49.17	24.05	14.37	4.34	-	50.42	45.88	4.31	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,976.6	0.41	0.25	0.14	-	49.37	26.20	15.65	4.73	-	50.22	49.98	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,214.2	0.41	0.23	0.13	－	49.61	24.27	14.49	4.38	－	49.98	48.26	1.48	0.17	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,306.3	0.41	0.23	0.13	－	48.23	23.59	14.09	4.26	－	51.36	46.90	4.23	0.17	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	3,039.9	0.41	0.25	0.14	－	48.35	25.66	15.33	4.63	－	51.24	51.01	0.18	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,626.7	1.92	1.22	0.25	0.23	18.57	6.34	4.33	4.24	1.53	79.51	76.18	2.93	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,718.8	1.81	1.16	0.23	0.21	17.57	6.00	4.09	4.01	1.45	80.62	72.11	8.13	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,554.9	1.86	1.28	0.26	0.24	18.06	6.63	4.53	4.44	1.60	80.08	79.69	0.38	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	－	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,901.8	1.62	1.04	0.21	0.19	15.88	5.42	3.70	3.63	1.31	82.50	79.65	2.50	0.31	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,993.9	1.56	1.00	0.20	0.18	15.15	5.17	3.53	3.46	1.25	83.29	75.96	7.01	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,829.9	1.57	1.08	0.22	0.20	15.34	5.63	3.85	3.77	1.36	83.09	82.76	0.32	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,633.8	1.91	1.22	0.25	0.22	18.48	6.31	4.31	4.22	1.52	79.61	76.29	2.92	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,725.9	1.79	1.15	0.23	0.21	17.50	5.97	4.08	4.00	1.44	80.71	72.23	8.10	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,561.9	1.85	1.27	0.26	0.24	17.97	6.60	4.51	4.42	1.59	80.18	79.80	0.37	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,415.9	2.19	1.40	0.28	0.26	21.33	7.28	4.97	4.87	1.76	76.48	72.65	3.37	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,508.1	2.06	1.32	0.27	0.24	20.04	6.84	4.67	4.58	1.65	77.90	68.19	9.27	0.39	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,344.1	2.15	1.48	0.30	0.27	20.88	7.67	5.24	5.13	1.85	76.97	76.51	0.44	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,468.6	2.11	1.35	0.27	0.25	20.56	7.02	4.79	4.70	1.69	77.33	73.64	3.24	0.40	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,560.7	2.00	1.27	0.26	0.24	19.35	6.61	4.51	4.42	1.59	78.65	69.28	8.96	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,396.8	2.06	1.42	0.29	0.26	20.09	7.38	5.04	4.94	1.78	77.85	77.41	0.42	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,521.3	2.04	1.31	0.26	0.24	19.86	6.78	4.63	4.54	1.63	78.10	74.54	3.13	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,613.4	1.93	1.23	0.25	0.23	18.72	6.39	4.36	4.28	1.54	79.35	70.29	8.66	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,449.5	1.99	1.37	0.28	0.25	19.37	7.11	4.86	4.76	1.72	78.64	78.22	0.40	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,574.0	1.96	1.26	0.25	0.23	19.19	6.55	4.47	4.38	1.58	78.85	75.41	3.03	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,666.1	1.86	1.19	0.24	0.22	18.12	6.19	4.22	4.14	1.49	80.02	71.24	8.39	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,502.2	1.92	1.32	0.27	0.24	18.69	6.86	4.69	4.59	1.66	79.39	78.99	0.39	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,626.7	1.92	1.22	0.25	0.23	18.57	6.34	4.33	4.24	1.53	79.51	76.18	2.93	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,718.8	1.81	1.16	0.23	0.21	17.57	6.00	4.09	4.01	1.45	80.62	72.11	8.13	0.34	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,554.9	1.86	1.28	0.26	0.24	18.06	6.63	4.53	4.44	1.60	80.08	79.69	0.38	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,679.4	1.85	1.18	0.24	0.22	17.99	6.14	4.19	4.11	1.48	80.16	76.93	2.84	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,771.5	1.76	1.12	0.23	0.21	17.04	5.82	3.97	3.89	1.40	81.20	72.94	7.89	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,607.6	1.80	1.24	0.25	0.23	17.46	6.41	4.38	4.29	1.55	80.74	80.37	0.36	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,516.8	1.64	1.05	0.16	0.16	12.80	4.61	2.59	2.56	0.91	85.56	81.72	3.14	0.59	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,608.9	1.55	0.99	0.15	0.15	12.06	4.34	2.44	2.41	0.86	86.39	77.03	8.69	0.56	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,457.5	1.63	1.09	0.17	0.17	12.64	4.79	2.69	2.66	0.95	85.73	85.03	0.62	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,791.9	1.40	0.89	0.14	0.14	10.82	3.90	2.19	2.16	0.77	87.78	84.52	2.66	0.50	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,884.0	1.32	0.84	0.13	0.13	10.30	3.71	2.08	2.06	0.73	88.38	80.40	7.42	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,732.6	1.37	0.92	0.14	0.14	10.64	4.03	2.27	2.24	0.80	87.99	87.40	0.52	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,523.8	1.63	1.04	0.16	0.16	12.75	4.59	2.58	2.55	0.91	85.62	81.79	3.13	0.59	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,616.0	1.54	0.98	0.15	0.15	12.01	4.32	2.43	2.40	0.86	86.45	77.14	8.65	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,464.6	1.63	1.09	0.17	0.17	12.59	4.77	2.68	2.65	0.95	85.78	85.09	0.61	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,306.0	1.92	1.22	0.19	0.19	14.87	5.35	3.01	2.97	1.06	83.21	78.74	3.65	0.69	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,398.1	1.80	1.14	0.18	0.18	13.89	5.00	2.81	2.78	0.99	84.31	73.55	10.00	0.64	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,246.7	1.91	1.28	0.20	0.20	14.80	5.61	3.15	3.11	1.11	83.29	82.47	0.72	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,358.7	1.83	1.17	0.18	0.18	14.29	5.14	2.89	2.86	1.02	83.88	79.58	3.51	0.66	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,450.8	1.73	1.10	0.17	0.17	13.39	4.82	2.71	2.67	0.96	84.88	74.50	9.64	0.62	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,299.4	1.83	1.23	0.19	0.19	14.20	5.38	3.02	2.99	1.07	83.97	83.19	0.69	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,411.4	1.77	1.13	0.18	0.17	13.75	4.95	2.78	2.75	0.98	84.48	80.34	3.38	0.64	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,503.5	1.66	1.06	0.16	0.16	12.91	4.65	2.61	2.58	0.92	85.43	75.41	9.30	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,352.1	1.75	1.18	0.18	0.18	13.64	5.17	2.90	2.87	1.03	84.61	83.86	0.66	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,464.1	1.71	1.09	0.17	0.17	13.26	4.77	2.68	2.65	0.95	85.03	81.04	3.26	0.61	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,556.2	1.61	1.02	0.16	0.16	12.47	4.49	2.52	2.49	0.89	85.92	76.25	8.98	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,404.8	1.68	1.13	0.18	0.17	13.13	4.97	2.80	2.76	0.99	85.19	84.46	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,516.8	1.64	1.05	0.16	0.16	12.80	4.61	2.59	2.56	0.91	85.56	81.72	3.14	0.59	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,608.9	1.55	0.99	0.15	0.15	12.06	4.34	2.44	2.41	0.86	86.39	77.03	8.69	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,457.5	1.63	1.09	0.17	0.17	12.64	4.79	2.69	2.66	0.95	85.73	85.03	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,569.5	1.59	1.01	0.16	0.16	12.36	4.45	2.50	2.47	0.88	86.05	82.33	3.04	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,661.6	1.51	0.96	0.15	0.15	11.67	4.20	2.36	2.33	0.83	86.82	77.77	8.41	0.54	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,510.2	1.56	1.05	0.16	0.16	12.22	4.63	2.60	2.57	0.92	86.22	85.55	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,659.7	0.48	0.26	0.15	-	50.90	22.52	16.12	4.87	-	48.62	46.56	1.79	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,751.8	0.45	0.25	0.14	-	49.15	21.73	15.58	4.70	-	50.40	45.06	5.08	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,482.9	0.46	0.28	0.16	-	49.35	24.08	17.27	5.21	-	50.19	49.93	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,934.8	0.43	0.24	0.13	-	46.08	20.37	14.61	4.41	-	53.49	51.63	1.62	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,026.9	0.42	0.23	0.13	-	44.68	19.75	14.16	4.28	-	54.90	50.05	4.62	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,757.9	0.41	0.25	0.14	-	44.42	21.68	15.54	4.69	-	55.17	54.93	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,666.8	0.48	0.26	0.15	-	50.77	22.48	16.07	4.85	-	48.75	46.70	1.78	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,758.9	0.45	0.25	0.14	-	49.02	21.67	15.54	4.69	-	50.53	45.21	5.06	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,489.9	0.46	0.28	0.16	-	49.21	24.01	17.22	5.20	-	50.33	50.07	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,448.9	0.51	0.28	0.16	-	55.30	24.49	17.50	5.29	-	44.19	41.96	1.94	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,541.1	0.49	0.27	0.15	-	53.29	23.59	16.87	5.10	-	46.22	40.44	5.50	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,272.1	0.50	0.31	0.17	-	53.99	26.37	18.87	5.70	-	45.51	45.22	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,501.6	0.51	0.28	0.16	-	54.12	23.95	17.14	5.18	-	45.37	43.18	1.90	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,593.8	0.49	0.27	0.15	-	52.19	23.10	16.53	4.99	-	47.32	41.65	5.39	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,324.8	0.49	0.30	0.17	-	52.76	25.77	18.44	5.57	-	46.75	46.47	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,554.3	0.49	0.27	0.15	-	53.02	23.48	16.78	5.07	-	46.49	44.35	1.86	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,646.5	0.48	0.26	0.15	-	51.16	22.65	16.20	4.89	-	48.36	42.81	5.28	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,377.5	0.47	0.29	0.16	－	51.61	25.22	18.03	5.45	－	47.92	47.65	0.22	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,607.0	0.49	0.27	0.15	－	51.92	22.97	16.44	4.97	－	47.59	45.48	1.83	0.20	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,699.2	0.46	0.26	0.14	－	50.16	22.20	15.88	4.80	－	49.38	43.93	5.18	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,430.2	0.47	0.29	0.16	－	50.48	24.66	17.64	5.33	－	49.05	48.79	0.21	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,659.7	0.48	0.26	0.15	－	50.90	22.52	16.12	4.87	－	48.62	46.56	1.79	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,751.8	0.45	0.25	0.14	－	49.15	21.73	15.58	4.70	－	50.40	45.06	5.08	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,482.9	0.46	0.28	0.16	－	49.35	24.08	17.27	5.21	－	50.19	49.93	0.21	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,712.4	0.46	0.26	0.14	－	49.92	22.11	15.80	4.77	－	49.62	47.60	1.75	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,804.5	0.45	0.25	0.14	－	48.22	21.32	15.28	4.62	－	51.33	46.10	4.98	0.18	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,535.5	0.44	0.27	0.15	－	48.33	23.58	16.91	5.11	－	51.23	50.98	0.20	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,150.9	0.42	0.24	0.13	－	50.66	24.80	14.79	4.47	－	48.92	47.16	1.51	0.18	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,243.1	0.41	0.23	0.13	－	49.17	24.05	14.37	4.34	－	50.42	45.88	4.31	0.17	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,976.6	0.41	0.25	0.14	－	49.37	26.20	15.65	4.73	－	50.22	49.98	0.19	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,481.1	0.39	0.22	0.12	－	45.79	22.40	13.38	4.04	－	53.82	52.23	1.37	0.16	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,573.2	0.38	0.21	0.12	－	44.63	21.83	13.04	3.94	－	54.99	50.87	3.91	0.16	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,306.8	0.38	0.23	0.13	－	44.45	23.59	14.09	4.26	－	55.17	54.96	0.17	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,159.5	0.42	0.24	0.13	－	50.52	24.73	14.75	4.46	－	49.06	47.30	1.51	0.18	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,251.6	0.41	0.23	0.13	-	49.04	23.99	14.33	4.33	-	50.55	46.02	4.30	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,985.2	0.41	0.25	0.14	-	49.24	26.13	15.61	4.72	-	50.35	50.11	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,898.0	0.47	0.26	0.15	-	55.08	26.97	16.08	4.86	-	44.45	42.55	1.64	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,990.1	0.45	0.25	0.14	-	53.38	26.14	15.58	4.71	-	46.17	41.24	4.67	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,723.7	0.46	0.28	0.16	-	54.01	28.68	17.11	5.17	-	45.53	45.27	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,961.2	0.46	0.26	0.14	-	53.90	26.40	15.73	4.75	-	45.64	43.77	1.61	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,053.3	0.44	0.25	0.14	-	52.28	25.60	15.26	4.61	-	47.28	42.45	4.58	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,786.9	0.44	0.27	0.15	-	52.80	28.05	16.72	5.05	-	46.76	46.51	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,024.4	0.44	0.25	0.14	-	52.79	25.86	15.40	4.66	-	46.77	44.95	1.57	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,116.6	0.43	0.24	0.14	-	51.22	25.08	14.95	4.52	-	48.35	43.62	4.48	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,850.2	0.44	0.27	0.15	-	51.61	27.40	16.35	4.94	-	47.95	47.70	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,087.7	0.43	0.24	0.14	-	51.70	25.32	15.09	4.56	-	47.87	46.08	1.54	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,179.8	0.42	0.24	0.13	-	50.20	24.58	14.65	4.43	-	49.38	44.74	4.39	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,913.4	0.42	0.26	0.14	-	50.51	26.84	15.99	4.83	-	49.07	48.83	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,150.9	0.42	0.24	0.13	-	50.66	24.80	14.79	4.47	-	48.92	47.16	1.51	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,243.1	0.41	0.23	0.13	-	49.17	24.05	14.37	4.34	-	50.42	45.88	4.31	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,976.6	0.41	0.25	0.14	-	49.37	26.20	15.65	4.73	-	50.22	49.98	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	3,214.2	0.41	0.23	0.13	－	49.61	24.27	14.49	4.38	－	49.98	48.26	1.48	0.17	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,306.3	0.41	0.23	0.13	－	48.23	23.59	14.09	4.26	－	51.36	46.90	4.23	0.17	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	3,039.9	0.41	0.25	0.14	－	48.35	25.66	15.33	4.63	－	51.24	51.01	0.18	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	1,626.7	1.92	1.22	0.25	0.23	18.57	6.34	4.33	4.24	1.53	79.51	76.18	2.93	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,718.8	1.81	1.16	0.23	0.21	17.57	6.00	4.09	4.01	1.45	80.62	72.11	8.13	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,554.9	1.86	1.28	0.26	0.24	18.06	6.63	4.53	4.44	1.60	80.08	79.69	0.38	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	－	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	1,901.8	1.62	1.04	0.21	0.19	15.88	5.42	3.70	3.63	1.31	82.50	79.65	2.50	0.31	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,993.9	1.56	1.00	0.20	0.18	15.15	5.17	3.53	3.46	1.25	83.29	75.96	7.01	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,829.9	1.57	1.08	0.22	0.20	15.34	5.63	3.85	3.77	1.36	83.09	82.76	0.32	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	1,633.8	1.91	1.22	0.25	0.22	18.48	6.31	4.31	4.22	1.52	79.61	76.29	2.92	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,725.9	1.79	1.15	0.23	0.21	17.50	5.97	4.08	4.00	1.44	80.71	72.23	8.10	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,561.9	1.85	1.27	0.26	0.24	17.97	6.60	4.51	4.42	1.59	80.18	79.80	0.37	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	1,415.9	2.19	1.40	0.28	0.26	21.33	7.28	4.97	4.87	1.76	76.48	72.65	3.37	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,508.1	2.06	1.32	0.27	0.24	20.04	6.84	4.67	4.58	1.65	77.90	68.19	9.27	0.39	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,344.1	2.15	1.48	0.30	0.27	20.88	7.67	5.24	5.13	1.85	76.97	76.51	0.44	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	1,468.6	2.11	1.35	0.27	0.25	20.56	7.02	4.79	4.70	1.69	77.33	73.64	3.24	0.40	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,560.7	2.00	1.27	0.26	0.24	19.35	6.61	4.51	4.42	1.59	78.65	69.28	8.96	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,396.8	2.06	1.42	0.29	0.26	20.09	7.38	5.04	4.94	1.78	77.85	77.41	0.42	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,521.3	2.04	1.31	0.26	0.24	19.86	6.78	4.63	4.54	1.63	78.10	74.54	3.13	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,613.4	1.93	1.23	0.25	0.23	18.72	6.39	4.36	4.28	1.54	79.35	70.29	8.66	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,449.5	1.99	1.37	0.28	0.25	19.37	7.11	4.86	4.76	1.72	78.64	78.22	0.40	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,574.0	1.96	1.26	0.25	0.23	19.19	6.55	4.47	4.38	1.58	78.85	75.41	3.03	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,666.1	1.86	1.19	0.24	0.22	18.12	6.19	4.22	4.14	1.49	80.02	71.24	8.39	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,502.2	1.92	1.32	0.27	0.24	18.69	6.86	4.69	4.59	1.66	79.39	78.99	0.39	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,626.7	1.92	1.22	0.25	0.23	18.57	6.34	4.33	4.24	1.53	79.51	76.18	2.93	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,718.8	1.81	1.16	0.23	0.21	17.57	6.00	4.09	4.01	1.45	80.62	72.11	8.13	0.34	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,554.9	1.86	1.28	0.26	0.24	18.06	6.63	4.53	4.44	1.60	80.08	79.69	0.38	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,679.4	1.85	1.18	0.24	0.22	17.99	6.14	4.19	4.11	1.48	80.16	76.93	2.84	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,771.5	1.76	1.12	0.23	0.21	17.04	5.82	3.97	3.89	1.40	81.20	72.94	7.89	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,607.6	1.80	1.24	0.25	0.23	17.46	6.41	4.38	4.29	1.55	80.74	80.37	0.36	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,516.8	1.64	1.05	0.16	0.16	12.80	4.61	2.59	2.56	0.91	85.56	81.72	3.14	0.59	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,608.9	1.55	0.99	0.15	0.15	12.06	4.34	2.44	2.41	0.86	86.39	77.03	8.69	0.56	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,457.5	1.63	1.09	0.17	0.17	12.64	4.79	2.69	2.66	0.95	85.73	85.03	0.62	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,791.9	1.40	0.89	0.14	0.14	10.82	3.90	2.19	2.16	0.77	87.78	84.52	2.66	0.50	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,884.0	1.32	0.84	0.13	0.13	10.30	3.71	2.08	2.06	0.73	88.38	80.40	7.42	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,732.6	1.37	0.92	0.14	0.14	10.64	4.03	2.27	2.24	0.80	87.99	87.40	0.52	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,523.8	1.63	1.04	0.16	0.16	12.75	4.59	2.58	2.55	0.91	85.62	81.79	3.13	0.59	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,616.0	1.54	0.98	0.15	0.15	12.01	4.32	2.43	2.40	0.86	86.45	77.14	8.65	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,464.6	1.63	1.09	0.17	0.17	12.59	4.77	2.68	2.65	0.95	85.78	85.09	0.61	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,306.0	1.92	1.22	0.19	0.19	14.87	5.35	3.01	2.97	1.06	83.21	78.74	3.65	0.69	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,398.1	1.80	1.14	0.18	0.18	13.89	5.00	2.81	2.78	0.99	84.31	73.55	10.00	0.64	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,246.7	1.91	1.28	0.20	0.20	14.80	5.61	3.15	3.11	1.11	83.29	82.47	0.72	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,358.7	1.83	1.17	0.18	0.18	14.29	5.14	2.89	2.86	1.02	83.88	79.58	3.51	0.66	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,450.8	1.73	1.10	0.17	0.17	13.39	4.82	2.71	2.67	0.96	84.88	74.50	9.64	0.62	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,299.4	1.83	1.23	0.19	0.19	14.20	5.38	3.02	2.99	1.07	83.97	83.19	0.69	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,411.4	1.77	1.13	0.18	0.17	13.75	4.95	2.78	2.75	0.98	84.48	80.34	3.38	0.64	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,503.5	1.66	1.06	0.16	0.16	12.91	4.65	2.61	2.58	0.92	85.43	75.41	9.30	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,352.1	1.75	1.18	0.18	0.18	13.64	5.17	2.90	2.87	1.03	84.61	83.86	0.66	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,464.1	1.71	1.09	0.17	0.17	13.26	4.77	2.68	2.65	0.95	85.03	81.04	3.26	0.61	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,556.2	1.61	1.02	0.16	0.16	12.47	4.49	2.52	2.49	0.89	85.92	76.25	8.98	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,404.8	1.68	1.13	0.18	0.17	13.13	4.97	2.80	2.76	0.99	85.19	84.46	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,516.8	1.64	1.05	0.16	0.16	12.80	4.61	2.59	2.56	0.91	85.56	81.72	3.14	0.59	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,608.9	1.55	0.99	0.15	0.15	12.06	4.34	2.44	2.41	0.86	86.39	77.03	8.69	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,457.5	1.63	1.09	0.17	0.17	12.64	4.79	2.69	2.66	0.95	85.73	85.03	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,569.5	1.59	1.01	0.16	0.16	12.36	4.45	2.50	2.47	0.88	86.05	82.33	3.04	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,661.6	1.51	0.96	0.15	0.15	11.67	4.20	2.36	2.33	0.83	86.82	77.77	8.41	0.54	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,510.2	1.56	1.05	0.16	0.16	12.22	4.63	2.60	2.57	0.92	86.22	85.55	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,942.6	0.43	0.24	0.13	-	45.97	20.32	14.57	4.40	-	53.60	51.74	1.62	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,034.7	0.42	0.23	0.13	-	44.56	19.70	14.12	4.27	-	55.02	50.19	4.60	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,765.7	0.41	0.25	0.14	-	44.30	21.62	15.50	4.68	-	55.29	55.05	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,934.8	0.43	0.24	0.13	-	46.08	20.37	14.61	4.41	-	53.49	51.63	1.62	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,026.9	0.42	0.23	0.13	-	44.68	19.75	14.16	4.28	-	54.90	50.05	4.62	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,757.9	0.41	0.25	0.14	-	44.42	21.68	15.54	4.69	-	55.17	54.93	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,666.8	0.48	0.26	0.15	-	50.77	22.48	16.07	4.85	-	48.75	46.70	1.78	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,758.9	0.45	0.25	0.14	-	49.02	21.67	15.54	4.69	-	50.53	45.21	5.06	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,489.9	0.46	0.28	0.16	-	49.21	24.01	17.22	5.20	-	50.33	50.07	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,683.7	0.47	0.26	0.14	-	50.46	22.35	15.97	4.82	-	49.07	47.03	1.77	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,775.8	0.45	0.25	0.14	-	48.72	21.54	15.44	4.66	-	50.83	45.54	5.03	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,506.8	0.46	0.28	0.16	-	48.87	23.85	17.10	5.16	-	50.67	50.41	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,748.4	0.45	0.25	0.14	-	49.21	21.75	15.60	4.71	-	50.34	48.35	1.73	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,840.5	0.44	0.24	0.14	-	47.62	21.05	15.09	4.56	-	51.94	46.77	4.92	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,571.5	0.44	0.27	0.15	-	47.64	23.25	16.67	5.03	-	51.92	51.67	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,813.1	0.45	0.25	0.14	-	48.07	21.25	15.24	4.60	-	51.48	49.54	1.69	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,905.3	0.43	0.24	0.13	-	46.55	20.58	14.75	4.46	-	53.02	47.96	4.81	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,636.3	0.43	0.26	0.15	－	46.48	22.68	16.26	4.91	－	53.09	52.84	0.20	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,877.9	0.43	0.24	0.13	－	46.99	20.77	14.89	4.50	－	52.58	50.68	1.65	0.18	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,970.0	0.42	0.23	0.13	－	45.53	20.13	14.43	4.36	－	54.05	49.12	4.70	0.17	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,701.0	0.42	0.26	0.14	－	45.35	22.13	15.87	4.79	－	54.23	53.99	0.19	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,942.6	0.43	0.24	0.13	－	45.97	20.32	14.57	4.40	－	53.60	51.74	1.62	0.17	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,034.7	0.42	0.23	0.13	－	44.56	19.70	14.12	4.27	－	55.02	50.19	4.60	0.17	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,765.7	0.41	0.25	0.14	－	44.30	21.62	15.50	4.68	－	55.29	55.05	0.19	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,007.3	0.42	0.23	0.13	－	44.96	19.88	14.25	4.30	－	54.62	52.81	1.58	0.17	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,099.5	0.40	0.22	0.12	－	43.64	19.29	13.83	4.18	－	55.96	51.22	4.51	0.17	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,830.5	0.41	0.25	0.14	－	43.28	21.12	15.14	4.57	－	56.31	56.08	0.18	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,718.6	0.35	0.20	0.11	－	42.88	20.97	12.53	3.79	－	56.77	55.29	1.28	0.15	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚67.5mm ・注１	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,810.7	0.35	0.20	0.11	－	41.84	20.47	12.23	3.69	－	57.81	53.94	3.67	0.15	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚67.5mm ・注１	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	3,544.3	0.35	0.21	0.12	－	41.45	22.00	13.14	3.97	－	58.20	58.00	0.16	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚67.5mm ・注１	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,708.1	0.35	0.20	0.11	－	43.00	21.03	12.56	3.80	－	56.65	55.17	1.28	0.15	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚67.5mm ・注２	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,800.3	0.35	0.20	0.11	－	41.95	20.52	12.26	3.70	－	57.70	53.82	3.68	0.15	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚67.5mm ・注２	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,533.8	0.35	0.21	0.12	－	41.58	22.07	13.18	3.98	－	58.07	57.87	0.16	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚67.5mm ・注２	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,346.3	0.41	0.23	0.13	－	47.65	23.31	13.92	4.21	－	51.94	50.29	1.42	0.17	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,438.4	0.39	0.22	0.12	-	46.37	22.68	13.55	4.09	-	53.24	48.96	4.06	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,172.0	0.39	0.24	0.13	-	46.34	24.59	14.69	4.44	-	53.27	53.04	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,369.0	0.39	0.22	0.12	-	47.33	23.15	13.83	4.18	-	52.28	50.64	1.41	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,461.1	0.39	0.22	0.12	-	46.07	22.53	13.46	4.07	-	53.54	49.28	4.04	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	3,194.7	0.39	0.24	0.13	-	46.00	24.41	14.58	4.41	-	53.61	53.39	0.17	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,456.4	0.39	0.22	0.12	-	46.12	22.56	13.48	4.07	-	53.49	51.89	1.38	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,548.5	0.38	0.21	0.12	-	44.94	21.98	13.13	3.97	-	54.68	50.53	3.94	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	3,282.1	0.38	0.23	0.13	-	44.77	23.76	14.19	4.29	-	54.85	54.64	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,543.7	0.38	0.21	0.12	-	45.00	22.01	13.15	3.97	-	54.62	53.07	1.34	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,635.9	0.37	0.21	0.12	-	43.85	21.45	12.81	3.87	-	55.78	51.74	3.84	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	3,369.5	0.36	0.22	0.12	-	43.62	23.15	13.83	4.18	-	56.02	55.81	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,631.2	0.37	0.21	0.12	-	43.91	21.48	12.83	3.88	-	55.72	54.21	1.31	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,723.4	0.35	0.20	0.11	-	42.82	20.95	12.51	3.78	-	56.83	52.88	3.75	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	3,456.9	0.36	0.22	0.12	-	42.51	22.56	13.48	4.07	-	57.13	56.93	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,718.6	0.35	0.20	0.11	-	42.88	20.97	12.53	3.79	-	56.77	55.29	1.28	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,810.7	0.35	0.20	0.11	-	41.84	20.47	12.23	3.69	-	57.81	53.94	3.67	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	3,544.3	0.35	0.21	0.12	-	41.45	22.00	13.14	3.97	-	58.20	58.00	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,805.9	0.35	0.20	0.11	－	41.89	20.49	12.24	3.70	－	57.76	56.31	1.25	0.15	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,898.1	0.34	0.19	0.11	－	40.90	20.01	11.95	3.61	－	58.76	54.99	3.58	0.14	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	3,631.7	0.34	0.21	0.12	－	40.48	21.48	12.83	3.88	－	59.18	58.99	0.15	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,909.6	1.62	1.04	0.21	0.19	15.81	5.40	3.68	3.61	1.30	82.57	79.73	2.49	0.31	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,001.7	1.55	0.99	0.20	0.18	15.08	5.15	3.51	3.45	1.24	83.37	76.07	6.98	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,837.8	1.57	1.08	0.22	0.20	15.26	5.61	3.83	3.75	1.35	83.17	82.84	0.32	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	－	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,901.8	1.62	1.04	0.21	0.19	15.88	5.42	3.70	3.63	1.31	82.50	79.65	2.50	0.31	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,993.9	1.56	1.00	0.20	0.18	15.15	5.17	3.53	3.46	1.25	83.29	75.96	7.01	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,829.9	1.57	1.08	0.22	0.20	15.34	5.63	3.85	3.77	1.36	83.09	82.76	0.32	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,633.8	1.91	1.22	0.25	0.22	18.48	6.31	4.31	4.22	1.52	79.61	76.29	2.92	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,725.9	1.79	1.15	0.23	0.21	17.50	5.97	4.08	4.00	1.44	80.71	72.23	8.10	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,561.9	1.85	1.27	0.26	0.24	17.97	6.60	4.51	4.42	1.59	80.18	79.80	0.37	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,650.7	1.87	1.20	0.24	0.22	18.30	6.25	4.26	4.18	1.51	79.83	76.55	2.89	0.35	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,742.8	1.78	1.14	0.23	0.21	17.34	5.92	4.04	3.96	1.43	80.88	72.48	8.02	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,578.8	1.82	1.26	0.25	0.23	17.78	6.53	4.46	4.37	1.58	80.40	80.02	0.37	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,715.4	1.81	1.16	0.23	0.21	17.60	6.01	4.10	4.02	1.45	80.59	77.43	2.78	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,807.5	1.71	1.10	0.22	0.20	16.71	5.70	3.89	3.82	1.38	81.58	73.49	7.73	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,643.6	1.75	1.21	0.24	0.22	17.07	6.27	4.28	4.20	1.51	81.18	80.81	0.36	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,780.1	1.75	1.12	0.22	0.21	16.96	5.79	3.95	3.87	1.40	81.29	78.24	2.68	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,872.3	1.66	1.06	0.21	0.20	16.13	5.51	3.76	3.68	1.33	82.21	74.39	7.47	0.31	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,708.3	1.68	1.16	0.23	0.21	16.43	6.03	4.12	4.04	1.46	81.89	81.54	0.34	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,844.9	1.69	1.08	0.22	0.20	16.37	5.59	3.81	3.74	1.35	81.94	79.00	2.58	0.32	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,937.0	1.60	1.02	0.21	0.19	15.58	5.32	3.63	3.56	1.28	82.82	75.27	7.22	0.30	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,773.0	1.63	1.12	0.23	0.21	15.82	5.81	3.97	3.89	1.40	82.55	82.21	0.33	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,909.6	1.62	1.04	0.21	0.19	15.81	5.40	3.68	3.61	1.30	82.57	79.73	2.49	0.31	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,001.7	1.55	0.99	0.20	0.18	15.08	5.15	3.51	3.45	1.24	83.37	76.07	6.98	0.29	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,837.8	1.57	1.08	0.22	0.20	15.26	5.61	3.83	3.75	1.35	83.17	82.84	0.32	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,974.3	1.58	1.01	0.20	0.19	15.29	5.22	3.56	3.49	1.26	83.13	80.39	2.41	0.30	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,066.5	1.50	0.96	0.19	0.18	14.61	4.99	3.40	3.34	1.20	83.89	76.82	6.76	0.28	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,902.5	1.51	1.04	0.21	0.19	14.76	5.42	3.70	3.63	1.31	83.73	83.41	0.31	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,799.7	1.39	0.88	0.14	0.14	10.78	3.88	2.18	2.15	0.77	87.83	84.58	2.65	0.50	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,891.8	1.32	0.84	0.13	0.13	10.25	3.69	2.07	2.05	0.73	88.43	80.48	7.39	0.47	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,740.4	1.35	0.91	0.14	0.14	10.60	4.01	2.26	2.23	0.80	88.05	87.47	0.51	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	–	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,791.9	1.40	0.89	0.14	0.14	10.82	3.90	2.19	2.16	0.77	87.78	84.52	2.66	0.50	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,884.0	1.32	0.84	0.13	0.13	10.30	3.71	2.08	2.06	0.73	88.38	80.40	7.42	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,732.6	1.37	0.92	0.14	0.14	10.64	4.03	2.27	2.24	0.80	87.99	87.40	0.52	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注２
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,523.8	1.63	1.04	0.16	0.16	12.75	4.59	2.58	2.55	0.91	85.62	81.79	3.13	0.59	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,616.0	1.54	0.98	0.15	0.15	12.01	4.32	2.43	2.40	0.86	86.45	77.14	8.65	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,464.6	1.63	1.09	0.17	0.17	12.59	4.77	2.68	2.65	0.95	85.78	85.09	0.61	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,540.7	1.62	1.03	0.16	0.16	12.60	4.53	2.55	2.52	0.90	85.78	82.00	3.09	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,632.9	1.52	0.97	0.15	0.15	11.89	4.28	2.40	2.38	0.85	86.59	77.37	8.56	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,481.5	1.60	1.07	0.17	0.17	12.46	4.72	2.65	2.62	0.94	85.94	85.26	0.60	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,605.5	1.55	0.99	0.15	0.15	12.09	4.35	2.45	2.42	0.86	86.36	82.72	2.97	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,697.6	1.46	0.94	0.14	0.14	11.43	4.12	2.31	2.28	0.82	87.11	78.25	8.23	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,546.2	1.54	1.03	0.16	0.16	11.93	4.52	2.54	2.51	0.90	86.53	85.87	0.58	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,670.2	1.50	0.95	0.15	0.15	11.62	4.18	2.35	2.32	0.83	86.88	83.39	2.85	0.54	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,762.3	1.41	0.90	0.14	0.14	11.01	3.96	2.23	2.20	0.79	87.58	79.04	7.93	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,610.9	1.47	0.99	0.15	0.15	11.45	4.34	2.44	2.41	0.86	87.08	86.45	0.56	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,734.9	1.44	0.92	0.14	0.14	11.19	4.03	2.26	2.24	0.80	87.37	84.00	2.75	0.52	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,827.1	1.36	0.87	0.13	0.13	10.62	3.82	2.15	2.12	0.76	88.02	79.79	7.65	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,675.7	1.42	0.95	0.15	0.15	11.00	4.17	2.34	2.31	0.83	87.58	86.98	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,799.7	1.39	0.88	0.14	0.14	10.78	3.88	2.18	2.15	0.77	87.83	84.58	2.65	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,891.8	1.32	0.84	0.13	0.13	10.25	3.69	2.07	2.05	0.73	88.43	80.48	7.39	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,740.4	1.35	0.91	0.14	0.14	10.60	4.01	2.26	2.23	0.80	88.05	87.47	0.51	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,864.4	1.33	0.85	0.13	0.13	10.41	3.75	2.11	2.08	0.74	88.26	85.13	2.56	0.48	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,956.5	1.26	0.81	0.12	0.12	9.92	3.57	2.01	1.98	0.71	88.82	81.13	7.14	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,805.2	1.31	0.88	0.14	0.13	10.21	3.87	2.17	2.15	0.77	88.48	87.91	0.50	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.242【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,488.8	0.42	0.28	0.08	-	49.55	19.22	17.22	5.20	-	50.03	47.96	1.91	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,580.9	0.40	0.27	0.07	-	47.79	18.53	16.61	5.02	-	51.81	46.24	5.41	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,315.1	0.40	0.30	0.08	-	47.90	20.66	18.52	5.59	-	51.70	51.53	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,751.4	0.38	0.25	0.07	-	44.82	17.38	15.58	4.71	-	54.80	52.92	1.73	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,843.5	0.37	0.24	0.07	-	43.36	16.82	15.07	4.55	-	56.27	51.21	4.91	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,577.7	0.36	0.27	0.07	-	43.01	18.55	16.63	5.02	-	56.63	56.48	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,353.3	0.45	0.30	0.08	-	52.45	20.36	18.22	5.50	-	47.10	44.89	2.02	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,445.4	0.44	0.29	0.08	-	50.50	19.63	17.53	5.29	-	49.06	43.19	5.71	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,179.6	0.43	0.32	0.09	-	50.93	22.00	19.67	5.94	-	48.64	48.46	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,407.5	0.44	0.29	0.08	-	51.28	19.91	17.81	5.38	-	48.28	46.13	1.98	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,499.6	0.42	0.28	0.08	-	49.34	19.13	17.15	5.18	-	50.24	44.49	5.59	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,233.8	0.41	0.31	0.08	-	49.64	21.41	19.19	5.80	-	49.95	49.78	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,461.7	0.43	0.28	0.08	-	50.17	19.50	17.41	5.26	-	49.40	47.31	1.93	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,553.8	0.40	0.27	0.07	-	48.30	18.73	16.79	5.07	-	51.30	45.67	5.47	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,288.0	0.41	0.31	0.08	-	48.47	20.90	18.74	5.66	-	51.12	50.95	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,515.8	0.41	0.28	0.07	-	49.03	19.01	17.04	5.15	-	50.56	48.51	1.89	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,608.0	0.40	0.27	0.07	-	47.29	18.34	16.44	4.96	-	52.31	46.79	5.36	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.242【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,342.1	0.40	0.30	0.08	－	47.34	20.42	18.30	5.53	－	52.26	52.09	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,570.0	0.40	0.27	0.07	－	47.99	18.61	16.68	5.04	－	51.61	49.60	1.85	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,662.1	0.39	0.26	0.07	－	46.32	17.97	16.10	4.86	－	53.29	47.89	5.25	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,396.3	0.39	0.29	0.08	－	46.27	19.96	17.89	5.40	－	53.34	53.18	0.11	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,952.4	0.38	0.26	0.07	－	49.37	22.01	15.78	4.77	－	50.25	48.49	1.61	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,044.5	0.37	0.25	0.07	－	47.87	21.35	15.30	4.62	－	51.76	47.02	4.59	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,777.6	0.36	0.27	0.07	－	47.95	23.40	16.77	5.07	－	51.69	51.55	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,267.5	0.33	0.23	0.06	－	44.61	19.89	14.26	4.31	－	55.06	53.47	1.46	0.08	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,359.7	0.32	0.22	0.06	－	43.38	19.34	13.87	4.19	－	56.30	52.02	4.16	0.08	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,092.7	0.32	0.24	0.07	－	43.05	21.01	15.06	4.55	－	56.63	56.50	0.09	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,789.9	0.39	0.27	0.07	－	52.31	23.36	16.70	5.05	－	47.30	45.43	1.71	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,882.0	0.38	0.26	0.07	－	50.64	22.61	16.17	4.89	－	48.98	43.98	4.85	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,615.0	0.39	0.29	0.08	－	51.00	24.92	17.82	5.38	－	48.61	48.47	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,854.9	0.39	0.27	0.07	－	51.10	22.81	16.32	4.93	－	48.51	46.68	1.67	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,947.0	0.38	0.26	0.07	－	49.46	22.05	15.81	4.78	－	50.16	45.27	4.74	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,680.0	0.38	0.28	0.08	－	49.69	24.25	17.38	5.25	－	49.93	49.79	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,919.9	0.38	0.26	0.07	－	49.98	22.32	15.96	4.82	－	49.64	47.86	1.63	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.242【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,012.0	0.37	0.25	0.07	－	48.39	21.58	15.47	4.67	－	51.24	46.45	4.64	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,745.1	0.37	0.28	0.07	－	48.51	23.67	16.97	5.13	－	51.12	50.98	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,984.9	0.37	0.25	0.07	－	48.83	21.77	15.61	4.72	－	50.80	49.06	1.59	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,077.0	0.37	0.25	0.07	－	47.37	21.12	15.14	4.58	－	52.26	47.57	4.54	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,810.1	0.36	0.27	0.07	－	47.40	23.13	16.58	5.01	－	52.24	52.10	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,049.9	0.37	0.25	0.07	－	47.80	21.31	15.28	4.62	－	51.83	50.12	1.56	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,142.0	0.35	0.24	0.06	－	46.39	20.68	14.83	4.48	－	53.26	48.66	4.45	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,875.1	0.35	0.26	0.07	－	46.33	22.60	16.21	4.90	－	53.32	53.19	0.09	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,679.8	3.33	2.65	0.33	－	22.43	8.48	5.67	3.84	2.04	74.24	71.02	2.84	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,771.9	3.17	2.52	0.31	－	21.27	8.04	5.38	3.64	1.93	75.56	67.32	7.89	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,604.6	3.28	2.78	0.35	－	22.03	8.88	5.94	4.02	2.14	74.69	74.32	0.36	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	－	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,942.4	2.88	2.29	0.28	－	19.41	7.34	4.91	3.32	1.76	77.71	74.94	2.45	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,034.5	2.75	2.19	0.27	－	18.51	7.00	4.68	3.17	1.68	78.74	71.56	6.87	0.28	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,867.2	2.82	2.39	0.30	－	18.92	7.63	5.10	3.46	1.83	78.26	77.94	0.31	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,544.4	3.64	2.89	0.36	－	24.41	9.23	6.17	4.18	2.22	71.95	68.45	3.09	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,636.5	3.42	2.72	0.34	－	23.04	8.71	5.82	3.95	2.09	73.54	64.61	8.54	0.35	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,469.1	3.58	3.03	0.38	－	24.06	9.70	6.49	4.40	2.33	72.36	71.96	0.39	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.242【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,598.5	3.51	2.79	0.35	-	23.57	8.91	5.96	4.04	2.14	72.92	69.54	2.98	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,690.7	3.32	2.64	0.33	-	22.31	8.43	5.64	3.82	2.03	74.37	65.72	8.27	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,523.3	3.45	2.93	0.36	-	23.20	9.35	6.26	4.24	2.25	73.35	72.96	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,652.7	3.40	2.70	0.34	-	22.81	8.62	5.77	3.91	2.07	73.79	70.52	2.88	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,744.8	3.21	2.55	0.32	-	21.60	8.17	5.46	3.70	1.96	75.19	66.82	8.01	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,577.5	3.33	2.83	0.35	-	22.39	9.03	6.04	4.09	2.17	74.28	73.91	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,706.9	3.28	2.61	0.32	-	22.08	8.35	5.58	3.78	2.01	74.64	71.47	2.79	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,799.0	3.12	2.48	0.31	-	20.95	7.92	5.30	3.59	1.90	75.93	67.81	7.77	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,631.6	3.22	2.73	0.34	-	21.66	8.73	5.84	3.96	2.10	75.12	74.76	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,761.1	3.18	2.53	0.31	-	21.41	8.09	5.41	3.67	1.95	75.41	72.35	2.71	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,853.2	3.02	2.40	0.30	-	20.34	7.69	5.14	3.48	1.85	76.64	68.76	7.54	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,685.8	3.11	2.64	0.33	-	20.95	8.45	5.65	3.83	2.03	75.94	75.59	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.243【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,488.8	0.42	0.28	0.08	-	49.55	19.22	17.22	5.20	-	50.03	47.96	1.91	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,580.9	0.40	0.27	0.07	-	47.79	18.53	16.61	5.02	-	51.81	46.24	5.41	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,315.1	0.40	0.30	0.08	-	47.90	20.66	18.52	5.59	-	51.70	51.53	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,751.4	0.38	0.25	0.07	-	44.82	17.38	15.58	4.71	-	54.80	52.92	1.73	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,843.5	0.37	0.24	0.07	-	43.36	16.82	15.07	4.55	-	56.27	51.21	4.91	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,577.7	0.36	0.27	0.07	-	43.01	18.55	16.63	5.02	-	56.63	56.48	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,353.3	0.45	0.30	0.08	-	52.45	20.36	18.22	5.50	-	47.10	44.89	2.02	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,445.4	0.44	0.29	0.08	-	50.50	19.63	17.53	5.29	-	49.06	43.19	5.71	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,179.6	0.43	0.32	0.09	-	50.93	22.00	19.67	5.94	-	48.64	48.46	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,407.5	0.44	0.29	0.08	-	51.28	19.91	17.81	5.38	-	48.28	46.13	1.98	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,499.6	0.42	0.28	0.08	-	49.34	19.13	17.15	5.18	-	50.24	44.49	5.59	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,233.8	0.41	0.31	0.08	-	49.64	21.41	19.19	5.80	-	49.95	49.78	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,461.7	0.43	0.28	0.08	-	50.17	19.50	17.41	5.26	-	49.40	47.31	1.93	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,553.8	0.40	0.27	0.07	-	48.30	18.73	16.79	5.07	-	51.30	45.67	5.47	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,288.0	0.41	0.31	0.08	-	48.47	20.90	18.74	5.66	-	51.12	50.95	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,515.8	0.41	0.28	0.07	-	49.03	19.01	17.04	5.15	-	50.56	48.51	1.89	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,608.0	0.40	0.27	0.07	-	47.29	18.34	16.44	4.96	-	52.31	46.79	5.36	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.243【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,342.1	0.40	0.30	0.08	－	47.34	20.42	18.30	5.53	－	52.26	52.09	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,570.0	0.40	0.27	0.07	－	47.99	18.61	16.68	5.04	－	51.61	49.60	1.85	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,662.1	0.39	0.26	0.07	－	46.32	17.97	16.10	4.86	－	53.29	47.89	5.25	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,396.3	0.39	0.29	0.08	－	46.27	19.96	17.89	5.40	－	53.34	53.18	0.11	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,952.4	0.38	0.26	0.07	－	49.37	22.01	15.78	4.77	－	50.25	48.49	1.61	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,044.5	0.37	0.25	0.07	－	47.87	21.35	15.30	4.62	－	51.76	47.02	4.59	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,777.6	0.36	0.27	0.07	－	47.95	23.40	16.77	5.07	－	51.69	51.55	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,267.5	0.33	0.23	0.06	－	44.61	19.89	14.26	4.31	－	55.06	53.47	1.46	0.08	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,359.7	0.32	0.22	0.06	－	43.38	19.34	13.87	4.19	－	56.30	52.02	4.16	0.08	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,092.7	0.32	0.24	0.07	－	43.05	21.01	15.06	4.55	－	56.63	56.50	0.09	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,789.9	0.39	0.27	0.07	－	52.31	23.36	16.70	5.05	－	47.30	45.43	1.71	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,882.0	0.38	0.26	0.07	－	50.64	22.61	16.17	4.89	－	48.98	43.98	4.85	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,615.0	0.39	0.29	0.08	－	51.00	24.92	17.82	5.38	－	48.61	48.47	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,854.9	0.39	0.27	0.07	－	51.10	22.81	16.32	4.93	－	48.51	46.68	1.67	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,947.0	0.38	0.26	0.07	－	49.46	22.05	15.81	4.78	－	50.16	45.27	4.74	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,680.0	0.38	0.28	0.08	－	49.69	24.25	17.38	5.25	－	49.93	49.79	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,919.9	0.38	0.26	0.07	－	49.98	22.32	15.96	4.82	－	49.64	47.86	1.63	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.243【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,012.0	0.37	0.25	0.07	-	48.39	21.58	15.47	4.67	-	51.24	46.45	4.64	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,745.1	0.37	0.28	0.07	-	48.51	23.67	16.97	5.13	-	51.12	50.98	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,984.9	0.37	0.25	0.07	-	48.83	21.77	15.61	4.72	-	50.80	49.06	1.59	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,077.0	0.37	0.25	0.07	-	47.37	21.12	15.14	4.58	-	52.26	47.57	4.54	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,810.1	0.36	0.27	0.07	-	47.40	23.13	16.58	5.01	-	52.24	52.10	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,049.9	0.37	0.25	0.07	-	47.80	21.31	15.28	4.62	-	51.83	50.12	1.56	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,142.0	0.35	0.24	0.06	-	46.39	20.68	14.83	4.48	-	53.26	48.66	4.45	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,875.1	0.35	0.26	0.07	-	46.33	22.60	16.21	4.90	-	53.32	53.19	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,679.8	3.33	2.65	0.33	-	22.43	8.48	5.67	3.84	2.04	74.24	71.02	2.84	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,771.9	3.17	2.52	0.31	-	21.27	8.04	5.38	3.64	1.93	75.56	67.32	7.89	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,604.6	3.28	2.78	0.35	-	22.03	8.88	5.94	4.02	2.14	74.69	74.32	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,942.4	2.88	2.29	0.28	-	19.41	7.34	4.91	3.32	1.76	77.71	74.94	2.45	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,034.5	2.75	2.19	0.27	-	18.51	7.00	4.68	3.17	1.68	78.74	71.56	6.87	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,867.2	2.82	2.39	0.30	-	18.92	7.63	5.10	3.46	1.83	78.26	77.94	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,544.4	3.64	2.89	0.36	-	24.41	9.23	6.17	4.18	2.22	71.95	68.45	3.09	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,636.5	3.42	2.72	0.34	-	23.04	8.71	5.82	3.95	2.09	73.54	64.61	8.54	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,469.1	3.58	3.03	0.38	-	24.06	9.70	6.49	4.40	2.33	72.36	71.96	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.243【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,598.5	3.51	2.79	0.35	-	23.57	8.91	5.96	4.04	2.14	72.92	69.54	2.98	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,690.7	3.32	2.64	0.33	-	22.31	8.43	5.64	3.82	2.03	74.37	65.72	8.27	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,523.3	3.45	2.93	0.36	-	23.20	9.35	6.26	4.24	2.25	73.35	72.96	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,652.7	3.40	2.70	0.34	-	22.81	8.62	5.77	3.91	2.07	73.79	70.52	2.88	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,744.8	3.21	2.55	0.32	-	21.60	8.17	5.46	3.70	1.96	75.19	66.82	8.01	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,577.5	3.33	2.83	0.35	-	22.39	9.03	6.04	4.09	2.17	74.28	73.91	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,706.9	3.28	2.61	0.32	-	22.08	8.35	5.58	3.78	2.01	74.64	71.47	2.79	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,799.0	3.12	2.48	0.31	-	20.95	7.92	5.30	3.59	1.90	75.93	67.81	7.77	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,631.6	3.22	2.73	0.34	-	21.66	8.73	5.84	3.96	2.10	75.12	74.76	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,761.1	3.18	2.53	0.31	-	21.41	8.09	5.41	3.67	1.95	75.41	72.35	2.71	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,853.2	3.02	2.40	0.30	-	20.34	7.69	5.14	3.48	1.85	76.64	68.76	7.54	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,685.8	3.11	2.64	0.33	-	20.95	8.45	5.65	3.83	2.03	75.94	75.59	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.244【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,264.9	0.46	0.31	0.08	-	54.52	21.18	18.93	5.72	-	45.02	42.73	2.10	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,357.0	0.45	0.30	0.08	-	52.37	20.34	18.19	5.49	-	47.18	41.06	5.93	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,091.2	0.45	0.33	0.09	-	53.09	22.93	20.50	6.19	-	46.46	46.28	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,460.5	0.43	0.28	0.08	-	50.19	19.51	17.42	5.26	-	49.38	47.29	1.93	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,552.6	0.40	0.27	0.07	-	48.31	18.74	16.79	5.07	-	51.29	45.66	5.47	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,286.8	0.41	0.31	0.08	-	48.50	20.92	18.75	5.66	-	51.09	50.92	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,154.9	0.49	0.32	0.09	-	57.29	22.25	19.89	6.01	-	42.22	39.81	2.21	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,247.0	0.46	0.31	0.08	-	54.95	21.35	19.08	5.76	-	44.59	38.18	6.22	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,981.2	0.48	0.35	0.10	-	56.03	24.19	21.64	6.54	-	43.49	43.30	0.13	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,198.9	0.48	0.32	0.09	-	56.13	21.79	19.50	5.89	-	43.39	41.02	2.17	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,291.0	0.45	0.30	0.08	-	53.89	20.94	18.71	5.65	-	45.66	39.37	6.10	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,025.2	0.47	0.35	0.09	-	54.81	23.67	21.17	6.39	-	44.72	44.53	0.13	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,242.9	0.46	0.31	0.08	-	55.06	21.40	19.11	5.77	-	44.48	42.17	2.12	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,335.0	0.45	0.30	0.08	-	52.87	20.53	18.36	5.55	-	46.68	40.51	5.98	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,069.2	0.46	0.34	0.09	-	53.65	23.17	20.72	6.26	-	45.89	45.71	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,286.9	0.46	0.31	0.08	-	53.99	20.97	18.75	5.66	-	45.55	43.28	2.08	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,379.0	0.44	0.29	0.08	-	51.90	20.16	18.02	5.44	-	47.66	41.61	5.87	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

No.244【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,113.2	0.45	0.33	0.09	-	52.53	22.68	20.29	6.13	-	47.02	46.84	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,330.9	0.45	0.30	0.08	-	52.96	20.56	18.39	5.56	-	46.59	44.36	2.04	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,423.0	0.44	0.29	0.08	-	50.96	19.81	17.69	5.34	-	48.60	42.67	5.77	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,157.2	0.43	0.32	0.09	-	51.46	22.23	19.87	6.00	-	48.11	47.93	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,974.2	0.37	0.25	0.07	-	49.00	21.85	15.66	4.73	-	50.63	48.88	1.60	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,066.3	0.37	0.25	0.07	-	47.52	21.19	15.19	4.59	-	52.11	47.40	4.56	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,799.3	0.36	0.27	0.07	-	47.58	23.22	16.64	5.03	-	52.06	51.92	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,267.5	0.33	0.23	0.06	-	44.61	19.89	14.26	4.31	-	55.06	53.47	1.46	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,359.7	0.32	0.22	0.06	-	43.38	19.34	13.87	4.19	-	56.30	52.02	4.16	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,092.7	0.32	0.24	0.07	-	43.05	21.01	15.06	4.55	-	56.63	56.50	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,809.2	0.39	0.27	0.07	-	51.95	23.20	16.59	5.01	-	47.66	45.81	1.69	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,901.3	0.38	0.26	0.07	-	50.30	22.46	16.06	4.85	-	49.32	44.35	4.82	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,634.3	0.39	0.29	0.08	-	50.62	24.72	17.69	5.35	-	48.99	48.85	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,875.2	0.38	0.26	0.07	-	50.76	22.67	16.20	4.90	-	48.86	47.05	1.66	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,967.3	0.37	0.25	0.07	-	49.11	21.90	15.70	4.74	-	50.52	45.66	4.71	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,700.3	0.38	0.28	0.08	-	49.32	24.07	17.25	5.21	-	50.30	50.16	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,941.2	0.38	0.26	0.07	-	49.56	22.10	15.84	4.79	-	50.06	48.29	1.62	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.244【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,033.3	0.37	0.25	0.07	-	48.05	21.42	15.36	4.64	-	51.58	46.82	4.61	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,766.3	0.36	0.27	0.07	-	48.14	23.49	16.84	5.09	-	51.50	51.36	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,007.2	0.37	0.25	0.07	-	48.46	21.61	15.49	4.68	-	51.17	49.44	1.58	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,099.3	0.36	0.24	0.07	-	47.02	20.97	15.03	4.54	-	52.62	47.96	4.51	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,832.3	0.36	0.27	0.07	-	47.03	22.95	16.45	4.97	-	52.61	52.47	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,073.2	0.37	0.25	0.07	-	47.43	21.15	15.16	4.58	-	52.20	50.50	1.55	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,165.3	0.35	0.24	0.06	-	46.05	20.53	14.72	4.45	-	53.60	49.04	4.41	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,898.3	0.35	0.26	0.07	-	45.95	22.42	16.07	4.86	-	53.70	53.57	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,455.9	3.85	3.06	0.38	-	25.90	9.79	6.55	4.44	2.35	70.25	66.55	3.27	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm　・注１
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,548.1	3.62	2.88	0.36	-	24.35	9.20	6.16	4.17	2.21	72.03	62.59	9.03	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm　・注１
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,380.7	3.81	3.23	0.40	-	25.60	10.32	6.90	4.68	2.48	70.59	70.15	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm　・注１
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,651.5	3.40	2.70	0.34	-	22.82	8.63	5.77	3.91	2.07	73.78	70.50	2.89	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm　・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,743.7	3.22	2.56	0.32	-	21.61	8.17	5.47	3.70	1.96	75.17	66.79	8.02	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm　・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,576.3	3.33	2.83	0.35	-	22.42	9.04	6.05	4.10	2.17	74.25	73.88	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm　・注２
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,345.9	4.16	3.31	0.41	-	28.02	10.59	7.08	4.80	2.55	67.82	63.80	3.54	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,438.1	3.90	3.10	0.39	-	26.22	9.91	6.63	4.49	2.38	69.88	59.72	9.72	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,270.7	4.14	3.51	0.44	-	27.82	11.22	7.50	5.08	2.70	68.04	67.57	0.45	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

No.244【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,389.9	4.04	3.21	0.40	-	27.13	10.25	6.86	4.65	2.47	68.83	64.94	3.43	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,482.1	3.78	3.01	0.37	-	25.44	9.62	6.43	4.36	2.31	70.78	60.92	9.43	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,314.7	4.00	3.39	0.42	-	26.89	10.84	7.25	4.91	2.61	69.11	68.65	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,433.9	3.92	3.11	0.39	-	26.29	9.94	6.65	4.50	2.39	69.79	66.03	3.32	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,526.1	3.67	2.92	0.36	-	24.71	9.34	6.25	4.23	2.25	71.62	62.04	9.16	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,358.7	3.87	3.28	0.41	-	26.02	10.49	7.02	4.75	2.52	70.11	69.67	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,477.9	3.80	3.02	0.38	-	25.51	9.64	6.45	4.37	2.32	70.69	67.04	3.22	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,570.1	3.57	2.84	0.35	-	24.01	9.08	6.07	4.11	2.18	72.42	63.12	8.90	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,402.7	3.75	3.18	0.40	-	25.19	10.16	6.79	4.60	2.44	71.06	70.63	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,521.9	3.68	2.93	0.36	-	24.76	9.36	6.26	4.24	2.25	71.56	68.01	3.13	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,614.1	3.47	2.76	0.34	-	23.35	8.83	5.90	4.00	2.12	73.18	64.13	8.66	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,446.7	3.63	3.08	0.38	-	24.43	9.85	6.59	4.46	2.37	71.94	71.52	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.245【　アスカーブ　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
断面積	材料		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,060.0	4.47	2.69	1.53	-	64.73	29.23	11.76	10.86	9.22	30.80	29.18	1.12	0.41	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
140cm2以上 155cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,095.0	4.32	2.60	1.48	-	62.67	28.30	11.39	10.51	8.93	33.01	31.44	1.09	0.40	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
155cm2以上 175cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,135.9	4.17	2.51	1.43	-	60.40	27.28	10.98	10.13	8.60	35.43	33.91	1.05	0.39	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
175cm2以上 195cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,182.6	4.00	2.41	1.37	-	58.02	26.21	10.54	9.73	8.26	37.98	36.52	1.01	0.37	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
195cm2以上 215cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,229.2	3.85	2.32	1.32	-	55.81	25.21	10.14	9.36	7.95	40.34	38.93	0.97	0.36	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
215cm2以上 235cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,275.9	3.71	2.23	1.27	-	53.78	24.29	9.77	9.02	7.66	42.51	41.17	0.93	0.34	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
235cm2以上 255cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,322.6	3.57	2.15	1.22	-	51.89	23.44	9.43	8.70	7.39	44.54	43.24	0.90	0.33	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
255cm2以上 280cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,375.2	3.44	2.07	1.18	-	49.89	22.52	9.07	8.37	7.11	46.67	45.41	0.87	0.32	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
280cm2以上 300cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,427.7	3.30	1.99	1.13	-	48.00	21.66	8.73	8.06	6.84	48.70	47.50	0.83	0.31	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注

注.　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度アスコン(13)
- 細粒度アスコン(13F)
- 再生細粒度アスコン(13)
- 再生細粒度アスコン(13F)
- 各種（締固め後密度2.10ｔ／m3）

No.246【　セメントミルク浸透　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工厚さ	総施工量	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
50mm	200m2以下	超速硬型	-	3,383.9	1.34	0.48	0.45	0.19	18.30	8.33	4.64	2.26	1.26	80.36	80.11	0.24	-	-	-	散水車［トラック架装型］タンク容量3,800L	*	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
50mm	200m2超え	超速硬型	-	3,288.3	1.17	0.42	0.39	0.16	16.17	7.30	4.07	1.97	1.10	82.66	82.44	0.21	-	-	-	散水車［トラック架装型］タンク容量3,800L	*	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
100mm	200m2以下	超速硬型	-	6,092.9	0.73	0.26	0.25	0.10	10.16	4.63	2.58	1.25	0.70	89.11	88.98	0.13	-	-	-	散水車［トラック架装型］タンク容量3,800L	*	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
100mm	200m2超え	超速硬型	-	5,997.3	0.63	0.23	0.21	0.09	8.86	4.00	2.23	1.08	0.60	90.51	90.40	0.11	-	-	-	散水車［トラック架装型］タンク容量3,800L	*	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
各種	200m2以下	超速硬型	実数入力	3,383.9	1.34	0.48	0.45	0.19	18.30	8.33	4.64	2.26	1.26	80.36	80.11	0.24	-	-	-	散水車［トラック架装型］タンク容量3,800L	*	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]施工厚さ　50mm [標準数量]浸透セメントミルク使用量　1,260L/100m2
各種	200m2超え	超速硬型	実数入力	3,288.3	1.17	0.42	0.39	0.16	16.17	7.30	4.07	1.97	1.10	82.66	82.44	0.21	-	-	-	散水車［トラック架装型］タンク容量3,800L	*	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]施工厚さ　50mm [標準数量]浸透セメントミルク使用量　1,260L/100m2

No.247【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																		備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	遮青材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（●印：貸料）			R				Z				S								
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
1.4m未満	実数入力	有り	–	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,276.5	0.42	0.31	0.09	–	49.30	21.46	19.24	5.81	–	50.28	48.45	1.61	0.14	0.07	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–		・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	有り	–	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	無し	3,208.2	0.43	0.32	0.09	–	49.91	21.96	19.65	5.93	–	49.66	49.42	0.15	0.08	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–	–		・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	有り	–	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,236.9	0.43	0.32	0.09	–	49.95	21.77	19.48	5.88	–	49.62	47.76	1.63	0.14	0.08	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	–	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	3,168.6	0.43	0.32	0.09	–	50.54	22.23	19.90	6.01	–	49.03	48.79	0.15	0.08	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	–	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,316.2	0.41	0.31	0.08	–	48.70	21.20	19.01	5.74	–	50.89	49.08	1.59	0.14	0.07	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	–	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	3,247.8	0.43	0.32	0.09	–	49.26	21.65	19.41	5.86	–	50.31	50.08	0.14	0.08	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	–	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,395.4	0.40	0.30	0.08	–	47.58	20.71	18.57	5.61	–	52.02	50.25	1.55	0.14	0.07	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	–	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	3,327.1	0.41	0.31	0.08	–	48.09	21.13	18.95	5.72	–	51.50	51.28	0.14	0.07	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	–	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,474.8	0.40	0.30	0.08	–	46.48	20.23	18.14	5.48	–	53.12	51.39	1.52	0.13	0.07	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	–	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	3,406.5	0.39	0.30	0.08	–	46.97	20.64	18.51	5.59	–	52.64	52.42	0.14	0.07	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	–	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,554.1	0.39	0.29	0.08	–	45.45	19.78	17.74	5.36	–	54.16	52.47	1.48	0.13	0.07	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	–	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	3,485.7	0.38	0.29	0.08	–	45.90	20.17	18.09	5.46	–	53.72	53.51	0.13	0.07	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	–	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,104.2	0.40	0.30	0.08	–	46.56	20.27	18.17	5.49	–	53.04	51.13	1.70	0.13	0.07	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–		・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	無し	–	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	無し	3,037.5	0.39	0.30	0.08	–	47.14	20.72	18.57	5.61	–	52.47	52.25	0.14	0.07	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–	–		・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	無し	–	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,064.6	0.40	0.30	0.08	–	47.16	20.53	18.40	5.56	–	52.44	50.50	1.72	0.14	0.07	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	–	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	2,997.8	0.40	0.31	0.08	–	47.75	20.99	18.81	5.68	–	51.85	51.63	0.14	0.07	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	–	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,143.8	0.39	0.29	0.08	–	45.98	20.02	17.94	5.42	–	53.63	51.74	1.68	0.13	0.07	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	–	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	3,077.1	0.39	0.30	0.08	–	46.52	20.45	18.33	5.53	–	53.09	52.87	0.14	0.07	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		–		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm

No.247【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	遮青材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満	実数入力	無し	–	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,223.1	0.38	0.28	0.08	–	44.83	19.52	17.50	5.28	–	54.79	52.94	1.64	0.13	0.07	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	–	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	3,156.3	0.38	0.29	0.08	–	45.36	19.94	17.87	5.39	–	54.26	54.05	0.13	0.07	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	–	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,302.5	0.37	0.28	0.07	–	43.76	19.05	17.08	5.16	–	55.87	54.06	1.60	0.13	0.07	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	–	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	3,235.7	0.37	0.28	0.08	–	44.24	19.45	17.43	5.26	–	55.39	55.18	0.13	0.07	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	–	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,381.7	0.36	0.27	0.07	–	42.74	18.61	16.68	5.03	–	56.90	55.15	1.56	0.12	0.06	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	–	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	3,315.0	0.36	0.28	0.07	–	43.18	18.98	17.01	5.14	–	56.46	56.25	0.13	0.07	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,355.0	1.76	1.15	0.19	0.15	12.51	4.55	2.60	2.53	0.92	85.73	70.93	11.97	2.24	0.50	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	無し	2,284.3	1.72	1.19	0.20	0.15	12.24	4.69	2.68	2.61	0.95	86.04	73.12	12.34	0.52	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　パトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,313.4	1.78	1.17	0.19	0.15	12.73	4.63	2.65	2.58	0.93	85.49	70.43	12.18	2.28	0.51	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	2,242.7	1.74	1.21	0.20	0.15	12.46	4.78	2.73	2.66	0.96	85.80	72.64	12.57	0.53	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,396.9	1.72	1.13	0.19	0.14	12.28	4.47	2.55	2.49	0.90	86.00	71.45	11.76	2.20	0.50	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	2,326.1	1.69	1.17	0.19	0.15	12.01	4.60	2.63	2.57	0.93	86.30	73.61	12.12	0.51	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,480.3	1.66	1.09	0.18	0.14	11.88	4.32	2.47	2.41	0.87	86.46	72.41	11.36	2.13	0.48	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	2,409.6	1.63	1.13	0.19	0.14	11.60	4.44	2.54	2.48	0.90	86.77	74.53	11.70	0.49	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,563.8	1.60	1.06	0.17	0.13	11.49	4.18	2.39	2.33	0.84	86.91	73.32	10.99	2.06	0.46	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	2,493.0	1.58	1.09	0.18	0.14	11.20	4.29	2.45	2.39	0.87	87.22	75.38	11.31	0.48	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,647.2	1.57	1.03	0.17	0.13	11.11	4.04	2.31	2.25	0.82	87.32	74.15	10.65	1.99	0.45	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	2,576.5	1.51	1.05	0.17	0.13	10.85	4.16	2.37	2.32	0.84	87.64	76.19	10.94	0.46	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.247【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	遮音材料の規格		K				R					Z					S		K （●印：資料）				R				Z					S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,185.8	1.90	1.24	0.21	0.16	13.47	4.90	2.80	2.73	0.99	84.63	76.43	5.16	2.41	0.54	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	無し	2,115.1	1.85	1.28	0.21	0.16	13.20	5.06	2.89	2.82	1.02	84.95	79.00	5.33	0.56	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,144.2	1.93	1.27	0.21	0.16	13.72	4.99	2.85	2.78	1.01	84.35	75.98	5.26	2.46	0.55	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	2,073.5	1.90	1.31	0.22	0.17	13.48	5.17	2.95	2.88	1.04	84.62	78.55	5.44	0.57	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,227.7	1.85	1.22	0.20	0.15	13.23	4.81	2.75	2.68	0.97	84.92	76.87	5.06	2.37	0.53	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	2,156.9	1.82	1.26	0.21	0.16	12.97	4.97	2.84	2.77	1.00	85.21	79.38	5.22	0.55	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,311.1	1.79	1.18	0.19	0.15	12.73	4.63	2.65	2.58	0.93	85.48	77.72	4.88	2.28	0.51	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	2,240.4	1.74	1.21	0.20	0.15	12.46	4.78	2.73	2.66	0.96	85.80	80.18	5.03	0.53	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,394.6	1.72	1.13	0.19	0.14	12.29	4.47	2.56	2.49	0.90	85.99	78.49	4.71	2.20	0.50	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	2,323.8	1.69	1.17	0.19	0.15	12.03	4.61	2.63	2.57	0.93	86.28	80.86	4.85	0.51	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,478.0	1.67	1.10	0.18	0.14	11.88	4.32	2.47	2.41	0.87	86.45	79.21	4.55	2.13	0.48	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	2,407.3	1.63	1.13	0.19	0.14	11.61	4.45	2.54	2.48	0.90	86.76	81.54	4.68	0.49	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	–	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,031.3	1.79	1.18	0.19	0.15	12.78	4.65	2.65	2.59	0.94	85.43	82.22	2.60	0.52	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm・注
2.4m以上	実数入力	無し	–	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	無し	1,962.7	1.76	1.22	0.20	0.15	12.56	4.82	2.75	2.68	0.97	85.68	85.09	0.53	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm・注
2.4m以上	実数入力	無し	–	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,989.7	1.83	1.20	0.20	0.15	13.05	4.75	2.71	2.64	0.96	85.12	81.85	2.65	0.53	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	–	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	1,921.1	1.81	1.25	0.21	0.16	12.82	4.92	2.81	2.73	0.99	85.37	84.77	0.54	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	–	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,073.1	1.76	1.15	0.19	0.15	12.52	4.56	2.60	2.53	0.92	85.72	82.58	2.55	0.50	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	–	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	2,004.5	1.72	1.19	0.20	0.15	12.28	4.71	2.69	2.62	0.95	86.00	85.42	0.52	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.247【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K				R					Z					S	K （●印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,156.6	1.69	1.11	0.18	0.14	12.03	4.38	2.50	2.44	0.88	86.28	83.27	2.45	0.48	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	2,088.0	1.65	1.15	0.19	0.14	11.80	4.53	2.58	2.52	0.91	86.55	85.99	0.50	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,240.1	1.63	1.07	0.18	0.13	11.58	4.22	2.40	2.34	0.85	86.79	83.88	2.36	0.47	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	2,171.5	1.59	1.10	0.18	0.14	11.34	4.35	2.48	2.42	0.88	87.07	86.54	0.48	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,323.5	1.57	1.03	0.17	0.13	11.17	4.07	2.32	2.26	0.82	87.26	84.46	2.27	0.45	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	2,254.9	1.52	1.06	0.17	0.13	10.92	4.19	2.39	2.33	0.84	87.56	87.05	0.46	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

注．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ポーラスアスコン（20）
- ポーラスアスコン（13）

No.248【　フィルター層　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
平均厚さ		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40㎜以上 60㎜未満	1,034.9	5.49	3.40	1.99	－	84.98	24.64	24.06	21.57	13.05	9.53	7.54	1.96	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　バトローム給油	－	－	－	－
60㎜以上 80㎜未満	1,066.1	5.33	3.30	1.93	－	82.48	23.90	23.36	20.94	12.67	12.19	10.25	1.91	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　バトローム給油	－	－	－	－
80㎜以上 100㎜未満	1,097.3	5.18	3.20	1.88	－	80.14	23.23	22.69	20.34	12.31	14.68	12.80	1.85	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　バトローム給油	－	－	－	－
100㎜以上 120㎜未満	1,128.6	5.03	3.11	1.83	－	77.92	22.59	22.06	19.78	11.97	17.05	15.22	1.80	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　バトローム給油	－	－	－	－
120㎜以上 140㎜未満	1,159.8	4.90	3.03	1.78	－	75.82	21.99	21.47	19.24	11.64	19.28	17.50	1.75	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　バトローム給油	－	－	－	－
140㎜以上 160㎜未満	1,191.1	4.77	2.95	1.73	－	73.84	21.41	20.91	18.74	11.34	21.39	19.66	1.70	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　バトローム給油	－	－	－	－
160㎜以上 180㎜未満	1,222.3	4.66	2.88	1.69	－	71.93	20.84	20.37	18.26	11.05	23.41	21.72	1.66	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　バトローム給油	－	－	－	－
180㎜以上 200㎜未満	1,253.5	4.52	2.80	1.64	－	70.16	20.36	19.86	17.80	10.77	25.32	23.67	1.62	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　バトローム給油	－	－	－	－
200㎜以上 220㎜以下	1,284.8	4.42	2.74	1.60	－	68.45	19.85	19.38	17.37	10.51	27.13	25.52	1.58	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　バトローム給油	－	－	－	－

No.249【　透水性アスファルト舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	2,795.0	0.57	0.43	0.10	-	59.48	25.21	22.56	6.81	-	39.95	39.67	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	2,715.8	0.59	0.44	0.10	-	61.22	25.95	23.21	7.01	-	38.19	37.91	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	2,768.6	0.58	0.44	0.10	-	60.05	25.45	22.77	6.88	-	39.37	39.09	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	2,821.4	0.57	0.43	0.10	-	58.92	24.96	22.35	6.75	-	40.51	40.23	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上2.4m未満	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,807.9	2.57	2.08	0.42	-	35.39	14.52	9.72	6.61	3.51	62.04	61.38	0.65	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上2.4m未満	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1,728.7	2.69	2.18	0.44	-	37.01	15.19	10.17	6.91	3.67	60.30	59.60	0.68	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上2.4m未満	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1,781.5	2.60	2.11	0.42	-	35.91	14.74	9.86	6.71	3.56	61.49	60.81	0.66	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上2.4m未満	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	1,834.3	2.53	2.05	0.41	-	34.87	14.31	9.58	6.51	3.46	62.60	61.95	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
2.4m以上	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,984.3	11.42	10.58	0.51	-	31.63	12.99	8.69	5.90	3.13	56.95	55.91	1.01	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.0～4.5m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
2.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1,905.1	11.89	11.02	0.53	-	32.94	13.53	9.05	6.14	3.26	55.17	54.09	1.05	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.0～4.5m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
2.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1,957.9	11.57	10.72	0.52	-	32.05	13.16	8.81	5.98	3.17	56.38	55.32	1.03	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.0～4.5m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
2.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	2,010.7	11.26	10.44	0.50	-	31.21	12.82	8.58	5.82	3.09	57.53	56.50	1.00	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.0～4.5m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

No.250【　踏掛版設置　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	ｺﾞﾑ支承の有無	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	有り	有り	47,966	4.40	4.40	-	-	42.65	13.40	8.59	6.07	2.54	52.95	46.00	6.18	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層２０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	有り	無し	46,530	4.53	4.53	-	-	40.87	13.82	8.85	6.26	2.62	54.60	47.44	6.37	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層２０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	有り	44,998	4.69	4.69	-	-	45.47	14.29	9.15	6.48	2.71	49.84	49.01	0.67	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	無し	43,562	4.84	4.84	-	-	43.67	14.76	9.46	6.69	2.80	51.49	50.64	0.69	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.251【　基礎ブロック，鋼管基礎　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
基礎種別	構造物種別	支柱柵高・門柱高	基礎砕石		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	金網柵	－	無し	4,418.8	0.00	－	－	－	79.64	71.58	8.06	－	－	20.36	20.36	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（cm）	－	－	－	－	－
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	金網柵	－	有り (t=10cm)	4,562.3	0.00	－	－	－	80.28	71.68	7.81	－	－	19.72	19.72	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（cm）	－	－	－	－	－
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	－	無し	8,513.3	11.69	11.69	－	－	74.74	33.39	32.60	8.75	－	13.57	10.57	3.00	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.11m3吊能力0.8t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（cm）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	－	有り (t=10cm)	8,786.5	11.33	11.33	－	－	75.52	34.19	31.58	8.48	－	13.15	10.24	2.91	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.11m3吊能力0.8t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（cm）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	－	有り (t=20cm)	8,973.8	11.09	11.09	－	－	76.04	33.48	30.92	8.30	－	12.87	10.02	2.85	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.11m3吊能力0.8t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（cm）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
鋼管基礎	－	2m以下	－	5,453.5	0.00	－	－	－	56.91	45.24	5.04	4.98	－	43.09	43.09	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	鋼管基礎　φ１０１．６×３．２×６００	－	－	－	－	－
鋼管基礎	－	2mを超え2.5m以下	－	7,427.6	2.14	2.14	－	－	41.77	30.66	4.51	3.66	2.21	56.09	55.63	0.46	－	－	－	油圧ブレーカ バケット容量0.1m3 （ベースマシン含む）	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鋼管基礎　φ１０１．６×３．２×１，０５０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.252【　金網・支柱（立入防止柵）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
基礎種別	支柱櫓高	支柱間隔		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	1.5m	4,023.1	0.00	-	-	-	100.00	89.73	9.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	2m	3,677.0	0.00	-	-	-	100.00	90.38	8.81	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2m以下	1.5m	4,013.1	0.00	-	-	-	100.00	89.95	9.31	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2m以下	2m	3,669.6	0.00	-	-	-	100.00	90.58	8.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2mを超え2.5m以下	1.5m	4,453.8	0.00	-	-	-	100.00	90.08	9.21	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2mを超え2.5m以下	2m	4,093.6	0.00	-	-	-	100.00	90.68	8.74	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.253【　金網・支柱（立入防止柵）（材料費）　】

物価資料等による

No.254【　支柱（立入防止柵）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
基礎種別	支柱柵高		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	－	1,551.7	0.00	－	－	－	100.00	79.46	16.70	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
鋼管基礎	2m以下	1,536.8	0.00	－	－	－	100.00	80.23	16.86	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
鋼管基礎	2mを超え2.5m以下	1,636.3	0.00	－	－	－	100.00	80.26	16.83	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.255【　支柱（立入防止柵）（材料費）　】

物価資料等による

No.256【　門扉　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
門扉種別	門柱高		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
片開き	2m以下	17,418	0.00	－	－	－	100.00	73.86	24.18	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
片開き	2mを超え 2.5m以下	20,281	0.00	－	－	－	100.00	76.65	22.36	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
両開き	－	41,802	0.00	－	－	－	100.00	76.94	20.15	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.257【　門扉（材料費）　】

物価資料等による

No.258【　箱抜き　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
型枠の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
D100	845.75	0.00	－	－	－	63.38	63.38	－	－	－	36.62	36.62	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	円形型枠　内径１００×２．７×４，０００（ｍｍ）	－	－	－	－	－

No.259【　車止めポスト設置　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	24,427	0.00	－	－	－	15.66	14.92	－	－	－	84.34	84.34	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	車止めポスト　ビラー型　取外し式　径１１４．３ｍｍ　高さ８５０ｍｍ　スチール	－	－	－	－	－

No.260【　防雪柵　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	2,942.4	4.28	4.26	-	-	94.86	73.32	12.65	8.33	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え6.0m以下	4,571.8	4.28	4.26	-	-	94.86	73.31	12.65	8.34	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	1,274.1	4.28	4.26	-	-	94.86	73.30	12.66	8.34	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え6.0m以下	2,000.0	4.28	4.26	-	-	94.86	73.32	12.65	8.33	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	6,968.3	5.43	5.40	-	-	93.48	66.34	16.03	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	2,972.2	5.43	5.40	-	-	93.48	66.34	16.03	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,821.4	4.28	4.26	-	-	94.86	73.31	12.65	8.34	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,651.5	4.28	4.26	-	-	94.86	73.32	12.65	8.33	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	5,181.8	5.43	5.40	-	-	93.48	66.34	16.03	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	2,245.5	5.42	5.39	-	-	93.49	66.35	16.03	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	2,245.5	4.28	4.26	-	-	94.86	73.32	12.65	8.33	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え6.0m以下	3,507.1	4.28	4.26	-	-	94.86	73.31	12.65	8.34	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	970.01	4.28	4.26	-	-	94.86	73.31	12.65	8.34	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え6.0m以下	1,505.9	4.28	4.26	-	-	94.86	73.32	12.65	8.33	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	5,318.5	5.43	5.40	-	-	93.48	66.34	16.03	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	2,296.3	5.42	5.39	-	-	93.49	66.36	16.02	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.260【　防雪柵　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	2,909.1	4.28	4.26	－	－	94.86	73.32	12.65	8.33	－	0.86	0.86	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
撤去	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,261.3	4.28	4.26	－	－	94.86	73.30	12.66	8.34	－	0.86	0.86	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
撤去	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,962.7	5.43	5.40	－	－	93.48	66.34	16.03	10.56	－	1.09	1.09	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
撤去	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	1,712.2	5.42	5.39	－	－	93.49	66.36	16.02	10.56	－	1.09	1.09	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.261【　防雪柵（材料費）　】

物価資料等による

No.262【　防雪柵現地張出し・収納　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	防雪柵高さ（種類）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
張出し	4.3m以下（吹払式・吹止式）	753.78	0.00	－	－	－	100.00	76.49	23.12	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
張出し	4.3mを超え5.5m以下（吹止式）	881.60	0.00	－	－	－	100.00	76.50	23.11	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）	654.81	0.00	－	－	－	100.00	76.51	23.10	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
収納	4.3mを超え5.5m以下（吹止式）	819.66	0.00	－	－	－	100.00	76.49	23.12	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.263【　雪崩予防柵　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
柵種類	ｸﾚｰﾝ機種	持上範囲		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）							R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
固定柵	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	15m未満	82,840	15.64	15.64	－	－	84.36	56.46	16.17	11.73	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力4.9t吊	*	－		－			法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
固定柵	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	15m以上20m未満	86,680	19.38	19.38	－	－	80.62	53.96	15.45	11.21	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力20t吊	*	－		－			法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
固定柵	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	20m以上45m以下	94,680	26.19	26.19	－	－	73.81	49.40	14.15	10.26	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊	*	－		－			法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
固定柵	簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ	130m以下	83,665	1.75	1.75	－	－	97.83	55.92	16.01	14.29	11.61	0.42	0.42	－	－	－	－	ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］（簡易ケーブルクレーン）　定格荷重１．０ｔ		－		－			法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
吊柵	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	15m未満	68,360	9.47	9.47	－	－	90.53	48.88	27.44	14.21	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力4.9t吊	*	－		－			法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
吊柵	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	15m以上20m未満	70,280	11.95	11.95	－	－	88.05	47.53	26.69	13.83	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力20t吊	*	－		－			法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
吊柵	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	20m以上45m以下	74,280	16.69	16.69	－	－	83.31	44.98	25.25	13.08	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊	*	－		－			法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
吊柵	簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ	130m以下	75,665	1.94	1.94	－	－	97.60	44.17	24.79	15.80	12.84	0.46	0.46	－	－	－	－	ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］（簡易ケーブルクレーン）　定格荷重１．０ｔ		－		－			法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.264【　雪崩予防柵（材料費）　】

物価資料等による

No.265【　吊柵アンカー　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
吊柵アンカー規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
パイプアンカー	24,706	0.00	-	-	-	100.00	67.61	15.73	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
樹脂アンカー	20,810	0.00	-	-	-	100.00	72.23	18.68	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.266【　パイプアンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.267【　樹脂アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.268【　簡易ケーブルクレーン（１ｔ吊）設置・撤去　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,289,500	0.00	－	－	－	100.00	51.04	41.56	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	とび工	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.269【　落下物等防止柵　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
アンカーボルト設置の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	4,779.3	0.00	–	–	–	100.00	61.13	24.40	12.51	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
無し	3,638.8	0.00	–	–	–	100.00	75.86	23.15	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–

No.270【　落下物等防止柵（材料費）　】

物価資料等による

No.271【　支柱アンカー　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A型(埋設アンカー方式)	2m	4m以下	667.84	0.00	-	-	-	100.00	53.71	36.11	10.18	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	2m	4mを超え8m以下	2,109.2	0.00	-	-	-	100.00	52.57	36.84	10.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	4m	4m以下	322.52	0.00	-	-	-	100.00	52.57	37.39	10.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	4m	4mを超え8m以下	1,063.1	0.00	-	-	-	100.00	52.14	37.81	10.05	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
B型(穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	6,708.2	0.00	-	-	-	100.00	44.58	27.96	22.70	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
B型(穿孔アンカー方式)	4m	4m以下	2,961.3	0.00	-	-	-	100.00	44.44	27.14	21.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.272【　支柱アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.273【　支柱建込　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R					Z					S	K （ ※印：賃料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A型(埋設アンカー方式)	2m	4m以下	2,582.4	9.83	9.37	-	-	86.64	22.97	22.28	19.71	17.56	3.53	3.37	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	2m	4mを超え8m以下	6,205.2	8.72	8.39	-	-	88.14	24.84	21.16	19.97	18.79	3.14	3.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	4m	4m以下	1,275.4	9.50	9.05	-	-	87.09	23.25	21.54	20.38	17.78	3.41	3.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	4m	4mを超え8m以下	3,137.7	8.80	8.47	-	-	88.04	24.57	21.35	20.16	18.58	3.16	3.04	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
B型(穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	4,578.3	9.27	9.09	-	-	87.40	24.60	21.63	21.07	18.39	3.33	3.27	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
B型(穿孔アンカー方式)	4m	4m以下	2,285.0	9.24	9.06	-	-	87.44	24.64	21.55	21.11	18.43	3.32	3.26	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.274【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.275【　土留板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	2,505.4	3.74	3.74	－	－	94.92	38.11	27.81	16.81	8.89	1.34	1.34	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
4mを超え8m以下	4,591.5	10.39	7.64	2.75	－	87.97	30.84	22.18	14.25	13.40	1.64	1.64	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	－	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.276【　土留板（材料費）　】

物価資料等による

No.277【　しゃ音板・透光板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工区分	設置高さ		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
しゃ音板	4m以下	1,375.5	7.98	7.60	－	－	89.16	35.91	18.09	17.73	13.19	2.86	2.73	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	－	－	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
しゃ音板	4mを超え8m以下	2,595.0	21.78	15.38	5.37	－	74.81	28.34	22.82	11.36	8.73	3.41	3.25	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	－	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
透光板	4m以下	1,135.9	7.55	7.48	－	－	89.74	37.69	19.11	17.80	14.26	2.71	2.69	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	－	－	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
透光板	4mを超え8m以下	1,895.6	20.04	14.68	5.17	－	76.82	27.15	26.03	13.14	9.74	3.14	3.11	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	－	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.278【　しゃ音板・透光板（材料費）　】

物価資料等による

No.279【　落下防止索（材料費）　】

物価資料等による

No.280【　下段パネル（材料費）　】

物価資料等による

No.281【　笠木取付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
設置高さ		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	100.26	0.00	－	－	－	100.00	56.16	23.85	16.15	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
4mを超え8m以下	163.60	18.49	18.49	－	－	79.93	34.42	18.64	14.62	9.90	1.58	1.58	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.282【　笠木（材料費）　】

物価資料等による

No.283【　外装板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	2,246.6	7.76	7.76	－	－	89.45	33.70	25.05	18.46	9.51	2.79	2.79	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	－	－	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
4mを超え8m以下	3,222.1	19.86	14.45	5.41	－	76.96	27.49	23.48	17.46	6.63	3.18	3.18	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	－	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.284【　外装板（材料費）　】

物価資料等による

No.285【　水切板取付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	808.17	0.00	－	－	－	100.00	56.39	18.49	16.03	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
4mを超え8m以下	2,201.7	30.22	30.22	－	－	67.20	30.51	20.69	6.79	5.88	2.58	2.58	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.286【　水切板（材料費）　】

物価資料等による

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）								R				Z				S	
																					K1		K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	8,006.7	0.30	0.30	-	-	67.43	25.49	13.37	12.10	10.29	32.27	21.63	9.70	0.64	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	
設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	8,042.5	0.30	0.30	-	-	67.56	25.64	13.43	12.05	10.24	32.14	21.54	9.66	0.64	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	
設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,540.7	0.44	0.44	-	-	66.93	29.54	16.64	16.00	1.31	32.63	31.26	0.93	0.44	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	A種（150/170×200×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,519.0	0.00	-	-	-	66.63	24.62	13.62	11.84	10.96	33.37	23.04	10.33	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	-	-	-	
設置	A種（150/170×200×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,554.8	0.00	-	-	-	66.79	24.82	13.68	11.79	10.90	33.21	22.93	10.28	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	-	-	-	
設置	A種（150/170×200×600）	無し	無し	-	5,053.0	0.00	-	-	-	65.72	28.69	17.33	15.99	-	34.28	34.28	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	-	-	-	-	
設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,483.2	1.67	1.39	0.28	-	60.49	19.75	16.57	10.14	8.69	37.84	27.14	9.36	0.75	0.59	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	
設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,524.1	1.67	1.39	0.28	-	60.65	19.95	16.49	10.21	8.65	37.68	27.02	9.32	0.75	0.59	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	
設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	6,865.0	2.32	1.93	0.39	-	58.33	21.56	21.11	11.71	1.16	39.35	37.49	1.04	0.82	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	
設置	B種（180/205×250×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	8,949.3	1.48	1.48	-	-	59.34	18.64	16.59	10.18	9.20	39.18	28.76	9.92	0.50	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	B種（180/205×250×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	8,990.2	1.47	1.47	-	-	59.54	18.86	16.52	10.25	9.16	38.99	28.63	9.87	0.49	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	B種（180/205×250×600）	無し	無し	-	6,331.1	2.09	2.09	-	-	56.56	22.00	19.68	11.90	-	41.35	40.65	0.70	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	10,480	1.52	1.26	0.26	-	54.79	17.91	15.00	9.19	7.86	43.69	34.00	8.47	0.68	0.54	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	
設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	10,521	1.52	1.26	0.26	-	54.95	18.08	14.94	9.25	7.83	43.53	33.87	8.44	0.68	0.54	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	
設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	7,861.6	2.02	1.68	0.34	-	51.01	18.85	18.47	10.24	1.02	46.97	45.33	0.91	0.73	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	
設置	C種（180/210×300×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	9,939.3	1.33	1.33	-	-	53.44	16.78	14.94	9.17	8.29	45.23	35.85	8.93	0.45	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	C種（180/210×300×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	9,980.2	1.32	1.32	-	-	53.64	17.00	14.88	9.23	8.25	45.04	35.71	8.89	0.44	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　バトロール給油	-	-	

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）							R				Z				S	
																					K1		K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	C種（180/210×300×600）	無し	無し	-	7,321.1	1.81	1.81	-	-	48.87	18.99	17.02	10.29	-	49.32	48.71	0.61	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	8,006.7	0.30	0.30	-	-	67.43	25.49	13.37	12.10	10.29	32.27	21.63	9.70	0.64	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	8,042.5	0.30	0.30	-	-	67.56	25.64	13.43	12.05	10.24	32.14	21.54	9.66	0.64	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,540.7	0.44	0.44	-	-	66.93	29.54	16.64	16.00	1.31	32.63	31.26	0.93	0.44	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,519.0	0.00	-	-	-	66.63	24.62	13.62	11.84	10.96	33.37	23.04	10.33	-	-	-	-		-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,554.8	0.00	-	-	-	66.79	24.82	13.68	11.79	10.90	33.21	22.93	10.28	-	-	-	-		-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	無し	-	5,053.0	0.00	-	-	-	65.72	28.69	17.33	15.99	-	34.28	34.28	-	-	-	-	-		-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,483.2	1.67	1.39	0.28	-	60.49	19.75	16.57	10.14	8.69	37.84	27.14	9.36	0.75	0.59	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,524.1	1.67	1.39	0.28	-	60.65	19.95	16.49	10.21	8.65	37.68	27.02	9.32	0.75	0.59	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	6,865.0	2.32	1.93	0.39	-	58.33	21.56	21.11	11.71	1.16	39.35	37.49	1.04	0.82	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	8,949.3	1.48	1.48	-	-	59.34	18.64	16.59	10.18	9.20	39.18	28.76	9.92	0.50	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	8,990.2	1.47	1.47	-	-	59.54	18.86	16.52	10.25	9.16	38.99	28.63	9.87	0.49	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	6,331.1	2.09	2.09	-	-	56.56	22.00	19.68	11.90	-	41.35	40.65	0.70	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	10,043	1.42	1.15	0.27	-	53.03	17.16	13.95	8.67	8.20	45.55	35.48	8.84	0.66	0.57	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	10,084	1.42	1.15	0.27	-	53.21	17.35	13.90	8.73	8.17	45.37	35.34	8.80	0.66	0.57	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	7,425.1	1.92	1.56	0.36	-	48.35	17.60	17.50	9.59	1.08	49.73	48.07	0.89	0.77	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	9,502.9	1.22	1.22	-	-	51.53	15.95	13.83	8.67	8.62	47.25	37.50	9.34	0.41	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	9,543.8	1.21	1.21	-	-	51.74	16.17	13.77	8.69	8.63	47.05	37.34	9.30	0.41	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	6,884.7	1.69	1.69	-	-	45.95	17.72	15.89	9.60	-	52.36	51.79	0.57	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,746.6	1.81	1.53	0.28	-	50.89	16.26	8.45	8.08	7.34	47.30	36.56	9.11	1.04	0.59	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,787.5	1.80	1.52	0.28	-	51.11	16.48	8.42	8.15	7.31	47.09	36.41	9.07	1.03	0.58	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	7,128.4	2.47	2.09	0.38	-	45.26	16.30	8.83	8.77	8.71	52.27	50.05	1.42	0.80	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	9,206.1	1.62	1.62	-	-	49.23	14.98	8.95	8.00	6.82	49.15	38.71	9.64	0.80	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	9,247.0	1.61	1.61	-	-	49.45	15.20	8.91	8.07	6.79	48.94	38.54	9.60	0.80	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	6,587.9	2.26	2.26	-	-	42.48	14.52	8.78	8.26	8.10	55.26	54.14	1.12	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,310.2	1.81	1.53	0.28	-	50.89	16.26	8.45	8.08	7.34	47.30	36.56	9.11	1.04	0.59	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,274.2	0.39	0.39	-	-	86.02	32.47	17.07	15.45	13.13	13.59	12.38	0.82	0.39	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,310.0	0.39	0.39	-	-	86.09	32.66	17.11	15.36	13.06	13.52	12.31	0.82	0.39	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,808.2	0.65	0.65	-	-	97.35	42.95	24.21	23.28	1.91	2.00	1.36	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,786.5	0.00	-	-	-	86.58	31.99	17.70	15.39	14.24	13.42	13.42	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,822.3	0.00	-	-	-	86.66	32.19	17.75	15.30	14.15	13.34	13.34	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,909.2	2.30	1.91	0.39	-	83.00	27.09	22.74	13.93	11.92	14.70	12.85	1.03	0.82	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,950.1	2.29	1.90	0.39	-	83.10	27.33	22.60	13.99	11.85	14.61	12.77	1.03	0.81	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	4,291.0	3.72	3.09	0.63	-	93.29	34.46	33.78	18.74	1.85	2.99	1.67	1.32	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	B種（180/205×250×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,375.3	2.08	2.08	-	-	83.29	26.14	23.29	14.30	12.92	14.63	13.93	0.70	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	
再利用設置	B種（180/205×250×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,416.2	2.06	2.06	-	-	83.41	26.39	23.15	14.37	12.84	14.53	13.84	0.69	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	
再利用設置	B種（180/205×250×600）	無し	無し	-	3,757.1	3.53	3.53	-	-	95.28	37.04	33.17	20.05	-	1.19	1.19	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,915.8	2.30	1.91	0.39	-	82.99	27.10	22.73	13.92	11.91	14.71	12.84	1.04	0.83	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,956.7	2.29	1.90	0.39	-	83.10	27.34	22.60	13.99	11.84	14.61	12.76	1.03	0.82	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,297.6	3.71	3.08	0.63	-	93.29	34.46	33.78	18.73	1.87	3.00	1.67	1.33	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	C種（180/210×300×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,375.3	2.08	2.08	-	-	83.29	26.14	23.29	14.30	12.92	14.63	13.93	0.70	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種（180/210×300×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,416.2	2.06	2.06	-	-	83.41	26.39	23.15	14.37	12.84	14.53	13.84	0.69	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種（180/210×300×600）	無し	無し	-	3,757.1	3.53	3.53	-	-	95.28	37.04	33.17	20.05	-	1.19	1.19	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,274.2	0.39	0.39	-	-	86.02	32.47	17.07	15.45	13.13	13.59	12.38	0.82	0.39	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,310.0	0.39	0.39	-	-	86.09	32.66	17.11	15.36	13.06	13.52	12.31	0.82	0.39	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,808.2	0.65	0.65	-	-	97.35	42.95	24.21	23.28	1.91	2.00	1.36	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,786.5	0.00	-	-	-	86.58	31.99	17.70	15.39	14.24	13.42	13.42	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,822.3	0.00	-	-	-	86.66	32.19	17.75	15.30	14.15	13.34	13.34	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,909.2	2.30	1.91	0.39	-	83.00	27.09	22.74	13.93	11.92	14.70	12.85	1.03	0.82	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,950.1	2.29	1.90	0.39	-	83.10	27.33	22.60	13.99	11.85	14.61	12.77	1.03	0.81	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,291.0	3.72	3.09	0.63	-	93.29	34.46	33.78	18.74	1.85	2.99	1.67	1.32	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,375.3	2.08	2.08	-	-	83.29	26.14	23.29	14.30	12.92	14.63	13.93	0.70	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,416.2	2.06	2.06	-	-	83.41	26.39	23.15	14.37	12.84	14.53	13.84	0.69	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,757.1	3.53	3.53	-	-	95.28	37.04	33.17	20.05	-	1.19	1.19	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,479.3	2.21	1.79	0.42	-	82.19	26.58	21.63	13.43	12.72	15.60	13.70	1.02	0.88	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,520.2	2.20	1.78	0.42	-	82.28	26.79	21.50	13.51	12.64	15.52	13.62	1.02	0.88	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,861.1	3.72	3.01	0.71	-	93.07	33.92	33.65	18.45	2.08	3.21	1.72	1.49	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,938.9	1.95	1.95	-	-	82.44	25.50	22.14	13.87	13.79	15.61	14.95	0.66	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,979.8	1.94	1.94	-	-	82.56	25.76	21.99	13.87	13.78	15.50	14.85	0.65	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	3,320.7	3.50	3.50	-	-	95.32	36.78	32.94	19.91	-	1.18	1.18	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,182.6	2.85	2.41	0.44	-	80.22	25.61	13.33	12.74	11.57	16.93	14.36	1.64	0.93	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,223.5	2.83	2.39	0.44	-	80.36	25.88	13.24	12.83	11.49	16.81	14.27	1.62	0.92	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,564.4	4.95	4.18	0.77	-	90.60	32.67	17.67	17.54	17.42	4.45	2.84	1.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,642.1	2.64	2.64	-	-	80.31	24.41	14.60	13.05	11.13	17.05	15.74	1.31	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,683.0	2.62	2.62	-	-	80.46	24.71	14.50	13.14	11.05	16.92	15.62	1.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	3,023.9	4.93	4.93	-	-	92.63	31.69	19.13	18.01	17.65	2.44	2.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,933.2	0.30	0.30	-	-	76.40	28.76	15.19	13.62	11.88	23.30	13.08	9.28	0.64	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,962.9	0.30	0.30	-	-	76.49	28.90	15.24	13.56	11.83	23.21	13.03	9.24	0.64	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,649.8	0.46	0.46	-	-	78.62	34.65	19.69	18.84	1.35	20.92	19.51	0.96	0.45	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,511.4	0.00	-	-	-	76.19	28.12	15.56	13.46	12.65	23.81	13.93	9.88	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	-	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,541.0	0.00	-	-	-	76.29	28.26	15.61	13.40	12.60	23.71	13.87	9.84	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	-	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	4,228.0	0.00	-	-	-	78.54	34.28	20.71	19.11	-	21.46	21.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	-	-	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,300.8	0.32	0.32	-	-	73.41	27.69	14.58	13.15	11.28	26.27	15.25	10.03	0.67	0.32	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　B種（150×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,334.5	0.31	0.31	-	-	73.56	27.89	14.63	13.09	11.23	26.13	15.18	9.98	0.66	0.31	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　B種（150×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,895.6	0.47	0.47	-	-	75.31	33.22	18.78	18.02	1.40	24.22	22.75	1.00	0.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロック　B種（150×120×600）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,839.4	0.00	-	-	-	73.01	26.96	14.92	12.95	12.05	26.99	16.28	10.71	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　B種（150×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	-	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,873.1	0.00	-	-	-	73.14	27.15	14.97	12.89	11.99	26.86	16.20	10.66	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　B種（150×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	-	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	4,434.2	0.00	-	-	-	74.89	32.69	19.75	18.22	-	25.11	25.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック　B種（150×120×600）	-	-	-	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,416.3	0.31	0.31	-	-	72.28	27.27	14.35	12.95	11.11	27.41	16.57	9.87	0.66	0.31	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,450.0	0.31	0.31	-	-	72.40	27.43	14.40	12.89	11.06	27.29	16.50	9.83	0.65	0.31	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,011.1	0.46	0.46	-	-	73.57	32.44	18.35	17.61	1.37	25.97	24.53	0.98	0.46	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,954.9	0.00	-	-	-	71.80	26.51	14.67	12.74	11.85	28.20	17.67	10.53	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	-	-	-	-
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,988.6	0.00	-	-	-	71.94	26.71	14.73	12.67	11.79	28.06	17.58	10.48	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	-	-	-	-

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	4,549.7	0.00	-	-	-	72.99	31.86	19.24	17.76	-	27.01	27.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,933.2	0.30	0.30	-	-	76.40	28.76	15.19	13.62	11.88	23.30	13.08	9.28	0.64	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,962.9	0.30	0.30	-	-	76.49	28.90	15.24	13.56	11.83	23.21	13.03	9.24	0.64	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,649.8	0.46	0.46	-	-	78.62	34.65	19.69	18.84	1.35	20.92	19.51	0.96	0.45	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,511.4	0.00	-	-	-	76.19	28.12	15.56	13.46	12.65	23.81	13.93	9.88	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,541.0	0.00	-	-	-	76.29	28.26	15.61	13.40	12.60	23.71	13.87	9.84	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	無し	-	4,228.0	0.00	-	-	-	78.54	34.28	20.71	19.11	-	21.46	21.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,852.9	1.97	1.68	0.29	-	71.57	23.18	19.65	12.00	10.49	26.46	15.65	9.33	0.86	0.62	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,886.6	1.97	1.68	0.29	-	71.68	23.35	19.56	12.06	10.45	26.35	15.58	9.29	0.86	0.62	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,447.7	2.86	2.43	0.43	-	72.43	26.93	26.10	14.63	1.26	24.71	22.56	1.25	0.90	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,391.5	1.79	1.79	-	-	71.07	22.22	19.87	12.15	11.15	27.14	16.63	9.91	0.60	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,425.3	1.78	1.78	-	-	71.21	22.44	19.78	12.21	11.09	27.01	16.55	9.86	0.60	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	4,986.4	2.66	2.66	-	-	71.80	27.92	24.99	15.11	-	25.54	24.65	0.89	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,416.5	1.87	1.56	0.31	-	70.19	22.50	18.50	11.46	11.11	27.94	16.57	9.87	0.84	0.66	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,450.2	1.87	1.56	0.31	-	70.32	22.68	18.42	11.52	11.06	27.81	16.49	9.83	0.84	0.65	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,011.3	2.78	2.32	0.46	-	70.47	25.88	25.33	14.07	1.37	26.75	24.52	1.25	0.98	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,955.1	1.67	1.67	-	-	69.57	21.43	18.66	11.85	11.59	28.76	17.67	10.53	0.56	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,988.8	1.66	1.66	-	-	69.72	21.64	18.57	11.79	11.66	28.62	17.58	10.48	0.56	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	4,549.9	2.55	2.55	-	-	69.58	26.86	24.04	14.53	-	27.87	27.01	0.86	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,119.7	2.41	2.09	0.32	-	67.99	21.50	11.57	10.78	9.63	29.60	17.26	10.29	1.36	0.69	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,153.5	2.40	2.08	0.32	-	68.14	21.70	11.52	10.85	9.59	29.46	17.18	10.24	1.36	0.68	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	4,714.6	3.65	3.16	0.49	-	67.18	24.07	13.20	13.01	12.90	29.17	26.07	2.06	1.04	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,658.3	2.24	2.24	-	-	67.19	20.31	12.37	10.87	9.19	30.57	18.46	11.00	1.11	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,692.1	2.22	2.22	-	-	67.38	20.58	12.31	10.94	9.14	30.40	18.36	10.94	1.10	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	4,253.2	3.50	3.50	-	-	65.86	22.54	13.60	12.80	12.55	30.64	28.90	1.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,666.6	2.23	2.23	-	-	67.29	20.44	12.34	10.90	9.17	30.48	18.41	10.97	1.10	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,025.7	0.35	0.35	-	-	87.88	33.06	17.48	15.67	13.67	11.77	10.68	0.74	0.35	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,055.4	0.35	0.35	-	-	87.93	33.21	17.52	15.59	13.61	11.72	10.63	0.74	0.35	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,742.3	0.57	0.57	-	-	97.66	43.02	24.47	23.41	1.68	1.77	1.20	0.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,603.9	0.00	-	-	-	88.52	32.66	18.08	15.64	14.70	11.48	11.48	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,633.5	0.00	-	-	-	88.58	32.82	18.12	15.56	14.63	11.42	11.42	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,187.0	0.37	0.37	-	-	86.63	32.66	17.21	15.52	13.32	13.00	11.84	0.79	0.37	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,220.7	0.37	0.37	-	-	86.71	32.86	17.25	15.43	13.24	12.92	11.77	0.78	0.37	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,781.8	0.61	0.61	-	-	97.49	43.00	24.31	23.33	1.82	1.90	1.29	0.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,725.6	0.00	-	-	-	87.21	32.20	17.83	15.47	14.39	12.79	12.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,759.4	0.00	-	-	-	87.28	32.39	17.87	15.38	14.31	12.72	12.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,187.0	0.37	0.37	-	-	86.63	32.66	17.21	15.52	13.32	13.00	11.84	0.79	0.37	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,220.7	0.37	0.37	-	-	86.71	32.86	17.25	15.43	13.24	12.92	11.77	0.78	0.37	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,781.8	0.61	0.61	-	-	97.49	43.00	24.31	23.33	1.82	1.90	1.29	0.61	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,725.6	0.00	-	-	-	87.21	32.20	17.83	15.47	14.39	12.79	12.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,759.4	0.00	-	-	-	87.28	32.39	17.87	15.38	14.31	12.72	12.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,025.7	0.35	0.35	-	-	87.88	33.06	17.48	15.67	13.67	11.77	10.68	0.74	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,055.4	0.35	0.35	-	-	87.93	33.21	17.52	15.59	13.61	11.72	10.63	0.74	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,742.3	0.57	0.57	-	-	97.66	43.02	24.47	23.41	1.68	1.77	1.20	0.57	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,603.9	0.00	-	-	-	88.52	32.66	18.08	15.64	14.70	11.48	11.48	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,633.5	0.00	-	-	-	88.58	32.82	18.12	15.56	14.63	11.42	11.42	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,623.7	2.35	2.00	0.35	-	84.83	27.46	23.29	14.23	12.44	12.82	11.06	1.02	0.74	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,657.4	2.34	1.99	0.35	-	84.91	27.65	23.18	14.28	12.38	12.75	11.00	1.02	0.73	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,218.5	3.69	3.14	0.55	-	93.54	34.78	33.70	18.90	1.63	2.77	1.61	1.16	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,162.3	2.15	2.15	-	-	85.25	26.66	23.83	14.58	13.37	12.60	11.88	0.72	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,196.0	2.14	2.14	-	-	85.32	26.85	23.70	14.64	13.30	12.54	11.82	0.72	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,757.1	3.53	3.53	-	-	95.28	37.04	33.17	20.05	-	1.19	1.19	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,187.2	2.25	1.88	0.37	-	84.11	26.92	22.18	13.74	13.32	13.64	11.84	1.01	0.79	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,220.9	2.24	1.87	0.37	-	84.21	27.16	22.06	13.80	13.24	13.55	11.77	1.00	0.78	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,782.1	3.68	3.07	0.61	-	93.38	34.29	33.56	18.64	1.82	2.94	1.65	1.29	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,725.8	2.03	2.03	-	-	84.50	26.02	22.67	14.39	14.08	13.47	12.79	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,759.6	2.02	2.02	-	-	84.58	26.23	22.54	14.31	14.15	13.40	12.72	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	3,320.7	3.50	3.50	-	-	95.32	36.78	32.94	19.91	-	1.18	1.18	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,890.5	2.92	2.53	0.39	-	82.17	25.96	13.99	13.03	11.65	14.91	12.43	1.65	0.83	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,924.2	2.90	2.51	0.39	-	82.28	26.20	13.91	13.10	11.58	14.82	12.36	1.64	0.82	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,485.3	4.95	4.28	0.67	-	90.86	32.54	17.86	17.60	17.45	4.19	2.79	1.40	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,429.1	2.74	2.74	-	-	82.41	24.91	15.18	13.33	11.27	14.85	13.49	1.36	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,462.8	2.73	2.73	-	-	82.51	25.16	15.08	13.40	11.20	14.76	13.41	1.35	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	3,023.9	4.93	4.93	-	-	92.63	31.69	19.13	18.01	17.65	2.44	2.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.289【　歩車道境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
再利用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	836.64	4.00	4.00	－	－	94.41	48.07	19.36	18.22	－	1.59	1.59	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.22m3	*	－		－			普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
再利用	1,546.4	3.76	3.76	－	－	94.75	30.18	18.22	17.15	16.82	1.49	1.49	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.22m3	*	－		－			普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.290【　地先境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
再利用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	836.64	4.00	4.00	－	－	94.41	48.07	19.36	18.22	－	1.59	1.59	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.22m3	*	－		－			普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
再利用	1,546.4	3.76	3.76	－	－	94.75	30.18	18.22	17.15	16.82	1.49	1.49	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.22m3	*	－		－			普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.291【　特殊ブロック舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	30cm×30cm	11,975	0.00	-	-	-	23.13	6.93	6.11	3.51	1.24	76.87	76.87	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック洗出平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ	-	-	-	-	-
設置	40cm×40cm	12,934	0.00	-	-	-	21.41	6.42	5.65	3.25	1.15	78.59	78.59	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック洗出平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ	-	-	-	-	-
撤去	-	1,386.8	0.00	-	-	-	100.00	29.97	26.39	15.18	5.39	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
再利用設置	-	2,773.6	0.00	-	-	-	100.00	29.97	26.39	15.18	5.39	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-

No.292【　排水桝　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
排水桝の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
排水桝A	7,684.0	0.00	－	－	－	100.00	66.27	33.73	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
排水桝B 20kg/個未満	26,012	0.00	－	－	－	33.87	22.66	11.21	－	－	66.13	66.13	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	橋梁用排水桝 鋼桁用Ａタイプ 首下２６５　Ｆ Ｃ２５０本体 １３．６ｋｇ／個	－	－	－	－	－
排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	117,960	0.00	－	－	－	11.82	9.08	2.74	－	－	88.18	88.18	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	橋梁用排水桝 鋼桁用Ａタイプ 首下２６５　Ｆ Ｃ２５０本体 ８２．２ｋｇ／個	－	－	－	－	－

No.293【　排水桝Ａ（材料費）　】

物価資料等による

No.294【　橋名板等取付　】
＜　積算単位：枚　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	50,381	0.00	－	－	－	8.28	7.97	－	－	－	91.72	91.72	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	銘板 300×200×13	－	－	－	－	－

No.295【　橋梁用高欄　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
設置方法		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
組立式	62,005	0.00	－	－	－	6.76	5.18	1.56	－	－	93.24	93.24	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	高欄(鋼製) B種丸・縦桟型 ビーム数3本 高さ1,000㎜ スパン2.0m めっき	－	－	－	－	－
一体式	5,182.7	5.04	5.04	－	－	93.15	62.08	18.75	12.00	－	1.81	1.81	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.296【　橋梁用高欄一体式（材料費）　】

物価資料等による

No.297【　距離標　】
＜　積算単位：枚　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	形式		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	3,012.1	0.00	-	-	-	100.00	76.53	22.58	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
設置	ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	2,281.9	0.00	-	-	-	100.00	75.18	24.13	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
設置	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	6,115.7	0.00	-	-	-	100.00	61.80	37.61	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	1,170.4	0.00	-	-	-	100.00	77.86	22.14	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	923.60	0.00	-	-	-	100.00	75.45	24.55	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	2,412.8	0.00	-	-	-	100.00	62.22	37.59	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.298【　距離標（材料費）　】

物価資料等による

No.299【　スノーポール設置・撤去　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
スノーポール規格	作業区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S				
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
かぶせ型	設置	919.08	5.15	5.15	-	-	91.80	64.17	27.63	-	-	3.05	3.05	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通 称2t積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-				
かぶせ型	撤去	838.68	5.64	5.64	-	-	91.01	60.73	30.28	-	-	3.35	3.35	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通 称2t積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-				
かぶせ型	設置・撤去	1,757.8	5.38	5.38	-	-	91.43	62.53	28.90	-	-	3.19	3.19	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通 称2t積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-				
土中単柱型	設置	3,009.5	1.57	1.57	-	-	97.50	89.06	8.44	-	-	0.93	0.93	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通 称2t積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-				
土中単柱型	撤去	3,009.5	1.57	1.57	-	-	97.50	89.06	8.44	-	-	0.93	0.93	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通 称2t積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-				
土中単柱型	設置・撤去	6,019.0	1.57	1.57	-	-	97.50	89.06	8.44	-	-	0.93	0.93	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通 称2t積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-				
挿入単柱型	設置	811.88	5.83	5.83	-	-	90.71	59.43	31.28	-	-	3.46	3.46	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通 称2t積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-				
挿入単柱型	撤去	811.88	5.83	5.83	-	-	90.71	59.43	31.28	-	-	3.46	3.46	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通 称2t積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-				
挿入単柱型	設置・撤去	1,623.8	5.83	5.83	-	-	90.71	59.43	31.28	-	-	3.46	3.46	-	-	-	-	トラック［普通型］ 通 称2t積級	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-				

No.300【　スノーポール（材料費）　】

物価資料等による

No.301【　路面切削　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工区分・平均切削深さ	段差すりつけの撤去作業		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全面切削6cm以下(4000m2以下)	無し	563.24	49.52	30.54	6.16	－	38.45	13.60	4.08	3.84	3.76	12.03	8.91	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車［ブラシ・四輪式］ホッパ収集容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
全面切削6cm以下(4000m2以下)	有り	571.58	49.52	30.09	6.07	－	38.45	13.40	4.02	3.78	3.71	12.03	8.78	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車［ブラシ・四輪式］ホッパ収集容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
全面切削6cm以下(4000m2を超え)	無し	475.76	49.67	28.53	5.75	－	38.27	12.50	3.81	3.59	3.51	12.06	8.32	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車［ブラシ・四輪式］ホッパ収集容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
全面切削6cm以下(4000m2を超え)	有り	485.61	49.67	27.94	5.64	－	38.27	12.25	3.73	3.51	3.44	12.06	8.15	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車［ブラシ・四輪式］ホッパ収集容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
全面切削6cmを超え12cm以下	無し	630.65	47.40	25.47	5.32	－	41.19	12.70	3.85	3.62	3.55	11.41	7.41	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車［ブラシ・四輪式］ホッパ収集容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
全面切削6cmを超え12cm以下	有り	663.41	47.41	24.22	5.06	－	41.19	12.07	3.66	3.44	3.38	11.40	7.04	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車［ブラシ・四輪式］ホッパ収集容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
帯状切削3cm以下	－	403.58	49.66	33.61	6.78	－	38.28	14.74	4.49	4.23	4.14	12.06	9.81	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車［ブラシ・四輪式］ホッパ収集容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.302【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.2km以下	323.13	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.5km以下	376.99	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.0km以下	430.84	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	511.63	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.0km以下	646.27	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.5km以下	700.12	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.0km以下	807.83	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.5km以下	861.69	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.0km以下	969.40	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.5km以下	1,023.3	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.0km以下	1,131.0	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.5km以下	1,238.7	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	6.5km以下	1,292.5	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.5km以下	1,454.1	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.0km以下	1,615.7	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.302【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	10.5km以下	1,831.1	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	12.0km以下	1,938.8	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.5km以下	2,261.9	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	16.0km以下	2,477.4	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	18.5km以下	2,800.5	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	21.5km以下	3,069.8	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	26.0km以下	3,392.9	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	32.0km以下	3,769.9	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	39.5km以下	4,200.7	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	47.0km以下	4,685.4	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	55.5km以下	5,224.0	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	5,708.7	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.2km以下	323.13	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.5km以下	376.99	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.0km以下	430.84	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.302【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）							R					Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3					R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1.5km以下	538.55	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－					運転手（一般）	－	－	－		軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.0km以下	646.27	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－					運転手（一般）	－	－	－		軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.5km以下	753.98	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－					運転手（一般）	－	－	－		軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.0km以下	807.83	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－					運転手（一般）	－	－	－		軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.5km以下	915.54	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－					運転手（一般）	－	－	－		軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.0km以下	1,023.3	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－					運転手（一般）	－	－	－		軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.5km以下	1,077.1	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－					運転手（一般）	－	－	－		軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.0km以下	1,184.8	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－					運転手（一般）	－	－	－		軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.5km以下	1,238.7	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－					運転手（一般）	－	－	－		軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.0km以下	1,346.4	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－					運転手（一般）	－	－	－		軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.5km以下	1,454.1	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－					運転手（一般）	－	－	－		軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	7.5km以下	1,508.0	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－					運転手（一般）	－	－	－		軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.5km以下	1,669.5	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－					運転手（一般）	－	－	－		軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	9.5km以下	1,884.9	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－					運転手（一般）	－	－	－		軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	11.0km以下	2,046.5	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－					運転手（一般）	－	－	－		軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.302【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	12.5km以下	2,261.9	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	14.5km以下	2,477.4	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	16.5km以下	2,800.5	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	19.0km以下	3,069.8	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	22.0km以下	3,392.9	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	25.5km以下	3,769.9	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	30.0km以下	4,200.7	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	36.0km以下	4,631.6	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	46.0km以下	5,170.1	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	5,708.7	39.09	39.09	－	－	47.17	47.17	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.303【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	227.41	12.28	12.28	-	-	81.66	29.51	27.76	24.39	-	6.06	6.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	15cmを超え40cm以下	-	有り	630.48	19.97	11.13	8.26	-	73.88	30.47	26.77	14.49	-	6.15	5.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3	*	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	635.62	29.52	20.38	9.14	-	64.74	28.72	25.17	10.85	-	5.74	5.74	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	890.67	30.06	21.00	9.06	-	64.19	28.73	25.21	10.25	-	5.75	5.75	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cm以下	-	有り	3,238.2	1.48	1.15	0.33	-	96.51	52.65	43.86	-	-	2.01	2.01	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cm以下	-	無し	2,812.1	1.70	1.32	0.38	-	95.99	60.64	35.35	-	-	2.31	2.31	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	有り	5,530.5	1.69	1.31	0.38	-	96.02	51.93	44.09	-	-	2.29	2.29	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	無し	4,798.8	1.95	1.51	0.44	-	95.41	59.84	35.57	-	-	2.64	2.64	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	有り	7,438.8	1.78	1.38	0.40	-	95.82	51.87	43.95	-	-	2.40	2.40	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	無し	6,457.9	2.05	1.59	0.46	-	95.18	59.74	35.44	-	-	2.77	2.77	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	有り	13,160	1.88	1.46	0.42	-	95.58	51.60	43.98	-	-	2.54	2.54	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	無し	11,424	2.17	1.68	0.49	-	94.90	59.43	35.47	-	-	2.93	2.93	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	227.41	12.28	12.28	-	-	81.66	29.51	27.76	24.39	-	6.06	6.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	15cmを超え35cm以下	-	有り	856.17	19.31	11.13	7.62	-	74.59	30.26	26.54	15.62	-	6.10	5.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3	*	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	892.51	29.03	19.83	9.20	-	65.24	28.69	25.19	11.36	-	5.73	5.73	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	1,149.1	28.76	19.53	9.23	-	65.51	28.69	25.18	11.64	-	5.73	5.73	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cm以下	有り	1,093.0	17.60	11.12	5.97	-	76.43	29.65	26.01	18.55	-	5.97	5.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3	*	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.303【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cmを超え22.5cm以下	有り	1,170.6	17.19	11.12	5.57	－	76.87	29.51	25.87	19.26	－	5.94	5.77	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3	＊	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.304【　舗装版切断　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cm以下	-	-	731.83	14.40	9.80	-	-	58.90	20.20	10.89	9.00	-	26.70	22.47	2.88	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径１８インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cmを超え30cm以下	-	-	1,546.4	11.60	7.89	-	-	44.57	15.26	8.25	6.82	-	43.83	19.33	13.31	8.12	2.09	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径３０インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径２２インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径１４インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	30cmを超え40cm以下	-	-	2,551.5	11.74	7.99	-	-	42.83	14.64	7.93	6.56	-	45.43	16.83	11.71	8.06	4.92	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）40cm級 ブレード径φ96cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径３８インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径３０インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径２２インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径１４インチ	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	-	15cm以下	-	1,322.0	12.54	8.53	-	-	51.33	17.57	9.50	7.86	-	36.13	32.44	2.51	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径１８インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	-	15cmを超え30cm以下	-	3,381.1	10.07	6.85	-	-	38.59	13.20	7.14	5.91	-	51.34	23.11	15.88	9.68	1.82	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径３０インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径２２インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径１４インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	1,322.0	12.54	8.53	-	-	51.33	17.57	9.50	7.86	-	36.13	32.44	2.51	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径１８インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cmを超え30cm以下	2,546.6	6.93	4.72	-	-	26.61	9.09	4.93	4.08	-	66.46	30.68	21.08	12.86	1.25	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径３０インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径２２インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径１４インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	3,381.1	10.07	6.85	-	-	38.59	13.20	7.14	5.91	-	51.34	23.11	15.88	9.68	1.82	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径３０インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径２２インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径１４インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	30cmを超え40cm以下	4,543.8	7.88	5.36	-	-	28.71	9.82	5.31	4.40	-	63.41	24.62	17.16	11.81	7.20	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）40cm級 ブレード径φ96cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径３８インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径３０インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径２２インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径１４インチ	-	-

No.305【　クラック補修　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	318.48	0.00	－	－	－	100.00	64.81	13.22	11.26	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.306【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.307【　クラック防止シート張　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	357.18	7.22	6.28	－	－	91.91	50.30	18.14	5.80	5.69	0.87	0.76	－	－	－	－	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.308【　クラック防止シート（材料費）　】

物価資料等による

No.309【　素地調整　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
構造物区分	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）						R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全高4m未満のﾎﾟｰﾙ類	－	1,794.7	0.00	－	－	－	100.00	98.04	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類	持込	2,416.4	5.98	5.98	－	－	92.15	72.84	17.86	－	－	1.87	1.87	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	－		－		塗装工	運転手（一般）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類	貸与	2,389.7	1.30	1.30	－	－	96.81	73.65	21.69	－	－	1.89	1.89	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		－		－		塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
全高10m以上12m以下のﾎﾟｰﾙ類	持込	2,530.2	6.78	6.78	－	－	91.44	69.56	20.49	－	－	1.78	1.78	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	－		－		塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
全高10m以上12m以下のﾎﾟｰﾙ類	貸与	2,389.7	1.30	1.30	－	－	96.81	73.65	21.69	－	－	1.89	1.89	－	－	－	－	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		－		－		塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
防護柵類	－	1,421.4	0.00	－	－	－	100.00	97.09	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
落石防止柵類	－	1,935.5	0.00	－	－	－	100.00	98.04	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.310【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,671.6	0.00	-	-	-	93.81	92.89	-	-	-	6.19	6.19	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	-	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	2,220.2	5.74	5.74	-	-	87.81	69.96	17.16	-	-	6.45	4.66	1.79	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-	塗装工	運転手（一般）	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	2,196.6	1.25	1.25	-	-	92.23	70.71	20.82	-	-	6.52	4.71	1.81	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	2,320.6	6.52	6.52	-	-	87.30	66.93	19.71	-	-	6.18	4.46	1.72	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	2,196.6	1.25	1.25	-	-	92.23	70.71	20.82	-	-	6.52	4.71	1.81	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 下塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	-	-	-	1,264.9	0.00	-	-	-	91.81	90.01	-	-	-	8.19	8.19	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	-	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,810.5	0.00	-	-	-	86.61	85.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	2,359.1	5.41	5.41	-	-	82.63	65.84	16.14	-	-	11.96	10.27	1.69	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-	塗装工	運転手（一般）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	2,335.5	1.17	1.17	-	-	86.74	66.50	19.58	-	-	12.09	10.38	1.71	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	2,459.5	6.15	6.15	-	-	82.38	63.15	18.60	-	-	11.47	9.85	1.62	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	2,335.5	1.17	1.17	-	-	86.74	66.50	19.58	-	-	12.09	10.38	1.71	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装下塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	-	-	-	1,403.8	0.00	-	-	-	82.73	81.11	-	-	-	17.27	17.27	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,650.8	0.00	-	-	-	94.99	94.05	-	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	2,199.4	5.80	5.80	-	-	88.63	70.61	17.32	-	-	5.57	3.76	1.81	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	2,175.8	1.26	1.26	-	-	93.11	71.38	21.02	-	-	5.63	3.80	1.83	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	2,299.8	6.58	6.58	-	-	88.09	67.53	19.89	-	-	5.33	3.60	1.73	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	2,175.8	1.26	1.26	-	-	93.11	71.38	21.02	-	-	5.63	3.80	1.83	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.310【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	－	－	－	1,244.1	0.00	－	－	－	93.35	91.52	－	－	－	6.65	6.65	－	－	－	－	－		－		－		塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	－	－	－	－	－
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	－	－	－	1,741.4	0.00	－	－	－	90.05	89.16	－	－	－	9.95	9.95	－	－	－	－	－		－		－		塗装工	－	－	－	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	－	－	－	－	－
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	－	－	持込	2,290.0	5.57	5.57	－	－	85.12	67.82	16.63	－	－	9.31	7.57	1.74	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	－		－		塗装工	運転手（一般）	－	－	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	－	－	貸与	2,266.4	1.21	1.21	－	－	89.38	68.52	20.18	－	－	9.41	7.65	1.76	－	－	－	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		－		－		塗装工	運転手（特殊）	－	－	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	－	－	持込	2,390.4	6.33	6.33	－	－	84.75	64.98	19.13	－	－	8.92	7.25	1.67	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	－		－		塗装工	運転手（特殊）	－	－	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	－	－	貸与	2,266.4	1.21	1.21	－	－	89.38	68.52	20.18	－	－	9.41	7.65	1.76	－	－	－	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		－		－		塗装工	運転手（特殊）	－	－	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	－	－	－	1,334.7	0.00	－	－	－	87.01	85.31	－	－	－	12.99	12.99	－	－	－	－	－		－		－		塗装工	－	－	－	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	－	－	－	－	－
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	－	－	－	1,650.5	0.00	－	－	－	95.01	94.07	－	－	－	4.99	4.99	－	－	－	－	－		－		－		塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	－	－	持込	2,199.1	5.80	5.80	－	－	88.64	70.62	17.32	－	－	5.56	3.75	1.81	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	－		－		塗装工	運転手（一般）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	－	－	貸与	2,175.5	1.26	1.26	－	－	93.12	71.39	21.02	－	－	5.62	3.79	1.83	－	－	－	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		－		－		塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	－	－	持込	2,299.5	6.58	6.58	－	－	88.11	67.55	19.89	－	－	5.31	3.58	1.73	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	－		－		塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	－	－	貸与	2,175.5	1.26	1.26	－	－	93.12	71.39	21.02	－	－	5.62	3.79	1.83	－	－	－	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		－		－		塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	－	－	－	1,243.8	0.00	－	－	－	93.37	91.54	－	－	－	6.63	6.63	－	－	－	－	－		－		－		塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	－	－	－	1,733.0	0.00	－	－	－	90.48	89.59	－	－	－	9.52	9.52	－	－	－	－	－		－		－		塗装工	－	－	－	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色	－	－	－	－	－
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	－	－	持込	2,281.6	5.59	5.59	－	－	85.43	68.06	16.69	－	－	8.98	7.23	1.75	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	－		－		塗装工	運転手（一般）	－	－	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	－	－	貸与	2,258.0	1.21	1.21	－	－	89.73	68.79	20.26	－	－	9.06	7.30	1.76	－	－	－	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		－		－		塗装工	運転手（特殊）	－	－	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	－	－	持込	2,382.0	6.36	6.36	－	－	85.05	65.20	19.20	－	－	8.59	6.92	1.67	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	－		－		塗装工	運転手（特殊）	－	－	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.310【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	2,258.0	1.21	1.21	-	-	89.73	68.79	20.26	-	-	9.06	7.30	1.76	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	-	-	-	1,326.3	0.00	-	-	-	87.56	85.85	-	-	-	12.44	12.44	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	-	-	-	-	
各種	全高4m未満のポール類	10kg以下	1回	-	1,605.5	0.00	-	-	-	97.67	96.71	-	-	-	2.33	2.33	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高4m未満のポール類	10kg以下	2回	-	3,211.1	0.00	-	-	-	97.67	96.71	-	-	-	2.33	2.33	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高4m未満のポール類	10kg以下	3回	-	4,816.6	0.00	-	-	-	97.67	96.71	-	-	-	2.33	2.33	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高4m未満のポール類	10kg超20kg以下	1回	-	1,680.5	0.00	-	-	-	93.31	92.39	-	-	-	6.69	6.69	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高4m未満のポール類	10kg超20kg以下	2回	-	3,361.1	0.00	-	-	-	93.31	92.39	-	-	-	6.69	6.69	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高4m未満のポール類	10kg超20kg以下	3回	-	5,041.6	0.00	-	-	-	93.31	92.39	-	-	-	6.69	6.69	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高4m未満のポール類	20kg超30kg以下	1回	-	1,755.5	0.00	-	-	-	89.32	88.44	-	-	-	10.68	10.68	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高4m未満のポール類	20kg超30kg以下	2回	-	3,511.1	0.00	-	-	-	89.32	88.44	-	-	-	10.68	10.68	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高4m未満のポール類	20kg超30kg以下	3回	-	5,266.6	0.00	-	-	-	89.32	88.44	-	-	-	10.68	10.68	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	1回	持込	2,154.1	5.92	5.92	-	-	90.49	72.09	17.68	-	-	3.59	1.85	1.74	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-		-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	1回	貸与	2,130.5	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	2回	持込	4,308.3	5.92	5.92	-	-	90.49	72.09	17.68	-	-	3.59	1.85	1.74	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-		-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	2回	貸与	4,261.0	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	3回	持込	6,462.4	5.92	5.92	-	-	90.49	72.09	17.68	-	-	3.59	1.85	1.74	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-		-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	3回	貸与	6,391.5	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	

No.310【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	1回	持込	2,229.1	5.72	5.72	-	-	87.45	69.67	17.09	-	-	6.83	5.04	1.79	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	2,205.5	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	2回	持込	4,458.3	5.72	5.72	-	-	87.45	69.67	17.09	-	-	6.83	5.04	1.79	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	2回	貸与	4,411.0	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	3回	持込	6,687.4	5.72	5.72	-	-	87.45	69.67	17.09	-	-	6.83	5.04	1.79	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	3回	貸与	6,616.5	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	1回	持込	2,304.1	5.54	5.54	-	-	84.60	67.40	16.53	-	-	9.86	8.13	1.73	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	1回	貸与	2,280.5	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	2回	持込	4,608.3	5.54	5.54	-	-	84.60	67.40	16.53	-	-	9.86	8.13	1.73	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	2回	貸与	4,561.0	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	3回	持込	6,912.4	5.54	5.54	-	-	84.60	67.40	16.53	-	-	9.86	8.13	1.73	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	3回	貸与	6,841.5	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	1回	持込	2,254.5	6.71	6.71	-	-	89.86	68.89	20.29	-	-	3.43	1.77	1.66	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	1回	貸与	2,130.5	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	2回	持込	4,509.0	6.71	6.71	-	-	89.86	68.89	20.29	-	-	3.43	1.77	1.66	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	2回	貸与	4,261.0	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	3回	持込	6,763.5	6.71	6.71	-	-	89.86	68.89	20.29	-	-	3.43	1.77	1.66	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	

No.310【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	3回	貸与	6,391.5	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-			-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	1回	持込	2,329.5	6.50	6.50	-	-	86.97	66.68	19.63	-	-	6.53	4.82	1.71	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	-			-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	2,205.5	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-			-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	2回	持込	4,659.0	6.50	6.50	-	-	86.97	66.68	19.63	-	-	6.53	4.82	1.71	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	-			-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	2回	貸与	4,411.0	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-			-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	3回	持込	6,988.5	6.50	6.50	-	-	86.97	66.68	19.63	-	-	6.53	4.82	1.71	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	-			-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	3回	貸与	6,616.5	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-			-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	1回	持込	2,404.5	6.30	6.30	-	-	84.25	64.59	19.02	-	-	9.45	7.79	1.66	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	-			-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	1回	貸与	2,280.5	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-			-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	2回	持込	4,809.0	6.30	6.30	-	-	84.25	64.59	19.02	-	-	9.45	7.79	1.66	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	-			-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	2回	貸与	4,561.0	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-			-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	3回	持込	7,213.5	6.30	6.30	-	-	84.25	64.59	19.02	-	-	9.45	7.79	1.66	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m	*	-			-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	3回	貸与	6,841.5	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg		-			-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	1回	-	1,198.8	0.00	-	-	-	96.88	94.99	-	-	-	3.12	3.12	-	-	-	-	-		-			-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	2回	-	2,397.5	0.00	-	-	-	96.88	94.99	-	-	-	3.12	3.12	-	-	-	-	-		-			-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	3回	-	3,596.3	0.00	-	-	-	96.88	94.99	-	-	-	3.12	3.12	-	-	-	-	-		-			-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	1回	-	1,273.8	0.00	-	-	-	91.17	89.39	-	-	-	8.83	8.83	-	-	-	-	-		-			-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-

No.310【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	2回	-	2,547.5	0.00	-	-	-	91.17	89.39	-	-	-	8.83	8.83	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	3回	-	3,821.3	0.00	-	-	-	91.17	89.39	-	-	-	8.83	8.83	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	20kg超30kg以下	1回	-	1,348.8	0.00	-	-	-	86.10	84.42	-	-	-	13.90	13.90	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	20kg超30kg以下	2回	-	2,697.5	0.00	-	-	-	86.10	84.42	-	-	-	13.90	13.90	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	20kg超30kg以下	3回	-	4,046.3	0.00	-	-	-	86.10	84.42	-	-	-	13.90	13.90	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-

No.311【　張紙防止塗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
素地調整の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	2,387.4	0.00	－	－	－	100.00	93.94	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無し	897.00	0.00	－	－	－	100.00	96.16	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.312【　張紙防止塗装（材料費）　】

物価資料等による

No.313【　鋼板（材料費）　】

物価資料等による

No.314【　スタッドジベル（材料費）　】

物価資料等による

No.315【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
支柱区分	注入材材質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	31,321	0.00	-	-	-	100.00	36.30	17.96	10.34	8.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
A支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	29,492	0.00	-	-	-	100.00	38.54	19.08	10.98	8.92	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
B支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	29,753	0.00	-	-	-	100.00	38.21	18.91	10.88	6.63	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
B支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	28,421	0.00	-	-	-	100.00	40.00	19.80	11.39	6.94	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
C支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	28,519	0.00	-	-	-	100.00	39.86	18.79	10.22	5.76	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
C支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	26,604	0.00	-	-	-	100.00	42.72	20.14	10.96	6.18	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
D支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	27,659	0.00	-	-	-	100.00	41.10	19.37	10.54	4.75	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
D支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	25,983	0.00	-	-	-	100.00	43.75	20.62	11.22	5.06	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
E支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	33,757	0.00	-	-	-	100.00	33.68	17.46	10.55	9.74	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
E支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	31,587	0.00	-	-	-	100.00	35.99	18.66	11.28	10.41	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
F支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	31,321	0.00	-	-	-	100.00	36.30	17.96	10.34	8.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
F支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	29,492	0.00	-	-	-	100.00	38.54	19.08	10.98	8.92	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
G支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	29,753	0.00	-	-	-	100.00	38.21	18.91	10.88	6.63	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
G支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	28,421	0.00	-	-	-	100.00	40.00	19.80	11.39	6.94	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
H支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	28,737	0.00	-	-	-	100.00	39.55	18.65	11.27	5.72	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-

No.315【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
支柱区分	注入材材質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
H支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	27,009	0.00	-	-	-	100.00	42.08	19.84	11.99	6.09	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-

No.316【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

No.317【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.318【　現場溶接　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
溶接種別	板厚区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
すみ肉脚長6mm	-	12,142	0.00	-	-	-	100.00	79.23	16.01	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型・レ型)	6mm、9mm、10mm	33,270	0.00	-	-	-	100.00	76.74	18.50	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型・レ型)	12mm、13mm	57,458	0.00	-	-	-	100.00	76.64	18.60	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型・レ型)	14mm、15mm	74,506	0.00	-	-	-	100.00	76.98	18.26	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型・レ型)	16mm、19mm	106,270	0.00	-	-	-	100.00	76.95	18.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型・レ型)	21mm、22mm	154,690	0.00	-	-	-	100.00	77.02	18.22	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.319【　フーチングアンカー削孔・定着　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
削孔深		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m以上 1.0m未満	2,373.9	0.00	-	-	-	100.00	42.84	28.22	10.91	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.0m以上 1.2m未満	2,657.4	0.00	-	-	-	100.00	42.77	28.23	10.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.2m以上 1.4m未満	3,013.9	0.00	-	-	-	100.00	43.66	27.56	10.75	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.4m以上 1.6m未満	3,301.2	0.00	-	-	-	100.00	44.39	26.79	10.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.320【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

No.321【　アンカー注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.322【　鋼板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
注入材材質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	23,473	0.00	－	－	－	100.00	48.41	20.55	11.04	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
ｴﾎﾟｷｼ樹脂	22,346	0.00	－	－	－	100.00	50.87	21.58	11.59	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.323【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

No.324【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.325【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
D16	200mm以上 250mm未満	1,614.4	0.00	-	-	-	77.70	43.77	15.79	13.06	-	22.30	22.30	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D16	250mm以上 300mm未満	1,694.4	0.00	-	-	-	74.03	41.71	15.04	12.44	-	25.97	25.97	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D16	300mm以上 360mm以下	1,782.4	0.00	-	-	-	70.37	39.64	14.30	11.83	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	200mm以上 250mm未満	1,665.8	0.00	-	-	-	75.29	42.41	15.30	12.66	-	24.71	24.71	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	250mm以上 300mm未満	1,757.3	0.00	-	-	-	71.38	40.21	14.51	12.00	-	28.62	28.62	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	300mm以上 350mm未満	1,848.7	0.00	-	-	-	67.84	38.22	13.79	11.40	-	32.16	32.16	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	350mm以上 400mm以下	1,967.7	0.00	-	-	-	63.74	35.92	12.95	10.71	-	36.26	36.26	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	300mm以上 350mm未満	2,796.2	0.00	-	-	-	76.08	41.67	15.05	12.45	-	23.92	23.92	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	350mm以上 420mm未満	2,919.7	0.00	-	-	-	72.87	39.92	14.41	11.92	-	27.13	27.13	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	420mm以上 500mm未満	3,053.5	0.00	-	-	-	69.67	38.16	13.78	11.40	-	30.33	30.33	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	500mm以上 580mm以下	3,238.7	0.00	-	-	-	65.69	35.99	12.99	10.74	-	34.31	34.31	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	320mm以上 390mm未満	2,939.1	0.00	-	-	-	72.38	39.66	14.31	11.84	-	27.62	27.62	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	390mm以上 460mm未満	3,099.2	0.00	-	-	-	68.65	37.60	13.58	11.23	-	31.35	31.35	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	460mm以上 540mm未満	3,293.6	0.00	-	-	-	64.59	35.38	12.77	10.57	-	35.41	35.41	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	540mm以上 600mm未満	3,430.8	0.00	-	-	-	62.01	33.98	12.26	10.14	-	37.99	37.99	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-

No.325【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
D29	400mm以上 460mm未満	3,241.7	0.00	-	-	-	65.63	35.96	12.98	10.73	-	34.37	34.37	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D29	460mm以上 530mm未満	3,410.2	0.00	-	-	-	62.39	34.18	12.34	10.20	-	37.61	37.61	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D29	530mm以上 600mm未満	3,656.4	0.00	-	-	-	58.18	31.87	11.51	9.52	-	41.82	41.82	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D29	600mm以上 700mm以下	4,662.7	0.00	-	-	-	63.88	34.37	12.41	10.26	-	36.12	36.12	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	400mm以上 460mm未満	3,340.1	0.00	-	-	-	63.70	34.89	12.60	10.42	-	36.30	36.30	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	460mm以上 530mm未満	3,523.4	0.00	-	-	-	60.38	33.08	11.94	9.88	-	39.62	39.62	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	530mm以上 600mm未満	3,720.8	0.00	-	-	-	57.18	31.33	11.31	9.35	-	42.82	42.82	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	600mm以上 690mm以下	4,811.4	0.00	-	-	-	61.90	33.31	12.02	9.94	-	38.10	38.10	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	480mm以上 540mm未満	3,682.3	0.00	-	-	-	57.78	31.66	11.42	9.45	-	42.22	42.22	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	540mm以上 600mm未満	3,865.3	0.00	-	-	-	55.04	30.16	10.88	9.00	-	44.96	44.96	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	600mm以上 670mm未満	4,914.3	0.00	-	-	-	60.61	32.62	11.77	9.73	-	39.39	39.39	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	670mm以上 760mm以下	5,143.0	0.00	-	-	-	57.91	31.16	11.25	9.30	-	42.09	42.09	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-

No.326【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S		K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	133,650	3.58	2.52	－	－	79.22	19.50	12.06	9.62	7.75	17.20	16.65	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
A支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	132,080	3.57	2.55	－	－	79.02	19.73	12.20	9.73	7.84	17.41	16.85	0.40	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
A支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	125,710	3.91	2.68	－	－	77.78	20.72	12.82	8.10	6.95	18.31	17.70	0.42	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
A支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	124,290	3.90	2.71	－	－	77.60	20.97	12.97	8.19	7.03	18.50	17.90	0.42	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
A支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	98,997	4.52	3.40	－	－	72.30	26.31	10.28	8.50	6.94	23.18	22.48	0.53	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
A支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	97,266	4.50	3.46	－	－	71.92	26.75	10.47	8.66	7.07	23.58	22.88	0.54	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
A支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	90,592	5.13	3.72	－	－	69.51	28.74	7.98	7.15	3.96	25.36	24.56	0.58	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
A支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	88,612	5.09	3.80	－	－	69.01	29.39	8.16	7.31	4.04	25.90	25.11	0.59	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
B支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	123,550	3.82	2.73	－	－	77.58	19.81	10.11	9.97	7.86	18.60	18.01	0.42	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
B支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	122,110	3.81	2.76	－	－	77.38	20.04	10.23	10.09	7.96	18.81	18.22	0.43	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
B支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	115,350	4.23	2.92	－	－	75.83	21.22	10.83	8.13	7.02	19.94	19.29	0.45	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
B支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	113,420	4.21	2.97	－	－	75.52	21.57	11.02	8.27	7.14	20.27	19.62	0.46	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
B支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	96,856	4.62	3.48	－	－	71.69	25.25	10.51	8.36	7.40	23.69	22.97	0.54	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
B支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	95,173	4.60	3.54	－	－	71.31	25.69	10.70	8.51	7.53	24.09	23.38	0.55	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
B支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	87,558	5.27	3.85	－	－	68.50	27.93	7.95	7.40	4.09	26.23	25.41	0.60	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
B支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	86,129	5.24	3.91	－	－	68.11	28.38	8.09	7.52	4.16	26.65	25.84	0.61	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.326【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
C支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	117,480	3.99	2.87	－	－	76.46	20.02	10.26	8.68	7.99	19.55	18.94	0.44	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
C支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	115,430	3.97	2.92	－	－	76.14	20.38	10.44	8.83	8.14	19.89	19.28	0.45	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
C支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	107,930	4.49	3.12	－	－	74.20	21.80	9.44	7.94	6.90	21.31	20.62	0.48	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
C支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	106,140	4.47	3.17	－	－	73.88	22.16	9.60	8.07	7.02	21.65	20.96	0.49	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
C支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	95,040	4.68	3.55	－	－	71.19	24.73	10.71	8.52	7.55	24.13	23.41	0.55	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
C支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	93,385	4.65	3.61	－	－	70.80	25.16	10.90	8.67	7.68	24.55	23.83	0.56	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
C支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	85,812	5.38	3.93	－	－	67.86	27.38	8.12	7.17	4.18	26.76	25.93	0.61	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
C支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	83,956	5.33	4.01	－	－	67.35	28.00	8.29	7.33	4.27	27.32	26.50	0.62	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
D支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	113,280	4.10	2.97	－	－	75.63	20.49	10.41	8.00	7.55	20.27	19.64	0.46	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
D支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	111,300	4.09	3.03	－	－	75.29	20.84	10.59	8.15	7.68	20.62	19.99	0.47	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
D支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	103,680	4.64	3.25	－	－	73.19	22.38	8.25	8.01	6.87	22.17	21.46	0.50	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
D支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	101,970	4.62	3.30	－	－	72.85	22.76	8.38	8.14	6.99	22.53	21.82	0.51	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
D支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	94,621	4.70	3.56	－	－	71.06	24.50	10.76	8.56	7.58	24.24	23.52	0.55	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
D支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	92,976	4.67	3.62	－	－	70.68	24.94	10.95	8.71	7.71	24.65	23.93	0.56	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
D支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	84,917	5.40	3.97	－	－	67.56	27.31	8.20	7.24	4.22	27.04	26.20	0.62	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
D支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	83,534	5.36	4.03	－	－	67.17	27.76	8.34	7.36	4.29	27.47	26.64	0.63	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.326【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
E支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	137,550	3.55	2.45	－	－	79.72	15.49	12.43	11.69	8.71	16.73	16.18	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
E支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	135,960	3.54	2.48	－	－	79.56	15.69	12.58	11.82	8.81	16.90	16.36	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
E支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	129,020	3.89	2.61	－	－	78.27	16.52	13.25	10.17	8.03	17.84	17.24	0.40	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
E支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	127,590	3.88	2.64	－	－	78.08	16.70	13.40	10.29	8.12	18.04	17.44	0.41	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
E支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	100,030	4.58	3.37	－	－	72.47	21.29	13.12	9.71	6.87	22.95	22.24	0.52	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
E支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	98,317	4.56	3.43	－	－	72.11	21.66	13.35	9.88	6.99	23.33	22.63	0.53	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
E支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	91,321	5.16	3.69	－	－	69.67	23.32	11.15	8.86	3.92	25.17	24.37	0.57	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
E支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	89,841	5.13	3.75	－	－	69.31	23.70	11.33	9.01	3.99	25.56	24.77	0.58	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
F支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	129,560	3.71	2.60	－	－	78.55	15.74	11.99	10.91	9.00	17.74	17.17	0.40	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
F支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	128,060	3.71	2.63	－	－	78.35	15.90	12.13	11.04	9.10	17.94	17.37	0.41	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
F支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	120,370	4.14	2.80	－	－	76.74	16.91	11.75	10.24	8.07	19.12	18.48	0.43	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
F支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	118,380	4.13	2.85	－	－	76.43	17.17	11.95	10.41	8.21	19.44	18.80	0.44	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
F支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	98,581	4.61	3.42	－	－	72.11	20.64	13.32	9.85	7.27	23.28	22.57	0.53	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
F支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	96,885	4.59	3.48	－	－	71.73	20.98	13.55	10.03	7.40	23.68	22.97	0.54	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
F支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	89,161	5.29	3.78	－	－	68.93	22.80	11.12	8.72	4.02	25.78	24.96	0.59	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
F支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	87,727	5.26	3.84	－	－	68.56	23.18	11.30	8.86	4.08	26.18	25.36	0.60	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.327【　足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：掛ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,618.9	10.91	7.42	－	－	89.09	46.39	8.14	6.08	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力12～13t吊	*	－		－		とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.328【　下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,472.8	0.00	－	－	－	100.00	38.70	34.68	20.96	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.329【　型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
型枠種別		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
一般型枠	10,950	0.00	－	－	－	100.00	50.96	9.76	6.85	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
合板円形型枠	11,581	0.00	－	－	－	100.00	40.80	12.30	12.26	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.330【　コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
24-12-25(20)(高炉)	有り	39,825	8.72	8.47	－	－	34.00	14.13	9.00	5.82	4.06	57.28	55.93	1.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h		－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	無し	37,892	9.16	8.90	－	－	30.63	9.90	9.46	6.11	4.27	60.21	58.78	1.39	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h		－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	

No.331【　とりこわし　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	101,310	1.56	1.21	0.35	－	95.65	42.83	35.97	14.07	－	2.79	2.79	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（低騒音型）・排出ガス対策型（第２次基準値）］吐出量3.5～3.7m3／min 吐出圧力0.7MPa	*	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.332【　鉄筋　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
鉄筋規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D13	414,160	0.00	－	－	－	71.93	40.95	19.41	10.16	－	28.07	28.07	－	－	－	－	－	－	－	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	－	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	－	－	－	－	－	－

No.333【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）							R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
24-12-25(20)(普通)	有り	73,281	0.00	－	－	－	69.34	24.52	24.22	8.84	4.89	30.66	30.66	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート普通　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	－	－	－	－	－	－
24-12-25(20)(普通)	無し	71,350	0.00	－	－	－	68.51	24.91	23.28	9.08	5.02	31.49	31.49	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート普通　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	－	－	－	－	－	－

No.334【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート	1回	0.5月以下	5,549.7	0.00	-	-	-	100.00	97.83	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	0.5月を超え1.0月以下	5,751.2	0.00	-	-	-	100.00	94.40	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	1.0月を超え1.5月以下	5,952.7	0.00	-	-	-	100.00	91.20	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	1.5月を超え2.0月以下	6,154.2	0.00	-	-	-	100.00	88.22	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	2.0月を超え2.5月以下	6,355.7	0.00	-	-	-	100.00	85.42	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	2.5月を超え3.0月以下	6,557.2	0.00	-	-	-	100.00	82.80	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	3.0月を超え3.5月以下	6,758.7	0.00	-	-	-	100.00	80.33	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	3.5月を超え4.0月以下	6,960.2	0.00	-	-	-	100.00	78.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	4.0月を超え4.5月以下	7,161.7	0.00	-	-	-	100.00	75.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	4.5月を超え5.0月以下	7,363.2	0.00	-	-	-	100.00	73.73	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	5.0月を超え5.5月以下	7,564.7	0.00	-	-	-	100.00	71.77	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	5.5月を超え6.0月以下	7,766.2	0.00	-	-	-	100.00	69.91	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	6.0月を超え6.5月以下	7,967.7	0.00	-	-	-	100.00	68.14	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	1.0月以下	5,549.7	0.00	-	-	-	100.00	97.83	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	1.0月を超え2.0月以下	5,751.2	0.00	-	-	-	100.00	94.40	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	2.0月を超え3.0月以下	5,952.7	0.00	-	-	-	100.00	91.20	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.334【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート	2回	3.0月を超え4.0月以下	6,154.2	0.00	-	-	-	100.00	88.22	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	2回	4.0月を超え5.0月以下	6,355.7	0.00	-	-	-	100.00	85.42	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	2回	5.0月を超え6.0月以下	6,557.2	0.00	-	-	-	100.00	82.80	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	2回	6.0月を超え7.0月以下	6,758.7	0.00	-	-	-	100.00	80.33	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	0.5月以下	5,563.2	0.00	-	-	-	100.00	97.59	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	0.5月を超え1.0月以下	5,787.2	0.00	-	-	-	100.00	93.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	1.0月を超え1.5月以下	6,011.2	0.00	-	-	-	100.00	90.32	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	1.5月を超え2.0月以下	6,235.2	0.00	-	-	-	100.00	87.07	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	2.0月を超え2.5月以下	6,459.2	0.00	-	-	-	100.00	84.05	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	2.5月を超え3.0月以下	6,683.2	0.00	-	-	-	100.00	81.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	3.0月を超え3.5月以下	6,907.2	0.00	-	-	-	100.00	78.60	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	3.5月を超え4.0月以下	7,131.2	0.00	-	-	-	100.00	76.13	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	4.0月を超え4.5月以下	7,355.2	0.00	-	-	-	100.00	73.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	4.5月を超え5.0月以下	7,579.2	0.00	-	-	-	100.00	71.63	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	5.0月を超え5.5月以下	7,803.2	0.00	-	-	-	100.00	69.58	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	5.5月を超え6.0月以下	8,027.2	0.00	-	-	-	100.00	67.64	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.334【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート+板張	1回	6.0月を超え6.5月以下	8,251.2	0.00	-	-	-	100.00	65.80	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	1.0月以下	5,563.2	0.00	-	-	-	100.00	97.59	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	1.0月を超え2.0月以下	5,787.2	0.00	-	-	-	100.00	93.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	2.0月を超え3.0月以下	6,011.2	0.00	-	-	-	100.00	90.32	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	3.0月を超え4.0月以下	6,235.2	0.00	-	-	-	100.00	87.07	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	4.0月を超え5.0月以下	6,459.2	0.00	-	-	-	100.00	84.05	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	5.0月を超え6.0月以下	6,683.2	0.00	-	-	-	100.00	81.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	6.0月を超え7.0月以下	6,907.2	0.00	-	-	-	100.00	78.60	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.335【　支承取替（鋼橋）　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
支承形式	現場条件	下部工ﾌﾟﾗｸｯﾄ取付の有無		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
I	－	無し	719,860	0.00	－	－	－	100.00	38.70	15.78	15.22	9.67	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
I	－	有り	711,710	0.00	－	－	－	100.00	38.64	15.54	15.40	9.79	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
II	鈑桁	無し	898,250	0.00	－	－	－	100.00	37.22	14.97	14.91	9.24	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
II	鈑桁	有り	884,460	0.00	－	－	－	100.00	37.40	14.87	14.68	9.39	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
II	1箱桁2杏	無し	1,077,900	0.00	－	－	－	100.00	37.22	14.97	14.91	9.24	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
II	1箱桁2杏	有り	1,061,400	0.00	－	－	－	100.00	37.40	14.87	14.68	9.39	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
II	1箱桁1杏	無し	1,437,200	0.00	－	－	－	100.00	37.22	14.97	14.91	9.24	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
II	1箱桁1杏	有り	1,415,100	0.00	－	－	－	100.00	37.40	14.87	14.68	9.39	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
III	鈑桁	無し	1,097,700	0.00	－	－	－	100.00	36.48	14.70	14.42	9.03	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
III	鈑桁	有り	1,083,600	0.00	－	－	－	100.00	36.63	14.62	14.23	9.15	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
III	1箱桁2杏	無し	1,317,200	0.00	－	－	－	100.00	36.48	14.70	14.42	9.03	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
III	1箱桁2杏	有り	1,300,300	0.00	－	－	－	100.00	36.63	14.62	14.23	9.15	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
III	1箱桁1杏	無し	1,756,300	0.00	－	－	－	100.00	36.48	14.70	14.42	9.03	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
III	1箱桁1杏	有り	1,733,700	0.00	－	－	－	100.00	36.63	14.62	14.23	9.15	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
IV	－	無し	582,140	0.00	－	－	－	100.00	37.69	15.40	14.64	9.20	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
IV	－	有り	573,730	0.00	－	－	－	100.00	37.62	15.11	14.86	9.34	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.336【　支承取替（ＰＣ橋）　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	529,860	0.00	－	－	－	100.00	37.46	15.23	14.55	9.10	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.337【　支承（材料費）　】

物価資料等による

No.338【　桁付ブラケット（材料費）　】

物価資料等による

No.339【　沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	597,710	0.00	－	－	－	100.00	47.54	25.55	20.37	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.340【　下部工ブラケット取付　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾗｹｯﾄ単部材質量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
600kg以下	102,480	0.00	－	－	－	100.00	45.17	17.52	13.07	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－
600kgを超え2,000kg以下	154,040	0.00	－	－	－	100.00	45.20	17.39	13.17	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.341【　下部工ブラケット（材料費）　】

物価資料等による

No.342【　足場　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
供用月数		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1ヶ月以下	9,367.5	0.00	－	－	－	100.00	92.88	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1ヶ月を超え2ヶ月以下	9,718.5	0.00	－	－	－	100.00	89.52	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2ヶ月を超え3ヶ月以下	10,070	0.00	－	－	－	100.00	86.40	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3ヶ月を超え4ヶ月以下	10,421	0.00	－	－	－	100.00	83.49	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4ヶ月を超え5ヶ月以下	10,772	0.00	－	－	－	100.00	80.77	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5ヶ月を超え6ヶ月以下	11,123	0.00	－	－	－	100.00	78.22	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6ヶ月を超え7ヶ月以下	11,474	0.00	－	－	－	100.00	75.83	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7ヶ月を超え8ヶ月以下	11,825	0.00	－	－	－	100.00	73.58	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8ヶ月を超え9ヶ月以下	12,176	0.00	－	－	－	100.00	71.46	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9ヶ月を超え10ヶ月以下	12,527	0.00	－	－	－	100.00	69.46	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10ヶ月を超え11ヶ月以下	12,878	0.00	－	－	－	100.00	67.56	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11ヶ月を超え12ヶ月以下	13,229	0.00	－	－	－	100.00	65.77	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.343【　現場溶接鋼桁補強　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	14,486	0.00	－	－	－	100.00	69.68	19.61	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.344【　コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深さ		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
17mm以下	500mm以下	5,726.6	0.00	-	-	-	83.42	37.74	34.81	-	-	16.58	16.58	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ２７．６mm	-	-	-	-	-
17mm以下	500mmを超え1000mm以下	6,816.3	0.00	-	-	-	86.07	39.62	36.55	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ２７．６mm	-	-	-	-	-
17mmを超え23mm以下	500mm以下	5,866.6	0.00	-	-	-	81.43	36.84	33.97	-	-	18.57	18.57	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ３３．１mm	-	-	-	-	-
17mmを超え23mm以下	500mmを超え1000mm以下	6,956.3	0.00	-	-	-	84.34	38.83	35.81	-	-	15.66	15.66	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ３３．１mm	-	-	-	-	-
23mmを超え30mm以下	500mm以下	6,006.6	0.00	-	-	-	79.53	35.98	33.18	-	-	20.47	20.47	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ４０mm	-	-	-	-	-
23mmを超え30mm以下	500mmを超え1000mm以下	7,096.3	0.00	-	-	-	82.67	38.05	35.11	-	-	17.33	17.33	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ４０mm	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	500mm以下	7,610.9	0.00	-	-	-	84.09	38.71	35.71	-	-	15.91	15.91	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ５３．１mm	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	500mmを超え1000mm以下	9,232.8	0.00	-	-	-	83.98	39.01	35.98	-	-	16.02	16.02	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ５３．１mm	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	1000mmを超え1300mm以下	20,307	0.00	-	-	-	83.61	39.90	36.81	-	-	16.39	16.39	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ５３．１mm	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	500mm以下	7,782.7	0.00	-	-	-	82.24	37.86	34.92	-	-	17.76	17.76	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７mm	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	500mmを超え1000mm以下	9,442.8	0.00	-	-	-	82.11	38.14	35.18	-	-	17.89	17.89	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７mm	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	1000mmを超え1300mm以下	20,779	0.00	-	-	-	81.71	39.00	35.97	-	-	18.29	18.29	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７mm	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	500mm以下	8,011.8	0.00	-	-	-	79.89	36.79	33.92	-	-	20.11	20.11	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４mm	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	500mmを超え1000mm以下	9,722.8	0.00	-	-	-	79.74	37.04	34.16	-	-	20.26	20.26	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４mm	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	1000mmを超え1300mm以下	21,409	0.00	-	-	-	79.30	37.85	34.91	-	-	20.70	20.70	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４mm	-	-	-	-	-

No.344【　コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深さ		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
67㎜を超え80㎜以下	500㎜以下	8,183.6	0.00	－	－	－	78.21	36.01	33.21	－	－	21.79	21.79	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	－	－	－	－	－
67㎜を超え80㎜以下	500㎜を超え1000㎜以下	9,932.8	0.00	－	－	－	78.06	36.26	33.44	－	－	21.94	21.94	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	－	－	－	－	－
67㎜を超え80㎜以下	1000㎜を超え1300㎜以下	21,882	0.00	－	－	－	77.59	37.03	34.16	－	－	22.41	22.41	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	－	－	－	－	－
80㎜を超え100㎜以下	500㎜以下	8,445.5	0.00	－	－	－	75.78	34.89	32.18	－	－	24.22	24.22	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	－	－	－	－	－
80㎜を超え100㎜以下	500㎜を超え1000㎜以下	10,253	0.00	－	－	－	75.62	35.12	32.40	－	－	24.38	24.38	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	－	－	－	－	－
80㎜を超え100㎜以下	1000㎜を超え1300㎜以下	22,602	0.00	－	－	－	75.12	35.85	33.07	－	－	24.88	24.88	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	－	－	－	－	－

No.345【　コンクリート削孔（電動ハンマドリル）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	852.58	0.00	－	－	－	100.00	45.23	41.73	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.346【　コンクリート削孔（さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
削孔深さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
200㎜を超え500㎜以下	2,285.8	0.00	－	－	－	100.00	54.52	29.52	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
500㎜を超え800㎜以下	2,911.7	0.00	－	－	－	100.00	54.06	29.28	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.347【　アンカー　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
適用ｱﾝｶｰ材径	削孔方向		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以下	横方向	1,802.7	0.00	-	-	-	100.00	48.80	26.43	21.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
25mm以下	下方向	1,521.6	0.00	-	-	-	100.00	49.77	26.95	22.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
25mmを超え40mm以下	横方向	2,228.3	0.00	-	-	-	100.00	48.80	26.43	21.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
25mmを超え40mm以下	下方向	1,767.7	0.00	-	-	-	100.00	49.75	26.96	22.30	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
40mmを超え55mm以下	横方向	2,850.7	0.00	-	-	-	100.00	48.80	26.43	21.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
40mmを超え55mm以下	下方向	2,072.1	0.00	-	-	-	100.00	49.77	26.95	22.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
55mmを超え70mm以下	横方向	4,714.0	0.00	-	-	-	100.00	48.80	26.43	21.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
55mmを超え70mm以下	下方向	2,861.7	0.00	-	-	-	100.00	49.77	26.95	22.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
70mmを超え85mm以下	横方向	10,214	0.00	-	-	-	100.00	48.80	26.43	21.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
70mmを超え85mm以下	下方向	3,877.3	0.00	-	-	-	100.00	49.77	26.95	22.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.348【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

No.349【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.350【　充填補修　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	981.56	0.00	－	－	－	100.00	59.36	35.88	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.351【　補修材（材料費）　】

物価資料等による

No.352【　現場孔明（鋼構造物）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業条件		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10本以上/箇所	1,337.2	0.23	0.23	－	－	99.17	65.08	18.97	－	－	0.60	0.60	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
作業性の悪い箇所等	2,472.2	0.25	0.25	－	－	99.10	70.40	20.52	－	－	0.65	0.65	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.353【　除草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業形態	飛び石防護の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
肩掛け式	有り	94.113	0.51	0.50	－	－	99.49	57.21	25.62	13.77	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
肩掛け式	無し	80.311	0.59	0.58	－	－	99.41	67.05	16.13	13.34	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	－	19.611	20.59	18.72	－	－	79.41	36.61	27.33	8.26	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
人力除草	－	178.89	0.00	－	－	－	100.00	80.90	18.11	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.354【　集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	30.954	0.00	－	－	－	100.00	95.24	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.355【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	6.5km以下	-	34.053	4.36	4.36	-	-	93.82	78.72	14.32	-	-	1.82	1.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-			普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	11.5km以下	-	35.217	4.92	4.92	-	-	93.03	76.12	16.15	-	-	2.05	2.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-			普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	14.5km以下	-	36.382	5.44	5.44	-	-	92.29	73.69	17.87	-	-	2.27	2.27	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-			普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	17.5km以下	-	37.546	5.93	5.93	-	-	91.59	71.40	19.48	-	-	2.48	2.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-			普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	19.5km以下	-	38.710	6.40	6.40	-	-	90.93	69.25	20.99	-	-	2.67	2.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-			普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	21.5km以下	-	39.874	6.83	6.83	-	-	90.32	67.23	22.42	-	-	2.85	2.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-			普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	23.5km以下	-	41.038	7.24	7.24	-	-	89.74	65.33	23.76	-	-	3.02	3.02	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-			普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	26.0km以下	-	42.785	7.81	7.81	-	-	88.93	62.67	25.64	-	-	3.26	3.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-			普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	28.0km以下	-	44.531	8.34	8.34	-	-	88.18	60.21	27.37	-	-	3.48	3.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-			普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	30.0km以下	-	46.277	8.83	8.83	-	-	87.48	57.93	28.98	-	-	3.69	3.69	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-			普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	32.0km以下	-	48.024	9.28	9.28	-	-	86.84	55.83	30.46	-	-	3.88	3.88	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-			普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	34.5km以下	-	50.352	9.84	9.84	-	-	86.05	53.24	32.28	-	-	4.11	4.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-			普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	35.0km以下	-	52.680	10.34	10.34	-	-	85.34	50.90	33.94	-	-	4.32	4.32	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-			普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	41.038	13.54	13.54	-	-	82.07	65.33	16.09	-	-	4.39	4.39	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-			普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	42.435	14.41	14.41	-	-	80.91	63.17	17.11	-	-	4.68	4.68	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-			普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	43.832	15.22	15.22	-	-	79.84	61.15	18.08	-	-	4.94	4.94	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-			普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	45.927	16.34	16.34	-	-	78.36	58.37	19.41	-	-	5.30	5.30	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-			普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.355【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	17.5km以下	48.022	17.36	17.36	-	-	77.01	55.84	20.62	-	-	5.63	5.63	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	21.0km以下	50.118	18.30	18.30	-	-	75.76	53.49	21.74	-	-	5.94	5.94	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	25.0km以下	52.912	19.43	19.43	-	-	74.26	50.67	23.09	-	-	6.31	6.31	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	29.0km以下	55.706	20.46	20.46	-	-	72.90	48.12	24.30	-	-	6.64	6.64	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	33.0km以下	59.198	21.60	21.60	-	-	71.39	45.29	25.65	-	-	7.01	7.01	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	35.0km以下	62.690	22.61	22.61	-	-	70.05	42.77	26.86	-	-	7.34	7.34	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.356【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	6.5km以下	-	159.07	1.22	0.93	0.29	-	98.39	50.59	33.83	8.14	3.06	0.39	0.39	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	11.5km以下	-	160.23	1.37	1.08	0.29	-	98.18	50.22	33.58	8.08	3.55	0.45	0.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	14.5km以下	-	161.39	1.51	1.22	0.29	-	97.98	49.86	33.34	8.03	4.02	0.51	0.51	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	17.5km以下	-	162.56	1.66	1.37	0.29	-	97.77	49.49	33.10	7.97	4.50	0.57	0.57	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	19.5km以下	-	163.72	1.79	1.51	0.28	-	97.58	49.15	32.87	7.91	4.96	0.63	0.63	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	21.5km以下	-	164.89	1.93	1.65	0.28	-	97.38	48.80	32.64	7.85	5.42	0.69	0.69	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	23.5km以下	-	166.05	2.07	1.79	0.28	-	97.19	48.46	32.41	7.80	5.87	0.74	0.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	26.0km以下	-	167.80	2.27	1.99	0.28	-	96.90	47.95	32.07	7.72	6.53	0.83	0.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	28.0km以下	-	169.54	2.46	2.19	0.27	-	96.63	47.46	31.74	7.64	7.19	0.91	0.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	30.0km以下	-	171.29	2.65	2.38	0.27	-	96.36	46.99	31.42	7.82	7.56	0.99	0.99	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	32.0km以下	-	173.04	2.84	2.57	0.27	-	96.09	46.51	31.10	8.45	7.48	1.07	1.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	34.5km以下	-	175.37	3.08	2.82	0.26	-	95.74	45.89	30.69	9.26	7.39	1.18	1.18	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	35.0km以下	-	177.69	3.32	3.06	0.26	-	95.40	45.29	30.28	10.06	7.29	1.28	1.28	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	4.0km以下	166.05	3.62	3.34	0.28	-	95.30	48.47	32.41	7.80	3.97	1.08	1.08	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	7.0km以下	167.45	3.93	3.65	0.28	-	94.89	48.06	32.14	7.73	4.33	1.18	1.18	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	10.0km以下	168.84	4.22	3.95	0.27	-	94.50	47.66	31.87	7.67	4.69	1.28	1.28	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	14.0km以下	170.94	4.66	4.39	0.27	-	93.92	47.07	31.48	7.58	5.21	1.42	1.42	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.356【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	ﾊﾟｯｶｰ車（回転式・積載容量4m3）	-	17.5km以下	173.04	5.08	4.81	0.27	-	93.36	46.51	31.10	7.48	5.72	1.56	1.56	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾟｯｶｰ車（回転式・積載容量4m3）	-	21.0km以下	175.13	5.49	5.23	0.26	-	92.81	45.94	30.73	7.40	6.22	1.70	1.70	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾟｯｶｰ車（回転式・積載容量4m3）	-	25.0km以下	177.92	6.04	5.78	0.26	-	92.09	45.23	30.24	7.28	6.86	1.87	1.87	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾟｯｶｰ車（回転式・積載容量4m3）	-	29.0km以下	180.72	6.56	6.30	0.26	-	91.40	44.52	29.78	7.49	7.17	2.04	2.04	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾟｯｶｰ車（回転式・積載容量4m3）	-	33.0km以下	184.21	7.19	6.94	0.25	-	90.56	43.69	29.21	8.24	7.03	2.25	2.25	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾟｯｶｰ車（回転式・積載容量4m3）	-	35.0km以下	187.70	7.80	7.55	0.25	-	89.75	42.86	28.67	8.97	6.90	2.45	2.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	6.5km以下	-	145.26	1.34	1.02	0.32	-	98.24	46.17	37.04	8.92	3.35	0.42	0.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	11.5km以下	-	146.43	1.50	1.18	0.32	-	98.01	45.79	36.75	8.85	3.88	0.49	0.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	14.5km以下	-	147.59	1.65	1.34	0.31	-	97.79	45.44	36.46	8.78	4.40	0.56	0.56	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	17.5km以下	-	148.76	1.80	1.49	0.31	-	97.58	45.10	36.17	8.71	4.91	0.62	0.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	19.5km以下	-	149.92	1.96	1.65	0.31	-	97.35	44.73	35.89	8.64	5.42	0.69	0.69	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	21.5km以下	-	151.09	2.11	1.80	0.31	-	97.14	44.39	35.62	8.57	5.91	0.75	0.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	23.5km以下	-	152.25	2.25	1.95	0.30	-	96.94	44.06	35.34	8.51	6.40	0.81	0.81	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	26.0km以下	-	154.00	2.47	2.17	0.30	-	96.63	43.56	34.94	8.41	7.12	0.90	0.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	28.0km以下	-	155.74	2.68	2.38	0.30	-	96.33	43.07	34.55	8.32	7.82	0.99	0.99	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	30.0km以下	-	157.49	2.88	2.59	0.29	-	96.04	42.60	34.17	8.51	8.22	1.08	1.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	32.0km以下	-	159.23	3.09	2.80	0.29	-	95.74	42.12	33.79	9.18	8.13	1.17	1.17	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.356【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	34.5km以下	-	161.56	3.35	3.06	0.29	-	95.37	41.50	33.31	10.06	8.02	1.28	1.28	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)	35.0km以下	-	163.89	3.60	3.32	0.28	-	95.01	40.93	32.83	10.91	7.90	1.39	1.39	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	4.0km以下	152.25	3.95	3.65	0.30	-	94.87	44.05	35.35	8.51	4.33	1.18	1.18	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	7.0km以下	153.65	4.28	3.98	0.30	-	94.43	43.65	35.02	8.43	4.72	1.29	1.29	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	10.0km以下	155.04	4.60	4.30	0.30	-	94.01	43.26	34.71	8.35	5.11	1.39	1.39	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	14.0km以下	157.14	5.07	4.77	0.30	-	93.38	42.67	34.25	8.24	5.67	1.55	1.55	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	17.5km以下	159.23	5.52	5.23	0.29	-	92.78	42.12	33.79	8.13	6.22	1.70	1.70	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	21.0km以下	161.33	5.97	5.68	0.29	-	92.19	41.57	33.36	8.03	6.75	1.84	1.84	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	25.0km以下	164.12	6.54	6.26	0.28	-	91.43	40.87	32.79	7.89	7.44	2.03	2.03	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	29.0km以下	166.92	7.10	6.82	0.28	-	90.69	40.18	32.24	8.11	7.76	2.21	2.21	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	33.0km以下	170.41	7.77	7.50	0.27	-	89.80	39.36	31.58	8.91	7.60	2.43	2.43	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	35.0km以下	173.90	8.42	8.15	0.27	-	88.94	38.57	30.94	9.68	7.45	2.64	2.64	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.357【　機械除草（肩掛式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
飛び石防護の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	125.69	0.38	0.37	－	－	99.62	42.84	42.64	10.31	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］ カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
無し	111.75	0.43	0.42	－	－	99.57	48.19	35.97	11.59	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］ カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.358【　機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	6.5km以下	-	84.799	6.29	4.33	1.75	-	92.98	72.71	8.46	5.75	1.91	0.73	0.73	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	11.5km以下	-	85.963	6.49	4.27	2.01	-	92.67	71.75	8.34	6.61	1.88	0.84	0.84	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	14.5km以下	-	87.127	6.69	4.21	2.27	-	92.36	70.78	8.23	7.46	1.85	0.95	0.95	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	17.5km以下	-	88.291	6.87	4.15	2.52	-	92.08	69.87	8.28	8.12	1.83	1.05	1.05	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	19.5km以下	-	89.455	7.07	4.10	2.77	-	91.78	68.94	9.08	8.02	1.81	1.15	1.15	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	21.5km以下	-	90.620	7.25	4.05	3.00	-	91.50	68.07	9.86	7.91	1.78	1.25	1.25	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	23.5km以下	-	91.784	7.43	4.00	3.23	-	91.22	67.20	10.62	7.81	1.76	1.35	1.35	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	26.0km以下	-	93.530	7.68	3.92	3.57	-	90.83	65.94	11.73	7.67	1.73	1.49	1.49	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	28.0km以下	-	95.276	7.94	3.90	3.85	-	90.43	64.72	12.79	7.53	1.70	1.63	1.63	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	30.0km以下	-	97.023	8.17	4.21	3.78	-	90.07	63.58	13.82	7.39	1.66	1.76	1.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	32.0km以下	-	98.769	8.40	4.51	3.71	-	89.72	62.45	14.81	7.26	1.64	1.88	1.88	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	34.5km以下	-	101.10	8.71	4.90	3.63	-	89.25	61.01	16.07	7.09	1.60	2.04	2.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	35.0km以下	-	103.43	8.99	5.27	3.55	-	88.81	59.64	17.28	6.93	1.56	2.20	2.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	91.783	10.25	6.05	4.00	-	87.79	67.20	7.81	7.19	1.76	1.96	1.96	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	93.180	10.69	6.56	3.94	-	87.18	66.19	7.79	7.70	1.73	2.13	2.13	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	94.577	11.12	7.05	3.88	-	86.59	65.21	8.37	7.58	1.71	2.29	2.29	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.358【　機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	14.0km以下	96.672	11.73	7.76	3.79	-	85.75	63.80	9.22	7.42	1.67	2.52	2.52	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	17.5km以下	98.768	12.33	8.44	3.71	-	84.93	62.45	10.02	7.26	1.64	2.74	2.74	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	21.0km以下	100.86	12.91	9.09	3.64	-	84.14	61.14	10.80	7.11	1.60	2.95	2.95	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	25.0km以下	103.66	13.63	9.92	3.54	-	83.15	59.50	11.78	6.92	1.56	3.22	3.22	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	29.0km以下	106.45	14.31	10.70	3.44	-	82.22	57.95	12.71	6.74	1.52	3.47	3.47	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	33.0km以下	109.94	15.12	11.63	3.33	-	81.11	56.11	13.81	6.52	1.47	3.77	3.77	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	35.0km以下	113.44	15.88	12.49	3.23	-	80.07	54.39	14.84	6.32	1.42	4.05	4.05	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.359【　機械除草（ハンドガイド式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	50.620	7.75	7.25	－	－	92.25	68.85	14.17	3.20	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.360【　路面清掃（路肩部・人力）　】
＜　積算単位：ｋｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
塵埃量			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
少ない	21,654	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
普通	108,270	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
多い	173,240	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.361【　路面清掃（歩道等・人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工場所・塵埃量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
歩道　少ない	13.534	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
歩道　普通	165.11	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
歩道　多い	249.03	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横断歩道橋・地下道　少ない	27.068	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横断歩道橋・地下道　普通	59.550	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横断歩道橋・地下道　多い	94.738	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
中央分離帯　普通	8.1204	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
中央分離帯　多い	29.775	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
歩道(草の処理)　普通	430.38	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
歩道(草の処理)　多い	514.29	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.362【　側溝清掃（人力清掃工）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
側溝蓋規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無蓋	577.84	0.00	－	－	－	100.00	74.21	25.79	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	1,401.6	0.00	－	－	－	100.00	74.58	25.42	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	1,476.4	0.00	－	－	－	100.00	78.06	21.94	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)	2,249.2	0.00	－	－	－	100.00	79.84	20.16	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.363【　桝清掃（人力清掃工）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
蓋の有無及び土砂厚		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有蓋 25cm未満	2,084.2	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有蓋 25cm以上	2,733.9	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無蓋 25cm未満	1,191.0	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無蓋 25cm以上	2,273.7	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.364【　面導水　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	5,846.2	14.77	14.34	－	－	82.89	33.04	29.57	17.87	－	2.34	2.28	－	－	－	－	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・プラットホーム型・最大地上高12m・最大積載荷重1,000kg	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.365【　面導水（材料費）　】

物価資料等による

No.366【　線導水（溝切り工）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	21,944	14.76	13.25	1.08	－	81.29	47.57	17.16	14.20	－	3.95	3.84	－	－	－	－	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・プラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg	*	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）］吐出量3.5～3.7m3／min・アフタークーラー仕様	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.367【　線導水（溝切り工）（材料費）　】

物価資料等による

No.368【　線導水（導水樋工）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
導水幅		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）							R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
300㎜以下	10,719	19.20	18.83	-	-	78.80	35.75	21.59	19.92	-	2.00	1.97	-	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・フラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
300㎜超え500㎜以下	11,543	19.20	18.83	-	-	78.80	35.75	21.59	19.92	-	2.00	1.97	-	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・フラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
500㎜超え700㎜以下	12,505	19.20	18.83	-	-	78.80	35.75	21.59	19.92	-	2.00	1.97	-	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・フラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
700㎜超え1,000㎜以下	13,642	19.20	18.83	-	-	78.80	35.75	21.59	19.92	-	2.00	1.97	-	-	-	-	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・フラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.369【　線導水（導水樋工）（材料費）　】

物価資料等による

No.370【　チッピング（厚２ｃｍ以下）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	9,126.0	0.00	－	－	－	100.00	72.09	10.57	9.94	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.371【　アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,245.8	0.00	－	－	－	100.00	55.21	21.51	21.32	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.372【　アンカー筋（コンクリート沓座拡幅）（材料費）　】

物価資料等による

No.373【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.374【　鉄筋（沓座拡幅工）　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
鉄筋規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D16～25	268,060	0.00	－	－	－	57.80	35.28	10.99	7.25	－	42.20	42.20	－	－	－	－	－	－	－	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	－	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１６	－	－	－	－	－	－

No.375【　型枠（沓座拡幅工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	14,107	0.00	－	－	－	100.00	51.70	17.47	11.48	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.376【　コンクリート（沓座拡幅工）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	53,919	8.75	8.75	-	-	45.89	15.00	13.91	9.05	7.21	45.36	44.05	1.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力40～50m3／h	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.377【　舗装版破砕積込（電線共同溝工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,381.6	4.30	4.30	－	－	93.23	54.33	23.45	15.45	－	2.47	2.47	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.378【　床掘り（電線共同溝工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,432.4	5.75	5.75	－	－	90.95	48.39	21.92	20.64	－	3.30	3.30	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.379【　埋戻し・締固め（電線共同溝工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	5,378.4	7.89	7.89	－	－	87.57	34.91	28.35	12.04	11.11	4.54	4.54	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
中埋砂	7,553.2	5.62	5.62	－	－	69.39	24.87	20.19	8.57	7.91	24.99	21.76	3.23	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.380【　運搬（電線共同溝工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	0.5km以下	1,018.9	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	2.0km以下	1,222.7	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	3.5km以下	1,426.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	6.5km以下	1,834.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	11.5km以下	2,445.4	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	26.5km以下	3,668.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	60.0km以下	7,336.1	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	0.5km以下	1,018.9	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	2.0km以下	1,222.7	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	3.5km以下	1,426.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	6.0km以下	1,834.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	10.5km以下	2,445.4	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	22.5km以下	3,668.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	60.0km以下	7,336.1	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	0.5km以下	1,324.6	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.380【　運搬（電線共同溝工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	2.0km以下	1,589.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	3.5km以下	1,854.4	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	6.5km以下	2,384.2	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	11.5km以下	3,179.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	26.5km以下	4,768.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	60.0km以下	9,536.9	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	0.5km以下	1,324.6	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	2.0km以下	1,589.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	3.5km以下	1,854.4	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	6.0km以下	2,384.2	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	10.5km以下	3,179.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	22.5km以下	4,768.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	60.0km以下	9,536.9	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.381【　軽量鋼矢板設置・撤去　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,021.7	4.22	4.22	－	－	93.58	40.01	22.30	16.11	15.16	2.20	2.20	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.382【　覆工板設置・撤去　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,025.6	5.45	5.45	－	－	91.23	41.04	19.57	16.23	14.39	3.32	3.32	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.383【　管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	設置区分	さや管の条数	さや管(φ50)の条数(標準以外の組合せ)	さや管(φ30)の条数(標準以外の組合せ)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(＊印：貸料) K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
露出部	単管設置	-	-	-	3,343.2	0.00	-	-	-	77.33	48.12	17.44	11.62	-	22.67	22.67	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材　ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管）φ１００mm（非難燃）	-	-	-	-	-	-
埋設部	単管設置	-	-	-	4,026.1	0.00	-	-	-	48.61	23.96	14.85	8.85	-	51.39	51.39	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ１００mm（ＳＵＤⅡ－Ｖ管）	-	-	-	-	-	-
埋設部	FA管設置	-	-	-	5,544.3	0.00	-	-	-	27.07	12.08	8.62	5.84	-	72.93	72.93	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ１５０mm（フリーアクセス－Ｖ管）	-	-	-	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:8条(6条(φ50)+2条(φ30))	-	-	11,476	0.00	-	-	-	21.82	11.44	5.73	4.23	-	78.18	58.22	16.31	3.65	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２００mm（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管）	管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管）	-	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:10条(5条(φ50)+5条(φ30))	-	-	11,794	0.00	-	-	-	21.23	11.13	5.57	4.12	-	78.77	56.65	13.22	8.90	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２００mm（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管）	管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管）	-	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:11条(4条(φ50)+7条(φ30))	-	-	11,902	0.00	-	-	-	21.04	11.03	5.52	4.08	-	78.96	56.13	12.35	10.48	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２００mm（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管）	-	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:12条(3条(φ50)+9条(φ30))	-	-	12,010	0.00	-	-	-	20.84	10.93	5.47	4.04	-	79.16	55.64	15.73	7.79	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２００mm（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管）	-	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準以外の組合せ(φ50,φ30使用)	実数入力	実数入力	11,902	0.00	-	-	-	21.04	11.03	5.52	4.08	-	78.96	56.13	12.35	10.48	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２００mm（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管）	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数4本 [標準数量]さや管(φ30)の条数7本
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	φ50,φ30以外の使用	-	-	9,184.1	0.00	-	-	-	27.27	14.29	7.16	5.29	-	72.73	72.73	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２００mm（ボディ－Ｖ管）	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数0本
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:11条(9条(φ50)+2条(φ30))	-	-	17,323	0.00	-	-	-	22.24	11.44	5.86	4.30	-	77.76	59.14	16.20	2.42	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２５０mm（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管）	管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管）	-	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:14条(8条(φ50)+6条(φ30))	-	-	17,851	0.00	-	-	-	21.58	11.10	5.69	4.17	-	78.42	57.39	13.98	7.05	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２５０mm（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管）	管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管）	-	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:15条(7条(φ50)+8条(φ30))	-	-	17,959	0.00	-	-	-	21.46	11.04	5.66	4.14	-	78.54	57.03	12.16	9.35	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２５０mm（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管）	管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管）	-	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:16条(6条(φ50)+10条(φ30))	-	-	18,067	0.00	-	-	-	21.33	10.97	5.62	4.12	-	78.67	56.69	11.62	10.36	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２５０mm（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管）	-	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:20条(5条(φ50)+15条(φ30))	-	-	18,805	0.00	-	-	-	20.49	10.54	5.40	3.96	-	79.51	54.47	16.75	8.29	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２５０mm（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管）	-	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:21条(4条(φ50)+17条(φ30))	-	-	18,913	0.00	-	-	-	20.38	10.48	5.37	3.94	-	79.62	54.16	18.87	6.59	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２５０mm（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管）	-	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準以外の組合せ(φ50,φ30使用)	実数入力	実数入力	18,067	0.00	-	-	-	21.33	10.97	5.62	4.12	-	78.67	56.69	11.62	10.36	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２５０mm（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管）	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数6本 [標準数量]さや管(φ30)の条数10本
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	φ50,φ30以外の使用	-	-	14,095	0.00	-	-	-	27.35	14.07	7.21	5.28	-	72.65	72.65	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２５０mm（ボディ－Ｖ管）	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数0本
埋設部	多条管設置	-	-	-	3,433.4	0.00	-	-	-	41.49	17.17	12.19	11.32	-	58.51	58.51	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　多条管φ１００mm（難燃）	-	-	-	-	-	-

No.384【　受金具（材料費）　】

物価資料等による

No.385【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.386【　管路受台（スペーサ）（材料費）　】

物価資料等による

No.387【　プレキャストボックスブロック設置　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1000kg以下	96,025	0.94	0.94	－	－	6.45	4.18	1.34	0.93	－	92.61	92.61	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	分岐桝　４５０×５００×９００	－	－	－	－	－
1000kgを超え4000kg以下	159,130	2.29	2.29	－	－	7.83	4.88	1.83	1.12	－	89.88	89.88	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	分岐桝　５５０×８００×１２００	－	－	－	－	－
4000kgを超え11000kg以下	523,930	1.13	1.13	－	－	3.23	2.04	0.74	0.45	－	95.64	95.64	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	U型ボックス通信Ⅱ型　１２００×１０００×３０００	－	－	－	－	－

No.388【　蓋設置　】
＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
蓋1組当り質量		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）							R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
200kg以下	4,425.1	5.75	5.75	－	－	91.24	42.42	20.67	14.64	13.51	3.01	3.01	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	－		－			普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
200kgを超え800kg以下	5,719.4	5.94	5.94	－	－	90.96	42.19	21.33	16.99	10.45	3.10	3.10	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	－		－			普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
800kgを超え2000kg以下	6,829.0	33.38	33.38	－	－	66.62	39.26	14.23	13.13	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊	*	－		－			普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.389【　蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.390【　舗装版破砕（情報ボックス工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	545.19	7.21	7.21	－	－	86.12	39.64	23.94	22.54	－	6.67	6.67	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.391【　床掘り（情報ボックス工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,455.6	6.01	6.01	－	－	88.43	49.64	19.98	18.81	－	5.56	5.56	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.392【　埋戻し（情報ボックス工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,833.4	5.78	5.78	－	－	88.87	31.80	19.21	18.08	17.72	5.35	5.35	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.393【　中埋材（材料費）　】

物価資料等による

No.394【　埋設表示シート（材料費）　】

物価資料等による

No.395【　基礎材　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,185.2	5.44	5.44	-	-	83.75	29.99	18.09	17.03	16.70	10.81	5.77	5.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
7.5cmを超え12.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,253.7	5.15	5.15	-	-	79.18	28.37	17.10	16.10	15.78	15.67	10.91	4.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
12.5cmを超え17.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,322.1	4.88	4.88	-	-	75.07	26.87	16.22	15.27	14.97	20.05	15.53	4.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
17.5cmを超え20.0cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,390.6	4.64	4.64	-	-	71.39	25.58	15.42	14.51	14.23	23.97	19.68	4.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.396【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	本体管設置	－	14,824	0.73	0.73	－	－	10.04	3.68	2.22	2.09	2.05	89.23	88.61	0.62	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t ＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ボックスカルバート　RC　B3００×H３００×L２０００　T-２５　土被り０．２～３．０m	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	1管	868.04	0.00	－	－	－	61.26	28.32	17.13	15.81	－	38.74	38.74	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	2管	1,204.4	0.00	－	－	－	44.13	20.40	12.34	11.39	－	55.87	55.87	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	3管	1,540.7	0.00	－	－	－	34.50	15.95	9.65	8.90	－	65.50	65.50	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	4管	1,877.0	0.00	－	－	－	28.32	13.09	7.92	7.31	－	71.68	71.68	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	5管	2,213.4	0.00	－	－	－	24.01	11.10	6.71	6.20	－	75.99	75.99	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	6管	2,549.7	0.00	－	－	－	20.84	9.63	5.83	5.38	－	79.16	79.16	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	7管	2,886.0	0.00	－	－	－	18.41	8.51	5.15	4.75	－	81.59	81.59	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	8管	3,222.4	0.00	－	－	－	16.48	7.62	4.61	4.25	－	83.52	83.52	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	9管	3,558.7	0.00	－	－	－	14.92	6.90	4.17	3.85	－	85.08	85.08	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	10管	3,895.0	0.00	－	－	－	13.63	6.30	3.81	3.52	－	86.37	86.37	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	11管	4,231.3	0.00	－	－	－	12.55	5.80	3.51	3.24	－	87.45	87.45	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	12管	4,567.7	0.00	－	－	－	11.63	5.38	3.25	3.00	－	88.37	88.37	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	13管	4,904.0	0.00	－	－	－	10.83	5.01	3.03	2.79	－	89.17	89.17	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	14管	5,240.3	0.00	－	－	－	10.12	4.68	2.83	2.61	－	89.88	89.88	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	15管	5,576.7	0.00	－	－	－	9.52	4.40	2.66	2.46	－	90.48	90.48	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	16管	5,913.0	0.00	－	－	－	8.98	4.15	2.51	2.32	－	91.02	91.02	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－	

No.396【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	17管	6,249.3	0.00	-	-	-	8.49	3.93	2.37	2.19	-	91.51	91.51	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	18管	6,585.7	0.00	-	-	-	8.06	3.73	2.25	2.08	-	91.94	91.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	19管	6,922.0	0.00	-	-	-	7.67	3.55	2.14	1.98	-	92.33	92.33	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	20管	7,258.3	0.00	-	-	-	7.31	3.38	2.04	1.89	-	92.69	92.69	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	1管	5,828.5	0.00	-	-	-	29.23	13.52	8.17	7.54	-	70.77	66.91	3.86	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	2管	6,053.7	0.00	-	-	-	28.14	13.01	7.87	7.26	-	71.86	64.42	7.44	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	3管	6,278.9	0.00	-	-	-	27.14	12.55	7.59	7.00	-	72.86	62.10	10.76	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	4管	6,504.1	0.00	-	-	-	26.19	12.11	7.32	6.76	-	73.81	59.96	13.85	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	5管	6,729.4	0.00	-	-	-	25.32	11.71	7.08	6.53	-	74.68	57.95	16.73	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	6管	6,954.6	0.00	-	-	-	24.50	11.33	6.85	6.32	-	75.50	56.07	19.43	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	7管	7,179.8	0.00	-	-	-	23.72	10.97	6.63	6.12	-	76.28	54.33	21.95	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	8管	7,405.1	0.00	-	-	-	23.00	10.64	6.43	5.93	-	77.00	52.67	24.33	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	9管	7,630.3	0.00	-	-	-	22.32	10.32	6.24	5.76	-	77.68	51.12	26.56	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	10管	7,855.5	0.00	-	-	-	21.68	10.03	6.06	5.59	-	78.32	49.65	28.67	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	11管	8,080.8	0.00	-	-	-	21.08	9.75	5.89	5.44	-	78.92	48.27	30.65	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	12管	8,306.0	0.00	-	-	-	20.50	9.48	5.73	5.29	-	79.50	46.97	32.53	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	13管	8,531.2	0.00	-	-	-	19.96	9.23	5.58	5.15	-	80.04	45.72	34.32	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-

No.396【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	14管	8,756.4	0.00	-	-	-	19.46	9.00	5.44	5.02	-	80.54	44.53	36.01	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	15管	8,981.7	0.00	-	-	-	18.96	8.77	5.30	4.89	-	81.04	43.43	37.61	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	16管	9,206.9	0.00	-	-	-	18.50	8.56	5.17	4.77	-	81.50	42.36	39.14	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	17管	9,432.1	0.00	-	-	-	18.06	8.35	5.05	4.66	-	81.94	41.35	40.59	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	18管	9,657.4	0.00	-	-	-	17.64	8.16	4.93	4.55	-	82.36	42.00	40.36	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	19管	9,882.6	0.00	-	-	-	17.24	7.97	4.82	4.45	-	82.76	43.32	39.44	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	20管	10,108	0.00	-	-	-	16.85	7.79	4.71	4.35	-	83.15	44.58	38.57	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	本体管設置	-	4,692.5	0.00	-	-	-	16.90	7.82	4.72	4.36	-	83.10	83.10	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	1管	886.99	0.00	-	-	-	62.09	25.19	15.23	14.05	-	37.91	37.91	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	2管	1,223.3	0.00	-	-	-	44.99	18.24	11.04	10.19	-	55.01	55.01	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	3管	1,559.6	0.00	-	-	-	35.29	14.31	8.66	7.99	-	64.71	64.71	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	4管	1,896.0	0.00	-	-	-	29.02	11.77	7.12	6.57	-	70.98	70.98	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	5管	2,232.3	0.00	-	-	-	24.65	10.00	6.05	5.58	-	75.35	75.35	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	6管	2,568.6	0.00	-	-	-	21.42	8.69	5.25	4.85	-	78.58	78.58	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	7管	2,905.0	0.00	-	-	-	18.94	7.68	4.65	4.29	-	81.06	81.06	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	8管	3,241.3	0.00	-	-	-	16.96	6.88	4.16	3.84	-	83.04	83.04	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	9管	3,577.6	0.00	-	-	-	15.37	6.23	3.77	3.48	-	84.63	84.63	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.396【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	10管	3,914.0	0.00	-	-	-	14.05	5.70	3.45	3.18	-	85.95	85.95	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	11管	4,250.3	0.00	-	-	-	12.94	5.25	3.17	2.93	-	87.06	87.06	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	12管	4,586.6	0.00	-	-	-	11.98	4.86	2.94	2.71	-	88.02	88.02	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	13管	4,922.9	0.00	-	-	-	11.17	4.53	2.74	2.53	-	88.83	88.83	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	14管	5,259.3	0.00	-	-	-	10.45	4.24	2.56	2.37	-	89.55	89.55	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	15管	5,595.6	0.00	-	-	-	9.81	3.98	2.41	2.22	-	90.19	90.19	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	16管	5,931.9	0.00	-	-	-	9.27	3.76	2.27	2.10	-	90.73	90.73	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	17管	6,268.3	0.00	-	-	-	8.76	3.56	2.15	1.98	-	91.24	91.24	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	18管	6,604.6	0.00	-	-	-	8.32	3.38	2.04	1.88	-	91.68	91.68	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	19管	6,940.9	0.00	-	-	-	7.91	3.21	1.94	1.79	-	92.09	92.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	20管	7,277.3	0.00	-	-	-	7.54	3.06	1.85	1.71	-	92.46	92.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
鋼製	-	本体管設置	-	5,843.9	0.00	-	-	-	3.89	1.80	1.09	1.00	-	96.11	96.11	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.397【　露出部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
さや管の条数	高所作業車による作業		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1管以上4管以下	可能(標準)	24,456	3.48	1.94	1.54	-	33.42	10.43	6.30	5.93	5.82	63.10	59.52	2.75	0.83	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級	*	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高9.9m 最大積載荷重1,000kg		-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管　2種　外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-
1管以上4管以下	不可能	22,784	2.08	2.08	-	-	30.58	11.20	6.77	6.37	6.24	67.34	63.87	2.95	0.52	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管　2種　外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-
5管以上8管以下	可能(標準)	25,801	3.30	1.84	1.46	-	31.67	9.89	5.97	5.62	5.51	65.03	56.42	7.82	0.79	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級	*	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高9.9m 最大積載荷重1,000kg		-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管　2種　外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-
5管以上8管以下	不可能	24,129	1.97	1.97	-	-	28.87	10.57	6.39	6.01	5.90	69.16	60.31	8.36	0.49	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管　2種　外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-
9管以上12管以下	可能(標準)	26,810	3.17	1.77	1.40	-	30.50	9.52	5.75	5.41	5.31	66.33	54.28	11.29	0.76	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級	*	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高9.9m 最大積載荷重1,000kg		-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管　2種　外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-
9管以上12管以下	不可能	25,138	1.89	1.89	-	-	27.71	10.15	6.13	5.77	5.66	70.40	57.89	12.04	0.47	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管　2種　外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.398【　スリーブ（材料費）　】

物価資料等による

No.399【　伸縮継手（材料費）　】

物価資料等による

No.400【　ハンドホール　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）	119,020	2.23	2.23	－	－	30.73	11.25	6.80	6.40	6.28	67.04	65.15	1.89	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ハンドホール９００×９００×９００mm 蓋無し	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力 4.9t吊	115,180	7.55	7.55	－	－	25.15	11.63	7.03	6.49	－	67.30	67.30	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力4.9t吊 *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール９００×９００×９００mm 蓋無し	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力 16t吊	116,580	8.66	8.66	－	－	24.84	11.49	6.94	6.41	－	66.50	66.50	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力16t吊 *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール９００×９００×９００mm 蓋無し	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力 20t吊	116,980	8.97	8.97	－	－	24.76	11.45	6.92	6.39	－	66.27	66.27	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力20t吊 *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール９００×９００×９００mm 蓋無し	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力 25t吊	117,880	9.67	9.67	－	－	24.57	11.36	6.87	6.34	－	65.76	65.76	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール９００×９００×９００mm 蓋無し	－	－	－	－	－

No.401【　ハンドホール蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.402【　ハンドホール固定板（材料費）　】

物価資料等による

No.403【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.404【　型枠（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
型枠の補正係数(K)	吊金具取付(材料費含む)		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
補正なし	工場	12,826	0.00	－	－	－	92.85	46.99	27.16	12.63	－	7.15	3.54	3.15	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１，８００ｍｍ	－	－	－	－
補正なし	現場	13,425	0.00	－	－	－	92.85	44.90	25.95	12.06	－	7.15	3.38	3.01	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１，８００ｍｍ	－	－	－	－
0.05以下	工場	13,467	0.00	－	－	－	92.85	46.99	27.16	12.63	－	7.15	3.54	3.15	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１，８００ｍｍ	－	－	－	－
0.05以下	現場	14,096	0.00	－	－	－	92.85	44.90	25.95	12.06	－	7.15	3.38	3.01	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１，８００ｍｍ	－	－	－	－
0.06以上0.10以下	工場	14,108	0.00	－	－	－	92.85	46.99	27.16	12.63	－	7.15	3.54	3.15	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１，８００ｍｍ	－	－	－	－
0.06以上0.10以下	現場	14,767	0.00	－	－	－	92.85	44.90	25.95	12.06	－	7.15	3.38	3.01	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１，８００ｍｍ	－	－	－	－

No.405【　養生（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	428.80	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.406【　養生マット（材料費）　】

物価資料等による

No.407【　コンクリートアンカーボルト設置　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
足場の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	1,781.4	17.65	17.65	－	－	73.87	23.54	22.25	14.55	12.03	8.48	5.83	2.48	－	－	－	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・プラットホーム型・最大地上高12m・最大積載荷重1,000kg	*	－		－		特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	あと施工アンカー　芯棒打込み式　Ｍ１２	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	1,587.4	0.00	－	－	－	93.32	47.11	22.45	21.94	－	6.68	6.55	－	－	－	－	－		－		－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	あと施工アンカー　芯棒打込み式　Ｍ１２	－	－	－	－	－

No.408【　排水管設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
足場の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	6,451.9	16.87	16.87	–	–	80.76	25.52	21.27	17.07	16.61	2.37	2.37	–	–	–	–	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・フラットホーム型・最大地上高12m・最大積載荷重1,000kg	*	–	–	–	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
有り	5,608.6	0.00	–	–	–	100.00	47.46	30.10	21.95	–	0.00	–	–	–	–	–	–		–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–

No.409【　排水管（材料費）　】

物価資料等による

No.410【　現場発生品及び支給品運搬　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					
ﾄﾗｯｸ機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	無し	2.0km以下	1,007.0	13.14	13.14	－	－	83.98	42.42	41.56	－	－	2.88	2.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	無し	4.0km以下	2,086.0	13.14	13.14	－	－	83.98	42.42	41.56	－	－	2.88	2.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	無し	6.0km以下	3,093.0	13.14	13.14	－	－	83.98	42.42	41.56	－	－	2.88	2.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	無し	8.5km以下	4,387.8	13.14	13.14	－	－	83.98	42.42	41.56	－	－	2.88	2.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	無し	11.0km以下	5,682.5	13.14	13.14	－	－	83.98	42.42	41.56	－	－	2.88	2.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	無し	14.0km以下	7,193.1	13.14	13.14	－	－	83.98	42.42	41.56	－	－	2.88	2.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	無し	17.0km以下	8,775.5	13.14	13.14	－	－	83.98	42.42	41.56	－	－	2.88	2.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	無し	20.5km以下	10,574	13.14	13.14	－	－	83.98	42.42	41.56	－	－	2.88	2.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	無し	24.0km以下	12,372	13.14	13.14	－	－	83.98	42.42	41.56	－	－	2.88	2.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	無し	28.0km以下	14,458	13.14	13.14	－	－	83.98	42.42	41.56	－	－	2.88	2.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	無し	32.5km以下	16,760	13.14	13.14	－	－	83.98	42.42	41.56	－	－	2.88	2.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	無し	37.5km以下	19,349	13.14	13.14	－	－	83.98	42.42	41.56	－	－	2.88	2.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	無し	43.0km以下	22,227	13.14	13.14	－	－	83.98	42.42	41.56	－	－	2.88	2.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	無し	49.0km以下	25,320	13.14	13.14	－	－	83.98	42.42	41.56	－	－	2.88	2.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	無し	55.5km以下	28,628	13.14	13.14	－	－	83.98	42.42	41.56	－	－	2.88	2.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	無し	62.5km以下	32,225	13.14	13.14	－	－	83.98	42.42	41.56	－	－	2.88	2.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.410【　現場発生品及び支給品運搬　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ﾄﾗｯｸ機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	無し	65.0km以下	33,520	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	1.5km以下	863.17	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	3.0km以下	1,726.3	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	5.0km以下	2,877.2	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	7.0km以下	4,100.0	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	9.0km以下	5,250.9	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	11.5km以下	6,689.6	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	14.0km以下	8,128.2	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	17.0km以下	9,926.4	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	20.0km以下	11,653	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	23.5km以下	13,667	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	27.5km以下	15,969	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	31.5km以下	18,342	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	36.0km以下	20,932	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	41.0km以下	23,881	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	46.5km以下	27,046	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.410【　現場発生品及び支給品運搬　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ﾄﾗｯｸ機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	52.5km以下	30,571	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	59.0km以下	34,311	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	有り	65.0km以下	37,836	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	2.0km以下	1,062.7	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	4.0km以下	2,201.3	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	6.0km以下	3,264.0	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	8.5km以下	4,630.3	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	11.0km以下	5,996.6	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	14.0km以下	7,590.6	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	17.0km以下	9,260.5	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	20.5km以下	11,158	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	24.0km以下	13,056	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	28.0km以下	15,257	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	32.5km以下	17,686	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	37.5km以下	20,419	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	43.0km以下	23,455	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.410【　現場発生品及び支給品運搬　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					
ﾄﾗｯｸ機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	49.0km以下	26,719	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	55.5km以下	30,211	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	62.5km以下	34,006	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	65.0km以下	35,372	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	1.5km以下	910.87	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	3.0km以下	1,821.7	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	5.0km以下	3,036.2	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	7.0km以下	4,326.6	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	9.0km以下	5,541.1	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	11.5km以下	7,059.3	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	14.0km以下	8,577.4	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	17.0km以下	10,475	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	20.0km以下	12,297	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	23.5km以下	14,422	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	27.5km以下	16,851	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	31.5km以下	19,356	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	

No.410【　現場発生品及び支給品運搬　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ﾄﾗｯｸ機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	36.0km以下	22,089	16.52	16.52	－	－	79.59	40.20	39.39	－	－	3.89	3.89	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	41.0km以下	25,201	16.52	16.52	－	－	79.59	40.20	39.39	－	－	3.89	3.89	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	46.5km以下	28,541	16.52	16.52	－	－	79.59	40.20	39.39	－	－	3.89	3.89	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	52.5km以下	32,260	16.52	16.52	－	－	79.59	40.20	39.39	－	－	3.89	3.89	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	59.0km以下	36,207	16.52	16.52	－	－	79.59	40.20	39.39	－	－	3.89	3.89	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	65.0km以下	39,927	16.52	16.52	－	－	79.59	40.20	39.39	－	－	3.89	3.89	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.411【　現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ﾄﾗｯｸ機種		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	10,033	13.09	13.09	－	－	84.05	42.25	41.39	－	－	2.86	2.86	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	10,585	16.46	16.46	－	－	79.66	40.04	39.23	－	－	3.88	3.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－