

三重県公共工事共通仕様書(平成18年7月)一部改訂内容

建設工事施工管理基準(案)

ページ	条	現 行	改 訂	改訂理由																																																											
P142		出来形管理基準及び規格値 第6編 道路編	出来形管理基準及び規格値 第6編 道路編	林道工事において植生工管理基準を定め、適正な管理を行うため																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>編</th> <th>章</th> <th>節</th> <th>条</th> <th>枝番</th> <th>工 種</th> <th>測 定 項 目</th> <th>規 格 値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">6</td> <td rowspan="4">道路編</td> <td rowspan="4">法面工</td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">植生工 (種子散布工) (客土吹付工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生ネット工) (種子帯工) (人工張芝工) (植生穴工)</td> <td rowspan="2">のり長 Sℓ</td> <td>Sℓ < 4 m</td> <td>-200</td> </tr> <tr> <td>Sℓ ≥ 4 m</td> <td>法長の-5%</td> </tr> <tr> <td>延 長 ℓ</td> <td>-100</td> </tr> <tr> <td>法長 Sℓ</td> <td>Sℓ < 4 m</td> <td>-200</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sℓ ≥ 4 m</td> <td>法長の-5%</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">林道</td> <td rowspan="4">法面工</td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">植生工 (植生基材吹付工)</td> <td rowspan="2">厚</td> <td>t < 5 cm</td> <td>-10</td> </tr> <tr> <td>t ≥ 5 cm</td> <td>-20</td> </tr> <tr> <td>さ</td> <td colspan="2">但し、吹付面に凸凹がある場合の最小吹付厚は設計厚の50%以上とし、平均値は設計厚以上</td> </tr> <tr> <td>延 長 ℓ</td> <td>-100</td> </tr> </tbody> </table>	編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	6	道路編	法面工			植生工 (種子散布工) (客土吹付工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生ネット工) (種子帯工) (人工張芝工) (植生穴工)	のり長 Sℓ	Sℓ < 4 m	-200	Sℓ ≥ 4 m	法長の-5%	延 長 ℓ	-100	法長 Sℓ	Sℓ < 4 m	-200		Sℓ ≥ 4 m	法長の-5%		林道	法面工			植生工 (植生基材吹付工)	厚	t < 5 cm	-10	t ≥ 5 cm	-20	さ	但し、吹付面に凸凹がある場合の最小吹付厚は設計厚の50%以上とし、平均値は設計厚以上		延 長 ℓ	-100	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">測 定 基 準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2箇所。</td> <td>1施工箇所毎。</td> </tr> <tr> <td>施工延長40mにつき1箇所、40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</td> <td>1施工箇所毎。</td> </tr> <tr> <td>施工面積200㎡につき1箇所、面積200㎡以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 検査孔により測定。</td> <td>1施工箇所毎。</td> </tr> </tbody> </table>	測 定 基 準		施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2箇所。	1施工箇所毎。	施工延長40mにつき1箇所、40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。	1施工箇所毎。	施工面積200㎡につき1箇所、面積200㎡以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 検査孔により測定。	1施工箇所毎。									
編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値																																																								
6	道路編	法面工			植生工 (種子散布工) (客土吹付工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生ネット工) (種子帯工) (人工張芝工) (植生穴工)	のり長 Sℓ	Sℓ < 4 m	-200																																																							
							Sℓ ≥ 4 m	法長の-5%																																																							
						延 長 ℓ	-100																																																								
						法長 Sℓ	Sℓ < 4 m	-200																																																							
	Sℓ ≥ 4 m	法長の-5%																																																													
	林道	法面工			植生工 (植生基材吹付工)	厚	t < 5 cm	-10																																																							
							t ≥ 5 cm	-20																																																							
						さ	但し、吹付面に凸凹がある場合の最小吹付厚は設計厚の50%以上とし、平均値は設計厚以上																																																								
						延 長 ℓ	-100																																																								
測 定 基 準																																																															
施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2箇所。	1施工箇所毎。																																																														
施工延長40mにつき1箇所、40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。	1施工箇所毎。																																																														
施工面積200㎡につき1箇所、面積200㎡以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 検査孔により測定。	1施工箇所毎。																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>編</th> <th>章</th> <th>節</th> <th>条</th> <th>枝番</th> <th>工 種</th> <th>測 定 項 目</th> <th>規 格 値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">6</td> <td rowspan="4">道路編</td> <td rowspan="4">法面工</td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">植生工 (種子散布工) (客土吹付工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生ネット工) (種子帯工) (人工張芝工) (植生穴工)</td> <td rowspan="2">のり長 Sℓ</td> <td>Sℓ < 4 m</td> <td>-200</td> </tr> <tr> <td>Sℓ ≥ 4 m</td> <td>法長の-5%</td> </tr> <tr> <td>延 長 ℓ</td> <td>-100</td> </tr> <tr> <td>植 被 率</td> <td>70%以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">林道</td> <td rowspan="4">法面工</td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">植生工 (植生基材吹付工)</td> <td rowspan="2">法長 Sℓ</td> <td>Sℓ < 4 m</td> <td>-200</td> </tr> <tr> <td>Sℓ ≥ 4 m</td> <td>法長の-5%</td> </tr> <tr> <td>厚</td> <td>t < 5 cm</td> <td>-10</td> </tr> <tr> <td>さ</td> <td>t ≥ 5 cm</td> <td>-20</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">但し、吹付面に凸凹がある場合の最小吹付厚は設計厚の50%以上とし、平均値は設計厚以上</td> </tr> <tr> <td>延 長 ℓ</td> <td>-100</td> </tr> <tr> <td>植 被 率</td> <td>70%以上</td> </tr> </tbody> </table>	編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	6	道路編	法面工			植生工 (種子散布工) (客土吹付工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生ネット工) (種子帯工) (人工張芝工) (植生穴工)	のり長 Sℓ	Sℓ < 4 m	-200	Sℓ ≥ 4 m	法長の-5%	延 長 ℓ	-100	植 被 率	70%以上		林道	法面工			植生工 (植生基材吹付工)	法長 Sℓ	Sℓ < 4 m	-200	Sℓ ≥ 4 m	法長の-5%	厚	t < 5 cm	-10	さ	t ≥ 5 cm	-20		但し、吹付面に凸凹がある場合の最小吹付厚は設計厚の50%以上とし、平均値は設計厚以上		延 長 ℓ	-100	植 被 率	70%以上	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">測 定 基 準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2箇所。</td> <td>1施工箇所毎。</td> </tr> <tr> <td>1000㎡に1箇所の割合</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施工延長40mにつき1箇所、40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</td> <td>1施工箇所毎。</td> </tr> <tr> <td>施工面積200㎡につき1箇所、面積200㎡以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 検査孔により測定。</td> <td>1施工箇所毎。</td> </tr> <tr> <td>1000㎡に1箇所の割合</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	測 定 基 準		施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2箇所。	1施工箇所毎。	1000㎡に1箇所の割合		施工延長40mにつき1箇所、40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。	1施工箇所毎。	施工面積200㎡につき1箇所、面積200㎡以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 検査孔により測定。	1施工箇所毎。	1000㎡に1箇所の割合		
編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値																																																								
6	道路編	法面工			植生工 (種子散布工) (客土吹付工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生ネット工) (種子帯工) (人工張芝工) (植生穴工)	のり長 Sℓ	Sℓ < 4 m	-200																																																							
							Sℓ ≥ 4 m	法長の-5%																																																							
						延 長 ℓ	-100																																																								
						植 被 率	70%以上																																																								
	林道	法面工			植生工 (植生基材吹付工)	法長 Sℓ	Sℓ < 4 m	-200																																																							
							Sℓ ≥ 4 m	法長の-5%																																																							
						厚	t < 5 cm	-10																																																							
						さ	t ≥ 5 cm	-20																																																							
	但し、吹付面に凸凹がある場合の最小吹付厚は設計厚の50%以上とし、平均値は設計厚以上																																																														
延 長 ℓ	-100																																																														
植 被 率	70%以上																																																														
測 定 基 準																																																															
施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2箇所。	1施工箇所毎。																																																														
1000㎡に1箇所の割合																																																															
施工延長40mにつき1箇所、40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。	1施工箇所毎。																																																														
施工面積200㎡につき1箇所、面積200㎡以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 検査孔により測定。	1施工箇所毎。																																																														
1000㎡に1箇所の割合																																																															